

CleanZone SL
基本款



CleanZone SLS
选装消音器



CleanZone SLS GCX
选装有害气体滤筒



CleanZone SL®系列

技术参数

各档风速出风量	1: 240 m³/h 2: 320 m³/h 3: 450 m³/h 4: 640 m³/h 5: 820 m³/h		1: 120 m³/h 2: 170 m³/h 3: 240 m³/h 4: 320 m³/h 5: 400 m³/h	
机器重量 (含滤芯)	32 kg	45 kg	55 kg	
电压 / 频率	220-240 V, 50/60 Hz			
功率消耗	12 / 16 / 50 / 60 / 74 W			
声 强	25 / 32 / 41 / 50 / 56 dB(A)	25 / 29 / 35 / 42 / 48 dB(A)	31 / 35 / 41 / 46 / 50 dB(A)	
体 积	高112 × 宽73 × 长25cm		高182 × 宽73 × 长25cm	
风扇马达	高性能电子风扇, 先进电子技术, 高气流速度, 低分贝运行			
控制面板	4个触摸键, 2行LCD 16字符显示屏			
机体材质	外壳使用了坚硬的带有金属粉末涂层的镀锌钢			

效 能

整机净化效率 (经认证)	对直径≥0.3微米的颗粒物净化效率≥99%
空气输出量和密封性测试	所有 IQAir AG 公司的空气净化器都通过测试认证, 保证所有滤芯完全密封, 确保空气流量最大化

滤芯构造

颗粒物过滤	HyperHEPA® SL – H11 滤芯 功 能: 去除粗细颗粒物 材 质: 非编织玻璃纤维, 使用最小褶皱以达到最高容量 效 率: 去除99%以上直径≥0.3微米的颗粒物 表面积: 约13.3m²	
气体和异味过滤	/	GCX 滤筒 功 能: • 去除广范围的化学污染物和异味 可选材质: • GCX MultiGas: 9.8 kg 颗粒状活性炭和浸渍铝 (AC/4 + IA/4) • GCX VOC: 7.8 kg 颗粒状活性炭 (AC/4) • GCX ChemiSorber: 14.6 kg 浸渍铝颗粒 (IA/4) • GCX AM: 9.8 kg 浸渍过的颗粒状活性炭 (AC/4-AM) • GCX AcidPro: 9.8 kg 浸渍过的颗粒状活性炭 (AC/4-K)
后置过滤	/	GCX后置滤芯套筒 功 能: 去除粗、细及超细颗粒物

特 性

语言菜单	4种用户可选语言: 英语、法语、德语、意大利语 (或西班牙语)	
智能滤芯寿命指示器	有 (计算单个滤芯的实际使用率)	
定时功能	有 (可以预设运行时长和工作日)	
风速选择	有 (可以预设两个不同时段内的不同风扇速度)	
配 件	消音器, 遥控器(包括电池), 电源线, 墙上固定架	遥控器(包括电池), 电源线, 墙上固定架
国际标准的电工安全认证	IEC/IECEE(CB-Scheme), CE, SEV, GOST-R	