

湖北武汉市304不锈钢复合管护栏*加工定做

【公司名称:】山东聊城不锈钢复合管护栏厂家

【公司地址:】山东省聊城市东外环与湖南路交界处

【主营产品:】不锈钢复合管

【联系人:】张殿义

【联系电话:】0635-8883955

【手机:】13371477577

【传真:】deleted

【电子邮件:】317722599@qq.com

【来源网站:】企业招商网

【来源地址:】<http://wuhan.71zs.com/c1fnpmrlgyvluqvmibwoh.html>

【详细信息:】

山东聊城不锈钢复合管护栏厂家信奉“科技领先、诚信为本、质量第一、用户至上”的宗旨。以市场的需求为导向、以客户的需求为标准、以先进的技术为依托、以科学的管理为基础，竭诚为用户提供各种产品加工和技术服务。

不锈钢复合管护栏联系方式张经理

湖北武汉市304不锈钢复合管护栏*加工定做

不锈钢复合管其主要技术特点为：

1、具有良好的机械性能。由于内外两层均为金属材料，所以其抗压、抗冲击性强，抗拉强度大，伸长率高，弹性模量值高，热膨胀系数小。尤其适宜为建筑给水的立管和地埋敷设。

2、结合强度高。碳钢不锈钢复合管是将内层的不锈钢管套入热镀锌钢管，无缝钢管内，在机械力的作用下，使镀锌钢管做缩径处理，内层不锈钢管做扩径处理，使两层材质紧密结合，其结合强度超过国家标准。由于内外层材质相近，所以不会产生分离现象。

3、防锈耐腐蚀性好。不锈钢材质由于具有防锈和耐氧化、耐酸碱、耐晶间腐蚀性良好等化学性能，其防锈和防蚀比其它材质优越。内衬不锈钢复合管和不锈钢管件配套连接，其适用范围更广泛，除一般供水供热外，还适用于化工、石油、食品、电镀等防蚀要求高的行业。

4、耐热耐寒，冷热两用。耐温不锈钢材质工作温度可达700 ~ 1035 。耐寒可达1开尔文(B273)，液氮冷冻箱就采用不锈钢材。所以不锈钢复合管耐热耐寒性能优越，而且不分冷水管热水管,一管二用。

普通复合管的检测方法：

普通复合管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成，其基极B与发射极E之间包含多个发射结。检测时可使用万用表的R × 1k或R × 10k档来测量。

湖北武汉市304不锈钢复合管护栏*加工定做

【实时采集】

测量复合管各电极之间的正、反向电阻值。正常时，集电极C与基极B之间的正向电阻值（测NPN管时，黑表笔接基极B；测PNP管时，黑表笔接集电极C）值与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近，为3~10k 之间，反向电阻值为无穷大。而发射极E与基极B之间的的正向电阻值（测NPN管时，黑表笔接基极B；测PNP管时，黑表笔接发射极E）是集电极C与基极B之间的正、反向电阻值的2~3倍，反向电阻值为无穷大。集电极C与发射极E之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。若测得复合管的C、E极间的正、反向电阻值或BE极、BC极之间的正、反向电阻值均接近0，则说明该管已击穿损坏。若测得复合管的BE极或BC极之间的、反向电阻值为无穷大，则说明该管已开路损坏。【实时采集】【实时采集】