

新闻：三沙烟囱刷色环美化[三十年企业]物美价廉

【公司名称:】江苏金蜘蛛高空工程有限公司

【公司地址:】江苏省盐城市盐都区秦南镇千秋村

【主营产品:】高空建筑维修，高空防腐工程，烟囱新建美化工程

【联系人:】周经理

【联系电话:】051588403988

【手机:】18082182988

【传真:】051588038988

【电子邮件:】jzzgk@168.com

【来源网站:】企业招商网

【来源地址:】<http://dong.71zs.com/c4fnaszvylxvewvkozqgcf.html>

【详细信息:】

新闻：三沙烟囱刷色环美化[三十年企业]物美价廉烟囱清灰

1、烟囱彩绘工艺要求

- 1) 基层清理，去除油污及污渍，如表面潮湿或水滴时，在干燥后再施工，确保涂层的施工质量。
- 2) 涂层必须保证涂层光滑均匀，无漏涂、误涂、无起泡、翘皮现象，严格按涂料的施工工艺进行施工。
- 3) 施工时保证施工工地整齐、清洁，对每天的施工场地进行必要的清理，做到工完料尽、场地清，做好环保工作。
- 4) 每层涂层完工后，乙方组织有关人员自检，经甲方验收合格后，再进行下道工序施工。
- 5) 施工环境温度控制10 -30 之间，湿度控制在85%以下，表面温度高于露点3 以上。湿度大于85% ，不得涂刷施工。
- 6) 平台爬梯局部除锈防腐，除锈达ST2级，防锈漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，面漆两遍。
- 7) 避雷针及避雷带施工，位置正确，固定牢靠，针体垂直，防腐良好，避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。焊接工艺符合施工规范要求。

2、质量验收要求

- 1) 涂装前对涂料的型号、名称、颜色、出厂日期、批号等进行核对，是否与设计规定相符，同时检查制造日期，产品合格证和质保书，严格执行开桶检验制度。
- 2) 涂层表面无起泡、无流淌、无气孔现象发生。
- 3) 涂刷工序控制，现场检查，经甲方验收合格后，再进行下道工序施工。
- 4) 涂层外观平整光滑，目视检测
- 5) 涂料质量，提供生产厂家涂料质保书，检测报告单。
- 6) 平台及附件油漆施工，除锈、底漆、中间漆、面漆涂刷，需甲方检查合格后方可进行下一道工序施工。
- 7) 避雷带高度适宜，位置正确，固定牢靠，曲率半径正确，焊接工艺正确，防腐良好。焊缝平整，饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷。支撑立柱与避雷带和带与带的搭焊长度符合设计要求，闭合环路测

试良好。

8) 避雷针安装，针体垂直，防腐良好，避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。焊接工艺符合施工规范要求。测试其接地电阻 10 。



烟囱美化 烟囱亮化 烟囱温度计安装

我司与国内知名广告设计公司、光电产品研发企业强强联手，专业从事烟囱美化、亮化施工。可利用现有建筑的形态和优势，充分利用烟囱的高度，通过巧妙的构思和设计，开发烟囱新的功能和用途，变不利为有利，融景观性、功能性、绿色环保为一体。赋予它新的构筑物形象和内涵，使其具有亲和力，有地标感，变工业产品为艺术品。

烟囱亮化——烟囱温度计气象灯光系统突出了气象灾害预功能，是传播天气实况、预报预的新型平台，是气象服务、预系统的一个重要部分；是市民天气预报、气象预的一种辅助手段，在100—200米的范围内，通过制高点的气象预灯光示，提醒市民和游客关注天气预，及时做好防御气象灾害的各项准备。

烟囱美化——烟囱给人的印象历来都是造型单调，作用单一但又不可缺少，而且脏兮兮的难夺人的眼球，但将烟囱美化一下让它变得靓丽起来，可以改善整环境。

烟囱美化，第一个是与自然环境的融合协调，第二个是去除工业化的痕迹，也就是增加艺术美感。然后尽可能节约成本，并且易于施工。

新闻：三沙烟囱刷色环美化[三十年企业]物美价廉1

