

XBO 3000 W/H XL OFR

XBO for cinema projection | 短弧氙灯450...10,000 W



应用领域


- 经典35 mm影片投影
- 数字电影和视频投影
- 建筑和效果灯 (“手指灯”)
- 日光模拟

产品优势

- 电弧短，亮度高，屏幕照度更好
- 在灯具的整个生命周期内色温始终保持 6,000 K 不变
- 易于维护
- 电弧稳定性高
- 具备热重启功能，能够在屏幕上瞬时投射出光
- 调光范围宽

产品特点

- 色温：约6,000 K (日光)
- 优异的颜色渲染指数： $R_a >$




产品数据表

技术参数

电参数

标称电流	105 安培
电流控制范围	70...110 安培
标称功率	3000.00 W
标称电压	28.0 V

尺寸和重量



直径	66.0 mm
长度	428.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	382.00 mm
光中心 (LCL)	167.5 mm ¹⁾
输入端线缆长度	300 mm
冷电极间隙	6.0 mm
产品重量	687.00 g
接线长度	300.0

¹⁾ 灯头末端至电极(冷)末梢距离

温度

夹点处允许的最高环境温度	230 °C
--------------	--------

寿命

寿命	2200 h
----	--------

更多的产品数据

阳极灯头 (标准名称)	SFaX30-13
阴极灯头 (标准名称)	SFaX30-14

产品数据表

功能

散热	强制 ¹⁾
燃点位置	s 30 p 30 ²⁾

¹⁾ 垂直和水平

²⁾ 垂直燃点位置: 正极(+)位于上端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321226174
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f4a7ba-4fa1-44ab-8b28-00f5e4847066

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321226174	OSRXBO3000HXL	-	-	-

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321226174	XBO 3000 W/H XL OFR	箱 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1757.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。