

电极式双色水位计 SXY2S-13

电极式双色水位显示仪控制装置，主要用于各种汽泡水位的监控及高、低压加热器，除氧气、蒸发器，直流锅炉启动分离装置由取样筒（一次仪表）。超高纯陶瓷电极及显示仪（二次仪表）组成，本装置采用热工习惯标志汽红水绿，双色发光高亮度二极管显示水位，还具有闪光报警，声报警，保护连锁输出等功能。

二次仪表，根据多年来用户反映的情况进行更新设计，具有功耗低、寿命长、灵敏度高、维护量小、功能齐全，使用范围广等优点。本仪表根据用户要求可在 32 个显示点以下任意选用。

介质：软化水

操作压力：2.6MPA

操作温度：266 度

测量范围：0-440MM

电极材质：超纯陶瓷

电极要求被控制显示点数：13 点（0, ±15, ±30, ±50, ±75, ±100, ±150）

汽液管中心距：440MM

设备接口：25

包含：液位显示仪一台，13 点测量筒一个，配套电极 13 支。

本公司生产：辐射类/放射性检测仪/X-γ辐射个人剂量当量(率)报警仪/个人剂量仪/射线检测仪、通球指示仪/通球指示器（机械式国产）、翻斗式雨量计（含记录仪，国产优势）翻斗式雨量计（含记录仪，国产优势）、测烟望远镜/林格曼黑度计 HC10、辐射类/放射性检测仪/辐射检测仪/个人剂量仪/射线检测仪（国产优势）、林格曼黑度计/光电烟气测试仪/测烟望远镜、测烟望远镜/林格曼黑度计、数显盐酸浓度计、林格曼黑度计（10-20 台）/测烟望远镜、高频电火花真空检漏器（国产优势）、人造板甲醛释放量检测仪、中文酸浓度计（测量介质 H₂SO₄!）、中文酸浓度计（测量介质 HCL!）、中文盐浓度计（测量介质 NaCL!）、中文碱浓度计（测量介质 NaOH!）、便携应急检测型 COD 测定仪、移动式静电接地报警器、普通电子天平(1000g/0.1g)、植株养分测定仪/植株养分速测仪 优势产品、SF₆ 气体检漏仪 美国 现货 优势、台式电导仪、便携数

显微量氧分仪、手持式烟气分析仪、便携式综合烟气分析仪、电阻箱/启动电阻/电阻器（国产优势）、粉体综合特性测试仪/粉末综合特性测试仪/粉末特性测试仪/粉体特性分析仪/粉体综合特性分析仪/粉末综合特性测试仪/粉末特性分析仪/粉体特性分析仪、便携式三合一气体检测仪、数显式推拉力计(传感器外置优势)、便携式风向风速仪/三杯轻风表（铝合金箱包装，国产）、温湿度记录仪(能打印，国产探头，优势)、金属粉末流动性测定仪/松装密度测定仪（两个漏斗）（霍尔流速计）(国产)、数显式推拉力计(优势)、邵氏橡胶硬度计（优势）、数字式扭矩测试仪（优势）、二联不锈钢全自动溶液过滤器/两联薄膜过滤器（单过滤器价格，不含泵，不含抽滤瓶）、四联不锈钢全自动溶液过滤器/四联薄膜过滤器（单过滤器价格，不含泵，不含抽滤瓶）、六联薄膜过滤器（单过滤器价格，不含泵，不含抽滤瓶）、六联不锈钢全自动溶液过滤器/、过滤器/实验室薄膜过滤器 整套价格、六联全不锈钢全自动溶液过滤器(悬浮物抽滤装置)/不锈钢、二联不锈钢全自动溶液过滤器(悬浮物抽滤装置)/不锈钢过滤器/实验室薄膜过滤器 整套价格、四联不锈钢全自动溶液过滤器(悬浮物抽滤装置)/不锈钢过滤器/实验室薄膜过滤器 整套价格、防爆型钳型接地电阻仪(长形钳口或圆形)（国产）、便携式风向风速仪/三杯轻风表（铝合金箱包装，国产）、螺旋测微仪