

序号	货物或服务名称	规格、质地及相关组（配）件参数要求	单位	数量
1	开水锅炉本体	外形尺寸：940*720*1500 符合 JB/T7985-2002 标准 开水量 500kg/h, 天然气耗量 5Nm ³ /h, 电源 220V, 出水口 DN40mm, 进水口 DN20mm, 清污口 DN80mm, 烟囱口径 Φ 140mm	台	1
2	锅炉控制器	荧光、液晶、大屏幕、全中文	个	1
3	燃烧机	燃烧器出力 (KW) 48, 8 [~] 99 耗量 3 [~] 8 (m ³ /h), 燃气压力 3000-4000Pa, 燃气口径 DN20mm, 电功率 0.1KW 重量 10.75KG	台	1
4	电控箱	配套	个	1
5	电磁阀	铜质	个	1
6	止回阀	铜质	个	1
7	过滤器	Y 型 铜质	个	1
8	水位深针	铜质	个	3
9	锅炉手续	燃气开水锅炉质量证明书	个	1
10	使用说明书	燃气开水锅炉使用说明书	个	1
11	燃气热水锅炉	尺寸:1085*765*1920mm 符合 JB/T7985-2002 标准 额定热功率 10000Kca 15 0.17MW 额定出/回水温度 85/70 $^{\circ}$ C, 热效率 94% 天然气耗量 18Nm ³ /h 电源 220V/50Hz, 出/回口 50mm, 排污口 DN50mm 烟囱 Φ 165mm	台	1
12	配电箱	标配	个	1
13	微电脑控制器	(液晶、汉子、动画、背光灯)	个	1
14	燃烧器		台	1
15	使用说明书	设备操作手册	个	1
16	锅炉手续	锅炉质量证明书	个	1
17	水处理反渗机组		套	1
18	保温水箱	10T 洗浴水箱 不锈钢保温水箱	台	1
19	保温水箱	5T 饮用水箱 不锈钢保温水箱	台	1
20	保温水箱	5T 储水箱 不锈钢保温水箱	台	1
21	板式换热器	10 平方	台	1
22	循环增压水泵	Q=30m ³ /h H=15m N=2.2kw	台	3

23	烟囱风道及配电系统		项	1
24	管材、管件、阀门		项	1
25	锅炉基础施工		项	1
26	运输费		项	1
27	安装费		项	1