

高精度 SEJAX 全隔离智能差压变送器

品牌	SENSE	型号	SEJAXD
类型	智能差压变送器	测量介质	液体 气体 蒸汽
测量范围	70000 (kPa)	精度等级	0.1%
输出信号	4-20 (mA)	电源电压	10.5-45 (V)
工作温度	80 (°C)		

SEJAX 全隔离智能差压变送器

- 采用数码旋钮组态,使现场调校准确而方便
- 量程的上下限范围内,零点可任意调整
- 测量范围内零点连续可调,分辨率 1 u A
- 友好的操作界面,配合表头按键可实现组态
- 高对比度带背光 LCD 显示器
- 温度,静压影响极小
- 抗电磁干扰能力强
- 产品广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、环保、船舶、医药、食品等行业
- 测量介质: 液体,气体,蒸汽
- 基本精度: 优于 0.1%
- 宽量程比: 100 : 1
- 测量范围: 差压 50Pa~7Mpa
表压 120Pa~41Mpa
绝压 1KPa~7MPa
- 电源: 10.5~45V DC
- 输出信号: 4~20mA 叠加 HART 协议数字信号

型号	规格代码	说明
SEJAX	-----	全隔离智能差压变送器
测量类型	※D-----	差压
	G-----	表压
	A-----	绝压
通信协议	※-H-----	HART通信
膜盒封入液	※1-----	封入液 测量部清洁
	2-----	硅油 常规
	3-----	硅油 脱脂清洁处理
	3-----	氟油 脱脂清洁处理
测量量程	2-----	差压 表压 绝压
	3-----	0-0.05~1.5KPa -----
	※4-----	0-0.12~6KPa 0-0.12~6KPa -----
	5-----	0-0.40~40KPa 0-0.40~40KPa 0-1~40KPa
	6-----	0-2~200KPa 0-2~200KPa 0-5~200KPa
	7-----	0-7~700KPa 0-7~700KPa 0-17.5~700KPa
	8-----	0-0.021~2.1MPa 0-0.021~2.1MPa 0-0.05~2.1MPa
	9-----	0-0.07~7MPa 0-0.07~7MPa 0-0.175~7MPa
	9-----	----- 0-0.21~21MPa -----
	0-----	----- 0-0.41~41MPa -----
接液部分材质	※S-----	隔离膜片 相关连接液件
	H-----	SUS316L SUS316
	C-----	哈氏C-276 SUS316
过程连接	1-----	无过程接头，容室法兰带1/4 NPT内螺纹
	※2-----	带1/2 NPT内螺纹的过程接头
电气接口	※1-----	M20X1.5内螺纹，两个接线口
	2-----	1/2-14 NPT内螺纹，两个接线口
显示表头	N-----	不带显示表头
	※D-----	LCD显示表头
安装支架	※A-----	水平安装支架
	B-----	垂直安装支架
	N-----	无安装支架
防爆	※B-----	本安
	G-----	隔爆
附加选型	/-----	参见附加选型规格

※典型型号：SEJAXD-H14S21DAB

以上 PDF 产品资料由[维库仪器仪表网 \(www.hi1718.com\)](http://www.hi1718.com) 整合提供。