



您所在位置: 首页 中国化工仪器网 > 实验仪器设备 > 实验室用反应设备 > 其它 > 吉林省峰远精密电子有限公司 > 消防检测类试验机 > 消防水带试验机



产品展示

产品搜索

请输入产品关键字:

搜索

消防水带试



点击浏览大图

收藏此产品

公司名: 吉林省峰远精密电子有限公司

更新时间: }

所在地: 长春市

生产地址:

已获点击: 147

我要询价

产品分类 品牌

- 转矩流变仪
- 落镖冲击试验机
- 抽屉/移卷门耐久性试验机
- 头盔试验机
- 家具检测类试验机
- 木材硬度计
- 干燥箱/烘箱
- 地板类试验机
- 瓶盖翻盖试验机
- 悬臂旋转弯曲疲劳试验机
- 毛细管流变仪
- 紧固件自锁性能试验机
- 管材/阀门类试验机
- 汽车零部件类测试仪器
- 电气性能测试类试验机
- 材料/成品类试验机
- 消防检测类试验机
- 塑胶试样试验机
- 陶瓷类试验机
- 纸箱耐压试验机
- 测厚仪
- 门窗性能试验机
- 塑料滑动摩擦试验机
- 跌落试验机
- 锅炉/开水箱试验机
- 手机试验机
- 管材/阀门试验机
- 水浴压痕硬度测定仪
- 进口试验仪器
- 马丁耐热试验机
- 绝缘材料测试仪/试验机
- 电压击穿试验机/测试仪
- 耐电弧试验机
- 海绵/泡沫试验机
- 熔融指数仪/熔体流动速率测
- 拉力试验机
- 塑料球压痕硬度计

【简单介绍】

消防水带试验机是我公司参照国家标准GB 6246《有衬里消防水带性能要求和试验方法》的要求研发的全新水带试验设备。

【详细说明】

消防水带试验机

·产品型号: FYXSJ-62

[消防水带试验机]

·消防水带试验机主要适用范围及功能:

消防水带试验机是我公司参照国家标准GB 6246《有衬里消防水带性能要求和试验方法》的要求研发的全新水带试验设备。

·消防水带试验机主要技术特点:

- 1、本消防水带试验机本由三部分组成，第一部分试验水带的水压耐压，爆破压力等；第二部分试验水带的延伸率和扭转率。第三部分是计算机集成控制柜。
- 2、本消防水带试验机采用独创的水带自动夹紧密封技术，解决了老式试验机水带夹紧密封费时费力的难题。试验由计算机自动控制，并全程记录试验数据，可按要求自动生成报表，使水带试验实现高效自动化。占地小，结构紧凑，自动化程度高，循环用水，工作稳定，配件齐全。
- 3、安全措施：①高压系统采用双保险防范措施，即压力变送器控制水压，电接点压力表控制最高水压。一方面如有失效，另一方面也可保证试验人员和设备的安全。②试验有可能着水部分的水带两端夹固装置全密封防水，加24V低电压控制，再加时间继电器控制，防水防电防失灵，三层保护。
- 4、整体设计合理，维修保养方便快捷。自动恒压，轻微渗漏自动补充恒定压力。高压管路超数倍制作，经久耐用。
- 5、试验压力控制精确，水带规定允许误差±1%，本机能做到±1%。

·消防水带试验机主要技术参数:

- 1、压力范围: 0-6MPa
- 2、升压速率: 0-6MPa (连续可调)

- 3、压力精度：1%
 - 4、压力传感方式：电流变送器方式
 - 5、试样装卡方式：快装方式（配公称尺寸分别为Dg80mm、Dg65mm、Dg50mm的三种规格的标准试样夹具）
 - 6、水压泵压力范围：0-6MPa
 - 7、流量范围：120L/min
 - 8、变频器调频范围：0-50hz
 - 9、压力管道直径：DN32无缝钢管
 - 10、试验水带箱体材质：304不锈钢
- [吉林省峰远精密电子设备有限公司]

- 热变形维卡软化点测试仪
- 空气弹簧试验机
- 摆锤冲击试验机
- 金刚石冲击试验机
- 薄膜冲击试验机
- 落锤冲击试验机
- 落球冲击试验机
- 冲击电压试验机
- 电子万能试验机
- 电弱点测试仪
- 冲片机
- 导热率测定仪
- 制样机
- 燃烧试验箱
- 安全帽试验机

联系方式

地址：长春市朝阳区前进大街1244号
 邮编：130022
 联系人：吴小姐
 电话：0431-86796777
 传真：0431-86796566
 手机：
 留言：发送留言
 个性化：www.jlfydz.net
 网址：www.jlfydz.net
 展
 台：<http://www.chem17.com/s127>

留言框

感兴趣的产品：

您的姓名：

您的单位：

联系电话：

详细地址：

常用邮箱：

您的任何要求、意见或建议：

验证码： = 请输入计算结果（填写阿拉伯数字），如：三加四=7

相关产品

- 消防水带试验机
- 自动型灭火器压力指示器校验仪
- 消防栓枪口水压试验机
- 灭火器筒体水压多用试验机
- 灭火器气密性试验箱
- 消防水带耐磨试验机
- 消防栓箱刚度试验机