

TA-SERIES

Line Array System

线性阵列音箱系统

T.D TAICHEE T.D



T.D Taichee TA-L15

Engineering Information	技术参数	TA-L15
Drivers	单元组成	LF:2 x 15" Voice-coil:4" MF:4X 8" Voice-coil:2" HF:2 x 1.4" Voice-coil:3"
Frequency(+/-3dB)	频率响应 (+/-3dB)	40-18000Hz
Dispersion(-6dB)	覆盖角度 (-6dB)	H: 120° x V: 8°
Sensitivity(1m/1W)	灵敏度 (1m/1W)	LF:103dB/MF:107dB/HF: 114dB
maximum SPL	输出声压级	129dB continuous/135dB peak
Nominal Impedance	额定阻抗	LF:2x8 Ohms /MF:8 Ohms /HF:16 Ohms
Rated Power	功率	LF:2x800W AES 2x3200W peak /MF:4x200W AES 4x800W peak /HF:2x80W AES 2x320W peak
Recommended AMP	推荐放大器功率	LF:1200W/8 Ohms /MF:1000W/8 Ohms /HF:500W/8 Ohms
Crossover Frequency	分频点	250Hz / 2500Hz
Connectors	输入连接器	2xparallel NL8MP
Dimensions(H×W×D)	净尺寸 (H×W×D)	(464,388)mm x 1149mm x 555mm
Packing Dimensions(H×W×D)	包装尺寸 (H×W×D)	
Net Weight(KG)	净重量 (KG)	88
Gross Weight(KG)	包装总重量 (KG)	

Construction	结构特点	
Physical	箱体外形	梯形
Enclosure Material	箱体材料	桦木夹板
Enclosure Material	箱体面网	模压钢制六角形孔网面, 内加黑色海棉
Finish	表面漆	黑色环保水性耐磨油漆涂装 (可按客户要求定制颜色)
Handing Position	吊装点	专业吊挂系统
Pole Mount	支撑座	
Caster	运输轮	运输车

Function Application	功能应用	
Applications	适用范围	流动演出、体育场馆、剧院

Construction Drawing 结构示意图

