

## 2.1 投标分项报价表

投标人名称：佛山市钢联厨房设备工程有限公司

项目编号：ZDAFD2019002

序号	产品名称	规格、型号	品牌	制造商名称及产地	数量	单位	单价	合计（元）	备注
<b>一、炉具设备部分</b>									
1	煲汤炉 (电热)	700*650*1120 1、全部采用不锈钢 304#磨砂 1.2mm 不锈钢板；电功率：12KW/380V 2、微电脑控制	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	7500	7500	
2	单门蒸饭柜 (燃气)	600*750*1800 1、柜身外壳和门用料:1.2mm #304 不锈钢，内胆:1.0mm； 2、柜内活动承重层架用料:框架 12x12 方管，门密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，前置式供水及排水、蒸汽开关控制； 3、配卧式蒸汽发生器 4、配蒸饭盘 12 个	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7	台	9500	66500	
3	单头低背粉面炉(电热)	800*900*800+150 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 2、电功率：5KW/380V 3、配水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	7800	15600	

4	单头蒸炉 (燃气)	800*900*800+150 1、全部采用不锈钢 304; 2、外壳用料:1.5mm #304 不锈钢, 3、蒸气发生器采用水胆式盘管蒸气加热产生二次蒸汽,具备自动供水功能; 4、发生器结构:水箱采用 3.0mm #304 不锈钢板压弯焊接成型,盘管采用 Φ25mm #304 不锈钢无缝钢管焊接成型; 5、炉脚 Φ51×1.2mm 不锈钢管含调节脚。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	9500	9500	
5	汉堡机	400*560*500 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	3500	3500	
6	立式燃气旋转烤鸡炉	670*550*1580 热风循环式烤鸡炉,采用顶部发热;风机逆风加热模式;	杰冠	广州市白云区杰冠西厨设备厂/广州	1	台	13500	13500	
7	燃气 48 盘双门蒸饭柜	1650*950*1800 1、全部采用不锈钢 304; 2、柜身外壳和门用料:1.2mm #304 不锈钢,内胆:1.0mm; 3、柜内活动承重层架用料:框架 12x12 方管,门密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条,前置式供水及排水、蒸汽开关控制; 4、蒸气发生器采用水胆式盘管蒸气加热产生二次蒸汽,具备自动供水功能; 5、发生器结构:水箱采用 3.0mm #304 不锈钢板压弯焊接成型,盘管采用 Φ25mm #304 不锈钢无缝钢管焊接成型; 6、炉脚 Φ51×1.2mm 不锈钢管含调节脚。 7、配蒸饭柜 48 个	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	18500	37000	

8	炊用燃气大锅灶	1100*1200*1250 面板采用 SUS304#-2B/1.5 不锈钢；炒炉围板用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢；炒炉后面 1.2mm 厚不锈钢制背板；炉膛用 2mm 铁板、耐火砖砌结火位，中间包防火隔热棉，主架采用国标 50mm×50mm 角铁，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆；燃烧器为预混鼓风式低噪音环保节能铸铁 4"节能静音炉头，火焰大小可任意调节；每台炒炉配备摇摆式冷水龙头、水盆、锅枕、风机炉，脚通用 SUS304 不锈钢 φ51*1.5mm 不锈钢圆管，下加可调式不锈钢子弹脚，全自动安全掣连电子点火，熄火保护系统。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	7800	31200	
9	燃气单头矮汤炉	700*850*(530+720) 面板采用 SUS304#-2B/1.5 不锈钢；炒炉围板用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢；炒炉后面 1.2mm 厚不锈钢制背板；炉膛用 2mm 铁板、耐火砖砌结火位，中间包防火隔热棉，主架采用国标 50mm×50mm 角铁，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆；燃烧器为预混鼓风式低噪音环保节能铸铁 4"节能静音炉头，火焰大小可任意调节；每台炉配备摇摆式冷水龙头风机炉，脚通用 SUS304 不锈钢 φ51*1.5mm 不锈钢圆管，下加可调式不锈钢子弹脚，全自动安全掣连电子点火，熄火保护系统。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	5	台	4800	24000	
10	中餐燃气炒菜灶(单头)	1100*1150*1250 面板采用 SUS304#-2B/1.5 不锈钢；炒炉围板用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢；炒炉后面 1.2mm 厚不锈钢制背板；炉膛用 2mm 铁板、耐火砖砌结火位，中间包防火隔热棉，主架采用国标 50mm×50mm 角铁，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆；燃烧器为预混鼓风式低噪音环保节能铸铁 4"节能静音炉头，火焰大小可任意调节；每台炒炉配备摇摆式冷水龙头、水盆、篮球架、锅枕、调味板、风机炉，脚通用 SUS304 不锈钢 φ51*1.5mm 不锈钢圆管，下加可调式不锈钢子弹脚，全自动安全掣连电子点火，熄火保护系统。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	8500	8500	

11	中餐燃气炒菜灶(单头)	800*900*810+450 面板采用 SUS304#-2B/1.5 不锈钢；炒炉围板用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢；炒炉后面 1.2mm 厚不锈钢制背板；炉膛用 2mm 铁板、耐火砖砌结火位，中间包防火隔热棉，主架采用国标 50mm×50mm 角铁，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆；燃烧器为预混鼓风式低噪音环保节能铸铁 4"节能静音炉头，火焰大小可任意调节；每台炒炉配备摇摆式冷水龙头、水盆、篮球架、锅枕、调味板、风机炉，脚通用 SUS304 不锈钢 φ51*1.5mm 不锈钢圆管，下加可调式不锈钢子弹脚，全自动安全掣连电子点火，熄火保护系统。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	7800	15600	
12	燃气三门海鲜蒸柜	1200*1050*1800 1、全部采用不锈钢 304； 2、柜身外壳和门用料:1.2mm #304 不锈钢，内胆:1.0mm； 3、柜内活动承重层架用料:框架 12x12 方管,门密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条,前置式供水及排水、蒸汽开关控制； 4、蒸气发生器采用水胆式盘管蒸气加热产生二次蒸汽，具备自动供水功能； 5、发生器结构:水箱采用 3.0mm #304 不锈钢板压弯焊接成型，盘管采用 φ25mm #304 不锈钢无缝钢管焊接成型； 6、炉脚 φ51×1.2mm 不锈钢管含调节脚。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	12600	12600	
13	燃气烧鸭炉	φ900 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、钢板厚 1.5 mm，采用节能环保柱形炉，双层不锈钢	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	6500	6500	

14	燃气双头矮汤炉	1400*850*1250 面板采用 SUS304#-2B/1.5 不锈钢；炒炉围板用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢；炒炉后面 1.2mm 厚不锈钢制背板；炉膛用 2mm 铁板、耐火砖砌结火位，中间包防火隔热棉，主架采用国标 50mm×50mm 角铁，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆；燃烧器为预混鼓风式低噪音环保节能铸铁 4"节能静音炉头，火焰大小可任意调节；每台炉配备摇摆式冷水龙头风机炉，脚通用 SUS304 不锈钢 φ51*1.5mm 不锈钢圆管，下加可调式不锈钢子弹脚，全自动安全掣连电子点火，熄火保护系统。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	16500	16500
15	中餐燃气炒菜灶(双头)	1800*900*800+450 面板采用 SUS304#-2B/1.5 不锈钢；炒炉围板用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢；炒炉后面 1.2mm 厚不锈钢制背板；炉膛用 2mm 铁板、耐火砖砌结火位，中间包防火隔热棉，主架采用国标 50mm×50mm 角铁，所有角铁架必须涂有足够之防锈漆；燃烧器为预混鼓风式低噪音环保节能铸铁 4"节能静音炉头，火焰大小可任意调节；每台炒炉配备摇摆式冷水龙头、水盆、篮球架、锅枕、调味板、风机炉，脚通用 SUS304 不锈钢 φ51*1.5mm 不锈钢圆管，下加可调式不锈钢子弹脚，全自动安全掣连电子点火，熄火保护系统。	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	13800	27600
16	燃气铁板烧柜式	1500*800*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、发热板部份采用 A3 碳钢 4、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	20800	20800

17	商用电磁矮汤炉	<p>700*800*1250</p> <p>1、功率 15KW，电压 380V，电磁加热技术，热效率<math>\geq</math>90%；</p> <p>2、金属“框架式结构”，炉面板采用 SUS304 不锈钢，炉面板 1.5mm 厚，侧板 1.0mm 厚，炉面 6mm 厚圆形微晶陶瓷板，能承受 800℃ 高温；微晶面板下沉设计，防止撞击破裂；配水龙头 2 个</p> <p>3、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面直接喷淋；</p> <p>4、产品有防水渗漏复合结构、锅具、背板可拆卸，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；</p> <p>5、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示；</p> <p>6、五档火力控制，无锅检测；</p> <p>7、机芯上下分层封闭式设计，线路板等核心部件在上层独立封闭空间，下层空间设计隧道式散热风道，有效防止油烟、水雾侵蚀电路；机芯超温过热保护，锅具和线盘防干烧保护</p>	名厨	深圳国创名厨商用设备制造有限公司/佛山	1	台	15800	15800
18	商用电磁矮汤炉	<p>1400*800*1250</p> <p>1、功率 15KW*2，电压 380V，电磁加热技术，热效率<math>\geq</math>90%；</p> <p>2、金属“框架式结构”，炉面板采用 SUS304 不锈钢，炉面板 1.5mm 厚，侧板 1.0mm 厚，炉面 6mm 厚圆形微晶陶瓷板，能承受 800℃ 高温；微晶面板下沉设计，防止撞击破裂；配水龙头 2 个</p> <p>3、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面直接喷淋；</p> <p>4、产品有防水渗漏复合结构、锅具、背板可拆卸，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；</p> <p>5、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示；</p> <p>6、五档火力控制，无锅检测；</p> <p>7、机芯上下分层封闭式设计，线路板等核心部件在上层独立封闭空间，下层空间设计隧道式散热风道，有效防止油烟、水雾侵蚀电路；机芯超温过热保护，锅具和线盘防干烧保护功能，散热风机延时两分钟关闭，杜绝安全隐患；</p>	名厨	深圳国创名厨商用设备制造有限公司/佛山	1	台	31600	31600

19	双盆肠粉炉 (燃气)	800*900*800+150 1、全部采用不锈钢 304; 2、外壳用料:1.5mm #304 不锈钢, 3、蒸气发生器采用水胆式盘管蒸气加热产生二次蒸汽,具备自动供水功能; 4、发生器结构:水箱采用 3.0mm #304 不锈钢板压弯焊接成型,盘管采用 Φ25mm #304 不锈钢无缝钢管焊接成型; 5、炉脚 Φ51×1.2mm 不锈钢管含调节脚。	钢联	佛山市钢联 厨房设备工程 有限公司 /佛山	1	台	11800	11800	
20	双头低背粉 面炉(电热)	1500*900*800+150 1、采用 304#不锈钢磨砂板,面板厚 1.5mm 2、电功率: 5KW\380V 3、配水龙头	钢联	佛山市钢联 厨房设备工程 有限公司 /佛山	3	台	16800	50400	
21	台式扒炉 (燃气)	600*650*475 扒板尺寸: 596*514*14 天然气, 1.2kg/H	佳斯特	英联斯特 (广州)餐 饮设备有限 公司/广州	1	台	2800	2800	
22	台式双缸炸 炉(燃气)	600*650*475 天然气, 1.2kg/H	佳斯特	英联斯特 (广州)餐 饮设备有限 公司/广州	1	台	3500	3500	
二、制冷设备部分									

1	不锈钢保鲜库	2500*2800*2800 1、冷库库身双面 304#1.0mm 不锈钢板,阻燃式冷库板, 双面 304 不锈钢冷库, 3P 谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器, 配微电脑, 雪种 R404A 环保雪——数字冷库控制电箱。高温冷库:+0℃~+5℃ 功率: 3KW/380V	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	68000	68000	
2	不锈钢保鲜库	3200*3000*2800 1、冷库库身双面 304#1.0mm 不锈钢板,阻燃式冷库板, 双面 304 不锈钢冷库, 4P 谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器, 配微电脑, 雪种 R404A 环保雪——数字冷库控制电箱。高温冷库:+0℃~+5℃ 功率: 4KW/380V	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	75000	75000	
3	不锈钢冷冻库	2400*2800*2800 1、冷库库身双面 304#1.0mm 不锈钢板,阻燃式冷库板, 双面 304 不锈钢冷库, 5P 谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器, 配微电脑, 雪种 R404A 环保雪——数字冷库控制电箱。高温冷库:-5℃~-18℃。 功率: 5KW/380V	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	85000	85000	
4	不锈钢冷冻库	2700*3250*2800 1、冷库库身双面 304#1.0mm 不锈钢板,阻燃式冷库板, 双面 304 不锈钢冷库, 5P 谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器, 配微电脑, 雪种 R404A 环保雪——数字冷库控制电箱。高温冷库:-5℃~-18℃。 功率: 5KW/380V	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	89000	89000	



5	单门留样柜	610*722*1907 电功率：0.8KW\220V 容积：440 L 内外不锈钢板 温度范围：2~6 制冷方式：风冷 功率：2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	1	台	8800	8800	
6	单门展示柜	610*722*1907 容积：395 L 外部材质：304 不锈钢 内部材质：304 不锈钢 温度范围：+1/+5 制冷方式：风冷 功率：2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	2	台	8800	17600	
7	六门高身雪 柜	1830*735*1930 容积：1380 L 外部材质：304 不锈钢 内部材质：304 不锈钢 温度范围：+2/+6 制冷方式：风冷 功率：3.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	1	台	18000	18000	
8	双门高身雪 柜	620*735*1930 电功率：1.2KW\220V 容积：180 L 外部材质：304 不锈钢 内部材质：304 不锈钢 温度范围：+2/+6 制冷方式：风冷 功率：2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	3	台	9800	29400	
9	双门平台雪 柜	1500*760*950 电功率：0.8KW\220V 容积：225 L 外部材质：304 不锈钢 内部材质：304 不锈钢 温度范围：+2/+6 制冷方式：风冷 功率：2.5KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	1	台	9800	9800	
10	双门平台雪 柜	1800*760*800 容积：445L 外部材质：304 不锈钢 内部材质：304 不锈钢 温度范围：+2/+6 制冷方式：风冷 功率：2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	2	台	10800	21600	

11	四门保鲜柜	1225*735*1930 电功率: 0.8KW\220V 容积: 900 L 外部材质: 304 不锈钢, 内部材质: 304 不锈钢 温度范围: +2/+6 制冷方式: 风冷 功 率: 2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	6	台	17800	106800	
12	四门高身雪 柜	1225*735*1930 电功率: 0.8KW\220V 容积: 900 L 外部材质: 304 不锈钢 内部材质: 304 不锈钢 温度范围: +2/+6 制冷方式: 风冷 功率: 2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	9	台	14800	133200	
13	四门留样柜	1220*650*2060 电功率: 0.8KW\220V 容积: 900 L 外部材质: 304 不锈钢 内部材质: 304 不锈钢 温度范围: +2/+6 制冷方式: 风冷 功率: 2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	1	台	16000	16000	
14	卧式冰柜	1000*600*800 电功率: 0.8KW\220V 容积: 219 L 温度范围: 0°C/+10°C 功 率: 2.6KW/220V	劲力	中山市劲力 冷冻设备制 造有限公司 /中山	3	台	3200	9600	
<b>三、食品机 械部分</b>									
1	残农检测仪	350*400*210 主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食中有机磷和氨基甲酸酯类农药的 快速检测。 18 个独立检测单元 功率: 0.5kw, 220V	达元	广东达元绿 洲食品安 全科技股 份有限公 司/广 州	1	台	6800	6800	

2	多功能切菜机	1200*530*128 用途：多功能切菜机，可以同时切叶菜和根菜，根菜可以切片，丝，丁，叶菜可以切丝，切段。 叶菜部切长度：1—30mm(可调) 产量：300—1000KG/HR 电源：220V 单相 皮带宽：120 mm 随机含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个(切根菜部)。	天焯	广州市天焯食品机械有限公司/广州	1	台	46000	46000
3	立式切肉机	670*670*870 用途： 能将各种鲜肉一次性切成（丝）条状。安装2个刀时切丝，按照1个刀时可以切片。 入料口尺寸：180（L）×90（W）（mm）切条尺寸范围：2.5—40mm(不可调) 产量：800KG/HR 以上 电源：380V 三相 功率：1.5KW	天焯	广州市天焯食品机械有限公司/广州	1	台	25800	25800
4	封口机	375*335*680 功率：1.0kw, 360W, 220V, 容器范围：小于20cm	汇利	广州汇利食品机械有限公司/广州	1	台	1600	1600
5	果糖定量机	250*360*400 316 不锈钢内胆，快速出糖，电功率：300W/220V 容积：7L	凯玮	广州凯玮电器有限公司/广州	1	台	6300	6300
6	和面机	740*1010*1350 额定电压：~380V 电机功率：1.10kW 最大和面量：16kg 国产品牌铜芯电机双动双速运转，采用304#钢材，配备过载和缺相保护功能。	恒联	广东恒联食品机械有限公司/广州	1	台	10800	10800
7	绞肉机	650*610*800 用途：能将-5摄氏左右的肉类绞成碎状。 马力：1.5KW 电源：380V 三相 产量：600KG/H	恒联	广东恒联食品机械有限公司/广州	1	台	31800	31800

8	搅拌机	590*960*900 额定电压:~380V 电机功率 : 1.50kW 最大和面量 :10kg 搅拌转速 : 65(r/min) 整机重量 : 192kg 国产品牌铜芯电机双动 双速运转, 采用 304#钢材, 配备过载和缺相保护功能。	恒联	广东恒联食品机械有限公司/广州	2	台	13800	27600	
9	蒜蓉机	286*370*540 容积: 3L 全不锈钢 电功率: 650W/220V	祈和	广州市祈和电器有限公司/广州	1	台	1800	1800	
10	台式绞肉机	400*190*410 全不锈钢 额定电压 :~380V 电机功率 : 0.55kW 生产能力 :120kg/h 国产品牌铜芯电机双动双速运转, 采用 304#钢材, 配备过载和缺相 保护功能。	恒联	广东恒联食品机械有限公司/广州	4	台	3200	12800	
11	台式切肉机	450*310*430 全不锈钢 额定电压 :~220V 电机功率 : 0.55kW 生产能力 :250kg/h 国产品牌铜芯电机双动双速运转, 采用 304#钢材, 配备过载和缺相 保护功能。	恒联	广东恒联食品机械有限公司/广州	1	台	4900	4900	
12	碳酸饮料机	420*650*720 三阀, 冷饮机, 可拆卸水盆 额定电压 :~220V 电机功率 : 0.55kW	乐创	广东乐创电器有限公司/佛山	1	台	4800	4800	

13	土豆脱皮机	1700*690*870 用途：将根茎类蔬菜清洗去皮，如土豆，胡萝卜，芋头等。 1，整机 304 不锈钢制造的。 2，7 根 1.5 米长尼龙毛刷，采用#1010 尼龙制造。 3，防水套轴承，有效防止轴承磨损。 4，产量：600-1000KG/HR 电源：380V 三相 功率： 1.5KW	天烨	广州市天烨食品机械有限公司/广州	1	台	46800	46800	
14	洗米机	500*470*650 材料采用 304#不锈钢板 1.2；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	6800	6800	
15	压面机	750*960*1000 功率：1.1（kw） 生产速度：10~25（kg/h）主要部件采用铝合金和不锈钢，仪表恒温控制，电脑数控控温，橡胶压面输送带，不锈钢压面轴；国产品牌铜芯电机	永强	佛山市俊凌厨具电器厂/佛山	1	台	8300	8300	
16	腌制机	780*360*710 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、电脑版控制，静音一体电机，双向旋转	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	9200	9200	
17	有盖沙冰搅拌机	230*230*430 额定电压：~220V 电机功率：0.55kW 静音，带罩	祈和	广州市祈和电器有限公司/广州	1	台	4350	4350	
<b>四、环保工程施工项目（项目施工过程与运营排放均需达到国家环保对大气污染防治的规范要求，</b> <b>《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001 新风排烟管道系统工程施工均选用低噪声型设备，以满足城市噪声标准要求，管道制作工艺符合</b> <b>通风工程施工及验收规范 GB 50243-2016。）</b>									
1	不锈钢风管	900*500 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公	130	平方	420	54600	

				司/佛山					
2	不锈钢风管	1200*600 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	220	平方	420	92400	
3	不锈钢风管	500*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	58	平方	420	24360	
4	不锈钢风管	400*300 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	36	平方	420	15120	
5	不锈钢风管	500*700 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	65	平方	420	27300	
6	不锈钢风管	400*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	45	平方	420	18900	
7	不锈钢风管	600*800 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	25	平方	420	10500	
8	不锈钢风管	800*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	90	平方	420	37800	
9	不锈钢风管	600*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	42	平方	420	17640	

10	不锈钢风管	400*300 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	110	平方	420	46200	
11	不锈钢风管 弯径	配风机 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	个	2100	4200	
12	不锈钢风管 弯径	配风机 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	10	个	2200	22000	
13	不锈钢水喷 淋	配风机 304#不锈钢制作,厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	6	台	17800	106800	
14	不锈钢弯头	900*500 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	6	个	2000	12000	
15	不锈钢弯头	500*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	4	个	1800	7200	
16	不锈钢弯头	400*300 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	个	1700	1700	
17	不锈钢弯头	500*700 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	个	1900	5700	
18	不锈钢弯头	400*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	个	1750	5250	

19	不锈钢弯头	600*800 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	个	2000	4000	
20	不锈钢鲜风管	800*600 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	48	平方	420	20160	
21	不锈钢鲜风管	800*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	18	平方	420	7560	
22	不锈钢鲜风管	500*400 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	40	平方	420	16800	
23	不锈钢鲜风管	400*300 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	160	平方	420	67200	
24	不锈钢鲜风嘴	半球型 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	130	平方	150	19500	
25	出口消音器	配风机 3mm 喷涂钢板制作, 内置多孔板及玻璃吸音棉	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	6500	13000	
26	出口消音器	配风机 3mm 喷涂钢板制作, 内置多孔板及玻璃吸音棉	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	8500	34000	



27	低空油烟静电处理器	风量：24000M3/h；功率：3KW 经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米。电场为蜂巢电场，电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；电场阴极针采用 304 不锈钢材质，导电性能好，阴极针的芒刺结构能使电场放电性能更好，更容易捕捉油烟；电场绝缘子采用陶瓷结构绝缘子。	科蓝	佛山市科蓝环保科技股份有限公司/佛山	2	台	55000	110000	
28	低空油烟静电处理器	风量：36000M3/h；功率：3KW 经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米。电场为蜂巢电场，电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；电场阴极针采用 304 不锈钢材质，导电性能好，阴极针的芒刺结构能使电场放电性能更好，更容易捕捉油烟；电场绝缘子采用陶瓷结构绝缘子。	科蓝	佛山市科蓝环保科技股份有限公司/佛山	2	台	81000	162000	
29	低空油烟静电处理器	风量：28000M3/h；功率：7.5KW 经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米。电场为蜂巢电场，电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；电场阴极针采用 304 不锈钢材质，导电性能好，阴极针的芒刺结构能使电场放电性能更好，更容易捕捉油烟；电场绝缘子采用陶瓷结构绝缘子。	科蓝	佛山市科蓝环保科技股份有限公司/佛山	1	台	77000	77000	
30	低空油烟静电处理器	风量：16000M3/h；功率：3.5KW <u>经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米。</u> 电场为蜂巢电场，电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；电场阴极针采用 304 不锈钢材质，导电性能好，阴极针的芒刺结构能使电场放电性能更好，更容易捕捉油烟；电场绝缘子采用陶瓷结构绝缘子。	科蓝	佛山市科蓝环保科技股份有限公司/佛山	1	台	39500	39500	

31	防火阀	400*300 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	个	1750	1750	
32	防火阀	400*400 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	个	1800	5400	
33	防火阀	500*400 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	个	1850	5550	
34	防火阀	500*700 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	个	2000	6000	
35	防火阀	600*800 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	个	2100	2100	
36	防火阀	800*400 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	个	2000	8000	
37	防火阀	900*500 304#不锈钢制作, 厚 1.5mm 温度: 280℃	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	个	2100	4200	
38	风机软接	配风机 材料: 耐高温帆布	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	个	660	2640	
39	风机软接	配风机 材料: 耐高温帆布	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7	个	660	4620	

40	风机支架	配风机 采用 10#槽钢	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	2700	5400	
41	风机支架	配风机 采用 11#槽钢	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	4	台	2700	10800	
42	风机支架	配风机 采用 12#槽钢	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	2700	5400	
43	风机支架	配风机 采用 13#槽钢	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	台	2700	8100	
44	风机阻尼减 震器	配风机 Ø10mm 避震弹簧边座	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	7	个	1200	8400	
45	风机阻尼减 震器	配风机 Ø11mm 避震弹簧边座	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	4	个	1200	4800	
46	环保油烟智 能换气系统	风机、静电设备可进行联动每套系统均含有油烟智能控制系统人 机界面操作主控设备	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	6	套	23500	141000	
47	静电支架	配风机采用 10#槽钢	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	2700	5400	
48	静电支架	配风机采用 11#槽钢	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	4	台	2700	10800	

49	井内套不锈钢风管（2条）	900*500 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	90	平方	420	37800	
50	井内风管支架	配风管 采用 8#镀锌槽钢	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	10	套	500	5000	
51	双吸式抽油烟机	风量：21000M3/h；功率：7.5KW 双吸柜式抽风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	2	台	15800	31600	
52	双吸式抽油烟机	风量：33000M3/h；功率：15KW 双吸柜式抽风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	2	台	27800	55600	
53	双吸式抽油烟机	风量：27000M3/h；功率：11KW 双吸柜式抽风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	1	台	18500	18500	
54	双吸式抽油烟机	风量：13400M3/h；功率：3KW 双吸柜式抽风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	1	台	9800	9800	
55	鲜风机	风量：16240M3/h；功率：5.5KW 双吸柜式鲜风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	2	台	12800	25600	
56	鲜风机	风量：23000M3/h；功率：5.5KW 双吸柜式鲜风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	2	台	17600	35200	
57	鲜风机	风量：7000M3/h；功率：2.2KW 双吸柜式鲜风机，内置吸音板	格利达	广州双枪机电设备有限公司/广州	1	台	8800	8800	

58	鲜风机变径口	配风机 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	5	个	2200	11000	
59	鲜风入口弯头	配风机 304#1.2mm 不锈钢板,全焊连接	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	5	个	2200	11000	
60	轴流式风机	风量: 7500M3/h 功率: 1.1KW	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	2300	4600	
61	五金杂件	包含螺丝、玻璃胶、拉爆等五金配件及易损耗件在内的安装配件(焊丝等)	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	套	6000	24000	
<b>五、钢具设备部分</b>									
1	立式净水设备	3T/H 1.产量: 3T/H; 2.材料: 采用高纯度 KDF+高级水洗椰壳活性炭; 复合材料(食品级)筒体; 自动控制器; 瞬时流量: 1.5 吨/小时; 处理能力: 不少于 1200 吨; 进出水口径: 1 寸; 3.功能: 双重保障: 全高纯度 KDF 处理系统和高级活性炭滤芯; 高效滤除自来水中的颗粒物杂质、泥沙、浑浊物、悬浮物、余氯、氯胺、重金属、农药、杀虫剂、除草剂等杂质, 有害化学物质及有机污染物, 杜绝供水管网二次污染所带来的潜伏危害; 有效抑制水中多种有害致病菌	滨特尔	滨特尔贸易(上海)有限公司/苏州	3	台	14500	43500	

2	长龙式洗碗机	<p>5250*914*2055</p> <p>组成部分：入口模块、预洗模块、主洗模块、预喷淋模块、二次喷淋模块、烘干模块、出口模块；；洗涤量 6400 碟/小时；功率 65KW</p> <p>技术要求：机械式按钮设计，操作简单； 模具成型主洗臂和喷孔，精度更高，冲刷力强，无需 O 形圈，采用直插式设计，拆卸方便；大容量预喷淋水箱，并增加二次过滤设计，确保充足预喷淋水量的同时，保证喷嘴不易堵塞；双层结构门，节能降噪，使操作环境更加舒适；双速可选洗涤速度，可根据餐具情况选择洗涤程序； 链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损；出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；标配双道喷淋系统，独特的环绕喷淋设计，确保更佳的喷淋效果同时，实现了近 20%的成本节约配置主洗和漂洗电机，确保设备运行稳定。配置烘干机，优化内部热循环，配置侧吹风，有三个出风口，显著提高烘干效果特大抽屉式垃圾过滤篮，方便收集并清理食物残渣洗涤缸配备排水杆，具有自动溢流功能，且有门开关保护，门关闭时排水管路自动关闭</p>	新蕾	上海新蕾酒店设备有限公司/上海	1	台	18600 0	186000	
3	长龙式洗碗机	<p>规格：3950×914×2055 组成部分：入口模块、主洗模块、预喷淋模块、二次喷淋模块、烘干模块、出口模块；；洗涤量:5100 碟/小时；功率 63KW 机械式按钮设计，操作简单； 模具成型主洗臂和喷孔，精度更高，冲刷力强，无需 O 形圈，采用直插式设计，拆卸方便；大容量预喷淋水箱，并增加二次过滤设计，确保充足预喷淋水量的同时，保证喷嘴不易堵塞；双层结构门，节能降噪，使操作环境更加舒适；双速可选洗涤速度，可根据餐具情况选择洗涤程序；链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损；出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；标配双道喷淋系统，独特的环绕喷淋设计，确保更佳的喷淋效果同时，实现了近 20%的成本节约配置主洗和漂洗电机，确保设备运行稳定。配置烘干机，优化内部热循环，配置侧吹风，有三个出风口，显著提高烘干效果</p>	新蕾	上海新蕾酒店设备有限公司/上海	1	台	15500 0	155000	

4	不锈钢封墙 钢	2600*10*2000 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2.6	米	550	1430	
5	不锈钢封墙 钢	7400*10*2000 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	7.4	米	550	4070	
6	不锈钢封墙 钢	7400*10*2000 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	7.4	米	550	4070	
7	不锈钢更衣 柜	1200*500*1800 1、采用 304#不锈钢板; 2、柜门钢板厚 1.2 mm,内层板、柜身钢板厚 1.5 mm; 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚; 9 格	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	9000	18000	
8	不锈钢更衣 柜	1100*500*1800 1、采用 304#不锈钢板; 2、柜门钢板厚 1.2 mm,内层板、柜身钢板厚 1.5 mm; 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚; 9 格	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	8500	17000	
9	不锈钢更衣 柜	1200*500*1500 1、采用 304#不锈钢板; 2、柜门钢板厚 1.2 mm,内层板、柜身钢板厚 1.5 mm; 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚; 9 格	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	台	9000	9000	
10	不锈钢挂钩 连板	2000*50*100 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板采用 1.5mm 冲孔板	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	个	1800	1800	
11	不锈钢浸泡 池	1400*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm 2、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	张	2800	5600	

12	不锈钢平板车	900*500*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 2、配静音轮	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2300	2300	
13	不锈钢平板车	900*500*800 1、材料采用 304#不锈钢板 1.5mm; 2、管架 1.2 mm $\phi$ 25 mm 不锈钢圆管; 3、配 4 个 4 寸活动胶轮;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	2300	9200	
14	不锈钢收餐柜	5400*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 2、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	5.4	米	1500	8100	
15	不锈钢收餐柜	6200*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm; 2、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	6.2	米	1500	9300	
16	不锈钢收糠台	800*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm; 2、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2100	2100	
17	餐具传送机	L*480*850 不锈钢材质和规格: 304 不锈钢材质; 1.2mm 输送额定速度: 5-20 米/分 总长 0~15 米长电机功率: 0.4kw/220v 保护装置: 急停开关、限位开关、漏电保护、过载保护 调速方式: 变频无极调速	新蕾	上海新蕾酒店设备有限公司/上海	10	米	9500	95000	



18	餐具传送机	L*480*850 不锈钢材质和规格：304 不锈钢材质；1.2mm 输送额定速度：5-20 米/分 总长 0~15 米长电机功率：0.4kw/220v 保护装置：急停开关、限位开关、漏电保护、过载保护 调速方式：变频无极调速	新蕾	上海新蕾酒店设备有限公司/上海	7	米	9500	66500	
19	不锈钢水吧台	1800*750*1310 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	张	9800	19600	
20	不锈钢拖把池	1200*500*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm；2、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	张	2200	4400	
21	储水式 80L 热水器	830*490*450 容积：80 升，功率：3KW	美的	美的集团/佛山	4	台	2500	10000	
22	储物柜连分杯器（带靠背）	1800*750*850 1、材料采用 304#不锈钢板；2、台面钢板厚 1.5 mm, , 柜身钢板厚 1.0mm；3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	6200	6200	
23	大单星盆水池	1000*750*950 1、材料采用 304#不锈钢板；2、面钢板厚 1.5 mm, 星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	11	张	2000	22000	
24	大型商用吹地机	500*430*500 四种风向，纯铜电机	白云	广州白云清洁用品有限公司/广州	6	台	2700	16200	

25	单层板架	1200*300*350 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	6	台	1500	9000	
26	单层板架	1500*400*350 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	1800	3600	
27	单层板架	1800*300*350 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.7mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	2000	4000	
28	单层地架	1200*500*350 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	1600	3200	
29	单层地架	1200*400*350 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	台	1550	4650	
30	单层工作台	1050*760*950 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1700	1700	
31	单孔收糠工作台（带靠背）	1000*760*950 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	张	2700	5400	
32	单孔收糠工作台（带靠背）	800*760*950 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	2500	2500	
33	单通工作台	1000*760*800 1、材料采用 304#不锈钢板；2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm；3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	4800	4800	

34	单通工作台	1200*500*800 1、材料采用 304#不锈钢板；2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm；3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	张	4800	14400	
35	单通工作台	1200*600*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	5	张	5000	25000	
36	单通工作台	1200*700*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	张	5200	10400	
37	单通工作台	1200*760*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5200	5200	
38	单通工作台	1200*900*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	张	5400	10800	
39	单通工作台	1300*900*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5600	5600	
40	单通工作台	1400*700*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5400	5400	

41	单通工作台	1400*760*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5400	5400	
42	单通工作台	1500*700*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5600	5600	
43	单通工作台	1600*600*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5600	5600	
44	单通工作台	1600*700*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	张	5700	17100	
45	单通工作台	1700*900*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	6000	6000	
46	单通工作台	1800*700*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	5900	5900	
47	单通工作台	1800*800*800 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	张	6000	6000	

48	单通工作台 带靠背	1000*600*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	4800	4800	
49	单通工作台 带靠背	1200*600*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	5200	5200	
50	单通工作台 带靠背	1200*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	5400	5400	
51	单星工作柜 (右星)	1800*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺 寸：500*500*280； 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	2700	2700	
52	单星工作台 (右星)	1200*760*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺 寸：500*500*280； 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	2100	2100	
53	单星工作台 (右星)	1500*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺 寸：500*500*280； 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	张	2400	4800	

54	单星工作台 (中星)	1800*760*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	张	2700	8100	
55	单星工作台 (左星)	1200*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	4	张	2100	8400	
56	单星工作台 (左星)	1400*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	张	2350	7050	
57	单星工作台 (左星)	1500*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	张	2400	7200	
58	单星工作台 (左星)	1500*760*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	2400	2400	

59	单星工作台 (左星)	1800*720*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	2700	2700	
60	单星工作台 (左星)	2000*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	2800	2800	
61	单星盆水池	700*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器;星盆尺寸: 500*500*280; 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	张	1800	1800	
62	刀具消毒箱	510*95*610 采用紫外线消毒	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	4800	9600	
63	电子落地称	规格 300kg 交直流两用,可充电、采用 LED 数码显示、带计价功能	中字	广州市中兴电子 衡器厂/广州	4	台	1500	6000	
64	二层餐车	800*500*900 1、材料采用 304#不锈钢板 1.5mm; 2、管架 1.2 mm $\phi$ 25 mm 不锈钢圆管; 4、配 4 个 4 寸活动胶轮;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	4	台	1800	7200	

65	高身储碗柜	1200*500*1800 1、采用 304#不锈钢板； 2、柜门钢板厚 1.2 mm, 内层板、柜身钢板厚 1.5 mm； 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7	台	6300	44100	
66	高身调料柜	1200*500*1800 1、采用 304#不锈钢板； 2、柜门钢板厚 1.2 mm, 内层板、柜身钢板厚 1.5 mm； 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	6300	12600	
67	工具墙	3000*50*1200 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	3400	3400	
68	工具墙	2600*50*1200 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	3000	6000	
69	工具墙	1000*50*1200 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1400	1400	
70	工具墙	1800*50*1200 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2200	2200	
71	工具墙	800*50*1200 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1200	1200	
72	工作柜	500*400*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm, 柜内活动层板厚 1.0mm, 柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	1800	3600	



73	挂墙式吊架 连油盆	1150*350*1200 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、钢板厚 1.5 mm,	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	台	2200	6600	
74	挂墙双层不 锈钢吊柜	1200*300*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、门板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	2700	5400	
75	挂墙双层不 锈钢吊柜	1400*300*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、门板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	3	台	2900	8700	
76	挂墙双层不 锈钢吊柜	1500*300*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、门板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	5	台	3000	15000	
77	挂墙双层不 锈钢吊柜	1800*300*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、门板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	6	台	3300	19800	
78	挂墙双层不 锈钢吊柜	2000*300*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、门板采用 304#不锈钢磨砂板 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	台	3500	3500	
79	挂墙双层不 锈钢调料柜	1800*300*600 1、采用 304#不锈钢板； 2、柜门钢板厚 1.2 mm, 内层板、柜身钢板厚 1.5 mm；	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	3300	6600	
80	挂墙双层置 物板架	1000*300*600 采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	台	2000	2000	
81	干手器	250*165*460 高速喷气全自动感应 功率：0.8kw, 220V	艾克	浙江艾克电器有 限公司/仙居	7	台	1500	10500	

82	风幕机	1200*160*200 电功率：1KW\220V 静音式，风量：2230m <sup>3</sup> /h	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司/台山	11	台	2000	22000	
83	风幕机	1500*160*200 电功率：1.5KW\220V 静音式，风量：2230m <sup>4</sup> /h	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司/台山	1	台	2300	2300	
84	炉拼台	300*900*1250 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1000	1000	
85	炉拼台	500*550*1250 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	台	850	2550	
86	炉拼台	600*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1200	1200	
87	炉拼台	400*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	5	台	1000	5000	
88	炉拼台	400*900*1250 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1100	1100	
89	炉拼台	300*900*1250 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1000	1000	
90	米面平板层架	1500*600*350 1、管架 304#1.2 mm厚 38*38 mm不锈钢方管； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7	台	2000	14000	

91	米面平板层架	1200*600*350 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	1800	7200	
92	米面平板层架	1800*600*350 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	2200	4400	
93	面粉车	500*500*500 1、材料采用 304#不锈钢板 1.5mm； 2、管架 1.2 mm φ 25 mm不锈钢圆管； 3、配 4 个 4 寸活动胶轮；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	2100	8400	
94	木案工作台	1800*700*800 1、板面采用 80mm 厚松木；上封不锈钢板； 2、38*38*1.0mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调 2.0mm 子弹脚	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	4800	9600	
95	清洗池	600*350*400 采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm；3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1800	1800	
96	纱网饼盆车	460*650*1700 1、采用 304#不锈钢管 1.5mm； 不锈钢纱网 2、配 4 个万向轮	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	2500	10000	
97	三层平板层架	1500*500*1600 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	3000	6000	

98	上下玻璃单 门消毒柜	610*510*1820 采用热风消毒柜，电功率：2KW/220V	康威	佛山市南海区禅 一厨电器有限公司/ 佛山	10	台	4000	40000	
99	收银机	430*400*500 全智能收银机一体,有着很强的网上实时处理能力, POS 将电脑硬件 和软件集成,形成一个智能型的,即可独立工作,也可在网络环境 下工作的商业工作站。	轩商	上海轩商电子科 技有限公司/上 海	1	台	3800	3800	
100	手套\毛巾 储物柜	1200*300*1500 1、材料采用 304#不锈钢冲孔板; 2、面板厚 1.5 mm, , 柜身钢板厚 1.0mm; 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	台	5500	5500	
101	双层平板工 作柜带靠背	900*700*950 1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm; 2、层板采用 1.0mm; 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	台	1800	1800	
102	双层平板工 作台	1800*800*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm; 2、层板采用 1.0mm; 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	1	台	2700	2700	
103	双层平板工 作台	1800*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm; 2、层板采用 1.0mm; 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	2	台	2700	5400	
104	双层平板工 作台	600*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm; 2、层板采用 1.0mm; 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房 设备工程有限公 司/佛山	9	台	1900	17100	

105	双层平板工作台	1500*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、层板采用 1.0mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2500	2500	
106	双层平板工作台	530*530*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、层板采用 1.0mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1800	1800	
107	双层平板工作台	1900*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、层板采用 1.0mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2750	2750	
108	双层平板工作台	700*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、层板采用 1.0mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1950	1950	
109	双层平板工作台带靠背	600*760*950 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、层板采用 1.0mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2000	2000	
110	双层砧板台（无靠背）	1500*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、层板采用 1.0mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	2500	5000	
111	双门不锈钢门消毒	1800*800*1800 容量：720PCS, 功率：9KW, 采用红外线循环消毒，配不锈钢推车	洁之宝	鹤山市沙坪新艺不锈钢厨具厂/鹤山	2	台	23800	47600	

112	双通工作台	1500*800*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	5600	5600	
113	双通工作台	900*600*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	4600	9200	
114	双通工作台	1800*640*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	5800	5800	
115	双通工作台	1800*700*800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm,柜内活动层板厚 1.0mm,柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	5900	5900	
116	双星工作台	1500*760*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2700	2700	
117	双星工作台	1800*700*950 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280 3、配摇摆水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	台	3000	12000	

118	双星洗手星柜式	800*400*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器; 3、配感应龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	1800	3600	
119	双星洗手星柜式	800*350*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器; 3、配感应龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1750	1750	
120	双星洗手星柜式	1000*500*950 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器; 3、配感应龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	2000	2000	
121	四层平板层架	1200*500*1540 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管; 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	9	台	2700	24300	
122	四层平板层架	1500*500*1540 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管; 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	11	台	3000	33000	
123	四层栅格层架	1000*500*1540 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管; 2、层梁用 304#1.2 mm厚不锈钢 38*25 方管,间隔条用 0.8 mm 不锈钢 23×13 方管,骨条间距 50 mm; 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	2300	4600	

124	四层栅格层架	1200*500*1540 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管； 2、层梁用 304#1.2 mm厚不锈钢 38*25 方管,间隔条用 0.8 mm不锈钢 23×13 方管,骨条间距 50 mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	15	台	2500	37500	
125	四层栅格层架	1500*500*1540 1、管架 304#1.2 mm厚 38×38 mm不锈钢方管； 2、层梁用 304#1.2 mm厚不锈钢 38*25 方管,间隔条用 0.8 mm不锈钢 23×13 方管,骨条间距 50 mm； 3、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	12	台	2700	32400	
126	四格售饭工作台	1500*700*800 1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、配 4 个 1/1 份数盆 3、面板厚 1.5mm,层板、门板、后板、底板厚 1.0mm; 数码显示,自动进水 电功率: 3KW/220V	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	9	台	6800	61200	
127	双门醒发箱	1150*1120*1970mm 304#不锈钢 1.2mm 厚; 32 盘, 功率: 3.5K, 喷雾式加湿, 温度、湿度及时间独立	赛思达	广州市赛思达机械设备有限公司/广州	1	台	12500	12500	
128	三层六盘烤箱(电热)	1460*1230*1800mm 全 304#不锈钢 电功率: 24KW/380V 采用不锈钢发热管,	赛思达	广州市赛思达机械设备有限公司/广州	2	台	21500	43000	
129	单门醒发箱	700*790*1720 304#不锈钢, 1.2mm 厚; 功率: 3KW	赛思达	广州市赛思达机械设备有限公司/广州	1	台	7500	7500	



130	双龙头即热开水器	190*560*560 容量：15L 电功率：3kw/220v	腾飞	江门市腾飞实业有限公司/江门	2	台	4500	9000	
131	开水器带底座	9kw/380V 1、控制温度 40°C~99°C，任意可调；2、智能控制，采用电子控温，采用 304# 不锈钢	腾飞	江门市腾飞实业有限公司/江门	2	台	4050	8100	
132	反渗透式净水器	300*160*300 出水量：50 加仑 功率：1.0kw, 220V	滨特尔	滨特尔贸易（上海）有限公司/苏州	3	台	3200	9600	
133	碎冰机	210*380*300 智能款，容积：2L 电功率：0.8KW\220V	恒联	广东恒联食品机械有限公司/广州	1	台	3500	3500	
134	台下制冰机	500*570*790 100kg，水冷式制冰 电功率：1.0KW\220V	星极	广州市星极冷热电器有限公司/广州	1	台	22800	22800	
135	拖把池	1200*500*600 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 2、38*38 不锈钢管及高度调整钢脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	2500	5000	
136	洗手星柜式	400*400*950 采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 配感应水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	1400	2800	
137	洗手星柜式	400*500*950 采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 配感应水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1450	1450	
138	洗手星柜式	500*380*950 采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 配感应水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1400	1400	

139	洗手星柜式	500*450*950 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm 配感应水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1500	1500	
140	洗手星柜式	500*500*950 采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm 配感应水龙头	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	1500	1500	
141	烟罩前封板	L=1400 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1.4	米	750	1050	
142	烟罩前封板	L=1500 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1.5	米	750	1125	
143	烟罩前封板	L=2400*3 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7.2	米	750	5400	
144	烟罩前封板	L=2700 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2.7	米	750	2025	
145	烟罩前封板	L=3300 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3.3	米	750	2475	
146	烟罩前封板	L=3800 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3.8	米	750	2850	
147	烟罩前封板	L=3900 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3.9	米	750	2925	

148	烟罩前封板	L=4000 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	米	750	3000	
149	烟罩前封板	L=5600*2 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	11.2	米	750	8400	
150	烟罩前封板	L=7400 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7.4	米	750	5550	
151	油网烟罩	7400*1200*600 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7.4	米	1900	14060	
152	油网烟罩	3*1000*500 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	米	1800	5400	
153	油网烟罩	3900*950*600 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3.9	米	1800	7020	
154	油网烟罩	1400*800*500*2 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟网采用 0.6mm, 前封板采用 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2.8	米	1700	4760	
155	油网烟罩	3800*1000*500 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3.8	米	1800	6840	
156	油网烟罩	5600*1000*500*2 1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	11.2	米	1800	20160	

157	油网烟罩	2700*950*500 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2.7	米	1800	4860	
158	油网烟罩	4000*950*500 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4	米	1800	7200	
159	油网烟罩	3300*950*500 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3.3	米	1800	5940	
160	油网烟罩	2400*1000*500 *2 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	4.8	米	1800	8640	
161	油网烟罩	1500*800*500 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1.5	米	1700	2550	
162	油网烟罩	2400*900*500 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2.4	米	1750	4200	
163	原材料检验柜	1800*600*1800 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、台面钢板厚 1.5 mm，柜内活动层板厚 1.0mm，柜身钢板厚 1.0mm； 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚；	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	10800	10800	
164	运水烟罩	7400*1200*700 1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟罩档水板采用 1.2mm	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7.4	米	2700	19980	
165	运水烟罩控制柜(柜式)	600*600*1600 双泵，304#不锈钢 1.5mm 厚	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	12500	12500	

166	运水烟罩前封板	7400*1200*700 1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	7.4	米	750	5550	
167	砧板刀具存放消毒柜	1800*500*1800 1、采用 304#不锈钢板; 2、柜门钢板厚 1.2 mm, 门板采用钢化玻防, 内层板、柜身钢板厚 1.5 mm; 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚; 4、采用紫外线消毒	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	1	台	16800	16800	
168	蒸笼台	1500*700*800 1、材料采用 304#不锈钢 1.5 mm; 2、电功率: 3KW/380V 3、50*50*1.2mm 不锈钢可调脚	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	3	台	5500	16500	
169	直饮水机 (高背板)	430*320*1230 功率: 2KW	碧丽	广东碧丽饮水设备有限公司/佛山	1	台	3800	3800	
170	紫外线用具消毒柜	1800*500*1800 1、采用 304#不锈钢板; 2、柜门钢板厚 1.2 mm, 门板采用钢化玻防, 内层板、柜身钢板厚 1.5 mm; 3、 $\phi$ 51 不锈钢管及高度调整钢脚; 4、采用紫外线消毒	钢联	佛山市钢联厨房设备工程有限公司/佛山	2	台	7800	15600	
<b>总计(元)</b>		<b>¥: 4936880.00 大写:肆佰玖拾叁万陆仟捌佰捌拾元正</b>							

注:

1. 以上内容必须与服务方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。
2. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。

---

3. 本项目的核心产品是：炉具设备-部分中序号 10 “中餐燃气炒菜灶（单头），须在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。否则，视为投标无效。

4. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表，该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

5. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

6. 如投标人提供投标产品中仅有部份小型和微型企业产品的，应在“分项报价表”中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

投标人名称（单位盖公章）：佛山市钢联厨房设备工程有限公司

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：\_\_\_\_\_ 日期：2019年5月20日

