

六、分项价格表

6.1 分项价格报价一览表

项目名称: 丹灶永福园视频监控升级改造系统工程(二次招标)

项目编号: DZCG201759

序号	报价项目	品牌和参数	数量	单位报价 (元)	合计报价	备注
前端摄像设备						
1	监控摄像设备	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-2DF82XNH-L 1.名称:200 万像素高清红外网络高速智能球机(星光级) 2.规格:视频输出支持 1920×1080@60fps, 1280×720@60fps, 分辨力不小于 1100TVL; 红外距离不小于 200 米; 支持 31 倍光学变焦; 支持最低照度可达彩色 0.0007Lux, 黑白 0.0001Lux; 3.其它:详见设备参数说明	24	7068.32	169639.68	
2	摄像机支架	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-1602ZJ 1.名称:球机支架(定做)	24	237.88	5709.12	

3	监控摄像设备	<p>产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-2CD5A2XNH-L 1.名称:200 万高清红外网络摄像枪 (星光级) 2.规格:最低照度彩色: 0.0005 lx, 黑白:0.0001 lx, 灰度等级不小于 11 级, 红外补光距离不小于 130 米, 需支持三码流技术, 支持主码流 1920x1080@50fps、第三码流 1920x1080 @ 25fps 和子码流 704x576@25fps 同时输出, 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 High Profile 编码能力 3.其它:详见设备参数说明</p>	54	3172.21	171299.34	
4	摄像机支架	<p>产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-1293ZJ 1.名称:支架 2.规格:室外防水型</p>	54	237.88	12845.52	

5	监控摄像设备	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-2CD512XNH-L 1.名称:200 万高清红外半球摄像枪 2.规格:相当于 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 视频帧率: 50Hz: 25 帧/秒 (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30 帧/秒 (1920×1080, 1280×960, 1280×720), 最低照度: 彩色≤0.001lx, 黑白≤0.0001lx, 宽动态范围: ≥120dB, 信噪比: ≥56dB 3.其它:详见设备参数说明	2	1492.21	2984.42	
6	开关电源设备	产地: 东莞 品牌: 小耳朵 型号: 12V2A 1.种类:摄像机电源 2.规格:12V2A	56	123.14	6895.84	
7	监控拾音器	产地: 美国 品牌: 派尔特 型号: PELT-S9 1.名称:监控拾音器 2.类别:高保真高灵敏监控拾音器,烟感式,全指向性,监听面积 5-100 平方米	1	979.07	979.07	

8	收发器	产地: 北京 品牌: 蛙视 型号: VETH-FE-1P 1.名称:光纤收发器 2.规格:单模/单纤, SC/FC 接口, 10/100M 自适应, 1 光 1 电, 距离 20KM	25	875.68	21892	
9	交换机	产地: 深圳 品牌: TP-LINK 型号: TL-SG1005+ 1.名称:交换机 2.规格:4 口, 10/100/1000M 自适 应	6	312.38	1874.28	
10	交换机	产地: 深圳 品牌: TP-LINK 型号: TL-SG1008+ 1.名称:交换机 2.规格:8 口, 10/100/1000M 自适 应	24	392.08	9409.92	
11	收发器	产地: 北京 品牌: 蛙视 型号: VETH-GE-1P 1.名称:千兆光纤收发 器 2.规格:单模/单纤, SC/FC 接口, 10/100M/1000M 自 适应, 1 光 1 电, 距 离 20KM	1	1360.75	1360.75	
12	机架	产地: 佛山 品牌: 中南 型号: 9U 1.名称:标准网络挂墙 设备机柜 2.规格:9U, 500*600*450MM	1	568.09	568.09	

13	防雷器	产地: 广州 品牌: 天宇 型号: TY-RJ45 1.名称:网络防雷器 2.规格:RJ45 接口,155m(可提供致1000m)	66	127.58	8420.28	
14	防雷器	产地: 广州 品牌: 天宇 型号: TD-380 1.名称:电源防雷器 2.规格:有 75V, 275V, 320V, 600V 电压等级,标称电流 10KA/最大电流 20KA	27	330.69	8928.63	
15	电源开关复位器	产地: 广州 品牌: 吉普佳 型号: JPJ-AR-16A 1.名称:电源开关复位器 2.规格:工作电压: 85~285VAC 50/60Hz; 额定电流: 16A; 漏电动作电流: 30mA; 漏电不动作电流: 15mA; 漏电动作时间: ≤0.1s	27	261.4	7057.8	
16	接线箱	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:前端防水机箱 2.规格:定制, 不锈钢板材质, 400×500×200mm, 面板厚度≥0.8mm, 表面喷涂, 箱体防水/隔热/通风/防虫等	26	496.62	12912.12	

17	标杆	产地: 佛山 品牌: 中南 型号: 定制 1.类型:立镀锌铁杆 2.规格尺寸:高度 6 米,管壁厚度 $\geq 6\text{mm}$,表面防腐、抗台风 3.基础:C40 商品砼(含基础钢筋笼) 4.接地极:镀锌角钢接地极 L50*50*5*2500mm,电阻 $\leq 10\Omega$ 5.土方开挖回填 6.余土弃置:运距综合考虑	24	1830.35	43928.4	
18	接地极	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:前端接地地极 2.规格:电阻 $\leq 10\Omega$ 地极制作,热镀锌角 50X50X5X2500MM	24	350.15	8403.6	
19	摄像机支架	产地: 佛山 品牌: 中南 型号: 定制 1.名称:摄像机横向支架 2.规格:配套 0.5-1.5 米,加制摄像机支架接口	41	443.86	18198.26	
20	标志板	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:安防标示牌 2.规格:560*810*2mm,铝板	12	520.27	6243.24	

21	安全防范分系统调试	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:电视监控系统调试 2.类别:摄像机	80	2000	160000	
22	接地装置	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网	1	1049.93	1049.93	
监控中心设备						
23	机架	产地: 北京 品牌: 蛙视 型号: VETH-2UJX-2P-16 1.名称:光纤收发器机箱 2.规格:14槽双电源光纤收发器机架	2	1461.17	2922.34	
24	交换机	产地: 浙江 品牌: H3C 型号: MS-4320S-28P 1.名称:24口千兆以太网交换主机 2.规格:性能 交换机容量≥256Gbps; 转发性能≥96Mpps; 配置千兆电接口≥24个, 千兆光电复用接口≥4个,千兆上行端口具备大缓存能力, 有效地保证了监控画面的流畅性 3.其它:详见设备参数说明	4	3095.72	12382.88	

25	理线架	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.类型:网络理线架 2.规格:工程加厚型机柜网络理线架 12 口 (19 寸)	5	85.87	429.35	
26	显示设备	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-D2049NL-B 1.名称:49 寸液晶大屏 2.规格:LCD 液晶显示单元; 尺寸: 49 英寸; 分辨率: 1920x1080; 对比度: 1200: 1 3.其它:详见设备参数说明	6	7121.99	42731.94	
27	电视墙	产地: 佛山 品牌: 中南 型号: 2X3 位 1.名称:电视墙机架 2.规格:2X3 位 49 寸电视屏机架	1	16487.85	16487.85	
28	显示设备	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-D5022FC 1.名称:22"液晶专业监视器 2.规格:尺寸: 物理分辨率 1920X1080P; 亮度 250cd/m2; 对比度 1000: 1; 功耗: ≤35W	1	3124.66	3124.66	

29	视频传输设备	<p>产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-6908UD/YD 1.名称:8路解码器 2.规格:20个RJ45网络接口, 1路对讲输入, 1路对讲输出, 1个RS232接口, 8路报警输入, 8路报警输出, 1个VGA输入接口, 1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口, 支持8路模拟音频输出, 支持4路模拟视频输出 3.其它:详见设备参数说明</p>	2	16605.1	33210.2	
30	录像设备	<p>产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-8664N-I16/RTA 1.名称:网络硬盘录像机(NVR) 2.规格:支持设置图案密码, 用户通过绘制图案来解锁并登陆; 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设 备, 可一键激活并添加局域网内IPC(以公安部检测报告为准); 可接入总带宽不小于400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像 3.其它:详见设备参数说明</p>	5	9174.83	45874.15	

31	存储设备	产地: 无锡 品牌: 希捷 型号: ST4000VX000-520 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:4000G/5900RPM/ 64M/6GB/SATA	40	1745.74	69829.6	
32	工作站	产地: 厦门 品牌: 联想 型号: 启天 B4550-D621 1.名称:工作站 2.规格:i7-6700K 四核 /8G/500G/2G 独显 /22 寸 LCD	2	8819.76	17639.52	
33	视频控制设备	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-1100K 1.名称:网络控制键盘 2.类别:≥7 英寸 TFT LCD 触控屏 800*480 显示分辨率, 网络方式, RS485, RS232, 四维摇杆, 可以实现本地单画面预览 3.其它:详见设备参数说明	1	7479.41	7479.41	
34	控制台	产地: 佛山 品牌: 中南 型号: 3 位 1.名称:控制台 2.规格:平面 3 位	1	2867.68	2867.68	
35	机柜	产地: 佛山 品牌: 中南 型号: 42U 1.名称:1.8 米标准网络设备机柜 2.规格:42U, 600*800*1800MM	2	2440.26	4880.52	

36	不间断电源	产地: 厦门 品牌: 科华&赛能 型号: YTR1110 1.名称:后备电源 UPS 2.规格:10KVA, 含 16套 38A 蓄电池, 电池放电时间 1 小 时, 配电池柜	1	16592.46	16592.46	
37	双绞线缆	产地: 江苏 品牌: 安普 型号: 超五类非屏蔽 网线 1.名称:超五类非屏蔽 网线 2.敷设方式:管内穿线	300	3.48	1044	
38	配线	产地: 佛山 品牌: 广东电缆 型号: RVV2*1.5 1.名称:电源线 RVV- 2*1.5 2.敷设方式:管内穿线	300	4.42	1326	
39	防雷器	产地: 济南 品牌: ASP 型号: PPS-II/3-40 1.名称:电源防雷器 2.规格:标称工作电 压: 220V; 雷电冲击 电流: 25KA; 电压保 护水平: ≤1.5KV	1	1400.41	1400.41	
40	接地母线	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:接地铜排网 2.规格:30*3mm	36	99.78	3592.08	
41	小电器	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:绝缘子 2.规格:8mm 孔	42	4	168	

42	接地母线	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:防雷引出地线 2.规格:ZR-BV-35mm ²	30	39.06	1171.8	
43	接地极	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:镀锡铜转热镀锌扁钢接地端子 2.规格:4*40*400+2000m m扁钢	2	236.06	472.12	
44	接地极	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:热镀锌角钢接地极 2.规格:L50*50*5*2000m m	9	70.23	632.07	
45	接地母线	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:户外接地母线 2.规格:热镀锌扁钢 4*40mm 3.开挖地网及回填	18	47.34	852.12	
46	接地极	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:镀锡铜汇地排 2.规格:8*80*500mm	1	158.77	158.77	

47	接地母线	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:监控中心接地 地网处理 2.规格:等地位制作, 含汇流排、接地地线 等,接入现有地网	1	1287.33	1287.33	
48	拆除路面	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:旧路面机械切 缝 水泥混凝土路面	32	15.84	506.88	
49	拆除路面	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:路面厚度 250mm 3.废料外运:运距综合 考虑	4.8	24.37	116.976	
50	水泥混凝土	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.混凝土强度等 级:C25 商品砼 2.厚度:250mm 厚 3.水泥混凝土路面养 生:水养生	4.8	144.53	693.744	
51	安全防范 系统工程 试运行	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:安全防范系统 工程试运行 2.类别:电视监控系统	1	6500	6500	
52	接地装置	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网	1	1049.93	1049.93	

一键报警设备 (利用监控网)						
53	报警装置柜、箱	产地: 浙江 品牌: 海康威视 型号: DS-PEA20 1.名称:可视化紧急求助报警箱 2.功能:一键报警, 130w 像素视频采集, 支持红外补光, 支持语音对讲、广播; 支持公网传输 ehome; 支持双网口; IK10,IP65; 3.尺寸 (mm) :516.5(H)*327.7(W)*125(D)	12	4254.55	51054.6	
54	音频、视频及脉冲分配器	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:工作站音频设备 2.类别:在监控中心工作站配置语音输入话筒和语音输出音箱; 话筒: 全指向性, 3.5mm 插头,线长 2.0 米; 音箱: 2.0 声道, 功率 RMS 0.6W × 2(THD+N=10%,f=1k Hz), 信噪比>=80dBA, 防磁、4 欧姆, 3.5 毫米立体声耳机插头, 失真度 (%): ≤0.5,	1	420.64	420.64	
数字广播系统设备 (利用监控网)						

55	背景音乐系统设备	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6700 1.名称:IP 网络广播控制中心(工控机) 2.工业级机柜式机箱设计, 机箱采用钢结构, 有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。15 英寸 LED 液晶显示屏, 内置五线工业加固 3.内置大容量 128G SSD 固态硬盘, 具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 4.其它:详见设备参数说明</p>	1	21677	21677	
56	软件	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6700R 1.名称:数字化 IP 网络广播内嵌系统 V3.0 2.软件是整个系统的运行核心, 支撑系统内广播终端的运行, 广播终端基本参数配置, 负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能; 提供全双工语音数据交换, 响应各对讲终端的呼叫和通话请求, 每次呼叫和通话都写入日志记录, 终端远程触发节目播放, 并实现触发时间和次数的设置。 3.含 IP 软件加密狗 4.其它:详见设备参数说明</p>	1	4409.84	4409.84	

57	背景音乐系统设备	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6702A 1.名称:桌面式对讲寻呼话筒(触屏版) 2.桌面式设计, 自带7英寸800×480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰, 触感灵敏, 无操作时进入休眠、低功耗省电状态, 人性化的人机操作界面; 自带数字键, 功能键界面,支持呼叫分区及多个分区, 呼叫全区广播, 一键呼叫广播(最大支持10个按键自定义), 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计; 采用高速工业级芯片, 启动时间小于1秒钟 3.其它:详见设备参数说明</p>	1	3100	3100	
----	----------	--	---	------	------	--

58	扩声系统设备	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6707</p> <p>1.名称:IP 网络有源音箱</p> <p>2.专业一体化壁挂式设计, 精致美观, 工艺考究, 尽显高档气质; 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计; 采用高速工业级芯片, 启动时间小于 1 秒钟; 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IPUDP、IGMP(组播)协议, 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号; 内置 2×10W 立体声功率放大器模块, 音质细腻, 功率强劲, 具有网络功率选择, 支持左右声道音量、平衡调节</p> <p>3.其它:详见设备参数说明</p>	1	2828.5	2828.5	
----	--------	--	---	--------	--------	--

59	背景音乐系统设备	产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6205 1.名称:节目定时器 2.设有十路可编辑定时控制电源, 最大用电量 2500W; 3.内置钟声输出, 警报输入接口; 4.断电程序不丢失, 来电自动恢复运行; 5.设有短路触发输出接口, 可控制十六位电源时序器开关, 扩展定时电源插座; 6.存储容量大, 可进行多步编程定时控制电源。	1	2068.14	2068.14	
----	----------	--	---	---------	---------	--

60	背景音乐系统设备	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6222</p> <p>1.名称:数字调谐器(1U) 2.调频、调幅 (AM/FM) 立体声二波段接收可选, 电台频率记忆存储可达 99 个; 3.电台频率自动搜索存储功能, 且有断电记忆功能; 4.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术, 接收频率精确稳定; 5.两组接收天线输入: AM 接收天线输入; FM 接收天线 75 Ω 输入; 6.1 路音频信号左右声道 (L/R) 输出; 7.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。</p>	1	1093.06	1093.06	
----	----------	---	---	---------	---------	--

61	背景音乐系统设备	产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6221 1.名称:CD 播放器(1U) 2.吸入式机芯, 防尘效果更好, 使用寿命更长 3.自动播放控制, 全数码伺服 4.可播放: CD/VCD/MP3/DVD 碟片 5.内置宽频高保真监听扬声器 6.内置 MP3 播放器, 可读 USB 和 SD 卡 7.可通过面板按键或红外遥控器控制操作	1	1228.06	1228.06	
62	背景音乐系统设备	产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-621A 1.名称:话筒系列 2.阻抗: 200Ω 3.灵敏度: -38dB 4.频率响应: 40-16KHz	1	1100	1100	

63	背景音乐系统设备	产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6201 1.名称:前置放大器 2.具有 5 路话筒 (MIC) 输入, 3 路标准信号线路 (AUX) 输入, 2 路紧急线路 (EMC) 输入 3.第 5 个话筒 (MIC5) 具有最高优先、强行切入优先功能; MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择 4.4 路紧急输入线路具有二级优先, 强行切入优先功能 5.MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入 (EMC) 通道均附设有线路辅助输入接口功能 6.具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮	1	1027.03	1027.03	
----	----------	--	---	---------	---------	--

64	机柜	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-6033A 1.名称:豪华型装配式机柜 2.行业标准尺寸设计,符合消防认证IP30标准 3.外观设计高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密; 4.同时安有万向脚轮和支撑脚,便于移动、固定 5.左右侧门可快速拆、装,方便工作 6.带线槽设计方便设备连接线梳理 高度 1700mm, 宽度 600mm, 深度 600mm, 重量 84Kg</p>	1	2640.45	2640.45	
----	----	---	---	---------	---------	--

65	扩声系统设备	<p>产地: 广州 品牌: ITC 型号: T-804N 1.名称:IP 网络防水有源音柱 (60W) 2.专业一体化设计, 高强度防水设计, 符合 IP54 防护等认证。设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计, 采用高速工业级芯片, 启动时间小于 1s。内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议, 实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。内置数字功率放大器模块, 音质细腻, 功率强劲。支持 1000 级自定义音频优先级静音控制。 3.其它:详见设备参数说明</p>	61	2585.56	157719.16	
66	背景音乐系统试运行	<p>产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:数字广播系统试运行</p>	1	2000	2000	
线路敷设						
67	双绞线缆	<p>产地: 江苏 品牌: 安普 型号: 超五类非屏蔽 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.敷设方式:管内穿线</p>	1620	3.48	5637.6	

68	配线	产地: 佛山 品牌: 广东电缆 型号: RVV2*1.5 1.名称:电源线 RVV-2*1.5 2.敷设方式:管内穿线	1200	4.42	5304	
69	配线	产地: 佛山 品牌: 广东电缆 型号: RVV2*4 1.名称:电源线 RVV-2*14 2.敷设方式:管内穿线	2650	9.07	24035.5	
70	电力电缆	产地: 佛山 品牌: 广东电缆 型号: VV22 4X16mm 1.名称:铜芯电缆 VV22-4*16	450	58.08	26136	
71	配管	产地: 佛山 品牌: 联塑 型号: DN25 1.名称:PVC 电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:埋地敷设	7350	9.21	67693.5	
72	光缆	产地: 成都 品牌: Fibercom 型号: Fibercom4B 1.名称:光缆 2.规格:4 芯单模	2350	4.93	11585.5	
73	光缆	产地: 成都 品牌: Fibercom 型号: Fibercom8B 1.名称:光缆 2.规格:8 芯单模	850	6.05	5142.5	
74	光缆	产地: 成都 品牌: Fibercom 型号: Fibercom16B 1.名称:光缆 2.规格:16 芯单模	1050	9.98	10479	

75	光纤终端盒	产地: 成都 品牌: Fibercom 型号: 24 口 1.名称:机架式光纤盒 2.规格:12 口	2	88.42	176.84	
76	光纤终端盒	产地: 成都 品牌: Fibercom 型号: 8 口 1.名称:光纤终端盒 2.规格:8 口	26	51.68	1343.68	
77	布放尾纤	产地: 成都 品牌: Fibercom 1.名称:尾纤 2.规格:光纤配线架至设备, FC 接口	26	64.77	1684.02	
78	光纤接续盒	产地: 成都 品牌: Fibercom 1.名称:室外光纤接续盒 2.规格:室外光缆接续 24 芯以下	6	250.62	1503.72	
79	光纤熔接	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:光纤连接熔接	328	38.62	12667.36	
80	拆除路面	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.名称:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面	3624	15.84	57404.16	
81	拆除路面	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:路面厚度 10mm 3.废料外运:运距综合考虑	165	12.97	2140.05	

82	拆除路面	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:路面厚度 250mm 3.废料外运:运距综合考虑	40.5	24.37	986.99	
83	水泥混凝土	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.混凝土强度等级:C25 商品砼 2.厚度:100mm 厚 3.水泥混凝土路面养生:水养生	165	91.21	15049.65	
84	水泥混凝土	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.混凝土强度等级:C25 商品砼 2.厚度:250mm 厚 3.水泥混凝土路面养生:水养生	40.5	144.53	5853.47	
85	挖沟槽土方	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.土壤类别:综合类土 2.运距:综合考虑	288	38.65	11131.2	
86	回填方	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.填方材料品种:综合类土 2.密实度要求:按设计图纸要求	288	32.58	9383.04	

87	穿线手井	产地: 佛山 品牌: 国产 型号: 定制 1.规格尺寸:500*500*800mm 2.垫层:C15 商品砼 3.砖砌手井砂浆抹面, 口圈加固, 含复合材料井盖 4.土方开挖回填 5.余土弃置:运距综合考虑	23	610.48	14041.04	
分项总价大写: 人民币壹佰伍拾壹万玖仟柒佰柒拾元叁角柒分 小写: ¥1519770.37 交货期(工作日): 合同签订后 90 个日历天						

注: 1、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价单价之内。

投标人名称: 佛山市晨晖电子网络工程有限公司 (盖公章)

投标人授权代表签字:

日期: 2017年9月12日