

SF6 抽真空装置 (Winfoss-R5)

德国莱宝高性能真空泵，防返油装置设计；

直观精确显示真空度、高抽气速率！

概述

SF6 抽真空装置 (Winfoss-R5) 主要设计目的是将 SF6 开关的维护成本降至最低，所采用的数字式真空表可以直观精确的显示真实真空度，高性能真空泵能够显著的提高抽气速率；精心设计的电磁真空装置，可防止在抽真空过程中因意外停电导致真空泵内油反充到 SF6 开关内。整个 SF6 气体充气 and 抽真空装置包括：真空泵、数字式压力表、电磁真空装置、安全阀、压力调节器、输气管以及维护 SF6 断路器所必需的阀门和仪表控制部件。



特点

- 对气瓶和设备抽真空。
- 抽真空、充气速率高，能耗少。
- 多种功率和多种真空泵可选。
- 装置本身泄漏率 < 1%。
- 移动灵活。
- 装置设有防返油措施。
- 自带真空表，简洁实用。

功能简介



抽真空：对 SF6 开关本体内的残余气体通过电磁真空装置和驱动装置等，启动压力回差，

使 SF6 开关本体内达到标准要求的真空状态。

技术指标

型 号	真空泵速率	备注
Winfoss-R5L4	15m ³ /h	
Winfoss-R5L8	30m ³ /h	
Winfoss-R5L15	54m ³ /h	
Winfoss-R5L30	108m ³ /h	
Winfoss-R5L70-100	252m ³ /h	可选用罗茨泵机组
Winfoss-R5L150-300	540m ³ /h	可选用罗茨泵机组

标准配置

- SF6 抽真空装置 1 台
- 5m 高压输送管（液态输送） 1 根
- 5m 低压输送管（气态输送） 1 根
- 回收车与开关设备的转换接头 1 只
- 钢瓶接头 1 只
- 防尘防雨罩 1 只
- 中文说明书 1 本
- 出厂检验报告等用户资料 1 套

服务保障

- 提供现场培训指导，开展现场演示操作。
- 提供详尽的中文说明书和用户指导。
- 一年免费保修，终身备品支持和维护。
- 热线电话 365 天全天候解答用户的咨询。