

2019北京世园会场馆员工餐厅设备采购  
及装修项目--I标段

# 招标文件

立项编号：PXM2019\_150202\_000094-JH001-XM001

招标编号：KJY20190165

采购人：北京世界园艺博览会事务协调局

采购代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

2019年1月

# 目录

第一章	投标邀请（代招标公告） .....	1
第二章	投标人须知 .....	5
第三章	采购需求 .....	25
第四章	资格审查及评标标准和方法 .....	25
第五章	合同 .....	98
第六章	投标文件格式 .....	112

# 第一章 招标公告

北京科技园拍卖招标有限公司受北京世界园艺博览会事务协调局委托，对2019北京世园会场馆员工餐厅设备采购及装修项目--I标段项目进行公开招标。欢迎合格投标人参加投标。

## 1. 采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方式

### (1) 采购人

名称：北京世界园艺博览会事务协调局

地址：石景山区阜石路159号首钢体育大厦

联系人：崔轻舟

联系方式：010-68886252

### (2) 采购代理机构

全称：北京科技园拍卖招标有限公司

地址：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188房

联系人：晏红梅

联系方式：13366866988，传真：010-82576086

## 2. 采购项目名称、预算金额

项目名称：2019北京世园会场馆员工餐厅设备采购及装修项目--I标段

采购项目预算金额：人民币404.672万元

招标编号：KJY2019

## 3. 采购需求

采购需求：中国馆员工餐厅、国际馆员工餐厅、生活体验馆员工餐厅的设备采购、安装调试、验收，并做好后期的技术服务、维修保养及技术培训。（详见招标文件第三章采购需求）。

## 4. 投标人资格要求

- (1) 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：
  - 1) 具有独立承担民事责任的能力；
  - 2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - 3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - 4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - 5) 具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证（燃气灶具）；
  - 6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- (2) 投标人不得被信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，也不得被中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
- (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。
- (4) 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标。
- (5) 本项目不接受（不接受、接受）联合体投标（接受联合体投标时，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目）。
- (6) 本项目不接受（不接受、接受）代理商、经销商投标。

## 5. 获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

- (1) 获取招标文件时间：2019年01月25日至2019年01月31日（节假日除外），每天上午9:00至11:30；下午13:30至17:00（北京时间）。
- (2) 获取招标文件地点：北京科技园拍卖招标有限公司二层四部（地址：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188房）。
- (3) 获取招标文件时须携带以下资料：
  - 1) 法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证（原件及加盖公章的复印件）（适用于代理人获取招标文件的）；
  - 2) 法定代表人身份证明（原件）及身份证（原件及加盖公章的复印件）（适用于法定代表人获取招标文件的）；
  - 3) 当潜在投标人为联合体投标时需提交联合体协议书原件，联合体协议书

需载明联合体各方承担的工作和义务。

- (4) 招标文件售价：每套人民币212元，售后不退，现场获取或邮购。若邮购，须加付邮寄费100元人民币，请按采购代理机构地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、招标文件编号，并将汇款单扫描件、单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人以邮件或传真形式发送给该项目的采购代理机构联系人，采购代理机构收到邮件后将尽快以快递方式将招标文件寄出。

## 6. 公告期限

本招标公告期限为5个工作日（2019年01月25日至2019年01月31日）。

## 7. 投标截止时间、开标时间及地点

- (1) 投标截止时间、开标时间：2019年 02 月 19 日9时00分（北京时间）。
- (2) 投标、开标地点：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188房北京科技园拍卖招标有限公司第三会议室。
- (3) 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。

## 8. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 节能产品采购；
- (2) 节能产品、环境标志产品优先采购；
- (3) 政府采购促进中小企业发展；
- (4) 政府采购支持监狱企业发展；
- (5) 政府采购促进残疾人就业；
- (6) 政府采购信用担保；
- (7) 进口产品管理：进口产品规定：依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）的规定，本项目不允许进口产品参加投标；

## 9. 其它

- (1) 凡对本次招标提出询问，请与北京科技园拍卖招标有限公司联系。
- (2) 本项目评审采用综合评分法，其中：商务部分（25分），技术部分（45分）和价格部分（30分），详细的评分因素和标准见招标文件。
- (3) 本公告同时在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、北京市政府采购网（<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>）发布。
- (4) 购买招标文件及中标服务费账号  
开户名：北京科技园拍卖招标有限公司  
开户银行：中国银行北京万柳支行  
银行账号：332456035098
- (5) 投标保证金账号  
开户名：北京科技园拍卖招标有限公司  
开户银行：广发银行北京万柳支行  
银行账号：9550880031224600183

北京科技园拍卖招标有限公司

2019年1月21日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

序号	内容	对应条款号	说明与要求
1	采购人	1.1	采购人名称：北京世界园艺博览会事务协调局
2	采购代理机构名称	1.2	采购代理机构名称：北京科技园拍卖招标有限公司
3	投标人资格	1.3	详见第一章“投标邀请”
4	是否接受联合体	1.4	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，联合体需满足的其它要求： .....（根据具体项目予以添加）
5	采购预算金额	2.2	本项目预算为人民币 <u>404.672</u> 万元，超过预算金额的其投标无效。
6	投标最高限价	2.3	本项目投标最高限价为 <u>404.672</u> 万元，超过投标最高限价的其投标无效。
7	现场考察	6.1	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，集合时间：年月日； 集合地点：； 联系人：联系电话：； 请每家潜在投标人最多安排人出席。
8	招标文件的澄清	7.1	1. 提交形式：将盖章扫描件和可编辑的文档发至 <u>采购代理机构邮箱kjysb@163.com</u> 且与代理机构确认已收到； 2. 提交截止时间： <u>2019年2月1日11:00</u> 时前。
9	招标文件的澄清发出及确认	7.2	1. 发出时间：投标截止时间15日前； 2. 发出形式：采购代理机构将以电子邮件方式将澄清、修改文件发送至所有已购买招标文件的潜在投标人报名登记邮箱； 3. 确认时间：投标人收到后24小时内。
10	招标文件的	7.5	1. 发出时间：投标截止时间15日前；

序号	内容	对应条款号	说明与要求
	修改及确认		2. 发出形式：采购代理机构将以电子邮件方式将澄清、修改文件发送至所有已购买招标文件的潜在投标人报名登记邮箱； 3. 确认时间：投标人收到后24小时内。
11	投标人资格审查材料	9.1	资格审查材料包括：第六章“投标文件格式”投标人资格部分要求提供的材料。
12	投标人应提交的商务技术文件	9.1	第六章“投标文件格式”投标文件商务技术部分要求提供的材料。
13	投标文件是否需分册装订	9.1	<input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 需要，分册装订，共分 <u>两册</u> ，分别为： 资格证明文件册 商务技术报价册
14	分包	9.3	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资格条件要求：
15	投标样品材料	9.6	<input type="checkbox"/> 本项目不需要提交样品 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目需要提交样品，具体要求如下： <u>提供具有代表板材材质、厚度及焊接工艺的产品。</u> <u>本次需提供一件双星盆台样品，规格尺寸为1200mm*750mm*800mm。</u>
16	投标保证金	12.1	<input type="checkbox"/> 本项目不收取投标保证金 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取投标保证金，具体要求如下 投标保证金金额：人民币 <u>50000.00</u> 元 投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 投标保证金提交截止时间：投标人应在投标截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，将投标保证金缴纳至北京科技园拍卖招标有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在投标截止时间前到账）。



序号	内容	对应条款号	说明与要求
			<p>投标保证金银行账号：  收款单位：北京科技园拍卖招标有限公司  开户名：北京科技园拍卖招标有限公司  开户银行：广发银行北京万柳支行  银行账号：9550880031224600183</p> <p>注：为便于采购代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人电汇投标保证金时应在电汇汇款附言中注明：招标编号（KJY20190165/包号）和用途，如“***** 投标保证金”。</p>
17	中标服务费	12.4	<p>本项目的服务费由<input type="checkbox"/>采购人<input checked="" type="checkbox"/>中标人支付。由中标人支付时，中标人在领取中标通知书时一次性支付。</p> <p>中标服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号按（<input checked="" type="checkbox"/>货物类<input type="checkbox"/>服务类<input type="checkbox"/>工程类）收取，按中标金额差额定率累进法计算。</p> <p>中标服务费账号  开户名：北京科技园拍卖招标有限公司  开户银行：中国银行北京万柳支行  银行账号：332456035098</p>
18	投标有效期	13.1	90日历天
19	投标文件份数	14.1	<p>投标文件副本份数：<u>肆</u>份  电子版文件份数：<u>U盘壹</u>份</p>
20	电子版文件	14.1	<p>投标人递交的PDF格式电子版文件应包含纸质投标文件全部内容，存储载体上需标注项目名称（分包号，如有）和投标人名称。</p>
21	密封和盖章或签字	15.1	<p>投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人授权代表签字。</p>
22	投标地点、投标截止时间	16.1	详见第一章“投标邀请”
23	开标时间、地点	18.1	详见第一章“投标邀请”

序号	内容	对应条款号	说明与要求
24	开标代表需携带的资料	18.1	法定代表人身份证明文件（适用于法定代表人参加开标会）或法定代表人授权委托书（适用于授权代表参加开标会）（根据项目情况明确开标代表需携带的其它资料）
25	信用记录查询	18.4	开标时，通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。
26	评标委员会	20.1	评标委员会构成 5 人；其中，招标人代表 1 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应或者类似的条件）；根据相关规定抽取技术、经济方面的专家 4 人；
27	是否授权评标委员会确定中标人	20.4	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
28	评标委员会推荐中标候选人数量	21.1	3名。
29	是否提交履约保证金	26.1	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，履约保证金数额为本项目中标合同金额的 10_%（≤10%）。
30	投标人质疑	28.1	联系部门：北京科技园拍卖招标有限公司招标四部； 联系人：晏红梅； 联系电话：（010）82576085； 通讯地址：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188房北京科技园拍卖招标有限公司。
31	中小微型企业有关政策	32	1. 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（加盖公章）。不按要求提供上述材料的将不

序号	内容	对应条款号	说明与要求
			<p>被认定为中小微型企业。</p> <p>2. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予<u>6%</u>的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 对于联合体投标人，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额<u>30%</u>以上的，将给予联合体<u>2%</u>的价格扣除。</p> <p>4. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。</p> <p>5. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。</p>
32	中标结果公告媒介及期限	32	<p>公告媒介：同招标公告发布媒介</p> <p>公告期限：<u>1</u>个工作日</p>
33	其他必要内容	32	<p>1. 招标文件中近三年是指：<u>2016年1月1日至2018年12月31日</u>。</p> <p>2. 近年业绩：指<u>2016年1月1日至2018年12月31日</u>投标人的类似业绩，附中标通知书和（或）合同协议书等的复印件。</p> <p>3. 招标文件中财务审计报告年份：<u>2015、2016、2017</u>年。</p> <p>4. 采购人或采购代理机构或评标委员会保留对业绩证明文件原件审核的权利。</p> <p>5. 采购人或监督部门可对投标全过程进行核验、分析。若发现投标人存在围标串标、弄虚作假行为，将取消本次投标资格，并将不良行为通报有关部</p>

序号	内容	对应条款号	说明与要求
			<p>门。</p> <p>6. 本招标文件中使用的词语“采购人”、“买方”、“甲方”同义。本招标文件中使用的词语“供应商”、“投标人”、“卖方”、“乙方”同义。</p> <p>7. 适用法规：适用于招标文件的法律及法规包括中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章，以及北京市的地方法规、政府规章和相关规范性文件。</p>
34	投标文件是否退还	32	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：

## 一、 说明

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构指受采购人委托，在招标公告中所述的具体组织本次招标活动的社会中介机构。

1.3 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。

1.3.2 符合第一章“投标邀请”中“投标人的资格要求”中规定的要求。

1.4 本次招标是否接受联合体投标，详见“投标人须知”前附表。如果接受联合体投标，联合体各方应符合下列要求外尚需满足“投标人须知”前附表中提及的对联合体的其它要求：

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照“投标人须知”前附表的要求提交相关证明文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目（或分包）下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

（4）联合体必须确定其中一方为联合体牵头人作为联合体投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该

等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

## **2. 资金来源**

2.1 采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.2 采购预算金额：见“投标人须知”前附表。

2.3 投标最高限价：见“投标人须知”前附表。

## **3. 投标费用**

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的所有费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## **4. 时间及通知**

4.1 本招标文件所涉及的时间均为北京时间，各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

4.2 对本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面形式（包括纸质材料、电子邮件、信函、传真等方式，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式，向潜在投标人发出，联系方式等以潜在投标人登记的为准。如潜在投标人信息登记有误、传真线路故障、电话无法接通等原因，或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达潜在投标人，采购人或采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## **二、 招标文件**

### **5. 招标文件构成**

5.1 要求提供的货物（或服务）及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章采购需求

第四章资格审查及评标标准和方法

第五章合同

## 第六章投标文件格式

- 5.2 潜在投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等，潜在投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

### 6. 现场考察

- 6.1 “投标人须知”前附表规定组织现场考察的，采购人按“投标人须知”前附表规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。
- 6.2 潜在投标人现场考察发生的费用自理。
- 6.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行承担在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
- 6.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

### 7. 招标文件的澄清或者修改

- 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应按“投标人须知”须知前附表规定的时间和形式通知采购代理机构。
- 7.2 采购人或者采购代理机构对需要进行答复的内容，将发布在本招标项目招标公告刊登的媒体上，并以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人（不包括问题的来源）。潜在投标人收到澄清文件后应在“投标人须知”前附表规定的时间内回函确认。
- 7.3 为使潜在投标人编制投标文件时有充足时间对招标文件进行研究，采购人可依法酌情延长投标截止日期，在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在本招标项目招标公告刊登的媒体上发布更正公告。
- 7.4 采购人或者采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改和/或进行其他答复，即刻发生效力，有关的补充通知、澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。
- 7.5 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投

标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人收到通知后应在“投标人须知”须知前附表规定的时间内回函确认。

### **三、 投标文件的编制**

#### **8. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用**

- 8.1 招标文件中规定分包的，潜在投标人可就其中的一个包或几个包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标。
- 8.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。原版为外文的文件、外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供简体中文翻译文件并加盖投标人公章，在有差异时以简体中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。
- 8.3 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### **9. 投标文件构成**

- 9.1 潜在投标人应按招标文件提供的投标文件格式编制投标文件，投标文件分为资格审查部分册、商务技术部分册。本次招标，潜在投标人应按“投标人须知”前附表规定提交资格审查材料、商务技术文件和需要潜在投标人自行编制的其他文件。
- 9.2 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
- 9.3 潜在投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
- 9.4 除第六章“投标文件格式”外，投标文件商务技术部分还应包括本须知第10条的所有文件。
- 9.5 投标文件需使用A4规格纸张，如使用较大规格幅面表达时需折叠成（A4）大小，



并按照招标文件第六章对投标文件格式部分规定的顺序编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

9.6 投标样品要求见“投标人须知”前附表。

## **10. 证明货物（或服务）的合格性和符合招标文件规定的文件**

10.1 潜在投标人应提交证明文件，证明其投标的货物（或服务）符合招标文件规定。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物（或服务）主要技术指标和性能的详细说明。货物（或服务）从采购人或最终用户单位开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.2 对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物（或服务）已对招标文件的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。

10.3 潜在投标人应注意采购人在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。潜在投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代须实质上相当于（或优于）采购需求的要求。

10.4 如采购涉及进口产品，需遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

## **11. 投标报价**

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标人的报价不得超过采购项目预算金额，有投标最高限价的不得超过最高限价，否则将被作为无效投标处理。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物（或服务）及相关服务的单价（如适用）和总价。

11.3 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要填报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但并不限于各项购买货物（或服务）及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 11.4 投标人投报多个分包的，应对每个分包分别报价并分别编制开标一览表。
- 11.5 投标人应按统一格式填写货物（或服务）单价、总价及其他事项。
- 11.6 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。
- 11.7 投标报价的优惠应对应开标一览表提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的服务项目、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。
- 11.8 对于需要配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。
- 11.9 最低报价不能作为中标的保证。

## **12. 投标保证金和中标服务费**

- 12.1 投标人应按照“投标人须知”前附表规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 12.2 下列任何一种情形发生，投标保证金将不予退还：
- i. 投标有效期内投标人撤销投标的；
  - ii. 投标文件中提供虚假材料的；
  - iii. 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
  - iv. 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
  - v. 招标文件规定的其他情形。
- 12.3 中标人的投标保证金，自与采购人签订采购合同起5个工作日内无息退还中标人。未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。
- 12.4 “投标人须知”前附表中规定中标服务费由中标人支付的，中标人应按照“投标人须知”前附表中的规定在领取中标通知书时支付中标服务费。

## **13. 投标有效期**

- 13.1 投标有效期自提交投标文件的截止之日起计算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知”前附表中载明的投标有效期，投标有效期不满足要

求的投标文件将被作为无效投标处理。

- 13.2 采购人可根据实际情况，在投标有效期截止之前，要求投标人延长投标的有效期。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修改其投标，且招标文件中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效；拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但其投标失效。上述要求和答复均将以书面形式提交。

#### **14. 投标文件的份数、签署及装订**

- 14.1 投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知”前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据“投标人须知”前附表的要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
- 14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其授权代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其授权代表在修改的内容上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
- 14.3 以联合体形式投标的，招标文件中要求的签字、盖章由联合体牵头人法定代表人（或授权代表）签字、盖章即可（联合体协议除外）。
- 14.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其授权代表签字后方可生效。
- 14.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
- 14.6 投标文件的正本与副本均需编制页码，正本与副本应分别装订，不得采用活页装订。

### **四、 投标文件的递交**

#### **15. 投标文件的密封和标记**

- 15.1 投标时，投标人应将开标一览表、投标保证金担保凭证、投标文件、电子版分别密封提交。投标人单独密封提交的“开标一览表”应为原件，同时，投标文件正本中也应附有此表原件。
- 15.2 如果投标文件未按上述要求密封，采购人或者采购代理机构将予以拒收。

15.3 所有投标文件封套上均应标明：

- 1) 项目名称
- 2) 招标编号
- 3) (开标日期、时间) 之前不得启封
- 4) 投标人名称和地址

15.4 密封、盖章、签字要求见“投标人须知”前附表。

## **16. 投标地点、投标截止时间**

16.1 投标人应在招标公告（或更正公告）中规定的截止时间前，递交投标文件，递交地点是招标公告（或更正公告）中规定的地址。

16.2 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人或者采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3 逾期送达的投标文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

## **17. 投标文件的修改与撤回**

17.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后递交，并标明“修改”字样。投标人撤回投标的通知，必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，授权代表应当同时出具法定代表人授权书，并明确“撤回投标”的授权。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

17.4 投标人在投标有效期期间不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## **五、 开标与评标**

### **18. 开标**

18.1 采购代理机构将按招标公告（或更正公告）的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告（或更正公告）规定的地点组织开标。开标由采购代理机构主持，邀请投标人、采购人和有关方面代表参加。参加开标会的代表开标时应出示和递交的材料见“投标人须知”前附表，参加开标会的代表应签到以证明其出席。

18.2 开标时，由采购人与投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认

无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其它内容。

18.3 开标时投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

18.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

18.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

18.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.3.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.4 信用信息查询

18.4.1 开标时将对各投标人的信用记录进行查询，投标人如有不良信用记录的将在开标记录表中如实记录，各投标人的授权代表须在开标记录表上签字确认。

18.4.2 信用信息查询渠道：信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等。

18.4.3 信用信息查询时间：开标时查询投标人的信用信息记录。

18.4.4 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网页打印或网页截屏形式与其他采购文件一并保存。

18.5 采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## **19. 评标过程及保密原则**

19.1 开标后到授予中标人合同止，凡与本次招标活动有关的人员对属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人及其他人员透露。

19.2 有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.3 在评标期间，投标人试图影响采购人或者采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。

## **20. 评标**

## 20.1 评标委员会

20.1.1 评标委员会由采购人以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购金额在1000万元以上、或技术复杂、或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为七人（含）以上单数。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知”前附表。

20.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.1.3 评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

## 20.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 20.3 评标

评标委员会按照第四章“资格审查及评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“资格审查及评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

20.4 采购人是否授权评标委员会确定中标人见“投标人须知”前附表。

20.5 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

20.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六、 确定中标

## **21. 中标候选人的确定原则及标准**

21.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评审标准，对投标人的投标文件进行评审。除“投标人须知”前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见“投标人须知”前附表。

## **22. 确定中标人**

22.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人并向其授予合同。排序在前的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排序其后的中标候选人。

## **23. 接受和拒绝任何或所有投标的权利**

23.1 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

23.2 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

## **24. 中标通知书**

24.1 投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

24.2 中标通知书是合同的组成部分。

## **25. 签订合同**

25.1 中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

25.2 招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购的相关法律法规等有关规定。

## **26. 履约保证金**

26.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知”前附表规定的形式、金额和招标文件第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合

体中牵头人的名义提交。

- 26.2 如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一候选人，或重新招标。

## **27. 废标情况**

- 27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## **28. 投标人质疑**

- 28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人提出质疑的范围，只限于招标文件、招标过程以及中标结果三个方面的事项。投标人提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提交书面质疑函和必要的证明材料后向采购人或者采购代理机构提出。
- 28.2 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖投标人公章。
- 28.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人提交的质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定。否则，采购人或者采购代理机构可以拒收其质疑函。
- 28.4 投标人不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。
- 28.5 投标人如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 28.6 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。



## **29. 投诉**

质疑供应商对质疑答复不满意，或者采购人或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

## **30. 保密和披露**

30.1 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将获得的信息向第三人泄露。

30.2 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

30.3 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于投标人的名称及地址、投标文件的有关信息、招标过程、合同文本及签署情况的资料等内容（但应当在合理的必要范围内）。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## **31. 纪律和监督**

31.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人、采购代理机构串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

31.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“资格审查及评标标准和方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

31.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

## **32. 需要补充的其他内容**

32.1 需要补充的其他内容：见“投标人须知”前附表。

### 第三章 采购需求

#### 一、基本情况

本标段包括中国馆员工餐厅、国际馆员工餐厅、生活体验馆员工餐厅。

#### 二、招标范围

招标范围：包括但不限于上述餐厅设备采购、安装调试、验收，并做好后期的技术服务、维修保养及技术培训。

**\*三、交货期：**合同签署日算起30日内，完成供货及安装调试，甲方有权无条件延后调整供货及安装调试时间。

#### 四、项目控制预算：

人民币404.672万元，控制预算包含为完成北京世界园艺博览会事务协调局2019北京世园会场馆员工餐厅设备采购及安装项目的所有人工费、生产加工费、包装费、搬运费、定位费、系统接驳费、场地改造费、技术安装调试服务费、物流运输费、设备调配费、各类车辆调配费、工具费、材料物资费、人员食宿交通费、各项保险费、培训费、驻场运行费、质保费、税金等相关及其他必要的全部项目费用，直到完成本项目的全部投入的控制预算。

**五、交货地点：**中标人必须将此次采购所有货物送至招标方指定地点，未经允许将货物直接送至交货地点，招标人将不予确认，由此带来的合同纠纷，由中标人负全责。

#### 六、安装调试

1、在设备到达使用现场后，中标人按招标人通知时间派技术人员到招标人项目现场，在招标人负责人及技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标方可组织技术人员对现场进行勘探，现场安装、调试及水、电、燃气的点位调整追位，由此所产生的材料物耗及人工的各项费用，全部由中标方承担，直至设备可正常运行使用。

2、中标人负责对招标人技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

#### 七、验收及验收标准

**\*1、**所有货物在运抵项目现场前须提供样品由客户进行工厂符合性验收，如产

品产生不符合招标文件、中标文件、合同协议要求、所使用材料检验不合格等情况，客户有权无条件终止合同，中标人无条件退回客户预付款，并承担违约责任。

2、在安装调试完成后,全部设备交付、安装调试后使用30日内，无任何质量问题，方为验收合格。

3、设备安装后，设备所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准，国家规范的电器产品，必须提供CCC认证证书。

4、投标产品质量需提供合格证明。中标投标人必须保证提供中标设备，不得用假冒及伪劣产品替代；中标投标人不得提供与投标文件中技术参数不符合或者是低于投标文件中技术参数的产品。如出现上述相关质量问题采购人有权退货；如造成损失的，采购人可要求中标投标人给予赔偿，并享有向监督管理部门举报的权力；

5、投标商提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。

## **八、售后服务**

1、质保期限为不低于2年，开始日期为设备验收合格招标人签署验收文件之日起。在整机质保期内，中标方无偿更换非招标人操作不当损坏的零部件。

2、保修期内提供三包服务，中标方免费上门维修，应保证全天24小时服务。

3、中标方在收到报修通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。必要时须提供备用设备，由此引发的风险和费用将由中标方承担。

4、免费派遣技术人员负责设备投入运行后至会期结束期间的技术指导和设备维护及必要的清洗、清理（例如：半年一次水垢清理等），全面解决运行期间的各类问题及相应的变更改造维护。

5、保修期内如非招标人人为原因而出现的故障，中标人负责免费维修和更换；如系招标人责任事故，投标人负责维修并酌情收取成本费。

6、根据需要为招标人储备一定量的备品备件，确保及时更换缺陷部件。如果招标人遇有配件急需时，中标人在接到函电后2小时内派专人携带所需配件到现场负责更换和修理。

7、在质保期内及质保期满后均提供对整套设备的预防性维护。定期对关键系统或设备进行操作试验及参数调校，及早进行维护，预防故障的发生，保证设备

的可靠运行。

8、设备质保期满后，中标人必须对所有设备进行一次整体检修保养；

9、中标方须在北京有自己售后维修站点，确保可做到短时间到场维修服务；

10、备品备件一批（详见清单）；

## 九、货物需求一览表

## 中国馆厨房设备清单

编号	设备名称	设备参考尺寸	数量	单位	参考图样	技术参考说明
	洗碗间					
01	灭蝇灯	500*200*470	1	台		有效面效：40~50M2 功率：45W/220V
02	收污台	1000*600*800	1	台		1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢； 2. 台脚采用304# $\phi 38 \times 1.5$ mm钢管； 3. 横通采用304# $\phi 25 \times 1.2$ mm钢管； 4. 配承重可调子弹脚；
03	三星盆台	1800*600*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 台脚采用38 $\times 38 \times 1.2$ mm不锈钢方通； 4. 横通采用25 $\times 25 \times 1.2$ mm不锈钢方通； 5. 配合合金可调性子弹脚； 6. 配铜芯不锈钢水龙头3个；
04	收污台	900*600*800	1	台		1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢； 2. 台脚采用304# $\phi 38 \times 1.5$ mm钢管； 3. 横通采用304# $\phi 25 \times 1.2$ mm钢管； 4. 配承重可调子弹脚；

05	消毒柜	710*653*1600	1	台		容量(L) 350L 安装方式 立式 电源类型 220V 功率(W) 2100W 外形设计 采用优质不锈钢拉丝板
06	四门储碗柜	1200*500*1800	1	台		1. 柜身采用1.0mm304#不锈钢; 2. 层板采用1.2mm304#不锈钢; 3. 门板采用1.0mm304#不锈钢; 4. 配合金可调性子弹脚;
<b>餐厅</b>						
01	调温可视镀铬 长方型宴会餐炉	660*480*420	8	台		电压: 220V 功率: 1.5KW 温度可按需在40℃~85℃之间随意调节, 保持食品的美味和新鲜。
02	单通工作柜	1500*800*800	4	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢; 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢; 5. 配合金可调性子弹脚;
03	挂墙洗手星	450*400*250	2	台		1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板; 2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个;
<b>备餐间</b>						

01	宴会保温车	810*880*1695	2	台		16层*2/1GN (20mm高) 温度范围: +70℃~+80℃ 电压/功率: 220V/3KW 工作方式: 风热 发泡料: 环戊烷及阻燃剂
02	单通工作柜	1500*800*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢; 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢; 5. 配合金可调性子弹脚;
03	挂墙洗手星	450*400*250	1	台		1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板; 2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个;
	其它					
1	单边餐座椅	600*700*750	1	套		材质: 实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm
2	两人餐座椅	600*700*750	38	套		材质: 实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm
3	收银系统		1	套		收银软件、卡、读卡机等.....
4	餐盘	363*251*25	500	个		材质: 国标环保优质密胺






5	餐碗碟	碗、杯、勺、筷 (各500个)	500	个		材质：国标环保优质密胺
6	后厨杂项	锅、桶、刀、叉、勺、 菜墩等.....	1	项		200人用餐后厨厨杂配置 总金额不低于15000元，采购人根据需求提出 数量品种要求由投标人代为采购，价格不高 于同类产品市场价。
<b>国际馆厨房设备清单</b>						
编号	设备名称	设备尺寸	数量	单位	参考图片	技术说明
	干货仓、蔬菜					
01	四层层架	1200*500*1800	4	台		1. 脚采用38×38×1.2mm厚不锈钢方通； 2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作； 3. 配合金可调性子弹脚；
02	工作台连下一层板	1500*600*800	2	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通； 5. 配合金可调性子弹脚；
03	三星盆台	1800*700*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通； 5. 配合金可调性子弹脚； 6. 配铜芯不锈钢水龙头3个；

04	挂墙双墙层板	1800*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
05	工作台连下一层板	1000*700*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通; 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通; 5. 配合金可调性子弹脚;
06	挂墙双墙层板	1000*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
07	灭蝇灯	500*200*470	1	台		有效面效: 40~50M2 功率: 45W/220V
08	四门高身高温雪柜	1220*815*1970	1	台		内箱尺寸: 1100*640*1384 外箱材料: 304#不锈钢磨砂 内箱材料: 304#不锈钢 温度范围: +10℃~0℃ 净容积: 934L 制冷方式: 风冷 物架层数: 3 控温类型: 电子数字温控 脚轮类型: 脚轮/子弹脚 输入功率: 320W

09	四门高身低温雪柜	1220*815*1970	1	台		<p>内箱尺寸：1100*640*1384  外箱材料：304#不锈钢磨砂  内箱材料：304#不锈钢  温度范围：-18℃  净容积：934L  制冷方式：风冷  物架层数：3  控温类型：电子数字温控  脚轮类型：脚轮/子弹脚  输入功率：721W</p>
	肉类、鱼类					
01	四层层架	1200*500*1800	1	台		<p>1. 脚采用38×38×1.2mm厚不锈钢方通； 2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作； 3. 配合金可调性子弹脚；</p>
02	单星工作台	1500*700*800	1	台		<p>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢；  2. 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢；  3. 台脚采用304# φ38×1.5mm钢管；  4. 横通采用304# φ25×1.2mm钢管；  5. 配承重可调子弹脚；  6. 配铜芯不锈钢水龙头1个；</p>
03	挂墙双墙层板	1500*350*600	1	台		<p>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板；</p>

04	工作台连下一层板	1200*700*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
05	台式绞肉机	440*215*520	1	台		<p>电机功率：800W          电源：220V          产量：33kg          刀盘孔径：4.5mm          净重：21kg</p>
06	挂墙双墙层板	1200*350*600	2	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>
07	双星盆台	1200*700*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头2个;</li> </ol>
清真热厨						




01	灭火系统	2瓶	1	项	 <p>1、灭火剂容量：18L；  2、喷嘴最大数量：15（preces）；  3、感温片最大数量：14；  4、只滑轮弯头最大数量：30只；  5、电压/功率：220V/1KW；  6、厨房灶台油锅因为温度过高着火时，火焰发出的巨大热能使安装在烟罩上的易熔感温金属熔化。连接启动装置的拉索变的松弛，系统启动。  7、释放机构启动后，氮气驱动瓶内的高压气体经过减压阀向药剂罐内加压，驱动液体灭火剂沿药剂管路喷向着火点，并同时启动所有辅助的切断装置和报警联动装置。  8、由于植物油脂燃点高，本系统的厨房专用灭火剂不同于一般的灭火剂，其主要原理是通过药剂与高温油脂反应，产生覆盖物覆盖在油脂的表面，从而达到快速灭火的效果，而且不易复燃。  9、当药剂喷完后，药剂罐内的压力下降到自来水供水压力时，水流控制阀自动打开，水流也通过灭火剂管路和喷嘴喷洒，迅速冷却设备，同时也起到清洗设备的作用。</p>
02	灭蝇灯	500*200*470	1	台	 <p>有效面效：40~50M2  功率：45W/220V</p>


03	双星盆台	1200*760*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头2个;</li> </ol>
04	挂墙双墙层板	1200*350*600	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>
05	工作台连下一层板	1500*700*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
06	挂墙双墙层板	1000*350*600	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>

07	双门平台冷藏雪柜	1500*760*800	1	台		<p>内箱尺寸：1001*615*510  外箱材料：304#不锈钢磨砂  内箱材料：304#不锈钢  温度范围：-5℃~+10℃  净容积：267L  制冷方式：风冷  物架层数：1  控温类型：电子数字温控  脚轮类型：子弹脚  输入功率：300W</p>
08	四门高身高温雪柜	1220*815*1970	1	台		<p>内箱尺寸：1100*640*1384  外箱材料：304#不锈钢磨砂  内箱材料：304#不锈钢  温度范围：+10℃~0℃  净容积：934L  制冷方式：风冷  物架层数：3  控温类型：电子数字温控  脚轮类型：脚轮/子弹脚  输入功率：320W</p>

09	四门高身低温雪柜	1220*815*1970	1	台	 <p>内箱尺寸：1100*640*1384 外箱材料：304#不锈钢磨砂 内箱材料：304#不锈钢 温度范围：-18℃ 净容积：934L 制冷方式：风冷 物架层数：3 控温类型：电子数字温控 脚轮类型：脚轮/子弹脚 输入功率：721W</p>
10	双门平台冷藏雪柜	1500*760*800	1	台	 <p>内箱尺寸：1001*615*510 外箱材料：304#不锈钢磨砂 内箱材料：304#不锈钢 温度范围：-5℃~+10℃ 净容积：267L 制冷方式：风冷 物架层数：1 控温类型：电子数字温控 脚轮类型：子弹脚 输入功率：300W</p>
11	双通工作柜	1800*700*800	2	台	 <p>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢； 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢； 5. 配合合金可调性子弹脚；</p>



12	吊天花双层层架	5000*400	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>2. 吊杆采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> </ol>
13	燃气四头煲仔炉	800*800*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢;</li> <li>2. 封板采用304#1.0mm不锈钢;</li> <li>3. 油盆采用304#0.6mm不锈钢;</li> <li>4. 炉花采用双格炉花300*550;</li> <li>5. 采用6寸文化炉头;</li> <li>6. 台脚采用304# φ38×1.5mm不锈钢管;</li> <li>7. 配承重可调脚。</li> </ol>
14	炉拼板	300*1150*800	2	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、台面采用304不锈钢#1.5mm厚，前围板1.2mm;</li> <li>2、脚通 φ38*1.2mm不锈钢管;</li> <li>3. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>4、前围板造型需与两侧炉具对齐，弧度一致。</li> </ol>

15	燃气双头小炒炉	2150*1150*800	1	台	 <p>1、304不锈钢板发纹贴塑板制造，炉面厚1.5mm；  2、围板和背板1.2mm；  3、台面衬板，炉膛采用厚3.0mm的A3钢板，高级耐火棉隔热以及耐用火砖砌结火位；  4、炉架座用40×40×4mm国标角钢，壁厚1.2mm；  5、无缝不锈钢管的炉脚内含支撑炉身的钢柱和可调炉身高度的不锈钢子弹脚；  6、内向火环保预混炉头，火力集中，环保炉头设计，热负荷42kW，一台E2风机；  7、燃烧控制器，双连稳压电磁阀（火种），自动脉冲电子点火，离子检测熄火保护；  8、配备风气连动擎及水汽风管系。每个炉头装有摇摆水嘴，尾撑，调节调味板，炸篱架等辅助设施；</p>
----	---------	---------------	---	---	--

16	电力半坑半扒炉	800*900*850	1	台	 <p>电压：380V 功率：9KW 性能特点： 1、全不锈钢机身结构； 2、可调不锈钢脚，放置平稳； 3、1.6mm厚的磨砂精钢扒板，方便清洗替换及维修； 4、60℃~350℃控制：450℃超温保护； 5、配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁； 6、防溅台面，改善厨房工作环境； 7、可选配平趴/坑扒板； 8、可选配下焗炉。</p>
17	炉拼台柜	300*900*850	1	台	 <p>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢； 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢； 4. 配合金可调性子弹脚；</p>
18	燃气双门蒸柜	1200*950*1800	1	台	 <p>1、采用304#不锈钢板，燃烧器带自动上水燃气36KW； 2、台面板厚1.5mm，热交换箱厚3mm，侧板为1.2mm厚不锈钢板； 3、各门蒸汽独立控制.加强支腿D60*2mm，不锈钢子弹脚； 4、燃烧控制器，稳压电磁阀（火种），自动脉冲电子点火，离子检测熄火保护；</p>

19	电力双缸炸炉	800*900*850	1	台		<p>电压：380V          功率：18KW          性能特点：          1、全不锈钢机身结构；          2、可调不锈钢脚，放置平稳；          3、排气口设有30mm高的搪瓷铁罩；          4、“V”形冷凉区沉积渣污，防粘于发热管上烧焦；          5、温度自动控制调节范围60℃~190℃，230℃超温保护；          6、特大油缸（每钢可装25L油）；          7、火管式加热，传热效率高，可防止粘低及炉体温度过高；</p>
20	电力万能蒸烤箱	955*800*1850	1	台		<p>电压：380V          功率：37KW          1.干蒸温度：30℃~300℃；          2.湿蒸温度：30℃~130℃；          烘烤温度：30℃~300℃；</p>
21	油网烟罩连新风	8050*1500*600	1	台		<p>1. 主体采用1.0MM304不锈钢；          2. 油网采用0.6mm304不锈钢；</p>
22	封墙钢	L=8000+3000*1900	1	台		<p>1. 采用不锈钢1.0mm厚板；</p>

面点间					
01	四门储物柜	1000*500*1800	1	台	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜身采用1.0mm304#不锈钢;</li> <li>2. 层板采用1.2mm304#不锈钢;</li> <li>3. 门板采用1.0mm304#不锈钢;</li> <li>4. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
02	单星盆台	600*800*800	1	台	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头1个;</li> </ol>
03	木面案板台	1800*800*800	1	台	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主体架采用38*38*1.5mm304#不锈钢;</li> <li>2. 脚通采用1.5mm304#不锈钢;</li> <li>3. 横通采用1.2mm304#不锈钢;</li> <li>4. 40mm后防震胶垫</li> <li>5. 食品级案板台</li> </ol>
04	面粉车	500*500*500	2	台	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜身采用304#1.0mm厚不锈钢;</li> <li>2. 采用4个4寸万向轮（2个带刹掣）。</li> </ol>
05	挂墙双墙层板	1200*350*600	2	台	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>

06	压面机	1130*510*1250	1	台		工作效率：60kg/h 电源：220V/380V 功率：1.5KW 重量：160Kg 配一把粗刀、一把细刀
07	油网烟罩	2900*1200*600	1	台		1. 主体采用1.0MM304不锈钢； 2. 油网采用0.6mm304不锈钢；
08	单门发酵箱	725*945*1925	1	台		功率：2.3KW 电压：220V 烤盘层架：16 容量：400*600mm*32个 外表面板材：不锈钢板材无PU保温层 控制模式：机械控制面板
09	三层六盘焗炉	1320*1050*1650	1	台		层数：3 每层烤盘数量：2 每层功率（KW）：5.5 前面：不锈钢板材 其它面：镀铝锌板 开门方式：向下向外

10	电饼档	760*660*840	1	台		<p>电源：380V          功率：4.8KW          工作温度：120~250℃          内径：53CM          净重：45kg</p>
11	搅拌机	740*640*1080	1	台		<p>电压：380V          功率：1.25KW          净重：160kg          用途：打蛋机操作时搅拌器高速旋转，强制搅打，被调合物料相互间充分接触并剧烈摩擦，实现混合、乳化、充气及排除部分水分的作用。</p>
12	双速双动和面机	500*1000*1090	1	台		<p>电压：380V          功率：2.75KW          净重：245kg          功能：双马达，力量足，慢快双速，正反转功能，手动、自动操作模式，数字自动计算器</p>

13	四门高身双温雪柜	1220*815*1970	1	台	 <p>内箱尺寸：冷藏511*60*1384 冷冻511*640*1450 外箱材料：304#不锈钢磨砂 内箱材料：304#不锈钢 温度范围：0℃~+10℃/-18℃ 净容积：934L 制冷方式：风冷 物架层数：3 控温类型：电子数字温控 脚轮类型：脚轮/子弹脚 输入功率：850W</p>
14	摇摆汤锅	1250*900*850	1	台	 <p>性能特点： 1、全不锈钢机身结构； 2、采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好； 4、蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦； 5、锅体的倾斜角度超过90度，方便食物倾倒、清洁等； 6、蒸汽发生器带水位控制器和自动上水调节器； 7、过压保护、超温保护、缺水保护； 8、达到排气压力时，安全阀自动排水； 9、按钮式自动倾斜、复位锅体； 10、电压/功率：380V/24KW。</p>
	打餐区				



01	挂墙洗手星	450*400*250	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板;</li> <li>2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个;</li> </ol>
02	工作台连下一层板	1800*700*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
03	暖饭车	600*700*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用1.2mm304#不锈钢4#磨砂板;</li> <li>2. 柜外部分采用1.0mm304#不锈钢4#磨砂板;</li> <li>3. 车轮采用5寸静音万向轮(2个带刹车)。</li> </ol>
04	三格保温汤池柜	1200*700*800	3	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用不锈钢#1.5mm厚板; ;</li> <li>2. 侧板采用不锈钢#1.0mm板;</li> <li>3. 门板采用不锈钢#0.8mm板;</li> <li>4. 带自动进水及缺水保护装置, 配机械温控系统;</li> <li>5. 功率:3KW/220V;</li> <li>6. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
05	紫外线杀菌灯		1	台		<p>电功率: 36W/220V;长 1200毫米 符合卫生防疫部门要求 紫外线波长 253.7nm (UV - C)</p>

06	灭蝇灯	500*200*470	2	台		有效面效：40~50M2 功率：45W/220V
<b>凉菜间</b>						
01	挂墙洗手星	450*400*250	1	台		1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板； 2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个；
02	挂衣架	L=600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板；
03	单通工作柜	1500*600*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢； 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢； 5. 配合金可调性子弹脚；
04	双门平台冷藏雪柜	1800*760*800	1	台		内箱尺寸：1414*615*510 外箱材料：304#不锈钢磨砂 内箱材料：304#不锈钢 温度范围：-5℃~+10℃ 净容积：361L 制冷方式：风冷 物架层数：1 控温类型：电子数字温控 脚轮类型：子弹脚 输入功率：300W

05	挂墙双墙层板	1800*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
06	四门高身高温雪柜	1220*815*1970	1	台		内箱尺寸: 1100*640*1384 外箱材料: 304#不锈钢磨砂 内箱材料: 304#不锈钢 温度范围: +10℃~0℃ 净容积: 934L 制冷方式: 风冷 物架层数: 3 控温类型: 电子数字温控 脚轮类型: 脚轮/子弹脚 输入功率: 320W
07	紫外线杀菌灯		1	台		电功率: 36W/220V;长 1200毫米 符合卫生防疫部门要求 紫外线波长 253.7nm (UV - C)
08	独立空调	客户自备	1	台		
09	三星盆台	1500*600*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通; 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通; 5. 配合金可调性子弹脚; 6. 配铜芯不锈钢水龙头3个;

10	挂墙双墙层板	1500*300*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
<b>洗碗间</b>						
01	收污台	1800*750*800	1	台		1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢; 2. 台脚采用304# $\phi 38 \times 1.5$ mm钢管; 3. 横通采用304# $\phi 25 \times 1.2$ mm钢管; 4. 配承重可调子弹脚;
02	大单星盆台	1200*750*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 台脚采用 $38 \times 38 \times 1.2$ mm不锈钢方通; 4. 横通采用 $25 \times 25 \times 1.2$ mm不锈钢方通; 5. 配合金可调性子弹脚; 6. 配铜芯不锈钢水龙头1个;
03	挂墙双墙层板	1200*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;

04	双星污碟台	1800*750*850	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢;</li> <li>2. 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢;</li> <li>3. 台脚采用304#<math>\phi 38 \times 1.5</math>mm钢管;</li> <li>4. 横通采用304#<math>\phi 25 \times 1.2</math>mm钢管;</li> <li>5. 配承重可调子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头2个;</li> </ul>
05	高压花洒		1	台		<p>本体安装：台式          本体：8" (203mm)中心距          阀芯：陶瓷式          特点：止回阀          特点：非EPAct2005标准          特点：6" (152mm)墙上支架          进水口：1/2" NPT内螺纹</p>
06	通道式洗碗机	1121*768*1782	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 洗涤量：203 筐/小时</li> <li>- 耗水量：432 升/小时</li> <li>- 清洗温度：55~65 °C</li> <li>- 喷淋温度：82~90 °C</li> <li>- 电源：380V/50Hz/3N</li> <li>- 配电量：46kW / 53.5kW</li> <li>- 装载高度：440mm</li> <li>- 篮筐尺寸：500×500mm</li> </ul>
07	抽气罩	1500*1000	1	台		<p>外壳采用304#1.0mm不锈钢</p>

08	洁碟台连一格茜架	1400*750*850	1	台		1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢; 2. 茜架采用304#1.5mm厚不锈钢; 3. 台脚采用304# $\phi$ 38 $\times$ 1.5mm钢管; 4. 横通采用304# $\phi$ 25 $\times$ 1.2mm钢管; 5. 配承重可调子弹脚;
09	四层层架	1200*500*1800	2	台		1. 脚采用38 $\times$ 38 $\times$ 1.2mm厚不锈钢方通; 2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作; 3. 配合金可调性子弹脚;
10	消毒柜	1192*553*1660	1	台		RTP700G-1 (热风循环型) 容积(升): 586L (左室293L, 右室293L) 电源: 220V-50Hz 额定功率: 2400W 消毒时间: $\geq$ 30分钟 消毒星级: 2星级 外观尺寸(mm): 1192 $\times$ 553 $\times$ 1660mm
11	四门储碗柜	1200*500*1800	1	台		1. 柜身采用1.0mm304#不锈钢; 2. 层板采用1.2mm304#不锈钢; 3. 门板采用1.0mm304#不锈钢; 4. 配合合金可调性子弹脚;
	其它					
1	单边餐座椅	600*700*750	11	套		材质: 实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm

2	两人餐座椅	600*700*750	84	套		材质：实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm
3	四人餐座椅	1200*700*750	34	套		材质：实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm
4	收银系统		1	套		收银软件、卡、读卡机等.....
5	餐盘	363*251*25	2000	个		材质：国标环保优质密胺
6	餐碗碟	碗、杯、勺、筷 (各2000个)	2000	个		材质：国标环保优质密胺
7	后厨杂项	锅、桶、刀、叉、勺、 菜墩等.....	1	项		600人用餐后厨厨杂配置 总金额不低于45000元，采购人根据需求提出 数量品种要求由投标人代为采购，价格不高 于同类产品市场价。
8	油水分离器		1	个		① 三栖分离：油、水、渣三栖分离，整个设备 是由固液分离装置、油水分离装置、污水 提升装置三部分组成。模块化设计，外观优 美，安装方便，维修简单，具有可升级能 力。
	排烟系统					


1	排烟风柜 (热厨、面点间)	风量: 30500m <sup>3</sup> /h;	1	台		<p>低噪音风柜箱体由框架、面板、消声（隔音材料组成）</p> <p>框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为排烟通风用，电机内置式为普通送新风用。</p> <p>电压/功率：380V/15KW</p>
2	低空排放油烟净化器 (热厨、面点间)	风量: 30500m <sup>3</sup> /h;	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壳采用1.1厚冷扎板制作，确保性能经久耐用；</li> <li>2. 模组式结构，拆装、清洗更简</li> <li>3. 自适应变频控制系统，持久保持最佳效果；</li> <li>4. 多级串联技术确保净化效果达95%以上；</li> <li>5. 无滤网耗材，油水收集回收，杜绝循环污染。</li> </ol> <p>电压/功率：220V/3KW</p>
3	轴流风机（洗碗间）	风量: 2000m <sup>3</sup> /h;	1	台		<p>风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度，经久耐用。电机性能可靠、能耗低、寿命长，噪声更低。</p> <p>电压/功率：380V/1KW</p>
4	排烟管道（热厨、面点间）	1200*700	100	m <sup>2</sup>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm;</li> <li>2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；</li> <li>3、连接口采用国标30角铁和密封胶。</li> </ol>
5	排风管道（洗碗间）	400*300	20	m <sup>2</sup>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm;</li> <li>2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；</li> </ol>







						3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
6	防火阀	1200*700	1	台		设备为熔断式防火阀，主要采用1.0厚冷扎板并进行喷涂处理制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片70摄氏度时自动将阀门关闭，可五挡位调节风量。可手动复位、手动关闭。
7	鲜风风柜	风量：22000m <sup>3</sup> /h；	1	台		低噪音风柜箱体由框架、面板、消声（隔音材料组成） 框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为排烟通风用，电机内置式为普通送新风用。 电压/功率：380V/7.5KW
8	鲜风管道	1000*500	60	m <sup>2</sup>		1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
9	鲜风风口	500*500	6	个		铝合金、ABS材质
<b>生活馆厨房设备清单</b>						
编号	设备名称	设备尺寸	数量	单位	参考图片	技术说明
	仓库					

01	四层层架	1200*500*1800	3	台		1. 脚采用38×38×1.2mm厚不锈钢方通； 2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作； 3. 配合金可调性子弹脚；
02	米面架	1200*500*200	3	台		1. 脚采用38×38×1.2mm厚不锈钢方通； 2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作； 3. 配合金可调性子弹脚；
03	灭蝇灯	500*200*470	1	台		有效面效：40~50M2 功率：45W/220V
	<b>肉类加工</b>					
01	台式绞肉机	440*215*520	1	台		电机功率：800W 电源：220V 产量：33kg 刀盘孔径：4.5mm 净重：21kg
02	工作台连下一层板	1300*750*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通； 5. 配合金可调性子弹脚；

03	挂墙双墙层板	1750*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
04	三星盆台	1800*750*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通; 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通; 5. 配合金可调性子弹脚; 6. 配铜芯不锈钢水龙头3个;
05	挂墙双墙层板	1800*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
06	收污台	1800*600*800	1	台		1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢; 2. 台脚采用304# φ38×1.5mm钢管; 3. 横通采用304# φ25×1.2mm钢管; 4. 配承重可调子弹脚;

07	四门高身双温雪柜	1220*815*1970	2	台	 <p>内箱尺寸：冷藏511*60*1384 冷冻511*640*1450 外箱材料：304#不锈钢磨砂 内箱材料：304#不锈钢 温度范围：0℃~+10℃/-18℃ 净容积：934L 制冷方式：风冷 物架层数：3 控温类型：电子数字温控 脚轮类型：脚轮/子弹脚 输入功率：850W</p>
08	四层层架	1000*500*1800	1	台	 <p>1. 脚采用38×38×1.2mm厚不锈钢方通； 2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作； 3. 配合金可调性子弹脚；</p>
	<b>蔬菜加工</b>				
01	收污台	600*750*800	1	台	 <p>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢； 2. 台脚采用304# φ38×1.5mm钢管； 3. 横通采用304# φ25×1.2mm钢管； 4. 配承重可调子弹脚；</p>

02	大单星盆台	1000*750*800	3	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头1个;</li> </ol>
03	挂墙双墙层板	1500*350*600	2	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>
04	工作台连下一层板	1300*700*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
05	挂墙双墙层板	1300*300*600	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>
06	四层层架	1200*500*1800	2	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 脚采用38×38×1.2mm厚不锈钢方通;</li> <li>2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作;</li> <li>3. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
	面点间					

01	单星盆台	600*800*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头1个;</li> </ol>
02	挂墙双墙层板	2100*350*600	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>
03	搅拌机	740*640*1080	1	台		<p>电压：380V  功率：1.25KW  净重：160kg</p> <p>用途：打蛋机操作时搅拌器高速旋转，强制搅打，被调合物料相互间充分接触并剧烈摩擦，实现混合、乳化、充气及排除部分水分的作用。</p>
04	压面机	1130*510*1250	1	台		<p>工作效率：60kg/h  电源：220V/380V  功率：1.5KW  重量：160Kg</p> <p>配一把粗刀、一把细刀</p>



05	双速双动和面机	500*1000*1090	1	台		电压：380V 功率：2.75KW 净重：245kg 功能：双马达，力量足，慢快双速，正反转功能，手动、自动操作模式，数字自动计算器
06	饼盘车	470*620*1700	2	台		1. 外身采用304#1.0mm厚不锈钢； 2. 采用4个4寸万向轮（2个带刹掣）。
07	燃气双门蒸柜	1200*950*1800	1	台		1、采用304#不锈钢板，燃烧器带自动上水燃气36KW； 2、台面板厚1.5mm,热交换箱厚3mm,侧板为1.2mm厚不锈钢板； 3、各门蒸汽独立控制.加强支腿D60*2mm,不锈钢子弹脚； 4、燃烧控制器，稳压电磁阀（火种），自动脉冲电子点火，离子检测熄火保护；
08	电饼档	760*660*840	2	台		电源：380V 功率：4.8KW 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 净重：45kg

09	三层六盘焗炉	1320*1050*1650	1	台		<p>层数：3  每层烤盘数量：2  每层功率（KW）：5.5  前面：不锈钢板材  其它面：镀铝锌板  开门方式：向下向外</p>
10	单门发酵箱	725*945*1925	1	台		<p>功率：2.3KW  电压：220V  烤盘层架：16  容量：400*600mm*32个  外表面板材：不锈钢板材无PU保温层  控制模式：机械控制面板</p>
11	油网烟罩	5500*1200*600	1	台		<p>1. 主体采用1.0MM304不锈钢；  2. 油网采用0.6mm304不锈钢；</p>
12	四门高身双温雪柜	1220*815*1970	1	台		<p>内箱尺寸：冷藏511*60*1384  冷冻511*640*1450  外箱材料：304#不锈钢磨砂  内箱材料：304#不锈钢  温度范围：0℃~+10℃/-18℃  净容积：934L  制冷方式：风冷  物架层数：3  控温类型：电子数字温控  脚轮类型：脚轮/子弹脚  输入功率：850W</p>



13	木面案板台	1500*800*800	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 主体架采用38*38*1.5mm304#不锈钢;</li> <li>2. 脚通采用1.5mm304#不锈钢;</li> <li>3. 横通采用1.2mm304#不锈钢;</li> <li>4. 40mm后防震胶垫</li> <li>5. 食品级案板台</li> </ul>
14	面粉车	500*500*500	2	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 柜身采用304#1.0mm厚不锈钢;</li> <li>2. 采用4个4寸万向轮(2个带刹垫)。</li> </ul>
15	灭蝇灯	500*200*470	1	台		<p>有效面效: 40~50M2 功率: 45W/220V</p>
<b>打餐区</b>						
01	单通工作柜	1800*700*800	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢;</li> <li>4. 门板采用1.0mm304#不锈钢;</li> </ul>
02	暖饭车	600*700*800	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用1.2mm304#不锈钢4#磨砂板;</li> <li>2. 柜外部分采用1.0mm304#不锈钢4#磨砂板;</li> <li>3. 车轮采用5寸静音万向轮(2个带刹车)。</li> </ul>

03	四格保温汤池柜	1500*700*800	3	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用不锈钢#1.5mm厚板；</li> <li>2. 侧板采用不锈钢#1.0mm板；</li> <li>3. 门板采用不锈钢#0.8mm板；</li> <li>4. 带自动进水及缺水保护装置，配机械温控系统；</li> <li>5. 功率:3KW/220V；</li> <li>6. 配合金可调性子弹脚；</li> </ul>
04	单通工作柜	1200*700*800	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板；</li> <li>2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板；</li> <li>3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢；</li> <li>4. 门板采用1.0mm304#不锈钢；</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚；</li> </ul>
05	紫外线杀菌灯		2	台		<p>电功率：36W/220V；长 1200毫米 符合卫生防疫部门要求 紫外线波长 253.7nm (UV - C)</p>
06	挂墙洗手星	450*400*250	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板；</li> <li>2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个；</li> </ul>
07	灭蝇灯	500*200*470	1	台		<p>有效面效：40~50M2 功率：45W/220V</p>
	凉菜间					

01a	挂衣架	L=600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;
01	挂墙洗手星	450*400*250	1	台		1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板; 2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个;
02	三星盆台	1500*600*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通; 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通; 5. 配合金可调性子弹脚; 6. 配铜芯不锈钢水龙头3个;
03	单通工作柜	900*760*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板; 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板; 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢; 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢; 5. 配合金可调性子弹脚;

04	双门平台冷藏雪柜	1800*760*800	1	台		<p>内箱尺寸：1414*615*510  外箱材料：304#不锈钢磨砂  内箱材料：304#不锈钢  温度范围：-5℃~+10℃  净容积：361L  制冷方式：风冷  物架层数：1  控温类型：电子数字温控  脚轮类型：子弹脚  输入功率：300W</p>
05	挂墙双墙层板	1800*350*600	1	台		<p>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板；</p>
06	四门高身高温雪柜	1220*815*1970	1	台		<p>内箱尺寸：1100*640*1384  外箱材料：304#不锈钢磨砂  内箱材料：304#不锈钢  温度范围：+10℃~0℃  净容积：934L  制冷方式：风冷  物架层数：3  控温类型：电子数字温控  脚轮类型：脚轮/子弹脚  输入功率：320W</p>
07	独立空调	客户自备	1	台		


08	紫外线杀菌灯		2	台		电功率：36W/220V；长 1200毫米 符合卫生防疫部门要求 紫外线波长 253.7nm (UV - C)
<b>热厨操作间</b>						
01	挂墙洗手星	450*400*250	1	台		1. 星盆斗采用304不锈钢#1.0mm厚板； 2. 配铜芯不锈钢感应水龙头1个；
02	洗地龙头		1	台		喷阀：前扳机水枪 封闭/开放：开放式 涂层：涂层钢 软管长度：35' (10.7m) 软管直径：3/8" (10mm)
03	双星盆台	1200*760*800	1	台		1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 4. 横通采用25×25×1.2mm不锈钢方通； 5. 配合金可调性子弹脚； 6. 配铜芯不锈钢水龙头2个；
04	挂墙双墙层板	1200*350*600	1	台		1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板；

05	四门高身高温雪柜	1220*815*1970	1	台	 <p>           内箱尺寸：1100*640*1384            外箱材料：304#不锈钢磨砂            内箱材料：304#不锈钢            温度范围：+10℃~0℃            净容积：934L            制冷方式：风冷            物架层数：3            控温类型：电子数字温控            脚轮类型：脚轮/子弹脚            输入功率：320W         </p>
06	四门高身低温雪柜	1220*815*1970	1	台	 <p>           内箱尺寸：1100*640*1384            外箱材料：304#不锈钢磨砂            内箱材料：304#不锈钢            温度范围：-18℃            净容积：934L            制冷方式：风冷            物架层数：3            控温类型：电子数字温控            脚轮类型：脚轮/子弹脚            输入功率：721W         </p>

07	双门平台冷藏雪柜	1800*760*800	3	台	 <p>内箱尺寸：1414*615*510 外箱材料：304#不锈钢磨砂 内箱材料：304#不锈钢 温度范围：-5℃~+10℃ 净容积：361L 制冷方式：风冷 物架层数：1 控温类型：电子数字温控 脚轮类型：子弹脚 输入功率：300W</p>
08	单通工作柜	1800*700*800	3	台	 <p>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板； 2. 层板采用304不锈钢#1.2mm厚板； 3. 侧板采用1.0mm304#不锈钢； 4. 门板采用1.0mm304#不锈钢； 5. 配合合金可调性子弹脚；</p>
09	炉拼板	300*1150*800	3	台	 <p>1、台面采用304不锈钢#1.5mm厚，前围板1.2mm； 2、脚通<math>\phi</math>38*1.2mm不锈钢管； 3、配合合金可调性子弹脚； 4、前围板造型需与两侧炉具对齐，弧度一致。</p>

09a	灭火系统	2瓶	1	项	 <p>1、灭火剂容量：24L；  2、喷嘴最大数量：20（pieces）；  3、感温片最大数量：20只；  4、滑轮弯头最大数量：30只；  5、电压/功率：220V/1KW；  6、厨房灶台油锅因为温度过高着火时，火焰发出的巨大热能使安装在烟罩上的易熔感温金属熔化。连接启动装置的拉索变的松弛，系统启动。  7、释放机构启动后，氮气驱动瓶内的高压气体经过减压阀向药剂罐内加压，驱动液体灭火剂沿药剂管路喷向着火点，并同时启动所有辅助的切断装置和报警联动装置。  8、由于植物油脂燃点高，本系统的厨房专用灭火剂不同于一般的灭火剂，其主要原理是通过药剂与高温油脂反应，产生覆盖物覆盖在油脂的表面，从而达到快速灭火的效果，而且不易复燃。  9、当药剂喷完后，药剂罐内的压力下降到自来水供水压力时，水流控制阀自动打开，水流也通过灭火剂管路和喷嘴喷洒，迅速冷却设备，同时也起到清洗设备的作用。</p>
-----	------	----	---	---	--



10	燃气双头小炒炉	2150*1150*800	2	台	 <p>1、304不锈钢板发纹贴塑板制造，炉面厚1.5mm；  2、围板和背板1.2mm；  3、台面衬板，炉膛采用厚3.0mm的A3钢板，高级耐火棉隔热以及耐用火砖砌结火位；  4、炉架座用40×40×4mm国标角钢，壁厚1.2mm；  5、无缝不锈钢管的炉脚内含支撑炉身的钢柱和可调炉身高度的不锈钢子弹脚；  6、内向火环保预混炉头，火力集中，环保炉头设计，热负荷42kW，一台E2风机；  7、燃烧控制器，双连稳压电磁阀（火种），自动脉冲电子点火，离子检测熄火保护；  8、配备风气连动擎及水汽风管系。每个炉头装有摇摆水嘴，尾撑，调节调味板，炸篱架等辅助设施；</p>
----	---------	---------------	---	---	--

11	燃气单头大锅灶	1100*1150*800	1	台		<p>1、304不锈钢板发纹贴塑板制造，炉面厚1.5mm；  2、围板和背板1.2mm；  3、台面衬板，炉膛采用厚3.0mm的A3钢板，高级耐火棉隔热以及耐用火砖砌结火位；  4、炉架座用40×40×4mm国标角钢，壁厚1.2mm；  5、无缝不锈钢管的炉脚内含支撑炉身的钢柱和可调炉身高度的不锈钢子弹脚；  6、内向火环保预混炉头，火力集中，环保炉头设计，热负荷42kW，一台E2风机；  7、燃烧控制器，单连稳压电磁阀（火种），自动脉冲电子点火，离子检测熄火保护；  8、配备风气连动擎及水汽风管系。每个炉头装有摇摆水嘴，尾撑，调节调味板，炸篱架等辅助设施；</p>
12	燃气双头矮仔炉	1200*750*500	2	台		<p>1. 台面采用不锈钢#1.5mm厚板；  2. 围板及背板使用不锈钢#1.0mm板；  3. 直径38不锈钢通脚，下加可调脚；  4. 热负荷：28kw；  5. 入气口：DN25；  6. 外带鼓风机；</p>

13	燃气六头煲仔炉	1200*800*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢;</li> <li>2. 封板采用304#1.0mm不锈钢;</li> <li>3. 油盆采用304#0.6mm不锈钢;</li> <li>4. 炉花采用双格炉花300*550;</li> <li>5. 采用6寸文化炉头;</li> <li>6. 台脚采用304# <math>\phi 38 \times 1.5</math>mm不锈钢管;</li> <li>7. 配承重可调脚。</li> </ol>
14	燃气双门蒸柜	1200*950*1800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用304#不锈钢板, 燃烧器带自动上水燃气36KW;</li> <li>2、台面板厚1.5mm, 热交换箱厚3mm, 侧板为1.2mm厚不锈钢板;</li> <li>3、各门蒸汽独立控制. 加强支腿D60*2mm, 不锈钢子弹脚;</li> <li>4、燃烧控制器, 稳压电磁阀(火种), 自动脉冲电子点火, 离子检测熄火保护;</li> </ol>
15	油网烟罩连新风	L=6800+3950*1600*600	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主体采用1.0MM304不锈钢;</li> <li>2. 油网采用0.6mm304不锈钢;</li> </ol>
16	封墙钢	3950*2000	3.95	米		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用不锈钢1.0mm厚板;</li> </ol>
17	灭蝇灯	500*200*470	1	台		<p>有效面效: 40~50M2 功率: 45W/220V</p>

洗碗间						
01	收污台	1700*750*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢;</li> <li>2. 台脚采用304#<math>\phi</math>38<math>\times</math>1.5mm钢管;</li> <li>3. 横通采用304#<math>\phi</math>25<math>\times</math>1.2mm钢管;</li> <li>4. 配承重可调子弹脚;</li> </ol>
02	大单星盆台	1200*750*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38<math>\times</math>38<math>\times</math>1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25<math>\times</math>25<math>\times</math>1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头1个;</li> </ol>
03	挂墙双墙层板	1200*350*600	2	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> </ol>
04	双星盆台	1200*750*800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304不锈钢#1.5mm厚板;</li> <li>2. 星盆采用304不锈钢#1.2mm厚板;</li> <li>3. 台脚采用38<math>\times</math>38<math>\times</math>1.2mm不锈钢方通;</li> <li>4. 横通采用25<math>\times</math>25<math>\times</math>1.2mm不锈钢方通;</li> <li>5. 配合金可调性子弹脚;</li> <li>6. 配铜芯不锈钢水龙头2个;</li> </ol>

05	高压花洒		1	台		<p>本体安装：台式          本体：8" (203mm) 中心距          阀芯：陶瓷式          特点：止回阀          特点：非EPAAct2005标准          特点：6" (152mm) 墙上支架          进水口：1/2" NPT内螺纹</p>
06	污碟台	1400*750*850	1	台		<p>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢；          2. 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢；          3. 台脚采用304#<math>\phi</math>38<math>\times</math>1.5mm钢管；          4. 横通采用304#<math>\phi</math>25<math>\times</math>1.2mm钢管；          5. 配承重可调子弹脚；</p>
07	通道式洗碗机	1121*768*1782	1	台		<p>- 洗涤量：203 筐/小时          - 耗水量：432 升/小时          - 清洗温度：55~65 °C          - 喷淋温度：82~90 °C          - 电源：380V/50Hz/3N          - 配电量：46kW / 53.5kW          - 装载高度：440mm          - 篮筐尺寸：500<math>\times</math>500mm</p>
08	集气罩	1500*1000	1	台		<p>外壳采用304#1.0mm不锈钢</p>

09	洁碟台连一格茜架	1200*750*850	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用304#1.5mm厚不锈钢;</li> <li>2. 茜架采用304#1.5mm厚不锈钢;</li> <li>3. 台脚采用304#<math>\phi</math>38<math>\times</math>1.5mm钢管;</li> <li>4. 横通采用304#<math>\phi</math>25<math>\times</math>1.2mm钢管;</li> <li>5. 配承重可调子弹脚;</li> </ol>
10	四层层架	1200*500*1800	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 脚采用38<math>\times</math>38<math>\times</math>1.2mm厚不锈钢方通;</li> <li>2. 层板采用U型格栅条1.2mm不锈钢制作;</li> <li>3. 配合金可调性子弹脚;</li> </ol>
11	消毒柜	1192*553*1660	1	台		RTP700G-1 (热风循环型) 容积(升): 586L (左室293L, 右室293L) 电源: 220V-50Hz 额定功率: 2400W 消毒时间: $\geq$ 30分钟 消毒星级: 2星级 外观尺寸(mm): 1192 $\times$ 553 $\times$ 1660mm
12	四门储碗柜	1200*500*1800	2	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜身采用1.0mm304#不锈钢;</li> <li>2. 层板采用1.2mm304#不锈钢;</li> <li>3. 门板采用1.0mm304#不锈钢;</li> <li>4. 配合合金可调性子弹脚;</li> </ol>
13	灭蝇灯	500*200*470	1	台		有效面效: 40~50M <sup>2</sup> 功率: 45W/220V
	其它					

1	六人餐座椅	1800*700*750	24	套		材质：实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm
2	四人餐座椅	1200*700*750	34	套		材质：实木颗粒板+密胺饰面 台面厚度25mm
3	收银系统		1	套		收银软件、卡、读卡机等.....
4	餐盘	363*251*25	2000	个		材质：国标环保优质密胺
5	餐碗碟	碗、杯、勺、筷 (各2000个)	2000	个		材质：国标环保优质密胺
6	后厨杂项	锅、桶、刀、叉、勺、 菜墩等.....	1	项		900人用餐后厨厨杂配置 总金额不低于50000元，采购人根据需求提出 数量品种要求由投标人代为采购，价格不高 于同类产品市场价。
7	油水分离器		1	个		① 三栖分离：油、水、渣三栖分离，整个设备 是由固液分离装置、油水分离装置、污水 提升装置三部分组成。模块化设计，外观优 美，安装方便，维修简单，具有可升级能 力。

排烟系统						
1	排烟风柜（热厨操作间）	风量：28000m <sup>3</sup> /h；	1	台		<p>低噪音风柜箱体由框架、面板、消声（隔音材料组成）</p> <p>框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为排烟通风用，电机内置式为普通送新风用。</p> <p>电压/功率：380V/11KW</p>
2	低空排放油烟净化器（热厨操作间）	风量：28000m <sup>3</sup> /h；	1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壳采用1.1厚冷扎板制作，确保性能经久耐用；</li> <li>2. 模组式结构，拆装、清洗更 简</li> <li>3. 自适应变频控制系统，持久保持最佳效果；</li> <li>4. 多级串联技术确保净化效果达95%以上；</li> <li>5. 无滤网耗材，油水收集回收，杜绝循环污染。</li> </ol> <p>电压/功率：220V/2KW</p>
3	排烟风柜（面点间）	风量：13750m <sup>3</sup> /h；	1	台		<p>低噪音风柜箱体由框架、面板、消声（隔音材料组成）</p> <p>框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为排烟通风用，电机内置式为普通送新风用。</p>



						风用。 电压/功率：380V/5.5KW
4	低空排放油烟净化器 (面点间)	风量：13750m <sup>3</sup> /h;	1	台		1. 外壳采用1.1厚冷扎板制作，确保性能经久耐用； 2. 模组式结构，拆装、清洗更简 3. 自适应变频控制系统，持久保持最佳效果； 4. 多级串联技术确保净化效果达95%以上； 5. 无滤网耗材，油水收集回收，杜绝循环污染。 电压/功率：220V/2KW
5	轴流风机	风量：2000m <sup>3</sup> /h;	1	台		风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度，经久耐用。电机性能可靠、能耗低、寿命长，噪声更低。 电压/功率：380V/1KW
6	排烟管道（热厨操作间）	1100*600	80	m <sup>2</sup>		1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
7	排烟管道（面点间）	800*400	50	m <sup>2</sup>		1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
8	排风管道（洗碗间）	400*300	20	m <sup>2</sup>		1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。

9	防火阀（热厨操作间）	1100*600	1	台		设备为熔断式防火阀，主要采用1.0厚冷扎板并进行喷涂处理制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片70摄氏度时自动将阀门关闭，可五挡位调节风量。可手动复位、手动关闭。
10	防火阀（面点间）	800*400	1	台		设备为熔断式防火阀，主要采用1.0厚冷扎板并进行喷涂处理制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片70摄氏度时自动将阀门关闭，可五挡位调节风量。可手动复位、手动关闭。
11	鲜风风柜	风量：24000m <sup>3</sup> /h；	1	台		低噪音风柜箱体由框架、面板、消声（隔音材料组成） 框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡，玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过喷涂处理，外表美观，根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种，电机外置式为排烟通风用，电机内置式为普通送新风用。 电压/功率：380V/7.5KW
12	鲜风管道	1000*500	50	m <sup>2</sup>		1、管道主体为镀锌板，厚度为1.0mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
13	鲜风风口	500*500	8	个		铝合金、ABS材质

## 备品备件清单

序号	产品名称	数量	单位	参考图片	参数
1	双温摇摆节能水龙头	20	套		铜芯不锈钢水龙头
2	星盆不锈钢下水口	20	套		优质不锈钢下水口
3	星盆上水波纹管	40	套		优质波纹管
4	炉具摇摆水龙头	10	套		优质不锈钢炉具摇摆水龙头
5	调节子弹脚	20	个		采用优质不锈钢制作

## 第四章 资格审查及评标标准和方法

### 一、 资格审查

1. 开标后，采购人或采购代理机构按照招标文件的要求，对投标人的资格进行审查。
2. 通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得进入评标程序。
3. 资格审查标准：见附表1。

### 二、 评标标准和方法

#### 4. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第5.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5. 评审标准

##### 5.1 初步评审标准

5.1.1 评标委员会对资格审查合格投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5.1.2 符合性审查标准：见附表4。

##### 5.2 详细评审标准

###### 5.2.1 分值构成

商务部分满分25分，技术部分满分45分，投标报价满分30分。

###### 5.2.2 评分标准

详见附表5。

#### 6. 评标程序

评标委员会对资格审查合格投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，依法重新招标。符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对相应投标文件进行商务、技术和价格评分、汇总和排序，推荐中标候选人或者直接确定中标人。

评标活动将按以下步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

## 6.1 评标准备

### 6.1.1 评标委员会成员签到及签署声明

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表2。

评标委员会成员在评标前，应当使用附表3签署评标专家声明书。声明本人不符合第二章“投标人须知”第20.1.2款中约定的应当回避情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受采购监管部门的监督。

### 6.1.2 评标委员会的分工

6.1.2.1 评标委员会首先推选一名评标组长，采购人代表不得担任组长。评标组长负责评标活动的组织领导工作。评标组长与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

6.1.2.2 评标组长除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

- (1) 组织评标委员会成员学习招标文件；
- (2) 提醒采购人或者采购代理机构做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料等；
- (3) 汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题，组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

- (4) 对出现较大争议的事项进行书面记录;
- (5) 查验评标表格和评标记录的完整性及有效性;
- (6) 组织对评标结论进行复核确认;
- (7) 组织编写评标报告, 推荐中标候选人。

### 6.1.3 熟悉文件资料

6.1.3.1 评标组长应组织评标委员会成员认真研究招标文件, 熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用, 如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时, 评标委员会应补充编制评标所需的表格, 尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

6.1.3.2 采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据, 包括:

- (1) 招标文件及其澄清、修改或补充文件;
- (2) 未在开标会上当场拒绝的各投标文件;
- (3) 开标记录表;
- (4) 资格审查表;
- (5) 评标表格。

## 6.2 初步评审

### 6.2.1 符合性审查

评标委员会根据附表4对资格审查合格的投标人进行符合性审查, 符合性审查合格的投标人方可进入详细评审环节。

6.2.2 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, 其投标无效。

- (1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

## 6.3 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

6.3.1 评标委员会按本章第5.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

6.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3.3 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被作为无效投标处理。

6.4 投标文件的澄清和补正

6.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4.4 《问题澄清通知》及《问题的澄清》采用附表6、附表7格式。

6.5 推荐中标候选人或者直接确定中标人、提交评标报告

6.5.1 汇总评分结果

评标委员会成员应按照附表8的格式填写详细评审评标结果汇总表。

6.5.2 推荐中标候选人

除第二章“投标人须知”授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表规定的推荐中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 6.5.3 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

### 6.5.4 编制评标报告

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

## 7. 特殊情况的处置程序

### 7.1 关于评标活动暂停

7.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按资格审查及评标标准和方法中规定完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

7.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 7.2 关于评标中途更换评委

7.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人或者



采购代理机构根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

### 7.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 8. 其它

- 8.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》且声明为小型或微型企业的或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
- 8.2 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业或残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。
- 8.3 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业或残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业或残疾人福利性单位。

**附表1：资格审查表**

资格审查表

项目名称：

序号	评审内容	评审合格标准	评审结论
1	投标人名称	与主体资格证书一致（符合法定工商变更程序除外）	
2	有效营业执照	提供复印件并加盖投标人公章	
3	全国工业产品生产许可证（燃气灶具）	提供复印件并加盖投标人公章，证书有效	
4	燃气设备检测报告	提供复印件并加盖投标人公章，证书有效	
5	具有健全的财务会计制度	提供了满足招标文件要求的经审计的财务报告或本年度其基本开户银行出具的资信证明	
5	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）	
6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺	
7	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供了招标文件规定时间内的缴纳增值税或营业税或所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）2.提供了招标文件规定时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章）	
8	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	

序号	评审内容	评审合格标准	评审结论
9	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单	
10	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标	提供了“投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形	
11	法律、行政法规规定的其他条件		
<b>结论（通过或未通过）</b>			

采购人（和/或采购代理机构）审查人员签字：

日期：年月日

附表2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

项目名称： 评标时间： 年月日

序号	姓名	职称	工作单位	身份证号码	签到时间
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

评标委员会全体成员签名：

日期： 年月日

### 附表3：评标专家声明书

#### 评标委员会成员声明书

本人接受采购人邀请，担任（项目名称）招标的评标专家。

本人声明：本人在评标前未与采购人或者采购代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受采购人或者采购代理机构超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人将严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

本人承诺不干预或者影响正常评审工作，不明示或者暗示倾向性、发表引导性意见，不修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不接受供应商主动提出的澄清和解释，不征询采购人代表的倾向性意见，不协商评分，不记录、复制或带走任何评审资料。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会全体成员签名：

日期：年月日

**附表4：符合性审查表**

符合性审查表

项目名称：

序号	评审项目	评审标准	评审结论
1	投标函签字 盖章	有法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或加盖公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定	
2	报价	只有一个有效报价且未超过预算金额或最高限价（有预算或最高限价的，报价未超过预算或最高限价）	
3	供货期（或服务期）	满足招标文件要求	
4	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求	
5	附加条件	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件	
6	技术响应（服务标准）	符合“采购需求”要求，无重大偏差（满足星号“*”条款要求，如有）	
7	澄清、说明或补正	按评标委员会要求澄清、说明或补正的（如有）	
8	串通投标	不存在视为投标人串通投标的情形	
9	其它	不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	
<b>结论（通过或未通过）</b>			

评标委员会全体成员签字：

日期：年月日

附表5：商务、技术及报价评分表

商务、技术及报价评分表

项目名称：

评分项目	评审内容	评分细则	分值
价格部分 (30分)	价格分	根据《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 = (评标基准价/投标报价) × 30	30
商务部分 (25分)	同类项目业绩情况	投标人自2016年1月1日(含)以来，具有同类相关项目业绩(指与本项目规模相当的整套厨房设备的供货及安装)的，需提供案例合同首页、金额页、显示项目名称页和签署页复印件(加盖投标人公章)，同时需提供相应的发票复印件(加盖投标人公章)。不满足上述条件或未提供有效证明材料的业绩将不予认可。 每位投标人最多在投标文件中提供10例项目业绩(超过10份以10份计)，评标委员会根据投标人所提供项目案例的规模大小、产品种类相似程度、项目性质关联性等因素进行评议，提供1例项目业绩得一分，最高得10分。	10
	能力资质	投标人提供《质量管理体系认证》得1.5分； 投标人提供《食品接触产品卫生认证证书》得1.5分； 投标人提供《全国工业产品生产许可证》得1.5分； 投标文提供《高新技术企业证书》得1.5分	6
	样品	材质3分； 外观设计及工艺3分； 水龙头材质和适用顺畅性及便利性3分； 与招标文件要求不符0分	9
技术部分 (45分)	技术方案评议	技术实施方案：投标人对本项目的需求理解充分，制定完整细致的项目实施方案。方案应包括过程管理、实施现场优化设计、项目规划、产品设计、产品选定型、具备的自动化生产装备能力、生产制造及进度、质量技术保障、出厂检验、物流、现场管理、现场安装调试、系统联调、配合主项目系统运行、项目培训、验收方案、驻场运行、应急处理方案等内容。综合方案的可行性、合理性、完整性、实施重点难点阐述的解决方案。 符合项目特点和服务要求，方案明确具体得 11-15 分，未充分体现项目特点，针对性不强得 8-10 分，方案不明确，过于简单得 5-7 分，方案没有针对性得 1-4 分；无方案 0 分。	15

		售后服务：综合考虑培训方案、售后人员配备及技术支持等，内容详细具体，响应时间及时，提供备品备件、提供维修零部件清单、技术人员齐全、售后服务点的分布，现场故障响应情况优于招标文件得6-10分； 售后服务满足招标文件，售后服务一般得1-5分；不满足及未提供，得0分。	15
	技术指标条款响应情况	1、技术指标条款响应情况： 技术指标评审基准分为10分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条酌情加0-2分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。	15

评标委员会成员签字：

日期：年月日



**附表6：问题澄清通知**

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

\_\_（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）评标委员会  
（评标委员会全体成员签字）

日期：年月日

附表7：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：年月日

附表8：评标结果汇总表

评标结果汇总表

项目名称：

评委序号和姓名		投标人名称及其得分						
评委姓名	1:							
	2:							
	3:							
	4:							
	5:							
各评委得分合计								
各评委得分平均值								
投标人最终排名次序								

评标委员会全体成员签名：日期：年月日

## 第五章 合同

## 第一部分 合同协议书

\_\_\_\_\_（买方）\_\_\_\_\_（项目名称）中所需\_\_\_\_\_（货物名称）以  
\_\_\_\_\_号招标文件在国内\_\_（公开/邀请）招标。经评标委员会评定，\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

### 1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1) 合同协议书；
- 2) 中标通知书；
- 3) 开标一览表；
- 4) 专用合同条款；
- 5) 通用合同条款；
- 6) 采购需求；
- 7) 商务和技术偏离表；
- 8) 分项报价表；
- 9) 中标货物技术性能指标的详细描述；
- 10) 技术服务和质保期服务计划；
- 11) 其他合同文件。

### 2. 货物和数量

本合同货物：数量：

### 3. 合同总价

本合同总价为：元人民币。

### 4. 付款方式

本合同的付款方式为：

### 5. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：交货地点：

6. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
8. **合同的生效**

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

买 方（盖章）：\_\_\_\_\_ 卖 方（盖章）：\_\_\_\_\_

年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人或 法定代表人或  
授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分

## 合同一般条款

### 1. 本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在履行了全部合同义务后买方应付给卖方的金额。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定向买方提供的货物、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料。
- 1.4 “技术资料”指各种纸质及电子载体的与合同货物的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
- 1.5 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.6 “买方”系指与卖方签订合同协议书，购买合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人（含最终用户）。
- 1.7 “卖方”系指与买方签订合同协议书，提供合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
- 1.8 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.9 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
- 1.10 “日”系指日历日。
- 1.11 “语言文字”合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 2. 技术规范

- 2.1 提交货物（或服务）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相

一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### **3. 知识产权及其他权利瑕疵担保**

- 3.1 卖方应保证买方在使用该货物（或服务）或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
- 3.2 卖方应保证合同项下的货物（或服务）不存在第三人可主张的任何权利。
- 3.3 如果任何第三方向买方提出侵权指控或权利请求，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### **4. 包装要求**

- 4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物（或服务），均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
- 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### **5. 装运标志**

- 5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人： \_\_\_\_\_

合同号： \_\_\_\_\_

装运标志： \_\_\_\_\_

收货人代号： \_\_\_\_\_

目的地： \_\_\_\_\_

货物名称、品目号和箱号： \_\_\_\_\_

毛重 / 净重： \_\_\_\_\_

尺寸（长×宽×高以厘米计）： \_\_\_\_\_



- 5.2 如果货物单件重量在吨或吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## **6. 完成期限和交货方式**

- 6.1 本合同项下货物（或服务）的完成期限见合同特殊条款约定。
- 6.2 交货方式一般为下列其中一种：
- 6.2.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
- 6.2.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
- 6.2.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
- 6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方有权拒绝接收超出部分的货物，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

## **7. 装运通知**

- 7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后日之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
- 7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

## **8. 付款条件**

- 8.1 付款条件见“合同特殊条款”。

## **9. 技术资料**

- 9.1 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

9.1.1 合同生效后7日之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.1.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后7日内将这些资料免费寄给买方。

## **10. 质量保证**

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后2日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后1日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 本合同项下货物的质量保证期见合同特殊条款约定。

## **11. 检验和验收**

11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方应在1日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

## 12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

12.2 在根据合同第10 条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.2.4 如果在买方发出索赔通知后7日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

## 13. 延迟交货

- 13.1 卖方应按照买方规定的时间表交货和提供服务。
- 13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

#### **14. 违约赔偿**

- 14.1 除合同第15条规定外，除非拖延是根据合同一般条款13.3条的规定取得同意而不计取违约金之外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7日计算，不足7日按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

#### **15. 不可抗力**

- 15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在未受事故影响一方收到书面通知后7日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

#### **16. 税费**

- 16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

#### **17. 合同争议的解决**

- 17.1 买卖双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。如协商不成，可由相应主管部门调解。如协商或调解不成，可以按下列任一种方式解决争议：

- 17.1.1 向买方所在地人民法院提起诉讼；
- 17.1.2 提请北京仲裁委员会仲裁。
  - 17.1.2.1 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
  - 17.1.2.2 除仲裁另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。
- 17.2 在合同争议解决期间，除争议涉及内容外，合同其他部分应继续履行。

## **18. 违约解除合同**

- 18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。
  - 18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1 的规定可以解除合同的；
  - 18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
  - 18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
    - 18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
      - 18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。
      - 18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。
- 18.2 在买方根据上述第18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## **19. 破产终止合同**

- 19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## **20. 转让和分包**

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

## **21. 合同修改**

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，买卖双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## **22. 通知**

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **23. 计量单位**

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **24. 适用法律**

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **25. 履约保证金**

25.1 本合同卖方应按照合同特殊条款的约定向买方提交履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

- (1) 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的保函格式，或其他买方可接受的格式。

(2) 支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

25.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后\_\_日内（详见特殊条款），如果卖方提供的货物、服务没有发生质量问题，或发生质量问题已经得到卖方妥善解决，满足合同要求的，买方将把履约保证金无息退还卖方。

## 26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和中标人的投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，应当将合同报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3 本合同一式\_\_11份，具有同等法律效力。买方8份，卖方1份，采购代理机构\_\_1份，采购监督管理部门1份。

26.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货范围及分项价格表
- (2) 采购需求
- (3) 交货时间及交货批次
- (4) 服务承诺

## 27. 其他约定

### 第三部分 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

#### 1. 定义

- 1.5 买方：本合同买方系指：北京世界园艺博览会事务协调局。
- 1.6 卖方：本合同卖方系指：\_\_\_\_\_。
- 1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京世界园艺博览会中国馆员工餐厅、国际馆员工餐厅、生活体验馆员工餐厅。

#### 6. 交货方式及完成期限

- 6.1 本合同项下货物的完成期限为：30日历日内，完成供货及安装。
- 6.2 本合同项下货物的交货方式为：现场交货。

#### 8. 付款条件

- 8.1 合同签订后7个工作日内，购买方向供货商支付合同总额40%的预付款。货物全部到达现场并安装调试验收合格后7个工作日内向供货方支付货款至最终合同总额的90%，余款在展会结束后2019年年底前一次性付清。

本项目涉及政府投资，如因政府资金延迟拨付，而致使买方无法按期支付合同款项，买方和卖方同意在此情形发生时，不做违约行为处理。

#### 10. 质量保证

- 10.3 卖方在收到通知后1日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 10.4 如果卖方在收到通知后1日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
- 10.5 除第三章“采购需求”特殊规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月。（如果国家另有规定的按国家规定执行）。

#### 11. 检验和验收

- 11.2 验收时间：货物运抵现场后，买方应在1日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。



## 12. 索赔

12.3 索赔通知答复期限：买方发出索赔通知后 7 日内。

卖方解决索赔事项期限：买方提出索赔通知后 7 日内或买方同意的更长时间内。

## 17. 争议解决方式

17.1 本合同的争议解决方式按照17.1.1的规定执行。

## 25. 履约保证金

25.1 合同签订后 7 个工作日内，卖方应向买方提供合同总价 10 % 的履约保证金。

25.3 履约保证金形式：按照招标文件中的保函格式提交保函或买方接受的其他方式。

25.4 履约保证金退还：质量保证期结束后 30 日内无息退还。

## 26. 合同生效和其它

26.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3 本合同一式 11 份，具有同等法律效力。买方 8 份，卖方 1 份，采购代理机构 1 份，采购监督管理部门 1 份。

## 27. 其他约定

## 第六章 投标文件格式

### 一、资格证明文件

#### 目录

附件1. 投标人基本情况表

附件2. 主体资格证书

附件3. 法定代表人授权书或法定代表人身份证明

附件4. 被授权人身份证或法定代表人身份证

附件5. 联合体协议书

附件6. 投标人的资信证明

附件7. 投标保证金缴纳证明

附件8. 依法缴纳税收的记录

附件9. 社会保障资金缴纳记录

附件10. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

附件11. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

附件12. .... (根据具体项目予以添加)

## 附件1、投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址			邮政编码		
成立时间			网 址		
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			邮 箱	
统一社会信用 代码					
企业性质	<input type="checkbox"/> 国营企业… <input type="checkbox"/> 民营企业… <input type="checkbox"/> 其他：				
注册资本金			总资产		
公司股东情况	股东名称		统一社会信用代码或身份证证号		持股比例
公司主要管理 人员情况	职务	姓名	身份证证号		办公电话
	董事长				
	总经理				
	业务主管 副总经理				
公司人员情况	总人数		其中：管理人员		
	其中：硕士及以上人、本科人、专科人				
	其中：高级及以上职称人、中级职称人、初级职称人				
企业资质及体 系认证情况	名称	颁发机构			起止时间

投标人名称	
经营范围	
下属分支机构及与投标人存在关联关系的单位情况说明	<p>投标人应依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。</p> <p>1、下属分支机构；</p> <p>2、与本企业单位负责人为同一人的其他企业；</p> <p>3、与本企业存在控股、管理关系的其他企业；</p> <p>.....</p>
备注	(其他投标人认为必要的内容)

注：

1. 本表后附盖单位公章的企业资质证书及体系认证证书（如有）等的扫描件或复印件；
2. 新成立的公司未能提供财务状况时需出具相应的说明。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件2、主体资格证书

有效的营业执照或社会团体登记证书或事业单位法人证书或其他类型主体资格证书等证明文件（复印件须加盖投标人公章），以自然人身份投标的提交自然人的身份证明。

附件3、法定代表人授权书  
(适用于委托人签署投标文件的)

法人授权委托书

本授权书声明：注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(公司名称)的在下面签字的(授权代表的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就(项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与投标有关的事务，其法律后果由我公司承担。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_

公司盖章：

附件3、法定代表人身份证明  
(适用于法定代表人签署投标文件的)

法定代表人身份证明

投标人:

单位性质:

地址:

成立时间: 年月日

经营期限:

姓名: 性别:

年龄: 职务:

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人: (盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件4、法定代表人及被授权人身份证  
(身份证正反面复印件须加盖投标人公章)



附件5、联合体协议书

联合体协议书（不适用）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_（项目名称）货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其授权代表：\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其授权代表：\_\_\_（签字）

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件6、投标人的资信证明

按“投标人须知”前附表提供规定年份的会计师事务所出具的年度财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表（或损益表）和现金流量表）（复印件须加盖投标人公章）（成立不足一年的提交银行验资证明），事业单位或其他类型主体如提供由主管单位批准的最近一年的年度财务报表应附说明材料；或提供银行出具的有效资信证明；或依据《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》的规定提交的投标担保保函（复印件须加盖投标人公章）。

### 说明：

- 1) 银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明，且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；
- 2) 银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面；
- 3) 银行资信证明的开具银行明确规定**复印无效的，投标人须提供原件**；
- 4) 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；
- 5) 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

## 附件7、投标保证金担保证明

提供支票或电汇（或网上银行支付）凭证的复印件（开标现场提交支票原件的可不提交支票复印件）或投标担保保函原件（后附格式）。

## 政府采购投标担保函

编号：

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

### 三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

### 四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本

保函下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或部分免除投标人保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因导致投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人（公章）

年 月 日

## 北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

### 一、中国投融资担保股份有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 20F

联系电话：4008626888，88822502，17777809506

网址：[www.eguaranty.com.cn](http://www.eguaranty.com.cn)

### 二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨 阳 陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传 真：58528757

邮 箱：[yangyang@scdb.com.cn](mailto:yangyang@scdb.com.cn) [chenhaoran@scdb.com.cn](mailto:chenhaoran@scdb.com.cn)

### 三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：[tailiwendy@126.com](mailto:tailiwendy@126.com)

## 附件8、依法缴纳税收的记录

投标人须提供依法缴纳税收的良好记录【提供投标截止日期前六个月内的任意一个月增值税或营业税或所得税的纳税有效凭据（按月纳税）或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的无纳税记录的有关证明文件（复印件须加盖投标人公章，规定期限内无纳税记录的单位应出具相关说明）】，依法免税的应提供依法免税的相关证明文件。

（复印件须加盖投标人公章）

## 附件9、社会保障资金缴纳记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件或社保证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件（复印件须加盖投标人公章）



**附件10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明**

**注：**重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚

**声明**

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人签字：

日期：

附件11、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明  
(自行编制)

投标人名称(盖公章):

授权代表签字:

日期:

附件12、.....（根据具体项目予以添加）  
（复印件须加盖投标人公章）

## 二、商务技术报价

### 目录

- 附件1、投标函
- 附件2、开标一览表
- 附件3、投标分项报价表
- 附件4、货物说明一览表
- 附件5、技术规格偏离表
- 附件6、商务条款偏离表
- 附件7、业绩证明文件
- 附件8、中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）
- 附件9、监狱企业证明材料（监狱企业参加的）
- 附件10、残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）
- 附件11、项目实施方案
- 附件12、售后服务及培训承诺书（自行提供）
- 附件13、中标服务费承诺书
- 附件14、履约保证金保函格式（中标后开具）
- 附件15、资格及证明材料
- 附件15-1制造厂家的资格声明（非进口产品不适用）
- 附件15-2经销商（作为代理）的资格声明（非进口产品不适用）
- 附件15-3节能产品证明材料
- 附件15-4节能产品、环境标志产品证明材料
- 附件16、投标人认为必要的辅助资料（如有）

## 附件1、投标函

### 投标函

致：（采购代理机构）

我方参加贵方组织的（项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1. 我方已详细审查全部招标文件，包括第\_\_\_\_号（招标编号）补充通知（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
2. 同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3. 提供招标文件规定的全部投标文件。
4. 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
5. 完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。
6. 开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。
7. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8. 完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
9. 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
10. 愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
11. 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
12. 采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
13. 接受招标文件中合同章节的全部条款且无任何异议。
14. 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至

三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人或者采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人代表（签字或名章）：

法定代表人（签字或名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2、开标一览表

开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

投标人名称	投标总价 (人民币：元)	投标保证金 (有/无)	供货期或服务期	备注
	大写： 小写：			

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权代表（签字）：\_

注：1、除投标文件中应有此表外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

3、开标时，将如实宣布并记录表格中的内容。

附件3、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	设备、型号	制造商名称	产地	数量	技术规格	单价（注明装运地点）	小计
1.							
2.	运输、保险和伴随货物交运的有关费用						
3.	检验、安装、测试						
4.	培训						
5.	售后服务费						
6.	零备件及专用工具						
7.	其他						
8.	总价						

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

3.投标人所投小型、微型企业产品应当在分项报价表中单独列出产品报价，否则将被视为无法计算价格而不予以价格扣除。



附件4、货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	主要规格	数量	完成期限	交货地点	其它

投标人名称（盖章）：\_

投标人法定代表人或授权代表（签字）：\_\_

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附件5、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物（或服务）已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

附件6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

注：投标人如果对包括完成期限、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，表格中只在说明中填写“无偏离”其余项无需填写。

附件7、业绩证明文件

业绩证明文件

(附合同关键页复印件须加盖投标人公章)

序号	项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述）	合同主要内容	合同总金额	委托方联系人及电话	投标人联系人及电话	备注

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

- 注：1、合同关键页至少需反映项目名称、合同金额、合同盖章页。  
2、评标委员会保留对上述资料原件审核的权利。

附件8、中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

中小企业声明函

（说明：投标人为代理商的，需同时提供产品生产厂家和投标人的中小企业声明函，否则将被视为未提供该声明函。投标人应保证该声明函与实际相符，否则采购人有权依法追究投标人的责任。）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

## 附件9、监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

### 监狱企业证明材料

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《北京市财政局北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

## 附件10、残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

### 残疾人福利性单位证明材料

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，采购人有权依法追究投标人的责任。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：

## 附件11、项目实施方案

### 项目实施方案

(内容自拟)

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：



附件12、售后服务及培训承诺书

售后服务及培训承诺书

(内容自拟)

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

### 附件13、中标服务费承诺书

致：北京科技园拍卖招标有限公司

我们在贵公司代理的项目（招标编号：）公开招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、银行汇票、电汇或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行账号，按照招标文件中中标服务费收取标准一次性支付中标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法定代表人或授权代表签字：

承诺日期：

附件14、履约保证金保函格式（中标后开具）

附件14-1银行履约保函

致：（买方名称）

\_\_\_\_\_号合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于年月日就项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的%，并以此约定如下：

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 附件14-2履约担保保函

### 政府采购履约担保函

编号：

\_\_\_\_\_（采购人）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称供应商）于年月日签订编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2、主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

- （1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
- （2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

#### 三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题发生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门

出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2、我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### **四、保证责任的终止**

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项自我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3、按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4、你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### **五、免责条款**

1、因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### **六、争议的解决**

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### **七、保函的生效**

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

日期：年月日

附件15、声明及证明材料

附件15-1制造厂家的资格声明

1、名称及概况：

(1) 制造商名称： \_\_\_\_\_

(2) 地址及邮编： \_\_\_\_\_

(3) 成立和注册日期： \_\_\_\_\_

(4) 主管部门： \_\_\_\_\_

(5) 企业性质： \_\_\_\_\_

(6) 法定代表人： \_\_\_\_\_

(7) 职员人数： \_\_\_\_\_

    一般工人： \_\_\_\_\_

    技术人员： \_\_\_\_\_

(8) 近期资产负债表（到年月日止）

    1) 固定资产： 原值： 净值：

    2) 流动资金： \_\_\_\_\_

    3) 长期负债： \_\_\_\_\_

    4) 短期负债： \_\_\_\_\_

    5) 资金来源

        自有资金： \_\_\_\_\_

        银行贷款： \_\_\_\_\_

    6) 资金类型： \_\_\_\_\_

        生产资金： \_\_\_\_\_

        非生产资金： \_\_\_\_\_

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

(2) 本制造商不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件制造厂家名称和地址

主要零部件名称 \_\_\_\_\_

3、制造商生产此投标货物的历史（年数）：

\_\_\_\_\_

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
_____	_____

出口销售额： \_\_\_\_\_

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____

6、易损件制造厂的名称和地址：

部件名称	制造厂
_____	_____

7、有关开户银行的名称和地址： \_\_\_\_\_

8、其他情况： \_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称： \_\_\_\_\_

制造商盖章： \_\_\_\_\_

联系人及联系方式： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件15-2 经销商（作为代理）的资格声明

### 1、名称及概况：

- (1) 经销商名称： \_\_\_\_\_
- (2) 地址及邮编： \_\_\_\_\_
- (3) 成立和注册日期： \_\_\_\_\_
- (4) 主管部门： \_\_\_\_\_
- (5) 公司性质： \_\_\_\_\_
- (6) 法定代表人： \_\_\_\_\_
- (7) 职员人数： \_\_\_\_\_
- (8) 近期资产负债表（到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止）
- 1) 固定资产： 原值： 净值：
  - 2) 流动资金： \_\_\_\_\_
  - 3) 长期负债： \_\_\_\_\_
  - 4) 短期负债： \_\_\_\_\_
  - 5) 资金来源： 自有资金： 银行贷款：
  - 6) 资金类型： 商业性： 非商业性：

### 2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
----	----	----	----

### 3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：名称和地址 销售的项目和数量

(1) 出口销售：

\_\_\_\_\_

(2) 国内销售：

### 4、同意为经销商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址

制造项目和数量



\_\_\_\_\_

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件（如有）：

制造厂名称和地址 \_\_\_\_\_ 制造项目 \_\_\_\_\_

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如有）：

合同号： \_\_\_\_\_

签字日期： \_\_\_\_\_

产品名称： \_\_\_\_\_

数量： \_\_\_\_\_

合同金额 \_\_\_\_\_

7、有关开户银行的名称和地址： \_\_\_\_\_

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期： \_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

投标人授权代表的职务： \_\_\_\_\_

电话号： \_\_\_\_\_

传真号： \_\_\_\_\_

投标人公章： \_\_\_\_\_

附件15-3节能产品证明材料（复印件须加盖投标人公章）

附件15-4环境标志产品证明材料（复印件须加盖投标人公章）

附件16、投标人认为必要的辅助资料（如有）