

KMS-5P 果蔬真空预冷机技术参数

序 列 \ 项 目	名 称	技术参数	备 注
01	处理能力 (5 卡板)	2500kg/次	每小时 2 次
02	物体处理温度	8℃~0℃	任意调节
03	制冷量 (KW)	163kw	
04	蒸发温度	-15℃	
05	冷凝温度	40℃	
06	压缩机类型	螺杆式	1 台
07	压缩机品牌	汉中/比泽尔	台湾/德国
08	总功率 (KW)	80.7	每时耗电 80.7 度
09	压缩机输入功率 (KW)	56	
10	真空泵	中德/莱宝/普旭	德国品牌 (3 台)
11	极限真空度	≤600Pa	
12	制冷配件 (批)	DANFOSS	丹麦

13	真空槽	ICEUPS 品牌	Q235 碳素结构钢
14	真空槽类型	单槽	5 卡板
15	开门方式	平移式	自动
16	自动化系统	德国施耐德、韩国 LS	
17	智能操控系统	昆仑通泰、ICEUPS	触摸式
18	电 源	3P-380V-50Hz	全球电制
19	供水压力	0.1Mpa~0.5Mpa	标 准
20	冷 媒	R404a	
21	冷却温度	从高温 100℃ 降至 8℃~0℃	任意调节
22	环境温度	25℃	
23	供水温度	18℃	
24	冷却方式	风 冷	可配水冷
25	运行噪声 (dB)	59.5 内	环保标准
26	真空槽尺寸 (深 x 宽 x 高)	6300mmX1400mmX2200mm	箱体
27	整机尺寸 (长 x 宽 x 高)	10000mmX3900mmX2600mm	一体化



SHENZHEN ICEUPS REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

Add: 3 Bldg, FuAn Third Industry Zone, DaYangTian ,Fuyong, Baoan District, Shenzhen

Tel: +86-755-61573456 Fax: +86-755-61573455 Post: 518103

28	整机重量	约 15500kg	
----	------	-----------	--

备注：现场所需数据超出参数范围，科美斯专业研发团队量身定制。