

2017/04/23

致:
用户名称: 北京世晓工业自动化
用户地址:
电 话:

由:
台湾达佛罗企业有限公司
地 址: 上海市沪闵路 7940 号 712/713 室
电 话: 136-0194-2629, 182-0171-1654

台湾达佛罗卧式加工中心 HM8000eco 报价单

数量: 一台
含税到厂价:
出货时间:
付款方式:

内 容: 卧式加工中心
主机底价: 万 (特价)
合同生效后 120 天出货
30%定金、70%出货

卧式加工中心机:

型号: HM- 8000eco

Horizenter Machining Center

台湾达佛罗卧式加工中心 HM- 8000eco 主机特点:

双工位旋转转换, 工作台尺寸: 800*800mm
工作台承重可达 16,00kg x 2
快速移动速度 24 米/秒, 切削速度 12 米/秒
高性能, 双列滚珠主轴轴承, 轴承内径 110mm
高速 BBT 双面约束主轴, 三段齿轮变速
三轴硬轨设计
高阶控制系统

台湾达佛罗卧式加工中心 HM- 8000eco 配置

1. FANUC oi-MD.控制系统
2. 10.4 寸彩色荧幕显示器
3. 6000 转主轴, 电机功率: 18.5/22KW
4. 齿轮箱传动主轴最大扭矩: 1687Nm
5. **BBT50 主轴,**
6. 主轴油温冷却装置
7. X、Y、Z 轴高速滑动硬轨,
8. X、Y、Z 三轴联动
9. 立柱移动式重切削结构

11. 主轴中心出水预备
12. 旋转式工作台 B 轴 1° 分割
13. 螺旋式除屑器 和 外置履带式排屑器 和 积屑小车
14. 40 把刀链式刀库
15. RJ45 接口、CF 卡插槽、USB 接口
16. 滑动面自动润滑系统
17. 切削冷却水系统
18. 分离线控式手轮
19. 主轴换刀吹气装置
20. 三轴行程 (X/Y/Z): 1300*1050*950mm
21. 工作台: 800mm×800mm×2, 载重: 1600kg
22. 主轴轴承直径 110mm
23. 刚性攻牙、螺旋插补、极坐标功能
24. 操作/保养使用说明书
25. 自动保护断电装置
26. 电气控制箱
27. 热交换器
28. 工作指示灯
29. 符合 CE 标准
30. 出口包装

台湾达佛罗卧式加工中心 HM- 8000eco 选择配置: (另计价)

1. 三轴光栅尺.....人民币:
2. 0.001 度工作台(含 B 轴圆光栅尺).....人民币:
3. 主轴功率增大至 22/26KW(扭矩 1987Nm).....人民币:
4. 单一工作台.....可减少人民币: