

### (一) 投标明细报价表

一、货物、设备及耗材类详列									
序号	分项名称	品牌/规格型号	主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	广东省现市场零售价	
1	台式电脑	联想启天 M520	详细内容见后附件	中国	58 台	3475	201550		
2	传真机	兄弟 7480D	详细内容见后附件	中国	3 台	1720	5160		
3	复印机	东芝 2309A	详细内容见后附件	中国	5 台	7420	37100		
4	打印机	惠普 M203DW	详细内容见后附件	中国	23 台	1780	40940		
5	彩色打印机	惠普 M154a	详细内容见后附件	中国	3 台	1730	5190		
6	扫描仪	紫光 Q600	详细内容见后附件	中国	11 台	5350	58850		
7	录音笔	飞利浦 VTR5100	详细内容见后附件	中国	16 支	370	5920		
8	数码相机(32G 卡)	佳能 SX730	详细内容见后附件	中国	5 台	2720	13600		
9	碎纸机	三木 9355	详细内容见后附件	中国	2 台	950	1900		
10	投影仪	日立 HCP-N3820X	详细内容见后附件	中国	1 台	7420	7420		
11	投影幕	富士通 84 英寸	详细内容见后附件	中国	1 台	500	500		
12	指示台	鸿合 HZ-V700	详细内容见后附件	中国	1 台	1350	1350		
13	过塑机	皇冠 1201N	详细内容见后附件	中国	2 台	4420	8840		
14	二维码扫描仪	新大陆 HR22	详细内容见后附件	中国	6 台	320	1920		
15	装订机	银锐 YR-8	详细内容见后附件	中国	1 台	2250	2250		
16	交换机	世无忧 T5	详细内容见后附件	中国	2 台	24200	48400		
合计：肆拾肆万零捌佰玖拾元整				数量合计：140			报价合计： ¥440,890.00		
二、施工安装工程与服务类详列									
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容		单位	数量	单价	合计(元)	备注	
1	施工安装工程...			项	1	0	0		
合 计				数量合计：1		报价合计：0			
三、其他费用									
序号	分项名称	具体内容		单位	数量	单价	合计(元)	说明	
1	其他费用			项	1	0	0		
合 计				数量合计：1		报价合计：0			
四、报价汇总：人民币肆拾肆万零捌佰玖拾元整（RMB 440,890.00 元）。									
（以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）									

五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内）					
分 项	名 称	规格型 号	制造商	单价	使用周期 /寿命
常用易损件及配 件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：					

注：如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应采购文件。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：2019年1月25日

### 投标产品明细

序号	产品型号	规格参数明细
1	联想启天 M520	详见后产品技术参数表一
2	兄弟 7480D	产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 黑白打印速度：30ppm 打印分辨率：600×600dpi 双面功能：自动 网络功能：无"
3	东芝 2309A	产品类型：数码复合机 颜色类型：黑白 最大原稿尺寸：A3 复印分辨率：600×600dpi 速度类型：低速 复印速度：单面：20ppm，双面：16ppm 主机尺寸：587×581×537mm 重量：33.5kg"
4	惠普 M203DW	产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：28ppm 最高分辨率：1200×1200dpi 耗材类型：鼓粉分离 进纸盒容量：标配纸盒：250 页进纸盒，10 页优先纸 网络打印：无线/有线网络打印 双面打印：自动"
5	惠普 M154a	产品类型：彩色激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：16ppm 最高分辨率：600×600dpi 耗材类型：鼓粉一体 进纸盒容量：标配：150 页 网络打印：不支持网络打印
6	紫光 Q600	产品用途：商业应用 产品类型：高拍仪 最大幅面：A4 扫描元件：CCD 扫描速度：60ppm/120ipm（300dpi,A4） 光学分辨率：600×600dpi 产品尺寸：318.7×230.7×228.3mm 产品重量：2.7kg"
7	飞利浦 VTR5100	录音笔， 支持连续录音 32 小时"

8	佳能 SX730	<p>传感器：1/2.3 英寸 有效像素：2030 万 显示屏尺寸：3 英寸 显示屏像素：92 万像素液晶屏 连拍速度：支持（最高约 5.9 张/秒） 快门速度：15-1/3200 秒 电池类型：可充电锂电池 续航能力：持续使用 2 小时" 内存卡 32G</p>
9	三木 9355	碎纸效果：2×12mm/1CD 碎纸能力：8 张/次（A4，70g） 碎纸速度：3 米/分
10	日立 HCP-N3820X	<p>显示系统 3LCD 显示设备 面板尺寸 0.63 英寸多晶硅有源矩阵式 TFT 液晶板×3 分辨率 1,024×768 像素 786,432 像素 镜头类型 手动变焦/聚焦 变焦比 x1.2 投射比 1.5-1.8 位移范围 固定 光源类型 225W UHP 灯泡 光源寿命*1 5,000 小时(标准模式)；8,000 小时(省电模式 1)； 10,000 小时(省电模式 2)</p>
11	富士通 84 英寸	84 英寸 1.71*1.28
12	鸿合 HZ-V700	<p>像素：500 万像素； 变焦：整机 5 倍放大； 清晰度：整机 1000 线； 机身：全金属机身，坚固耐用； 最大输出幅面：A3； 对焦/白平衡：自动/手动； 图像存储：有</p>
13	皇冠 1201N	<p>过胶厚度：1.2mm（包括塑封膜） （mm）过胶宽度：340mm（A3）（mm） 加热器温度：70-160° C（温度可调节） （°C）过胶速度：0.3-1.6m/分（速度可调节） 最大塑封宽度：340mm（A3）（mm）mm 功率：900（w）W 电压：220（V） V 重量：16（kg）kg</p>
14	新大陆 HR22	<p>设备类型：手持式二维码扫描器 扫描方式：CMOS 摄像 扫描速率：暂无数据 识读码制：暂无数据</p>
15	银锐 YR-8	<p>财务装订机 打孔方式：尼龙管加热高温铆钉 50mm 以下任意厚度 Φ6×50mm 中空特种钻头 570×545×365mm 产品重量 17kg 其它特性 预热时间：约 2-4min 适用铆管尺寸：Φ5.2 电源：220±5%V，50Hz 电动打孔，电动装订</p>

16	世无忧 T5	<p>★1. 产品认证：  (1)具有公安部信息安全产品销售许可证(加盖厂家印章为准) (2)具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告(加盖厂家印章为准)。</p> <p>2、一体化专用硬件架构:15 寸液晶显示屏，采用触控操作方式， 硬件上杜绝网络接口、红外、蓝牙、无线等接入方式。</p> <p>3、自动识别 U 盘类型：自动根据插入的 U 盘，识别出是内网 U 盘还是外来 U 盘。</p> <p>4、系统自身安全性：采用多种技术手段确保移动存储安全交换 系统不会被无意或有意地植入木马。（包括防止通过外驱启动 植入或拆下内置磁盘植入）。</p> <p>5、文件安全检查：对交换文件进行安全检查，包括文件类型真 实性检查、格式合规性检查、文件夹带检查、病毒木马扫描等，并依据检查结果可由用户或管理员控制交换行为。</p> <p>6、强制审计信息录入：当交换有密级的信息时，用户必须录入 审计信息。（包括来访单位、来访人员、备注等）。</p> <p>7、自动审计：自动记录交换的文件摘要信息。（包括文件名、文件大小、来访人员信息、内部 U 盘责任人信息、外来 U 盘硬 件信息等）。</p> <p>8、安全可控交换：文件交换过程完全按照用户的操作进行，病 毒木马无法对文件进行操作。技术上不允许对文件进行运行、 打开等操作。</p> <p>9、防止病毒木马摆渡：移动存储安全交换系统上有防止病毒木马摆渡的安全机制，确保交换的介质之间不会自动传播病毒。</p> <p>10、密级匹配：自动根据交换的 U 盘密级确定交换的方向，确 保高密级 U 盘上的信息不会流向低密级的介质上。</p> <p>11、管理功能：移动存储安全交换系统上内置管理控制台，可直接在移动存储安全交换系统上登记 U 盘、查询日志等操作。</p> <p>12、软件升级：支持离线方式升级移动存储安全交换系统软件</p> <p>13、内置病毒/木马扫描引擎：可自动对常见病毒/木马进行扫 描；可选择带毒文件的操作策略（包括禁止拷贝、提示用户等</p> <p>14、病库升级：使用安全的离线病毒库升级方式，升级过程不需要连接任何网络；只有管理员可以进行病毒库升级操作。</p> <p>15、多个网络之间的信息交换：支持多个网络专用 U 盘之间的 信息交换。</p> <p>16、日志归档：配合警务工作秘密信息专用 U 盘和公安网计算机保密技术防范系统客户端，自动上传日志到公安网计算机保 密技术防范系统服务器。</p> <p>17.兼容性：产品需保证与广东省公安厅和云浮市公安局现用公 安网计算机保密技术防范系统和客户端兼容，并出具所投产品 厂家出具的兼容性承诺函。</p> <p>▲18.售后服务证明文件原件(加盖厂家印章为准)。</p>
----	--------	--

附件一：联想启天 M520 产品技术参数表

项目	技术规格要求
▲CPU	≥双核处理器，主频 3.8GHz（提供承诺函并加盖投标公司公章）
主板	AMD B400 系列以上芯片组
内存	4G DDR4 2400MHz 内存，最大支持 32G 内存容量
显卡	集成显卡
声卡	集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）
▲硬盘	1T SATA3 7200rpm 硬盘，可支持 M.2 PCIE SSD，具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能（需提供第三方证明文件）
网卡	集成 10/100/1000M 以太网卡
光驱	DVDRW
★扩展槽	1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1 个 PCI 槽位 (以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配)(提供承诺函并加盖投标公司公章)
键盘、鼠标	防水键盘、抗菌鼠标；
★接口	8 个 USB 接口（前置至少 4 个 USB 3.1 Gen1 接口）、2 个 PS/2 接口、1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个 VGA）(以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配)(提供承诺函并加盖投标公司公章)
电源	110/220V 180W 85%节能电源
▲显示器	与主机同品牌 19.5 寸 LED 显示器，“显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏以及国际权威机构的证书”
▲安全特性	USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露(提供承诺函并加盖投标公司公章)
机箱	标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱不大于 16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 智能冷却引擎：可根据不同需求在 BIOS 中调节风扇转速
随机应用	教育应用：为保证设备稳定性，要求主板集成，不可通过外插卡实现，至少包含以下功能：智能同传，自动判断需传输数据，提高同传效率；智能排序，按需求分配 IP 地址 和计算机名；分组同传，部署不同内容；排程同传，支持无人值守全自动部署；同传后 Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持断电和断点续传，提高同传的稳定性。
▲相关认证	产品通过防腐认证、低温运行认证(最低可达 - 10℃)、湿度运行认证(最高可达 40℃和 90%RH)、IP5X 防尘认证、3C 认证、节能认证。（以上均需提供第三方权威机构认证证书）
▲售后服务	原厂三年有限保修及上门服务（含显示器），提供专人专线售后支持，原厂商提供 400/800 售后服务电话，厂家 4 小时响应，第二自然日上门。(提供承诺函并加盖投标公司公章) 制造厂商拥有 IT 环保处置服务能力（制造厂商拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围，提供营业执照复印件并加盖制造商印章）。 (以上均需提供第三方权威机构认证证书) 产品制造商在云浮市范围内设有商用台式电脑产品授权的维修网点 3 个或以上（以在原厂商网站上查询并打印出来加盖原厂印章为准）。提供原厂针对该项目的投标授权函及售后服务承诺函原件（服务标准可通过产品序列号 进行官方查询）