

---

## CS78

8端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器



CS78 KVM多电脑切换器可通过单一控制端(键盘、显示器、以及鼠标)存取8台服务器。使用者可以藉由CS78前方面板按钮与热键组合，方便地选择与切换连接的服务器。此外，CS78的安装流程相当简易，仅须将线材连接到相对应的连结端口上即可完成。CS78并具备强大的自动扫描功能，使用者可以自行设定自动扫描的时间，以便随时监控CS78所连接的服务器状态。

2007041716307004.jpg

### 特性

- 通过一组PS/2控制端管理8台服务器。
- 通过前面板的按钮或热键，快速选择所要控管的服务器。
- PS/2键盘与鼠标模拟功能，确保正常开机。
- 支持多功能鼠标(Microsoft IntelliMouse、Logitech MouseMan与FirstMouse、及IBM Scrollpoint鼠标)。
- 通过自动扫描功能，监控服务器运作状态。
- 高图像分辨率，最高可达1920 x 1440; DDC2B。
- 支持SVGA、VGA、以及Multisync显示器。
- 热插拔- 不须关闭电源即可新增或移除连接的服务器。
- LED显示灯号，易于监看系统状态。
- 可安装至标准19"机架(1U)。

## 规格

电脑连接	8
连接端口选择	热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)
KVM 端口	8 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 8 x HDB-15 公头 (蓝色) 8 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
连接端口选择	8 x 按键
重置	1 x 内嵌式按键
LED	
在线	8 (绿色)
已选择	8 (橘色)
电源	1 (蓝色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC9V:1.90W:9BTU
环境	
操作温度	0~40°C
储存温度	-20~60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	1.89 kg ( 4.16 lb )
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

