

# 【株洲市共创科技有限公司】智能电柜除湿装置全系列产品说明

系列	型号	尺寸（长*宽*高）	功率	功能			材质	特点
G C 系列 配电 柜除 湿装 置	GC-8060	200*115*78mm	60W	冷凝除湿			不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8060T	200*115*78mm	60W	冷凝除湿	带加热输出		不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8060TS	200*115*78mm	60W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8060TW	200*115*78mm	60W	冷凝除湿	带加热输出	带433无线通信	不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8040	200*115*78mm	40W	冷凝除湿			不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8040T	200*115*78mm	40W	冷凝除湿	带加热输出		不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8040TS	200*115*78mm	40W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8040TW	200*115*78mm	40W	冷凝除湿	带加热输出	带433无线通信	不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8030	200*115*78mm	30W	冷凝除湿			不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8030T	200*115*78mm	30W	冷凝除湿	带加热输出		不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8030TS	200*115*78mm	30W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GC-8030TW	200*115*78mm	30W	冷凝除湿	带加热输出	带433无线通信	不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GCL-8060	200*115*66mm	60W	冷凝除湿			不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定
	GCL-8060T	200*115*66mm	60W	冷凝除湿	带加热输出		不锈刚	4铜管散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型或“L”型 安装支架固定

## GCL系列配电柜除湿装置

GCLL-8060TS	200*115*66mm	60W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8060TW	200*115*66mm	60W	冷凝除湿	带加热输出	带433无线通信	不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8040	200*115*66mm	40W	冷凝除湿			不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8040T	200*115*66mm	40W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8040TS	200*115*66mm	40W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8040TW	200*115*66mm	40W	冷凝除湿	带加热输出	带433无线通信	不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8030	200*115*66mm	30W	冷凝除湿			不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8030T	200*115*66mm	30W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8030TS	200*115*66mm	30W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定
GCL-8030TW	200*115*66mm	30W	冷凝除湿	带加热输出	带433无线通信	不绣钢	4铜管散热器, 6位数码管显示, 参数可以调, “Z”型或“L”型 安装支架固定

G C U 系 列 配 电 柜 除 湿 装 置	GCU-8060	155*110*45	60W	冷凝除湿			不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8060T	155*110*45	60W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCUL-8060TS	155*110*45	60W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8040	155*110*45	40W	冷凝除湿			不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8040T	155*110*45	40W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8040TS	155*110*45	40W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8030	155*110*45	30W	冷凝除湿			不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8030T	155*110*45	30W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	GCU-8030TS	155*110*45	30W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	全铜散热器，3位数码管显示，参数可以调，“35mm”卡固定或螺丝固定或“Z”型或“L”型安装支架固定
	CSL-8060	185*116*66	60W	冷凝除湿			不绣钢	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定

G C U 系 列 配 电 柜 除 湿 装 置	CSL-8060T	185*116*66	60W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSLL-8060TS	185*116*66	60W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	不绣钢	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSL-8040	185*116*66	40W	冷凝除湿			铝合金	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSL-8040T	185*116*66	40W	冷凝除湿	带加热输出		铝合金	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSL-8040TS	185*116*66	40W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	铝合金	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSL-8030	185*116*66	30W	冷凝除湿			铝合金	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSL-8030T	185*116*66	30W	冷凝除湿	带加热输出		铝合金	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	CSL-8030TS	185*116*66	30W	冷凝除湿	带加热输出	带485通信	铝合金	铝合金散热器，6位数码管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
Y S	YS-8060	155*115*72	60W	冷凝除湿			不绣钢	4铜管散热器，3位发光管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定
	YS-8060S	155*115*72	60W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	4铜管散热器，3位发光管显示，参数可以调，“Z”型安装支架固定

系列 配电 柜除 湿装 置	YS-8040	155*115*72	40W	冷凝除湿			不绣钢	4铜管散热器, 3位发光管显示, 参数可以调, “Z”型安装支架固定
	YS-8040S	155*115*72	40W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	4铜管散热器, 3位发光管显示, 参数可以调, “Z”型安装支架固定
	YS-8030	155*115*72	30W	冷凝除湿			不绣钢	4铜管散热器, 3位发光管显示, 参数可以调, “Z”型安装支架固定
	YS-8030S	155*115*72	30W	冷凝除湿	带加热输出		不绣钢	4铜管散热器, 3位发光管显示, 参数可以调, “Z”型安装支架固定

单 位：株洲市共创科技有限公司

地 址：湖南省株洲市天元区泰山路231号高科A3型工业厂房5楼

手 机：15675395512      联系人：龙星琪(先生)

网址：<http://www.zzsgckj.com> 邮箱：[www.zzsgckj@163.com](mailto:www.zzsgckj@163.com)