

SH618烤漆链条专用高温润滑油

长城牌SH618烤漆链条专用高温润滑油是以合成油为基础油，并加入抗氧等添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 具有黏度指数高、黏温性能好的特点，既能满足烘房高温润滑的要求，又能保证在常温下启动
- ◎ 具有较高的闪点，可保证设备安全工作
- ◎ 具有在热氧化条件下发生分解反应，裂解成小分子物质的性能，使链条及轨道积炭极少，且清焦容易
- ◎ 特殊的分子结构使得产品具有良好的油漆相容性，不会造成烤漆面形成鱼眼、缩孔，也不会对烤漆面产生色差，对烤漆附着力无不良影响

应用范围

- ◎ 适用于汽车烤漆烘房高温链条的润滑，也适用于其它需要烤漆烘房的场合
- ◎ 最高使用温度为200℃

典型数据

项 目	SH618烤漆链条专用高温润滑油
运动黏度, mm ² /s	
100℃	28
40℃	235.8
黏度指数	188
酸值, mgKOH/g	0.09
闪点(开口), ℃	276
蒸发度(200℃, 2h), %质量分数	7.7
腐蚀(45#钢, 100℃, 3h)	合格

应用实例

- ◎ 2005年，庆铃汽车有限公司进行了相关评价
- ◎ 2006年，北汽福田正式使用

注意事项

- ◎ 在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分混入
- ◎ 请勿与其它油品混用
- ◎ 在高温下有一定蒸发损失，使用时要特别注意打开风道，以免发生事故

包 装

- ◎ 3.5kg/塑料桶、16kg/200L铁桶装或根据客户需求进行包装