

收件单位		发件单位	江苏江豪发电机组有限公司
收件人		发件人	闻晓娟
电话号码		电话号码	15850881470
传真号码		传真号码	0523-86188887

韩国大宇移动式发电机组技术参数

一、发电机组主要参数

机组型号:	JHD-75GF
额定功率:	75KW/93.7KVA
额定电压:	400V/230V
额定电流:	135A
额定频率:	50Hz
额定功率因素:	COS=0.8 滞后
稳态电压调整率:	≤±0.5%
瞬态电压调整率:	≤-15%/+20%
电压稳定时间:	≤1.5sec
电压波动率:	≤0.5%
电压波形失真度	≤8%
稳态频率调整率:	≤3%
瞬态频率调整率:	≤10%
频率稳定时间:	3sec
频率波动率:	≤0.25%
满载燃油耗量:	222g/kw/h
外形尺寸 (mm):	2000*800*1500
重量:	1100KG

1、柴油机主要参数

品 牌:	大宇
产 地:	韩国
柴油机型号:	D1146
备用功率:	75KW/93.7KVA
类 型:	四冲程, 废气涡轮增压, 直接喷射压燃式
冷却方式:	自带风扇水箱强制闭式循环水冷却
排列型式:	直列型
气缸数:	6 缸
缸径*行程:	111mm*139mm
排气量:	8.071L
润滑油容量:	18L
转 速:	1500r/min
转速调节:	电子调速
启动方式:	DC24V 电启动

2、发电机主要参数

发电机品牌:	强辉
产地:	上海
发电机型号:	TFW-75-4
类型:	无刷自励磁 (AVR 自动调压)
相数接法:	三相四线
绝缘等级:	H 级
防护等级:	IP22

二、机组组成部分

- 1) 柴油机
- 2) 发电机
- 3) 四保护液晶控制屏

三、控制屏

该控制屏为液晶显示四保护控制屏。带有三相电压、频率、三相电流、千瓦小时、功率因数、机油压力、冷却液温度、机组转速、运行小时、电池电压等显示。柴油机具有超速报警停机、低油压报警及停机、高水温报警及停机、发电机电压过高、过低报警及停机、频率过高、过低报警及停机、短路电流及 IDMT 特性过流保护。

四、随机附件:

工业消声器、电瓶及连接线、减震垫、康明斯工具包、合格证、资料各壹套。

五、报价:

机组总价合计人民币 元整(¥ .00)。(含税、含运费价)



2012年7月7日