



FIX

车胎应急充气罐



产品介绍：

对漏气的轮胎进行紧急充气之用。

是一种以乳化橡胶作为主成分的轮胎充气罐。

本产品可迅速将轮胎漏气部位密封，做为轮胎行驶中遭到穿刺之后的临时补救的方式。

产品应用：

1. 本产品应急专用，漏气的轮胎最终还是要经由专业人员的检修。
2. 本产品可在轮胎内部形成一层均匀的漆膜，这种漆膜寿命平均超过轮胎本身的寿命。
3. 本产品可应用于所有车辆的充气轮胎(无内胎也适用)。
4. 可应用于：汽车车胎、卡车车胎、摩托车车胎、自行车车胎。

操作说明：

- a. 使用本产品前先查明车胎漏气原因，并排除。
- b. 在寒冷地区请先将本产品温度回复至 0°C 以上环境再使用。
- c. 使用本产品充气时，需将喷嘴螺丝固定在气嘴上。
- d. 当充气完成时，请先以慢速行驶 5~10 公里，让车胎内空气均匀平衡。
- e. 若使用本产品充气 2 次，然仍无法使轮胎压力达到规定的磅数，请立即通知专业人员检修或更换。
- f. 使用完本产品充气之后，要注意不要让轮胎气嘴遭到阻塞。
- g. 本产品只适用 5mm 以下直径的穿刺洞孔。
- h. 原厂使用建议如下：

轮胎规格：185SR14 以下请使用 300ML

轮胎规格：185SR14(含以上)请使用 500ML

技术数据：

规格：300ML / 500ML



| | |
|------------|--------------------------------------|
| 外观：乳白色液体 | 比重(密度)/20°C : 1.02 g/cm ³ |
| 气味：氨的气味 | PH/20°C : 12.3 |
| 凝固点：<-20°C | - |

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.cn