（上接B8版）

2.主要产品的产能利用和产销情况

报告期内，能特科技主要产品的产能利用和产销情况如下表所示：

产品	项目	2014年1-6月	2013年	2012年	备注
孟鲁司特钠中间体	产能（吨）	50	100	80	生产线于2012年进行改造，提升产能至100吨/年。
	产量（吨）	40.46	64.11	89.92	
	产能利用率	80.92%	64.11%	112.40%	
	销量（吨）	37.04	62.23	86.86	
	产销率	91.55%	97.07%	96.60%	
2,3,5-三甲基氢醌	产能（吨）	1,500	-	-	一期工程的产能为3,000吨/年，2013年底试生产，2014年5月达产；二期工程的产能为5,000吨/年，于2014年6月试生产。
	产量（吨）	1,527.92	190.41	-	
	产能利用率	101.86%	-	-	
	销量（吨）	1,526.47	177.1	-	
	产销率	99.90%	93.01%	-	
2,3,6-三甲基苯酚	产能（吨）	3,750	3,750	-	一期工程的产能为7,500吨/年，2012年下半年试生产，2013年5月达产。
	产量（吨）	1,906.46	2,010.42	683.21	
	产能利用率	50.84%	53.61%	-	
	销量（吨）	133.93	1,880.76	64.6	
	自用（吨）	1,683.84	284.6	190.43	
	产销率（含自用）	95.35%	107.71%	37.33%	
2,5-二甲基苯酚	产能（吨）	3,200	2,000	-	一期工程的产能为4,000吨/年，2013年5月份试生产，2013年6月达产；二期工程的产能为8,000吨/年，于2014年1月试生产，2014年5月达产。
	产量（吨）	2,317.8	1,967.12	-	
	产能利用率	72.43%	98.36%	-	
	销量（吨）	178	81.6	-	
	自用（吨）	2,011.48	1,855.84	-	
	产销率（含自用）	94.46%	98.49%	-	

注：上表中的能特科技各产品产能为时间加权数据。根据行业惯例，产能数据以达产后每年生产10个月衡量。

3.主要产品的内销与外销占比

单位：万元

地区名称	2014年1-6月		2013年		2012年	
	收入	销售比例	收入	销售比例	收入	销售比例
国内市场	14,492.01	73.91%	13,367.62	62.37%	10,109.80	55.02%
国外市场	5,116.26	26.09%	8,063.69	37.63%	8,263.82	44.98%
合计	19,608.27	100.00%	21,431.31	100.00%	18,373.62	100.00%

4.主要产品的平均销售价格变动情况

报告期内，能特科技主要产品的平均销售价格变动情况如下：

主要产品	2014年1-6月		2013年		2012年	
	销售数量（吨）	销售价格（万元/吨）	销售数量（吨）	销售价格（万元/吨）	销售数量（吨）	销售价格（万元/吨）
孟鲁司特钠中间体	37.04	138.84	62.23	168.90	86.86	196.35
2,5-二甲基苯酚	178.00	3.77	81.60	3.61	-	-
2,3,6-三甲基苯酚	133.93	3.50	1,880.76	3.50	-	-
2,3,5-三甲基氢醌	1,526.47	8.10	177.10	8.92	-	-

5.报告期内前五名客户销售情况

报告期内，能特科技对前五名客户的销售情况具体如下：

时间	序号	客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额的比例
2014年1-6月	1	吉林北沙制药有限公司	4,758.97	24.25%
	2	重庆长寿捷丽化工有限公司	3,476.24	17.71%
	3	北大医药股份有限公司	2,829.69	14.42%
	4	DR.REDDYS LABORATORIES LTD	1,438.37	7.33%
	5	浙江医药股份有限公司	1,298.29	6.61%
	合计		13,801.56	70.32%
2013年	1	北大医药股份有限公司	6,102.38	28.11%
	2	南京杰运化工有限公司	1,928.01	8.88%
	3	MOREPEN LABORATORIES LTD.	1,648.04	7.59%
	4	MSN PHARMA CHEM PVT LTD	1,595.89	7.35%
	5	DR.REDDYS LABORATORIES LTD	1,527.09	7.03%
	合计		12,801.41	58.96%
2012年	1	南京杰运化工有限公司	3,425.95	18.63%
	2	江苏汇鸿国际集团中顺经贸股份有限公司	3,262.39	17.74%
	3	DDR.REDDYS LABORATORIES LTD	2,286.12	12.43%
	4	PORUS LABORATORIES PVT LTD	2,063.82	11.22%
	5	北京智通润康科技有限公司	1,579.82	8.59%
	合计		12,618.10	68.61%

(六) 原材料、能源的采购及供应情况

1.主要原材料采购情况

能特科技生产所需的原材料主要包括间苯二甲醛、甲苯、碘酸钾、四氢呋喃、三氯化硼等。报告期内，上述原材料的供应充足，能够满足能特科技产品生产和产能扩充的需要。

时间	原材料	采购数量（吨）	采购金额（万元）	平均价格（元/kg）	占营业成本的比例
2014年1-6月	对二甲苯	2,734.94	2,280.04	8.34	20.53%
	氢氧化钠	3,552.90	703.89	1.98	6.34%
	氯化钙	0.09	788.16	91,989.60	7.10%
	间苯二甲醛	47.55	445.92	93.78	3.44%
	甲醇	2,453.32	542.88	2.21	4.89%
	合计	8,788.80	4,760.89	-	42.30%
2013年	对二甲苯	2,603.99	2,447.60	9.40	17.62%
	氯化钙	0.12	998.26	86,287.90	7.19%
	氢氧化钠	3,647.50	754.12	2.07	5.43%
	间苯二甲醛	56.53	594.22	105.12	4.28%
	四氢呋喃	338.08	594.29	17.58	4.28%
	合计	6,646.32	5,388.49	-	38.80%
2012年	间苯二甲醛	89.1	988.04	111.11	8.46%
	四氢呋喃	695.34	1,409.72	18.44	12.07%
	甲苯	785.52	609.05	8.57	5.22%
	三氯化硼	38.04	389.68	96.50	3.34%
	碘酸钾	205	140.38	6.99	1.20%
	合计	1,813.00	3,536.87	-	30.28%

2.能源供应情况

能特科技使用的能源类型主要为电、天然气、蒸汽等，报告期内能源供应情况如下：

能源分类	2014年1-6月			2013年			2012年		
	用量	金额（万元）	占营业成本的比例	用量	金额（万元）	占营业成本的比例	用量	金额（万元）	占营业成本的比例
电（万度）	1,442.42	1,070.76	9.51%	1,517.55	1,186.96	8.26%	1,030.88	775.81	6.64%
天然气（万m3）	218.88	598.74	5.32%	283.07	786.49	5.48%	56.23	157.52	1.35%
蒸汽（万吨）	3.77	702.42	6.24%	1.13	231.92	1.61%	-	-	-

3.报告期内前五名供应商情况

报告期内，能特科技对前五名供应商的采购情况具体如下：

能源分类	序号	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额的比例
2014年1-6月	1	中国石化化工销售有限公司华中分公司	1,448.79	16.77%
	2	上海慧世化工有限公司	996.05	11.53%
	3	上海广嘉化学有限公司	532.49	6.17%
	4	新疆中泰化学股份有限公司	482.08	5.58%
	5	北京世纪恒立化工有限公司	422.14	4.89%
	合计		3,881.55	44.94%
2013年	1	中国石化化工销售有限公司华中分公司	2,169.22	19.21%
	2	天津比格贸易有限公司	1,690.28	14.97%
	3	西安凯立化工有限公司	798.62	7.07%
	4	石家庄京兆化工有限公司	605.74	5.36%
	5	连云港金阳化工有限公司	593.50	5.26%
	合计		5,857.36	51.87%
2012年	1	天津比格贸易有限公司	2,732.12	19.92%
	2	石家庄京兆化工有限公司	1,484.60	10.82%
	3	连云港金阳化工有限公司	980.56	7.15%
	4	西安凯立化工有限公司	842.35	6.14%
	5	江西赫佰化学有限公司	720.86	5.26%
	合计		6,760.49	49.28%

(七) 安全生产及环保情况

能特科技高度重视环境保护和安全生产，设立了环境保护部和安全生产部作为负责环境保护和安全生产管理的专职机构，其主要职责包括：根据相关法规、政策制定能特科技环保、安全工作规划、管理目标，建立健全各项管理制度；负责监督各生产车间、部门的环保、安全工作执行情况以及安环资金投入的实施情况，组织开展对各生产车间、部门安环工作的考核以及安全环保教育培训；建立安全、环保台账，及时进行信息收集、整理和反馈，等等。

1.安全生产

能特科技安全行政许可手续齐备。由于存在生产中间产品为危化品的情形，能特科技依法办理了《危险化学品使用许可备案证明》。能特科技还根据《中华人民共和国安全生产法》及荆州市安全生产委员会有关文件精神，本着“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，成立了以法人代表为主要负责人的安全管理小组，建立了安全工作三级管理网络，制定了全面、严格的安全生产管理制度，主要包括以下内容：

①建立、健全安全生产责任制度，与相关部门签订安全生产管理责任状，本着“推主管，谁负责”的原则，实行各级领导负责制。

②设立专职安全管理人员，主要负责协助企业领导，认真贯彻安全生产法规、制度；审查安全技术措施；组织制定安全生产制度和安全技术操作规程；审查新建、扩建、改建和大修的设计计划，参加工程验收和试运转等。

③建立安全教育培训制度，对从业人员进行安全生产教育与培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理能力。

④建立安全检查制度，包括公司级安全检查、车间级安全检查、日常巡回安全检查，并对检查结果做详细记录。

⑤建立设备安全管理制度，包括设备选购与安装调试的安全管理、设备维护保养、报废的安全管理、设备安全档案管理等。

⑥本着“预防为主，奖罚分明”的主要原则，建立安全生产奖惩制度，对于应予奖励和惩罚的情形做了具体界定，对于奖惩的具体措施办法也予以详细规定。

⑦建立劳动防护用品配备和管理制度，包括劳保用品计划的编制、采购和管理，防护用品与防护器材的使用、管理和检查等。

⑧以预防为主，防治结合为基础方针，建立了防火、防爆消防管理制度，主要包括火源、可燃物、爆炸物的管理，消防的组织与设施，火灾、爆炸事故的抢救等等。

⑨建立了危险化学品安全管理制度，对化学危险品的装卸和运输、化学危险品的贮存和保管以及危险品的使用、报废和处理，都做了明确的管理规定。

⑩建立并发布了各岗位人员操作规程，对于MK1-MK5、精馏、七氟硼醚吸、电焊、抽放料等不同项目岗位的操作规范予以了具体规定，并对重点注意事项也进行了特别提醒。

⑪聘请安全禁令并建立了安全事故的呈报及处罚制度。

⑫根据《危险除害条例》《国务院令第375号》的有关规定，企业为所有职工投保工伤保险。

目前能特科技生产平稳，有序，工作标准及内容，从业人员资质、基础设施、设备、劳动防护用品等方面均符合国家关于安全生产工作的要求。报告期内从未出现安全生产违法行为，未受到安全生产违法行为处罚。

能特科技在生产过程中需要使用一定种类的化学品，其中部分属于危险化学品范畴。根据政府主管部门的相关规定，能特科技依法办理了生产所需的各类危险化学品的行政审批手续。

许可名称	许可范围	有效期至
危险化学品使用许可备案证明	甲苯、四氢呋喃、甲醇、乙醇、正庚烷、硫酸、液碱、固碱、对二甲苯、乙腈、液氨、盐酸、石油醚、双氧水、二氯甲烷、丙酮、丁酮、醋酸酐、三乙胺、三氯甲烷、氯甲烷	2013.03.13至2015.06.01
危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书	5,000吨2,3,5-三甲基氢醌	2014.05.08至2014.11.07
危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书	3,000吨2,3,5-三甲基氢醌	2014.03.30至2014.09.30
危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书	10,000吨2,3,6-三甲基苯酚	-
危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书	2,000吨2,5-二甲基苯酚	2014.04.10至2014.10.09
危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书	10,000吨2,5-二甲基苯酚	2014.03.21至2014.0920

2.环境保护

能特科技非常重视环境保护管理工作，根据国家有关环境保护的政策法规，制定并实施《质量环境方案》、《环境保护管理条例》、《污水设施使用操作管理制度》、《废物处理控制程序》等一系列环境保护管理制度，对生产过程中产生的污水、废气和固体废物等对生态环境造成影响的污染进行有效治理或者储存，严格执行国家相关排放标准。

老厂区排放污染物达到了国家和地方规定的排放标准，并依法领取了排污许可证，排放的污染物总量满足排污许可证要求。

新厂区的2,5-二甲基苯酚和2,3,5-三甲基氢醌项目环评验收于2014年7月开始，预计新厂区将于2014年8月底完成验收并取得排污许可证。

①环保投入情况

能特科技在安全环保方面的资金投入不断提高，最近三年及一期合计投入金额达到2,169.26万元，具体如下：

单位：万元

许可名称	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
环保投入	470.07	1,309.13	268.90	121.17

②污染物处理措施

能特科技生产过程中排放的污染物主要包括废水、废气、固体废物和噪音，各类污染物的治理措施具体如下：

①废水处理

A.老厂区污水处理

由于在生产过程中产生的各类工艺废水属于高浓度有机废水，能特科技采用“内电解+絮凝沉淀++UASB+生物接触氧化+活性碳吸附”的处理工艺。对于工艺废水先经过三效蒸发结晶器预处理，去除废水中大部分的盐类之后再与部分溶剂吸收废水一道通过内电解+絮凝沉淀++UASB+生物接触氧化+活性碳吸附方式处理达标后排放。

内电解+絮凝沉淀++UASB+生物接触氧化+活性碳吸附方式污水处理流程如下：

生产车间排出的废水经过格栅拦截大块漂浮物后，自流进入调节池，调节池内加酸调节PH值到3-6；调节池内加穿孔管，并通入空气预曝气，达到吹脱部分挥发性物质基础和提合搅拌的目的。

调节池出水通过泵提升至内电解塔，通过电化学作用将大分子有机物变为小分子，难降解有机物变为易降解有机物，提高废水的可生化性。同时加入强氧化剂，水内电解所产生的Fe2+形成强氧化性的芬顿试剂，使水中难降解物质氧化分解。

内电解池出水通过加碱调节PH与水中Fe2+或Fe3+絮凝作用产生絮体，然后进入沉淀池进行起水分离，去除水中悬浮和较体状态的物质。

沉淀池出水自流到集水池，通过提升泵抽升至UASB反应器，通过水解酸化、产酸和产甲烷三个阶段将大部分有机物分解为甲烷、二氧化碳和水。

UASB出水自流进入生物接触氧化池。池内设置填料，填料上长满生物膜，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的速度流经填料，污水与生物膜相接触，通过池内大量好氧及兼氧微生物的新陈代谢降解水中有机物，有机物转化成二氧化碳和水。

接触氧化池出水自流进入内沉淀池进行固液分离，沉淀下来的生物污泥回流至接触氧化池和厌氧池，以保持池内较高的微生物浓度。

二沉池中通过加PAC，进一步去除水中的有机物，出水自流进入储水池，如果出水达标，则直接排放；如果不达标则用泵提升到活性碳吸附塔，通过吸附作用进一步降低难降解有机物。活性碳吸附池出水达标排放。

初沉池污泥及二沉池剩余污泥定期排进入污泥浓缩池进行浓缩降低含水率，然后经板框压滤机脱水后外运处置。

经上述处理之后，生产工艺产生的含盐废水及探发溶剂吸收废水各污染因子产排污情况达标，满足相关环保标准要求。

B.新厂区污水处理

车间原废水用泵抽至芬顿氧化池，调整PH后投加Fenton试剂，利用产生·OH经基自由基对难降解有机物开环分解成小分子物质，并去除生物毒性。向反应后废水中投加絮凝药剂生成矾花，在物化沉淀池进行泥水分离，上清液进2#集水池。

2#集水池中废水泵抽至PUAR池，将大部分有机污染物分解为甲烷、二氧化碳、水等无机物。PUAR出水自流进入水解酸化池，将难降解有机物分解成易降解有机物，将大分子有机物降解成小分子有机物，提高废水的可生化性后进入生物接触氧化池，好氧微生物在有氧的条件下，将废水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2和H2O。生物接触氧化池出水进二沉池进行泥水分离，上清液自流入3#集水池通过泵提升至多元催化氧化系统，通过臭氧氧化作用对废水中难降解有机污染物进行降解，出水自流入活性炭吸附罐，上清液通过标准排放口自流入清水池，池内清水通过泵抽至污水管网达标排放。

物化污泥、剩余污泥进污泥浓缩池，初步减容后由泵抽至板框压滤机脱水，干泥外运处理。

②废气处理

A.老厂区废气处理

对于废气主要污染物烟尘和SO2，能特科技采用麻石水膜脱硫除尘器进行一级净化，完成第一级净化后的烟气再采用双碱法脱硫，除尘总效率达97.5%，脱硫总效率达70%，锅炉烟气经脱硫除尘之后通过40米烟囱高空排放，排放浓度为160mg/m3，排放量为7.6t/a，SO2排放浓度为389mg/m3，排放量为18.5t/a，各污染物排放浓度及烟囱高度均能达到《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段标准要求。

B.新厂区废气处理

新厂区废气污染源为真空泵废气，主要含有少量的甲醇和酯类，能特科技用水进行三级喷淋采吸收废气中的甲醇以及去除苯酚等污染物。真空泵尾气经三级喷淋洗涤塔后，洗涤塔尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996)之二级标准限值。

③固体废物处理

A.老厂区固体废物处理

老厂区所产生的各类固体废物污染防治措施如下：

锅炉煤渣：产生量为1105t/a，收集后集中处理。

生活垃圾：项目产生的生活垃圾为70.2t/a，统一由环卫部门收集清运。

危险废物：工艺流程产生的反应废渣11.305t/a，含盐废水预处理残渣均属于HW06危险废物，反应废渣单独收集后交由有资质单位处置，溶剂回收产生的废活性炭1.68t/a，污水处理产生的废活性炭1t/a均属于HW02危险废物，废活性炭单独收集后交由具备相关资质的第三方公司处置。

剩余污泥：污水处理产生的剩余污泥696t/a，干化至含水率小于60%后交由环卫部门处置。

含盐废水处理回收盐分：含盐废水处理产生的氯化钠64.395t/a、氯化钠22.901t/a，经收集后集中处理。

B.新厂区固体污染物处理

新厂区所产生的主要固体废物为：废催化剂、混酚、废矿物油、废分子筛、硫磺残渣、精馏残渣、纯水装置产生的反渗透膜以及废活性炭等。对于这些固体污染物的具体处理措施如下：

固体废物排放一览表

固体废物名称	排放量（t/a）	排放去向	备注
废催化剂S1	692	厂家回收处置	主要为固体酸催化剂
废催化剂S2		厂家回收处置	含铁、铝废物催化剂
混酚	2.800	外售	混酚
导热油	15	外售	废矿物油
溶盐	30	厂家回收处置	硝酸钾、亚硝酸钠及硝酸钠组成的混合物
废分子筛	1.5	厂家回收处置	
反渗透膜	1	厂家回收处置	
废活性炭	2	厂家回收处置	
污水处理站污泥	30	干化至含水率小于60%后交由环卫部门处置	含水率80%
污水处理站废活性炭	4	厂家回收处置	
硫磺残渣S1	2.2	外售	主要为硫磺
精馏残渣S2	193.5	送交有资质单位处置	含杂质、二甲酚
污水处理站污泥	8	干化至含水率小于60%后交由环卫部门处置	含水率80%
生活垃圾	104.1	园区环卫部门厂家回收处置	

采取以上措施后，新厂区的固体废物全部得到妥善处置或综合利用，排放量很低，既体现了资源化的原则，也尽量满足了无害化的要求，对环境影响较小。

④噪声处理

A.老厂区的噪声处理

老厂区的噪声源主要来自空压机、凉水塔、泵类、风机等，主要是空气动力噪声和机械噪声。针对噪声，能特科技首先采用先进的生产工艺，尽量选用噪声小的先进设备；其次根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取消声减振措施，如设减振基础，消声器等设施。同时修建隔离间，对专间墙壁、门窗进封闭，修建绿化隔离带等措施进行治理，治理后噪声值降低20-25dB（A）。经过优化处理之后，上述噪声源产生的噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类限值要求。

B.新厂区的噪声处理

新厂区主要噪声源为空压机、真空泵、离心泵以及各类风机等。主要为机械噪声、空气动力性噪声，声频以中、低频为主。能特科技针对上述噪声采取的主要处理措施为：对真空泵泵房、空压站采用密闭隔声处理，墙体采用防噪设计，门窗用隔声门窗，室内顶和内壁敷设适量吸声材料，风机基座安装减震器，机房外的压风管道外敷吸声材料，在进、出风口安装弹性接头并加装消声器。通过厂房隔音及减震等减缓措施处理后，厂界噪声基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，实现达标排放。

⑤环保法律责任

①污染物总量指标及减排落实情况

根据荆州市人民政府办公室《关于印发荆州市2013年主要污染物总量减排工作方案的通知》，荆州市主要控制污染物为SO2（二氧化硫）、COD（化学需氧量）、氨氮、烟尘和工业粉尘，能特科技总量控制对象为废水、COD、SO2和烟尘。报告期内，能特科技的废水、COD、SO2和烟尘排放总量指标落实情况及减排落实情况均符合环保要求。

②环保部门的执查意见及募集资金投资项目环评批复

能特科技《关于申请审批湖北能特科技股份有限公司年产四万吨2,3,6-三甲基苯酚项目环境影响报告书的请示》(湖北能特〔2011〕22号)项目已于2012年2月27日取得了湖北省环境保护厅下发的鄂环函〔2012〕161号《关于湖北能特科技股份有限公司年产四万吨2,3,6-三甲基苯酚项目环境影响报告书的批复》，该项目总投资28,000万元，其中环保投资354万元，项目建设已按得省环保厅的同意，有效期为五年。

(八) 主要产品的质量控制情况

能特科技注重全面质量管理，建立标准的质量管理体系。为确保产品质量满足顾客的需求，能特科技从研发、原料供应、生产、设备、质量检验、质量监督与市场销售各个环节加强管理，建立完善的组织机构；同时不断致力于提升企业质量标准化管理，明确质量方针与目标，并围绕厂房与设施、设备、物料、验证、文件管理、生产、质量保证、产品的发运与召回、自检等方面建立了整套的软件，从硬件、软件两方面保证了体系的正常运行。

1.质量控制标准

为充分利用能特科技的工艺技术优势，向客户提供具有高品质、高效价的产品，能特科技在产品没有国家标准、行业标准的情况下，结合实际情况以及客户标准和要求，建立了检测项目完整、检测手段先进、标准控制水平高的产品质量内控标准，客户对能特科技按照企业标准生产的产品质量普遍予以认可。能特科技的主要产品质量标准的具体情况如下：

产品名称	标准名称	标准号
MK4	企业标准	QJNT 001-2013
MK5	企业标准	QJNT 00122013
2,5-二甲基苯酚	企业标准	QJNT 004-2013
2,3,6-三甲基苯酚	企业标准	QJNT 003-2013
2,3,5-三甲基氢醌	国家标准	HG/T 4415-2012
叔丁基亚磺酰胺	企业标准	QJNT 006-2013
氨基甲磺盐酸盐	企业标准	QJNT 005-2013
2,3,5-三甲基苯醌	企业标准	已报湖北省质量技术监督局备案
2,3,5,6-四甲基苯酚	企业标准	已报湖北省质量技术监督局备案
亚硫酸钠	企业标准	已报湖北省质量技术监督局备案

2.质量控制组织体系

能特科技依据ISO9001:2008质量体系标准及《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，构建了稳定完善的质量管理体系。能特科技的质量控制体系由总经理直接领导，经总经理授权的质量副总具体负责质量控制体系的建设、维护，以及产品质量管理控制工作。能特科技的质控组织体系中，负责质量管理的部门由GMP办公室、质量保证部和质量控制部组成。组织架构如下：



GMP办公室依据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》规范，负责管理、制订、修订、完善生产质量管理文件以及内外质量审计组织工作。

质量保证部主要负责对产品生产过程进行质量监控与质量放行；监督和参与各车间的工艺验证、清洁验证和设备验证；并参与对供应商的质量审计和客户投诉的原因调查分析，偏差调查管理等相关工作。

质量控制部的主要职能包括负责原料、中间体、产品的质量检验及产品稳定性考察；产品质量检验标准的制定；负责检验方法、检测设备的验证管理工作；参与偏差调查工作等。

在质量控制体系运行中，能特科技通过原辅料进厂检测、生产过程监督、出厂检验三方面进行产品质量监控工作。以质量管理部门为主，研发中心、供应部、销售部、生产部、设备部以及项目部等提供系统、有机的协作工作，共同确保产品质量。在生产上应用在线监控手段，提高自动化控制水平，保证和提高质量控制水平；在质量跟踪上注重客户质量反馈和审计报告，积极按照客户意见进行改善，不断提高产品质量层次。

3.产品质量控制管理制度和流程

能特科技实施全方位质量管理体系，质控流程贯穿于采购、研发、生产、销售、售后等方面，重点集中于物料控制、过程监控、成品放行和客户投诉处理四大环节。具体控制流程如下：

①物料控制

为确保所采购物料质量的稳定性，能特科技制定了《供应商审计、评估和批准、撤销程序》、《物料供应商现场审计管理规程》等文件，规定了物料供应商着优质、定点、经济、合法的原则。供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应产品的生产、经营相关的合法企业，且具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，售后服务完善。

针对物料入厂、存放及发放环节，能特科技制定了《物料收入管理制度》、《物料接收管理规程》、《物料贮存管理规程》、《物料发放管理程序》、《物料收回管理规程》及《物料放行审核管理规程》等管理文件，确保符合标准规定的物料才可投入使用。

②过程监控

在生产过程质量监控方面，能特科技制定了《药品生产过程管理规程》、《生产现场管理规范》、《中间体放行审核管理规程》等文件，对生产过程中人员、设备、卫生、工艺规程、物料等方面做了具体说明与规范，着重强调工艺纪律的严肃性，对主要生产岗位要求各级监监员进行全面监控与重点检查。在生产过程，各种物料的传递和加工、文件的填写和流转过程中都有QA质量监督员进行严格的监控，防止在生产过程中出现可能的差错、混淆与污染。

对于中间体的检验与放行，授权人员依据《中间体标准制定》、《样管理规程》进行取样，填写样品标签、请验单，与样品送质量控制部，填写《中间体送样记录》，化验室人员根据相应的检验标准操作规程进行检验，并及时完成检验记录。检验结果经过复核无误后出具检验报告，并经负责人或授权人签字后报送车间和《收/质量保证部。

③成品放行

在成品放行方面，能特科技制定了《成品放行审核管理规程》，规定每批成品放行前，生产部门与质量保证部均要对一切与该批成品相关的制造、包装、检测记录进行审核，经审核无误后可签名放行。在具体检验流程上，质量控制部检验人员首先根据《原材料管理规程》、《物料管理规程》，对待包装产品或成品进行取样，并在检验过程中及时填写检验记录和实验室日志，在依据检验结果作出评定后，检验记录由有资质的第二人进行复核，如检验结果异常，将按《检验室偏差管理规程》进行结果调查，如检查结果正常，则出具检验报告书并递交至质量保证部，由质量保证部根据生产过程监控情况决定是否予以放行。

④客户投诉处理

针对产品上市后的管理，能特科技制定了《产品销售管理规程》、《客户投诉管理规程》及《产品召回管理规程》、《退回产品程序》等文件。如产品出现或环境有质量缺陷的，存在严重安全等方面隐患，已产生或可能生产对能特科技声誉有重大影响的情况，启动召回程序；此外，能特科技还制定了《产品质量回顾分析操作规程》、《变更控制管理规程》、《实施纠正和预防措施管理程序》，对客户的质量方面意见与建议等积极采纳，依法修改各项质量管理制度。

4.产品质量控制效果

能特科技严格执行质量年度审核控制程序，在每一个会计年度的年初组织对上一年度的产品质量情况进行审核。根据各年度质量审核报告显示，能特科技生产全部产品均符合企业内控质量标准和法定标准，未发生重大质量纠纷。

(九) 新的资产研发情况

1.研发机构设置

自创立伊始，能特科技就高度重视技术研发和工艺革新，并将其视为核心竞争力的重要组成部分。目前能特科技的研发体系为首席科学家领衔下的各研发小组合作协同制，主要研发部门包括信息中心、技术评选组、技术研发组、反馈中心和工艺优化组，具体研发机构设置情况如下：

2.研发流程

①信息中心

信息中心主要职能体现于两大方面：其一，通过对医药中间体相关产品市场规模容量、技术研发门槛、现有工艺收率、现有供应商情况及市场竞争格局的市场调查，为研发部门开拓新的技术研发领域、革新现有生产工艺提供必要的前瞻信息及立项选题。其二，了解客户产品特点及其体需求情况，明确客户需求及主要关注问题，为研发部门确定最终研发方向提供参考信息。

②技术评选组

首席科学家牵头组织专家委员会，根据整合信息中心提供的资讯信息，若产品市场前景有限，则放弃现有方案并重新收集新的产品信息；若产品市场前景明朗，则对技术的研发方向、重大项目及相关技术提供咨询评估，就相关领域生产工艺的应用效率和提升空间展开评判，并结合能特科技具体研发情况展开进一步筛选，若能确立自身研发、生产优势，则将其加入重点生产工艺开发名录。

③技术研发组

技术研发组主要负责重点工艺开发的执行的落地执行。其具体职责为根据技术评选组确定的开发名录，在实验室内完成对生产工艺路线的实验比较，确定最佳工艺路线，试制出目标样品，并核算预测大规模生产的成本。若预测生产成品较高，则选择放弃此产品或重新开发，革新生产工艺；若预测生产成品较低，则通过能特科技现有渠道将产品样品给予客户试用，接收反馈意见。

④反馈中心

反馈中心的主要职责是在实验生产出的目标产品给客户试用之后，根据客户的试用效果及问题要求形成反馈意见，并回馈给技术研发组予以改进。

⑤工艺优化组

工艺优化组是技术研发组根据反馈意见改进相关技术后，承担中试研发成果以及技改和引进项目的工业化设计任务，并根据规模生产的条件要求，进一步改善优化相关生产工艺，确保研发生产产品达标、生产过程环保健康，最终形成成熟稳固的工业化生产工艺。

3.研发人员情况

研发活动是企业面向未来发展战略的重要技术支撑，得到了能特科技管理层的高度重视。目前能特科技已经形成了以研发中心为核心，质量部化验室、生产技术部为支撑的研发体系，并建立了一支创新能力强，专业素质高，研究能力强的研发队伍。

能特科技研发中心由享受国务院特殊津贴的正教授级高级工程师陈烈权先生和入选国家“千人计划”创业项目的蔡东伟博士领衔，为研发能力的提高，技术难题的解决和科研成果落地方面提供了有力的支撑。

能特科技董事长、总经理陈烈权出生于1963年，中国国籍，国务院政府特殊津贴专家，正教授级高级工程师。1986年毕业于荆州师范学院《现长江大学》化学系；1986年至1987年任教于湖北省石首市第一高级中学；后任职于楚源集团，历任技术科长、车间主任、质检科长、经营副总经理、生产副总经理、总经理；2010年5月设立能特科技。2010年5月起任能特科技董事长、总经理。

能特科技首席科学家CTO廖东伟出生于1963年，现为美籍华人，1983年毕业于广州中山大学化学专业；1984年1989年于美国哥伦比亚大学有机化学专业取得硕士、博士学位；1989年至1992年在美国斯坦福大学做博士后研究；1992年2004年任默克合成工艺研究室高级研究员、高级调研员；2005年至回国，现任能特科技首席科学家。

自1989年以来，廖东伟博士长期从事合成新药的技术开发工作，在国际化学杂志《Hetero化学专论》上发表有关学术论文30余篇，获得了十项国际专利《PCT国际专利》的案合方法，PGD2对抗制剂生产方法等），同时也先后数次担任国际研讨会《ACS会议、IUPAC国际会议等》特约报告人，并到美国各大院校《西洋达尼亚州立大学等》进行演讲，是美国化学学会会员。

在廖东伟博士的带领下，能特科技研发和生产出多种高技术含量的医药中间体《含两他哌中间体、孟鲁司特钠中间体、盐酸洛贝林中间体等》，获得了多个发明专利，这些产品采用最新的合成技术，填补在国内领域的空白，有显著的技术领先优势。2009年，廖东伟博士获得了荆州市“突出贡献奖”称号，被聘为长江大学客座教授；2010年，被认定为湖北省特聘专家，入选为湖北省首批“百人计划”，2011年，入选国家第六批“千人计划”。

能特科技的副总经理《主管研发》代齐敏先生于2003年毕业于兰州大学化学化工学院，在功能有机分子国家重点实验室完成毕业设计，获学士学位。毕业后曾任职于北京清华紫光英力化工、乐威泰克医药技术，作为项目负责人完成了多个新型医药中间体项目的研发和生产。2007年后任职于香港理工大学深圳研究院药物研究所，历任项目组长、项目总协调人、副主管等职务，负责完成了抗副药性抗生素和治疗前列腺癌等两项重大新药研发项目，同时完成了多个手性药物中间体的研发任务。2011年起任职于能特科技股份有限公司，现任研发副总经理。

能特科技研发中心由首席科学家廖东伟博士直属领导，首席科学家全面负责能特科技的研发活动，包括新产品从工艺设计、实验室研发到投产前的全过程；对新产品批量生产后进行跟踪研究；对现有产品生产工艺持续改进等等。质量部下设的化验室为研发