



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

东露阳公司简介

1996 年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20 多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。



地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路 4 号东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103
Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): <http://www.doluyo.com>



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.
激光冷水机 DIC030ASH-LA2 技术参数

机器型号		DIC030ASH-LA2 (旧: PH-LW85-THP)
标准制 冷量	W	8500
	Btu/Hr	29240
	Kcal/Hr	7309
电源		380V/3N~/50Hz
制冷剂		R22
整机输入功率 W		3300
压缩机名义马力 HP		3
风扇	额定风量 m ³ /h	4000
	额定功率 W	180
	额定电流 A	0.47
水泵	功率 W	550
	额定扬程 m	21
	额定流量 L/min	33.3
使用 范围	环境温度 °C	≤40
	冷冻水温度 °C	8~30
水箱容积 L		33
流量开关		≤6L/min 断开
进出水接口 RP		内牙 1"
排污口 RP		内牙 1/2"
机器噪音 dB (A)		62
整机尺寸(L×D×H) mm		560×770×1450
整机质重约 kg		185
水质过滤器		10 寸

注:以上技术参数是基于环境温度 30℃, 冷冻水温 22℃时的数值.



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

产品外观图

