



航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 产品名称: 手工打包带 (Hand strap)
- 产品型号: HX9002
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 打包带型
- 应用领域: 手动打包器专用等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、使用、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话
- 产品图样



产品描述

“航星牌”HX9002型手工打包带（又称：手工捆扎带、手工包装带、铁皮扣式打包带、聚乙烯打包带、聚丙烯打包带、聚乙烯捆扎带、聚丙烯捆扎带、PVC打包带、PP打包带、铁皮扣打包带）是选用优质聚丙烯为主原料，采用热挤出工艺生产，产品质量处于国内领先水平，具有色泽均匀、断裂拉力强、厚度均匀、耐弯曲疲劳等优点。

适用范围

产品广泛应用于机械、五金、化工、医药、食品、电子、电器、工艺品、玻璃、仪表、建材、家具、陶瓷、建筑、造纸、纺织、油漆、书刊杂志、邮政包裹、铁路运输包装等行业的捆扎包装及仓库贮存、进行立体贮运。

使用方法

- 将打包带左端弯曲，插入打包扣，后将左侧固定杆折入打包带内拉紧。
- 右手持打包带绕过包装物，将打包带右端弯曲插入打包扣，将左侧固定杆折入打包带内。
- 左手固定打包扣，右手按住打包带右端用力将打包扣拉紧。
- 最后持剪刀将打包带剪断。

产品特性

- 提高搬运的工作效率，避免出现松散和丢失。
- 价廉物美，包装成本低。
- 断裂拉力强、色泽均匀、厚度均匀。
- 通用性强，易操作。

技术指标

产品执行标准 **Q/HX9002-2011**

产品颜色

标准色：灰色、黄色、白色、其它颜色可根据用户需要定做。

产品规格

盘圆式包装，产品规格可按客户需求生产，可订做印字打包带。

常用规格表：

产品型号	宽度 (mm)	厚度 (mm)	单盘 (m)
HX9002-GRY-15-1.00-450	15.00±0.01	1.00±0.01	450
HX9002-GRY-15-0.95-500	15.00±0.01	0.95±0.01	500

产品型号规则如下：



注意事项

- 要求在室温、干燥的环境储藏、避开热源火源、直晒或雨淋。
- 最佳环境，储存温度为21℃，相对湿度40%—50%。
- 禁止重物重压、锐器刺、划、砍、压。
- 工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤。

免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担所有责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对使用该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或

革新，请以实物为准，恕不另行通知。

● 相关产品

拉伸缠绕膜、手工打包带、机用打包带、PET塑钢带、特种混炼胶、遇水膨胀止水带、遇水膨胀橡胶止水环、橡胶阻气阻水袋、涂胶布、纤维柔性打包带、硅橡胶及107硅胶、甲基[乙基、乙烯基、羟基]硅油、偶联剂、模切分切冲型、橡皮船及船布、橡胶水坝、塑料罐、夹布橡胶气囊、乙烯(甲)基硅树脂、氟硅橡胶FVMQ、潜(下)水服胶布、阻水气囊、其它产品目录、航星橡胶塑料产品目录

● 联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: www.航空橡塑.com、www.胶泥.com、www.航空橡塑.中国
- 电子信箱: sale@syhkxs.cn
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

● CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City Liaoning Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: www.syhkxs.cn、www.syhkxs.com
- Email: sale@syhkxs.cn
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548