

## PH10户外单色屏技术参数

序号	参数类型	参数值
1	产品型号:	PH10
2	模组尺寸(毫米)	320*160
3	像素间距(毫米)	10 mm
4	像素密度(点/平方米)	10000
5	像素组成	1R
6	模组解析度	32*16
7	最大功率(W/平方米)	440
8	平均功率(W/平方米)	220
9	亮度(cd/平方米)	≥6000
10	最佳视距(m)	10m
11	灰度等级	53653
12	显示颜色数	36bit色
13	驱动方式	恒流驱动
14	刷新频率	540HZ
15	色温	红色亮度通过软件256级可调，色温根据需要可调
16	IP防护等级	IP65
17	左右视角	>110度
18	显示模组亮度均匀性	<2%
19	控制方式	与电脑显示屏同步显示
20	无中继有效通讯距离	非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米
21		多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达15公里
22	像素失控率	<1/200000（行业标准：<1/10000）
23	平均无故障工作时间	>20000小时
24	使用寿命	>100000小时
25	对地漏电流	<2mA
26	供电方式	AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选
27	使用环境温度	-20℃~+60℃
28	使用环境湿度	10%~90%