



可见分光光度计

型号	价格 (元)	技术参数及仪器特点
721	2600	波长范围: 360-1020nm 光谱带宽: 6nm 数显
721-100	3000	波长范围: 360-1020nm 光谱带宽: 6nm 配 10cm 比色皿
722	3600	波长范围: 320-1020nm 光谱带宽: 5nm 数显
7230G	6300	波长范围: 320-1000nm 光谱带宽: 4nm 自动波长 128*64 位 LED 液晶显示
723	7350	波长范围: 320-1100nm 光谱带宽: 4nm 自动波长 可选配打印输出
723N	8300	波长范围: 320-1100nm 光谱带宽: 2nm 自动波长 扫描功能
软件	1000	适用于 722 UV752 UV754,含数据线
软件	2000	适用于 723 756 系列 波长扫描 可远程升级

紫外可见分光光度计

型号	价格 (元)	技术参数及仪器特点
UV752	9000	波长范围: 195-1020nm 光谱带宽 5nm 自动调 0、100%T 4 位 LED 显示

UV752N	10000	波长范围：190-1100nm 光谱带宽 4nm
UV754	14000	波长范围：195-1020nm 光谱带宽 4nm 4 位 LED 显示 含热敏打印机
UV755B	16500	波长范围：190-1100nm 光谱带宽 2nm 128*64 位 LED 液晶显示
UV756	19800	波长范围：190-1100nm 光谱带宽 2nm 支持分析软件/打印输出
UV757CRT	29800	波长范围：200-1100nm 光谱带宽 2nm 自动八联比色池，含操作分析软件
UV759CRT	20000	波长范围：190-1100nm 光谱带宽 1.8nm 比例双光束，可远程升级操作软件
联机软件	4000	标准曲线 动力学测试 可远程升级

**双光束紫外分光光度计**

型号	价格 (元)	技术参数及仪器特点
UV762	35000	波长范围：190-1100nm 光谱带宽：2nm 真正双光束 大屏幕扫描，外置打印输出
UV1900PC	45000	波长范围：190-1100nm 光谱带宽：2nm 真正双光束 支持分析软件
UV1901	49800	波长范围：190-1100nm 光谱带宽：1nm 真正双光束 支持分析软件



产品名称	型号	价格
LCD 大屏幕分光光度计系列	V1000	3500
	U1000	10000
	U1000PRO	11000
点阵液晶屏分光系列	V2000	4000
	U2000	11000
	U2000PRO	12000
彩色液晶触摸屏系列 分光光度计	U3200	25000
	U5000	35000
	U5200	37500
	U5100	42500
	U5100PCS	55000

电子分析天平

型号	名称	技术参数	价格 (元)
FA1004B	电子分析天平	100g/0.1mg	6500
FA1204B	电子分析天平	120g/0.1mg	6600
FA2004B	电子分析天平	200g/0.1mg	7000
FA2204B	电子分析天平	220g/0.1mg	7100

电子精密天平

型号	名称	技术参数	价格 (元)
----	----	------	--------

JA1003N	电子精密天平	100g/1mg	4400
JA1203N	电子精密天平	120g/1mg	4600
JA2003N	电子精密天平	200g/1mg	4800
JA2603N	电子精密天平	260g/1mg	5500

## YP 系列电子天平

型号	名称	技术参数	价格 (元)
YP1002	电子天平	100g/10mg	1100
YP2002	电子天平	200g/10mg	1300
YP3002	电子天平	300g/10mg	1600
YP4002	电子天平	400g/10mg	1800
YP5002	电子天平	500g/10mg	1900
YP6002	电子天平	600g/10mg	2100
YP10002	电子天平	1000g/10mg	2200
YP20002	电子天平	2000g/10mg	2500
YP30002	电子天平	3000g/10mg	2800
YP2001	电子天平	200g/100mg	700
YP4001	电子天平	400g/100mg	750
YP6001	电子天平	600g/100mg	800
YP8001	电子天平	800g/100mg	850
YP10001	电子天平	1000g/100mg	900

YP20001	电子天平	2000g/100mg	1100
YP30001	电子天平	3000g/100mg	1200
YP40001	电子天平	4000g/100mg	1500
YP50001	电子天平	5000g/100mg	1600
YP60001	电子天平	6000g/100mg	1800
YP80001	电子天平	8000g/100mg	2000
YP100001	电子天平	10000g/100mg	2500
YP200001	电子天平	20000g/100mg	3800
YP1000	电子天平	1000g/1g	650
YP2000	电子天平	2000g/1g	850
YP3000	电子天平	3000g/1g	1050
YP6000	电子天平	6000g/1g	1250
YP10000	电子天平	10000g/1g	1850
YP15000	电子天平	15000g/1g	2450
YP20000	电子天平	20000g/1g	2950
YP30000	电子天平	30000g/1g	3750
YP40000	电子天平	40000g/1g	5850
YP50000	大称量电子天平	50000g/1g	6550
YP60000	大称量电子天平	60000g/1g	7850
<b>全自动内校电子天平</b>			
<b>型号</b>	<b>称重量</b>	<b>出厂价</b>	



FA-1004C	0~100g	8000
FA-1204C	0~120g	8100
FA-2004C	0~200g	8990
FA-2204C	0~220g	9100
FA-2104S	0~200g 0~ 100g	7800
JA-1003C	0~100g	5400
JA-2003C	0~200g	5800
JA-3003C	0~300g	6700

彩色触摸屏电子天平系列	SY105	14500
	SY104	7000
	SY204	7500
	SY304	8750
	SY103	6250
	SY203	6500
	SY303	7000
	SY503	8750
	SY1003	12500
	SY104C	8000

	SY204C	8500
	SY304C	9750
	SY103C	7250
	SY203C	7500
	SY303C	8000
	SY503C	9750

**卤素快速水分测试仪**

DSH-10A	10g/0.01g	4800
DSH-50-10	50g/0.01g	6000
DSH-50A-1	50g/0.001g	8000
DSH-50-5	50g/0.005g	7000
DSH-100A-1	100g/0.001g	8500
LHS-16A	100g/0.001g	15000

**电化学仪器**

型号	价格 (元)	技术参数及仪器特点
PHS-3C	1680	测量范围: PH: (0.00-14.00) PH; MV: (0-±1800) MV
PHS-3E	2380	测量范围: PH: (-2.00-18.00) PH; MV: (0-±1999) MV; 自动温度补偿
DDS-11A	1680	测量范围: (0-2×105) μS/cm, 五档量程切换

DDS-307A	2380	仪器级别：1.0级 大屏幕多参数液晶显示 自动温度补偿
----------	------	--------------------------------

## 生物显微镜

型号	价格（元）	技术参数及仪器特点
XSP-1CA	680	自然光源 640倍
XSP-2CA	2380	电光源 双目 1600倍 4个物镜
XSP-3CA	1680	电光源 单目 1600倍 4个物镜
XSP-8CA	2680	电光源 双目 1600倍 4个物镜
XSP-10CA	3600	电光源 三目 1600倍 4个物镜

编辑人：黄士忠

QQ:331537778