



小型浮球液位开关MF-2001D

型号：MF-2001D

产品名称：小型浮球液位开关

接点容量：AC220V/1A;DC24V/0.5A

工作压力： $\leq 1.5\text{MPa}$

浮球比重：0.7

输出信号：SPST NO/NC

工作温度： $-20\sim 130^{\circ}\text{C}$

防护等级：IP68

浮球材质：SUS304/SUS316L

本体材质：SUS304/SUS316L

连接方式：1/8" PF (螺纹可定制)

出线长度：500 \pm 10mm

安装方式：竖直安装

是否防爆：否



小型浮球液位开关MF-2002D

型号：MF-2002D

产品名称：小型浮球液位开关

浮球比重：0.7

输出信号：SPST NO/NC

工作温度： $-20\sim 130^{\circ}\text{C}$

防护等级：IP68

浮球材质：SUS304/SUS316L

本体材质：SUS304/SUS316L

连接方式：1/8"PF (螺纹可定制)

出线长度：500 \pm 10mm

安装方式：竖直安装

是否防爆：否



电缆浮球液位开关CF-A-05

型号：CF-A-05

产品名称：电缆浮球液位开关

接点容量：AC250V/5A

输出信号：SPST NO/NC

工作温度： $-10\sim 80^{\circ}\text{C}$

浮球材质：PP/PVC/聚丙烯

适用场合：水，污水，酸碱等液体

使用压力： $\pm 0.5\text{Mpa}$

电缆长度：标准长度4米；可定制（配标准重锤）

控制精度： $\pm 0.05\text{m}$

安装方式：投入式垂直安装



小型浮球液位开关_MF-3001D

型号: MF-3001D

产品名称: 小型浮球液位开关

接点容量: AC220V/1A;DC24V/0.5A

工作压力: $\leq 0.5\text{MPa}$

浮球比重: 0.7

输出信号: SPST NO/NC

工作温度: $-20\sim 80^{\circ}\text{C}$

防护等级: IP68

浮球材质: PP

本体材质: PP

连接方式: M16

出线长度: $500\pm 10\text{mm}$

安装方式: 竖直安装

是否防爆: 否



小型浮球液位开关MF-3002D

型号: MF-3002D

产品名称: 小型浮球液位开关

接点容量: AC220V/1A;DC24V/0.5A

工作压力: $\leq 0.5\text{MPa}$

浮球比重: 0.7

输出信号: SPST NO/NC

工作温度: $-20\sim 80^{\circ}\text{C}$

防护等级: IP68 浮球材质: PP

本体材质: PP

连接方式: M20

出线长度: $500\pm 10\text{mm}$

安装方式: 水平安装

是否防爆: 否

深圳市百合顺电子科技有限公司

电话: 0755-22721800 84157136

传真: 0755-84157131

E-mail: 955855@163.com

商务总部: 深圳市龙岗区布吉镇丹竹头仙桃源工业区3栋601