



三五互联科技股份有限公司

API 用户使用手册

2.7.4 版本（2023 年 05 月 08 日）

目 录

1. 目的	4
2. 适用范围	4
3. 免责声明	4
4. 缩写	4
5. 名词定义	4
6. API 系统概述	5
6.1. 系统简介	5
6.2. 系统功能	5
6.3. 支持产品类型	5
6.4. demo 在线演示系统	6
6.5. 注意事项	6
7. API 系统	7
7.1. 服务器交互	7
7.1.1. 联接服务器地址	7
7.1.2. 建立 TCP 连接	7
7.1.3. 建立会话(session)及登录(Login)	7
7.1.4. 向服务器提交请求	9
7.1.5. 获得命令返回结果	9
7.1.6. 结束会话断开连接(Logout)	9
7.2. 域名业务	11
7.2.1. 域名注册管理说明	11
7.2.2. 域名	11
7.2.3. 修改域名联系人邮箱	34
7.2.4. DNS 管理	37
7.2.5. 域名转移会员号	47
7.2.6. 域名转入注册商	54
7.3. 主机业务	58
7.3.1. 主机型号说明	58
7.3.2. 智强主机	58
7.4. 邮局业务	87
7.4.1. 邮局类型说明	87
7.4.2. 普通邮局	87
7.4.3. 包销邮局	120
7.5. 建站业务	150
7.6. 帐户管理	150
7.6.1. GetAccountBalance 查看代理帐户余额	150
7.6.2. GetCustomerInfo 查看代理详细信息	152
7.7. 附加功能	154
7.7.1. 价格查询	154
8. 附录	172
8.1. 域名类型	172

8.1.1. COM/NET 域名多语种类型	172
8.1.2. CN 域名类型	174
8.1.3. BIZ 域名多语种类型	175
8.1.4. NAME 域名类型	175
8.2. CN 域名所属企业的行业类别	175
8.3. 域名转入注册商状态	176
8.4. 错误代码	176
8.5. 报文格式	179
8.5.1. 命令格式	180
8.6. 域名格式	181
8.6.1. 英文域名	181
8.6.2. 多语种域名	181
8.6.3. 中文域名	181
8.7. 智强主机服务器开设地点对应表	181
8.8. 主机升级参数说明表	181
8.9. 密码加密方法	182
8.9.1. 主机加密方式	182
8.9.2. 邮局加密方式	182
8.9.3. 加密函数加密方式	182
8.10. 邮局服务器开设地点对应表	184

1. 目的

本文档主要描述了中国频道关于域名、主机、邮局等实时在线注册及管理完整业务的 API 系统接口协议，其中包括客户端与服务器端的交互模式，各 API 接口的功能说明、命令格式、数据定义、业务限制和相关约束条件，以及各 API 业务与系统交互的 demo 使用链接和命令实例。

在保证数据、编码、信息传输安全的基础上，各代理商能够自主灵活地在自己熟悉的操作系统平台上，使用自己熟悉的编程语言和数据库，通过本文档中介绍的技术开发资料和接口标准，在新开发的或已有的业务系统中，实现与中国频道实时在线注册接口的对接。

2. 适用范围

本文档的阅读对象为代理商和加盟店平台的软件开发工程师，及将要开发与中国频道实时注册系统相似业务的代理商的软件开发工程师。

3. 免责声明

厦门三五互联股份有限公司（中国频道）已确保文件中信息的准确性及完整性。然而中国频道未对文件的内容做任何形式（明示、暗示或法定）的保证。中国频道不就文件中的任何错误，遗漏或陈述所造成的任何损失或损害（不论是直接或间接）承担任何责任。此外，中国频道不就任何从应用程序或产品及服务的使用承担任何责任，并明确声明表示该产品或服务不侵犯任何现有的或未来的知识产权。此文件的任何内容均不得被理解为授予读者任何按照此文件制造，使用或销售设备及产品的权利或许可。最后，中国频道保留更改任何信息的权利并恕不另行通知。

在此文件中包括的任何专利，商标或服务标记的所有人所保护的相关在线文件，或相关软件的任何信息均不构成以暗示及其他方式授予权利行使，专利，商标或服务标记所保护的任何权利与特权。所有的权利与特权均归属于专利，商标或服务标记的所有人，在未经许可，授权，或从专利，商标或服务商标取得许可，他人将不得行使这种权利，

4. 缩写

缩写	英文全称	中文全称
API	Application Program Interface	应用程序接口

5. 名词定义

名词	定义
API	应用程序接口，由公司自己制定一套系统接口标准，客户可通过该接口标准与内部系统进行通信，实现数据共享。

6. API 系统概述

6.1. 系统简介

此 API 接口是根据中国频道客户对我司实时注册系统使用的反馈情况，及域名、主机、邮局等其它产品和服务的变化而设计的，是一个实现了中国频道较为全面的产品业务与实时注册系统的接口。

针对商家提供的产品业务的应用程序编程接口，由我司规范报文格式，商家可根据这些报文格式，基于 socket 网络连接将相应的报文数据传输到 API 接口程序，轻松实现域名、主机、邮局等产品购买、产品管理、产品查询的功能。商家无需了解内部实现的工作细节，只需要构造对应产品及对应功能的报文信息，即可根据自己的需要自主自由地进行业务开发，实现与实时注册系统的数据共享。

中国频道经过长期的摸索和实践，采用了校验码的安全保密机制，以确保客户提交命令的正确性得到极高程度的安全性保证。

6.2. 系统功能

目前 API 主要实现了较为完整的域名、主机、邮局等实时在线注册、续费、查询、更新、删除等相关业务功能。

其中，域名业务的主要功能有：域名联系人管理、域名注册、续费、删除、更改域名 DNS、修改域名密码、检查域名能否注册、域名过户、域名转移会员号、域名转入注册商、域名锁定/解锁服务、域名自动续费设置、查看域名详细信息等。

主机业务的主要功能有：**传统主机**的续费、流量升级、空间升级、升级至智强 G 型主机、修改主机密码、获取主机流量、获取主机信息；**智强主机**的检查主机是否可开设、主机创建、主机续费、开设主机赠送的数据库、检查主机赠送邮局是否可开设、开设邮局、流量升级、空间升级、型号升级、升级至智强 G 型主机、升级主机赠送数据库空间、购买定时备份、修改密码、获取主机流量；以及查询主机各种操作的价格等。

邮局业务的主要功能有：**普通邮局**的检查是否可开设、创建、续费、升级企业邮箱 M 邮空间、升级环球即时邮用户数、升级全球转发、升级邮件监控、升级公文包、获取当前剩余短信条数、购买短信条数、修改密码、开通/关闭、获取信息；**包销邮局**的检查是否可开设、创建、续费、升级企业邮箱 M 邮空间、升级环球即时邮用户数、升级全球转发、升级邮件监控、升级公文包、获取当前剩余短信条数、购买短信条数、修改密码、开通/关闭、获取信息、购买包销点数、查询包销账户信息、删除邮局以及查询邮局各种操作的价格或者包销点数等。

6.3. 支持产品类型

业务类型	产品类型	产品型号
域名业务	域名	com、net、中国/网络/公司、cn、biz、info、in、mobi、asia、name、cc、top
主机业务	传统主机续费	试用机、普及型、简约型、商务型、高级型、海外型、商务型(asp.net)、JSP 型(试用)、入门 1 型
	智强主机	智强 100、智强云 300、智强 200、智强 300、智强 350、智强 600、智强 950、智强 1650、智强豪华型、双线智强 150、入门 2 型、入门 3 型、入门 4 型、全能 150、中频-商用 500、中频-云防 500
		海外智强 100、海外智强 200、海外智强 350
		智强神州通 I 型、智强神州通 II 型、智强神州通 III 型、智强神州通 IV、智强神州通 G+
		智强 G 型、(G 型主机)
邮局业务	普通邮局	企业邮箱 M 邮、环球即时邮、刺猬邮局、吉邮、天珠邮局、即时邮、畅享邮
	包销邮局	企业邮局 M 邮包销邮局、环球即时邮包销邮局、即时邮包销邮局、畅享邮包销邮局

6.4. demo 在线演示系统

demo 演示地址：<https://otecp.35.com/apidemo/index.php>

6.5. 注意事项

1. 本接口中 xml 报文对大小写敏感，在构造业务操作命令的时候请特别注意。
2. IDNs 多语种域名（CN、中国、网络、公司域名除外），请使用 punycode 转码进行相关业务操作；CN、中国、网络、公司域名请使用域名原码，无需转为 punycode 编码。
3. 开始业务前请确认您账号是被允许接入 API。并 API 执行顺序，先建立连接等待返回成功后，执行登录命令确认成功后，再开始您的具体业务。请勿多命令同时执行，避免无法接收到结果的返回。

7. API 系统

7.1. 服务器交互

7.1.1. 联接服务器地址

API 正式服务器地址：cp.35.com

端口：[30008](#)

帐号：[代理会员号](#)

密码：[代理会员号密码](#)

API 测试服务器地址：otecp.35.com

端口：[30008](#)

帐号：[150132](#)

密码：[Aa654123\\$](#)

7.1.2. 建立 TCP 连接

在与服务器进行任何交互操作前，都必须先进行联接（如果未建立联接的话）。

与服务器建立联接，使用我司提供的服务器地址及端口建立 Tcp 连接，若连接成功，将收到服务器返回客户端的 greeting 信息如下：

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>client</category>
  <action>Greeting</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Your Connection with API Server is Successful</msg>
  <resData>
    <data name="svDate">2019-02-16 06:22:21</data>
  </resData>
</response>
```

客户端接收到 greeting 后就确认连接成功。

7.1.3. 建立会话(session)及登录(Login)

7.1.3.1. 命令格式

标签	描述/定义
业务请求：	
<request>	

<category>CATEGORY </category>	产品操作类型 CATEGORY: client
<action> ACTION </action>	业务操作类型 ACTION: Login
<params>	
<param name="clid">VALUE</param>	帐号, 即代理会员号
</params>	
<cltrid>CLTRID </cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM </chksum>	md5(clid + md5(password) + cltrid + "login") 示例: 会员号: 150132 密码: O97p6x#B3 cltrid: 150132A1672800862B822 checksum 构造: 1.得到 md5 加密后的密码: 2369a7ac7d7415839077ecc4d830e386 2.对会员号、加密后的密码、cltrid 和"login"进行字符串拼接: 1501322369a7ac7d7415839077ecc4d830e386150132A1672800862B822login 3.对拼接好的字符串做 md5 加密, 得到 checksum 的值: 7643f390d7817d8366dd49277e0b9616
</request>	
返回处理结果:	
<response>	
<category> CATEGORY </category>	CATEGORY: client
<action> ACTION </action>	ACTION: Login
<code>CODE </code>	参考 错误代码
<msg>msg </msg>	处理结果描述, 参考 错误代码
<value>value </value>	错误的对象或原因
<cltrid>cltrid </cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>svtrid</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>chksum</chksum>	md5(clid + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.1.3.2. 功能说明

连接建立后, 使用 Login 进行登陆, 登陆时要使用正确的客户信息, 当 Login 成功后, 即建立了会话(session)。

7.1.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Client->Login。

7.1.3.4. 限制或者约束条件

用户名和密码必须是有效。

7.1.3.5. 备注

客户登陆后就可以向服务器提交操作,您可以在一个会话里可以进行多个命令请求(最多 150 个),直到退出。

MD5 需 32 位, 小写。

7.1.3.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>client</category>
  <action>Login</action>
  <params>
    <param name="clid">150132</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239962604B990</cltrid>
  <chksum>873ff96234542b78crewdsbfdbd78ebd</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>client</category>
  <action>Login</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L118:no value</value>
  <resData>
  </resData>
  <cltrid>150132A1239962604B990</cltrid>
  <svtrid>150132A1239962604B990-API-SRV</svtrid>
  <chksum>f99e5f15fe8e779892c78a74b631b6df</chksum>
</response>
```

7.1.4. 向服务器提交请求

当会话建立后, 就可以向服务器提交各种命令。

7.1.5. 获得命令返回结果

当命令请求提交后就可以接收到请求结果, 它由结果代码及结果描述组成, 可以通过对字符串分析获得代码及结果描述。

7.1.6. 结束会话断开连接(Logout)

7.1.6.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	产品操作类型 CATEGORY: client
<action>ACTION</action>	业务操作类型 ACTION: Logout
<params>	
<param name="clid">VALUE</param>	帐号, 即代理会员号

</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不能重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	md5(clid + md5(password) + cltrid + "logout")
</request>	
返回处理结果:	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: client
<action>ACTION</action>	ACTION: Logout
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	md5(clid + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.1.6.2. 功能说明

您可以在一个会话里可以进行多个命令请求(最多 150 个)。在您没有命令请求时可以用 logout 退出 session 及断开连接。

7.1.6.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Client->Logout。

7.1.6.4. 限制或者约束条件

必须有操作过登陆才可以进行 Logout 操作。

7.1.6.5. 备注

logout 命令发送后不管是否成功都将使连接断开。

7.1.6.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
<category>client</category>
<action>Logout</action>
<params>
<param name="clid">150132</param>
</params>
<cltrid>150132A1238053251B362</cltrid>
<chksum>8cea79fb34b3dc7f1de1e8cae500b274</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
<category>client</category>
<action>Logout</action>
```

```

<code>1500</code>
<msg>Command completed successfully;ending session</msg>
<value>L46:no value</value>
<resData>
</resData>
<cltrid>150132A1238053251B362</cltrid>
<svtrid>150132A1238053251B362-API-SRV</svtrid>
<chksum>2971f9bed45b1ab482766f99f14031e4</chksum>
</response>

```

7.2. 域名业务

依据《中华人民共和国网络安全法》和《互联网域名管理办法》关于身份信息核验的有关规定，于 2022 年 7 月起用户身份信息核验审核通过后，方可进行域名的新注册及过户，未完成身份信息核验的已注册域名将禁止续费。

7.2.1. 域名注册管理说明

根据域名管理要求，域名注册前需进行用户身份信息核验审核（即 域名联系人信息审核 或域名模板审核）。

域名注册流程为：

第一步：创建域名模板，同步提交实名资料审核

相关信息见：<https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/#api-域名实名-模版创建>

第二步：等待，实名审核通过

相关信息见：<https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/#api-域名实名-查询域名实名状态>

第三步：已实名的模板关联域名注册

相关信息见：“域名”下的 [7.2.3.4.CreateDomain 域名注册](#)

第四步：等待，域名命名审核通过

相关信息见：<https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/#api-域名实名-域名命名审核结果>

以上完成，即域名完成注册与实名可正常使用。

创建前请确认公共信息说明：<https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/#api-公共信息>

域名信息修改（过户）通过模板替换方式进行。相关信息见：<https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/#api-域名实名-域名模板过户>

7.2.2. 域名

7.2.2.1. 支持域名类型表

域名的具体格式请参考附件[域名格式](#)。

域名	类型 ID	说明
com/net	0	.com/.net 国际域名(支持多语种域名) 具体参考 COM/NET 域名多语种类型
中国	200	中文. 中国
cn	220	英文. Cn 域名类型见附录中 Cn 域名类型
biz	800	Biz 国际域名（支持多语种域名）

		具体参考 BIZ 域名多语种类型
info	805	Info 国际域名
mobi	903	Mobi 域名
asia	905	Asia 域名
name	804	Name 域名 (含二级/三级域名) 具体参考 NAME 域名类型
cc	660	Cc 英文域名
cc	661	Cc 中文域名
club	740	Club 英文域名
在线	720	英文. 在线域名
在线	721	中文. 在线域名
中文网	730	英文. 中文网域名
中文网	731	中文. 中文网域名
Wang	750	英文. wang 域名
Wang	751	中文. wang 域名
Top	770	英文. top 域名
Top	771	中文. top 域名
网址	211	英文. 网址域名
网址	212	中文. 网址域名

7.2.2.2. CheckDomain 检查域名是否已被注册

7.2.2.2.1. 命令格式

标签	定义
业务请求 (以下各参数必须使用英文字符):	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckDomain
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考"域名服务"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	Length1-68, 域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"checkdomain"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果:	

<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckDomain
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	
<data name="domain">VALUE </data>	客户提交的域名
<data name="avail">VALUE</data>	"0"表示已注册 "1"表示未注册
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.2.2. 功能说明

查询域名是否已被注册。

7.2.2.2.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otcep.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DomainManage->CheckDomain，输入域名进行查询操作。

7.2.2.2.4. 限制或者约束条件

无

7.2.2.2.5. 备注

无

7.2.2.2.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> CheckDomain </action>
  <params>
    <param name="domaintype">805</param>
    <param name="domain">akdkls5.info</param>
  </params>
</request>
```

```

<cltrid>EppLogin150132-0000-1239153816</cltrid>
<chksum>292abbbe828d3baf5efe9dd6b3a7598d</chksum>
</request>
返回处理结果:
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>CheckDomain</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>L130:no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">akdkls5.info</data>
    <data name="avail">0</data>
  </resData>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1239153816</cltrid>
  <svtrid>EppLogin150132-0000-1239153816-API-SRV</svtrid>
  <chksum>5856ffcd121ad3adf8bfff21e45a2d1b</chksum>
</response>

```

7.2.2.3. InfoDomain 查看域名信息

7.2.2.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: InfoDomain
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名服务”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	Length1-68，查询的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"infodomain"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	

<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: InfoDomain
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="domain">VALUE</data>	length1-68, 注册的域名
<data name="crDate">VALUE</data>	length1-10, 注册日期 (2019-01-01)
<data name="exDate">VALUE</data>	length1-10, 到期日期 (2020-01-01)
<data name="password">VALUE</data>	Length6-16, 域名密码
<data name="dns">VALUE</data>	Length1-120, 一次最多显示 13 个 DNS。
联系人信息 (注册人以 "r_" 开头, 管理人 "a_", 技术人 "t_", 付款人 "b_")	
<data name="r_name">VALUE</data>	Length1-60, 注册人名称
<data name="r_org">VALUE</data>	length 1-60, 联系人组织名称
<data name="r_country">VALUE</data>	length 2, 联系人所在国家
<data name="r_province">VALUE</data>	length 1-60, 联系人所在省份
<data name="r_city">VALUE</data>	length 1-60, 联系人所在城市
<data name="r_street">VALUE</data>	length 1-60, 联系人街道地址
<data name="r_postalcode">VALUE</data>	length 1-10, 联系人邮编
<data name="r_voice">VALUE</data>	length 1-17, 联系人电话号码
<data name="r_fax">VALUE</data>	length 1-17, 联系人传真号码
<data name="r_email">VALUE</data>	length 1-60, 联系人邮箱
<data name="r_password">VALUE</data>	length 6-10, 联系人密码
.....	
<data name="r_name_m">VALUE</data>	Length 0-60, 注册人名称 (母语,com/net)
<data name="r_org_m">VALUE</data>	Length 0-60, 联系人组织名称 (母语,com/net)
<data name="r_country_m">VALUE</data>	length 0-60, 联系人所在国家 (母语,com/net)
<data name="r_province_m">VALUE</data>	length 0-60, 联系人所在省份 (母语,com/net)
<data name="r_city_m">VALUE</data>	length 0-60, 联系人所在城市 (母语,com/net)
<data name="r_street_m">VALUE</data>	length 0-60, 联系人街道地址 (母语,com/net)
.....	
其他特殊信息	
<data name="ced">VALUE</data>	Length1-17, asia 的 CED 联系人: VALUE 值为 registrant, admin, tech, billing 其中之一。
其他参数参考 EppCrtContact 创建联系人字段说明	
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid

	+ svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.3.2. 功能说明

获取域名信息。

7.2.2.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DomainManage>InfoDomain，输入域名进行查询操作。

7.2.2.3.4. 限制或者约束条件

无

7.2.2.3.5. 备注

无

7.2.2.3.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> InfoDomain </action>
  <params>
    <param name="domaintype">220</param>
    <param name="domain">abcasda.cn</param>
  </params>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1239154728</cltrid>
  <chksum>ced2f5c21deb6d811c3eb78104420a51</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>InfoDomain</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>L125:no value</value>
  <resData>
    <data name="crDate">2015-12-17</data>
    <data name="exDate">2022-01-02</data>
    <data name="password">7fe11fd9d97ee40bdf57e561427c0a6</data>
    <data name="dns">dns1.onlinenic.net</data>
    <data name="dns">dns2.onlinenic.net</data>
    <data name="r_name">123456</data>
```



```
<data name="r_org">123456</data>
<data name="r_country">BJ</data>
<data name="r_province">mokcup</data>
<data name="r_city">123456</data>
<data name="r_street">123456</data>
<data name="r_postalcode">123456</data>
<data name="r_voice">+86.5925391800</data>
<data name="r_fax">+86.5925391800</data>
<data name="r_email">asdfasdf@sadf.com</data>
<data name="r_password">123456</data>
<data name="a_name">123456</data>
<data name="a_org">123456</data>
<data name="a_country">BJ</data>
<data name="a_province">Beijing</data>
<data name="a_city">123456</data>
<data name="a_street">123456</data>
<data name="a_postalcode">123456</data>
<data name="a_voice">+86.5925391800</data>
<data name="a_fax">+86.5925391800</data>
<data name="a_email">asdfasdf@sadf.com</data>
<data name="a_password">123456</data>
<data name="t_name">123456</data>
<data name="t_org">123456</data>
<data name="t_country">BJ</data>
<data name="t_province">Beijing</data>
<data name="t_city">123456</data>
<data name="t_street">123456</data>
<data name="t_postalcode">123456</data>
<data name="t_voice">+86.5925391800</data>
<data name="t_fax">+86.5925391800</data>
<data name="t_email">asdfasdf@sadf.com</data>
<data name="t_password">123456</data>
<data name="b_name">123456</data>
<data name="b_org">123456</data>
<data name="b_country">CN</data>
<data name="b_province">JL</data>
<data name="b_city">WJ</data>
<data name="b_street">WANG HAI LU</data>
<data name="b_postalcode">361008</data>
<data name="b_voice">+810.2345431</data>
<data name="b_fax">+810.2341234</data>
<data name="b_email">HK@253.cn</data>
<data name="b_password">Bb123456</data>
</resData>
```

```
<cltrid>EppLogin150132-0000-1239154728</cltrid>
<svtrid>EppLogin150132-0000-1239154728-API-SRV</svtrid>
<chksum>5dec02661c188d69ff52148d5dace144</chksum>
```

```
</response>
```

7.2.2.4. CreateDomain 域名注册

7.2.2.4.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateDomain
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，目前支持域名类型 COM/.NET/.CN/.中国/.TOP
<param name="mltype">VALUE</param>	多语种类型 ID，多语种域名.Com/net 域名使用，具体值请参考 域名类型表 ，而英文域名可为空或置零。
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68，要注册的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="period">VALUE</param>	1-10 年，域名注册年数
<param name="dns">VALUE</param>	length1-120，主 DNS
<param name="dns">VALUE</param>	length1-120，辅 DNS
以下为特殊字段	
COM/NET/CN/中国域名特殊参数	
<param name="template_id">VALUE</param>	域名已实名模板 ID，请参考 https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/ 中的“模板创建”创建模板，并在模板审核复审通过状态为“ 完成 ”状态后使用。
非 COM/NET/CN/中国域名特殊参数	
<param name="registrant">VALUE</param>	length1-16，注册联系人 ID
<param name="admin">VALUE</param>	length1-16，管理联系人 ID
<param name="tech">VALUE</param>	length1-16，技术联系人 ID
<param name="billing">VALUE</param>	length1-16，付款联系人 ID
以上为特殊字段	
<param name="password">VALUE</param>	length8-16，域名管理密码
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， COM/.NET/.CN/.中国/.TOP 域名： <code>md5(clid+md5(clidpassword)+cltrid+"createdomain"+domaintype+domain+period+dns1+dns2+template_id+password)</code> ;
</request>	
返回处理结果：	

<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateDomain
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="domain">VALUE</data>	length1-68, 注册的域名
<data name="crDate">VALUE</data>	length1-10, 注册日期 (2019-01-01)
<data name="exDate">VALUE</data>	length1-10, 到期日期 (2020-01-01)
</resData>	
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.4.2. 功能说明

注册域名。

7.2.2.4.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DomainManage -> CreateDomain。

7.2.2.4.4. 限制或者约束条件

- a. 不支持 gov.cn 域名注册。
- b. COM/NET/CN/中国域名只能使用已实名模板 ID, 请参考 <https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/> 中的“模板创建”创建模板，并在模板审核复审通过**状态为“完成”**后使用。
- c. 中英文域名中，如涉及“中国”、“国家”、“中华”、“全国”等敏感词汇限制注册。
- d. 域名密码由 8-16 个字符组成，其中必须含有一个数字（0-9），一个字母（a-zA-Z），和一个特殊字符（!#\$%()*+,-./:;=?@[^_`{|}~），并且不得含有空格。

7.2.2.4.5. 备注

客户登陆后再向服务器提交操作。

所有域名注册属于预注册成功，注册后需通过注册局命名审核，并部分域名由注册局人工审核，是否可正式注册成功以审核结果为准。

命名审核不通过域名将通过邮件通知信会员号下邮箱。域名可在注册后三天有效期内删除或进行域名转出。

7.2.2.4.6. 命令范例

业务请求：

COM/NET/CN/中国/TOP:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>CreateDomain</action>
  <params>
    <param name="domaintype">0</param>
    <param name="mltype">0</param>
    <param name="domain">testtest220610r1.com</param>
    <param name="period">1</param>
    <param name="dns">ns1.dns-diy.com</param>
    <param name="dns">ns2.dns-diy.com</param>
    <param name="template_id">kg3560ed4814223a</param>
    <param name="password">Aa654!@#</param>
  </params>
  <cltrid>test16551979271843754633</cltrid>
  <chksum>e6ddcb6a1184ea8133c569512f9bdfcb</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>CreateDomain</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>L929:no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">testtest220610r1.com</data>
    <data name="crDate">2022-06-14</data>
    <data name="exDate">2023-06-14</data>
  </resData>
  <cltrid>test16551979271843754633</cltrid>
  <svtrid>test16551979271843754633-API-SRV</svtrid>
  <chksum>b15eb6b3f71d1dfc751574a12dcf939e</chksum>
</response>
```

7.2.2.5. RenewDomain 续费域名

7.2.2.5.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewDomain
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名服务”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68，要续费的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="period">VALUE</param>	1-10 年，域名注册年数
</params>	

<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"renewdomain"+ domaintype + domain + period)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewDomain
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="domain">VALUE</data>	length1-68，注册的域名
<data name="exDate">VALUE</data>	length1-10，到期日期（2020-01-01） 续费后从注册局返回命令中获取。
</resData>	
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.5.2. 功能说明

您可以在一个会话里续费属于您账号下的域名，但是所续费的域名必符合域名的有效期为（1-10）年。

续费要求实名已通过的域名，未实名或未通过情况下限制续费。

7.2.2.5.3. DEMO 使用说明

进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DomainManage->RenewDomain, 页面中的 type 为域名的类型，name 为域名名称，period 为您要续费的年数。

7.2.2.5.4. 限制或者约束条件

- 域名续费多语种域名（com/net/biz 域名使用域名的 punycode 编码，CN、中国、网络、公司域名使用中文原码）；
- 5 分钟内不能重复续费；
- 组合产品不能单独续费。

7.2.2.5.5. 备注

无

7.2.2.5.6. 命令规范

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> RenewDomain </action>
  <params>
    <param name="domaintype">906</param>
    <param name="domain">2423428eqwrqwer.me</param>
    <param name="period">1</param>
  </params>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1239086954</cltrid>
  <chksum>0e745750e142e57d77ee13f7babcef72</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>RenewDomain</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>L476:null</value>
  <resData>
    <data name="domain">2423428eqwrqwer.me</data>
    <data name="exDate">2018-03-29</data>
  </resData>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1239086954</cltrid>
  <svtrid>EppLogin150132-0000-1239086954-API-SRV</svtrid>
  <chksum>1833d9d09396e3f4ea495d40a04c190c</chksum>
</response>
```

7.2.2.6. DeleteDomain 删除域名

7.2.2.6.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: DeleteDomain
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考“域名服务”下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68, 要删除的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式

</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"deldomain"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: DeleteDomain
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.6.2. 功能说明

您可以在一个会话里删除您所注册的域名，但是所删除的域名必须符合我司的删除规则。

7.2.2.6.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DomainManage->DeleteDomain，页面中 domaintype 是域名类型，domain 是域名。

7.2.2.6.4. 限制或者约束条件

- 新注册域名在 72 小时内并在您当月新注册此同一后缀域名量的 6%内，可提供删除及退款。当月新注册域名量的 6%：即当月同一后缀新注册域名 18 个可删除 1 个，新注册域名满 36 个可删除 2 个，以此类推。
- 所有已经续过费的域名不支持删除。
- 若域名存在删除锁定状态，则不允许删除。
- 域名属于组合，包销及促销产品不提供删除。

7.2.2.6.5. 备注

无

7.2.2.6.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> DeleteDomain </action>
```

```

<params>
  <param name="domaintype">0</param>
  <param name="domain">athenstest.net</param>
</params>
<cltrid>EppLogin150132-0000-1236562011</cltrid>
<chksum>229998329c0f36dd45e7be6529d2aa28</chksum>
</request>
返回结果:
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>DeleteDomain</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>Command complateted successfully</value>
  <resData> </resData>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1236562206</cltrid>
  <svtrid>EppLogin150132-0000-1236562206-API-SRV</svtrid>
  <chksum>ae63761f541114a94077aaf060207d0c</chksum>
</response>

```

7.2.2.7. UpdateDomainStatus 修改域名状态（转移锁定）

7.2.2.7.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainStatus
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名服务”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68，要修改的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="addstatus">VALUE</param>	Length1-30，新增某域名状态（可选） 注：此处指域名锁定状态： clientTransferProhibited 表禁止域名转移
<param name="remstatus">VALUE</param>	Length1-30，取消某域名状态（可选） 注：此处指域名锁定状态： clientTransferProhibited 表禁止域名转移
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"updatedo

	mainstatus"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainStatus
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.7.2. 功能说明

修改域名状态 (clientTransferProhibited)。

7.2.2.7.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录,

点击 DomainManage>UpdateDomainStatus, 输入域名, 选择域名类型, 选择所要操作的类型进行修改。

7.2.2.7.4. 限制或者约束条件

域名转移锁定支持的域名类型:

com/net/name/cn/asia/biz/info//mobi/cc

7.2.2.7.5. 备注

无

7.2.2.7.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<request>
```

```
<category> domain </category>
```

```
<action> UpdateDomainStatus </action>
```

```
<params>
```

```
<param name="domaintype">805</param>
```

```
<param name="domain">akdkls5.info</param>
```

```
<param name="addstatus">clientTransferProhibited</param>
```

```

</params>
<cltrid>EppLogin150132-0000-1239155001</cltrid>
<chksum>4f7605138e5062eb572480d9447cddb0</chksum>
</request>
返回结果:
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>UpdateDomainStatus</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>L255:no value</value>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1239155001</cltrid>
  <svtrid>EppLogin150132-0000-1239155001-API-SRV</svtrid>
  <chksum>ac6ee97f7ea61202e6f9dd0f02963923</chksum>
</response>

```

7.2.2.8. UpdateDomainExtra 域名附加服务申请&取消

7.2.2.8.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainExtra
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名服务”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68，要修改的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="addextra">VALUE</param>	Length1-30，新增某域名附加服务（可选） 注：目前指域名自动续费： clientAutoRenw 表域名到期自动续费
<param name="remextra">VALUE</param>	Length1-30，取消某域名附加服务（可选） 注：目前指域名自动续费： clientAutoRenew 表域名到期自动续费
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"updatedomainextra"+ domaintype + domain)

</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainExtra
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.8.2. 功能说明

设置域名附加服务 (clientAutoRenew)。

7.2.2.8.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 DomainManage>UpdateDomainExtra, 输入域名, 选择域名类型, 选择所要操作的类型进行修改码。

7.2.2.8.4. 限制或者约束条件

域名自动续费支持的域名类型: com/net/cn/, CN 未实名不能设置自动续费

7.2.2.8.5. 备注

无

7.2.2.8.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
<category>domain</category>
  <action>UpdateDomainExtra</action>
  <params>
    <param name="domaintype">0</param>
    <param name="domain">1981198135.com</param>
    <param name="addextra">clientAutoRenew</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239155645B829</cltrid>
  <chksum>b14491cef3808b6b6507f80348f7f13e</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>UpdateDomainExtra</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L200:no value</value>
  <resData>
  </resData>
  <cltrid>150132A1239155645B829</cltrid>
  <svtrid>150132A1239155645B829-API-SRV</svtrid>
  <chksum>00a06e319910239d4b7d486e44e3c1e6</chksum>
</response>
```

7.2.2.9. UpdateDomainDNS 修改域名 DNS

7.2.2.9.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainDns
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考"域名服务"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68, 要修改的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="nameserver">VALUE</param>	(可选数量为 2-6 个)Length1-120, 域名 DNS, 至少 2 个, 其他为空不传
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"updatedomaindns"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"

<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainDns
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.2.9.2. 功能说明

修改域名的 DNS。

7.2.2.9.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 DomainManage->UpdateDomainDns 输入域名, 选择域名类型, 输入 DNS 名称进行修改。

7.2.2.9.4. 限制或者约束条件

无

7.2.2.9.5. 备注

- nameserver2-6 条, 至少两条, 其他为空不传。

7.2.2.9.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<request>
<category>domain</category>
<action>UpdateDomainDns</action>
<params>
  <param name="domaintype">0</param>
  <param name="domain">testtest220610r1.com</param>
  <param name="nameserver">ns1.dns-diy.com</param>
  <param name="nameserver">ns3.dns-diy.com</param>
</params>
<cltrid>150132A1655455320B994</cltrid>
<chksum>c1d355e6e7ab51772140f89702c79f7c</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
```

```

<action>UpdateDomainDns</action>
<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>L640:no value</value>
<resData>
</resData>
<cltrid>150132A1655455320B994</cltrid>
<svtrid>150132A1655455320B994-API-SRV</svtrid>
<chksum>3e21d9ebf8d98baff88bc9a7fbae153e</chksum>
</response>

```

7.2.2.10. UpdateDomainPwd 修改域名管理密码

7.2.2.10.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainPwd
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名服务”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68，要修改的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="password">VALUE</param>	Length8-16，域名新密码
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"updatedomainpwd"+domaintype+domain+password)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateDomainPwd
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)

</response>	
-------------	--

7.2.2.10.2. 功能说明

修改域名管理密码。

7.2.2.10.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>,

如已登录, 点击 DomainManage->UpdateDomainPwd, 输入域名、域名类型、新管理密码。

7.2.2.10.4. 限制或者约束条件

域名密码由 8-16 个字符组成, 其中必须含有一个数字 (0-9), 一个字母 (a-zA-Z), 和一个特殊字符 (!#\$%()*+,-./:;=?@[^_`{|}~), 并且不得含有空格。

7.2.2.10.5. 备注

无

7.2.2.10.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>UpdateDomainPwd</action>
  <params>
    <param name="domaintype">805</param>
    <param name="domain">zxcvzxcvc.info</param>
    <param name="password">Aa654!@#</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239159696B510</cltrid>
  <chksum>20750aeecc40c907912189ceff5ed6985</chksum>
</request>
```

返回结果

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>UpdateDomainPwd</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L131:no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">zxcvzxcvc.info</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1239159696B510</cltrid>
  <svtrid>150132A1239159696B510-API-SRV</svtrid>
```

```
<chksum>2d86a6d226def4e14149d4e0b31d5096</chksum>
</response>
```

7.2.2.11. InfoDomainExtra 获取域名附加服务状态（锁定，自动续费，域名保护等）

7.2.2.11.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: InfoDomainExtra
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考"域名服务"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68, 要查看的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"infodomainextra"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: InfoDomainExtra
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="domain">VALUE</data>	length1-68, 注册的域名
<data name="extra">VALUE</data>	(可多个) Length1-30, 域名附加服务 clientAutoRenew - 域名自动续费 clientIdShield - 域名保护 ok - 无附加服务
<data name="status">VALUE</data>	(可多个) Length1-30, 域名锁定状态
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)

</response>	
-------------	--

7.2.2.11.2. 功能说明

获取域名附加服务（锁定，自动续费，域名保护等）。

7.2.2.11.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> ，
如已登录，点击 DomainManage->InfoDomainExtra，输入域名和域名类型。

7.2.2.11.4. 限制或者约束条件

无

7.2.2.11.5. 备注

无

7.2.2.11.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>InfoDomainExtra</action>
  <params>
    <param name="domain">zxcvzxcvc.info</param>
    <param name="domaintype">805</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239155673B7</cltrid>
  <chksum>bb3dce42c916b49c8012d89074087f66</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>InfoDomainExtra</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L149:not value</value>
  <resData>
    <data name="status">ok</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1239155673B7</cltrid>
  <svtrid>150132A1239155673B7-API-SRV</svtrid>
  <chksum>2d6efcd2e34d490a3dbe913a9c8faff3</chksum>
</response>
```

7.2.3. 修改域名联系人邮箱

7.2.3.1. 功能说明

根据政策要求，域名修改注册人邮箱需通过域名原持有人验证。

步骤 1

发起修改申请，详见：[7.2.3.2.发送修改注册人邮箱验证码邮件](#)

操作成功后，将发一封验证邮件到现有域名注册人邮箱。邮箱中含有验证码

步骤 2

获取验证码：在现域名持有人邮箱中获得验证码

步骤 3，验证通过：

发起验证，详见：[7.2.3.3.修改域名注册人邮箱](#)

验证通过后，邮箱修改成功

7.2.3.2. 发送修改注册人邮箱验证码邮件

7.2.3.2.1. 命令格式

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: domain
<action>ACTION</action>	ACTION: RequestModifyRegistrantEmail
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置联系人所属的域名注册局，具体值参考“域名”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length 1-68，联系人所属域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="new_email">VALUE</param>	length 1-60，新邮箱
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"requestmodifyregistrantemail"+ domaintype + domain + new_email)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: domain
<action>ACTION</action>	ACTION: RequestModifyRegistrantEmail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码

	chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.3.2.2. 功能说明

申请修改域名注册人邮箱，用于获取验证码邮件。操作成功后，将发一封验证邮件到现有域名注册人邮箱。

7.2.3.2.3. 限制或者约束条件

不支持已过期域名。

7.2.3.2.4. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>RequestModifyRegistrantEmail</action>
  <params>
    <param name="domaintype">0</param>
    <param name="domain">testyoyo4161.com</param>
    <param name="new_email">test123@test123.com</param>
  </params>
  <cltrid>test16316112641494689198</cltrid>
  <chksum>a3b1839c745650572231558a0c915698</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>RequestModifyRegistrantEmail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>not value</value>
  <resData>
  </resData>
  <cltrid>test16316112641494689198</cltrid>
  <svtrid>test16316112641494689198-API-SRV</svtrid>
  <chksum>ca319f848642dac127eee6982978aea8</chksum>
</response>
```

7.2.3.3. 修改域名注册人邮箱

7.2.3.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: domain
<action>ACTION</action>	ACTION: VerifyModifyRegistrantEmail

<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置联系人所属的域名注册局, 具体值参考"域名"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length 1-68, 联系人所属域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="verification_code">VALUE</param>	验证码 (调用 RequestModifyRegistrantEmail 获取到的验证码)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"verifymodifyregistrantemail"+ domaintype + domain + verification_code)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: domain
<action>ACTION</action>	ACTION: VerifyModifyRegistrantEmail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.3.3.2. 功能说明

修改注册联系人邮箱。

7.2.3.3.3. 限制或者约束条件

不支持已过期域名。

7.2.3.3.4. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>VerifyModifyRegistrantEmail</action>
  <params>
    <param name="domaintype">0</param>
    <param name="domain">testyoyo4161.com</param>
    <param name="verification_code">oc_X/83(5K</param>
```

```

    </params>
    <cltrid>test16316116481389115247</cltrid>
    <chksum>3a4b19fcf344472d03e4def64585f7c2</chksum>
</request>

```

返回结果:

```

<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>VerifyModifyRegistrantEmail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>not value</value>
  <resData>
  </resData>
  <cltrid>test16316116481389115247</cltrid>
  <svtrid>test16316116481389115247-API-SRV</svtrid>
  <chksum>fa3d085cb2193d44c6eecd5fd1ec0727</chksum>
</response>

```

7.2.4. DNS 管理

7.2.4.1. 支持域名类型表

域名的具体格式请参考附件[域名格式](#)。

域名	类型 ID	说明
com/net	0	Com/Net 国际域名
cn	220	英文.Cn 域名
biz	800	Biz 国际域名
info	805	Info 国际域名
mobi	903	Mobi 域名
asia	905	Asia 域名
cc	660	Cc 英文域名
cc	661	Cc 中文域名

7.2.4.2. CheckHost 检查 DNS 是否可以注册

7.2.4.2.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckHost
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置 DNS 所属的域名注册局, 具体值参考"DNS"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="hostname">VALUE</param>	Length1-120, hostname: DNS 名称
</params>	

<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"checkhost"+ domaintype + hostname)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckHost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="hostname">VALUE</data>	hostname: 客户提交的 DNS
<data name="avail">VALUE</data>	avail: DNS 有效标记 VALUE: "0"表示已注册或已登记； "1"表示未注册或未登记。
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.4.2.2. 功能说明

查询 DNS 是否已经被注册。

7.2.4.2.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DnsManage>CheckHost，选择 DNS 的类型，输入 DNS 的名称进行查询。

7.2.4.2.4. 限制或者约束条件

无

7.2.4.2.5. 备注

无

7.2.4.2.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
```

```

<action> CheckHost </action>
<params>
  <param name="domaintype">220</param>
  <param name="hostname">ns1.aaa.cn</param>
</params>
<cltrid>Helloeveryone-7691223324696</cltrid>
<chksum>83419dd95bf67eefb513dbfe26c85268</chksum>
</request>

```

返回结果:

```

<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category> domain </category>
  <action> CheckHost </action>
  <code>1000</code>
  <msg> Command complateted successfully</msg>
<value>no value</value>
  <resData>
    <data name="hostname">ns1.aaa.cn</data>
    <data name="avail">0</data>
  </resData>
  <cltrid> Helloeveryone-7691223324696</cltrid>
  <svtrid> Helloeveryone-7691223324696-OLNIC-SRV</svtrid>
  <chksum> 7f58cd1a8ce63e0e939fc3b53b364968</chksum>
</response>

```

7.2.4.3. InfoHost 获取 DNS 信息

7.2.4.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: InfoHost
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置 DNS 所属的域名注册局, 具体值参考"DNS"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="hostname">VALUE</param>	length1-120, DNS 名称
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"infohost"+ domaintype + hostname)

</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: InfoHost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="hostname">VALUE</data>	length1-120, 客户提交的 DNS
<data name="addr">VALUE</data>	length1-15, DNS 的 IP 地址(IPV4)
<data name="addr">VALUE</data>	length1-15, 若 DNS 有多个 IP 时显示
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.4.3.2. 功能说明

获取 DNS 的信息。

7.2.4.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> , 如已登录, 点击 DnsManage->InfoHost, 选择 DNS 类型, 输入 DNS 名称进行获取 DNS 的信息。

7.2.4.3.4. 限制或者约束条件

DNS 主域属于您所在的会员号下。

7.2.4.3.5. 备注

无

7.2.4.3.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action> InfoHost </action>
  <params>
    <param name="domaintype">220</param>
```



```

    <param name="hostname">ns1.aaa.cn</param>
  </params>
  <cltrid>Helloeveryone-7691223324696</cltrid>
  <checksum>83419dd95bf67eefb513dbfe26c85268</checksum>
</request>
返回结果:
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category> domain </category>
  <action> InfoHost </action>
  <code>1000</code>
  <msg> Command complateted successfully </msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="hostname"> ns1.aaa.cn </data>
    <data name="addr">222.32.25.12</data>
    <data name="addr">222.32.25.13</data>
  </resData>
  <cltrid> Helloeveryone-7691223324696</cltrid>
  <svtrid> Helloeveryone-7691223324696-OLNIC-SRV </svtrid>
  <checksum>7f58cd1a8ce63e0e939fc3b53b364968</checksum>
</response>

```

7.2.4.4. CreateHost 创建 DNS

7.2.4.4.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateHost
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置 DNS 所属的域名注册局, 具体值参考"DNS"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="hostname">VALUE</param>	length1-120, DNS 名称
<param name="addr">VALUE</param>	length1-15, addr: DNS 的 IP 地址, IPV4 格式, 当 hostname 的主域名与 domaintype 不属于同一注册局时 addr 可以为空。 如: 当 domaintype=800 时, 表示要注册 BIZ 注册局的 DNS, 而 hostname="ns1.aaa.com"与 BIZ 不属于同一注册局, 这时 IP 地址可以为空, 即表示将 DNS "ns1.aaa.com" 到 BIZ 注册局进行登记, 而不是注册。

	而当 hostname="ns1.aaa.biz"时，则必须填写 IP 地址，此时为注册 DNS，而不是登记。
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"createhost"+ domaintype + hostname + addr(如果有))
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateHost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.4.4.2. 功能说明

创建 DNS。

7.2.4.4.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 DnsManage->CreateHost，选择 DNS 类型，输入所要创建的 DNS 名称和 IP 进行创建。

7.2.4.4.4. 限制或者约束条件

DNS 的主域名属于您所在的会员号下。
主域名需续费到 5 年才能注册 DNS。

7.2.4.4.5. 备注

无

7.2.4.4.6. 命令范例

业务请求：

注册 DNS：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> CreateHost </action>
  <params>
    <param name="domaintype">800</param>
    <param name="hostname">ns1.aaa.biz</param>
    <param name="addr">222.35.43.13</param>
  </params>
  <cltrid>Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
  <checksum>e0c3c6bd1355e4ffcda2f87561bdd4b3</checksum>
</request>
```

登记 DNS:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> CreateHost </action>
  <params>
    <param name="domaintype">800</param>
    <param name="hostname">ns1.aaa.com</param>
  </params>
  <cltrid>Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
  <checksum>e0c3c6bd1355e4ffcda2f87561bdd4b3</checksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category> domain </category>
  <action> CreateHost </action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <cltrid> Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
  <svtrid> Helloeveryone-7671223324694-OLNIC-SRV</svtrid>
  <checksum> d0ee7eaa0fb477d7ed3ff70f19fd297</checksum>
</response>
```

7.2.4.5. UpdateHost 修改 DNS

7.2.4.5.1. 命令格式

标签	定义
业务请求: addaddr 和 remaddr 至少有一项是必输项。	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"

<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateHost
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置 DNS 所属的域名注册局, 具体值参考"DNS"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="hostname">VALUE</param>	length1-120, DNS 名称
<param name="addaddr">VALUE</param>	length1-15, 新增 DNS 的新 IP 地址, IPV4 格式 (可选)
<param name="remaddr">VALUE</param>	length1-15, 删除 DNS 的旧 IP 地址, IPV4 格式 (可选)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"updatehost"+ domaintype + hostname + addaddr (如果存在) + remaddr (如果存在))
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: UpdateHost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.4.5.2. 功能说明

修改 DNS 的 IP。

7.2.4.5.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 DnsManage->UpdateHost, 选择 DNS 类型, 输入 DNS 名称, DNS 原 IP, DNS 新 IP 对 DNS 进行修改。

7.2.4.5.4. 限制或者约束条件

- a. DNS 的 IP 和 DNS 新 IP 至少需要输入其中一个。

b. DNS 必须属于您所在的会员号下。

7.2.4.5.5. 备注

无

7.2.4.5.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category> domain </category>
  <action> UpdateHost </action>
  <params>
    <param name="domaintype">0</param>
    <param name="hostname">ns1.test.com</param>
  </params>
  <cltrid> Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
  <chksum> e0c3c6bd1355e4ffcda2f87561bdd4b3</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category> domain </category>
  <action> UpdateHost </action>
  <code>1000</code>
  <msg> Command complateted successfully </msg>
  <value>no value</value>
  <cltrid> Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
  <svtrid> Helloeveryone-7671223324694-OLNIC-SRV </svtrid>
  <chksum> d0ee7eaa0fb477d7ed3ff70f19fd297</chksum>
</response>
```

7.2.4.6. DeleteHost 删除 DNS

7.2.4.6.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: DeleteHost
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置 DNS 所属的域名注册局, 具体值参考"DNS"下的 支持域名类型表 。

	如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="hostname">VALUE</param>	Lenght1-120, hostname: DNS 名称
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"deletehost"+ domaintype + hostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: DeleteHost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.4.6.2. 功能说明

删除 DNS。

7.2.4.6.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 DnsManage->DeleteHost, 选择 DNS 类型, 输入所要删除的 DNS 名称进行删除操作。

7.2.4.6.4. 限制或者约束条件

DNS 必须属于您所在的会员号下。

DNS 被域名使用中会导致 DNS 无法删除。

7.2.4.6.5. 备注

无

7.2.4.6.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
```

```

<category> domain </category>
<action> DeleteHost </action>
<params>
  <param name="domaintype">0</param>
  <param name="hostname">ns1.test.com</param>
</params>
<cltrid> Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
<checksum> e0c3c6bd1355e4ffcda2f87561bdd4b3</checksum>
</request>

```

返回结果:

```

<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category> domain </category>
  <action> DeleteHost </action>
  <code>1000</code>
  <msg> Command complateted successfully </msg>
<value>no value</value>
  <cltrid> Helloeveryone-7671223324694</cltrid>
  <svtrid> Helloeveryone-7671223324694-OLNIC-SRV </svtrid>
  <checksum> d0ee7eaa0fb477d7ed3ff70f19fd297</checksum>
</response>

```

7.2.5. 域名转移会员号

7.2.5.1. 支持域名类型表

域名的具体格式请参考附件[域名格式](#)。

域名	域名类型	说明
com/net	0	.com/.net 国际域名(支持多语种域名) 具体参考 COM/NET 域名多语种类型
中国	200	中文.中国
cn	220	英文.Cn 域名 域名类型见附录中 CN 域名类型
biz	800	Biz 国际域名(支持多语种域名) 具体参考 BIZ 域名多语种类型
info	805	Info 国际域名
mobi	903	Mobi 域名
asia	905	Asia 域名
name	804	Name 域名(含二级/三级域名) 具体参考 NAME 域名类型
cc	660	Cc 英文域名
cc	661	Cc 中文域名

7.2.5.2. QueryCustTransfer 查看域名转移状态

7.2.5.2.1. 命令格式

标签	定义
业务请求(以下各参数必须使用英文字符):	

<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: QueryCustTransfer
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考"域名转移会员号"下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	length1-68, 要查看的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="op">VALUE</param>	转移操作: In – transfer in; 查看转入记录 Out – transfer out 查看转出记录
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"querycusttransfer "+ domaintype + domain + op)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: QueryCustTransfer
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="domain">VALUE</data>	(必需) length1-68, 注册的域名
<data name="status">VALUE</data>	(必需) 转移状态: clientApproved: 转出/入成功; expired: 转移超过 5 天未处理, 过期, 仅当 op=Out 时返回; pending: 正在转移, 仅当 op=Out 时返回
<data name="inID">VALUE</data>	(可选, op=Out 时返回) 转入方会员号
<data name="outID">VALUE</data>	(可选, op=In 时返回) 转出方会员号
<data name="reDate">VALUE</data>	(必需) 提交转移时间 (格式: yyyy-mm-dd)
<data name="acDate">VALUE</data>	(可选, 转移被取消、拒绝、转移成功时返回, 未作任何操作时不需要) 正式操作时间 (格式: yyyy-mm-dd)
<data name="exDate">VALUE</data>	(可选, 转移成功时返回) 域名当前到期时间 (格式: yyyy-mm-dd)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum =

	md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.5.2.2. 功能说明

查看域名转移会员号状态

7.2.5.2.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> ,

如已登录, 点击 TransferCustID->QueryCustTransfer, 输入域名、域名类型、操作类型 (转出或转入)。

7.2.5.2.4. 限制或者约束条件

无

7.2.5.2.5. 备注

无

7.2.5.2.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>QueryCustTransfer</action>
  <params>
    <param name="domaintype">805</param>
    <param name="domain">zxcvzxcvc.info</param>
    <param name="op">out</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239169504B40</cltrid>
  <chksum>3157a05f616ba7bed253c09babec7d83</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>QueryCustTransfer</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L122:no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">zxcvzxcvc.info</data>
    <data name="status">pending</data>
    <data name="inID">150132</data>
```

```

    <data name="reDate">2019-04-08</data>
    <data name="exDate">2019-07-07</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1239169504B40</cltrid>
  <svtrid>150132A1239169504B40-API-SRV</svtrid>
  <chksum>45e989ba511ae9e3e037f11117f391b3</chksum>
</response>

```

7.2.5.3. RequestCustTransfer 转入方提交转入会员号

7.2.5.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: RequestCustTransfer
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名转移会员号”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	Length1-68, 申请的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="password">VALUE</param>	Length6-16, 域名转移密码
<param name="curID">VALUE</param>	域名当前所属会员号
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"requestcusttransfer "+ domaintype + domain + password + curID)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: RequestCustTransfer
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="domain">VALUE</data>	length1-68, 域名
<data name="status">VALUE</data>	转移成功状态：clientApproved
<data name="outID">VALUE</data>	转出方会员号
<data name="exDate">VALUE</data>	域名当前到期时间 (格式： yyyy-mm-dd)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置

<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.5.3.2. 功能说明

转入方提交域名转入会员号，并自动续费一年。

7.2.5.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，
如已登录，点击 TransferCustID->RequestCustTransfer，输入域名、域名类型、转移密码、域名原客户 ID。

7.2.5.3.4. 限制或者约束条件

- 域名处于过期、域名冻结或者域名被禁止更新的状态不允许进行域名转移

7.2.5.3.5. 备注

无

7.2.5.3.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>RequestCustTransfer</action>
  <params>
    <param name="domaintype">805</param>
    <param name="domain">huangzhyinfo.info</param>
    <param name="password">123456</param>
    <param name="curID">355422</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1243908586B710</cltrid>
  <chksum>0cfaed9c9d38895d6bda06f04f361163</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>RequestCustTransfer</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>L135:no value</value>
```

```

<resData>
  <data name="domain"> huangzhyinfo.info</data>
  <data name="status">clientApproved</data>
  <data name="inID">355422</data>
  <data name="exDate">2019-07-07</data>
</resData>
<cltrid>150132A1243908586B710</cltrid>
<svtrid>150132A1243908586B710-API-SRV</svtrid>
<chksum>655d0e441798a76f148c253420657ab7</chksum>
</response>

```

7.2.5.4. CustTransferSetPwd 转出方设置&修改转移会员号密码

7.2.5.4.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CustTransferSetPwd
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID，用以标置域名所属的域名注册局，具体值参考“域名转移会员号”下的 支持域名类型表 。 如：domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	Length1-68，设置的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="password">VALUE</param>	Length6-16，域名转移密码
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"custtransfersetpwd"+ domaintype + domain + password)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: CustTransferSetPwd
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum =

	md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.5.4.2. 功能说明

转出方设置或修改转移会员号密码，并默认同意域名于 5 天内转出。

7.2.5.4.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>,

如已登录，点击 TransferCustID->CustTransferSetPwd，输入域名、域名类型、转移密码。

7.2.5.4.4. 限制或者约束条件

- 域名注册时间没有超过 5 天或者在 10 天内即将过期的域名都不允许进行设置&修改转移会员号密码

7.2.5.4.5. 备注

无

7.2.5.4.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>CustTransferSetPwd</action>
  <params>
    <param name="domaintype">805</param>
    <param name="domain">zxcvzxcvc.info</param>
    <param name="password">123456</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239169457B827</cltrid>
  <chksum>74771054533cdf99989f440f85a60b7f</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>CustTransferSetPwd</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L115:no value</value>
  <resData>
  </resData>
  <cltrid>150132A1239169457B827</cltrid>
  <svtrid>150132A1239169457B827-API-SRV</svtrid>
```

```
<chksum>5622cdd247c92fc4941d9b42ce247361</chksum>
</response>
```

7.2.6. 域名转入注册商

7.2.6.1. 支持域名类型表

域名的具体格式请参考附件[域名格式](#)。

域名	域名类型 domaintype	说明
com/net	0	.com/.net 国际域名(支持多语种域名) 具体参考 COM/NET 域名多语种类型
cn	220	英文.Cn 域名
biz	800	Biz 国际域名 (目前不支持多语种域名)
info	805	Info 国际域名
mobi	903	Mobi 域名
asia	905	Asia 域名
Top	770	英文.top 域名
Top	771	中文.top 域名

7.2.6.2. QueryRegTransfer 查看域名转入状态

7.2.6.2.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: QueryRegTransfer
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考“域名转入注册商”下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	Length1-68, 要查看的域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"queryregtransfer"+ domaintype + domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "domain"
<action>ACTION</action>	ACTION: QueryRegTransfer
<code>CODE</code>	参考 错误代码

<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表，成功时显示
<data name="domain">VALUE</data>	length1-68，注册的域名
<data name="status">VALUE</data>	Length1-30，当前转移状态
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.6.2.2. 功能说明

查询域名注册商转入状态。

7.2.6.2.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otcp.35.com/apidemo/index.php>,

如已登录，点击 TransferRegistrar->QueryRegTransfer，输入域名、域名类型。

7.2.6.2.4. 限制或者约束条件

无

7.2.6.2.5. 备注

无

7.2.6.2.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>QueryRegTransfer</action>
  <params>
    <param name="domaintype">220</param>
    <param name="domain">sina.cn</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1239259539B60</cltrid>
  <chksum>3522e5de5d095b65d1fb61ac058971bf</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>QueryRegTransfer</action>
```

```

<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>L121:no value</value>
<resData>
  <data name="domain">sina.cn</data>
  <data name="status">transferSuccessfully</data>
</resData>
<cltrid>150132A1239259539B60</cltrid>
<svtrid>150132A1239259539B60-API-SRV</svtrid>
<chksum>c2a1138782fd4f6f8ae7cecd4917f136</chksum>
</response>

```

7.2.6.3. RequestRegTransfer 提交转入域名

7.2.6.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: domain
<action>ACTION</action>	ACTION: RequestRegTransfer
<params>	
<param name="domaintype">VALUE</param>	域名类型 ID, 用以标置域名所属的域名注册局, 具体值参考“域名转入注册商”下的 支持域名类型表 。 如: domaintype=800 表示 BIZ 域名
<param name="domain">VALUE</param>	Length 1-68, 域名 域名的格式说明参考附件 域名格式
<param name="contact_id">VALUE</param>	域名已实名模板 ID, 请参考 https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/ 中的“模板创建”创建模板, 并在模板审核复审通过状态为“ 完成 ”状态后使用。
<param name="authcode">VALUE</param>	域名转移密码
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"requestregtransfer"+ domaintype + domain+contact_id+authcode)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: domain
<action>ACTION</action>	ACTION: RequestRegTransfer
<code>CODE</code>	参考 错误代码

<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.2.6.3.2. 功能说明

com/net/cc 不实现提交域名实时转移，待实名完成后，域名转入动作由定时程序完成。

非 com/net/cc 域名实时提交转移。

7.2.6.3.3. DEMO 使用说明

进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>,

如已登录， 点击 TransferRegistrar->RequestRegTransfer

7.2.6.3.4. 限制或者约束条件

域名所使用的模板必须是已实名的模板。模板相关信息见 <https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/>

7.2.6.3.5. 备注

- 不能转入已为我司的域名
- 新注册 60 天内的域名不能申请转入
- 10 天后到期的域名也不能申请转入
- 转入域名需续费一年

7.2.6.3.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>
  <action>RequestRegTransfer</action>
  <params>
    <param name="domaintype">0</param>
    <param name="domain">testaskdjfl123.com</param>
    <param name="contact_id">kg3560ed4814223a</param>
    <param name="authcode">Aa123456</param>
  </params>
  <cltrid>test1640588116719354351</cltrid>
  <chksum>e61aa15208bd395cb0a9a21fc6a6bf43</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>RequestRegTransfer</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>not value</value>
  <resData>
  </resData>
  <cltrid>test1640588116719354351</cltrid>
  <svtrid>test1640588116719354351-API-SRV</svtrid>
  <chksum>3e24b78bd40337e519bfc8c0674e1a46</chksum>
</response>
```

7.3. 主机业务

7.3.1. 主机型号说明

API 系统支持智强主机则包含主机类型，如双线智强、智强入门型、智强神州通、智强 G 型、海外智强主机等，客户可对这类主机进行开设申请、升级、续费和管理等操作。

7.3.2. 智强主机

7.3.2.1. 使用说明

智强主机支持的型号见[智强主机基本参数表](#)，这个表中具体指出每种类别主机对应的型号（typeID）、支持的操作系统(ostype)、可开设的地点(place)，是否有赠送数据库及赠送的数据库空间大小、是否有赠送邮局及赠送的邮局空间/用户数大小等。

以下型号的主机即智强主机在操作各种功能的时候，报文中对应的<param name="flag">VALUE</param>值都固定为 1002.表示主机类型为智强主机。

7.3.2.2. 智强主机基本参数表

主机类别	型号 (typeID)	操作系统 (ostype)	赠送数据库空 间大小	赠送邮局
智强 100	1005	WINDOWS2003 LINUX		
智强云 300	1014	WINDOWS2003 LINUX		
智强 300	1011	WINDOWS2003 LINUX		2 用户，4096M 空间
智强 350	1021	WINDOWS2003 LINUX		
智强 700	1025	WINDOWS2003 LINUX	50M	2 用户，4096M 空间
智强 1100	1033	WINDOWS2003 LINUX	100M	2 用户，4096M 空间
智强 G3	1043	WINDOWS2003 LINUX	600M	5 用户，10240M 空间

智强 G5	1045	WINDOWS2003 LINUX	1000M	10 用户，20480M 空间
海外智强 100	1051	WINDOWS2003		
海外智强 150	1053	WINDOWS2003		
海外智强 320	1061	WINDOWS2003	20M	3 用户，6144M 空间
海外智强 450	1071	WINDOWS2003	50M	5 用户，10240M 空间
全能 150	1027	WINDOWS2003		
中频-商用 500	1115	WINDOWS2003 LINUX	50M	
中频-云防 500	1116	WINDOWS2003 LINUX	50M	
入门 2 型	2011	WINDOWS2003 LINUX		2 个用户，10M 空间
入门 3 型	2021	WINDOWS2003 LINUX		1 个用户，2048M 空间
入门 4 型	2031	WINDOWS2003 LINUX		10 个用户，50M 空间
智强神州通 M100	3005	WINDOWS2003 LINUX		
智强神州通 M200	3007	WINDOWS2003 LINUX	50M	2 用户，4096M 空间
智强神州通 M600	3027	WINDOWS2003 LINUX	200M	2 个用户，4096M 空间
智强神州通 G1	3033	WINDOWS2003 LINUX	500M	2 个用户，4096M 空间
智强神州通 G5	3301	WINDOWS2003 LINUX	1000M	4 用户，8192M 空间
智强神州通 G+	3035	WINDOWS2003 LINUX	150M	
智强 G1	6002	WINDOWS2003		2 用户，4096M 空间
双线智强 150	1009	WINDOWS2003		
智强 HK800	7103	WINDOWS2003 LINUX	100M	
智强 HK 云 300	7104	WINDOWS2003 LINUX		
智强 HK 云 450	7105	WINDOWS2003 LINUX	50M	
全能 G1	1081	WINDOWS2003	50M	
全能 G1 双线	1082	WINDOWS2003	50M	
全能 G1 香港	1083	WINDOWS2003	50M	

全能 G2	1084	WINDOWS2003	100M	
全能 G2 双线	1085	WINDOWS2003	100M	
全能 G2 香港	1086	WINDOWS2003	100M	
全能 G3	1087	WINDOWS2003	150M	
全能 G3 双线	1088	WINDOWS2003	150M	
全能 G3 香港	1089	WINDOWS2003	150M	
全能 ssl-G1	1101	WINDOWS2003	50M	
全能 ssl-G2	1102	WINDOWS2003	50M	
全能 ssl-G3	1103	WINDOWS2003	50M	
全能 G1 海外	1090	WINDOWS2003	50M	
全能 G2 海外	1091	WINDOWS2003	100M	
全能 G3 海外	1092	WINDOWS2003	150M	

7.3.2.3. CheckVhost 检查主机是否存在

7.3.2.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckVhost
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"CheckVhost"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckVhost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。

<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型：智强主机
<data name="avail">VALUE</data>	1 表示可开设，0 表示不可开设
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)

7.3.2.3.2. 功能说明

查询主机名是否已经开设。

7.3.2.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->CheckVhost，输入主机名进行查询。

7.3.2.3.4. 限制或者约束条件

无

7.3.2.3.5. 备注

无

7.3.2.3.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action> CheckVhost</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">truelove</param>
  </params>
  <cltrid>Helloeveryone-7691223324696</cltrid>
  <chksum>83419dd95bf67eefb513dbfe26c85268</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>CheckVhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">truelove</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="avail">0</data>
  </resData>
```

```

<cltrid>150132A1244630212B783</cltrid>
<svtrid>150132A1244630212B783-API-SRV</svtrid>
<chksum>5f5665fdfla565430bed6682ce62a13c</chksum>
</response>

```

7.3.2.4. CreateVhost 创建主机

7.3.2.4.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateVhost
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 主机名称
<param name="domain">VALUE</param>	length 3-67, 主机绑定域名, 多个域名请用英文半角逗号分开, 最多支持输入 9 个域名, 如: example.cn, www.example.cn, wap.example.cn
<param name="year">VALUE</param>	租用年限为 (1-10 年)
<param name="place">VALUE</param>	服务器地理位置 (见 智强主机服务器开设地点对应表)
<param name="os">VALUE</param>	主机操作系统 (WINDOWS2003, LINUX)
<param name="password">VALUE</param>	主机密码, 密码 8~20 位, 由大小写字母、数字和特殊符号 (~#%&^&*()) 共同组成, 必须同时包含大小写字母和数字, (需加密, 加密方法见附表: 密码加密方法)
<param name="typeID">VALUE</param>	主机类型 (见 智强主机基本参数表)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"CreateVhost"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateVhost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	length 3-10, 客户提交的主机名
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型 : 智强主机
<data name="hostip">VALUE</data>	主机所在服务器 IP

<data name="hostdomain">VALUE</data>	主机所在服务器域
<data name="totalspace">VALUE</data>	总的空间大小(MB)
<data name="totalflux">VALUE</data>	总的流量大小(GB/月)
<data name="expiredate">VALUE</data>	主机过期日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="amount">VALUE</data>	本次开设主机所花费的费用 (人民币)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.4.2. 功能说明

开设智强主机。

7.3.2.4.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->CreateVhost，输入主机相应参数进行主机创建。

7.3.2.4.4. 限制或者约束条件

无

7.3.2.4.5. 备注

无

7.3.2.4.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateVhost</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">>truelove12</param>
    <param name="domain">kladf.com</param>
    <param name="year">2</param>
    <param name="place">4</param>
    <param name="os">LINUX</param>
    <param name="password">85977A6B7765756A </param>
    <param name="typeID">1031</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244624317B433</cltrid>
  <chksum>71e92f29f92908b7ddb58aac44684bb3</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>vhost</category>
```

```

<action>CreateVhost</action>
<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>no value</value>
<resData>
  <data name="vhostname">truelove12</data>
  <data name="flag">1002</data>
  <data name="hostip">222.76.211.174</data>
  <data name="totalspace">600</data>
  <data name="totalflux">18</data>
  <data name="expiredate">06/10/2011</data>
  <data name="amount ">4776</data>
</resData>
<cltrid>150132A1244624317B433</cltrid>
<svtrid>150132A1244624317B433-API-SRV</svtrid>
<chksum>a56309c43402b446cd40cd2638425175</chksum>
</response>

```

7.3.2.5. RenewVhost 主机续费

7.3.2.5.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewVhost
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
<param name="year">VALUE</param>	续费年数 续费年限为(1-10 年)
<param name="currentexpiredate">VALUE</param>	当前到期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"RenewVhost"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewVhost
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名

<data name="flag">VALUE</data>	主机类型：智强主机
<data name="expiredate">VALUE</data>	续费后过期日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="addPrice">VALUE </data>	额外升级部分费用
<data name="dbPrice">VALUE </data>	数据库部分费用
<data name="amount">VALUE</data>	本次操作客户消费的总费用
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.5.2. 功能说明

为主机续费，延长主机使用年限。

7.3.2.5.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->RenewVhost，输入主机名和续费年限对主机进行续费。

7.3.2.5.4. 限制或者约束条件

续费后主机的到期日期距续费操作当天不能超过 10 年。

例如：某台主机过期日期为 08/01/2020，续费当天日期为 07/03/2019，则这台主机的最大使用到期日期不得超过 07/03/2019（07/03/2019 + 10 年），此时最大续费年数的**计算方式**为

续费年数 = (days(07/03/2019) + 10 年*365 天 - days(08/01/2020)) / 365 天 = 8 年，

续费后到期日期应为 08/01/2028。

若主机有绑定邮局，且该邮局曾经**升级**过，则在进行续费操作前，需要先解除主机和邮局的绑定关系，再进行续费，否则续费失败。

属于套餐子产品的主机不能进行单独续费。

7.3.2.5.5. 备注

若主机由于到期未续费导致目前处于关闭状态，则当前续费操作成功后，主机将会被自动重新开启；若主机由于未备案而处于关闭状态，或因存在有害信息而被关闭，则即使当前续费操作成功，主机也不会被重新开启。

若主机申请时赠送了邮局，且此邮局曾经升级过，则不允许续费此主机，（**需要先解除主机和邮局的绑定关系，再进行续费**），否则允许续费此主机，且邮局可免费续上。

若赠送的邮局因主机到期未续费导致被关闭，则此主机续费成功后，邮局将会被自动重新开启使用。

若主机申请时赠送了数据库，且其数据库曾经升级过，则主机续费时，需要同时扣除数据库升级费用；反之若数据库未升级过，则不需要扣除数据库升级费用。

若主机申请时，额外开设了非赠送的数据库，则主机续费时需要扣除数据库费用(包括数据库本身和升级部分的费用)。

7.3.2.5.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>RenewVhost</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">weipeng1</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="currentexpiredate ">06/12/2019</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244692945B641</cltrid>
  <chksum>c64861311172ee137ab1fd9531c045a0</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>RenewVhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">weipeng1</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="expiredate">06/12/2020</data>
    <data name="addPrice">0 </data>
    <data name="dbPrice">0</data>
    <data name="amount ">138</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244692945B641</cltrid>
  <svtrid>150132A1244692945B641-API-SRV</svtrid>
  <chksum>d95530ffaef3c9c509125ebf35251cf8</chksum>
</response>
```

7.3.2.6. CreateExtraDb 开设数据库（开设主机赠送的）

7.3.2.6.1. 命令格式

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateExtraDb
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型：默认值为 1002，表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10，赠送数据库的智强主机名称
</params>	

<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"CreateExtraDb"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateExtraDb
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="flag">1002</data>	主机类型：智强主机
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名，为赠送数据库的智强主机名称
<data name="dbname">VALUE</data>	开设的数据库名默认跟主机名一致
<data name="dbspace">VALUE</data>	数据库空间大小(MB)
<data name="hostip">VALUE</data>	hostip 数据库服务器 IP
<data name="expiredate">VALUE</data>	expiredate 数据库过期日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.6.2. 功能说明

开设主机赠送的数据库。

7.3.2.6.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->CreateExtraDb，输入主机名进行开设主机赠送的数据库。

7.3.2.6.4. 限制或者约束条件

可开设条件：

1. 新开设的主机有赠送数据库（具体请参考[智强主机基本参数表](#)中赠送数据库空间大小一项说明），且主机尚未开设数据库；
2. 与主机名同名的数据库名称尚未被使用。

7.3.2.6.5. 备注

赠送数据库的主机服务器操作系统如果是 WINDOWS，则赠送 MSSQL 数据库；

如果操作系统是 LINUX，则赠送 MYSQL 数据库。

7.3.2.6.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateExtraDb</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">truelove12</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244691839B587</cltrid>
  <checksum>7723cf9f771cdc88ede512bead2acd37</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateExtraDb</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="flag">1002</data>
    < data name="vhostname">truelove12</ data >
    < data name="dbname">truelove12</ data >
    <data name="dbspace">50</data>
    <data name="hostip">218.5.74.92</data>
    <data name="expiredate">06/10/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244691839B587</cltrid>
  <svtrid>150132A1244691839B587-API-SRV</svtrid>
  <checksum>9e45ec1e4da235f7a6e9dbedf242a2ef</checksum>
</response>
```

7.3.2.7. CheckExtraMail 检查主机赠送邮局的有效性

7.3.2.7.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckExtraMail
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 赠送邮局的智强主机名称
<param name="domain">VALUE</param>	length 3-63, 邮局域名
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。

<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"CheckExtraMail"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckExtraMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名，为赠送邮局的智强主机名称
<data name="flag">1002</data>	主机类型：智强主机
<data name="domain">VALUE</data>	邮局域名
<data name="avail">VALUE</data>	1 表示可开设且域名有效， -1 表示可开设但域名无效 0 表示不可开设，
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.7.2. 功能说明

检查主机是否有赠送邮局，且检查要赠送邮局的域名是否有效。

7.3.2.7.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->CheckExtraMail，输入主机名和域名进行主机所带邮局查询。

7.3.2.7.4. 限制或者约束条件

无。

7.3.2.7.5. 备注

无

7.3.2.7.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
```

```

<action>CheckExtraMail</action>
<params>
  <param name="flag">1002</param>
  <param name="vhostname">test3</param>
  <param name="domain">fuddees.com</param>
</params>
<cltrid>150132A1244884735B567</cltrid>
<chksum>117aeb9a23b2b6e866eccc0860f10bc7c</chksum>
</request>

```

返回处理结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>CheckExtraMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">test3</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="domain">fuddees.com</data>
    <data name="avail">1</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244884735B567</cltrid>
  <svtrid>150132A1244884735B567-API-SRV</svtrid>
  <chksum>5676e9186284ede7b838f1837c74e00b</chksum>
</response>

```

7.3.2.8. CreateExtraMail 开设邮局（开设主机赠送的）

7.3.2.8.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateExtraMail
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 赠送邮局的智强主机名称
<param name="domain">VALUE</param>	length 3-63, 邮局域名
<param name="password">VALUE</param>	邮局管理员密码, 长度限为 6~20 位, 由大小写字母和数字共同组成, 必须同时包含大小写字母和数字, 需除掉特殊密码库 (Aa123456)(已加密: 加密方法见- 密码加密方法):
<param name="idc">VALUE</param>	邮局服务器 IDC (参照- 邮局服务器开设地点对应表)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。

<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+“CreateExtraMail”+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateExtraMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名，为赠送邮局的智强主机名称
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型：智强主机
<data name="domain">VALUE</data>	邮局域名
<data name="hostip">VALUE</data>	hostip 邮局服务器 IP
<data name="mailspace">VALUE</data>	邮局空间大小(MB)
<data name="mailcount">VALUE</data>	邮局用户数大小
<data name="expiredate">VALUE</data>	expiredate 邮局过期日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.8.2. 功能说明

开设主机赠送的邮局。

7.3.2.8.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->CreateExtraMail，输入主机名及邮局参数进行开设主机赠送的邮局。

7.3.2.8.4. 限制或者约束条件

可开设条件：

1. 新开设的主机有赠送邮局（具体请参考[智强主机基本参数表](#)中赠送邮局一项说明），且主机尚未开设赠送邮局；
2. 开设赠送邮局的域名有效。

7.3.2.8.5. 备注

无

7.3.2.8.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateExtraMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">truelove12</param>
    <param name="domain">truelove12.com</param>
    <param name="password">85977A6B7765756A </param>
    <param name="idc">3</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244691943B898</cltrid>
  <checksum>8f86df56b3f2a34058e344f704cabe3f</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateExtraMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">truelove12</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="domain">truelove12.com</data>
    <data name="mailspace">100</data>
    <data name="mailcount">20</data>
    <data name="hostip">10.35.60.55</data>
    <data name="expiredate">06/10/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244691943B898</cltrid>
  <svtrid>150132A1244691943B898-API-SRV</svtrid>
  <checksum>7c419a978ac5da91269c1d89960a7378</checksum>
</response>
```

7.3.2.9. UpgradeFlux 主机流量升级

7.3.2.9.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
<param name="totalflux">VALUE</param>	升级后的流量 (GB)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重

	复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+“Upgrade”+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgradeflux
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型
<data name="addflux">VALUE</data>	增加的流量（GB）
<data name="totalflux">VALUE</data>	该虚拟主机的总流量（GB）
<data name="amount">VALUE</data>	此次升级花费的费用
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级的过期日期，格式为m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.9.2. 功能说明

主机流量升级。

7.3.2.9.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->UpgradeFlux，输入相应的参数进行主机流量升级。

7.3.2.9.4. 限制或者约束条件

神州通主机不提供流量升级；

智强 G 型主机所增加的流量必须为 2 的倍数，且升级后的流量应大于当前流量，且小于 30 GB/月；

海外型主机，升级后的流量必须大于当期流量，流量必须为整数，且小于 50 GB/月；

其他类型的智强主机：

升级后的流量（totalflux）必须大于当前流量且小于 100 GB/月；

若升级后的流量（totalflux）小于 20 GB/月，那么流量必须为整数；

若升级后的流量（totalflux）大于等于 20 GB/月且小于 50 GB/月，那么流量必须为 2 GB/月的倍数；

若升级后的流量（totalflux）大于等于 50 GB/月且小于 100 GB/月，那么流量必须为 5 GB/月的倍数；

详见[主机升级参数说明表](#)；

例如：有一台智强 G 级主机当前流量为 6G，则可升级流量的具体值是 8, 10, 12, ..., 26, 28, 30。

属于套餐子产品的主机不允许升级。

网际通主机不提供流量升级。香港主机不提供流量升级。需要升级请操作型号升级。

7.3.2.9.5. 备注

无

7.3.2.9.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">truelove12</param>
    <param name="totalflux">22</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244691773B835</cltrid>
  <chksum>f66054795f4df0fed131f7b0731ec97f</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">truelove12</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="addflux">5</data>
    <data name="totalflux">22</data>
    <data name="amount ">500</data>
    <data name="expiredate">06/10/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244691773B835</cltrid>
  <svtrid>150132A1244691773B835-API-SRV</svtrid>
  <chksum>6224a72b511a2fe63472d983734b06c3</chksum>
</response>
```

7.3.2.10. UpgradeSpace 主机空间升级

7.3.2.10.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
<param name="totalspace">VALUE</param>	升级后的空间 (MB)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">1002</data>	主机类型: 智强主机
<data name="addspace">VALUE</data>	增加的空间 (MB)
<data name="totalspace">VALUE</data>	该虚拟主机的总空间 (MB)
<data name="amount">VALUE</data>	此次升级花费的费用
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级的过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.10.2. 功能说明

虚拟主机空间升级。

7.3.2.10.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->UpgradeSpace，输入主机名和要升级到的空间对主机进行空间升级。

7.3.2.10.4. 限制或者约束条件

智强 G 型主机：

升级单位为 500MB；

注：升级空间最大不得超过 5000MB。

智强主机：

若升级后的空间（totalspace）在 500MB 以内，空间必须是 50MB 的整数倍；

若升级后的空间（totalspace）在 1000MB 以内，空间必须是 100MB 的整数倍；

若升级后的空间（totalspace）超过 1000MB，空间必须是 200MB 的整数倍；

注：升级空间最大不得超过 3000MB；

例：主机当前空间为 200MB，则其可升级空间的具体值为 250, 300, 350, ..., 400, 450, 500, 600, 700, ..., 900, 1000, 1200, 1400, ..., 2800, 3000。

空间超过 1GB 以上，我司即不提供数据备份服务；

详见[主机升级参数说明表](#)。

属于套餐子产品的主机不允许升级。

网际通主机不同空间升级，需要升级请操作型号升级。

7.3.2.10.5. 备注

升级价格 = 空间升级价格 * 升级空间 * ((主机到期日期 - 当前日期) / 365 天)

例：当前日期为 07/01/2019，主机的到期日期是 12/25/2019，此时主机要升级到 100MB 的空间，而空间升级的价格为 5 元/(MB * 年)，则该主机的

升级价格 = 5 * 100 * (days("12/25/2019" - "07/01/2019") / 365) ≈ 243

7.3.2.10.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">weipeng1</param>
    <param name="totalspace">150</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244698242B846</cltrid>
  <chksum>c7639c2a263c4ae7887d8d1ab32a0d5a</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
```

```

<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>no value</value>
<resData>
  <data name="vhostname">weipeng1</data>
  <data name="flag">1002</data>
  <data name="addspace">100</data>
  <data name="totalspace">150</data>
  <data name="amount ">151</data>
  <data name="expiredate">06/12/2020</data>
</resData>
<cltrid>150132A1244698242B846</cltrid>
<svtrid>150132A1244698242B846-API-SRV</svtrid>
<chksum>81cabfce7a93764691dec193b7ce031</chksum>
</response>

```

7.3.2.11. UpgradeType 主机型号升级

7.3.2.11.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
<param name="typeID">VALUE</param>	升级后的型号
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"UpgradeSpace"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型: 智强主机
<data name="newvhostname">VALUE</data>	length 3-10, 升级后的主机名称 (可能与原主机名不同, 请参考备注的说明)
<data name="typeID">VALUE</data>	升级后的主机型号
<data name="totalspace">VALUE</data>	升级后的空间大小(MB)
<data name="totalflux">VALUE</data>	升级后的流量大小(GB/月)

<data name="amount">VALUE</data>	此次升级花费的费用(人民币)
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期，格式为m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.11.2. 功能说明

主机型号升级。

7.3.2.11.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://oteczp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->UpgradeType，输入主机名和主机型号对主机进行升级。

7.3.2.11.4. 限制或者约束条件

以下情况主机无法进行升级：

- (1) 当前主机处于如下其中一种：
 - 1) 入门型主机；
 - 2) 海外型主机；
 - 3) 属于套餐的主机，如特惠套餐；
 - 4) 主机已过期。

(2) 型号升级不能升级为海外型主机、智强 G 型主机，不能从高等级往低等级（typeID 值越大，级别越高），并且型号必须是已存在的型号（主机型号见附表：[智强主机基本参数表](#)）。

7.3.2.11.5. 备注

升级费用 = $\text{ceil}((\text{新型号主机价格} - \text{旧型号主机价格} + \text{新型号主机开设的数据库价格} - \text{旧型号主机开设的数据库价格}) * (\text{主机过期日期} - \text{当期日期}) / (3600 * 24 * 365))$

注：ceil 表示向上舍入，如 $\text{ceil}(123.32) = 124.00$

***如果旧型号主机属于智强神州型/35 网际通，且原服务器已经关闭或者不支持新型号主机的开设，则新型号主机将在其他可开设新主机的 IDC 进行开设，开设成功后，新型号主机的主机名称将会重新生成，与旧型号主机不同，因此您需要做好数据备份以便进行新主机迁移。**

7.3.2.11.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
```

```

<params>
  <param name="flag">1002</param>
  <param name="vhostname">weipeng1</param>
  <param name="typeID">1046</param>
</params>
<cltrid>150132A1244698321B392</cltrid>
<chksum>2eec634d7914557278ddc92a106d8433</chksum>
</request>

```

返回处理结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>not value</value>
  <resData>
    <data name="newvhostname">weipeng1</data>
    <data name="typeID">1046</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="totalspace">1000</data>
    <data name="totalflux">100</data>
    <data name="amount">745</data>
    <data name="expiredate">06/12/2020</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244698321B392</cltrid>
  <svtrid>150132A1244698321B392-API-SRV</svtrid>
  <chksum>994a94d1d91b76e2fd111962d117038c</chksum>
</response>

```

7.3.2.12. UpgradeExtraDbSpace 升级主机赠送的数据库空间

7.3.2.12.1. 命令格式

标签	定义
业务请求	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 已数据库绑定的智强主机名称
<param name="totaldbspace">VALUE</param>	升级后的数据库空间 (MB)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	

<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型：智强主机
<data name="adddbpace">VALUE</data>	增加的数据库空间（MB）
<data name="totaldbspace">VALUE</data>	升级后数据库的总空间（MB）
<data name="amount">VALUE</data>	此次升级花费的费用
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级的过期日期，格式为m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.12.2. 功能说明

升级主机赠送数据库的空间。

7.3.2.12.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting->UpgradeExtraDbSpace，输入主机名和空间大小进行主机数据库升级。

7.3.2.12.4. 限制或者约束条件

如果是海外智强主机绑定的数据库，增加空间大小必须是 20 的整数倍，最大可升级到 200M；其他类型主机绑定的数据库，增加空间大小必须是 50 的整数倍，最大可升级到 500M。

例如：一台海外智强主机原本所带的数据库空间是 100M，则可升级空间的具体参数有 120, 140, 160, 180, 200。

7.3.2.12.5. 备注

无

7.3.2.12.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>UpgradeExtraDbSpace</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
```



```

    <param name="vhostname">wtasdfs</param>
    <param name="totaldbspace">500</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244884048B611</cltrid>
  <chksum>2e7027e843e0dc6a878ed2a12567ab04</chksum>
</request>

```

返回处理结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>UpgradeExtraDbSpace</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">wtasdfs</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="adddbpace">50</data>
    <data name="totaldbspace">500</data>
    <data name="amount ">4500</data>
    <data name="expiredate">12/13/2017</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244884048B611</cltrid>
  <svtrid>150132A1244884048B611-API-SRV</svtrid>
  <chksum>bfd33a0af9987e00f840d7ddef71f2f8</chksum>
</response>

```

7.3.2.13. ModVhostPwd 修改主机密码

7.3.2.13.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
<param name="passtype">VALUE</param>	修改密码类型为 setDbPassword 修改主机绑定数据库密码 setWebPassword 修改主机密码
<param name="password">VALUE</param>	密码 8~20 位,由大小写字母、数字和特殊符号 (~#\$%^&*())共同组成,必须同时包含大小写字母和数字, (需加密, 加密方法见附表: 密码加密方法)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+flag+vhostname)

</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型: 智强主机
<data name="passtype">VALUE</data>	修改密码类型为 setDbPassword/setWebPassword
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.13.2. 功能说明

修改主机密码或者主机绑定数据库的密码。

7.3.2.13.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otcp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Hosting-> ModVhostPwd, 输入主机名和密码进行修改密码。

7.3.2.13.4. 限制或者约束条件

无

7.3.2.13.5. 备注

无

7.3.2.13.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Mod</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">wtasdfs</param>
    <param name="passtype">setWebPassword</param>
    <param name="password">A8A4AEA2AC7DAE6A73</param>
  </params>
</request>
```

```
<cltrid>150132A1244882539B866</cltrid>
<chksum>fe6a1c88050cb63ab90d37d1ac55cd49</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">wtasdfs</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="passtype">setWebPassword</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244882539B866</cltrid>
  <svtrid>150132A1244882539B866-API-SRV</svtrid>
  <chksum>c01c24a0647b9f3f5c1d8f9d02f90e47</chksum>
</response>
```

7.3.2.14. GetHostFlux 获取主机流量

7.3.2.14.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机名称
<param name="op">VALUE</param>	值为"GetHostFlux"表示获取主机当前流量
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"GetInfo"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。

<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">VALUE</data>	主机类型
<data name="totalflux">VALUE</data>	该虚拟主机的总流量
<data name="usedflux">VALUE</data>	该虚拟主机该月已经使用的流量
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.14.2. 功能说明

获取主机流量。

7.3.2.14.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Hosting-> GetHostFlux，输入相应的参数进行主机流量查询。

7.3.2.14.4. 限制或者约束条件

无

7.3.2.14.5. 备注

无

7.3.2.14.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>GetInfo</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">test2</param>
    <param name="op ">GetHostFlux</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1244883082B288</cltrid>
  <chksum>47fbd2acaffc99f72ec5c5ff3ac931e3</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>GetInfo</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">test2</data>
```

```

    <data name="flag">1002</data>
    <data name="totalflux">2</data>
    <data name="usedflux">1</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1244883082B288</cltrid>
  <svtrid>150132A1244883082B288-API-SRV</svtrid>
  <checksum>3f36f2ad839ee483aa39b8e352d413a2</checksum>
</response>

```

7.3.2.15. GetVhostInfo 获取主机信息

7.3.2.15.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<params>	
<param name="flag">VALUE</param>	主机类型: 默认值为 1002, 表示智强主机
<param name="vhostname">VALUE</param>	length 3-10, 智强主机的名称
<param name="op">VALUE</param>	值为"GetVhostInfo"表示获取主机信息
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<checksum>CHKSUM</checksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"GetInfo"+flag+vhostname)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: vhost
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="vhostname">VALUE</data>	客户提交的主机名
<data name="flag">1002</data>	主机类型: 智强主机
<data name="totalspace">VALUE</data>	总空间大小单位为 MB
<data name="usedspace">VALUE</data>	已使用空间单位为 MB
<data name="totalflux">VALUE</data>	总流量大小单位为 GB
<data name="os">VALUE</data>	操作系统
<data name="ip">VALUE</data>	虚拟主机服务器 IP
<data name="dbname">VALUE</data>	所绑定数据库名 (有绑定才有返回)
<data name="dbspace">VALUE</data>	所带绑定数据库空间大小 (有绑定才有返回)
<data name="maildomain">VALUE</data>	所绑定邮局域名 (有绑定才有返回)
<data name="isrunning">VALUE</data>	WEB,FTP 的开关状态 (0 为关闭; 1 为开启)

<data name="typeID">VALUE</data>	主机类型, 值为(智强主机基本参数表)的 typeID
<data name="startdate">VALUE</data>	开设日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="expiredate">VALUE</data>	过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.3.2.15.2. 功能说明

获取的主机信息包括总空间大小、已使用空间大小、总流量、操作系统、服务器 IP、所绑定的数据库名/空间大小、所绑定邮局、开关状态、开设时间、过期时间等。

7.3.2.15.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Hosting->GetVhostInfo, 输入主机相应参数进行主机相应信息查询操作。

7.3.2.15.4. 限制或者约束条件

无

7.3.2.15.5. 备注

无

7.3.2.15.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>GetInfo</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">xcfge</param>
    <param name="op">GetVhostInfo</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1250584369B216</cltrid>
  <chksum>519ba50298dd8275e5d6e379bf9ea71c</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>GetInfo</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostname">xcfge</data>
```

```

<data name="flag">1002</data>
<data name="totalspace">600</data>
<data name="usedspace">50</data>
<data name="totalflux">18</data>
<data name="os">WINDOWS2003</data>
<data name="ip">222.76.212.113</data>
<data name="dbname">xcfge</data>
<data name="dbspace">100</data>
<data name="maildomain">yy50.com</data>
<data name="isrunning">1</data>
<data name="typeID">1031</data>
<data name="startdate">08/18/2019</data>
<data name="expiredate">08/18/2020</data>
</resData>
<cltrid>150132A1250584369B216</cltrid>
<svtrid>150132A1250584369B216-API-SRV</svtrid>
<chksum>55a44caa062e7dba0aa7649653e072ef</chksum>
</response>

```

7.4. 邮局业务

7.4.1. 邮局类型说明

邮局类，根据中国频道业务分类，分成普通邮局和包销邮局，两者主要的区别在于资金业务不一样，代理操作普通邮局类的功能时所需花费的金额是通过资金账户里支出的，而包销邮局，是代理事先包下一定的空间或者用户大小，在规定的时间内内容消费完；即先通过资金账户购买一定的包销点数，然后在指定的时间内消费完包销点数。

7.4.2. 普通邮局

7.4.2.1. 使用说明

邮局支持的型号有**企业邮箱 M 邮**，**环球即时邮标准版**，**35 即时邮标准版**，**环球即时邮畅享版**。这几类邮局在操作各种功能的时候，报文中对应的<param name="flag">VALUE</param>值都固定为1001.具体各种功能对应支持的邮局型号不一样，邮局密码修改、短信提醒购买功能；只允许支持**企业邮箱 M 邮**、**环球即时邮允许新开设**；详细请见[邮局型号表](#)中各类邮局支持的功能模块。

7.4.2.2. 邮局型号表

typeID	名称	支持的功能模块	备注
10001	企业邮箱 M 邮	查看邮局是否已经存在、创建、续费、升级企业邮箱 M 邮空间、升级全球转发、升级公文包、获取当前剩余短信条数、购买短信条数、修改密码、开通/关闭、获取信息	邮局规格由空间大小决定，空间等于 20MB，用户数为 1；当空间升级为 100MB，用户数为 5；其他为自定义空间大小，用户数=空间大小/5。 不能升级用户数，因为该类型邮局用户数是由空间大小决定
10002	环球即时邮标准版	查看邮局是否已经存在、创建、续费、升级环球即时邮用户数、升级全球转发、升级邮件监控、升级公文包、获取当前剩余短信条数、购	邮局规格由用户数决定，空间大小等于用户数乘以 2048M。 不能升级空间大小，因为该类型邮局空间大小是由用户数决定

		买短信条数、修改密码、开通/关闭、获取信息	
10018	35 即时邮标准版	查看邮局是否已经存在、创建、续费、升级用户数、升级全球转发、升级邮件管理、升级公文包、获取当前剩余短信条数、购买短信条数、升级自摧毁邮、修改密码、开通/关闭、获取信息	邮局规格由用户数决定，空间大小等于用户数乘以 3584MB。不能升级空间大小。
10021	环球即时邮畅享版	查看邮局是否已经存在、创建、续费、升级用户数、升级全球转发、升级邮件管理、开启公文包、获取当前剩余短信条数、购买短信条数、升级自摧毁邮、修改密码、开通/关闭、获取信息	空间大小没有限制，值由 0 表示，赠送每用户 3584MB 的公文包。不能升级公文包。

7.4.2.3. CheckMail 查询邮局是否已存在

7.4.2.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckMail
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001，表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域，length 1-63
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"CheckMail"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局

<data name="avail">VALUE</data>	1 表示可开设, 0 表示不可开设
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.3.2. 功能说明

无

7.4.2.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Mail->CheckMail, 输入域名。

7.4.2.3.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮标准版, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.2.3.5. 备注

无

7.4.2.3.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>CheckMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">test11.com</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248159341B86</cltrid>
  <chksum>1a48ba378424812aedde531e9f00f6d0</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>CheckMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
</resData>
```

```

    <data name="domain">test11.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="avail">1</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248159341B86</cltrid>
  <svtrid>150132A1248159341B86-API-SRV</svtrid>
  <chksum>1b0ef2cc884e4980e5c7f5d7b5e7e7f2</chksum>
</response>

```

7.4.2.4. CreateMail 创建邮局

7.4.2.4.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateMail
<params>	
以下为必需参数	
<param name="domain">VALUE</param>	要开设的邮局域名, length 1-63
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="typeID">VALUE</param>	邮局型号, 仅支持 10001/10002/10018/10021, 见 邮局型号表
<param name="year">VALUE</param>	注册年限, 1-10 年
<param name="password">VALUE</param>	管理员密码, 长度限为 6~20 位, 由大小写字母和数字共同组成, 必须同时包含大小写字母和数字, 需除掉特殊密码库(Aa123456) (已加密: 加密方法见- 密码加密方法);
<param name="idc">VALUE</param>	服务器所在 IDC (参照- 邮局服务器开设地点对应表), 当企业邮箱 M 邮选择开通多线接入时, idc 由我司指定, 该值无效
<param name="oem">VALUE</param>	邮局品牌 (1 为普通用户, 3 为三五互联技术支持, 4 为 oem 代理)
<param name="account">VALUE</param>	当开设环球即时邮时 account 为实际客户需要的邮箱用户数。 当开设企业邮箱 M 邮时, 若 space=20,account=1; 若 space=100,account=5;若为自定义空间大小, 则 account=space/5。
以下为企业邮箱 M 邮(typeID=10001)的特殊参数	
<param name="space">VALUE</param>	space 邮局空间以 MB 为单位, 值为 20MB/100MB/自定义空间大小, 其中自定义的空间大小必须是 50 的整数倍, 最大不超过 10GB; 创建企业邮箱 M 邮时必选, 环球即时邮该值无效
以下为即时邮(typeID=10002 或者 10018 或者 10021)的可选参数, 企业邮箱 M 邮不选	
<param name="destroy">VALUE</param>	destroy 自摧毁, 1 表示开通, 其余值无效, 只支持环球即时邮(可选), 企业邮箱 M 邮不支持
以下为可选参数	

<param name="speedup">VALUE</param>	speedup 多线接入, 1 表示开通, 其余值无效, 只支持企业邮箱 M 邮 (可选), 环球即时邮不支持
<param name="harddisk">VALUE</param>	harddisk 公文包空间大小,以 MB 为单位, 必须为 10MB 的整数倍, 且必须大于等于 20MB (可选)
<param name="smtp">VALUE</param>	smtp 全球发送功能, 1 表示开设, 其余值不生效 (可选)
<param name="spy">VALUE</param>	spy 邮件监控功能, 1 表示开设, 其余值不生效 (可选)
<param name="smsnum">VALUE</param>	购买的短信提醒条数, 必须是 1000 的整数倍,最大短信条数不允许超过 100000 条 (可选)
<param name="selltype">E</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数, 该参数提供时, smsnum 参数无效
以上为可选参数	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"CreateMail"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">VALUE</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="typeID">VALUE</data>	客户提交开设的邮局型号
<data name="hostip">VALUE</data>	域服务器 ip,length 1-15
<data name="expiredate">VALUE</data>	邮局过期日期, length 1-10, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 扣款金额(人民币)
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
<data name="mxip">VALUE</data>	MX ip, length 1-15
<data name="mxdomain">VALUE</data>	MX 域名, length 1-67
<data name="hostdomain">VALUE</data>	邮局服务器域名, length 1-67
<data name="imapdomain">VALUE</data>	imap 域名, length 1-67
<data name="popdomain">VALUE</data>	pop 域名, length 1-67
<data name="smtpdomain">VALUE</data>	smtp 域名, length 1-67
<data name="eqdomain">VALUE</data>	eq 域名, length 1-67
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum =

	md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.4.2. 功能说明

无

7.4.2.4.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail->CreateMail, 如已登录, 输入邮局相应参数进行开设。

7.4.2.4.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.2.4.5. 备注

环球即时邮、35 即时邮标准版、环球即时邮畅享版 space 根据 account 而定, 不需要指定空间大小 (参考邮局 TypeID 表);

企业 M 邮 account 和 space 设定请参考邮局 TypeID 表;

7.4.2.4.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <params>
    <param name="domain">symtest08141327.com</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="typeID">10021</param>
    <param name="password">726777737663A277</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="account">1</param>
    <param name="harddisk">1</param>
    <param name="oem">1</param>
    <param name="idc">2</param>
  </params>
  <cltrid>1815673A1376458143B598</cltrid>
  <chksum>edbeca28e5d74f7272716d7362592b23</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
```

```

<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>no value</value>
<resData>
  <data name="domain">symtest08141327.com</data>
  <data name="flag">1001</data>
  <data name="typeID">10021</data>
  <data name="expiredate">08/14/2014</data>
  <data name="amount">98</data>
  <data name="hostip">10.35.60.39</data>
  <data name="hostdomain">m39.pushmail.com</data>
  <data name="mxip">10.35.60.39</data>
  <data name="mxdomain">mx.pushmail.com</data>
  <data name="popdomain">pop.push.sofia3.com</data>
  <data name="smtpdomain">smtp.push.sofia3.com</data>
  <data name="imapdomain">imap.push.sofia3.com</data>
  <data name="eqdomain">eq.push.sofia3.com</data>
</resData>
<cltrid>1815673A1376458143B598</cltrid>
<svtrid>1815673A1376458143B598-API-SRV</svtrid>
<chksum>88ea35957a1dffe4651545c69d526fb</chksum>
</response>

```

7.4.2.5. RenewMail 续费邮局

7.4.2.5.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewMail
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="year">VALUE</param>	续费期限, 1-10 年
<param name="currentexpiredate">VALUE</param>	当前到期日期, length 1-10, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
以下为可选参数	
<param name="selltype">E</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"RenewMail"+flag+domain)

</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">VALUE</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="expiredate">VALUE</data>	邮局过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
以下参数根据结算方式返回	
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 扣款金额(人民币)
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
以上参数根据结算方式返回	
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.5.2. 功能说明

续费普通邮局。

7.4.2.5.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail->RenewMail, 如已登录, 输入域名、当前到期日期和续费年限对邮局进行续费。

7.4.2.5.4. 限制或者约束条件

续费年限距今不得超过 10 年, 即过期日期减去当前日期, 不能超过 10 年。比如当前操作续费日期为 08/18/2019, 则最多只能续费至 08/18/2029;

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不能单独续费;

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.2.5.5. 备注

无

7.4.2.5.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<request>
```

```
<category>mail</category>
```

```

<action>RenewMail</action>
<params>
  <param name="flag">1001</param>
  <param name="domain">test456321.com</param>
  <param name="currentexpiredate">07/13/2020</param>
  <param name="year">1</param>
</params>
<cltrid>150132A1247797017B95</cltrid>
<chksum>6eef9caee3242fe8acb9122f0239d08b</chksum>
</request>

```

返回处理结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">test456321.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
    <data name="amount">220</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1247797017B95</cltrid>
  <svtrid>150132A1247797017B95-API-SRV</svtrid>
  <chksum>97e9a8522cee8fe75936fd6d945f0736</chksum>
</response>

```

7.4.2.6. UpgradeSpace 升级邮局空间

7.4.2.6.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="totalspace">VALUE</param>	升级后的空间大小(单位 MB)
以下为可选参数	
<param name="selltype">E</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade" +flag+domain)
</request>	

返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="addspace">VALUE</data>	增加的空间 (MB)
<data name="totalspace">VALUE</data>	升级后的总空间大小 (MB)
<data name="totalaccount">VALUE</data>	升级后的总用户数
以下参数根据结算方式返回	
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 扣款金额(人民币)
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
以上参数根据结算方式返回	
<data name="amount">VALUE</data>	此次升级花费的费用(人民币)
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.6.2. 功能说明

升级普通邮局空间。

7.4.2.6.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail->UpgradeSpace, 如已登录, 输入域名和要升级到的空间大小对邮局进行空间升级。

7.4.2.6.4. 限制或者约束条件

- 升级后的空间大小必须大于当前空间大小;
- 升级后的空间大小必须是 5 的整数倍;
- 升级后的空间大小不能小于 50MB;
- 升级后的空间大小不能超过 10000MB;
- 属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级;

只支持企业邮箱 M 邮。

7.4.2.6.5. 备注

无

7.4.2.6.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">test456321.com</param>
    <param name="totalspace">150</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1247798071B149</cltrid>
  <chksum>29aaf2704cf0e5538de7e854dc49b5b1</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">test456321.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="totalspace">150</data>
    <data name="addspace">50</data>
    <data name="totalaccount">30</data>
    <data name="amount">1355</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1247798071B149</cltrid>
  <svtrid>150132A1247798071B149-API-SRV</svtrid>
  <chksum>2c8c6541b95e11302b6da3a6248dd485</chksum>
</response>
```

7.4.2.7. UpgradeAccount 升级邮局用户数

7.4.2.7.1. 命令格式

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001，表示邮局类型为普通邮局

<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="totalaccount">VALUE</param>	升级后的用户数
以下为可选参数	
<param name="selltype">E</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="totalspace">VALUE</data>	升级后的总空间大小(MB)
<data name="addaccount">VALUE</data>	增加的用户数
<data name="totalaccount">VALUE</data>	升级后的总用户数
<data name="totalharddisk">VALUE</data>	升级后的公文包空间大小(MB)
以下参数根据结算方式返回	
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 扣款金额(人民币)
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
以上参数根据结算方式返回	
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.7.2. 功能说明

升级普通邮局用户数。

7.4.2.7.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail->UpgradeAccount, 如已登录, 输入域名和要升级到用户数对邮局进行用户数升级。

7.4.2.7.4. 限制或者约束条件

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级；
支持的邮局类型为环球即时邮，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.2.7.5. 备注

环球即时邮畅享版产品，公文包会随邮局用户数同步升级。

7.4.2.7.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">apidemotestg1.com</param>
    <param name="totalaccount">10</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1247798474B96</cltrid>
  <chksum>5128a30c0e39f6431424d269ec320d4e</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateded successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">apidemotestg1.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="totalspace">20480</data>
    <data name="addaccount">2</data>
    <data name="totalaccount">10</data>
    <data name="totalharddisk">0</data>
    <data name="amount">1440</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1247798474B96</cltrid>
  <svtrid>150132A1247798474B96-API-SRV</svtrid>
  <chksum>4350bb5e38c0f6ea5d6a6a31d7891be</chksum>
</response>
```

7.4.2.8. UpgradeHarddisk 升级公文包

7.4.2.8.1. 命令格式

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	

<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="totalharddisk">VALUE</param>	升级后的公文包空间大小(单位 MB)
以下为可选参数	
<param name="selltype">E</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="addharddisk">VALUE</data>	增加的公文包空间大小(MB)
<data name="totalharddisk">VALUE</data>	升级后的公文包空间大小(MB)
以下参数根据结算方式返回	
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 扣款金额(人民币)
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
以上参数根据结算方式返回	
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.8.2. 功能说明

邮局升级公文包。

7.4.2.8.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> ，点击 Mail->UpgradeHarddisk，如已登录，输入邮局相应的参数进行公文包的升级。

7.4.2.8.4. 限制或者约束条件

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级；
升级后的公文包大小，必须是 10 的整数倍，不能小于 20MB；
支持的邮局类型为企业邮局 M 邮，环球即时邮，35 即时邮标准版。

7.4.2.8.5. 备注

无

7.4.2.8.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">fasdf3.com</param>
    <param name="totalharddisk">40</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248073395B965</cltrid>
  <chksum>f03a58c7f834732b4a36e2325b769e7d</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">fasdf3.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="addharddisk">20</data>
    <data name="totalharddisk">40</data>
    <data name="amount">80</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248073395B965</cltrid>
```

```

<svtrid>150132A1248073395B965-API-SRV</svtrid>
<chksum>3569fced843a18b88e0c3d9f85acd70d</chksum>
</response>

```

7.4.2.9. UpgradeSmtm 海外转发

7.4.2.9.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 UpgradeSmtm 表示申请海外转发
以下为可选参数:	
<param name="selltype">E</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数:	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
以下参数根据结算方式返回:	
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 升级花费的费用
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
以下参数根据结算方式返回:	
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum =

	md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.9.2. 功能说明

邮局升级邮件海外转发。

7.4.2.9.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail->UpgradeSmtp, 如已登录, 输入相应参数进行升级邮局邮件海外转发功能。

7.4.2.9.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。
属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级

7.4.2.9.5. 备注

无

7.4.2.9.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">fasdf3.com</param>
    <param name="op">UpgradeSmtp</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248073613B125</cltrid>
  <chksum>40767f488f65072492bc95b5e93988b8</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">fasdf3.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="amount">110</data>
```

```

    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248073613B125</cltrid>
  <svtrid>150132A1248073613B125-API-SRV</svtrid>
  <chksum>369eeb535341d28a920d53b89cc4ec1a</chksum>
</response>

```

7.4.2.10. UpgradeSpy 邮件监控

7.4.2.10.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 UpgradeSpy 表示申请邮件监控
以下为可选参数:	
<param name="selltype">VALUE</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数:	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
以下参数根据结算方式返回:	
<data name="amount">VALUE</data>	使用资金账户结算时, 升级花费的费用
<data name="points">VALUE</data>	使用包销账户结算时, 升级花费的包销点数
以下参数根据结算方式返回:	
</resData>	

<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.10.2. 功能说明

申请开通邮件监控。

7.4.2.10.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail-> UpgradeSpy，输入域名开通邮件监控。

7.4.2.10.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮，环球即时邮，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级

7.4.2.10.5. 备注

无

7.4.2.10.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">testyoyo130821j1.com</param>
    <param name="op">UpgradeSpy</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1377074983B307</cltrid>
  <chksum>debd621a7ff60a57a0f41f9f801c6d5d</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">testyoyo130821j1.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="amount">6</data>
    <data name="expiredate">11/21/2013</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1377074983B307</cltrid>
```

```

<svtrid>150132A1377074983B307-API-SRV</svtrid>
<chksum>d3cf48cb1700d84d12cf8ba2d6606f4e</chksum>
</response>

```

7.4.2.11. GetSmsNum 获取邮局短信提醒条数

7.4.2.11.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 取值为 GetSmsNum 表示获取当前剩余短信条数
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"GetInfo"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="currentnum">VALUE</data>	当前剩余短信条数
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.11.2. 功能说明

获取当前剩余短信条数。

7.4.2.11.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail-> GetMailInfo, 输入域名获取当前短信条数。

7.4.2.11.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为**企业邮箱 M 邮**, **环球即时邮**, **35 即时邮标准版**, **环球即时邮畅享版**。

7.4.2.11.5. 备注

无

7.4.2.11.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>GetInfo</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">apidemotest7.com</param>
    <param name="op">GetSmsNum</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248413386B692</cltrid>
  <chksum>15f0dc851bbe42ff78b05c4c9659a449</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>GetInfo</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateded successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">apidemotest7.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="currentnum">1000</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248413386B692</cltrid>
  <svtrid>150132A1248413386B692-API-SRV</svtrid>
  <chksum>c66bf6f7b31263fd294cbc645f811d5f</chksum>
</response>
```

7.4.2.12. BuySmsNum 购买邮局短信提醒条数

7.4.2.12.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail

<action>ACTION</action>	ACTION: BuySmsNum
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name=" addnum">VALUE</param>	要购买的短信条数
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"BuySmsNum"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: BuySmsNum
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="addnum">VALUE</data>	本次购买的短信条数
<data name="totalnum">VALUE</data>	升级后的短信条数
<data name="amount">VALUE</data>	此次升级花费的费用(人民币)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.12.2. 功能说明

升级短信条数。

7.4.2.12.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail-> BuySmsNum, 输入域名和要升级到的短信条数对邮局进行短息条数升级。

7.4.2.12.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。
增加的短信条数必须是 1000 的倍数, 最大短信条数不允许超过 100000 条

7.4.2.12.5. 备注

无

7.4.2.12.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>BuySmsNum</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">testyoyo130821j1.com</param>
    <param name="addnum">1000</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1377068732B651</cltrid>
  <chksum>69c0ca773167cd8da628688a34a15d1f</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>BuySmsNum</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">testyoyo130821j1.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="addnum">1000</data>
    <data name="totalnum">3000</data>
    <data name="amount">120</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1377068732B651</cltrid>
  <svtrid>150132A1377068732B651-API-SRV</svtrid>
  <chksum>3b66accbde8c2418139daf0c7b842aa7</chksum>
</response>
```

7.4.2.13. ModMailPwd 修改邮局密码

7.4.2.13.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001，表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="password">VALUE</param>	管理员密码，长度限为 6~20 位，由大小写字母和数字共同组成,必须同时包含大小写字母和数字，需除掉特殊密码库(Aa123456)(已加

	密：加密方法见- 密码加密方法);
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户输入的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	
<?xml version="1.0"?>	

7.4.2.13.2. 功能说明

修改邮局密码。

7.4.2.13.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otcep.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail->ModMailPwd，输入域名，输入新密码。

7.4.2.13.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型有企业邮箱 M 邮，环球即时邮；

7.4.2.13.5. 备注

无

7.4.2.13.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<request>
```

```

<category>mail</category>
<action>Mod</action>
<params>
  <param name="flag">1001</param>
  <param name="domain">asdfwqe.com</param>
  <param name="password"> 7969786A756A84A2</param>
</params>
<cltrid>150132A1248159628B927</cltrid>
<chksum>04f8904602b8b14850b7b6f6f9b3379f</chksum>
</request>

```

返回结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">asdfwqe.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248159628B927</cltrid>
  <svtrid>150132A1248159628B927-API-SRV</svtrid>
  <chksum>4e17d7f7f7534a2c086225caea2f9d1d</chksum>
</response>

```

7.4.2.14. ModMailStatus 开通邮局

7.4.2.14.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001，表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 值为 open
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+fl

	ag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="status">VALUE</data>	目前邮局所处状态,open 表示开通, close 表示关闭
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.14.2. 功能说明

开通邮局。

7.4.2.14.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Mail->ModMailStatus, 输入域名, 选择开通。

7.4.2.14.4. 限制或者约束条件

如果邮局是因为过期被关闭, 则需要续费后才能开启;

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.2.14.5. 备注

无

7.4.2.14.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
```



```

    <param name="domain">asdfwqe.com</param>
    <param name="op">open </param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248159916B918</cltrid>
  <chksum>d80e545b39bc36ed1bfd9eabdbae3f99</chksum>
</request>

```

返回结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">asdfwqe.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="status">open</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248159916B918</cltrid>
  <svtrid>150132A1248159916B918-API-SRV</svtrid>
  <chksum>b73720dd08d91c40574ab703e5516e69</chksum>
</response>

```

7.4.2.15. ModMailStatus 关闭邮局

7.4.2.15.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001，表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 值为 close
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	

<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="status">VALUE</data>	目前邮局所处状态,open 表示开通, close 表示关闭
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.15.2. 功能说明

关闭邮局。

7.4.2.15.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>, 如已登录, 点击 Mail->ModMailStatus, 输入域名, 选择关闭。

7.4.2.15.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮, 环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.2.15.5. 备注

无

7.4.2.15.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">asdfwqe.com</param>
    <param name="op">close</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248159916B918</cltrid>
```

```
<checksum>d80e545b39bc36ed1bfd9eabdbae3f99</checksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">asdfwqe.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="status">close</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248159916B918</cltrid>
  <svtrid>150132A1248159916B918-API-SRV</svtrid>
  <checksum>b73720dd08d91c40574ab703e5516e69</checksum>
</response>
```

7.4.2.16. GetMailInfo 获取邮局基本信息

7.4.2.16.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001，表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 GetMailInfo 表示获取邮局信息
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<checksum>CHKSUM</checksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"GetInfo"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo

<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domian">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="totalspace">VALUE</data>	总空间大小(MB)
<data name="totalaccount">VALUE</data>	总用户数
<data name="spy">VALUE</data>	邮件监控功能，1 表示有
<data name="smtp">VALUE</data>	海外转发 1 表示有
<data name="destroy">VALUE</data>	自摧毁 1 表示有
<data name="harddisk">VALUE</data>	公文包空间大小(MB)
<data name="typeID">VALUE</data>	邮局类型，对应值见 邮局型号表 ，若返回-1 表示该类邮局为直接客户产品，API 不支持
<data name="hostip">VALUE</data>	邮局服务器 IP
<data name="startdate">VALUE</data>	开设日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="expiredate">VALUE</data>	过期日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="hostdomain">VALUE</data>	邮局服务器域名，length 1-67
<data name="mxip">VALUE</data>	MX 服务器 IP
<data name="mxdomain">VALUE</data>	MX 域名，length 1-67
<data name="imapdomain">VALUE</data>	imap 域名，length 1-67
<data name="popdomain">VALUE</data>	pop 域名，length 1-67
<data name="smtpdomain">VALUE</data>	smtp 域名，length 1-67
<data name="eqdomain">VALUE</data>	eq 域名，length 1-67
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.16.2. 功能说明

获取邮局基本信息。

7.4.2.16.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail->GetMailInfo，输入域名。

7.4.2.16.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮箱 M 邮，环球即时邮，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.2.16.5. 备注

无

7.4.2.16.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>GetInfo</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">testyoyo130814e.com</param>
    <param name="op">GetMailInfo</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1376461094B195</cltrid>
  <chksum>a98d66b171c877be027cf84959268ce4</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>GetInfo</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">testyoyo130814e.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="totalspace">0</data>
    <data name="totalaccount">5</data>
    <data name="spy">0</data>
    <data name="smtp">0</data>
    <data name="harddisk">17920</data>
    <data name="destroy"></data>
    <data name="typeID">10021</data>
    <data name="hostip">10.35.60.29</data>
    <data name="hostdomain">10.35.60.29</data>
    <data name="mxip">10.35.60.29</data>
    <data name="mxdomain">10.35.60.29</data>
    <data name="popdomain">10.35.60.29</data>
    <data name="smtpdomain">10.35.60.29</data>
    <data name="imapdomain">10.35.60.29</data>
    <data name="eqdomain">10.35.60.29</data>
    <data name="startdate">08/13/2013</data>
    <data name="expiredate">11/13/2013</data>
  </resData>
```

```

<cltrid>150132A1376461094B195</cltrid>
<svtrid>150132A1376461094B195-API-SRV</svtrid>
<chksum>9ba6689dd5ebd45bcd07d7069fd093a7</chksum>

```

```
</response>
```

7.4.2.17. UpgradeDestroy 自摧毁

7.4.2.17.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1001</param>	默认值为 1001, 表示邮局类型为普通邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域 ,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 UpgradeDestroy 表示申请自摧毁
以下为可选参数:	
<param name="selltype">VALUE</param>	仅当需要使用包销账户结算时才提供该参数
以上为可选参数:	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1001</data>	表示邮局类型为普通邮局
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
以下为可选参数:	
<param name="amount">VALUE</param>	使用资金结算时, 升级花费的费用
<param name="points">VALUE</param>	使用包销账户结算时, 升级花费的点数
以上为可选参数:	
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码

	chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.2.17.2. 功能说明

申请开通自摧毁。

7.4.2.17.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail-> UpgradeDestroy, 输入域名开通自摧毁。

7.4.2.17.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为环球即时邮, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级

7.4.2.17.5. 备注

无

7.4.2.17.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">bfuay32.cn</param>
    <param name="op">UpgradeDestroy</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1256193940B936</cltrid>
  <chksum>519e57da2b4b26ea77616ab6bc822f75</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">bfuay32.cn</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="amount">120</data>
    <data name="expiredate">10/22/2020</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1256193940B936</cltrid>
  <svtrid>150132A1256193940B936-API-SRV</svtrid>
  <chksum>7da87e0cd2ac2566138fe978be21ca07</chksum>
</response>
```

7.4.3. 包销邮局

7.4.3.1. 使用说明

API 包销邮局操作时需在普通邮局接口参数中添加一个 **selltype** 参数（详细见普通邮局各功能接口说明），购买期限统一支持按年购买使用 **year** 参数。返回费用以点数表示，字段为 **points**。返回类型根据传入参数是包销邮局还是普通邮局显示对应的邮局类型。原有包销邮局部分接口仍保留，取消原有包销邮局特有的功能接口（详细见包销邮局各功能接口说明）。

包销邮局支持的型号有企业邮箱 M 邮包销，环球即时邮包销，这两类邮局在操作各种功能的时候，报文中对应的 `<param name="flag">VALUE</param>` 值都固定为 1002，两种邮局除了产品不同外，交易时所需支付的费用账户也不同

具体各种功能对应支持的邮局型号请见[包销邮局型号表](#)中各类邮局支持的功能模块。

7.4.3.2. 包销邮局型号表

typeID	名称	支持的功能模块	备注
10003	企业邮局 M 邮包销邮局	不能升级用户数，因为该类型邮局用户数是由空间大小决定； 由于业务策略，暂不支持短信提醒功能 获取邮局信息、开通/关闭、升级邮件监控、升级海外转发	操作所需扣除点数为企业邮局 M 邮包销帐户；
10004	环球即时邮包销邮局	不能升级空间数，因为该类型邮局空间数是由用户大小决定； 环球即时邮包销购买点数需要提交给我们的专员处理 获取邮局信息、开通、关闭、升级邮件监控、升级海外转发、升级自摧毁功能、不支持短信升级	操作所需扣除点数为环球即时邮包销帐户
20018	35 即时邮标准版包销	不能升级空间数，因为该类型邮局空间数是由用户大小决定； 环球即时邮包销购买点数需要提交给我们的专员处理 获取邮局信息、开通/关闭、升级邮件管理、升级海外转发、升级自摧毁功能、不支持短信升级	操作所需扣除点数为 35 即时邮标准版包销帐户
20021	环球即时邮畅享版包销	不能升级空间数，因为该类型邮局空间没有限制； 环球即时邮包销购买点数需要提交给我们的专员处理 获取邮局信息、开通/关闭、升级邮件管理、升级海外转发、升级自摧毁功能、不支持短信升级	操作所需扣除点数为环球即时邮畅享版包销帐户

7.4.3.3. CheckMail 查看邮局域是否已存在

7.4.3.3.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckMail
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002，表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Check Mail"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CheckMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="avail">VALUE</data>	1 表示可开设，0 表示不可开设
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.3.2. 功能说明

查看邮局域是否已存在。

7.4.3.3.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail Exclusive Sales->CheckMail，输入域名。

7.4.3.3.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.3.3.5. 备注

无

7.4.3.3.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>CheckMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">test11.com</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248159341B86</cltrid>
  <chksum>1a48ba378424812aedde531e9f00f6d0</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>CheckMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">test11.com</data>
    <data name="flag">1001</data>
    <data name="avail">0</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248159341B86</cltrid>
  <svtrid>150132A1248159341B86-API-SRV</svtrid>
  <chksum>1b0ef2cc884e4980e5c7f5d7b5e7e7f2</chksum>
</response>
```

7.4.3.4. CreateMail 创建邮局

7.4.3.4.1. 命令格式

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	

<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateMail
<params>	
以下为必需参数	
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="typeID">VALUE</param>	为包销邮局型号, 取值见 包销邮局型号表
<param name="year">VALUE</param>	注册年限, 1-10 年
<param name="password">VALUE</param>	管理员密码, 长度限为 6~20 位, 由大小写字母和数字共同组成, 必须同时包含大小写字母和数字, 需除掉特殊密码库(Aa123456)(已加密: 加密方法见 密码加密方法):
<param name="idc">VALUE</param>	服务器所在 IDC, (参照 邮局服务器开设地点对应表), 当企业邮局 M 邮包销选择开通多线接入时, idc 由我司指定, 该值无效
以下为即时邮包销(typeID=10004 或者 20018 或者 20021)的特殊参数	
<param name="account">VALUE</param>	account 邮箱数量, 环球即时邮包销必选项, 企业邮局 M 邮包销该值无效
<param name="oem">VALUE</param>	邮局品牌 (1 为普通用户, 4 为 oem 代理), 环球即时邮包销必选项, 企业邮局 M 邮包销该值无效
<param name="destroy">VALUE</param>	destroy 自摧毁, 1 表示开通, 其余值无效, 只支持环球即时邮包销(可选), 企业邮箱 M 邮包销不支持
以下为企业邮局 M 邮包销(typeID=10003)的特殊参数	
<param name="space">VALUE</param>	space 邮局空间以 MB 为单位, 大小为 5 的整数倍, 企业邮局 M 邮包销必选, 环球即时邮包销该值无效
以下为可选参数	
<param name="speedup">VALUE</param>	speedup 多线接入, 1 表示开设, 其余值无效, 只支持企业邮局 M 邮包销(可选), 环球即时邮包销不支持
<param name="harddisk">VALUE</param>	harddisk 公文包空间大小, 以 M 为单位, 必须为 10 的整数倍并且大于 20M 小于 30000M (可选), length 2-5
<param name="smtp">VALUE</param>	smtp 全球发送功能, 1 表示开设, 其余值不生效 (可选)
<param name="spy">VALUE</param>	spy 邮件监控功能, 1 表示开设, 其余值不生效 (可选)
以上为可选参数	
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"CreateMail"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	

<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: CreateMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="typeID">VALUE</data>	客户提交的包销邮局型号, 见 包销邮局型号表 , 代理可以从这了解消费哪种包销账户类型
<data name="hostip">VALUE</data>	域服务器 ip
<data name="expiredate">VALUE</data>	邮局过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="points">VALUE</data>	本次操作所消费的包销点数
<data name="mxip">VALUE</data>	MX 的 ip
<data name="mxdomain">VALUE</data>	MX 域名
<data name="hostdomain">VALUE</data>	邮局服务器域名, length 1-67
<data name="imapdomain">VALUE</data>	imap 域名, length 1-67
<data name="popdomain">VALUE</data>	pop 域名, length 1-67
<data name="smtpdomain">VALUE</data>	smtp 域名, length 1-67
<data name="eqdomain">VALUE</data>	eq 域名, length 1-67
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.4.2. 功能说明

创建包销邮局。

7.4.3.4.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otcp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales->CreateMail, 如已登录, 输入邮局相应参数进行开设。

7.4.3.4.4. 限制或者约束条件

环球即时邮 包销 space 根据 account 而定, $space = account * 2048 MB$, 不需要输入;
35 即时邮标准版包销 space 根据 account 而定, $space = account * 3584 MB$, 不需要输入;
环球即时邮畅享版包销 space 为无限, harddisk 根据 account 而定, $harddisk = account * 3584 MB$, 不需要输入;

企业 M 邮包销 account 根据 space 而定, $account = space / 5$, 不需要输入。

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.3.4.5. 备注

无

7.4.3.4.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <params>
    <param name="domain">testcwp234234adf.cn</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="typeID">20021</param>
    <param name="password">8297796C78677369</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="account">10</param>
    <param name="oem">1</param>
    <param name="idc">2</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1376293073B142</cltrid>
  <chksum>4ccad99d5f9e38ef3e252cfd8737d7e2</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">testcwp234234adf.cn</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="typeID">10021</data>
    <data name="expiredate">09/12/2013</data>
    <data name="points">10</data>
    <data name="hostip">10.35.60.39</data>
    <data name="hostdomain">m39.pushmail.com</data>
    <data name="mxip">10.35.60.39</data>
    <data name="mxdomain">mx.pushmail.com</data>
    <data name="popdomain">pop.push.sofia3.com</data>
  </resData>
</response>
```

```

        <data name="smtpdomain">smtp.push.sofia3.com</data>
        <data name="imapdomain">imap.push.sofia3.com</data>
        <data name="eqdomain">eq.push.sofia3.com</data>
    </resData>
    <cltrid>150132A1376293073B142</cltrid>
    <svtrid>150132A1376293073B142-API-SRV</svtrid>
    <chksum>bdf8a80fbc36df49bf93322704f45f66</chksum>
</response>

```

7.4.3.5. RenewMail 续费邮局

7.4.3.5.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewMail
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="currentexpiredate">VALUE</param>	当前过期日期, length 1-10, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<param name="year">VALUE</param>	续费期限, 1-10 年
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"RenewMail"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: RenewMail
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="expiredate">VALUE</data>	邮局过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="points">VALUE</data>	消费点数
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码

	chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.5.2. 功能说明

续费包销邮局。

7.4.3.5.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales->RenewMail，如已登录，输入域名、当前到期时间和续费年限对邮局进行续费。

7.4.3.5.4. 限制或者约束条件

续费年限距今不得超过 10 年，即过期日期减去当前日期，不能超过 10 年。比如当前操作续费日期为 08/18/2019，则最多只能续费至 08/18/2029；

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不能单独续费；

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销，35 即时邮标准版包销，环球即时邮畅享版包销。

7.4.3.5.5. 备注

无

7.4.3.5.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">apidemospacem1.com</param>
    <param name="currentexpiredate">09/15/2019</param>
    <param name="year">1</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1247802260B267</cltrid>
  <chksum>4ef44d7c9863ad5ee995b1216d142b42</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">apidemospacem1.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="expiredate">09/15/2020</data>
    <data name="points">2200</data>
  </resData>
</response>
```

```

</resData>
<cltrid>150132A1247802260B267</cltrid>
<svtrid>150132A1247802260B267-API-SRV</svtrid>
<chksum>66b938e121e571a82f725bceb0515795</chksum>
</response>

```

7.4.3.6. UpgradeSpace 升级邮局空间

7.4.3.6.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="totalspace">VALUE</param>	升级后的空间大小(单位 MB)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="addspace">VALUE</data>	增加的空间 (MB)
<data name="totalspace">VALUE</data>	升级后的总空间大小(MB)
<data name="totalaccount">VALUE</data>	升级后的用户数大小
<data name="points">VALUE</data>	此次升级消费的点数
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)


```
</response>
```

7.4.3.6.2. 功能说明

升级包销邮局空间。

7.4.3.6.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales->UpgradeSpace, 如已登录, 输入域名和要升级到的空间大小对邮局进行空间升级。

7.4.3.6.4. 限制或者约束条件

升级后的空间大小必须大于当前空间大小;
升级后的空间大小必须是 5 的整数倍;
升级后的空间大小不能小于 50MB;
升级后的空间大小不能超过 10000MB;
属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级;
只支持企业邮箱 M 邮包销。

7.4.3.6.5. 备注

无

7.4.3.6.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">apidemospacem1.com</param>
    <param name="totalspace">105</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1247802480B794</cltrid>
  <chksum>ece134a1d541a41a5a4b238151cf36cb</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">apidemospacem1.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="totalspace">105</data>
    <data name="addspace">50</data>
    <data name="totalaccount">21</data>
    <data name="points">119</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
</response>
```

```

</resData>
<cltrid>150132A1247802480B794</cltrid>
<svtrid>150132A1247802480B794-API-SRV</svtrid>
<chksum>1632e9bf00065cbffd18bf198fa9dd29</chksum>
</response>

```

7.4.3.7. UpgradeAccount 升级邮局用户数

7.4.3.7.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="totalaccount">VALUE</param>	升级后的总用户数
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="totalspace">VALUE</data>	升级后的总空间大小
<data name="addaccount">VALUE</data>	增加的用户数
<data name="totalaccount">VALUE</data>	升级后的总用户数
<data name="totalharddisk">VALUE</data>	升级后的公文包空间大小(MB)
<data name="points">VALUE</data>	此次升级消费的点数
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)

</response>	
-------------	--

7.4.3.7.2. 功能说明

升级包销邮局用户数。

7.4.3.7.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales->UpgradeAccount, 如已登录, 输入域名和要升级到的用户数对邮局进行用户数升级。

7.4.3.7.4. 限制或者约束条件

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级;
支持的邮局类型为环球即时邮包销, 35 即时邮标准版包销, 环球即时邮畅享版包销。

7.4.3.7.5. 备注

环球即时邮畅享版包销产品, 公文包会随邮局用户数同步升级。

7.4.3.7.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">spacemailG1.com</param>
    <param name="totalaccount">5</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1247802931B381</cltrid>
  <chksum>ca1ad9d0b158509d525cfeca7292c397</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateded successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">spacemailG1.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="totalspace">10240</data>
    <data name="addaccount">2</data>
    <data name="totalaccount">5</data>
    <data name="totalharddisk">0</data>
    <data name="points">3</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1247802931B381</cltrid>
  <svtrid>150132A1247802931B381-API-SRV</svtrid>
  <chksum>3032e76c83f0446b15486efeaca9cd7c</chksum>
```

</response>

7.4.3.8. UpgradeHarddisk 升级公文包**7.4.3.8.1. 命令格式**

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域, length 1-63
<param name="totalharddisk">VALUE</param>	升级后的公文包大小(单位 MB)
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="addharddisk">VALUE</data>	增加的公文包空间大小
<data name="totalharddisk">VALUE</data>	升级后的公文包空间大小
<data name="points">VALUE</data>	此次升级消费的点数
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)

```
</response>
```

7.4.3.8.2. 功能说明

邮局升级公文包。

7.4.3.8.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales->UpgradeHarddisk, 如已登录, 输入邮局相应参数升级邮局公文包。

7.4.3.8.4. 限制或者约束条件

属于套餐子产品或主机赠送的邮局不允许升级;
升级后的公文包大小, 必须是 10 的整数倍, 不能小于 20MB;
支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销, 环球即时邮包销, 35 即时邮标准版包销。

7.4.3.8.5. 备注

无

7.4.3.8.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">afsd333.com</param>
    <param name="totalharddisk">40</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248075695B923</cltrid>
  <chksum>b2cecf01951872a55798c6f504a36070</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">afsd333.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="addharddisk">20</data>
```

```

    <data name="totalharddisk">40</data>
    <data name="points">160</data>
    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248075695B923</cltrid>
  <svtrid>150132A1248075695B923-API-SRV</svtrid>
  <checksum>70788d92d3f52b6b206beacd6d50f8b9</checksum>
</response>

```

7.4.3.9. UpgradeSmtplib 升级海外转发

7.4.3.9.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 UpgradeSmtplib 表示申请海外转发
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<checksum>CHKSUM</checksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="points">VALUE</data>	此次升级消费的点数
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期, 格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<checksum>CHKSUM</checksum>	服务端验证码 checksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid

	+ svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.9.2. 功能说明

邮局邮件海外转发升级。

7.4.3.9.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales->UpgradeSmtp, 如已登录, 输入邮局相应参数进行邮局邮件海外转发升级。

7.4.3.9.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销, 环球即时邮包销, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.3.9.5. 备注

无

7.4.3.9.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">afsd333.com</param>
    <param name="op">UpgradeSmtp</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248076168B880</cltrid>
  <chksum>c26ee8d6d7ac3a6f2e24e5a1403483cc</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">afsd333.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="points">599</data>
```

```

    <data name="expiredate">07/13/2011</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248076168B880</cltrid>
  <svtrid>150132A1248076168B880-API-SRV</svtrid>
  <chksum>cf480a20a27ebdc9c47fc7c164b892de</chksum>
</response>

```

7.4.3.10. UpgradeSpy 升级邮件监控

7.4.3.10.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 UpgradeSpy 表示申请邮件监控
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述, 参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据, 则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域, length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="points">VALUE</data>	此次升级花费的费用
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期,格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号, 根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)

</response>	
-------------	--

7.4.3.10.2. 功能说明

申请开通邮件监控。

7.4.3.10.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales-> UpgradeSpy, 输入域名开通邮件监控。

7.4.3.10.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销, 环球即时邮包销, 35 即时邮标准版, 环球即时邮畅享版。

7.4.3.10.5. 备注

无

7.4.3.10.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">testyoyo130821pe1.com</param>
    <param name="op">UpgradeSpy</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1377075212B435</cltrid>
  <chksum>06933c4623f2654cd1bc4ada552f8bdb</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">testyoyo130821pe1.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="points">0</data>
    <data name="expiredate">11/21/2013</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1377075212B435</cltrid>
  <svtrid>150132A1377075212B435-API-SRV</svtrid>
  <chksum>0ea98bbcc2c232108eaf2263458dfa00</chksum>
</response>
```

7.4.3.11. ModMailPwd 修改邮局密码

7.4.3.11.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002，表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="password">VALUE</param>	管理员密码，长度限为 6~20 位，由大小写字母和数字共同组成,必须同时包含大小写字母和数字，需除掉特殊密码库(Aa123456)(已加密：加密方法见- 密码加密方法)；
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域， length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	
<?xml version="1.0"?>	

7.4.3.11.2. 功能说明

修改邮局密码。

7.4.3.11.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail Exclusive Sales->ModMailPwd，输入域名，输入新密码。

7.4.3.11.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销

7.4.3.11.5. 备注

无

7.4.3.11.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">spacemailg7f.com</param>
    <param name="password">7A6B786775678498</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248680786B980</cltrid>
  <chksum>1f6d4652ec097d55e9ba7b64ac10e0fe</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">spacemailg7f.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248680786B980</cltrid>
  <svtrid>150132A1248680786B980-API-SRV</svtrid>
  <chksum>14d1de8c0e44ef9941f44a2f84083210</chksum>
</response>
```

7.4.3.12. ModMailStatus 开通邮局

7.4.3.12.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002，表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 值为 open
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="status">VALUE</data>	目前邮局所处状态,open 表示开通，close 表示关闭
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.12.2. 功能说明

开通邮局。

7.4.3.12.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail Exclusive

Sales->ModMailStatus，输入域名，选择开通。

7.4.3.12.4. 限制或者约束条件

如果邮局是因为过期被关闭，则需要续费后才能开启；

支持的邮局类型为**企业邮局 M 邮包销**，**环球即时邮包销**，**35 即时邮标准版**，**环球即时邮畅享版**。

7.4.3.12.5. 备注

无

7.4.3.12.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">spacemailg7f.com</param>
    <param name="op">open </param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248680913B463</cltrid>
  <chksum>134459a28b136f211afec6d095ff5a69</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">spacemailg7f.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="status">open </data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248680913B463</cltrid>
  <svtrid>150132A1248680913B463-API-SRV</svtrid>
  <chksum>c8167b7ce1d4ede01cdf46f4a1178c25</chksum>
</response>
```

7.4.3.13. ModMailStatus 关闭邮局

7.4.3.13.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002，表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 值为 close
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"Mod"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Mod
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="status">VALUE</data>	目前邮局所处状态,open 表示开通，close 表示关闭
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.13.2. 功能说明

关闭邮局。

7.4.3.13.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail Exclusive

Sales->ModMailStatus，输入域名，选择关闭。

7.4.3.13.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.3.13.5. 备注

无

7.4.3.13.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">spacemailg7f.com</param>
    <param name="op">close </param>
  </params>
  <cltrid>150132A1248680913B463</cltrid>
  <chksum>134459a28b136f211afec6d095ff5a69</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Mod</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">spacemailg7f.com</data>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="status">close </data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248680913B463</cltrid>
  <svtrid>150132A1248680913B463-API-SRV</svtrid>
  <chksum>c8167b7ce1d4ede01cdf46f4a1178c25</chksum>
</response>
```

7.4.3.14. GetMailInfo 获取邮局基本信息

7.4.3.14.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002，表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 GetMailInfo 表示获取邮局信息
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"GetInfo"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: GetInfo
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domian">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="totalspace">VALUE</data>	总空间单位为 M
<data name="totalaccount">VALUE</data>	总用户数
<data name="spy">VALUE</data>	邮件监控功能，1 表示有
<data name="destroy">VALUE</data>	自摧毁 1 表示有
<data name="smtp">VALUE</data>	海外转发 1 表示有
<data name="harddisk">VALUE</data>	公文包空间大小
<data name="typeID">VALUE</data>	邮局类型，对应值见 包销邮局型号表 的 typeID
<data name="hostip">VALUE</data>	邮局服务器 IP
<data name="hostdomain">VALUE</data>	邮局服务器域名，length 1-67
<data name="mxip">VALUE</data>	MX 服务器 IP
<data name="mxdomain">VALUE</data>	MX 域名，length 1-67
<data name="imapdomain">VALUE</data>	imap 域名，length 1-67
<data name="popdomain">VALUE</data>	pop 域名，length 1-67
<data name="smtpdomain">VALUE</data>	smtp 域名，length 1-67
<data name="eqdomain">VALUE</data>	eq 域名，length 1-67
<data name="startdate">VALUE</data>	开设日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)
<data name="expiredate">VALUE</data>	过期日期，格式为 m/d/Y(08/31/2020)

</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.14.2. 功能说明

获取邮局基本信息。

7.4.3.14.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail Exclusive Sales->GetMailInfo，输入域名。

7.4.3.14.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.3.14.5. 备注

无

7.4.3.14.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>GetInfo</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">testyoyo130821pe1.com</param>
    <param name="op">GetMailInfo</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1377073116B792</cltrid>
  <chksum>9b4d6cea74e284e72a52a10a127b7fec</chksum>
</request>
```

返回结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>GetInfo</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
```

```

<data name="domain">testyoyo130821pe1.com</data>
<data name="flag">1002</data>
<data name="totalspace">0</data>
<data name="totalaccount">5</data>
<data name="spy">0</data>
<data name="smtp">0</data>
<data name="harddisk">0</data>
<data name="destroy"></data>
<data name="typeID">20021</data>
<data name="hostip">10.35.60.60</data>
<data name="hostdomain">10.35.60.60</data>
<data name="mxip">10.35.60.60</data>
<data name="mxdomain">10.35.60.60</data>
<data name="startdate">08/21/2013</data>
<data name="expiredate">11/21/2013</data>
</resData>
<cltrid>150132A1377073116B792</cltrid>
<svtrid>150132A1377073116B792-API-SRV</svtrid>
<chksum>9e3a7724d6781b628c03456161b52851</chksum>
</response>

```

7.4.3.15. DeleteMail 删除邮局

7.4.3.15.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: DeleteMail
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002，表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"DeleteMail"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: DeleteMail
<code>CODE</code>	参参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。

<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="points">VALUE</data>	退还包销点数
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.15.2. 功能说明

删除邮局。

7.4.3.15.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>，如已登录，点击 Mail Exclusive Sales->DeleteMail，输入域名。

7.4.3.15.4. 限制或者约束条件

可退包销点数为 7 天内邮局产品通过包销账户结算方式进行过的交易总额；

有效删除期为代理邮局包销帐户的有效期；

如果超过有效删除期或者无可退包销点数时不允许删除；

删除只退还包销点数，不退还资金；

支持的邮局类型为企业邮局 M 邮包销，环球即时邮包销，35 即时邮标准版包销，环球即时邮畅享版包销。

7.4.3.15.5. 备注

无

7.4.3.15.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>DeleteMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">mail1dfs.com</param>
    <param name="selltype">E</param>
  </params>
</request>
```

```

    <cltrid>150132A1248771184B311</cltrid>
    <chksum>85bbbb6af9bbe3b61473b75d0d063b8b</chksum>
</request>

```

返回结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>DeleteMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="flag">1002</data>
    <data name="domain">mail1dfs.com</data>
    <data name="points">355</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1248771184B311</cltrid>
  <svtrid>150132A1248771184B311-API-SRV</svtrid>
  <chksum>6422850cca8e076c12b1e1d43579cd52</chksum>
</response>

```

7.4.3.16. UpgradeDestroy 升级自摧毁

7.4.3.16.1. 命令格式

标签	定义
业务请求:	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade
<params>	
<param name="flag">1002</param>	默认值为 1002, 表示邮局类型为包销邮局
<param name="domain">VALUE</param>	邮局域,length 1-63
<param name="op">VALUE</param>	op 为 UpgradeDestroy 表示申请自摧毁
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号, 由客户产生, 具唯一值, 不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息, md5(clid+md5(password)+cltrid+"Upgrade"+flag+domain)
</request>	
返回处理结果:	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: mail
<action>ACTION</action>	ACTION: Upgrade

<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="domain">VALUE</data>	客户提交的邮局域，length 1-63
<data name="flag">1002</data>	表示邮局类型为包销邮局
<data name="points">VALUE</data>	此次升级花费的费用
<data name="expiredate">VALUE</data>	此次升级过期日期,格式为 m/d/Y(08/31/2020)
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.4.3.16.2. 功能说明

申请开通自摧毁。

7.4.3.16.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php> 点击 Mail Exclusive Sales-> UpgradeDestroy，输入域名开通自摧毁。

7.4.3.16.4. 限制或者约束条件

支持的邮局类型为环球即时邮包销，35 即时邮标准版，环球即时邮畅享版。

7.4.3.16.5. 备注

无

7.4.3.16.6. 命令范例

业务请求：

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">vieo4w.cn</param>
    <param name="op">UpgradeDestroy</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1256194096B510</cltrid>
  <chksum>8cc63c322b5cccf0edbfa974c162b6dc</chksum>
</request>
```

返回处理结果：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
```

```

<action>Upgrade</action>
<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>no value</value>
<resData>
  <data name="domain">vieo4w.cn</data>
  <data name="flag">1002</data>
  <data name="points">7</data>
  <data name="expiredate">01/22/2020</data>
</resData>
<cltrid>150132A1256194096B510</cltrid>
<svtrid>150132A1256194096B510-API-SRV</svtrid>
<chksum>0221161d43f338747252d97bdb811fbb</chksum>
</response>

```

7.5. 建站业务

响应式建站产品，详见 <https://otecp.35.com/nwapi/apidoc/#api-响应式建站>

7.6. 帐户管理

7.6.1. GetAccountBalance 查看代理帐户余额

7.6.1.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "account"
<action>ACTION</action>	ACTION: GetAccountBalance
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"getaccountbalance")
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "account"
<action>ACTION</action>	ACTION: GetAccountBalance
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="balance">VALUE</data>	客户名下帐户余额
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码

	chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.6.1.2. 功能说明

查询代理帐户余额。

7.6.1.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>,

如已登录，点击 AccountManagement->GetAccountBalance，查询代理帐户余额。

7.6.1.4. 限制或者约束条件

无

7.6.1.5. 备注

无

7.6.1.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>account</category>
  <action>GetAccountBalance</action>
  <cltrid>150132A1245980545B797</cltrid>
  <chksum>4966200fdb6d88b8624343a31d81636c</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>account</category>
  <action>GetAccountBalance</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>L69:no value</value>
  <resData>
    <data name="balance">1966.43</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1245980545B797</cltrid>
  <svtrid>150132A1245980545B797-API-SRV</svtrid>
  <chksum>1896d801e31941aea8086e6fba191851</chksum>
</response>
```

7.6.2. GetCustomerInfo 查看代理详细信息

7.6.2.1. 命令格式

标签	定义
业务请求（以下各参数必须使用英文字符）：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "account"
<action>ACTION</action>	ACTION: GetCustomerInfo
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息， md5(clid+md5(password)+cltrid+"getcustomerinfo")
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	CATEGORY: "account"
<action>ACTION</action>	ACTION: GetCustomerInfo
<code>CODE</code>	参考 错误代码
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考 错误代码 。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因
<resData>	返回结果数据列表。
<data name="clid">VALUE</data>	代理会员号
<data name="crDate">VALUE</data>	Length 10, 会员注册日期(yyyy-mm-dd)
<data name="upDate">VALUE</data>	Length 10, 会员信息修改日期(yyyy-mm-dd)
<data name="web">VALUE</data>	Length 0-120, 主页地址
<data name="r_name">VALUE</data>	Length 1-60, 注册人或公司全名（中文）
<data name="r_org">VALUE</data>	length 1-60, 组织名称（中文）
<data name="r_country">VALUE</data>	length 1-60, 所在国家（中文）
<data name="r_province">VALUE</data>	length 1-60, 所在省份（中文）
<data name="r_city">VALUE</data>	length 1-60, 所在城市（中文）
<data name="r_street">VALUE</data>	length 1-60, 街道地址（中文）
<data name="r_postalcode">VALUE</data>	length 1-10, 邮编
<data name="r_voice">VALUE</data>	length 1-21, 联系电话（数字格式：区号-电话号码-分机号，例：0592-5391000-1111 或 0592-5391000） 其中： 区号：length3-5（必须）； 电话号码：length7-9（必须）； 分机号：length4-5（可选）；
<data name="r_fax">VALUE</data>	length 1-17, 传真号码（+86.5925391808）
<data name="r_email">VALUE</data>	length 1-60, 邮箱
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum =

	md5(customer_id + md5(password) + cltrid + svtrid + code + msg + value)
</response>	

7.6.2.2. 功能说明

获取会员信息。

7.6.2.3. DEMO 使用说明

点击进入 <https://otecp.35.com/apidemo/index.php>,

如已登录, 点击 AccountManagement->GetCustomerInfo, 获取会员信息。

7.6.2.4. 限制或者约束条件

无

7.6.2.5. 备注

无

7.6.2.6. 命令范例

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>account</category>
  <action>GetCustomerInfo</action>
  <cltrid>150132A1245981874B881</cltrid>
  <chksum>5496e51311eb2364b4ba9889099f3eab</chksum>
</request>
```

返回结果:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>account</category>
  <action>GetCustomerInfo</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateded successfully</msg>
  <value>L66:no value</value>
  <resData>
    <data name="clid">150132</data>
    <data name="crDate">2002-03-15 10:32:55</data>
    <data name="upDate">2019-06-25 22:01:34</data>
    <data name="web">http://www.fdfd.com</data>
    <data name="r_name">adsfasdfasdf</data>
    <data name="r_org">组织</data>
    <data name="r_country">China</data>
    <data name="r_province">福建省</data>
    <data name="r_city">厦门市</data>
    <data name="r_street">观日路</data>
```

```
<data name="r_postalcode">361009</data>
<data name="r_voice">0592-5391000</data>
<data name="r_fax">+86.5925391808</data>
<data name="r_email">1123@35.cn</data>
</resData>
<cltrid>150132A1245981874B881</cltrid>
<svtrid>150132A1245981874B881-API-SRV</svtrid>
<checksum>c1ad0ab1247d719a64f2590f0d111a59</checksum>
</response>
```

7.7. 附加功能

7.7.1. 价格查询

7.7.1.1. 功能说明

虚拟主机和邮局中有涉及资金业务操作的模块(如下范例模块), 在发送的请求中加入<param name="GetPrice">1</param>即可以查询到该操作需要扣除的金额(单位为人民币)和验证参数的准确性。

备注: 包销邮局返回的是所需要扣除的包销点(points)和对应的包销帐户类型(typeID)。

主机续费的时候, 除了返回总的价格(amtout),还会返回基本包价格(vhostPrice)、数据库部分价格(dbPrice)和额外升级部分价格(addPrice)。

7.7.1.2. 传统主机

7.7.1.2.1. 续费

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>RenewVhost</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="vhostname">abbaabb</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="currentexpiredate">11/01/2019</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249457408B231</cltrid>
  <checksum>0b4468f30e117659acefe629fb36b74c</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>RenewVhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
```

```
<resData>
  <data name="vhostPrice">180</data>
  <data name="addPrice">100</data>
  <data name="dbPrice">100</data>
  <data name="amount ">380</data>
</resData>
<cltrid>150132A1249457408B231</cltrid>
<svtrid>150132A1249457408B231-API-SRV</svtrid>
<chksum>38141151c56a4004cd37f63cf801dd3b</chksum>
</response>
```

7.7.1.2.2. 升级空间

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="vhostname">abbaabb</param>
    <param name="totalspace">400</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249457995B732</cltrid>
  <chksum>db7b5820a2273306c498ecbbfbfbf654</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">745</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249457995B732</cltrid>
  <svtrid>150132A1249457995B732-API-SRV</svtrid>
  <chksum>9476b782e6eb4708fd0668b3fd93340d</chksum>
</response>
```

7.7.1.2.3. 升级流量

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="vhostname">abbaabb</param>
    <param name="totalflux">25</param>
  </params>
</request>
```

```
</params>
<cltrid>150132A1249458127B830</cltrid>
<checksum>5b59a00f7c5be040b5714d5cf1e422e9</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">1241</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249458127B830</cltrid>
  <svtrid>150132A1249458127B830-API-SRV</svtrid>
  <checksum>050ec657b1190f5e0d84eaa2cd987c1c</checksum>
</response>
```

7.7.1.2.4. 升级成 G 型主机

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>UpgradeToGvhost</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="vhostname">abbaabb3</param>
    <param name="oldvhostname">abbaabb</param>
    <param name="domain">esdf.cn</param>
    <param name="password">AC9EAC818D7E76696D</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="os">WINDOWS2003</param>
    <param name="place">9</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249458211B321</cltrid>
  <checksum>73d5425dc353cbf11990f6e6d429958e</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>UpgradeToGvhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">200</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249458211B321</cltrid>
  <svtrid>150132A1249458211B321-API-SRV</svtrid>
```

```
<checksum>7b0656eab6fd216e69a3a370d44d4a10</checksum>
</response>
```

7.7.1.3. 智强主机

7.7.1.3.1. 创建主机

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateVhost</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">ijjoerte</param>
    <param name="domain">oijoid.vn</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="place">4</param>
    <param name="os">WINDOWS2003</param>
    <param name="password">ACADAD798D8D77656C</param>
    <param name="typeID">1005</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249455975B48</cltrid>
  <checksum>fe31d3f2758873454f74a0729e467c16</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>CreateVhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">180</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249455975B48</cltrid>
  <svtrid>150132A1249455975B48-API-SRV</svtrid>
  <checksum>6be33c5e3e35cbdde8b2fb5ae347337a</checksum>
</response>
```

7.7.1.3.2. 续费

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>RenewVhost</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">ijjoerte</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="currentexpiredate">05/08/2019</param>
  </params>
</request>
```

```
</params>
<cltrid>150132A1249456744B772</cltrid>
<chksum>3cf1e4b2e6bcc99611d4ef03586461ab</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>RenewVhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="vhostPrice">180</data>
    <data name="addPrice">100</data>
    <data name="dbPrice">100</data>
    <data name="amount ">380</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249456744B772</cltrid>
  <svtrid>150132A1249456744B772-API-SRV</svtrid>
  <chksum>4aa9622586a4c4b6c6c857e3e7443675</chksum>
</response>
```

7.7.1.3.3. 升级空间

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">hgjyye</param>
    <param name="totalspace">1000</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249550123B450</cltrid>
  <chksum>48bc7e28f56f487eac7c97110235a2d8</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">3600</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249550123B450</cltrid>
  <svtrid>150132A1249550123B450-API-SRV</svtrid>
  <chksum>caac75b7b8f7dd58b150aaca31d70e19</chksum>
</response>
```

7.7.1.3.4. 升级型号

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">ijjoerte</param>
    <param name="typeid">1014</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249456903B776</cltrid>
  <chksum>9cd33c4a5e73e36225a37f3b53ff3368</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">20</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249456903B776</cltrid>
  <svtrid>150132A1249456903B776-API-SRV</svtrid>
  <chksum>7a37e3361bb68854b9f7efc2e2b9c912</chksum>
</response>
```

7.7.1.3.5. 升级流量

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">ijjoerte</param>
    <param name="totalflux">20</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249456970B525</cltrid>
  <chksum>cd4b163e88ead3268027d5c2a9ad1b52</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
```

```
<code>1000</code>
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>no value</value>
<resData>
  <data name="amount">750</data>
</resData>
<cltrid>150132A1249456970B525</cltrid>
<svtrid>150132A1249456970B525-API-SRV</svtrid>
<chksum>07faf345ed5c69dc758ea2afdb4bba1a</chksum>
</response>
```

7.7.1.3.6. 升级数据库空间

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">hgjyye</param>
    <param name="totaldbspace">100</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249954742B248</cltrid>
  <chksum>b0973874fd3eff886ea235e5c25d10ee</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">3000</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249954742B248</cltrid>
  <svtrid>150132A1249954742B248-API-SRV</svtrid>
  <chksum>2dee96e6035cdeecce987d88781c487</chksum>
</response>
```

7.7.1.3.7. 升级成 G 型主机

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>vhost</category>
  <action>UpgradeToGvhost</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="vhostname">hhjaoih</param>
  </params>
</request>
```



```

    <param name="oldvhostname">hhjaoi</param>
    <param name="domain">adsf.cn</param>
    <param name="password">B2ABAD8E8D8D7667</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="os">WINDOWS2003</param>
    <param name="place">9</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249550366B826</cltrid>
  <chksum>f7a7b52032f7a0c62e7fcc3377301e01</chksum>
</request>

```

返回处理结果:

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>vhost</category>
  <action>UpgradeToGvhost</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">200</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249550366B826</cltrid>
  <svtrid>150132A1249550366B826-API-SRV</svtrid>
  <chksum>f12f538114ea2dee92d583eddb6f93cf</chksum>
</response>

```

7.7.1.4. 普通邮局

7.7.1.4.1. 创建

业务请求:

```

<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <params>
    <param name="domain">fa3dfad.com</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="typeID">10001</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="password">796E77686B698499</param>
    <param name="account">5</param>
    <param name="space">100</param>
    <param name="harddisk">20</param>
    <param name="smtp">1</param>
    <param name="spy">1</param>
    <param name="speedup">1</param>
    <param name="smsnum">1000</param>
    <param name="idc">1</param>
    <param name="oem">1</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249544173B829</cltrid>
  <chksum>4495721cdd542baf9ed9dfd5381529e2</chksum>
</request>

```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">222</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544173B829</cltrid>
  <svtrid>150132A1249544173B829-API-SRV</svtrid>
  <checksum>c1bf17a2bbf2ef072985e01ec6d8be65</checksum>
</response>
```

7.7.1.4.2. 续费

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">afs34dfd.com</param>
    <param name="currentexpiredate">07/29/2020</param>
    <param name="year">2</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249544650B885</cltrid>
  <checksum>1acde5be3dd0caf4b886a3c569061561</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">414</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544650B885</cltrid>
  <svtrid>150132A1249544650B885-API-SRV</svtrid>
  <checksum>a3f7b5c94543572f6d0e5f2f79bfd249</checksum>
</response>
```

7.7.1.4.3. 升级公文包

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
```

```
<action>Upgrade</action>
<params>
  <param name="flag">1001</param>
  <param name="GetPrice">1</param>
  <param name="domain">afs34dfd.com</param>
  <param name="totalharddisk">100</param>
</params>
<cltrid>150132A1249544734B943</cltrid>
<checksum>63c61a2c351e8ec994eec4d3473fbf11</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">157</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544734B943</cltrid>
  <svtrid>150132A1249544734B943-API-SRV</svtrid>
  <checksum>ae0cb3f8c8774b977a58c3ebd69594f1</checksum>
</response>
```

7.7.1.4.4. 升级海外转发

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">lttest13.com</param>
    <param name="smtp">1</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249544801B556</cltrid>
  <checksum>ff75a1e56514c3956051e540f7e48570</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">53</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544801B556</cltrid>
```

```
<svtrid>150132A1249544801B556-API-SRV</svtrid>
<checksum>b57072e4808dc4ddeb8ef9a54e28f920</checksum>
</response>
```

7.7.1.4.5. 升级空间

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">ltest13.com</param>
    <param name="totalspace">150</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249544867B492</cltrid>
  <checksum>1a99eaecfac041198c5f3da1ef143ea9</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">325</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544867B492</cltrid>
  <svtrid>150132A1249544867B492-API-SRV</svtrid>
  <checksum>3980a13b30cd3f9a8a882403797f1d27</checksum>
</response>
```

7.7.1.4.6. 升级邮件监控

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">ltest13.com</param>
    <param name="spy">1</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249544908B617</cltrid>
  <checksum>5d1cb3579b4d5a848eb5df531b1f0985</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
```

```
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">21</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544908B617</cltrid>
  <svtrid>150132A1249544908B617-API-SRV</svtrid>
  <chksum>3cd48c93c03699e110e67c14ae5b4a07</chksum>
</response>
```

7.7.1.4.7. 升级邮局短息条数

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>BuySmsNum</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">ltest13.com</param>
    <param name="addnum">3000</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249544984B360</cltrid>
  <chksum>ac35478a05a5d1201d4d2e4c79b9eebc</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>BuySmsNum</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">269.91</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249544984B360</cltrid>
  <svtrid>150132A1249544984B360-API-SRV</svtrid>
  <chksum>19cd73c43a79783e84c3cf38eb94b61e</chksum>
</response>
```

7.7.1.4.8. 升级用户数

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1001</param>
```

```
<param name="GetPrice">1</param>
<param name="domain">zhangdf1.com</param>
<param name="totalaccount">10</param>
</params>
<cltrid>150132A1249545410B35</cltrid>
<chksum>9fc79dc5eb332a0895be8ee475061948</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">572</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249545410B35</cltrid>
  <svtrid>150132A1249545410B35-API-SRV</svtrid>
  <chksum>57e1fc4911d3c095c22c18574ac32748</chksum>
</response>
```

7.7.1.4.9. 升级自摧毁

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1001</param>
    <param name="domain">ihgerh32.cn</param>
    <param name="op">UpgradeDestroy</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1256194584B583</cltrid>
  <chksum>e1b22d1773af1081db116b79b3af48c0</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="amount">120</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1256194584B583</cltrid>
  <svtrid>150132A1256194584B583-API-SRV</svtrid>
  <chksum>bd0fd7351489cc68d3d03b0e4185f3d1</chksum>
</response>
```

7.7.1.5. 包销邮局

7.7.1.5.1. 创建

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <params>
    <param name="domain">dfadfd3.com</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="typeID">10003</param>
    <param name="year">1</param>
    <param name="password">796C777475678499</param>
    <param name="account">2</param>
    <param name="space">100</param>
    <param name="harddisk">20</param>
    <param name="smtp">1</param>
    <param name="spy">1</param>
    <param name="idc">1</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249545848B943</cltrid>
  <chksum>51c2b887e10165abedec2d3c1d0ddd69</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>CreateMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">1100</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249545848B943</cltrid>
  <svtrid>150132A1249545848B943-API-SRV</svtrid>
  <chksum>b944091f195048cbe08ab298b602533d</chksum>
</response>
```

7.7.1.5.2. 续费

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">asddfd.com</param>
    <param name="currentexpiredate">06/29/2020</param>
  </params>
</request>
```

```
<param name="year">1</param>
</params>
<cltrid>150132A1249545909B977</cltrid>
<checksum>cd1dffa8b8dc11ddef0949ccea67811</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>RenewMail</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name=" points">1100</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249545909B977</cltrid>
  <svtrid>150132A1249545909B977-API-SRV</svtrid>
  <checksum>d2d41dac5fb8b99eb0fbb777d6c6c7cf</checksum>
</response>
```

7.7.1.5.3. 升级公文包

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">asddfd.com</param>
    <param name="totalharddisk">100</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249545962B88</cltrid>
  <checksum>1cf36d2745e4e0e187faad4ac40793b4</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">572</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249545962B88</cltrid>
  <svtrid>150132A1249545962B88-API-SRV</svtrid>
  <checksum>2d3ba937e5bbdbc1f0f8e1ba8208b962</checksum>
</response>
```


7.7.1.5.4. 升级海外转发

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">fhjft.cn</param>
    <param name="smtp">1</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249546021B193</cltrid>
  <checksum>4464255f81a65035bf90a4611a365c12</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completeted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">283</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249546021B193</cltrid>
  <svtrid>150132A1249546021B193-API-SRV</svtrid>
  <checksum>816c3eac84e14e5d49c3b201c392c9c1</checksum>
</response>
```

7.7.1.5.5. 升级空间

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">fhjft.cn</param>
    <param name="totalspace">200</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249546073B581</cltrid>
  <checksum>3aa5690afd67d337bbfb38b509348423</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
```

```
<msg>Command completed successfully</msg>
<value>no value</value>
<resData>
  <data name="points">378</data>
</resData>
<cltrid>150132A1249546073B581</cltrid>
<svtrid>150132A1249546073B581-API-SRV</svtrid>
<checksum>7796673b84f05bc34f660890f889b75c</checksum>
</response>
```

7.7.1.5.6. 升级用户数

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">otz.pp</param>
    <param name="totalaccount">5</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249546361B733</cltrid>
  <checksum>30ed885a99796a22efc0bf7b93bbeed4</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command completed successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">4</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249546361B733</cltrid>
  <svtrid>150132A1249546361B733-API-SRV</svtrid>
  <checksum>b5dd54df13ac666ce47c267d05c5acac</checksum>
</response>
```

7.7.1.5.7. 升级邮件监控

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">fhjft.cn</param>
    <param name="spy">1</param>
  </params>
```

```
<cltrid>150132A1249546475B615</cltrid>
<chksum>f171e85c4f816b3285fe3d2d3b716629</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">113</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249546475B615</cltrid>
  <svtrid>150132A1249546475B615-API-SRV</svtrid>
  <chksum>fcacdd68e8d223ddefb18fd5ba6652a</chksum>
</response>
```

7.7.1.5.8. 升级邮局短息条数

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>BuySmsNum</action>
  <params>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="domain">otz.pp</param>
    <param name="addnum">3001</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1249546618B500</cltrid>
  <chksum>ebb762eed0238b54775b193a4c64f332</chksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>BuySmsNum</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">66</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1249546618B500</cltrid>
  <svtrid>150132A1249546618B500-API-SRV</svtrid>
  <chksum>8d1b2c69f90d85bb84277068f239657a</chksum>
</response>
```

7.7.1.5.9. 升级自摧毁

业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <params>
    <param name="GetPrice">1</param>
    <param name="flag">1002</param>
    <param name="domain">vieo4w.cn</param>
    <param name="op">UpgradeDestroy</param>
  </params>
  <cltrid>150132A1256194096B510</cltrid>
  <checksum>8cc63c322b5ccccf0edbf974c162b6dc</checksum>
</request>
```

返回处理结果:

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<response>
  <category>mail</category>
  <action>Upgrade</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>no value</value>
  <resData>
    <data name="points">7</data>
  </resData>
  <cltrid>150132A1256194096B510</cltrid>
  <svtrid>150132A1256194096B510-API-SRV</svtrid>
  <checksum>0221161d43f338747252d97bdb811fbb</checksum>
</response>
```

8. 附录

8.1. 域名类型

8.1.1. COM/NET 域名多语种类型

域名类型 (domaintype)	多语言语种编码 (mltype)	多语言语种说明
0	10301	Afrikaans-3
0	181	Arabic-utf8
0	186	Canadian Aboriginal Symbols-utf8
0	10302	Catalan-3
0	185	Cherokee-utf8
0	1	Chinese (simplified)-gb2312

0	2	Chinese (traditional)-big5
0	10201	Croatian-2
0	10501	Cyrillic-5
0	10202	Czech-2
0	10101	Danish-1
0	152	Devanagari-utf8
0	10102	Dutch-1
0	10303	Esperanto-3
0	10401	Estonian-4
0	184	Ethiopic-utf8
0	10103	Faeroese-1
0	10104	Finnish-1
0	10105	Flemish-1
0	10901	French-9
0	10106	German-1
0	10701	Greek-7
0	10402	Greenlandic-4
0	154	Gujarati-utf8
0	153	Gurmukhi-utf8
0	180	Hebrew-utf8
0	10203	Hungarian-2
0	10107	Icelandic-1
0	10108	Irish-1
0	10109	Italian-1
0	3	Japanese-shift-jis
0	158	Kannada-utf8
0	164	Kmer-utf8
0	4	Korean-euc-kr
0	161	Lao-utf8
0	10403	Latvian-4

0	10404	Lithuanian-4
0	159	Malayalam-utf8
0	10304	Maltese-3
0	187	Mongolian-utf8
0	163	Myanmar-utf8
0	10110	Norwegian-1
0	155	Oriya-utf8
0	10204	Polish-2
0	10111	Portuguese-1
0	10205	Romanian-2
0	11001	Sami-11
0	10208	Serbian-2
0	160	Sinhala-utf8
0	10206	Slovak-2
0	10207	Slovenian-2
0	10112	Spanish-1
0	10113	Swedish-1
0	182	Syriac-utf8
0	156	Tamil-utf8
0	157	Telugu-utf8
0	183	Thaana-utf8
0	151	Thai-windows-874
0	162	Tibetan-utf8
0	10902	Turkish-9
0	11401	Welsh-14

8.1.2. CN 域名类型

.cn 二级域名(例:abc.cn)

.cn 三级域名.com.cn 、.net.cn、.org.cn、gov.cn(例:abc.com.cn) (注意: 域名类型支持 gov.cn, 但 API 接口不支持 gov.cn 注册)

行政区域名 34 个(如 yourname.zj.cn), 分别为: BJ-北京 SH-上海 TJ-天津 CQ-重庆 HE-河北 SX-山西 NM-内蒙古 LN-辽宁 HK-香港 JL-吉林 SD-山东 JS-江苏 ZJ-浙江 AH-安

徽 FJ-福建 HL-黑龙江 JX-江西 MO-澳门 HA-河南 HB-湖北 HN-湖南 GD-广东 GX-广西 HI-海南 SC-四川 GZ-贵州 TW-台湾 YN-云南 XZ-西藏 SN-陕西 GS-甘肃 QH-青海 NX-宁夏 XJ-新疆

8.1.3. BIZ 域名多语种类型

域名类型 (domaintype)	多语种类型 (mltype)	域名对应多语言语种
800	800	English
800	810	Chinese (zh) – gb2312
800	811	Danish (da)
800	812	German (de)
800	813	Icelandic (is)
800	814	Japanese (jp)
800	815	Norwegian (no)
800	816	Spanish (es)
800	817	Swedish (sv)
800	818	Korean (ko)

8.1.4. NAME 域名类型

.name 二级域名(例: smith.name);

.name 三级域名(例: john.smith.name、smith.john.name)。

二级域名至少为 3 个字符, 例: John.S.name 就不是一个有效的域名。

8.2. CN 域名所属企业的行业类别

类别值	类别名称
S1	党派和政府
S2	信息提供和咨询服务业
S5	体育业和娱乐业
S6	运输业
S3	社会服务机构
S4	商业团体和纳税机构
S7	新闻媒体和广告业
S8	商务机构
S9	科研和教育机构
S10	房地产业
S11	邮政机构
S12	IT 产业
S13	制造业

S14	公用事业(水, 电, 煤气...)
S15	建筑业
S16	农/林/渔业
S17	矿产业
S18	其它行业

8.3. 域名转入注册商状态

pendingTransfer; no response to our confirmation email for transferring => “您尚未响应我司的转移确认信”

transfer failed; no pay => “转移失败, 您尚未未付款”

clientCanceled; transfer operation expired => “转移失败, 转移操作过期”

clientCanceled; client canceled => “代理取消转移”

pendingTransfer => “正在转移中”

clientCanceled; system canceled => “系统取消转移”

transferSuccessfully => “转移成功”

clientRejected => “客户拒绝转移”

pendingTransfer, system has not sent confirmation email => “正在转移中, 我司尚未发送转移确认信”

8.4. 错误代码

返回的格式如下:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>
  <action>CheckDomain</action>
  <code>1000</code>
  <msg>Command complateted successfully</msg>
  <value>L130:no value</value>
  <resData>
    <data name="domain">akdkls5.info</data>
    <data name="avail">0</data>
  </resData>
  <cltrid>EppLogin150132-0000-1239153816</cltrid>
  <svtrid>EppLogin150132-0000-1239153816-API-SRV</svtrid>
  <chksum>5856ffcd121ad3adf8bfff21e45a2d1b</chksum>
</response>
```

其中 code, msg 值对应如下:

code	msg
1000	"Command complateted successfully"

表示操作成功, <value>值默认为"no value"。

1001 "Command completed successfully; action pending"

表示预操作成功，<value>值默认为"no value"，非实时的操作使用。如：域名转入申请功能。

1105 "Command completed successfully;not in lib"

表示操作成功，但我司库中记录未更新。扣款失败或入库失败时使用。<value>值为代码所在行数。

1300 "Command completed successfully; no messages"

表示操作成功，服务端没有数据。域名转移时，客户获取转移记录时使用。<value>值默认为"no value"。

1301 "Command completed successfully; ack to dequeue"

表示操作成功，服务端有数据。域名转移时，客户获取转移记录时使用。<value>值默认为"no value"。

1500 "Command completed successfully;ending session"

表示退出会话成功。会话结束。<value>值默认为"no value"。

2000 "Unknown command"

表示无效的命令。<value>值为客户提交的 ACTION 值。

2001 "Command syntax error"

表示命令语法错误。<value>值为语法说明。

2003 "Required Parameter missing"

表示参数缺失。<value>值为缺失的参数名称。

2004 "Parameter value range err"

表示参数范围错误。如字符长度，限制使用固定的字符等。<value>值为参数名称及有效范围。

2005 "Parameter value syntax error"

表示参数语法错误。如字符格式等。<value>值为参数名称及正确的字符格式。

2104 "Billing fail"

表示客户余额不足。<value>值为客户当前余额。

2105 "Object is not eligible for renewal"

表示对象被限制续费。如短时间内客户重复提交操作。<value>值为限制说明。

2106 "Object is not eligible for transfer"

表示对象被限制转移。如域名注册时间不超过 60 天等。<value>值为限制说明。

2201 "Authorization error"

表示密码错误。若格式错误，<value>值为密码的正确格式说明，若格式正确，<value>值为"no value"。

2202 "Invalid authorization information"

表示无效的验证信息。无效的客户或密码错误，或错误的状态等。<value>值为错误的信息名称及原

因。

2300 "Object pending transfer"

表示对象正在转移。<value>值为”no value”。

2302 "Object exists"

表示对象已经存在。<value>值为”no value”。

2303 "Object does not exist"

表示对象不存在。<value>值为”no value”。

2304 "Object status prohibits operation"

表示对象存在某种状态或限制，使得操作无法进行。<value>值为限制原因。

2305 "Object association prohibits operation"

表示对象存在关联产品，使得操作无法进行。如套餐产品。<value>值为限制原因。

2306 "Parameter value policy error"

表示参数存在某种限制，使得操作无法进行。<value>值为参数名及限制原因。

2307 "Object not apply ID Shield"

表示对象尚未申请域名信息保护功能。<value>值为对象名或错误原因。

2400 "Command fail"

表示操作失败。<value>值为操作失败的原因。

2500 "Command failed;server ending session"

表示操作失败，同时中止会话。登录时使用。<value>值为失败的原因。

2501 "Timeout;server ending session"

表示登录超时，中止会话。<value>值为”no value”。

5000 "Something error in netware"

表示与注册局相关的操作失败。<value>值为操作失败的原因。

5500 "Did not Login"

表示客户未登录，无法进行各种操作。<value>值为”no value”。

6000 "Checksum error"

表示验证码错误。<value>值为”no value”。

6001 "Internal Database err"

表示数据库操作失败。<value>值为操作失败的系统内部说明。

8.5. 报文格式

使用 XML 报文作为接口数据进行传递，传输格式如下：

标签	定义
业务请求：	
<?xml version="1.0"?>	
<request>	
<category>CATEGORY</category>	操作分类：“client” ”domain” ”vhost” ”mail” ”account”，CATEGORY 的值必须为这其中之一。
<action>ACTION</action>	ACTION：指定业务类型名称，具体参考见各功能模块。 如：Login 表示登录， InfoHost 表示 DNS 查询等
<params>	提交参数列表。
<param name="PARAM1">VALUE1</param>	参数 1：name 为参数名，value 为参数值， 如：<param name="domain">aaa.com</param>
<param name="PARAM2">VALUE2</param>	参上
.....	参上
<param name="PARAMn">VALUEn</param>	参上
</params>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	交易系列号，由客户产生，具唯一值，不得重复使用。
<chksum>CHKSUM</chksum>	验证信息，具体规则参考各模块说明。
</request>	
返回处理结果：	
<?xml version="1.0"?>	
<response>	
<category>CATEGORY</category>	产品分类：根据客户提交信息设置。
<action>ACTION</action>	业务类型，根据客户提交信息设置。
<code>CODE</code>	成功或失败时返回的结果代号，具体由各设计模块定义。详细意义参考” 错误代码 ”
<msg>MSG</msg>	处理结果描述，参考上面的” 错误代码 ”。
<value>VALUE</value>	错误的对象或原因，成功默认为“no value”
<resData>	返回结果数据列表，具体值参考各模块说明。 若没有数据，则省略此部分信息。
<data name="DATA1">VALUE1</data>	数据 1：name 数据名，value 为数据值。 如创建联系人后，返回联系人 ID： <data name="contactid">contact_003_0</data>
<data name="DATA2">VALUE2</data>	参上
.....	参上
<data name="DATAn">VALUEn</data>	参上
</resData>	
<cltrid>CLTRID</cltrid>	客户交易系列号，根据客户提交信息设置
<svtrid>SVTRID</svtrid>	服务端交易系列号 svtrid = cltrid + ”-API-SRV”
<chksum>CHKSUM</chksum>	服务端验证码 chksum = md5(customer_id + md5(password) + cltrid

	+ svtrid + code + msg + value)
</response>	

8.5.1. 命令格式

1. 业务请求:

```
<?xml version="1.0"?>
<request>
  <category>domain</category>    //操作分类
  <action>InfoDomain</action>    //业务类型
  <params>    //参数
    <param name="domain">aaa.com</param>
    <param name="domaintype">0</param>
    .....
  </params>
  <cltrid>150132A1224492880B530</cltrid>    //交易系列号
  <chksum>ce5a06dca8a4297bb11de28cba5739ef</chksum>    //checksum
</request>
```

2. 返回结果（失败）:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>    //操作分类
  <action> InfoDomain </action>    //业务类型
  <code>2306</code>    //返回代码
  <msg>Parameter value policy error</msg>    //返回信息
  <value> Auth Info not provided</value>
  <resData>    //返回数据
</resData>
  <cltrid>150132A1224233311B493</cltrid>    //客户交易系列号
  <svtrid>150132A1224233311B493-API-SRV</svtrid>    //服务端交易系列号
  <chksum>f15504257d6a6a58d69198909da52ce9</chksum>    //服务端 checksum
</response>
```

3. 返回结果（成功）:

```
<?xml version="1.0"?>
<response>
  <category>domain</category>    //操作分类
  <action> InfoDomain </action>    //业务类型
  <code>1000</code>    //返回代码
  <msg>Command completed successfully</msg>    //返回信息
  <value>no value</value>
  <resData>    //返回数据
    <data name="domain">testwew.com</data>
    <data name="crDate">09/12/2008</data>
    .....
  </resData>
  <cltrid>150132A1224233311B493</cltrid>    //客户交易系列号
  <svtrid>150132A1224233311B493-API-SRV</svtrid>    //服务端交易系列号
  <chksum>f15504257d6a6a58d69198909da52ce9</chksum>    //服务端 checksum
</response>
```

8.6. 域名格式

8.6.1. 英文域名

英文域名由 26 个英文字母、0-9 共 10 个数字、连接符“-”组成，不区分大小写，且子域名（即不含域名后缀）长度为 3-63 个字符，整个域名（子域名+域名后缀）最长不得超过 67 个字符。域名不得以“-”开头或结尾，如“-aaa.com”、“aaa-.com”。

英文域名的两个“-”字符不得同时出现在域名的第三和第四个字符处，如“aa--bb.com”。

8.6.2. 多语种域名

又称国际化域名 IDNs (Internationalized Domain Names), 指非英语国家为推广本国语言的域名系统的一个总称，例如含有日文的为日文域名，含有中文的域名为中文域名。

多语种域名由多语种字符（至少含一个多语种字符）、26 个英文字母（可选）、0-9 共 10 个数字、连接符“-”组成，不区分大小写。

域名不得以“-”开头或结尾，如“-aaa.com”、“aaa-.com”。

8.6.3. 中文域名

中文域名是 IDN 的重要组成部分（如中文.com/net/cn/中国/网络/公司/biz/cc 等）。

中文域名由中文字符、26 个英文字母、0-9 共 10 个数字、连接符“-”组成，不区分大小写，且子域名最多不超过 20 个字符（一个中文文字表示一个字符，等同一个英文字符），整个域名（子域名+域名后缀）最长不得超过 68 个字符。中文域名至少需要含有一个中文文字。

注：多语种域名中除 CN、中国、网络、公司域名外，其它域名均需要转码为 punycode，方能进行我司的 API 业务操作。CN、中国、网络、公司域名需要使用域名原码进行操作。

如：“中文.com/net/biz”域名操作时，需将转码为“xn--fiq228C.com/net/biz”，再进行业务操作。而“中文.中国/网络/公司”则可直接进行业务操作，不需要转为 punycode 码。

8.7. 智强主机服务器开设地点对应表

place	服务器 IDC 名称
1	北京网通
2	浙江电信
3	美国
4	厦门电信
5	上海电信
7	厦门网通
8	厦门双线
9	北京双线
11	香港机房

8.8. 主机升级参数说明表

参数	说明	刺猬/智强主机	神州通	G 型主机
----	----	---------	-----	-------

流量	升级单位	低于 20GB/月的流量以 (1GB/月) /年为单位; 低于 50GB/月的流量以 (2GB/月) /年为单位; 低于 100GB/月的流量以 (5GB/月) /年为单位; 注: 最大流量不得超过 100GB/月	不提供流量升级	(2GB/月) /年为单位; 注: 最大流量不得超过 50GB/月
WEB 空间	升级单位	500MB 以内升级单位为 50MB; 1000MB 以内升级单位为 100MB; 超过 1000MB 升级单位为 200MB; 注: 升级空间最大不得超过 3000MB; 空间超过 1GB 以上, 我司即不提供数据备份服务。		升级单位为 500MB; 注: 升级空间最大不得超过 5000MB。
数据库空间	升级单位	有赠送数据库主机: 升级单位为 50MB		

8.9. 密码加密方法

8.9.1. 主机加密方式

设您申请的虚拟主机如下

用户名 abcd

密码 Abcd1234

您会员号的密码为 123456

密文为 `pass_encode("abce", "Abcd1234", md5(md5(123456)+"password"))`;

申请用户或修改密码时请使用此密文

8.9.2. 邮局加密方式

设您申请的邮局如下

域名 abc.com

密码 123abc

您会员号的密码为 123456

密文为 `pass_encode("abc.com", 123abc, md5(md5(123456)+"password"))`;

申请用户或修改密码及**开设主机赠送的邮局**时请使用此密文

8.9.3. 加密函数加密方式

加密函数如下

/**

*\$user 主机名/邮局域名

*\$passwd 主机密码/邮局密码

*\$key= md5(md5(会员密码)+ "password")

```

**/
function pass_encode($user, $passwd, $key)
{
    return unc_pass_encode(unc_pass_encode($user, $key), $passwd);
}

```

其中 unc_pass_encode(\$user, \$passwd) 函数的流程如下:

- (1)、取得 \$user 字符串中每个字符的 ASCII 值(十进制) \$en1
- (2)、取得 \$passwd 字符串中每个字符的 ASCII 值(十进制) \$en2
- (3)、把两个十进制值相加后转换成十六进制即 \$en1+\$en2 后转换成十六进制
- (4)、如果 \$user 长度比 \$passwd 长度短, 则再次从开始位置补充字符到跟 \$passwd 一样长, 反之, 如果 \$user 长度如果大于 \$pass, 则自动截取到跟 \$passwd 一样的长度, 例如 \$user=" test12", \$passwd=" Aa654123", 则应该是 \$user=" test12te", 然后每位的字符转换成十进制相加转换成 16 进制
- (5)、将小写字母转换成大写字母

加密函数

(PHP 版)

```

function unc_pass_encode($user, $passwd)
{
    $userlen = strlen($user);          //strlen()取字符串长度一取主机名长度
    $passlen = strlen($passwd);      //
    $userpos = 0;
    $passpos = 0;
    $encodedpasswd = "";
    while ($passpos < $passlen) {
        $en1 = ord(substr($passwd, $passpos, 1));          //ord()取字符的序号 10 进制
        substr()取字符串的子串
        $en2 = ord(substr($user, $userpos, 1));          //substr()本例中依次取一个字符
        $encodedpasswd .= dehex($en1 + $en2);          //dechex()十进制 转成 16 进
        制 . 号表示字符串相加
        $userpos ++;
        if ($userpos >= $userlen) $userpos = 0;
        $passpos ++;
    }
    return strtoupper($encodedpasswd); //strtoupper() 将小写字母转成大写字母
}

```

(Asp.net 版)

```

string unc_pass_encode(string user, string passwd)
{
    string res = String.Empty;

    char[] cuser = user.ToCharArray();
    char[] cpasswd = passwd.ToCharArray();
    for (int i = 0, j = 0; i < passwd.Length; i++, j++)
    {

```

```

        if (j > user.Length - 1)
            j = 0;
        res += Convert.ToString((int)(cuser[j] + cpasswd[i]
    ), 16);
    }
    return res.ToUpper();
}

```

(asp 版)

```

Function unc_pass_encode(user, passwd)
Dim userlen, passlen, userpos, passpos, encodedpasswd, en1, en2
userlen = Len(user)
passlen = Len(passwd)
userpos = 1
passpos = 1
encodedpasswd = ""
while passpos < passlen+1
    en1 = ASC(Mid(passwd, passpos))
    en2 = ASC(Mid(user, userpos))
    encodedpasswd = encodedpasswd&CStr(Hex(en1 + en2))
    userpos = userpos + 1
    if userpos > userlen Then
        userpos = 1
    End if
    passpos = passpos + 1
wend
encodedpasswd = CStr(UCase(encodedpasswd))
unc_pass_encode = encodedpasswd
End Function

```

(Java /jsp 版)

```

public static String unc_pass_encode(String user, String passwd) {
    char[] cuser = user.toCharArray();
    char[] cpasswd = passwd.toCharArray();
    String result="";
    for (int i = 0, j = 0; i < cpasswd.length; i++, j++){
        if (j > cuser.length - 1)
            j = 0;
        result = result +Integer.toHexString(cpasswd[i]+cuser[j]);
    }
    return result.toUpperCase();
}

```

8.10. 邮局服务器开设地点对应表

idc	服务器 IDC 名称
-----	------------

1	华南电信(1)
2	华南网通
3	华东电信(1)
4	华东电信(2)
5	华南电信(2)
6	华东网通
7	华北网通
8	华东电信(3)
9	北京科技网

说明：环球即时邮目前只有在华南电信和华南网通上开设

<正文完>