

3-5N 中型台式低速常温离心机



产品特点：

- ◎ 体积适中，兼容性比较好，适合中小型多功能实验要求。
- ◎ 微机控制，变频电机驱动。
- ◎ 液晶屏显示。
- ◎ 自动计算及设置离心力RCF值。
- ◎ 采用特殊减震器，具有自动平衡功能。
- ◎ 采用电子门锁，增强安全性。
- ◎ 多种不锈钢管架，更换方便。
- ◎ 可配多种转子、适配器等，适用于放射免疫、临床医学、生物化学、血液制品的分离和提纯。

技术参数：

型号	3-5N		
订货号	081430514		
最高转速	5000rpm	支持电源	AC 220±22V 50Hz 10A

HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD

最大相对离心力	4390×g	总功率	450W	
最大容量	4×250 ml	离心腔直径	380mm	
定时范围	1min~99min	整机噪声	< 65dB (A)	
温度设置范围	/	外形尺寸(长×宽×高)	530×430×340 (mm)	
温度精度	/	外包装尺寸(长×宽×高)	620×520×450 (mm)	
最短加/减速时间	45s/48s	净重	40kg	
转速精度	±20r/min	毛重	48kg	
转子编号	转子容量	转速/离心力	订货号	
水平转子体 80050 订货号: 262080050	管架 SR3215	32×10/15ml	4000rpm/2810×g	020320015
	管架 SR0850	8×50/100ml	4000rpm/2810×g	020080050
	管架 SR0725	64/72x5ml	4000rpm/2810×g	020640005
	管架 SR0485	48x5/7ml	4000rpm/2810×g	020480007
水平转子体 40100 订货号: 262040100	管架 SR4100	4×50/100ml	5000rpm/4390×g	020040100
水平转子体 40250 订货号: 262040250	离心杯SR4250	4×250ml	4000rpm/3500×g	020040250
	管架 TK48	48管脱帽吊篮	4000rpm/3500×g	020480005
水平圆盘转子 SR2415	24×10/15ml(圆盘)	4000rpm/2810×g	250240015	
水平转子 SR1610	16×10ml	4000rpm/2810×g	251600100	
水平转子 SR2296	2×2×96孔	4000rpm/2300×g	02020296	