



1) 参考沿 2) 密封环 3) 功能显示FD/FE/LL 4) 有效面



LISTED
IND.CONT.EQ
81U2

Display/Operation

功能显示 1-2. 开关位置: 光缆

Electrical connection

连接方式 1-2. 开关位置: 螺栓连接

Electrical data

工作电压 U_b AC 1-2. Switch position: 35.0... 250.0 V
 持续电流 1-2. 开关位置: 0.1 A
 测量工作电压 U_e 1-2. 开关位置: 110 VAC

Environmental conditions

环境温度 -25...70 °C
 防护等级 IP67

General data

DIN开关 DIN 43697
 作用原理 1-2. 开关位置: 感应式

基本标准

规格
 许可/一致性

IEC 60947-5-2

感应式
 CCC
 CE
 cULus

Material

外壳材料 铝
 外壳材料, 表面防护 阳极化

Mechanical data

凸轮 - 有效面距离 1-2. 开关位置: 0...1.62 mm
 安装 垂直
 尺寸 120 x 70 x 87 mm
 开关元件 1-2. 开关位置: BES 517-410
 挺杆距离, 第1开关位置 30 mm
 法兰, 套管 2个螺纹输出端M25

Range/Distance

作用范围 2 mm
 安全开关距离 S_{ao} 1-2. 开关位置: 1.6 mm
 开关位置距离 12 mm
 测量开关距离 S_n 1-2. 开关位置: 2.0 mm

凸轮开关

BNS 816-B02-WS-12-602-11

订购码: BNS038L

BALLUFF

Wiring Diagram

