



TTP-244 PRO - 桌上型热感式/热转式条形码打印机

商用机种超值首选



产品主要特色

- 每秒 5 英寸打印速度
- 双马达设计
- 标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或选购 3 英寸纸卷轴
- 标准传输接口：串行埠及 USB 2.0 端口
- 随机附赠世界级条形码卷标编辑软件，轻松链接数据库
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言
- 内建可重设大小的向量字体

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 仓储管理标签
- 吊牌/价格卡印制

TTP-244 PRO – 桌上型热感式 / 热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-244 Pro |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5")/ 秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") |
| 最大打印长度 | 2.286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料 |
| 体积尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长) |
| 重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 110 毫米 (4.33") 外径 |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配) |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并行埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (电源、错误、待机) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券...等(外卷式) |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米(1" ~ 4.49") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3") |
| 标签长度 | 10 ~ 2.286 毫米(0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、TUV/Safety、CCC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 |
| 出厂选配 | • 并行埠(Parallel)与串行埠(RS-232) |
| 经销商选配 | 无 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 3" 纸卷轴 • SD 内存卡插槽模块 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) |



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- Orlando Office**
 电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大**
TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亚太地区**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-244M PRO 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

最超值的工业级入门机种



产品主要特色

- 采用 32 位高效能微处理器
- 内建 8 MB SDRAM、4 MB Flash 内存
- 打印速度每秒最高达到 102 毫米(4 英寸)
- 可调式纸张传感器
- 自动切刀 (选购), 可裁切厚达 0.25 毫米之各式标签
- 人性化打印机语言, 可仿真其他品牌 (Eltron®、Zebra®) 条形码机程序语言
- 选配件齐全: 自动切刀、卷标剥离装置、单机操作键盘、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、LCD 显示面板

应用市场

- 运输物流业外箱标签
- 制造业产品规格卷标
- 娱乐服务业票务收据
- 服饰业吊牌、标签
- 文件资产管理标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签

TTP-244M PRO 系列 - 工业型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-244M Pro | TTP-244ME Pro | TTP-342M Pro | TTP-342ME Pro |
|----------|---|---|---|---|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) | | 12点/毫米 (300 DPI) | |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | | | |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4") / 秒 | | 51 毫米 (2") / 秒 | |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") / 秒 | | | |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") / 秒 | | 1,016 毫米 (40") / 秒 | |
| 机壳 | 金属外壳 | | | |
| 体积尺寸 | 295 mm (W) x 220 mm (H) x 360 mm (D) 11.61"(W) x 8.66" (H) x 14.17" (D) 295 毫米 (宽) x 220 毫米 (高) x 360 毫米 (长) 13.98" (宽) x 13.27" (高) x 20.08" (长) | | | |
| 重量 | 8.7 公斤 (19.18 磅) | | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 178 毫米 (7") 外径 | | | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 7" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | | | |
| 碳带宽度 | 25.4 毫米 ~ 110 毫米 (1" ~ 4.33") | | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | | | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> 串行埠(RS-232) 并行埠(Parallel) USB 2.0 | <ul style="list-style-type: none"> 串行埠(RS-232) USB 2.0 | <ul style="list-style-type: none"> 串行埠(RS-232) 并行埠(Parallel) USB 2.0 | <ul style="list-style-type: none"> 串行埠(RS-232) USB 2.0 |
| 电源规格 | 内置电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 交流输出: DC 24V, 5.5A, 60W | | | |
| 操作面板 | 显示屏 122 X 32 像素及背光显示 | | | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及三个操作按钮(Menu、Pause/Select、Feed/Set) | | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) 黑线标记传感器 碳带用尽传感器 印字头抬起传感器 | | | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | | | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> 八种位图字体 | | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> 一维条形码 Code39, Code39C, Code93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2-digit, 5-digit add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, ITF14, code 11, China Posst, GS1 DataBar 二维条形码 PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR code, Aztec | | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | | | |
| 指令集 | TSPL、TPLE | | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、黑标纸、票据纸、水洗喷 (外卷式) | | | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米(1.0" ~ 4.49") | | | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米(2.36 ~ 9.84 密耳) | | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3") | | | |
| 标签长度 | 6 ~ 2,286 毫米(0.2" ~ 90") | 6 ~ 2,286 毫米(0.2" ~ 90") | 6 ~ 1,016 毫米(0.2" ~ 40") | 6 ~ 1,016 毫米(0.2" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90% | | | |
| 安规认证 | CCC、CE Class A | | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 USB 传输线 电源线 碳带卷轴 x 2 碳带回收纸筒 | | | |
| 出厂选配 | 无 | <ul style="list-style-type: none"> LCD 操作面板, 显示屏 122 x 32 像素 并行埠 (Parallel) | 无 | <ul style="list-style-type: none"> LCD 操作面板, 显示屏 122 x 32 像素 并行埠 (Parallel) |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> 旋转式切刀(全切式) 标签剥离传感器 | | | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | | | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TDP-225 - 桌上型热感式条形码打印机

以最小空间 发挥最大可能 以最低成本 创造最大价值



产品主要特色

- 高质量双层 ABS 塑料外壳
- 贝壳式掀盖设计, 耗材安装简易
- 热感式打印技术
- 耗材安装简易
- 开盖感应保护
- 标准配备串行埠及 USB 2.0 端口
- 内建 microSD 卡内存扩展槽, 可扩充至 4 GB 内存容量
- 选配件齐全: 液晶屏幕显示器、内建式以太网服务器、卷标剥离装置、切刀模块、蓝牙模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、单机操作键盘

应用市场

- 零售商品标签
- 置物展示标签
- 产品信息卷标
- 医疗样本标示
- 药品病历标示
- 仓储管理标签
- 邮递运输标签
- 物流系统卷标
- 文件资产管理

TDP-225 – 桌上型 热感式 条形码打印机

| 机型 | TDP-225 |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 127毫米 (5") /秒 |
| 最大打印宽度 | 54 毫米 (2.13") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | 双层ABS塑料 |
| 体积尺寸 | 109 毫米 (宽) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (长) 4.29" (宽) x 6.73" (高) x 8.23" (长) |
| 重量 | 1.2 公斤 (2.65 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127毫米 (5") 外径 |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 (经销商选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 50W |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 |
| 日期/时间产生器 | 标准 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带...等 (外卷式) |
| 纸张宽度 | 15 ~ 60毫米 (0.59" ~ 2.36") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38毫米 (1" ~ 1.5") |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286毫米 (0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 |
| 出厂选配 | 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕 |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 内建以太网网络打印服务器 • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式) |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TDP-225W – 桌上型 热感式 条形码打印机

医疗及娱乐产业 腕带打印机首选



产品主要特色

- 可容纳 6.5 英寸外径腕带或纸卷
- 标准配备液晶屏幕显示器
- 双层 ABS 外壳、贝壳式掀盖设计
- 耗材安装简易
- 高速打印，最快可达每秒5英寸
- microSD 卡扩充插槽，内存容量最高可扩充至 4 GB
- 标准配备内建式以太网络打印服务器及 USB 2.0
- 选购配备：USB host 通讯接口(可连接条形码扫描仪或 PC 键盘)、卷标剥离装置、切刀模块

应用市场

- 医疗业
 - 病患身份识别
 - 住院数据管理
 - 药品病历追踪
 - 娱乐及服务
- 休闲娱乐入场票券
 - 泳池入场票券
 - 球赛入场票券
 - 分级场所入场管理
- 其它
 - 群众分流管理
 - 动植物识别
 - 零售物流各式标签

TDP-225W – 桌上型热感式条形码打印机

| 机型 | TDP-225W |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5") /秒 |
| 最大打印宽度 | 52 毫米 (2.05") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | 双层 ABS 塑料 |
| 体积尺寸 | 109 毫米 (宽) x 210 毫米 (高) x 260 毫米 (长) 4.29" (宽) x 8.27" (高) x 10.24" (长) |
| 重量 | 1.2 公斤 (2.65 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 165 毫米 (6.5") 外径 |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB • USB 2.0 |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 内建以太网服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 50W |
| 操作面板 | 显示屏 128 X 64 像素及背光显示 |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 |
| 日期/时间产生器 | 标准 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸、腕带...等(外卷式) |
| 纸张宽度 | 15 ~ 52 毫米(0.59" ~ 2.05") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 毫米(1") |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 |
| 出厂选配 | USB host 通讯接口 (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) |
| 客户选配 | 无 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TTP-225 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

以最小空间 创造最大价值



产品主要特色

- 轻巧外型设计，不占空间
- 符合市场主流标准碳带与耗材规格
- 双层 ABS 塑料外壳、贝壳式掀盖设计
- 耗材安装简易
- 开盖感应保护
- 8 MB SDRAM、4 MB Flash 内存容量
- 标准配备串行埠及 USB 2.0 端口，内建以太网网络(选配)
- 液晶屏幕显示、键盘、裁刀、脱纸、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块(选配)
- 指令集支持 Eltron® 和 Zebra®

应用市场

- 零售商品标签
- 车辆保养标示
- 置物展示标示
- 产品信息卷标
- 医疗样本标示
- 药品病历标示
- 病患身分识别
- 邮递传输标签
- 仓储管理标签
- 文件资展标签

TTP-225 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-225 | TTP-323 |
|-------------|---|----------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 76 毫米 (3")/秒 |
| 最大打印宽度 | 54 毫米 (2.13") | 54 毫米 (2.13") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | 双层 ABS 塑料 | |
| 体积尺寸 | 140 毫米 (宽) x 177 毫米 (高) x 241 毫米 (长) 5.51" (宽) x 6.97" (高) x 9.49" (长) | |
| 重量 | 2.45 公斤 (5.4磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | |
| 碳带 | 90 公尺, 最大 37 毫米外径, 0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 56 ~ 58 毫米 (2.20" ~ 2.28") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠 (RS-232) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 (出厂选配) • 内建式以太网服务器 (经销商选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data Bar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带...等 (外卷式) | |
| 纸张宽度 | 15 ~ 60 毫米 (0.59" ~ 2.36") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5") | |
| 标签长度 | 6 ~ 2,286 毫米 (0.24" ~ 90") | 6 ~ 1,016 毫米 (0.24" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏 • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) • 内建式以太网打印服务器 | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-384M - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

宽幅标签打印 超值机种 震撼登场



產品主要特色

- 铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口
- 碳带容量600 公尺
- 标签耗材最大外径8.2英寸
- 大型液晶显示屏 (含背光显示) 配备6个操作按钮
- 标准配备包含串行端口、并列端口、内部以太网络打印服务器、USB 2.0和PS/2键盘连接接口
- 内建内存32 MB SDRAM、8 MB Flash和一个SD卡内存扩展槽
- 人性化的高阶打印机语言
- 最佳的软件兼容环境, 内建可以重设大小的向量字体, 可仿真其他品牌条形码机之程序语言
- 可选配: GPIO接口模块、切刀模块、蓝牙模块或802.11b/g/n无线传输模块

應用市場

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容之应用
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

TTP-384M - 工业型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-384M |
|----------|--|
| 分辨率 | 12点/毫米 (300 DPI) |
| 打印模式 | 热感式/热转式 |
| 最大打印速度 | 102毫米 (4")/秒 |
| 最大打印宽度 | 219.5毫米 (8.64") |
| 最大打印长度 | 5,080毫米 (200") |
| 机壳 | 主结构: 铝合金铸造、金属外壳, 含透明窗口设计 |
| 体积尺寸 | 440毫米 (宽) x 336毫米 (高) x 504毫米 (长) 17.32" (宽) x 13.23" (高) x 19.84" (长) |
| 重量 | 23.2公斤 (51.15磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 208.3毫米 (8.2") 外径 |
| 碳带 | 600公尺, 最大90毫米外径, 1"碳带滚动条 (外卷式碳带) |
| 碳带宽度 | 110毫米 ~ 254毫米 (4.3" ~ 10") |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash memory • 32 MB SDRAM • SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4 GB |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 并行埠(Parallel) • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • PS/2 键盘接口 • 内建以太网服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) • GPIO(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n无线网络传输(客户选配) |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 5.5A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 14.58A, 350W |
| 操作面板 | 显示屏 128 X 64 画素及背光显示 |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及六个操作按钮(Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 |
| 日期/时间产生器 | 标准 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) |
| 纸张宽度 | 101.6 ~ 241.3毫米 (4" ~ 9.5") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米 (2.36 ~ 10密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 76.2毫米 (3") |
| 标签长度 | 25.4 ~ 5,080毫米 (1" ~ 200") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)20 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)5 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、UL、CUL、TUV/Safety |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • GPIO 接口模块 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 无 • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 闸刀式切刀(全切式) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-2410M PRO 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

高速打印 卓越性能



产品主要特色

- 内建式以太网服务器、USB 2.0、串行埠与并行端口之标准通讯接口
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- LCD 显示器与 6 个面板操作按键
- 8 MB Flash 与 32 MB SDRAM 之内存
- SD 卡内存扩展槽轻松升级至 4 GB
- 每秒可达 305 毫米(12英寸)之打印速度
- 32 位高效处理器
- PS/2 键盘接口方便独立打印
- TSPL-EZ™人性化高阶打印机语言，撰写程序轻松上手
- 完整的选购配件：USB host 可搭配键盘或扫描仪、卷标剥离模块、卷标回卷模块、GPIO 接口模块、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、多款切刀选择

应用市场

- 工厂用户大量打印
- 各类医药用标示
- 自动化系统之标准卷标
- 食品加工业标示
- 运输票券印制及管理
- 物流仓储管理
- 价格标示、吊牌打印
- 水洗标
- 珠宝电子产品卷标

TTP-2410M PRO 系列 – 工业型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | 标准款 | | | 经济款 | |
|----------|--|------------------|------------------|---|------------------|
| | TTP-2410M Pro | TTP-346M Pro | TTP-644M Pro | TTP-246M Pro | TTP-344M Pro |
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) | 24 点/毫米(600 DPI) | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式/热感式 | | | | |
| 最大打印速度 | 305 毫米(12")/秒 | 203 毫米(8")/秒 | 102 毫米(4")/秒 | 203 毫米(8")/秒 | 152 毫米(6")/秒 |
| 最大打印宽度 | | 102 毫米(4")/秒 | | 108 毫米(4.25") | 104 毫米(4.09") |
| 最大打印长度 | 4,064 毫米(160") | 1,854 毫米(73") | 1,016 毫米(40") | 2,286 毫米(90") | 1,016 毫米(40") |
| 机壳 | 铝合金铸造; 金属外壳; 含透明窗口设计 | | | | |
| 体积尺寸 | 270 毫米(宽) x 308 毫米(高) x 505 毫米(长) | | | | |
| 重量 | 10.63" [宽] x 12.13" [高] x 19.88" [长] | | | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 15 公斤 (33.07 磅) | | | | |
| 碳带 | 208.3 毫米 (8.2") 外径 | | | | |
| 碳带宽度 | 600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外表式碳带皆适用) | | | | |
| 中央处理器 | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | | | | |
| 内存 | 32 位高效处理器 | | | 32 位高效处理器 | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> 8 MB Flash memory 32 MB SDRAM SD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB | | | <ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB (经销商选配) | |
| 电源规格 | <ul style="list-style-type: none"> 串行埠(RS-232) 并行埠(Parallel) USB 2.0 PS/2 键盘接口 内建以太网服务器 USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) GPIO(出厂选配) 蓝牙(客户选配) 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | | | <ul style="list-style-type: none"> 串行埠(RS-232) 并行埠(Parallel) USB 2.0 USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) PS/2 键盘接口(经销商选配) 内建以太网服务器(经销商选配) GPIO(经销商选配) 蓝牙(客户选配) 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | |
| 操作面板 | 内建电压自动切换电源供应器 | | | | |
| 操作开关、按钮 | <ul style="list-style-type: none"> 交流输入: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz 直流输出: DC 24V, 5A, 120W | | | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> 交流输入: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz 直流输出: DC 24V, 3.3A, 80W | | | | |
| 日期/时间产生器 | 显示屏 128 x 64 像素及背光显示 | | | | |
| 内建字型 | 一个电源开关及六个操作按钮(Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select) | | | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) 碳带用尽传感器 印字头抬起传感器 | | | | |
| 字型及条形码旋转 | 标准 | | | | |
| 指令集 | <ul style="list-style-type: none"> 八种位图字体 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 可透过软件下载 Windows 字型使用 | | | | |
| 纸张类型 | <ul style="list-style-type: none"> 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | | | | |
| 纸张宽度 | 0°, 90°, 180°, 270° | | | | |
| 纸张厚度 | TSPL-EZ™ (相容于EPL, ZPL, ZPL II) | | | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券、水洗标...等(外卷式) | | | | |
| 标签长度 | 25.4 ~ 118 毫米(1" ~ 4.6") | | | | |
| 环境条件 | 0.06 ~ 0.30 毫米(2.36 ~ 11.81 密耳) | | | | |
| 安规认证 | 25.4 ~ 76.2 毫米(1" ~ 3") | | | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS, WEEE | | | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 USB 传输线 电源线 | | | | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> GPIO 介面模组 USB host (支援单键操作键盘与条码扫描器) | | | | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> 卷标回卷模块(包含卷标回卷导板及内部标签回卷器) 卷标剥离模块(包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离传感器) 多功能接口模块: <ul style="list-style-type: none"> 模块 1: 包含内部以太网服务器、PS/2 键盘接口、SD 卡内存扩展槽 模块 2: 包含 USB host、内部以太网服务器、PS/2 键盘接口、SD 卡内存扩展槽 模块 3: 包含 GPIO 接口模块、USB host、内部以太网服务器、PS/2 键盘接口、SD 卡内存扩展槽 | | | | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) 一般切刀(闸刀全切式切刀) 重度使用切刀(旋转式) 水洗标切刀(旋转式) 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) | | | | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TTP-268M 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

高价值 多功能 稳定耐用



产品主要特色

- 铝合金铸造机身
- 203 DPI与300 DPI分辨率
- 大尺寸 LCD 显示面板
- 碳带容量450公尺
- 标准通讯接口：串行端口、并行端口、以太网网络打印服务器、USB 2.0、PS / 2 键盘接口
- 内存：32 MB SDRAM、8 MB Flash
- SD 卡内存扩充插槽（最大可扩充至 4 GB）
- 标签耗材最大外径 8.2 英寸
- 人性化打印机语言，可仿真其他品牌（Eltron®、Zebra®）条形码机程序语言

应用市场

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容打印
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

TTP-268M 系列 - 工业型热感式/热转式条形码打印机

| 机型 | TTP-268M | TTP-366M |
|----------|---|----------------------------|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米 (300 DPI) |
| 打印模式 | 热感式/热转式 | |
| 最大打印速度 | 203毫米 (8")/秒 | 152毫米 (6")/秒 |
| 最大打印宽度 | 168毫米 (6.61") | 168毫米 (6.61") |
| 最大打印长度 | 14,732毫米 (580") | 6,604毫米 (260") |
| 机壳 | 主结构: 铝合金铸造、金属外壳, 含透明大窗口设计 | |
| 体积尺寸 | 355毫米 (宽) x 337毫米 (高) x 510毫米 (长) 13.98" (宽) x 13.27" (高) x 20.08" (长) | |
| 重量 | 23公斤 (50.71磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 208.3毫米 (8.2") 外径 | |
| 碳带 | 450公尺, 最大81毫米外径, 1"碳带滚动条 (外卷式/内卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 50.8毫米 ~ 178毫米 (2" ~ 7") | |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash memory • 32 MB SDRAM • SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 并行埠(Parallel) • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • PS/2 键盘接口 • 内建以太网网络服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) • GPIO(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 5.5A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 14.58A, 350W | |
| 操作面板 | 显示屏 128 X 64 像素及背光显示 | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及六个操作按钮(Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2[5] digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 50.8 ~ 172.7毫米(2" ~ 6.8") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米(2.36 ~ 10密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 76.2毫米(3") | |
| 标签长度 | 10 ~ 14,732毫米(0.39" ~ 580") | 10 ~ 6,604毫米(0.39" ~ 260") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)20 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • GPIO 接口模块 • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标剥离模块(包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离传感器) • 重度使用切刀(全切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-247 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

商用机种新典范!



产品主要特色

- 高速打印, 203 dpi 最快可达每秒 177.8 毫米 (7英寸)
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配备 SD 卡插槽
- 纸张间距与黑线标记传感器(位置可调整)
- 串行端口、并行端口、USB 2.0 标准通讯接口
- 纸卷容量 214 毫米(8.4 英寸)外径
- 碳带容量 300 公尺
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™, 内建可以重设大小的向量字体
- 选配件齐全: 内建式以太网打印服务器、自动切刀、标签剥离传感器、日期/时间产生器(RTC)、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n无线网络模块、单机操作键盘等

应用市场

- 零售商品标签
- 窗口售票系统
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示

TTP-247 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-247 | TTP-345 |
|-------------|--|----------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 178 毫米 (7")/秒 | 127 毫米 (5")/秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 106 毫米 (4.17") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | 双层 ABS 塑料 | |
| 体积尺寸 | 213 毫米 (宽) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (长) 8.39" (宽) x 7.40" (高) x 12.36" (长) | |
| 重量 | 2.8 公斤 (6.17 磅) | |
| 内部纸卷最大尺 | 127 毫米 (5") 外径 | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 - 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB • USB 2.0 | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • 内建式以太网服务器(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 20 ~ 112 毫米(0.78" ~ 4.4") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS, WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 纸卷轴橡皮套 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 内建式以太网打印服务器 • 日期/时间产生器(RTC) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 3" 纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS, KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-245C 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

卓越质量 与 经济价位 两者兼得



产品主要特色

- 体积轻巧、节省空间
- 32 位高效处理器
- 超大内存容量 4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM、配备 SD 卡插槽，内存扩充最高可达 4 GB
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 完整的传输接口：串行端口、并行端口、USB 2.0 以及以太网打印服务器
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，指令集支持 Eltron® 和 Zebra®
- 选配件齐全：自动切刀、标签剥离传感器、时间日期计数器日期/时间产生器 (RTC)、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块、外部纸卷架、单机操作键盘等

应用市场

- 零售商品标签
- 票券收据打印
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 产品卷标、仓储管理
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 药品病历标示

TTP-245C 系列 – 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-245C | TTP-343CE | TTP-244CE |
|-------------|--|--|---|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) | 8 点/毫米(203 DPI) |
| 打印模式 | | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 152 毫米(6")/ 秒 | 102 毫米(4")/ 秒 | 102 毫米(4")/ 秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 106 毫米 (4.17") | 108 毫米 (4.25") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | | 双层 ABS 塑料 | |
| 体积尺寸 | 202 毫米 (宽) x 173 毫米 (高) x 258 毫米 (长) 7.95" (宽) x 6.81" (高) x 10.16" (长) | | |
| 重量 | 2.3 公斤 (5.07 磅) | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | | |
| 碳带 | 110 公尺, 最大 40 毫米外径, 0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.57" ~ 4.33") | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | | <ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 串行埠(RS-232) 并行埠(Parallel) 内建式以太网服务器 蓝牙(客户选配) 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • 直流输出: DC 24V 3.75A, 90W | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> 纸张间距传感器(穿透式) 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) 碳带用尽传感器 印字头抬起传感器 | | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> 八种位图字体 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 可通过软件下载 Windows 字型使用 | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| 指令集 | TSPLE-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) | | |
| 纸张宽度 | 20 ~ 112 毫米(0.79" ~ 4.4") | | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38.1 毫米(1" ~ 1.5") | | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 毫米(0.39" ~ 40") | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | | |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS, WEEE | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 外接式电压自动切换式电源供应器 USB 传输线 电源线 | <ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 外接式电压自动切换式电源供应器 USB 传输线 电源线 外部纸卷架 | <ul style="list-style-type: none"> Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 外接式电压自动切换式电源供应器 USB 传输线 电源线 |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> 日期/时间产生器(RTC) | | 无 |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> 闸刀式切刀(全切式与半切式) 标签剥离传感器 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) | | <ul style="list-style-type: none"> 外部纸卷架(可搭配 3" 纸卷轴) |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) 外部纸卷架(可搭配 3" 纸卷轴) 单机操作键盘 (KP-200 PLUS, KU-007 PLUS) | | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TTP-243 PRO 系列 - 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

「质量」成就它的经典不败!



产品主要特色

- 双马达设计, 有效延长机器使用寿命
- 4 MB Flash、8 MB SDRAM 内存容量
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 4 GB)
- 超大碳带容量, 可容纳 300 公尺碳带
- 可容纳纸卷尺寸达 214 毫米(8.4英寸)外径
- 标准传输接口: 串行埠及 USB 2.0 端口
- 可选购外部纸卷架(可容纳 8.4英寸外径纸卷、搭配1英寸或 3英寸纸卷轴)
- 选购配备: 切刀、单机操作键盘、蓝牙无线传输模块、802.11 b/g/n 无线网络模块

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签

TTP-243 PRO 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

| 机型 | TTP-243 Pro | TTP-243E Pro | TTP-342E Pro |
|-------------|---|--|---|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 DPI) | 8点/毫米(203 DPI) | 12点/毫米(203 DPI) |
| 打印模式 | | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 76 毫米 (3")/秒 | 76 毫米 (3")/秒 | 51 毫米 (2")/秒 |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") | 104 毫米 (4.09") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") | 2,286 毫米 (90") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | ABS 塑料 | | |
| 体积尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长) | | |
| 重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 内部: 110毫米 (4.33") 外径 外部: 214毫米 (8.42") 外径 | | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配) | | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并行埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、暂停键、LED 指示灯 (电源、错误、待机) | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 碳带用尽传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 • 一维条形码 | | |
| 条形码 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| 指令集 | TSPL, TPLE (相容于 EPL II) | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券...等(外卷式) | | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") | | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | | |
| 安规认证 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TÜV/Safety, CCC | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS, WEEE | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外部纸卷架 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 并行埠 (Parallel) 与 串行埠 (RS-232) • 置中式纸张间距传感器 | | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 旋转式切刀(全切式) • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • SD 内存卡插槽模块 • 3" 纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS, KU-007 PLUS) | 无 | 无 |
| 客户选配 | 无 | <ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴) | 无 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TDP-244 - 桌上型 热感式 条形码打印机

经济实惠 稳定耐用



产品主要特色

- 双层ABS机壳，坚固耐用
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 内部纸卷容量5英寸外径、可选配8.4英寸外径纸卷架
- USB 2.0高速传输接口
- 内建4 MB Flash、8 MB SDRAM超大容量内存
- 人性化打印机语言TSPL-EZ™，可支持Eltron®、Zebra®之程序语言

应用市场

- 商品信息标示
(产品、零售、物流)
- 邮递标签
(邮局、快递、货运)
- 票务收据
(餐厅、银行、证券、停车场)
- 文件资产管理标签
- 仓储库存管理标签
- 置物展示标示
- 医疗样本标示

TDP-244 – 桌上型 热感式 条形码打印机

| 机型 | TDP-244 |
|-------------|--|
| 分辨率 | 8点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 102毫米 (4") /秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | 双层ABS塑料 |
| 体积尺寸 | 200 毫米 (宽) x 164 毫米 (高) x 240 毫米 (长) 7.87" (宽) x 6.46" (高) x 9.45" (长) |
| 重量 | 1.9 公斤 (4.19 磅) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127毫米 (5") 外径 |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4 GB |
| 通讯接口 | • USB 2.0 |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 60W |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED指示灯(3种颜色: 绿、橘、红) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式,位置可调整) • 印字头抬起传感器 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于EPL、ZPL、ZPL II) |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸...等(外卷式) |
| 纸张宽度 | 20 ~ 112毫米(0.78" ~ 4.4") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.16毫米(2.36 ~ 6.3 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") |
| 标签长度 | 10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90% |
| 安规认证 | KCC、CE Class B、FCC Class B、C-Tick、TÜV/Safety |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板x 2、1.5"纸卷轴棕套x 2 |
| 出厂选配 | • 实时时钟(RTC) |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架(最大外径 8.4"可搭配 1"或 3"纸卷轴) • 3"纸卷轴 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TA200 系列 - 桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

优异性能、超值选择



产品主要特色

- 双马达设计
- 203 dpi 或 300 dpi
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条 (外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径、可选配 8.4 英寸外径纸卷架
- 打印机机构模块设计
- 超大内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、配备 microSD 卡插槽
- USB 2.0 标准通讯接口
- 内建 True Type Font 字型
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，指令集支持 Eltron® 和 Zebra®
- 内含卷标编辑软件与 Windows 驱动程序

应用市场

- 制造与仓储业
 - 制造标示
 - 商品标示
 - 指示标签
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药品标示
 - 标本标示
- 邮政包裹业
 - 邮递传输标签
- 小型企业/居家办公
- 零售业
 - 价格卷标
 - 货架标签
 - 珠宝标签

TA200 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | TA200 | TA300 |
|-------------|--|-----------------------------|
| 分辨率 | 8点/毫米(203 DPI) | 12点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4")/秒 | 76 毫米 (3")/秒 |
| 最大打印宽度 | 108 毫米 (4.25") | 104 毫米 (4.09") |
| 最大打印长度 | 2,794 毫米 (110") | 1,016 毫米 (40") |
| 机壳 | ABS 塑料 | |
| 体积尺寸 | 224 毫米 (宽) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (长) 8.82"(宽) x 7.32"(高) x 11.57"(长) | |
| 重量 | 2.45 公斤 (5.4 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外径 | |
| 碳带 | 300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • 内建以太网网络服务器 • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2[5] digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPLEZ™ (相容于EPL、ZPL、ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 118毫米(1.0" ~ 4.6") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254毫米(2.36 ~ 10密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38毫米(1" ~ 1.5") | |
| 标签长度 | 10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110") | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A, CE Class A, CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2 • 碳带卷轴 x 2 • 碳带回收纸筒 • 外接纸卷架 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏 | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) • 水洗标静电刷模组 | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 外部纸卷架(最大外径 8.4" 可搭配3"纸卷轴)(含纸卷架含连接板) • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 1.5" 纸卷轴外套 x 2 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
 电话: +1 909 525 9779
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
 电话: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
 电话: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tsprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tsprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 电话: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tsprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 电话: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tsprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 电话: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tsprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



MX240 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

高效能 稳定耐用 优异性能旗舰機種



产品主要特色

- 铝合金铸造机身
- 高速处理器 536 Mhz
- 每秒可达 14 英寸之打印速度
- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 203 DPI、300 DPI与600 DPI分辨率
- 128 MB Flash 与256 MB SDRAM 之内存
- 碳带容量最大长度可达600公尺
- TSPL-EZ™ 兼容性程序
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用

应用市场

- 工厂大量标签打印
- 制造标示
- 产品规范卷标
- 库存标示管理
- 物流标示管理
- 资产标示管理
- 珠宝电子产品卷标

MX240 系列 – 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | MX240 | MX340 | MX640 |
|----------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) | 12 点/毫米 (300 DPI) | 24 点/毫米 (600 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | | |
| 最大打印速度 | 356 毫米 (14") / 秒 | 305 毫米 (12") / 秒 | 152 毫米 (6") / 秒 |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") | | |
| 最大打印长度 | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430 毫米 (450") | 2,540 毫米 (100") |
| 机壳 | 铝合金铸造打印机模块与主体结构、金属外壳, 含透明大窗口设计 | | |
| 体积尺寸 | 300 毫米 (宽) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (长) 11.81" (宽) x 15.47" (高) x 20.08" (长) | | |
| 重量 | 18 公斤 (39.68 磅) | | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 203.2 毫米 (8") 外径 | | |
| 碳带 | 600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动架 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | | |
| 碳带宽度 | 40 ~ 115 毫米 | | |
| 中央处理器 | 32 位高效处理器 | | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host * 2 (正面) * 2 (机器后方, 出厂选配), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (经销商选配) • 蓝牙 (客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 5.5A, 47-63Hz • 直流输出: DC 24V, 14.58A, 200W | | |
| 操作面板 | 16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 画素及背光显示, 触控面板 | | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select) | | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器 | | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 | | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | | |
| 字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 80°, 270° | | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式) | | |
| 纸张宽度 | 20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49") | | |
| 纸张厚度 | 0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳) | | |
| 纸卷轴心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | | |
| 标签长度 | 3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000") | 3 ~ 11,430 毫米 (0.1" ~ 450") | 3 ~ 2,540 毫米 (0.1" ~ 100") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90% | | |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC | | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 | | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标回卷模块 (包含卷标回卷导板及内部标签回卷器) • USB host (机器后方) [支持单机操作键盘与条形码扫描仪] | | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 卷标剥离模块 (包含卷标剥离装置、内部回卷器及标签剥离传感器) • 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (全切旋转式) • GPIO 接口模块 | | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) | | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



ME240 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

经济机种 优质首选



产品主要特色

- LED 显示操作面板
- 可调式纸张传感器
- 印字头压力调整旋钮
- 碳带容量450公尺
- 铝合金铸造打印机构模块
- TSPL-EZ™ 韧体 - 打印机语言兼容
- 203 DPI与300 DPI分辨率
- SD卡内存扩充插槽 (最大可扩充至4 GB)
- 高效能标签打印

应用市场

- 仓储物流业
 - 标签应用
 - 包装
 - 运输
 - 库存管理
 - 货架标签
- 制造业
 - 制造标示
 - 商品标示
 - 库存管理
 - 规范标签
- 医疗业
 - 病患识别
 - 药品标示
 - 标本标签
 - 腕带打印
 - 入场证

ME240 系列 – 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

| 机型 | ME240 | ME340 |
|----------|--|-------------------------|
| 分辨率 | 8 点/毫米(203 DPI) | 12 点/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 热转式 / 热感式 | |
| 最大打印速度 | 152 毫米 (6") /秒 | 102 毫米 (4") /秒 |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") /秒 | 104 毫米 (4.09") /秒 |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") /秒 | 1,016 毫米 (40") /秒 |
| 机壳 | 铝合金铸造打印机机构模块/金属外壳, 含透明大窗口设计 | |
| 体积尺寸 | 286 毫米 (宽) x 259 毫米 (高) x 434 毫米 (长) 11.26" (宽) x 10.20" (高) x 17.09" (长) | |
| 重量 | 11 公斤 (24.25 磅) | |
| 内部纸卷最大尺寸 | 203.2毫米 (8") 外径 | |
| 碳带 | 450 公尺, 最大81.3 毫米外径, 1"碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
| 碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
| 中央处理器 | 32位高效处理器 | |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充槽可扩展内存至 4 GB | |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网网络服务器(出厂选配) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
| 电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 2.0A, 47-63Hz • 直流输出: DC 24V, 3.3A, 80W | |
| 操作开关、按钮 | 一个电源开关及两个操作按钮(Pause、Feed) | |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 | |
| 日期/时间产生器 | 标准 | |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器 • 可透过软件下载Windows 字型使用 | |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11, Logmars • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
| 字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) | |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折透纸、黑标纸(外卷式) | |
| 纸张宽度 | 25.4 ~ 118毫米(1.0" ~ 4.6") | |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳) | |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | |
| 标签长度 | 5 ~ 2,286毫米(0.2" ~ 90") | 5 ~ 1,016毫米(0.2" ~ 40") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 度(非凝结)10 ~ 90% | |
| 安规认证 | FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、UL、CUL、TUV/Safety、CCC | |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE | |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒 • 外挂式3"纸卷轴x 2 | |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • LCD 操作面板, 显示屏 128 X 64像素 • 内建式以太网网络服务器 • USB host (支持单机操作键盘与条形码扫描仪) • 并列埠 (Parallel) | |
| 经销商选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式) | |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) | |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ALPHA-4L - 携带型热感式条形码打印机

坚实耐用 满足您任何时刻的行动打印需求

产品主要特色

- TSC设计与制造
- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋; 客户选配)
- 塑料机壳外包覆橡胶设计, 可通过 1.5 公尺耐摔测试; 含保护袋可通过 1.8 公尺耐摔测试
- 支持 EPL、ZPL 或 CPCL 指令集、TSC Droid APP 与 SDK、TSC WinCE APP 与 SDK、iOS SDK
- 有线与无线传输接口: USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 b/g/n
- 高效电力 5800 mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量, 降低更换耗材频率
- 支持无底纸标签
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102毫米(4")打印速度

应用市场

- 携带式 POS 票据
- 零售产品卷标、货架卷标
- 物流仓储标签
- 库存管理标签
- 邮递运输标签
- 仓储标签
- 行动票券



ALPHA-4L – 携带型 热感式 条形码打印机

| 机型 | Alpha-4L |
|----------|--|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4") /秒 卷标剥离模式: 2、3 ips |
| 最大打印宽度 | 104 毫米 (4.09") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料外覆覆橡胶 |
| 体积尺寸 | 160 毫米 (宽) x 191.6 毫米 (高) x 79 毫米 (长) 6.30" (宽) x 7.54" (高) x 3.11" (长) |
| 重量(含电池) | 1.1 公斤 (2.43磅) 1.5 公斤 (5 呎) |
| 落梓规格 | 1.8 公尺 (6 呎) (须含保护袋) |
| 防尘防水规格 | IP54 (须含保护袋) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 67.3 毫米 (2.65") 外径 |
| 中央处理器 | 32-bit RISC CPU |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 16 MB Flash memory • 32 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 蓝牙 • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (出厂选配) • 串行埠(RS-232) (客户选配) |
| 电源规格 | 充电式电池 (7.2V DC, 5800 mAh 锂电池) |
| 操作开关、按钮 | <ul style="list-style-type: none"> • 两个操作按钮(电源、出纸)与六个LED指示灯(打印机、电池、无线联机状态) - 标准配备 • 四个操作按钮(电源、出纸、选单、信息)、两个LED指示灯(电源、错误)、2" LCD 显示面板, 显示屏 128 X 64 像素 - 出厂选配 |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 标签剥离传感器 • 印字头抬起传感器 |
| 日期/时间产生器 | 标准 |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • 一维条形码 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> Code 11, Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2[5] digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar |
| 指令集 | TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) 或 CPCL |
| 纸张类型 | 间距纸、黑标纸、热感式收据、吊牌、无底纸标签、连续纸(外卷式) |
| 纸张宽度 | 50.8 ~ 112 毫米 (2.0" ~ 4.4") |
| 纸张厚度 | 0.0508 ~ 0.1651 毫米 (2 ~ 6.5 密耳) |
| 纸卷轴心尺寸 | 12.7 ~ 25.4 毫米 (0.5" ~ 1") |
| 标签长度 | 12.7 ~ 2,286 毫米 (0.5" ~ 90") 卷标剥离模式: 25.4 ~ 152.4 毫米 (1" ~ 6") |
| 环境条件 | 操作环境: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)、湿度(非凝结) 10 ~ 90% 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)、湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC、CE、CB、CCC、TUV、SRRC |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器 * 软件开发工具(SDK)针对 iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 or higher, WinCE/WM 6.0/6.1 pro可从网站下载。 |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 无线网络模块 • LCD 操作面板, 显示屏 128 X 64 像素 • 黑线标记传感器(反射式)调整位置(出厂可默认为置中、置右或置左) • 无底纸卷标打印模块 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 传输线 • USB 传输线 • 充电式锂电池 • 携带型保护袋 • 肩背带 • 单颗电池或四颗电池充电器 • 车用变压器 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TSC-30 - 携带型 热感式 条形码打印机

行动打印 超值选择



产品主要特色

- TSC 设计与制造
- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋；客户选配)
- 塑料机壳外包覆橡胶设计，可通过 1.5 公尺耐摔测试
- 有线与无线传输接口：USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 b/g/n
- 高效电力 2500 mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量，降低更换耗材频率
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102毫米(4")打印速度，迅速完成收据打印作业
- 电池可提供长达12小时之运作
- 支持 TSPL-EZ 或 CPCL 指令集

应用市场

- 直接送货(Direct Store Deliveries, DSD)运输单据
- 公用事业缴费收据
- 便携式零售市场收据
- 路边停车收费单据
- 行动票券
- 运输票券
- 账单收据

TSC-30 – 携带型 热感式 条形码打印机

| 机型 | TSC-30 |
|----------|---|
| 分辨率 | 8 点/毫米 (203 DPI) |
| 打印模式 | 热感式 |
| 最大打印速度 | 102 毫米 (4") /秒 |
| 最大打印宽度 | 72 毫米 (2.83") |
| 最大打印长度 | 2,286 毫米 (90") |
| 机壳 | ABS 塑料外包覆橡胶 |
| 体积尺寸 | 116 毫米 (宽) x 148 毫米 (高) x 70 毫米 (长) 4.57" (宽) x 5.83" (高) x 2.75" (长) |
| 重量 (含电池) | 0.55 公斤 (1.212 磅) |
| 落棒规格 | 1.5 公尺 (5 呎) |
| 防尘防水规格 | IP54 (须含保护袋) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 收据: 57 毫米 (2.25") 外径 标签: 55 毫米 (2.16") 外径 |
| 中央处理器 | 32-bit RISC CPU |
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM |
| 通讯接口 | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 |
| 电源规格 | <ul style="list-style-type: none"> • 充电式电池 (7.4V DC, 2500 mAh 锂电池) |
| 操作开关、按钮 | <ul style="list-style-type: none"> • 三个按钮 (电源开/关键, 出纸键, 开盖键) • 双色 LED 灯示打印机状态、LED 灯示显示电池状态) |
| 传感器 | <ul style="list-style-type: none"> • 黑线标记传感器 (反射式) • 印字头抬起传感器) |
| 内建字型 | <ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 |
| 条形码 | <ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2[5] digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| 指令集 | TSPL-EZ (EPL2, ZPL2) 或 CPCL |
| 纸张类型 | 热感式收据、连续纸、特选标签纸 |
| 纸张宽度 | 收据: 50.8 ~ 80 毫米 (2" ~ 3.15") 标签: 50.8 ~ 78 毫米 (2" ~ 3.07") |
| 纸张厚度 | 收据: 0.0508 ~ 0.1016 毫米 (2 ~ 4 密耳) 标签: 标准 Fasson 标签纸可达 0.14 毫米 (5.5 密耳) |
| 纸张高度 | 标签: 最小尺寸 25.4 毫米 (1") |
| 纸卷轴心尺寸 | 10.2 ~ 25.4 毫米 (0.4" ~ 1") |
| 环境条件 | 操作环境: -10 ~ 50°C (32 ~ 104°F)、湿度 (非凝结) 10 ~ 90% 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)、湿度 (非凝结) 10 ~ 90% |
| 安规认证 | FCC、CE、CB、CCC、C-Tick |
| 环境规范 | 符合 RoHS、WEEE |
| 配件 | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件, 驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器 |
| 出厂选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 无线网络模块 • 蓝牙模块 |
| 客户选配 | <ul style="list-style-type: none"> • 串行埠连接线 • USB 连接线 • 充电式锂电池 • 单颗电池充电器 • 车用变压器 • 携带型保护袋附肩背带 |



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com