

兰州理工大学兰工坪校区图书馆阅览桌椅、书墙、研讨室桌椅、休闲家具项目

更正公告

交易编号(D01-1262302431616022XQ-20190530-024700-6)

招标编号：“LUTS2019-016”的招标公告，甘肃鑫禾国际招标有限公司代理的兰州理工大学兰工坪校区图书馆阅览桌椅、书墙、研讨室桌椅、休闲家具项目，首次公告日期 2019 年 5 月 30 日，现对原招标公告及文件做如下更正：

1、原招标文件内容：

第五章 技术规格书

1	实木六人阅览桌	<p>1、规格：W2000*D1200*H760</p> <p>2、材料及结构：实木榫卯结构</p> <p>3、参数：</p> <p>★ 四腿型全实木。桌面采用橡胶木指接板，桌面台缘厚 40mm，宽度 100mm，桌面其余部分厚度≥20mm。裙边厚度 20mm，高度 100mm。桌脚采用橡胶木，厚度用 70mm*70mm，桌脚加优质脚垫。桌面底部加筋≥50mm*50mm 两根成目字形，预防桌面开裂变形，四个桌角加筋成三角状加固。桌面中间暗装 1 个多功能插座(包含 4 个 5 孔电源、2 个 USB 接口)，电源插座符合国标。</p> <p>4、技术要求：</p> <p>阅览桌除桌脚以外所有部件均采用优质 AA 级橡胶木指接板制作，板材应两面无死疤，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整。桌脚采用优质 AA 级橡胶木制作，板材应四面无死疤，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整。木料加工前须经脱脂烘干处理，含水率不得超过 9%。加工中所用胶水均采用环保拼板胶。桌体榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠。桌面下方两端安装 L 形金属挂钩，可承受 15KG 书包重量。</p> <p>强弱电上桌，线长约 2 米，要求布线安全、隐蔽、美观。</p> <p>5、油漆：</p> <p>★采用优质品牌环保无底色油漆，符合国家环保认证的产品和 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定。采用五底三面涂装工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，木纹纹理清晰，无发白，无颗粒、气泡、粗点、划痕、流挂等缺陷，</p>	张	252
---	---------	---	---	-----

		<p>硬度不小于 2H。</p> <p>表面涂层颜色为：浅栗色</p> <p>提供 1 张成型样品，桌面、桌腿断面小样。</p>		
--	--	---	--	--

现更正如下：

1	实木六人阅览桌	<p>1、规格：W2000*D1200*H760</p> <p>2、材料及结构：实木榫卯结构</p> <p>3、参数： ★ 四腿型全实木。桌面采用橡胶木指接板，桌面台缘厚 40mm，宽度 100mm，桌面其余部分厚度≥20mm。裙边厚度 20mm，高度 100mm。桌脚采用橡胶木原木，厚度用 70mm*70mm，桌脚加优质脚垫。桌面底部加筋四根，木筋≥50mm*30mm，预防桌面开裂变形，四个桌角加筋成三角状加固。桌面中间暗装 1 个多功能插座（包含 4 个 5 孔电源、2 个 USB 接口），电源插座符合国标。</p> <p>4、技术要求： 阅览桌除桌脚以外所有部件均采用优质 AA 级橡胶木指接板制作，板材应两面无死疤，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整。桌脚采用优质 AA 级橡胶木制作，板材应四面无死疤，无腐，无虫孔，无开裂，无补灰，砂光平整。木料加工前须经脱脂烘干处理，含水率不得超过 9%。加工中所用胶水均采用环保拼板胶。桌体榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠。桌面下方两端安装 L 形金属挂钩，可承受 15KG 书包重量。 强弱电上桌，线长约 2 米，要求布线安全、隐蔽、美观。</p> <p>5、油漆： ★采用优质品牌环保无底色油漆，符合国家环保认证的产品和 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定。采用五底三面涂装工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，木纹纹理清晰，无发白，无颗粒、气泡、粗点、划痕、流挂等缺陷，硬度不小于 2H。 表面涂层颜色为：浅栗色 提供 1 张成型样品，桌面、桌腿断面小样。</p>	张	252
---	---------	---	---	-----

2、原招标文件内容：

4	实木书墙	<p>1、规格：W9600*D280*H3850（每组规格需现场测量） W15310*D280*H3600（每组规格需现场测量）</p> <p>2、材料及结构：实木榫卯结构，每面书墙根据高度分为</p>	m ²	94
---	------	---	----------------	----

		<p>两段,按长度以 900mm~800mm 平均分组。根据现场尺寸出图。</p> <p>3、参数:</p> <p>★侧板、层板、顶板、底板均采用优质 AA 级榆木实木,背板采用五合板。侧板、层板、顶板厚度不小于 25mm;底板高度 120mm,板材厚度不小于 25mm。</p> <p>书立规格: W148*D170*H230,用厚度 1.5mm 优质钢板,书立立板用书架同样的实木材质。</p> <p>工艺要求:书架所有部件均采用优质 AA 级榆木实木制作,木料加工前须经脱脂烘干处理,含水率不得超过 9%。加工中所用胶水均采用环保拼板胶。各部件组合用榫卯结构,要求榫接严密严密、平整牢固,结合处应无蹦茬或松动,板面、边角及转角打磨、修边处理,倒棱、圆线均匀一致,整体牢固可靠。采用优质五金件。</p> <p>★油漆工艺要求:采用优质品牌环保无底色油漆,油漆采用符合国家环保认证的产品,符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定。采用五底三面涂装工艺,漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致,木纹纹理清晰,无发白,无颗粒、气泡、粗点、划痕、流挂等缺陷,硬度不小于 2H。</p> <p>★安装要求:用辅助配件保证墙体与书墙固定,使书架安装后稳固、牢靠、不倾倒。书墙间墙体构造柱需用板材覆盖。</p> <p>表面涂层颜色为:浅栗子色</p>		
--	--	---	--	--

现更正如下:

4	实木书墙	<p>1、规格: W9600*D280*H3850 (每组规格需现场测量) W15310*D280*H3600 (每组规格需现场测量)</p> <p>2、材料及结构: 实木榫卯结构,每面书墙根据高度分为两组上下固定,并按 900mm~800mm 的宽度分组。实际需根据现场尺寸出图。</p> <p>3、参数:</p> <p>★侧板、层板、顶板、底板均采用优质 AA 级榆木实木,背板采用五合板。侧板、层板、顶板厚度不小于 25mm;底板高度 120mm,板材厚度不小于 25mm。</p> <p>书立规格: W148*D170*H230,用厚度 1.5mm 优质钢板,书立立板用书架同样的实木材质。</p> <p>工艺要求:书架所有部件均采用优质 AA 级榆木实木制作,木料加工前须经脱脂烘干处理,含水率不得超过 9%。加工中所用胶水均采用环保拼板胶。各部件组合用榫卯结构,要求榫接严密严密、平整牢固,结合处应无蹦茬或松动,板面、边角及转角打磨、修边处理,倒棱、圆线均匀一致,整体牢固可靠。采用优质五金件。</p> <p>★油漆工艺要求:采用优质品牌环保无底色油漆,油漆采</p>	m ²	94
---	------	--	----------------	----

		<p>用符合国家环保认证的产品，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定。采用五底三面涂装工艺，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，木纹纹理清晰，无发白，无颗粒、气泡、粗点、划痕、流挂等缺陷，硬度不小于 2H。</p> <p>★安装要求：用辅助配件保证墙体与书墙固定，使书架安装后稳固、牢靠、不倾倒。书墙间墙体构造柱需用板材覆盖。</p> <p>表面涂层颜色为：浅栗子色</p>		
--	--	--	--	--

3、原招标文件内容：

第六章 评分办法 5.5 综合评分明细表 品牌、商标知名度 企业获得国家工商总局颁发的中国驰名商标的得 2 分，企业获得省级工商局颁发的省级驰名商标的得 1 分，满分 2 分。(提供证书原件备查,否则不得分)

现更正如下：

第六章 评分办法 5.5 综合评分明细表 品牌、商标知名度 1、企业获得全国重合同守信用 AAA 级企业荣誉证书 2 分，获得省级及以下“信用示范管理企业”的 1 分。（都具备的取最高级别荣誉证书）（提供证书原件备查, 否则不得分）

其他内容不变。

采购人：兰州理工大学

联系人：林老师

联系电话：0931-2975010

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

联系人：李明阳

联系电话：17693116088

甘肃鑫禾国际招标有限公司

2019 年 5 月 31 日