

## 耐高温污水泵

### 使用条件

介质温度不超过 120℃，介质重度为  $11.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，PH 值在 5-9 范围内  
无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过 1/2  
本泵主要零件材料为铸铁，高铬合金，可供客户选择。

### 产品用途：

- 1.工厂、商业严重污染废水的排放
- 2.城市污水处理厂排水系统
- 3.住宅区的污水排水站
- 4.人防系统排水站、自来水管厂的给水装置
- 5.医院、宾馆的污水排放
- 6.市政工程、建筑工地
- 7.勘探、矿山配套附机
- 8.农村、沼气池、农田灌溉

### 污水泵的特点：

采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的 5 倍纤维物质与直径为泵口径约 50% 的固体颗粒。

机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行 8000 小时以上。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价

污水泵是排污泵的另一种叫法，由于其主要用于污水处理，处理污水用的泵，固叫污水泵，常见的污水泵有：WQ 型潜水污水泵、YW 型液下污水泵、GW 型管道污水泵、WQK 带切割污水泵、JYWQ 自动搅匀污水泵等。

产品参数：流量 60-4000m<sup>3</sup>/h，扬程 2-55m，功率 1.5-410KW，口径 50-600mm

### 产品特性：

- 1、专业潜水排污泵，双重密封；
- 2、双通道式叶轮，无堵塞、流通性好；
- 3、电机内配有热保护器、漏水探头，运行稳定、安全可靠；
- 4、表面采用电泳漆，耐酸碱腐蚀、耐用；
- 5、耦合式安装，安装维护简单方便。
- 6、寿命长、流量大。

厂家电话：15614634488（24 小时） 0631-5678618 QQ：317706197

公司网站：<http://www.sdjhpump.com/>

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。