

永昌县行政事业单位和团体组织 2018—2019 年 度协议供货项目（二）中标变更公告

各投标单位：

我单位受财政局的委托，拟对永昌县行政事业单位和团体组织 2018 - 2019 年度协议供货项目（二）进行公开招标，文件编号：JCZC2018GK-344，现对该项目中标公告做如下变更：

一、本项目中附件一包中 3、甘肃金德信实业有限责任公司
下方表格内容为：

包号	序号	名称	品牌型号		市场价格	协议供货折扣率	协议供货价	备注	
第一包：电器设备	1-01	电冰箱	创维 (Skyworth)	301 升以上	高档 BCD-455WGPi 格调金	7999	65%	5199	
					中档 BCD-393WGY 幻金	7399	65%	4809	
					低档：BCD-325WGP 品韵金	6999	65%	4549	
				250-300 升	高档 BCD-265WTGP 玫瑰金	6599	65%	4289	
					中档 BCD-280G 丝金	5599	65%	3639	
				250 升以下	高档 BCD-243WTGY 幻金	5999	65%	3899	
					中档 BCD-221WTGY 金蔓	5799	65%	3769	
					低档 BCD-221WTY 普利金	5399	65%	3509	
				1-0	电风	艾美落	高档	1500	50%

2	扇	特	地扇	艾美特 FS4099R					
				中档艾美特 FS2093R	1000	50%	500		
				低档艾美特 FS4096T2-5	750	50%	375		
			台式 风扇	高档 艾美特 S30135R	999	50%	500		
				中档 艾美特 SW125R	799	50%	400		
				低档 艾美特 FB2520T2	250	50%	125		
			塔扇	高档 艾美特 FT75R	998	50%	499		
				中档艾美特 FT47HR-W	788	50%	394		
				低档艾美特 FTA47R-WT	598	50%	299		
			1-0 3	空调 机	创维 (Sk yworth)	挂 壁 式 空 调	高档 朗悦 KFR-35GW/F2BA1A- 3(A4)	5199	65%
	中档 朗悦 KFR-32GW/F2BA1A- 3(A4)	5999					55%	3299	
	低档 朗悦 KFR-26GW/F2BA1A- 3(A4)	5899					55%	3244	
	立 柜 式 空 调	高档 天睿 KFR-72LW/V1CA1A- 2				12599	78%	9827	
		中档 天睿 KFR-50LW/V1CA1A- 2				11199	65%	7279	

					低档： 天朗 KFR-50LW/F2CA1A- 3	7999	65%	5199	
1-0 4	饮水机	滤中 滤	40 升 以 下	高档ML-4GC	9400	65%	6110		
				中档ML-3GC	8100	65%	5265		
				低档ML-2GC	7500	65%	4875		
			40 升	高档 ML-K-6	14800	68%	10064		
				中档 ML-2BJLA-6	10800	65%	7020		
			-80 升	低档 ML-2BJ-6	7800	65%	5070		
			80 升 以 上	高档 ML-K-9	16800	65%	10920		
				中档 ML-2BJLA-9	12800	65%	8320		
低档 ML-2BJLA-6	10800	65%		7020					
1-0 5	灯 (含 节能 照明 设备)	朗特 LED 灯管	15W 以上 朗特 LT-T8-120-18W	50	50%	25			
			10-14W 朗特 LT-T8-90-12W	46	50%	23			
			9w 以下 朗特 LT-T8-60-9W	35	50%	18			
1-0 6	通讯 设备	电话 机	高档 中诺 H802	268	90%	241			
			中档 中诺 H801	227	90%	204			
			低档 中诺 C298	128	90%	115			
1-0 7	通讯 设备	激光 传真 机	高档 HPM134a	3099	85%	2634			
			中档 HP1213nf	2899	85%	2464			
			低档 HP m132a	1599	85%	1359			
		热敏 纸传 真机	高档 KX-FP7009CN	1680	85%	1428			
			中档 KX-FT872CN	1170	85%	995			

	1-08	电视机	创维 (Skyworth)	50寸以下	高档 50Q5A	7999	65%	5199	
					中档 43G2A	5599	65%	3639	
					低档 32E2A	4499	65%	2924	
				50-65寸	高档 55S8A	14999	75%	11249	
					中档 58Q5A	9999	65%	6499	
					低档 55G60	9499	65%	6174	
				65寸以上	高档 86F7	48999	90%	44099	
					中档 75F7	21999	90%	19799	
					低档 65Q5A	13999	75%	10499	
	1-09	摄像机	欧达	高档欧达 AC5	3398	80%	2718		
				中档欧达 AC7	2699	80%	2159		
				低档欧达 HDV-D395	1198	80%	958		

现将附件一包中 3、甘肃金德信实业有限责任公司下方表格

内容变更为：

包号	序号	名称	品牌型号	详细参数及规格		市场价格	协议供货折扣率	协议供货价	备注
第一包：电器设备	1-01	电冰箱	创维 (Skyworth) 301升以上	高档 BCD-455WG Pi格	品牌:创维/颜色: 格调金/开门方式:对开门/显示方式:LED 显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频变频/总容积(升) 455L/能效等级 2 级/制冷剂 R600a 规格产品尺寸 753*783*1846 mm	7999	65%	5199	

)	调金					
				中档 BCD -39 3WG Y幻金	品牌:创维/颜色:幻金/开门方式:对开门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频:变频/总容积(升) 393L/冷冻室(升) 124/冷藏室(升) 269/能效等级 2 级/制冷剂 R600a/耗电量: (KWh/24h) 0.88/运转音 dB(A) 40/电压/频率 220v/50Hz 规格产品尺寸 753*668*1846 mm	7399	65%	4809	
				低档: BCD -32 5WG P品韵金	品牌:创维/颜色:品韵金/开门方式:多门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频:变频/总容积(升) 393L/冷冻室(升) 150/冷藏室(升)175 /制冷剂 R600a/耗电量: (KWh/24h) 0.85/运转音 dB(A) 40/电压/频率 220v/50Hz 规格产品尺寸 709x630x1848 mm	6999	65%	4549	
			250-300升	高档 BCD -26 5WT GP 玫瑰金	品牌:创维/颜色:玫瑰金/开门方式:多开门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频变频/总容积(升) 265L/冷冻室 82 (升) /变温 40(升)、冷藏室 143(升); 能效等级:二级能效 /制冷剂 R600a 规格产品尺寸 580*670*1895 mm	6599	65%	4289	
				中档 BCD -28 0G 丝金	品牌:创维/颜色:幻金/开门方式:多门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:直冷/控制方式:机械式/冷类型压缩机制冷/除霜模式:手动除霜/定频/ /总容积(升) 280L /制冷剂 R600a 规格产品尺寸 632*630*1878 mm	5599	65%	3639	
			250升以下	高档 BCD -24 3WT GY 幻金	品牌:创维/颜色:幻金/开门方式:三门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频变频/总容积(升) 243L/能效等级 2 级/制冷剂 R600a 规格产品尺寸 670*580*1792 mm	5999	65%	3899	

				中档 BCD-221WTGY金蔓	品牌:创维/颜色:金蔓/开门方式:多开门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频变频/总容积(升) 221L/冷冻室73(升)/变温32(升)、冷藏室116(升); /制冷剂R600a规格产品尺寸554*620*1846mm	5799	65%	3769	
				低档 BCD-221WTY普利金	品牌:创维/颜色:普利金/开门方式:左开门/显示方式:LED显示/功能:制冷方式:风冷/控制方式:电脑式制/冷类型压缩机制冷/除霜模式智能除霜/定频/变频变频/总容积(升) 221L/冷冻室73(升)/微冷冻室32(升)、冷藏室116(升); /制冷剂R600a规格产品尺寸670*580*1792mm	5399	65%	3509	
1-02	电风扇	艾美特	落地扇	高档艾美特FS4099R	产品类型落地扇;摇头方式左右摇头;额定功率27W;定时0.5-15小时;风力档位四档;风类选择自然风、睡眠风、正常风;控制方式遥控;额定电压220V/50Hz;包装尺寸1065*183*472mm;净重6.9kg;外形设计电机材质:铝壳电机;扇叶材质:AS风叶;产品颜色白色;其他性能按键方式:轻触式按键,显示方式:LED,送风原理:轴流风扇,光触媒,升降固定:旋转式,网箍固定:轻拍式网箍,摇头范围:120°,高级功能:智能感温调节;产品附件包装清单电风扇x1,前网x1,后网x1,说明书x1,保修卡x1,扇叶x1,底座x1。	1500	50%	750	
				中档艾美特FS2093R	产品类型:落地扇;额定功率27W;扇叶直径400mm;风力档位四档;风类选择自然风、睡眠风、正常风;包装尺寸603*157*592mm;净重7.3kg;产品颜色白色;产品附件:包装清单电风扇x1;说明书x1;遥控器x1	1000	50%	500	
				低档艾美特FS4096T2-	产品类型;落地扇;摇头方式左右摇头;额定功率60W;定时7小时;扇叶直径400mm;风力档位三档;风类选择正常风;睡眠风;控制方式遥控/按键;额定电压220V/50Hz;包装尺寸555*200*455mm;净重5.7kg;产品颜色黑色;其它特点:定频电机,摇头范围:120°,显示方式:亮灯,扇叶片数:5片,噪音:41db,能效等级:一级,产品附件:包装清单电风扇x1,	750	50%	375	

				5	说明书 x1				
			台式 风扇	高档 艾 美 特 S30 135 R	产品类型:台扇;额定功率 22W;定时 1-12 小时;风力档位 24 档无级调速;风类选择正常风、自然风、睡眠风、儿童风;;控制方式机械轻触式按键;额定电压 220V/50Hz;包装尺寸 775*382*385mm;净重 4.18kg;产品颜色粉红白;其他性能童锁功能,防止儿童误触更安全;智能感温调节;其它特点噪音:≤52 分贝;电机材质:直流变频电机;扇叶材质:AS 风叶;显示方式:LED;扇叶直径:12 寸;能效等级:1 级;扇叶片数:5 片;产品附件包装清单电风扇 x1;说明书 x1;保修卡 x1;	999	50%	500	
		中档 艾 美 特 SW1 25R		产品类型:台扇;摇头方式左右摇头;;额定功率 27W;定时 1-15 小时;风力档位 32 档;风类选择自然风,睡眠风,智能风;控制方式机械轻触式按键/全遥控;额定电压 220V/50Hz;包装尺寸 775*235*477mm;净重 4.18kg;产品颜色白色其他性能智能感温调节;扇叶:5 片扇叶直径:14 寸;其它特点:能效等级:1 级;摇头范围:90°;噪音:≤57 分贝;电机材质:直流变频电机扇叶材质:AS 风叶;产品附件包装清单:电风扇 x1,说明书 x1。	799	50%	400		
		低档 艾 美 特 FB2 520 T2		摆放方式:台式;额定功率 40W;定时 2 小时;扇叶直径 250mm;风力档位四档;风类选择睡眠风、自然风多种风类选择;额定电压 220V;包装尺寸 360*205*425mm;净重 1.93kg;其他性能可拆金属后网噪音小/易清洗;	250	50%	125		
		塔扇	高档 艾 美 特 FT7 5R	产品类型塔扇;额定功率 40W;风力档位三档;包装尺寸 262*300*960mm;净重 4.43kg;产品颜色白色;其他性能可倾斜送风更广,静柔四位一体,铜芯电机质量保证,内旋送风稳定静音,负离子健康空气,多种风类随心切换,LED 智能灯,6M 遥控操作。	998	50%	499		
			中档 艾 美 特 FT4 7HR	产品类型:塔扇;额定功率 40W;定时 8 小时;风力档位三档;风类选择正常风;控制方式机械轻触式按键/遥控;额定电压 220V/50Hz;包装尺寸 1300*230*225mm;净重 4.12kg;产品颜色黑色;其它特点噪音:≤58 分贝;电机材质:铝壳铜芯电机;显示方式:LED;摇头范围:90°;内置香薰盒;产品附件包装清单电风扇 x1,说	788	50%	394		

				A4)	(mm)830×540×325mm; 独立除湿, 上下扫风角度可定格控制, -25-54℃运转自如				
			立柜式空调	高档天睿KFR-72LW/V1C A1A-2	品牌创维 (Skyworth) /系列天睿/认证型号2016010703867794 R410A/颜色金色/类别立柜式/制冷类型冷暖匹数3匹定频/变频变频能效等级2级/电辅加热支持/适用面积(平方米) 30-40 m²/制冷量(W) 7200/制冷功率(W) 2340/制热量(W) 9200 制热功率(W) 3050 内机噪音(dB(A) 22/38/外机噪音(dB(A) 54/循环风量(m3/h) 2800/扫风方式:左右扫风/制冷剂规格新冷媒 (R410a) /电压/频率(V/Hz) 220/50/内机尺寸(宽×高×深) mm378x1807x371 外机尺寸(宽×高×深) 960x700x396 mm/内机重量(kg) 34.5/外机重量(kg) 52/包装清单室内机组×1、壁挂板×1、排水管×1、遥控器×1、说明书×1、保修卡×1、7#电池×2、室外机组×1、连接管(铜)×2、穿墙护圈×1、密封胶泥×1、塑料扎带×1(无插头, 需配)	12599	78%	9827	
				中档天睿KFR-50LW/V1C A1A-2	品牌创维 (Skyworth) /系列天睿/颜色:金色/类别立柜式/制冷类型冷暖匹数2匹定;频/变频:变频能效等级2级/电辅加热:支持/适用面积(平方米) 20-30 m²/制冷量(W) 6100/制冷功率(W) 1550/制热量(W) 7100 制热功率(W) 2300 内机噪音(dB(A) 22/38/外机噪音(dB(A) 54/循环风量(m3/h) 2800/扫风方式:左右扫风/制冷剂规格新冷媒 (R410a) /电压/频率(V/Hz) 220/50/内机尺寸(宽×高×深) mm378x1807x371 外机尺寸(宽×高×深) 960x700x396 mm/内机重量(kg) 34/外机重量(kg) 42/包装清单室内机组×1、壁挂板×1、排水管×1、遥控器×1、说明书×1、保修卡×1、7#电池×2、室外机组×1、连接管(铜)×2、穿墙护圈×1、密封胶泥×1、塑料扎带×1(无插头, 需配)	11199	65%	7279	
				低档:天朗KFR-50LW/F2C A1A-3	品牌创维 (Skyworth) /系列名称:天朗系列;冷暖类型:冷暖电辅;控制方式:遥控/触控;类别立柜式;适用面积22-34 m²;匹数:2P;变频:是;能效等级:三级能效;国际品牌压缩机;循环风量:1000m3/h;能效比3.48;制冷剂R410A;制冷量5100W;制冷功率1610W;制热量7000W;制热功率2390W;电辅加热1800W;室内机噪声22-38dB;室外机噪声54dB;自动除霜自动清洁高密度抗菌防霉过滤网;显示屏:隐藏式LED显示屏;电源规格:220V/50Hz;外观设计:白色;室内机尺寸(mm)371×378×1807mm;室外机尺寸	7999	65%	5199	

					(mm)890×372×598mm;包装清单:室内机 x1 室外机 x1 壁挂板 x1 排水管 x1 遥控器 x1 使用安装说明书 x1 保修卡 x1 7#电池 x2 大连接管(铜) x1 小连接管(铜) x1 穿墙护圈 x1 密封胶泥 x1 塑料扎带 x1;其它性能:独立除湿,智能滑动控制,无极调速				
1-04	饮 水 器	滤 中 滤	40 升 以下	高 档 ML- 4GC	水胆容量30升;功率4.5KW;电源380V,50HZ;外型尺寸1000*420*1400mm;过滤方式:五级RO反渗透	9400	65%	6110	
				中 档 ML- 3GC	水胆容量27升;功率3KW;电源220V,50HZ;外型尺寸760*420*1420mm;过滤方式:五级RO反渗透	8100	65%	5265	
				低 档 ML- 2GC	水胆容量 18 升;功率 2KW;电源 220V, 50HZ;外型尺寸 430*320*1400mm;过滤方式:五级 RO 反渗透	7500	65%	4875	
			40 升 -80 升	高 档 ML- K-6	水胆容量 60 升;功率 6KW;电源 220V, 50HZ;外型尺寸 560*470*1640mm;过滤方式:五级 RO 反渗透	1480 0	68%	1006 4	
				中 档 ML- 2BJ LA- 6	水胆容量 60 升;功率 6KW;电源 220V, 50HZ;外型尺寸 560*470*1640mm;过滤方式:二级普通过滤	1080 0	65%	7020	
				低 档 ML- 2BJ -6	水胆容量 60 升;功率 6KW;电源 380V, 50HZ;外型尺寸:箱体:560*250*860mm,底座尺寸:565*490*500mm;过滤方式:二级普通过滤	7800	65%	5070	
			80 升 以上	高 档 ML- K-9	水胆容量 90 升;功率 6KW;电源 380V, 50HZ;外型尺寸:560*470*1850mm;过滤方式:五级 RO 反渗透	1680 0	65%	1092 0	
				中 档 ML- 2BJ	水胆容量 90 升;功率 6KW;电源 380V, 50HZ;外型尺寸:560*470*1850mm;过滤方式:二级普通过滤	1280 0	65%	8320	

				LA-9					
				低档 ML-2BJ LA-6	水胆容量 90 升；功率 6KW；电源 380V, 50HZ；外型尺寸：箱体：560*250*860mm，底座尺寸：565*490*500mm；过滤方式：二级普通过滤	10800	65%	7020	
1-05	灯（含节能照明设备）	朗特 LED 灯管	15W 以上 朗特 LT-T8-120-18W	功率：18W；电压：180-265v；尺寸：1.2M；光通量：1800 LM；灯的个数：96LED；灯的规格：SMD2835；显指 70-80；防水等级：室内使用；环境温度：-30℃~+41℃；乳白/扩光灯罩。	50	50%	25		
			10-14W 朗特 LT-T8-90-12W	功率：12W；电压：180-265v；尺寸：0.9M；光通量：1200 LM；灯的个数：72LED；灯的规格：SMD2835；显指 70-80；防水等级：室内使用；环境温度：-30℃~+41℃；乳白/扩光灯罩。	46	50%	23		
			9w 以下 朗特 LT-T8-60-9W	功率：9W；电压：180-265v；尺寸：0.6M；光通量：900 LM；灯的个数：48LED；灯的规格：SMD2835；显指 70-80；防水等级：室内使用；环境温度：-30℃~+41℃；乳白/扩光灯罩。	35	50%	18		
1-06	通讯设备	电话机	高档 中诺 H802	2.4GHz 数字无绳电话；低辐射，环保节能；抗干扰强；无线有效距离远 LCD 白色背光功能；高清晰 LCD 显示效果；4 组单键速拨记忆；5 级铃声音量可调节；4 级免提/手柄音量可调节；1 台主机可选配***多 4 台手机；停电时主机仍可以进行基本通话功能子机超距离告警 20 秒后，座机自动挂机；子机；子机与外线可进行三方通话；全双攻免提及手柄通话功能主机和手机之间，可以进行内部对讲，并且可相互电话转接；产品尺寸 245*185*96 (MM)	268	90%	241		
			中档 中诺 H801	2.4G 数字无绳电话；1 台主机可选配***多 4 台手机；LCD 白色背光功能；高清晰 LCD 显示效果；8 组单键速拨记忆；停电对主机仍可以进行基本通话功能；子机超距离警告 20 秒后，座机自动挂机；子机，子机与外线可进行三方通话；全双攻免提及手柄通话功能；低辐射，环保节能；主机和手机之家，可以进行内部对讲，并且可相互电话转接；产品尺寸：母机 210*162*84 (MM) /子机 158*47*28 (MM)	227	90%	204		

			低档 中诺 C298	免电池触摸按键;FSK/DTMF 来电双制式兼容;防雷、抗电磁干扰;并机防盗;来电报号功能;预拨号、摘机、来电背光;来电动态存储:8位 82 组/12 位 29 组/16 位 53 组;去电存储 12 位 15 组;报时功能;通话静音功能;免提通话, 释放双手	128	90%	115	
1-0 7	通讯设备	激光 传真 机	高档 HPM1 34a	A4 打印、复印、平台彩色扫描、传真, 支持双面打印, 首页输出时间 6.4 秒, 内存 256MB, CPU:800MHZ, 扫描分辨率 1200*1200dpi 快速证件复印, 多合一复印快速证件复印, 多合一复印, PC 传真 LCD 背光液晶显示	3099	85%	2634	
			中档 HP12 13nf	A4 打印、复印、平台彩色扫描、传真, 带手柄, 支持双面打印, 首页输出时间 8.5 秒, 内存 64MB, CPU:400MHZ, 扫描分辨率 1200*1200dpi 快速证件复印, 多合一复印快速证件复印, 多合一复印, PC 传真 LCD 背光液晶显示	2899	85%	2464	
			低档 HP m132 a	A4 打印、复印、平台彩色扫描、传真, 带手柄, 支持双面打印, 首页输出时间 7.4 秒, CPU:600MHZ, 扫描分辨率 1200*1200dpi 快速证件复印, 多合一复印快速证件复印, 多合一复印, PC 传真 LCD 背光液晶显示	1599	85%	1359	
		热敏 纸 传真 机	高档 KX-F P700 9CN	A4 收发、10 页送稿、自动接收、普通无纸接收 28 页、多站传送 20 个站点、可选 70 米印字膜、中文来电显示、一键拨号, 照处晰度 64, 100 个存储电话、	1680	85%	1428	
			中档 KX-F T872 CN	A4 收发、10 页送稿、自动接收、无纸接收 28 页、中文来电显示、一键拨号, 照处清晰度 64, 100 个存储电话、	1170	85%	995	
		1-0 8	电视机	创维 (Sk yw or th)	50 寸 以下	品牌: 创维; 颜色: 白色; 产品类型: 4K 超高清电视; 超薄电视 / 全面屏电视、能效等级: 2 级; 系统: 酷开系统; LED 电视; 推荐观看距离 (米) 2.5-3m (46-55 英寸); 运行内存 2GB; 存储内存 16GB 显示参数: 屏幕尺寸 50 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 工作电压 (v) 220v; HDR 显示; 支持, 屏幕比例: 16:9; 硬屏; 背光方式: 侧入式; 扫描方式: 逐行扫描:	7999	65%
中档 43G2A	品牌: 创维; 颜色: 黑色; 材质: ABS; 产品类型: 4K 超高清电视; 超薄电视; 人工智能电视/电视、能效等级: 2 级; 系统: 酷开系统; LED 电视; 推荐观看距离 (米) 2-2.5M (46-55 英寸); CPU: 8 核心; 运行内存 2GB; 存储内存 8GB 显示参数: 屏幕尺寸 43 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 工作电压 (v) 220v; HDR 显示; 支持, 屏幕比例: 16:9; 硬屏; 背光方式: 侧入式; 扫描方式: 逐行扫描:				5599	65%	3639	

				低档 32E2A	品牌: 创维; 颜色: 黑色; 材质: 塑胶; 产品类型: 高清电视; 超薄电视; LED 电视; 能效等级: 3 级; LED 电视; 推荐观看距离 (米) 2 米以下 (小于等于 32 英寸); 显示参数: 屏幕尺寸 32 英寸; 屏幕分辨率: 高清工作电压 (v) 220v; HDR 显示; 不支持, 屏幕比例: 16:9; 硬屏; 背光方式: 直下式; 扫描方式: 逐行扫描;	4499	65%	2924	
			50-6 5 寸	高档 55S8A	品牌: 创维; 颜色: 黑色+灰色; 金属机身无边框; 产品类型: 4K 超高清电视; 超薄电视; 全面屏电视、系统: 酷开系统 6.5 (兼容安卓 8.0) OLED 电视推荐观看距离 (米) 2.5-3m 以上 (46-55 英寸); 四核心; 运行内存 DDR4; 存储内存 32GB; 显示参数: 屏幕尺寸 55 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 工作电压 (v) 220v; HDR 显示; 支持, 屏幕比例: 16:9; 硬屏; 金属窄边; 背光源: OLED 背光; 扫描方式: 逐行扫描;	1499 9	75%	1124 9	
				中档 58Q5A	品牌: 创维; 颜色: 白色; 金属边框; 产品类型: 4K 超高清电视; /大屏电视/全面屏电视、能效等级: 2 级; 系统: 酷开系统; LED 电视; 推荐观看距离 (米) 3-3.5m 以上 (56-68 英寸); 双核; 显示参数: 屏幕尺寸 58 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 工作电压 (v) 220v; HDR 显示; 支持, 屏幕比例: 4: 3; 硬屏; 背光方式: 直下式; 扫描方式: 逐行扫描;	9999	65%	6499	
				低档 55G60	品牌: 创维; 颜色: 黑色; 金属边框; 产品类型: 4K 超高清电视; /全面屏电视、能效等级: 2 级; 系统: 酷开系统; LED 电视; 推荐观看距离 (米) 3-3.5m 以上 (56-65 英寸); 四核心; 运行内存 2GB; 存储内存 16GB 显示参数: 屏幕尺寸 55 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 4K; 工作电压 (v) 220v; HDR 显示; 支持, 屏幕比例: 16:9; 硬屏; 背光方式: 其他; 扫描方式: 逐点扫描;	9499	65%	6174	
				65 寸 以上	高档 86F7	品牌: 创维; 颜色: 黑色; 产品类型: 4K 超高清电视; 人工智能电视/大屏电视/推荐观看距离 (米) 3.5m 以上 (70 英寸以上); 能效等级: 2 级; 双核心; 运行内存 2GB 存储内存 32GB 显示参数: 屏幕尺寸 86 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 4K (3840x2160); 电源功率 (w) 320 待机功率 (w) 0.5 工作电压 (v) 220vHDR 显示; 支持, 屏幕比例: 16:9; 金属窄边; 背光源: LED 背光; 背光方式: 直下式; 扫描方式: 逐	4899 9	90%	4409 9

					行扫描:支持格式(高清):1080P/1080i/720P				
				中档 75F7	品牌:创维;颜色:黑色;产品类型:4K超高清电视;超薄电视;人工智能电视/大屏电视/推荐观看距离(米)3.5m以上(70英寸以上);能效等级:2级;双核心;运行内存2GB存储内存32GB显示参数:屏幕尺寸75英寸;屏幕分辨率:超高清4K;电源功率(w)320待机功率(w)0.5工作电压(v)220v;HDR显示;支持,屏幕比例:16:9;金属窄边;背光源:LED背光;背光方式:直下式;扫描方式:逐行扫描:支持格式(高清):1080P/1080i/720P	2199 9	90%	1979 9	
				低档 65Q5A	品牌:创维;颜色:白色;产品类型:4K超高清电视;超薄电视;人工智能电视/大屏电视/推荐观看距离(米)3.5m以上;能效等级:2级;CPU:A73DDR4;运行内存2GB存储内存16GB;显示参数:屏幕尺寸65英寸;屏幕分辨率:超高清4K;电源功率(w)180待机功率(w)0.5工作电压(v)220v;HDR显示;支持,屏幕比例:16:9;金属窄边;背光源:LED背光;背光方式:直下式;扫描方式:逐行扫描:	1399 9	75%	1049 9	
1-0 9	摄像机	欧达	高档 欧达 AC5	型号:AC5;产品类型:4K光学高清摄像机;影像传感器:传感器厂商OV;传感器尺寸1/3英寸;传感器像素500万像素;传感器类型高感光度CMOS传感器;液晶显示屏3.1英寸IPS电容触摸屏(16:9)分辨率:800*480;DSP商:Novatek;镜头:镜头类型光学变焦镜头;焦距/光圈f=4.9~59mm,F.NO2.8~3.1∅:37mm;视野7.2~66.6度;对焦范围wide:0.1m~INF Tele:1.5m~INF Marco:wide0.1m~Tele1m;视频:视频格式MP4(H.264),视频解析度UHD(4K):3840*2160(DAR24fps)QHD(2K):2560*1440(30fps),FHD(1080P):1920*1080(60fps)HD(720P):1280*720(120fps)VGA:640*480(30fps);照片:照片格式JPEG;照片解析度24M/20M/16M/12M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)/VGA;APP支持IOS/Android;WIFI:码流解析度640*360(30fps);码流格式H.264;测光模式:中央重点曝光;平均曝光;单点自动曝光;麦克风内建(可外置);夜视功能不支持;喇叭内置;电子防抖内建;补光LED内建1颗白光LED灯;热靴接口支持;遥控功能内建;其它特点:人脸识别;延时拍摄功能(1S,5S,10S);连拍(3张连拍);定时拍照(2S,5S,10S).输出接口:HD Mini C Type: HDMI	3398	80%	2718		

				<p>V1.3; 热靴接口外接 MIC /LED; USB 高速 USB2.0/DC IN/AV OUT /MIC IN; 按键 POWER/DISP/MENU/ Playback/DEL/ZOOM IN/ZOOM out/Photo/MODE/LED/Start; 存储记忆卡外接 SD 卡(最高支持 128GB); 语言英语/德语/法语/西班牙语/意大利文/土耳其文/俄文/葡萄牙文/荷兰文/ 简体中文/繁体中文/日文/波兰文; 电池 NP-120 Lithium Battery 3.7V; 尺寸(长*宽*高)128 x68x 70mm; 重量约 305g(不含电池); 工作温度 0~40 度; 工作系统 windows XP/VISTA/7/10 附件: USB 线 5PIN MINI 接口 ; 线长: 1m ; HDMI 线; NP120 电池录像续航: (144 分钟左右); 二合一转接头 5PIN MINI 接口 , 3.5mm 耳机接口; 镜头盖, 座充输出 4.2V/1A 输入: 100-240V-50/60HZ; DV 包遥控器</p>				
			中档 欧达 AC7	<p>型号:AC7; 产品类型 4K 光学高清摄像机; 影像传感器 传感器厂商 OV; 传感器尺寸 1/3"; 传感器像素 500W 像素; 传感器类型高感光度 CMOS 传感器; 液晶显示屏: 3.1 英寸 IPS 电容触摸屏 (16:9) 分辨率: 800*480 ; DSP 厂商 Novatek 96660; 镜头: 镜头类型光学变焦镜头; 焦距/光圈 f=4.95~49.5mm, F.NO: 2.8 Ø: 37mm; 视野 7.2~66.6 度; 对焦范围标准: wide:0.1m~inf tele:1.5m~inf 微距: wide 0.1m~tele 1m; 光学变焦 10X; 数码变焦 120X ; 视频: 视频格式 MP4(H.264); 视频解析度 :4K:3840*2160(24fps) 2K:2560*1440(30fps) , FHD:1920*1080(60fps) HD:1280*720(120fps) VGA:640*480(240fps) , 照片: 照片格式 JPEG; 照片解析度 24M/20M/16M/12M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)/VGA; WIFI: APP 支持 IOS/Android; 码流解析度:传输解析度: 640*360; 码流格式 H.264; 测光模式:中央重点曝光; 平均曝光; 单点自动曝光; 麦克风内建单声道麦克风(可外置单声道麦克风); 夜视功能不支持; 喇叭内置; 电子防抖内建; 补光灯内置白光 LED*2; 热靴接口支持; 遥控功能内建; 其它特点:人脸识别; 延时拍摄功能 (1S, 3S, 5S); 连拍 (3 张连拍); 定时拍照 (2S, 5S, 10S); 输出接口:HD Mini G Type: HDMI V1.3; USB 高速 USB2.0/DC IN; 3.5mm 耳机孔单声道麦克风输入; 按键 POWER/Light/MENU/ MODE/DISP/ZOOM IN/ZOOM out/Photo/REC/存储记忆卡外接 SD 卡(最高支持 128GB, 卡速要求 U3 或更高); 语言:英语/德语/法语/西班牙语/意大利文/土耳其文/俄文/葡萄牙文/荷兰文/ 简体中文/繁体中文/日文/波兰文; 电池:NP-40B Lithium Battery 3.7V 尺寸(长*宽*高)</p>	2699	80%	2159	

				126 x 58 x 61 mm; 工作温度重量约 307 g(不含电池); 操作系统 windows 7/8/10。附件: USB 线, HDMI 线, NP40B 电池; 镜头盖; 座充; DV 包; 遥控器。				
			低档 欧达 HDV- D395	型号:HDV-D395(夜视王); 产品类型 1080P 全高清数码摄像机; 影像传感器: 传感器厂商 Sony IMX179; 传感器尺寸 1/3.2 英寸; 传感器像素 3280(H)*2464(V); 传感器类型 800 万 高感光度 CMOS 传感器; 液晶显示屏 3.0" touch 高清屏(16:9); DSP 厂商 NT; 焦距/光圈 f=3.8mm F NO:2.6; 视野 63 度; 数码变焦 18X; 视频: 视频格式 MOV/H.264; 视频解析度 FHD: 1920*1080(30fps); HD: 1280*720(30fps) VGA: 640*480(30fps); 照片: 照片格式 JPEG; 照片解析度: 24M/20M/16M//12M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)/VGA; 麦克风内建; 喇叭内建; 遥控功能内建; 补光 LED 高亮白色 2 颗; WIFI 即时分享影像 IR LED 1 颗 手动切换其它特点边充电边拍摄; 防抖; 人脸识别; 连拍 (3 张连拍); 自拍 (定时 2S, 5S, 10S); IR 切换 手动切换。	1198	80%	958	
1 包综合和折扣率:66.92%								

二、本项目中附件二包中 3、甘肃金德信实业有限责任公司

下方表格内容为:

包号	序号	名称	品牌型号		市场价格	协议供货折扣率	协议供货价	备注	
第 2 包: 网络设备	2-01	路由器	多业务高性能路由器	迪普 XR20-GA	66850	74%	49469		
			多业务路由器	迪普 XR20-GM	53550	80%	42840		
			千兆路由器	迪普 XR20-MS	8330	80%	6664		
	2-02	交换机	高性能模块化交换机	高档 DPX8000-A5		145600	90%	131040	
				中档 DPX8000-A3		112700	90%	101430	
			三层交换机	高档 LSW5662-48GT4 XGS		27580	90%	24822	
				中档 LSW5662-28GT4		19530	90%	17577	

				XGS				
				低挡 LSW3600-24GT4 GP	6930	90%	6237	
			二层交换机	LSW3600-8GT2G C	3850	90%	3465	
2-03	防火墙	深信服		AF-1000-L4475 D	99715	55%	54843	
2-04	网络隔离设备	北京安盟		高档 SU-GAP3000-GL H500	380000	20%	76000	
				中档 SU-GAP3000-GLH 300	280000	20%	56000	
				低档 SU-GAP3000-GLS 0	180000	20%	36000	

现将附件二包中 3、甘肃金德信实业有限责任公司下方表格

内容变更为：

包号	序号	名称	品牌型号	详细参数及规格	市场价格	协议供货折扣率	协议供货价	备注
第2包：网络设备	2-01	路由器	多业务高性能路由器	迪普 XR20-GA 企业级，可网管（console、Telnet、ssh、web 等方式），模块化可选，具备光电接口，投标产品具备2 个万兆接口，16个千兆光接口，8 个千兆光电复用口，双电源模块，2 槽位及以上业务插槽可扩展，转发性能150M PPS，全面支持OSPF、BGP\ISIS 等常用路由协议，全面支持IPV4、IPV6、IPV4 与IPV6 相互隧道转换、双栈协议，全面支持多种NAT 技术，全面支持多种二层\三层VPN，全面支持MPLS 及QOS、支持多种认证方式。	66850	74%	49469	
			多业务路由器	迪普 XR20-GM 迪普，企业级，可网管（console、Telnet、ssh、web 等方式），模块化可选，具备光电接口，投标产品具备2 个万兆接口，16个千兆光接口，8个千兆光电复用口双电源模块，2 槽位及以上业务插槽可扩展，转发性能为60M PPS，全面支持OSPF、BGP\ISIS 等常用路由协议，全面支持IPV4、IPV6、IPV4 与IPV6 相互	53550	80%	42840	

				隧道转换、双栈协议,全面支持多种NAT 技术,全面支持多种二层\三层VPN,全面支持MPLS及QOS、支持多种认证。				
		千兆路由器	迪普XR20-MS	迪普,企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web等方式),具备可选光电接口,投标产品具备4个千兆GE电口,具备1个业务插槽可扩展,转发性能20M PPS,全面支持OSPF、BGP\ISIS等常用路由协议,全面支持IPV4、IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双栈协议,支持多种二层\三层VPN,支持多种NAT技术,支持MPLS及QOS、支持多种认证方式。	8330	80%	6664	
2-02	交换机	高性能模块化交换机	高档DPX8000-A5	迪普,企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web等方式),机框式,双电源,双主控引擎,支持万兆板卡,4个业务板卡可扩展,交换容量为25.6Tbps,包转发率为4800Mpps,企业全三层交换机,全面支持IPV4、IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双栈协议,支持OSPF\BGP\ISIS等多种路由,支持组播,支持多种VLAN模式等。投标要求至少具备4个万兆接口,24个千兆电接口,24个千兆光接口(包含10/100/1000M自适应接口)。	145600	90%	131040	
			中档DPX8000-A3	迪普,企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web等方式),冗余电源,支持万兆板卡,2个扩展槽,交换容量19.2Tbps,包转发率2880Mpps,企业全三层交换机,全面支持IPV4、IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双栈协议,支持OSPF等常见路由,支持组播,支持多种VLAN模式等。产品具备4个万兆接口68个独立非复用千兆接口(包含10/100/1000M自适应接口)。	112700	90%	101430	
		三层交换机	高档LSW5662-48GT4XGS	迪普,企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web等方式),冗余电源,支持万兆板卡,1个扩展槽,交换容量≥5.98TTbps,包转发率372Mpps,企业全三层交换机,全面支持IPV4、IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双栈协议,支持OSPF等常见路由,支持组播,支持多种VLAN模式等。产品具备4个万兆接口,48个及以上独立非复用千兆电接口(包含10/100/1000M自适应接口)。	27580	90%	24822	
			中档LSW5662-2	迪普,企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web等方式),冗余电源,支持万兆板卡,1个扩展槽,交换容量598Gbps,包转发率342Mpps,企业全三层交换机,全面支持IPV4、IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双栈协议,	19530	90%	17577	

			8GT 4XG S	支持OSPF 等常见路由，支持组播，支持多种 VLAN模式等。投标产品具备2个万兆光接口，28个独立非复用千兆接口（包含10/100/1000M 自适应接口）。				
			低 挡 LSW 360 0-2 4GT 4GP	迪普，企业级，可网管（console、Telnet、ssh、web 等方式），交换容量 336Gbps,包转发率为 96Mpps，企业全三层交换机，全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互隧道转换、双栈协议，支持 OSPF 等常见路由，支持组播，支持多种 VLAN 模式等。投标产品具备 4 个千兆光接口，24 个及以上独立非复用千兆接口（包含 10/100/1000M 自适应接口）	6930	90%	6237	
			二 层 交 换 机	LSW 360 0-8 GT2 GC	迪普，企业级，可网管（console、Telnet、ssh、web 等方式），交换容量336Gbps,包转发率为42 Mpps，支持IPV6，支持组播，支持多种VLAN 模式等。投标产品具备2个千兆光接口，8 个独立非复用千兆接口（包含 10/100/1000M 自适应接口）	3850	90%	3465
2- 03	防 火 墙	深信 服	AF- 100 0-L 447 5D	三层吞吐量5Gbps，包转发率15Mpps。并发连接数180W，新建连接(CPS)4W，1U机架式设备，SSD 64G硬盘，冗余电源，双电源4个千兆电口，4个千兆光口，SSL VPN介入数最大1000个，SSL 最大加密流量200M，IPSec VPN隧道数（最大）1000个，IPSec VPN加密速度60M，全面支持 IPV4、IPV6支持DDOS等常见攻击的防御，支持自定义策略，支持下一代防火墙特征。	99715	55%	54843	
2- 04	网 络 隔 离 设 备	北 京 安 盟	高 档 SU- GAP 300 0-G LH5 00	吞吐量>900Mbps，并发连接数>100000；系统延迟<1ms；开关切换时间<10ns，内部交换>5Gbps；MTBF>60000小时，用户限制：无限制；内网接口：6个10/100/1000自适应网络接口，外网接口：6个10/100/1000自适应网络接口；4个USB2.0接口，2个RJ45串口；2U机箱，冗余电源。	380000	20%	76000	
			中 档 SU- GAP 300 0-G LH3 00	吞吐量>600Mbps，并发连接数>50000；系统延迟<1ms；开关切换时间<10ns，内部交换>10Gbps；MTBF>60000小时，用户限制：无限制；内网接口：6个10/100/1000自适应网络接口，外网接口：6个10/100/1000自适应网络接口；4个USB2.0接口，2个RJ45串口；2u机箱，冗余电源。	280000	20%	56000	
			低	吞吐量>200Mbps，并发连接数>20000；系统延迟<1ms；开关切换时间<10ns，内部交换	180000	20%	36000	

			档 SU- GAP 300 0-G LSO	>2Gbps; MTBF>50000小时, 用户限制: 无限制; 内网接口: 4个10/100/1000自适应网络接口, 外网接口: 4个10/100/1000自适应网络接口; 4个USB2.0接口, 2个RJ45串口; 2U机箱, 冗余电源。				
2包综合和折扣率:68.38%								

三、本项目中附件三包中 2、甘肃金德信实业有限责任公司下方表格内容为:

包号	序号	名称	品牌型号	市场价格	协议供货折扣率	协议供货价	备注	
第3包: 软件产品	3-01	操作系统	桌面端	Windows10	3999	50%	2000	
				Windows10	8999	55%	4949	
				Windows7	3999	50%	2000	
				Windows7	1999	50%	1000	
			服务器端	Windows2012R2	18900	64%	12096	
				Windows2012R2	89380	60%	53628	
				Windows2016	28000	48%	13440	
				Windows2016	89380	62%	55416	
			REDHAT LINUX SERVER7.0	16500	53%	8745		
	3-02	数据库	Sqlserver 2012 标准版	51550	66%	34023		
			Sqlserver 2012 企业版	298900	80%	239120		
	3-03	办公软件	Office2016	6950	48%	3336		
			WPS 2016	1899	50%	950		
3-04	应用软件	PDF全面可编辑并文档互换类软件	6999	50%	3500			
3-05	信息类安全软件	60网神虚拟化安全管理系统 VMSV7.0-CPU-FL-AV-36	3000	42%	1260			
		360网神虚拟化安全管理系统 VMSV7.0-CPU-FL-AV-36	15120	53%	8014			
		Deep Freeze冰点还原软件	1999	42%	840			

现将附件三包中 2、甘肃金德信实业有限责任公司下方表格内容变更为:

包	序	名	品牌型号	详细参数及规格	市场价格	协议供	协议供货价	备
---	---	---	------	---------	------	-----	-------	---

号	号	称				货折扣率		注	
第3包：软件产品	3-01	操作系统	桌面端	Windows10	Windows10 专业版开放式授权许可	3999	50%	2000	
				Windows10	Windows10 企业版开放式授权许可	8999	55%	4949	
				Windows7	Windows7 专业版开放式授权许可	3999	50%	2000	
				Windows7	Windows7 旗舰版开放式授权许可	1999	50%	1000	
		服务器端	Windows2012R2	Windows2012R2 标准版开放式授权许可	18900	64%	12096		
			Windows2012R2	Windows2012R2 数据中心版开放式授权许可	89380	60%	53628		
			Windows2016	Windows2016 标准版开放式授权许可	28000	48%	13440		
			Windows2016	Windows2016 数据中心版开放式授权许可	89380	62%	55416		
			REDHAT LINUX SERVER7.0	REDHAT LINUX SERVER7.0 及以上版本(可注册升级打补丁)	16500	53%	8745		
		3-02	数据库	Sqlserver 2012 标准版	Sqlserver 2012 标准版(15并发用户)	51550	66%	34023	
	Sqlserver 2012 企业版			Sqlserver 2012 企业版(15并发用户)	298900	80%	239120		
	3-03	办公软件	Office2016	Office2016 标准版	6950	48%	3336		
			WPS 2016	WPS 2016专业版	1899	50%	950		
	3-04	应用软件	PDF全面可编辑并文档互换类软件	PDF全面可编辑并文档互换类软件	6999	50%	3500		
	3-05	信息类安全软件	60网神虚拟化安全管理系统 VMSV7.0-CPU-FL-AV-36	客户端防病毒软件VMSV7.0 轻代理版本	3000	42%	1260		
360网神虚拟化安全管理系统 VMSV7.0-CPU-FL-AV-36			客户端软件防火墙VMSV7.0 轻代理版本	15120	53%	8014			
Deep Freeze冰点还原软件			冰点还原软件	1999	42%	840			

本变更通知属于招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力，与原招标文件不一致的均以本变更为准。

采购项目联系人及电话：

监督机构：永昌县政府采购办公室

地址：永昌县政府采购办公室

采购人：永昌县财政局

地址：永昌县城投写字楼东 10 楼

联系人：姚文月

联系电话：0935-7524993

采购代理机构：永昌县机关事务管理局

地址：东街城投写字楼东 507

联系人：李娜

联系电话：0935-7531868