

AR30B2R系列

一、订货说明

名称	完整型号	描述	订货号
富士 30mm 按钮	AR30B2R-10G	带高防护圈 Φ 65 蘑菇头按钮, 自复位, 绿色, 1NO	02.122985

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

二、产品特征

■ 特性

- 支援 30mm 孔径的安装。
- 触头单元采用独特的扣合式安装, 无需工具; 可以较为方便地追加、更换触头单元。
- 端子部可从两个方向配线, 最适用于跨接式的配线及狭小空间的配线。提高工作效率。
- 采用短小尺寸设计, 可灵活运用于各种设备的不同深度空间。
- 标准配置覆盖端子通电部的保护罩, 不使通电部暴露, 防止触电。
- 防护等级: IP65。
- 取得 UL、CSA、CCC 与 CE 标准认证。



■ 技术规格

额定绝缘电压	600V AC/DC
机械寿命	5 百万次或以上
动作频率	1200 次操作/小时 (通电率: 40%)
介电强度	2500V AC, 1分钟
绝缘电阻	100M Ω 或以上 (500V DC高阻表)
额定脉冲介电强度	6kV
限制短路电流	1000A
短路保护装置	熔断器15A
振动	共振试验: 10~55Hz 双振幅0.1mm 定振寿命试验: 16.7Hz 双振幅3mm
冲击	误操作: 100m/s ² 机械寿命: 500m/s ²
环境温度	-20°C ~+70°C (无凝露、无结冰)
贮存温度	-40°C ~+80°C
湿度	45% ~85%RH (-5°C ~+40°C 的范围内)

三、产品尺寸

尺寸图

单位: mm

