

区住建局多措并举 推动燃气安全生产专项整治



上月10日,安徽省芜湖市镜湖区的一家小吃店摆放在门口的瓶装液化石油气发生爆燃,事故共造成17人遇难。据现场勘验、调查询问情况,事故原因初步判定为瓶装液化石油气泄漏遇明火爆炸。

燃气是气体燃料的总称,它能燃烧而放出热量,供城市居民和工业企业使用。燃气的种类很多,主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气、煤制气。近年来,区住建局认真贯彻省、市、区安全生产专项整治工作要求,积极履行燃气行业安全监管职能,迅速组织开展燃气安全专项整治工作,全区燃气安全生产持续稳定,未发生安全生产事

故。

“燃气安全事关社会稳定大局,来不得半点敷衍和马虎。”区住建局副局长、燃管办主任陈贤进告诉《今日高淳》,在重大节日前夕以及每月每季度,他们都会组织开展燃气行业“打非治违”活动,对区内5家液化石油气企业进行安全大检查,查看企业生产区设备设施安全运转情况、维护保养记录、日常巡查台账等。自2014年12月以来,对区内各燃气供应点进行拉网式摸底,对照三级站规范要求,现场检查后提出整改意见,并要求限期整改到位。目前,此项工作正在有条不紊的推进中。此外,加大管道燃气安全隐患排查

力度,组织高淳港华燃气对全区高压管道23.2公里,中低压管道270公里进行日常巡查,重点巡查正在施工的路段,有效遏制破坏管道行为发生,确保全区燃气运行安全。

《今日高淳》了解到,除了加大检查和排查力度,区住建局加强对区内燃气管线违章占压的清理。在日常巡查中,发现管道安全间距范围内存在建筑物,立即联合当地各镇党委各村委对违章占压的情况进行清除。加大对破坏燃气管道违法行为的打击,对违法违规企业进行行政处罚。燃气管道破坏事故发生后,区住建局立即赶到事故现场,调查取证,并进行询问笔录,判定责

任方,根据条例进行处罚。

陈贤进表示,下一步,准备对区内存在的“黑气点”进行打击,进一步规范燃气市场。同时,对接主城,运行“燃气器具安装维修合格证二维码信息管理系统”,一个工单一个二维码,行业主管部门可以监控到服务质量。因为,燃气具带来的安全事故,即使责任在于安装或者维修企业,市民也会因为举证难而遭遇索赔。当前,大部分市民不了解燃气器具安装维修单位在完成安装维修工作以后,要给用户出具《安装维修合格证》的规定,“因此,这个系统就相当于电子合格证。”

管道天然气安全用气须知

- 1、室内装饰时不要将燃气管道进行密闭包装;
- 2、不要私自拆除、改装、迁移燃气管道。严禁挪动燃气设施。不要在燃气设施上悬挂杂物。
- 3、为确保用气安全,严禁将有燃气表、灶具及燃气设施的房间改为卧室及堆放杂物。
- 4、燃气连接管建议使用金属波纹管。
- 5、无检测合格标识或与气种不匹配的燃气器具严禁使用。
- 6、使用燃气时,需保持室内外的良好通风,便于燃烧烟气的排出和空气的流入,确保用气安全。
- 7、发现无气时随即关闭燃气用具开关,不要开着燃气用具等待,以防燃气来时泄漏。
- 8、使用燃气时不要远离厨房,以防汤水溢出浇灭火焰产生燃气泄漏事故。(必须选用有熄火保护装置的安全型灶具)
- 9、请于外出或睡觉前,关闭燃气用具和燃气表前的阀门(开关),确保安全。
- 10、对怀疑漏气的地方可用肥皂水涂在管道上进行检查,如发现冒气泡,则此处就是漏点,并立即拨打抢修电话报修;严禁使用明火检查泄漏。
- 11、发现室内燃气设施或燃气具异常、燃气泄漏、意外停气时,应立即关闭阀门、开窗通风,在安全的地方切断电源,严禁动用明火,并及时到室外拨打抢修电话报修。严禁开启燃气管道上的公用阀门。
- 12、建议配备气体泄漏报警器和灭火器材等。

液化石油气使用、处置及逃生安全告知书

一、如何正确使用液化石油气:

如何安全使用液化石油气,使用液化石油气时必须做到“二先二后”,即先检查,后使用,先关阀,后熄火。点火前应做好准备工作,打开门窗,以利通风透气,如室内已有液化气泄漏,必须立即关闭钢瓶角阀,加强通风,待原因查明并排除后方可点火。具体操作步骤如下:

1、用户应经常检查液化石油气设备是否完好无损,重点注意灶具开关器件、角阀、调压阀、胶管、密封垫、密封圈等,防止因器件老化,密封不严而发生泄漏。

2、液化气灶具在使用时应有人看管,防止火被风吹灭以及水、汤溢出将火浇灭。

3、钢瓶位置不要靠近热源。在钢瓶安全使用中,不要将钢瓶放在温度过高的地

方,不要将钢瓶靠近明火,更不能开水浇钢瓶或用明火烘烤钢瓶。通常情况下,钢瓶距离炉距应不小于一米。若钢瓶与灶具之间是通过胶管连接的,胶管长度不超过2米。在安放钢瓶时,至少要求与灶具外侧之间保持0.5米的安全间距。与暖气设备保持一米的安全距离,而且,在同一房间内不得使用其他明火。

4、使用液化石油气的房间应注意通风换气。使用液化石油气取暖炉或淋浴器的用户,尤其需要提高警惕,防止室内空气的含氧量降低与液化气燃烧不充分,而导致一氧化碳中毒。

5、液化气钢瓶严禁安置在密闭的低柜之中,应保证钢瓶底部的空气流通,防止液化气在狭小的地柜空间形成1.5%—9.5%的爆炸浓度,而引发事故。

6、钢瓶必须直立使用,严禁横放或倒放使用。

7、外用火源点火时,使用火等气的正确点火方法,即:(1)先打开钢瓶角阀开关,再划着火柴,移近炉具火眼。(2)用另一只手拧开炉具上的开关进行点火,切不可先开灶具开关后点火。

8、严禁乱倒残液,否则遇到明火会立即引起燃烧或爆炸。

9、严禁擅自拆、修、迁改液化石油气管道及配件。

10、胶管的安全使用期为12个月;调压阀安全使用期为18个月,如在安全使用期内,发生胶管子老化或调压阀漏气的情况,应立即进行更换或维修,厨房内的油烟管道要定期清理,确保燃气使用安全。

二、遇到液化气泄漏事故如何进行处置:

遇到液化气泄漏时,第

一步要及时关闭总阀;第二步打开门窗通风不得使用任何的电器设备及明火;

遇到因液化气泄漏发生的火灾时,如着火点在钢瓶角阀处,第一步将钢瓶移出柜中;第二步用湿布盖在角阀上,将角阀关闭;如遇火势较大时,第一步打119报警;第二步尽可能用湿布背对钢瓶着火点关闭总阀。第三步采用干粉灭火器进行灭火;

三、遇到液化气发生事故时,该如何逃生:

遇液化气泄漏,造成火灾时,在无法自救的情况下,第一步迅速离开房间,到室外拨打119报警;第二步在无法离开房屋时,可先到自家的阳台处,打开窗户进行求救;第三步如遇烟雾较大时,可用打湿的毛巾捂住嘴,防止大量的一氧化碳吸入呼吸道致死;第四步想法离开房间到室外。

