

金川区新华路街道昌丰里社区办公 桌椅项目第二次招标竞争性谈判更正公告

金昌市金川区政府采购中心受金川区新华路街道昌丰里社区的委托，对金川区新华路街道昌丰里社区办公桌椅项目第二次招标竞争性谈判（招标编号：JCZC2018JT-66）。现对原公告作如下更正：

变更前：

包号	品目号	采购项目	技术参数及要求	单位	数量
1	1-01	办公桌	规格：1600*600*760mm 木纹色，冷轧钢管，钢木结合，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产	张	6
	1-02	办公桌	规格：1800*750*760mm，木纹色，冷轧钢管，钢木结合，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产	张	1
	1-03	办公桌	规格：1400*650*760mm，木纹色，冷轧钢管，钢木结合，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产 需提供生产厂家中国环保产品认证证书、ISO9001：2008质量管理体系认证证书、《商品售后服务评价体系》四星级服务认证证书及全国产品质量公认十佳品牌证书（以上均需提供原件） 需提供2018年国家级质量检验报告原件及复印件各一份、2018年产品甲醛含量检验报告原件及复印件各一份。	张	4
	1-04	办公椅	规格：540*500*980mm 材料：基材采用优质2.0mm冷轧钢管，靠背为优质硬网面，符合国家GB8710标准；依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，椅腿采用矩形框架，结构牢固。一漆：采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验。优质五金配件：（广东产） 需提供2018年国家级质量检验报告原件及复印件各一份、2018年产品甲醛含量检验报告原件及复印件各一份。带样品	把	45
	1-05	小茶	规格：600*600*450mm，木纹色，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。	个	3

	几	2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产		
1-06	大茶几	规格：1200*600*450mm，木纹色，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产	个	3
1-07	单人沙发	规格：630*720*700mm 采用西南桦实木框架、应符合 GB/T18584、GB/18583、GB/18581 GB/18580 有害物质限量 和 GB/3324 条件泡沫采用 45#高泡，面料采用优质布艺，应符合 GB/T3920，GB/T2912.1 条件，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。喷环保油漆，应符合 GB/18581 有害物质限量，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、颜色均匀，漆膜硬度可达 2H，采用优质五金配件应符合 QB/T 2454、QB/T 2189 技术参数。产地：广东。	个	6
1-08	三人沙发	规格：1650*720*700mm 采用西南桦实木框架、应符合 GB/T18584、GB/18583、GB/18581 GB/18580 有害物质限量 和 GB/3324 条件泡沫采用 45#高泡，面料采用优质布艺，应符合 GB/T3920，GB/T2912.1 条件，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。喷环保油漆，应符合 GB/18581 有害物质限量，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、颜色均匀，漆膜硬度可达 2H，采用优质五金配件应符合 QB/T 2454、QB/T 2189 技术参数。产地：广东。	组	3
1-09	文件柜	规格：1800*850*390mm 1、基材采用 1.0mm 冷轧钢板，符合国家 GB710 标准。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序，静电喷塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末，达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。产地：广东。	组	6
1-10	凭证柜	规格：1800*850*390mm 1、基材采用 1.0mm 冷轧钢板，符合国家 GB710 标准。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序，静电喷塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末，达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。产地：广东。	组	2
1-11	书柜	规格：800*400*2000mm，木纹色，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产	组	3
1-12	更衣柜	规格：800*400*2000mm，木纹色，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合E1级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/24。 3、封边：采用PVC双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合E1级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产	组	3
1-13	保密柜	规格：900*420*1800mm 1、基材采用 1.2mm 冷轧钢板，符合国家 GB710 标准。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序，静电喷塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末，达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。产地：广东。	台	1

			五金配件。产地：广东。		
	1-14	会议椅	规格：540*500*950mm 材料：基材采用优质 2.0mm 冷轧钢管，靠背为优质硬网面，符合国家 GB8710 标准；依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，座椅机关：结构牢固。一漆：采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验。优质五金配件；（广东产）	把	155
	1-15	单面书架	规格：900*400*2000mm 1、基材采用 1.0mm 冷轧钢板，符合国家 GB710 标准，木护板围边。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序，静电喷塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末，达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。产地：广东。	组	8
	1-16	学习桌	规格：1400*650*750mm 木纹色，冷轧钢管，钢木结合，桌面为三聚氰胺板面。 1、桌面板：采用一级中密度板“优质耐磨三聚氰胺板贴面”，符合 E1 级标准。经过高温高压处理。经过防虫、防腐等化学处理。 2、抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度 850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率 1.2%/24。 3、封边：采用 PVC 双色封边条封边，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。 4、胶水：采用优质环保热熔胶，符合 E1 级环保标准。 5、五金配件：采用三节无声道轨和优质锁具。广东产	张	10

变更后：

包号	品目号	采购项目	技术参数及要求	单位	数量
1	1-01	办公桌	规格：1600*700*760 1、基材采用优质环保 E1 级高密度板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准，木材干燥至低于 9%的含水量，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时，游离甲醛释放量≤6.5mg/100g； 2、饰面：表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面，防划、防火、耐磨、阻燃；新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料，其色泽柔和、淡雅，给人以赏心悦目的感觉； 3、封边：所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带，产品外表的封边细腻，线条均匀，装饰感极强； 4、配件：优质五金连接件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理；各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固；三节导轨拉趟次数超过 10 万次，具备隐藏式滑道带防滑脱系统；锁具：采用高档锁具，结合严密、转动顺滑自如，互开率达到 1/2000；门铰：均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象，开启轻松方便，开关十万次以上无故障；	张	6
	1-02	办公桌	规格：1800*800*760 1、基材采用优质环保 E1 级高密度板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准，木材干燥至低于 9%的含水量，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时，游离甲醛释放量≤6.5mg/100g； 2、饰面：表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面，防划、防火、耐磨、阻燃；新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料，其色泽柔和、淡雅，给人以赏心悦目的感觉； 3、封边：所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带，产品外表的封边细腻，线条均匀，装饰感极强； 4、配件：优质五金连接件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理；各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固；三节导轨拉趟次数超过 10 万次，具备隐藏式滑道带防滑脱系统；锁具：采用高档锁具，结合严密、转动顺滑自如，互开率达到 1/2000；门铰：均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象，开启轻松方便，开关十万次以上无故障；	张	1

1-03	办公桌	<p>规格：1400*650*750，结构左侧为三抽，右侧为一抽一门，中间带键盘板。</p> <p>1、基材采用优质环保 E1 级高密度板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国家标准,木材干燥至低于 9%的含水量,吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时,游离甲醛释放量≤ 6.5mg/100g;</p> <p>2、饰面：表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面,防划、防火、耐磨、阻燃;新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料,其色泽柔和、淡雅,给人以赏心悦目的感觉;</p> <p>3、封边：所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带,产品外表的封边细腻,线条均匀,装饰感极强;</p> <p>4、配件：优质五金连接件,所有五金配件全部经过防锈,防腐处理;各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固;三节导轨拉趟次数超过 10 万次,具备隐藏式滑道带防滑脱系统;锁具：采用合资高档锁具,结合严密、转动顺滑自如,互开率达到 1/2000;门铰：均经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象,开启轻松方便,开关十万次以上无故障;投标带样品,需提供全国家具产品质量监督检查合格企业证书、2018 年中国木制办公家具十大品牌证书、2018 年中国办公家具品质服务十佳品牌证书,原件备查。</p>	张	4
1-04	办公椅	<p>规格：540*500*980mm</p> <p>材料：基材采用优质 2.0mm 冷轧钢管,靠背为优质硬网面,符合国家 GB8710 标准;依据人体工程学原理设计,通过科学手段进行防潮、防腐、防虫,再经过严格的干燥处理,椅腿采用短型框架,结构牢固。一漆：采用优质环保漆,通过国家有关部门的检验。优质五金配件;</p>	把	45
1-05	小茶几	<p>规格：600*600*450m,</p> <p>1、基材采用优质环保 E1 级高密度板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国家标准,木材干燥至低于 9%的含水量,吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时,游离甲醛释放量≤ 6.5mg/100g;</p> <p>2、饰面：表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面,防划、防火、耐磨、阻燃;新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料,其色泽柔和、淡雅,给人以赏心悦目的感觉;</p> <p>3、封边：所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带,产品外表的封边细腻,线条均匀,装饰感极强;</p> <p>4、配件：优质五金连接件,所有五金配件全部经过防锈,防腐处理;各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固;三节导轨拉趟次数超过 10 万次,具备隐藏式滑道带防滑脱系统;锁具：采用合资高档锁具,结合严密、转动顺滑自如,互开率达到 1/2000;门铰：均经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象,开启轻松方便,开关十万次以上无故障;</p>	个	3
1-06	大茶几	<p>规格：1200*600*450mm,</p> <p>1、基材采用优质环保 E1 级高密度板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国家标准,木材干燥至低于 9%的含水量,吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时,游离甲醛释放量≤ 6.5mg/100g;</p> <p>2、饰面：表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面,防划、防火、耐磨、阻燃;新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料,其色泽柔和、淡雅,给人以赏心悦目的感觉;</p> <p>3、封边：所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带,产品外表的封边细腻,线条均匀,装饰感极强;</p> <p>4、配件：优质五金连接件,所有五金配件全部经过防锈,防腐处理;各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固;三节导轨拉趟次数超过 10 万次,具备隐藏式滑道带防滑脱系统;锁具：采用合资高档锁具,结合严密、转动顺滑自如,互开率达到 1/2000;门铰：均经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象,开启轻松方便,开关十万次以上无故障;</p>	个	3
1-07	单人沙发	<p>规格：630*720*700m</p> <p>采用西南桦实木框架、应符合 GB/T18584、GB/18583、GB/18581 GB/18580 有害物质限量 和 GB/3324 条件泡沫采用 45#高泡,面料采用优质布艺,应符合 GB/T3920, GB/T2912.1 条件,软硬适中,回弹性强,坐感舒适。喷环保油漆,应符合 GB/18581 有害物质限量,全封闭涂装工艺,</p>	个	6

			漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、颜色均匀,漆膜硬度可达 2H,采用优质五金配件应符合 QB/T 2454、QB/T 2189 技术参数。		
1-08	三人沙发		规格: 1650*720*700mm 采用西南桦实木框架、应符合 GB/T18584、GB/18583、GB/18581 GB/18580 有害物质限量 和 GB/3324 条件泡沫采用 45#高泡,面料采用优质布艺,应符合 GB/T3920, GB/T2912.1 条件,软硬适中,回弹性强,坐感舒适。喷环保油漆,应符合 GB/18581 有害物质限量,全封闭涂装工艺,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、颜色均匀,漆膜硬度可达 2H,采用优质五金配件应符合 QB/T 2454、QB/T 2189 技术参数。	组	3
1-09	文件柜		规格: 1800*850*390mm 1、基材采用 1.0mm 冷轧钢板,符合国家 GB710 标准。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序,静电喷塑,亚光静电喷塑,塑粉采用优质粉末,达到最佳防腐、防潮效果,保证使用中不褪色、不起色,优质五金配件。	组	6
1-10	凭证柜		规格: 1800*850*390mm 1、基材采用 1.0mm 冷轧钢板,符合国家 GB710 标准。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序,静电喷塑,亚光静电喷塑,塑粉采用优质粉末,达到最佳防腐、防潮效果,保证使用中不褪色、不起色,优质五金配件。	组	2
1-11	书柜		规格: 800*450*2000mm, 1、基材采用优质环保 E1 级高密度板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国家标准,木材干燥至低于 9%的含水量,吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时,游离甲醛释放量≤ 6.5mg/100g; 2、饰面:表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面,防划、防火、耐磨、阻燃;新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料,其色泽柔和、淡雅,给人以赏心悦目的感觉; 3、封边:所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带,产品外表的封边细腻,线条均匀,装饰感极强; 4、配件:优质五金连接件,所有五金配件全部经过防锈,防腐处理;各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固;三节导轨拉趟次数超过 10 万次,具备隐藏式滑道带防滑脱系统;锁具:采用合资高档锁具,结合严密、转动顺滑自如,互开率达到 1/2000;门铰:均经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象,开启轻松方便,开关十万次以上无故障;	组	3
1-12	更衣柜		规格: 800*450*2000m。 1、基材采用优质环保 E1 级高密度板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理,各项技术指标均达到国家标准,木材干燥至低于 9%的含水量,吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时,游离甲醛释放量≤ 6.5mg/100g; 2、饰面:表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面,防划、防火、耐磨、阻燃;新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料,其色泽柔和、淡雅,给人以赏心悦目的感觉; 3、封边:所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带,产品外表的封边细腻,线条均匀,装饰感极强; 4、配件:优质五金连接件,所有五金配件全部经过防锈,防腐处理;各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固;三节导轨拉趟次数超过 10 万次,具备隐藏式滑道带防滑脱系统;锁具:采用合资高档锁具,结合严密、转动顺滑自如,互开率达到 1/2000;门铰:均经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象,开启轻松方便,开关十万次以上无故障;	组	3
1-13	保密柜		规格: 900*420*1800mm 1、基材采用 1.2mm 冷轧钢板,符合国家 GB710 标准。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序,静电喷塑,亚光静电喷塑,塑粉采用优质粉末,达到最佳防腐、防潮效果,保证使用中不褪色、不起色,优	台	1

			质五金配件。。		
	1-14	会议椅	规格：540*500*950mm 材料：基材采用优质 2.0mm 冷轧钢管，靠背为优质硬网面，符合国家 GB8710 标准；依据人体工程学原理设计，通过科学手段进行防潮、防腐、防虫，再经过严格的干燥处理，座椅机关：结构牢固。一漆：采用优质环保漆，通过国家有关部门的检验。优质五金配件；（广东产）	把	155
	1-15	单面书架	规格：900*400*2000m 1、基材采用 1.0mm 冷轧钢板，符合国家 GB710 标准，木护板围边。 2、表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、纯化等九道工序，静电喷塑，亚光静电喷塑，塑粉采用优质粉末，达到最佳防腐、防潮效果，保证使用中不褪色、不起色，优质五金配件。产地：广东。	组	8
	1-16	学习桌	规格：1400*650*750mm 1、基材采用优质环保 E1 级高密度板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到国家标准，木材干燥至低于 9% 的含水量，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时，游离甲醛释放量 ≤ 6.5mg/100g； 2、饰面：表层为进口油墨进口三聚氢胺浸渍纸贴面，防划、防火、耐磨、阻燃；新胡桃饰面木纹三聚氢胺浸渍纸饰面材料，其色泽柔和、淡雅，给人以赏心悦目的感觉； 3、封边：所有面板封边均采用 2mm 特殊设计 PVC 四线装饰封边带，产品外表的封边细腻，线条均匀，装饰感极强； 4、配件：优质五金连接件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理；各种配件、连接件安装严密、平整、端正、结合牢固；三节导轨拉趟次数超过 10 万次，具备隐藏式滑道带防滑脱系统；锁具：采用合资高档锁具，结合严密、转动顺滑自如，互开率达到 1/2000；门铰：均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象，开启轻松方便，开关十万次以上无故障。	张	10

其他内容不变，特此公告。

（一）采购人联系人及电话：

金川区新华路街道昌丰里社区 姜佳丽 15101910659 Email:43519200@qq.com

（二）采购代理机构：金昌市金川区政府采购中心

地址：金昌市金川区新华路 76 号

联系人：吴娜 联系电话：0935-8226693 Email: 673179340@qq.com

（三）开标地点：金昌市公共资源交易中心（二楼）

地址：金昌市金川区延安西路 20 号

联系人：赵金娥 联系电话：0935-8325935

监管部门：金昌市金川区政府采购办公室

地址：金昌市金川区新华路 76 号

联系人：张莉 联系电话：0935-8220194

金川区政府采购中心

2018 年 12 月 29 日