

一、见证取样类

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据					
1011	水泥	*胶砂强度	送检不少于 12kg, 可连续取样, 亦可从 20 个以上不同部位取等量样品。混凝土结构工程用水泥应按同一生产厂家、同一强度等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥, 袋装不超过 200t 为一批, 散装不超过 500t 为一批, 每批抽样不少于 1 次; 砌体工程用水泥应以同一生产厂家、同一批号为一批, 每批进行抽样; 建筑装饰装修工程用水泥应按同一生产厂家、同一品种等级的进场水泥, 应至少抽取一组; 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月 (快硬硅酸盐水泥超过一个月) 时, 应进行复验, 并按复验结果使用。虽未过期但已受潮结块的水泥, 使用时必须重新试验确定实际强度等级。	3 天强度 5d; 28 强度天 35d	300 元	苏价服 (2001) 113 号					
		*胶砂流动度			250 元	协会指导价					
		*细度			25 元	苏价服 (2001) 113 号					
		*标准稠度用水量			25 元	苏价服 (2001) 113 号					
		*凝结时间			50 元	苏价服 (2001) 113 号					
		*安定性 (试饼法)			50 元	苏价服 (2001) 113 号					
		安定性 (雷氏法)			70 元	苏价服 (2001) 113 号					
		比表面积			200 元	苏交质 [2007] 71 号					
1021 钢筋 原材	HPB、HRB	屈服强度	60t 一批, 抽取一组试件。送长度不小于 500mm 样品 5 根, 外加 350mm 样品 2 根。不合格需双倍复检, 其中重量偏差不合格, 不得复检。	5d	力学性能 $\Phi \leq 25\text{mm}$ 55 元/组; $\Phi = 28\text{mm}$ 90 元/组; $\Phi \geq 32\text{mm}$ 180 元/组。	苏价服 (2001) 113 号					
		抗拉强度									
		断后伸长率									
		弯曲									
		最大力总伸长率									
		重量偏差									
		重量偏差									
	Q195-275	屈服强度	1 个/批	5d	$\Phi \leq 25\text{mm}$ 55 元/组; $\Phi = 28\text{mm}$ 90 元/组; $\Phi \geq 32\text{mm}$ 180 元/组。						
		抗拉强度									
		断后伸长率									
	CRB	冷弯	2 个/批	5d	$\Phi \leq 25\text{mm}$ 55 元/组; $\Phi = 28\text{mm}$ 90 元/组; $\Phi \geq 32\text{mm}$ 180 元/组。						
		屈服强度	拉伸试验每盘 1 根								
		抗拉强度									
		伸长率									
	弯曲及反复弯曲	弯曲试验每批 2 根	5d	50 元							
	重量偏差	每盘 1 根									
项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据					
1021	型钢、钢板、钢带	抗拉强度	任意切取 500mm 长纵向钢材试样, 60t 的钢材为一批, 抽取一组样品。拉伸 1 根, 冷弯 1 根。可复检	15d	150 元/组	现行市场价					
		断后伸长率									
		弯曲									
	钢拉杆	屈服强度	拉伸性能 500mm 长 1 根。可复检。	15d	150 元/组	现行市场价					
		抗拉强度									
1022 钢筋 焊接	电阻点焊	抗拉强度	300 个接头为一批。根据钢筋直径和钢筋级别确定试样送检长度, 拉伸参考 JGJ/T27 表 2.0.1; 弯曲参考附录 B。每一项送检 3 根。能否复检按标准 JGJ18-2012/5.1 规定	5d	$\Phi \leq 25\text{mm}$ 70 元; $\Phi = 28\text{mm}$ 130 元; $\Phi \geq 32\text{mm}$ 200 元。	苏价服 (2001) 113 号					
		抗剪荷载									
	闪光对焊	抗拉强度									
		冷弯									
	电弧焊	抗拉强度									
	电渣压力焊	抗拉强度									
	气压焊	抗拉强度									
		冷弯 (当为梁板的水平钢筋时)									
	1023	钢筋机械连接接头					抗拉强度	送检一根。可复检	5d	$\Phi \leq 25\text{mm}$ 120 元; $\Phi = 28\text{mm}$ 130 元; $\Phi \geq 32\text{mm}$ 200 元。	苏价服 (2001) 113 号
							残余变形	送检 3 根。可复检			
最大力总伸长率			接头以 500 个为一批。可复检								
1024	钢筋网片	抗拉强度	送检 2 个	5d	140 元	现行市场价					
		最大力总伸长率									
		弯曲	送检 2 个。								

		焊点抗剪力	送检 3 个。			
		重量偏差	600mm*600mm 送检 5 片, 不可复检		50 元	苏价服(2001)113 号
3311	钢材化学分析	制样费	送重量不少于 50g 的钢材。	10d	20 元	现行市场价
		碳			40 元	苏价服(2001)113 号
		硫			40 元	苏价服(2001)113 号
		磷			40 元	苏价服(2001)113 号
		硅			40 元	苏价服(2001)113 号
		锰			40 元	苏价服(2001)113 号
项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
1031	砂或细集料	*颗粒级配	以 400m ³ 或 600t 同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。在料堆上取均匀分布的 8 处, 铲除表面, 抽取大致相等的砂共 8 份, 组成一组样品。送样不少于 30kg。除颗粒级配外, 可对不合格项进行复验。	5d	80 元	苏价服(2001)113 号
		*含泥量			80 元	苏价服(2001)113 号
		*泥块含量			80 元	苏价服(2001)113 号
		*表观密度			80 元	苏价服(2001)113 号
		*堆积密度和紧密密度			80 元	苏价服(2001)113 号
		*空隙率			200 元	苏价服(2001)113 号
		含水率			50 元	苏价服(2001)113 号
		坚固性			280 元	苏价服(2001)113 号
		*砂当量			200 元	苏交质[2007]71 号
		棱角性			200 元	现行市场价
		石粉含量(亚甲蓝值)			80 元	苏交质[2007]71 号
					500 元	协会指导价
1032	石或粗集料	*颗粒级配	以 400m ³ 或 600t 同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。在料堆上取均匀分布的 16 处, 铲除表面, 抽取大致相等的石子共 16 份, 组成一组样品。送样最大粒径 31.5mm 不少于 50kg; 最大粒径 40mm, 不少于 60kg。除颗粒级配外, 可对不合格项进行复验。	5d	100 元	苏价服(2001)113 号
		*含泥量			80 元	苏价服(2001)113 号
		*泥块含量			80 元	苏价服(2001)113 号
		*针片状颗粒含量			80 元	苏价服(2001)113 号
		表观密度			80 元	苏价服(2001)113 号
		*堆积密度和紧密密度			80 元	苏价服(2001)113 号
		*压碎值指标			120 元	苏价服(2001)113 号
		空隙率			200 元	苏价服(2001)113 号
		含水率			50 元	苏价服(2001)113 号
					80 元	苏交质[2007]71 号
		吸水率			50 元	苏价服(2001)113 号

					100 元	苏交质[2007]71 号
		*<0.075mm 颗粒含量			100 元	苏交质[2007]71 号
		坚固性			280 元	苏价服(2001)113 号
		洛杉矶磨耗			200 元	苏交质[2007]71 号
		软弱颗粒含量			100 元	苏交质[2007]71 号
项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
1041	混凝土试块	抗压强度	在成型面刻上成型日期、结构部位、强度等级、养护条件等信息。标准养护另加收 40 元/组养护费。。抗冻填写清楚冻融循环次数。 GB50204-2015 标养试块: 1. 每拌制 100 盘且不超过 100m ³ 的同一配合比混凝土, 取样不少于 1 次; 2. 每工作班拌制的同一配合比混凝土不足 100 盘时, 取样不少于一次; 3. 每次连续浇筑超过 1000 m ³ 时, 同一配合比的混凝土每 200m ³ , 取样不得少于一次; 4. 每一楼层、同一配合比混凝土, 取样不得少于一次; 5. 每次取样应至少留置一组试件。	//	30 元	苏价服(2001)113 号
1043		抗渗		5d	500 元每增加一级加 50 元	苏价服(2001)113 号
		抗冻	附录 D 同条件试块: 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级, 均应留置同条件养护试件; 2. 同一强度等级的同条件养护试件, 其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定, 不宜少于 10 组, 且不应少于 3 组, 其中每层楼不应少于 1 组; 3. 同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内, 两组试件留置之间浇筑的混凝土量不宜大于 1000 m ³ ; 4. 同条件养护试件拆模后, 应放置靠近相应结构构件或结构部位的适当位置, 并应采取相同的养护方法。	28d	800 元	苏交质[2007]71 号
1044		抗折强度		3d	50 元	苏价服(2001)113 号
1042		劈裂抗拉强度		3d	50 元/个加工费另收	苏交质[2007]71 号
		轴心抗压强度		3d	30 元	苏交质[2007]71 号
1042	混凝土配合比	设计(抗压)	C25 及以下: 水泥、砂、石子分别不少 50kg, 100kg, 160kg。若需要使用掺合料或外加剂, 应按预计掺量一同送来(抗渗加倍)。	10d; 35d	600 元	苏价服(2001)113 号
		设计(抗折)			600 元	苏价服(2001)113 号
		设计(抗渗)			1000	苏价服(2001)113 号
		验证			600 元	苏价服(2001)113 号
		设计(外加剂)			650 元	苏价服(2001)113 号
		配合比分析			200 元	现行市场价
7028	混凝土拌合物性能	稠度/坍落度		3d	50 元	苏交质[2007]71 号
		表观密度			40 元	苏交质[2007]71 号
		凝结时间			200 元	苏交质[2007]71 号
		含气量			200 元	苏交质[2007]71 号
1046	砂浆试块	抗压强度	在成型面刻上成型日期、结构部位、强度等级、养护条件等信息, 养护另加收 30 元/组养护费。	3d	30 元	苏价服(2001)113 号
7029	砂浆拌合	砂浆配合比	原材送样每组不少于: 水泥 25kg, 砂 75kg, 外加剂 1kg 或	35d	200 元	苏价服(2001)113 号

	物性能	稠度	石灰膏 5kg.	5d	90 元	苏价服(2001)113 号
		分层度			120 元	苏价服(2001)113 号
		保水性			200 元	现行市场价
		密度			90 元	苏价服(2001)113 号
		凝结时间			200 元	苏价服(2001)113 号
项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
1061	混凝土外加剂	减水率	提供出厂合格证、质量保证书、建议掺量；送样数量---液体：550ml，固体：500g.	35d	150 元	苏价服(2001)113 号
		泌水率比			150 元	苏价服(2001)113 号
		含气量			150 元	苏价服(2001)113 号
		凝结时间差			200 元	苏价服(2001)113 号
		抗压强度比			500 元	苏价服(2001)113 号
		坍落度保留值(泵送剂)			450 元	协会指导价
		坍落度增加值(泵送剂)				
		固体含量			50 元	苏价服(2001)113 号
		密度			40 元	苏价服(2001)113 号
		细度			100 元	苏交质[2007]71 号
		pH 值			40 元	苏价服(2001)113 号
		水泥净浆流动度			350 元	协会指导价
1061	砂浆外加剂	pH 值	提供出厂合格证、质量保证书、建议掺量；送样数量---液体：150ml，固体：500g。现行市场价 1000 元/组	35d	40 元	苏价服(2001)113 号
		细度			40 元	苏价服(2001)113 号
		分层度			120 元	苏价服(2001)113 号 参考砂浆
		抗压强度比			500 元	苏价服(2001)113 号
1062	粉煤灰	细度	送样不少于 3kg，以连续供应的相同等级的不超过 200t 为一验收批，每批取试样 1 组。取样应有代表性，可连续取，也可从 10 个以上不同部位取等量样品。	5d	50 元	协会指导价
		烧失量			100 元	苏交质[2007]71 号
		含水率			50 元	协会指导价
		SiO ₂			500 元	苏交质[2007]71 号
		Al ₂ O ₃				
		Fe ₂ O ₃				
1063	矿粉	颗粒级配	送样 5kg。	7d	80 元	苏交质[2007]71 号
		表观密度			80 元	苏交质[2007]71 号
		亲水系数			200 元	苏交质[2007]71 号
		塑性指数			200 元	苏价服(2001)113 号 依据市政土工的界限含水率

加热安定性

50 元

苏价服（2001）113 号
水泥安定性

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
1071	沥青	*针入度	普通沥青 450 元/组；改性沥青 600 元/组。 粘稠或固体沥青不少于 1.5 kg； 液体沥青不少于 1L；沥青乳液不少于 4L。 进行沥青性质非常规检验试验所需的沥青数量，应根据实际需要确定。	7d	150/250 改性	苏交质[2007]71 号
		*软化点			100/150 改性	苏交质[2007]71 号
		*延度			200 元	苏交质[2007]71 号
		溶解度			200 /300 (改性)	苏交质[2007]71 号
		质量变化			200 元	苏交质[2007]71 号
		闪点			200 /400 (改性)	苏交质[2007]71 号
		燃点			200 元	苏交质[2007]71 号
		破乳速度			200 元	苏交质[2007]71 号
		微粒离子电荷			200 元	苏交质[2007]71 号
		筛上残留物含量			100 元	苏交质[2007]71 号
		与粗集料的粘附性			100 元	苏交质[2007]71 号
		与矿料拌合性			200 元	苏交质[2007]71 号
		储存稳定性			200 元	苏交质[2007]71 号
		蒸发残留物含量			200 元	苏交质[2007]71 号
1081	沥青混合料	沥青含量	每组不少于 20kg。	7d	600 元	苏交质[2007]71 号
		矿料级配			700 元	苏交质[2007]71 号
		沥青混合料击实成型			660 元/组	苏交质[2005]72 号
		马歇尔试验			1000 元/组	现行市场价
		浸水马歇尔			300 元	苏交质[2007]71 号
		路面芯样马歇尔			50 元/个	苏交质[2007]71 号
		密度			50 元/个	苏交质[2007]71 号
		饱水率			150 元/个	苏交质[2007]71 号
		理论最大相对密度			300 元/组	苏交质[2007]71 号
		配合比设计			3200 元	苏交质[2007]71 号
		路面芯样最大相对密度			150 元/组	苏交质[2007]71 号

二、专项类

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2011	地基复合地基荷载	静载(承载力)	<p>(1) 地基土载荷试验点数由设计方确定, 同一土层参加统计的试验点不应少于 3 点;</p> <p>(2) 复合地基载荷试验检测数量为总桩数的 0.5~1%, 且每项单体工程不应少于 3 点。</p> <p>(1) JGJ106-2003: 单位工程内同一条件下的工程桩, 试桩检测数量不应少于总桩数的 1%, 且不少于 3 根; 当工程总桩数在 50 根以内时不应少于 2 根(仅适用于抗压)。</p> <p>(2) 省导则: 对采用多节预制桩工程(仅指两节及两节以上且单节长度$\leq 4\text{m}$)检测数量不应少于总桩数的 2%, 且不应少于 5 根。</p>	视工程量定	5000 元/测点	现行市场价
2012	单桩竖向抗压静载	静载(承载力)			1000t<荷重 $\leq 1500\text{t}$: 70 元/吨;	苏价服(2001) 113 号
2013	单桩竖向抗拔静载				1500t<荷重 $\leq 2000\text{t}$: 60 元/吨;	
2014	单桩水平静载				荷重 $\geq 2000\text{t}$: 50 元/吨	
2015	锚杆承载力				5000 元/根	现行市场价
2031	低应变法检测	桩身完整性	<p>JGJ106-2014: 柱下三桩或三桩以下的承台抽检数不得少于 1 根; 设计等级为甲级, 或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩, 抽检数量不应少于总桩数的 30%, 且不应少于 20 根; 其它桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的 20%, 且不应少于 10 根, 单节桩预制桩可适当减少, 但不应少于总桩数的 10%, 且不得少于 10 根。</p> <p>(2) 《省细则》: 设计柱下三桩或三桩以下的承台, 每一承台检测的数量不得少于 1 根; 地质条件复杂的工程采用沉管灌注桩及其他成桩质量可靠性较低的灌注桩工程, 检测的数量不得少于总桩数的 50%, 且不应少于 30 根; 其它桩基工程检测数量不应少于总桩数的 30%, 且不应少于 20 根。当 III、IV 类桩之和大于抽检数的 20% 时, 应在未检测桩中继续扩大抽检。具体数量由监理、设计、质监、检测部门、建设单位确定。</p>	视工程量定	数量 ≤ 10 根, 200 元/根; 数量 ≤ 100 根 170-180 元/根; 数量 >100 根: 150 元/根。	苏价服(2001) 113 号
	桩基取芯	水泥土取芯	密封, 保持天然含水量和原状结构, 3 天内送实验室检测, 一组 6 块。高径比大于 1。	$\geq 8\text{m}$ $\geq 10\text{m}$ $\geq 15\text{m}$	210 元/m 200 元/m 180 元/m	苏价服(2001) 113 号
		砼取芯	芯样直径一般为 $\Phi 150$ 或 $\Phi 100$ (计算时需乘以系数), 每根桩 3 个试件。	$\leq 2\text{m}$ $\leq 5\text{m}$ $\leq 20\text{m}$	800 元 700 元 600 元	苏价服(2001) 113 号

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	管桩检测	抗弯曲性能	同一批同一规格 300 节抽检 1 节。	10d	2000 元/根； 破损 3000 元/根	协会指导价
2051	混凝土构件检验	大型屋面板	需提供硬质地坪、磅秤及荷重块。按同一工艺同类型不超过 1000 件且不超过 3 个月的产品为一批。	7d	700 元/块	苏价服(2001)113 号
		4m 以上大、中孔板			400 元/块	苏价服(2001)113 号
		4m 以下小孔板			300 元/块	苏价服(2001)113 号
		预应力空心板			600 元/组	苏价服(2001)113 号
	楼面静载		3d	8000 元/块	协会指导价	
	构件裂缝			宽度方向：50 元/构件； 深度方向：600 元/构件		
	构件变形			1000 元/个	协会指导价	
2041	混凝土结构及构件实体	钢筋位置	检验的结构部位，应由监理（建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。300 元起算	3d	100 元/点	协会指导价
		保护层厚度			50 元/点	
		楼板厚度			500 元/块	
2042	混凝土强度	碳化深度	相邻两测区间距不宜大于 2m，测区离构件端部不宜大于 500mm，每个测区不大于 200×200mm。测区侧面应清洁、平整、干燥，必要时可用砂轮清除表面的疏松层杂物和不平整处。可测试的构件龄期为 14-1000 天。	3d	15 元/点	苏价服(2001)113 号
		回弹法			30 元/测区	苏价服(2001)113 号
		超声回弹综合法	超声回弹综合法检测混凝土强度、结构缺陷、不密实区、裂缝深度等；测试部位根据现场情况及委托方要求确定。	3d	45 元/测区	苏价服(2001)113 号
2043	混凝土强度	取芯法	钻芯部位应选在：结构或构件受力较小的部位；混凝土强度质量具有代表性的部位；避开主筋、预埋件和管线位置，按单个构件检测时，每个构件的钻芯数量不应少于 3 个；对于较小构件，可取 2 个。对混凝土强度低于 C10 的结构，不宜采用钻芯法。	7d	600 元/个	苏价服(2001)113 号
2045	后置埋件	锚固承载力	随机抽取同规格、同型号基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的 1% 计算，且不少于 5 根。	5d	500 元/根 (2500 元)	协会指导价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2061	砌体结构	回弹法测砂浆强度	烧结砖砌体墙等基础墙体用该法。	3d	60 元/测点	苏价服(2001)113号
		贯入法测砂浆强度	≤25 m ² 的为一构件,按批抽检时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于 250 m ² 砌体为一批,抽检数量不应少于总构件数的 30%,且不应少于 6 个构件。基础砌体可按一个楼层计。检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经打磨平整后再进行检测。	3d	600 元/测区	协会指导价
		原位轴压法测砂浆强度	每一楼层且总量不大于 250m ³ 的材料品种和设计强度均相同的砌体,应随机选择 6 个构件(单片墙体、柱),作为 6 个测区,当不足 6 个构件时,应将每个构件作为一个测区,每一测区不少于 1 个测点。	3d	600 元/件	苏价服(2001)113号
2071	沉降观测	沉降	布点,应结合建筑结构、形状和场地工程地质条件,并应顾及施工和建成后的使用方便。同时点位应易于保存,标志应稳固美观,直至稳定为止。中途提供中间测量成果报告。	5 个月左右	70 元布点/次; 100 元测量/次	苏价服(2001)113号
		垂直偏差				
2091	胶	邵氏硬度	胶 1 支。	30d	500 元	协会指导价
		拉伸粘结强度			800 元	协会指导价
		相容性			3200 元	协会指导价
		粘结性			800 元	协会指导价
		压剪强度(干挂胶)			1000 元	协会指导价
		污染性(石材胶)			60d	3000 元
2092	铝塑复合板	铝材厚度	100mm×100mm 3 块	10d	200 元	协会指导价
		涂层厚度	500mm×500mm 3 块		250 元	协会指导价
		剥离强度	25mm×350mm, 350mm×25mm 各 12 块。		2000 元	协会指导价
2093	铝单板	尺寸偏差(基材厚度)	1 块整板。面积不小于 1 m ² 。	3d	200 元	协会指导价
		膜厚	3 块整板。		250 元	协会指导价
2093	幕墙用石材	干燥及水饱和和弯曲强度	厚度≤68mm 时尺寸为长(10×H+50),宽 100; 厚度>68mm 时尺寸为长(10×H+50),宽 1.5H 5 块	5d	150 元	苏价服(2001)113号
		吸水率	边长 50mm 立方体。5 块		45 元	
		放射性(室内)	磨碎的粉末不少于 2kg。		1000 元	现行市场价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2094 玻璃 me	均质 钢化 玻璃	*抗冲击性	610mm×610mm 6块	5d	3000元	协会指导价
		*碎片状态	500mm×500mm 4块		3000元	协会指导价
		*霰弹袋冲击性能	1930mm×864mm 4块		3000元	协会指导价
		弯曲强度	1100×360mm 12块		1000元	协会指导价
	钢化 玻璃	*抗冲击性	610mm×610mm 6块	5d	3000元	协会指导价
		*碎片状态	500mm×500mm 4块		3000元	协会指导价
		*霰弹袋冲击性能	1930mm×864mm 4块		3000元	协会指导价
	半钢 化玻 璃	弯曲强度	1100×360mm 12块	5d	1000元	协会指导价
		*碎片状态	500mm×500mm 4块		3000元	协会指导价
	防火 玻璃	*抗冲击性	610mm×610mm 12块	5d	3000元	协会指导价
		*碎片状态	1100mm×360mm 4块		3000元	协会指导价
	夹层 玻璃	*落球冲击	610mm×610mm 6块	5d	3000元	协会指导价
		*霰弹袋冲击性能	1930mm×864mm 4块		3000元	协会指导价
	2171 ma	中空 玻璃	*露点	510mm×360mm 15块	5d	3000元
2171 ma 3303 b1	玻璃	*可见光透射比	50mm×50mm 3块成品中空玻璃或不打胶的密封严实的6个单片。提供可见光透射比、遮阳系数和传热系数等各种设计值，提供玻璃、等级、厚度、玻璃颜色、生产日期或批号、合格证和产品质量证明书。每块试样上标明使用时的室外侧。	10d	1000元	协会指导价
		*遮阳系数			5000元	协会指导价
		半球辐射率			5000元	协会指导价
		太阳光直接反射比			1000元	协会指导价
2171 ma	玻璃	*传热系数			5000元	协会指导价
2081	幕墙 性能	抗风压性	在工程施工前送检，同一工程、同一类型、同一材料系列的幕墙，均应按最不利受力单元做一个试样，对于高度不超过24m且总面积不超过300m ² 的建筑幕墙作为一批抽检一组。	7d	11000元	苏价服（2001）113号。目前市场价4米×6米以内27000元；4米×6米以上：55000元
		水密性			9000元	
		气密性			9000元	
		层间位移变形性检测			9600元	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据		
2101	钢结构工程用钢材	屈服强度	在现场任意切取 500mm 长纵向钢材试样, 试验室将按标准规定加工试样。以同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态组成, 每批的重量应不大于 60t。	7d	90 元/组	苏价服(2001)113 号		
		抗拉强度						
		断后伸长率						
		断面收缩率						
		弯曲						
2102	球节点	*焊缝超声探伤	按二级质量检, 抽查数量的 5%, 且 ≥ 3 个。	5d	20 元/条	现行市场价		
		节点承载力	每批随机抽取各 3 个。	5d	1000 元/组			
	高强螺栓	楔负载	以同一性能等级、材料、规格、加工工艺的为同批, 对保证扭矩系数供货的螺栓连接副最大批量为 3000 套。每一连接副包括一个螺栓、一个螺母、两个垫圈; 一组 8 副。	5d	$\Phi \leq 22\text{mm}$: 150 元/根; $22\text{mm} < \Phi \leq 36\text{mm}$ 总长 $> 70\text{mm}$: 200 元/根; $36\text{mm} < \Phi \leq 45\text{mm}$: 400 元/根; $\Phi > 45\text{mm}$: 500 元/根	苏价服(2001)113 号		
		保证载荷						
		*硬度					50 元/个(400)	苏价服(2001)113 号
		*扭矩系数(大六角头)					100 元/个(800)	苏价服(2001)113 号
		*紧固轴力(扭剪型)					100 元/个(800)	
抗滑移系数	2000t 为一批, 每批 3 组试件。	200 元/参数 不含扭矩试验	苏价服(2001)113 号					
2111	钢结构焊缝质量	超声波法检测	设计要求全熔透的一级焊缝探伤比例为 100%; 设计要求全熔透的二级焊缝探伤比例为 20%; 腹板同类抽查 10%, 且 ≥ 3 条。	视工程量定	20 元/条, 1000 元起步; 钢板: 80 元/ m^2	协会指导价		
		焊缝无损检测	每条缝 500 元起收, 1000 元/次。		管: 100 元/m; 管桩: 500 元/条缝	协会指导价		
2121	防腐防火涂装	涂层厚度	按同类构件数抽查 10%, 且不应少于 3 件。	3d	10 元/点, 450 元/组。	现行市场价		
		粘结强度			500 元/组			
2122	钢结构变形	变形、应变	钢结构主体结构的整体垂直度和主体平面弯曲: 对主要立面全部检查。对每个所检查的立面, 除两列角柱外, 尚应至少选取一列中间柱。 钢屋架、桁架、梁及受压按杆件的垂直度和侧向弯曲矢高检测数量: 按同类构件数量抽查 10%, 且不应小于 3 件。 钢柱、钢吊车梁的垂直度或弯曲矢高抽查数量: 按同类构件数抽查 10%, 且不应少于 3 件。	视工程量定	800 元/构件	协会指导价		

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2131	EPS、XPS 板材	外观质量	DGJ32/J19-2015 1000 m ² : 1 组; 1000 m ² -5000 m ² : 3 组; 5000-10000 m ² : 4 组。 原规格板 2 块/组, 如做燃烧试验加送 16 块。	10d	100 元	现行市场价
		尺寸			100 元	现行市场价
		*尺寸稳定性			300 元	协会指导价
		*抗拉强度(墙体)/压缩强度(屋面)			500 元	协会指导价
		*导热系数			600 元	协会指导价
		*吸水率			400 元	协会指导价
		*表观密度(EPS)			300 元	协会指导价
		燃烧性能			5800 元(BCD 级: 单体, 可燃) 6100 元(BCD 级: 单体, 可燃, 氧指数) 800 元(E 级: 可燃) 1100 元(E 级: 可燃, 氧指数)	协会指导价
2132	硬质泡沫聚氨酯(PU 板)	尺寸变化率	每批数量为 300m ³ , 常规送检 2 块/组。有一项不合格允许复检, 两项以上不合格时判定该批不合格。如做燃烧试验加送 16 块	10d	300 元	协会指导价
		密度			300 元	协会指导价
		吸水率			400 元	协会指导价
		导热系数			600 元	协会指导价
		粘结强度			300 元	协会指导价
		抗压强度			500 元	协会指导价
		拉伸强度(I 型)			500 元	协会指导价
		可燃性			800 元	协会指导价
		单体燃烧			5000 元	协会指导价
		氧指数(墙面)			300 元	省消防中心
		2133			保温装饰板	*面密度(整体)
*面板与保温芯材板拉伸粘结强度(整体)	带皮 5 块 100mm×100mm×50mm		300 元	协会指导价		
1 表观密度(芯材板)	5 块 100mm×100mm×原厚		300 元	协会指导价		
2 导热系数(芯材板)	2 块。300×300mm×原厚		600 元	协会指导价		
3 压缩强度(芯材板)	5 块 100mm×100mm×50mm		500 元	协会指导价		
3 抗拉强度(芯材板)	5 个 150×80 哑铃型		500 元	协会指导价		
尺寸稳定性(除岩棉芯)	整板 2 块		300 元	协会指导价		
体积吸水率(除岩棉芯)	整板 2 块		300 元	协会指导价		
4 燃烧性能(芯材板)	燃烧试验加送 16 块整板。		6000(A2 不燃, 单体) 6800(A2 热值, 单体) 5800(B1 单体、可燃)	协会指导价		

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	复合发泡水泥板	*干密度	1组5块。100×100×原厚	20d	300元	协会指导价
		*导热系数	1组2块。300×300×30mm		600元	协会指导价
		*抗压强度(屋面)	1组4块。100×100×原厚		500元	协会指导价
		*抗拉强度(墙体)	1组5块。100×100×50mm		500元	协会指导价
		*吸水率	1组3块。150×150×原厚		400元	协会指导价
		燃烧性能	送检10个直径Φ45mm×50mm。		2800(A1); 6000/6800(A2);	协会指导价
	泡沫混凝土	干体积密度	一组100×100×100mm 3块,提供类别。	20d	300元	协会指导价
		抗压强度			500元	协会指导价
	发泡陶瓷板	*导热系数	1组2块。300×300×30mm	20d	600元	协会指导价
		*干密度	1组5块。100×100×原厚		300元	协会指导价
		*抗拉强度(墙体)	1组5块。100×100×50mm		500元	协会指导价
		体积吸水率	1组3块。150×150×原厚		1000元	协会指导价
		燃烧性能	送检5个直径Φ45mm×50mm。		2800(A1); 6000/6800(A2)	协会指导价
	泡沫玻璃板	导热系数	1组2块。300×300×30mm	20d	600元	协会指导价
		密度	1组5块。100×100×原厚		400元	协会指导价
		压缩强度	1组2块。100×100×原厚		400元	协会指导价
		体积吸水率	1组3块。150×150×原厚		1000元	协会指导价
	橡塑棉管/玻璃棉	导热系数	1组2块。300×300×30mm	20d	600元	协会指导价
		密度	1组5块。100×100×原厚		300元	协会指导价
		真空吸水率	1组3块。150×150×原厚		500元	协会指导价
		燃烧性能	A级:送检10个直径Φ45mm×50mm。 B级:原尺寸整板16块。		2800(A1); 6000/6800(A2); 5800(BCD);800(E)	协会指导价
	岩棉板/带	*密度	1组5块。100×100×原厚	20d	300元	协会指导价
		*热阻/导热系数	1组2块。300×300×30mm		600元	协会指导价
		*燃烧性能	不燃-送检5个直径Φ45mm×50mm;单体-送检1.5m*1m6块;		2800(A1) 6000(A2不燃,单体) 6800(A2热值,单体)	协会指导价
		吸水量	1组3块。200×200×原厚		400元	协会指导价
		抗拉强度(外墙)/压缩强度(屋面)	1组5块。200×200×原厚		500元	协会指导价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2134	保温浆料	*干密度	墙体节能工程中,同一厂家同一品种的产品单位工程保温墙体面积<5000 m ² , 1次; 5000-10000 m ² 时, 2次; 10000-20000 m ² , 3次, ≥20000 m ² , 6次。	45d	500元	协会指导价
		*抗压强度(屋面) *抗拉强度(墙体)			500元	协会指导价
		*导热系数			600元	协会指导价
		软化系数			200元	协会指导价
		*拉伸粘结强度(与水泥砂浆)			500元	协会指导价
		拉伸粘结强度(与水泥砂浆浸水)			500元	协会指导价
		拉伸粘结强度(与聚苯板标准状态)			500元	协会指导价
		拉伸粘结强度(与聚苯板浸水)			500元	协会指导价
		*燃烧等级			2800(A ₁); 6000/6800(A ₂)	协会指导价
		吸水量(率)			胶粉聚苯颗粒浆料、专用抹面砂浆	400元
	同条件试块	导热系数	300*300*30mm 2块	10d	600元;	协会指导价
		干密度	1. JGJ158 胶粉聚苯颗粒保温浆料工地制作7d后拆模送检再标养至48d后试验, 100*100*100mm 5块;		500元;	协会指导价
		抗压强度/压缩强度	2. JGJ253或GB/T20473 无机轻集料保温砂浆工地同条件2d后送检标养至28天后试验 尺寸为: 70.7*70.7*70.7 6块。		500元	协会指导价
2135	抗裂砂浆	常温常态拉伸粘结强度	以同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批; 粉状产品30t为一批; 送检15kg样品充分混匀, 并提供配比。	45d	500元	协会指导价
		浸水拉伸粘结强度			500元	协会指导价
		压折比			300元	苏价服(2001)113号参照水泥
2136	界面砂浆	标准状态拉伸粘结强度(与聚苯板)	以同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批; 由水泥等无机胶凝材料、矿物集料和有机外加剂等组成的粉状产品30t为一批; 根据不同的批量, 从批中随机抽取; 用适当的取样器取约等量的试样共抽取15kg样品充分混匀。	45d	400元	协会指导价
		浸水拉伸粘结强度(与聚苯板)			600元	协会指导价
		标准状态拉伸粘结强度(与水泥砂浆)			400元	协会指导价
		浸水拉伸粘结强度(与水泥砂浆)			600元	协会指导价
2137	粘结砂浆/胶黏剂	拉伸粘结原强度	30t为一批; 随机抽取; 25kg样品充分混匀送检。	45d	500元	协会指导价
		拉伸粘结浸水强度			500元	协会指导价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	抹面胶浆	常温常态拉伸粘结原强度	以同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批；由水泥等无机胶凝材料、矿物集料和有机外加剂等组成的粉状产品 30t 为一批；根据不同的批量，从批中随机抽取；用适当的取样器取约等量的试样共抽取 15kg 样品充分混匀。	45d	500 元	协会指导价
		拉伸粘结耐水强度			500 元	协会指导价
		可操作时间			200 元	协会指导价
		抗压强度			500 元	协会指导价
	砌块	导热系数	1 组 2 块。300×300×30mm		600 元	协会指导价
	膨胀珍珠岩绝热制品	*抗压强度	10000 块为一批，送检 3 块。有一项不合格允许复检，两项以上不合格时判定该批不合格。	20d	500 元	协会指导价
		抗折强度(优等品)			150 元	现行市场价
		*密度			500 元	现行市场价
		质量含水率			130 元	现行市场价
		*导热系数			600 元	协会指导价
		*烧热等级			2800(A1)/6000/6800(A2)	协会指导价
	界面处理剂	拉伸粘结强度(14d)	送检 25kg 一袋。提供配比。每个龄期、每个参数分别制样不少于 10 个。	45d	500 元	协会指导价
		剪切粘结强度(7d、14d)			400 元	协会指导价
	面砖粘结剂	拉伸胶粘原强度(28d)	送检 25kg 一袋。提供配比。每个龄期、每个参数分别制样不少于 10 个。	45d	400 元	协会指导价
		浸水后拉伸胶粘强度(28d)			400 元	协会指导价
		热老化后拉伸胶粘强度(28d)			400 元	协会指导价
		压剪粘结强度(原强度 14d)			400 元	协会指导价
	加气块粘结剂	干密度	送检 25kg 一袋, 提供配比。同时送 100×100×100 加气块 15 块。	45d	100 元	协会指导价
		粘结强度			500 元	协会指导价
		抗压强度			500 元	协会指导价
	面砖勾缝料	抗折强度	送检 25kg 一袋。提供配比。	45d	500 元	协会指导价
		抗折强度			150 元	苏价服(2001)113号参照水泥
		压折比			300 元	协会指导价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2139	电焊网	网孔尺寸	取样时去除布卷最外层至少 1m, 然后裁取 1.5 m 试样送检。	7d	100 元	协会指导价
		丝径			100 元	协会指导价
		焊点抗拉力			500 元	协会指导价
		镀锌层质量			200 元	协会指导价
2140	网格布	单位面积质量	取样时去除布卷最外层至少 1m, 然后裁取 2m 试样送检。	40d	100 元	协会指导价
		断裂强力			450 元	协会指导价
		耐碱强力保留率			450 元	协会指导价
		断裂伸长率			100 元	协会指导价
2151	热工性能现场检测	传热阻	同一居住小区为一抽样样本, 抽 10%至少 1 幢, 点数为至少 2 处墙体、屋面。即屋顶、外墙共测 3 点, 若有底层通风楼板再加 1 个点。	10d	10000 元/点	协会指导价
2163	外墙节能构造钻芯		从保温层一侧钻取直径 70mm 芯样, 芯样要完好、无破损。	5d	1800 元/组	协会指导价
2162	围护结构实体(拉拔)	后置锚栓拉拔	500~1000m ² 为一组, 每组抽检不少于 3 处。	3d	500 元/处	协会指导价
		单个锚栓抗拉承载力	在 C25 砼试块上, 锚栓边距间距均布小于 100mm, 制备试样 10 件。	20d	500 元/项	协会指导价
		保温板拉拔	试样尺寸为 100mm×100mm, 保温层厚度 50mm, 每种试样数量为 5 个/组。	3d	300 元/个 (1500)	协会指导价
		抹灰层拉伸粘结强度	在每种类型的基层墙体表面上取 7 处有代表性的位置分别涂胶黏剂或界面砂浆, 面积为 3~4dm ² , 厚度为 5~8mm, 干燥后试验。		300 元/处 (2100)	协会指导价
2164	饰面砖拉拔		粘贴龄期 28 天为宜, 标准块 95mm×45mm×(6~8)mm 或 40mm×40mm×(6~8)mm; 1000m ² 为一检验批次, 每批一组 3 个。	3d	500 元/块 (1500 元/组)	协会指导价
2093	背栓抗拉承载力		全数检查。	3d	500 元/个	协会指导价
3332	粘钢、碳纤维粘结力现场拉拔		非破坏性检验, 抽样及方法同后置埋件。	3d	500 元/块	协会指导价

三、备案类

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3071	室内空气有害物质	氡	抽取自然间总数不少 5%，并不少于 3 间。自然间内检测点按房间使用面积设置：< 50 m ² 时，设 1 个点；≥50 m ² 且 < 100 m ² 时，设 2 个点；≥100 m ² 且 < 500 m ² 时，设点不少于 3 个；≥500 m ² < 1000 m ² 时，设点不少于 5 个；≥1000 m ² < 3000 m ² 时，设点不少于 6 个；≥3000 m ² 时，每 1000 m ² 设点不少于 3 个。室内检测在检测前需关门窗，测空气氡关闭 24h，测 TVOC、甲醛、氨、苯关闭 1h。	10d	150 元	协会指导价： 毛坯房：450 元/点； 精装修房：1000 元/点。
		游离甲醛			150 元	
		苯			250 元	
		氨			150 元	
		TVOC			300 元	
3072	土壤有害物质	氡	10m×10m 进行网格布点，各网点即为检测点，被测地块布点数不少于 16 个点。土壤检测时需现场表土较干燥时方可检测。	3d	150 元/点	协会指导价
3081	人造板	甲醛释放量	同一批同规格中随机抽取 50 cm×50 cm 样品 3 份。	10d	800 元/组	协会指导价
3082	胶粘剂有害物质	*游离甲醛	同一批同规格中随机抽取 1.5L。	7d	800 元	协会指导价
		苯			300 元	协会指导价
		甲苯			600 元	协会指导价
		二甲苯				协会指导价
		VOCS			800 元	协会指导价
3083	涂料有害物质	*游离甲醛	同一批同规格中随机抽取 1.5L，如产品包括稀释剂、固化剂等其他成分应一同取样。	10d	800 元/组	协会指导价
		苯			300 元/组	协会指导价
		甲苯			300 元/组	协会指导价
		二甲苯				协会指导价
		VOCS			800 元/组	协会指导价
3084	建筑材料放射性核素镭钍钾	内照射指数	随机抽取样品两份，每份不少于 2kg。	7d	1000 元/组	协会指导价
		外照射指数				协会指导价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据				
1051	简易土工	天然含水率	建筑地基基坑回填土，每100~400 m ² 取1点，但不应少于10点；长度、宽度和边坡均为每20m取1点，每边不应少于1点；每个独立柱基不少于1个检测点。	5d	30 元/点	苏价服(2001)113号				
		密度			50 元/点	苏交质[2007]71号				
		环刀法测压实度			90 元/点	苏价服(2001)113号				
		灌砂法测压实度			255 元/点	苏价服(2001)113号				
		轻型击实	代表性土样 25kg，取样部位由委托方根据设计要求确定，于施工前检测。	10d	850 元/组	苏价服(2001)113号				
		重型击实			1000 元/组	苏价服(2001)113号				
3091	市政土工	密度	送土 5kg。	5d	环刀法：90 元/点；双环刀 180 元/点 灌砂法：255 元/点。	苏价服(2001)113号				
		比重					3d	100 元/项	苏交质[2007]71号	
		颗粒分析					3d	90 元/项	苏价服(2001)113号	
		界限含水率					5d	200 元/组	苏交质[2007]71号	
		砂的相对密度					3d	1000 元/组	苏交质[2007]71号	
		粗巨粒土最大干密度					7d	1000 元/组	苏交质[2007]71号	
		承载比					5d	800 元/组	苏交质[2007]71号	
		有机质含量					5d	100 元/组	苏交质[2007]71号	
		易溶盐含量					5d	100 元/组	苏交质[2007]71号	
		石灰土、二灰土无侧限抗压强度。					每 2000m ² 或每工作班组制备1组；委托时提供强度设计值。现场拌好的湿润料监理见证取样后不超过 3h 完成委托。	10d	30 元/组（不含制件费）	协会指导价
		二灰碎石、水稳碎石无侧限抗压强度							1000 元	苏交质[2007]71号
									75 元/组（不含制件费）	协会指导价
		灰标准曲线					水泥：10kg；石灰：10kg；粉煤灰：10kg；	10d	600 元/组	苏交质[2007]71号
		灰剂量					从送料车上现场取样 5kg 送检	5d	100 元/点	苏交质[2007]71号
		集料级配					提供级配设计范围，每种粗细集料分开送。	5d	120 元	协会指导价
		无机结合料配合比					包括原材、灰曲线、灰剂量、震动台法测最大干密度、需提供设计压实度、设计强度。	20d	二灰、水稳验证包括级配合成、标准击实、无侧限、EDTA 曲线：3500 元/组	协会指导价

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3101 土工 合成 材料	短纤 针刺 非织 造土 工布	*单位面积质量	400 卷为一批，随机抽取 2 卷，每卷距端头至少 3 米处各截取全副宽 2m 长送检。可复检。	7d	100 元	全套 2000 元/组，苏交质 [2007]71 号
		厚度及偏差				
		*纵横向断裂强度			200 元	
		断裂伸长率			100 元	
		CBR 顶破强度				
		等效孔径			300 元	
		垂直渗透系数				
		撕破强度				
	长丝 纺粘 针刺 非织 造土 工布	单位面积质量	随机抽取 2 卷，每卷距端头至少 3 米处各截取全副宽 2m 长送检。可复检。			
		厚度				
		纵横向断裂强度			200 元	
		纵横向伸长率			100 元	
		CBR 顶破强力				
		撕破强力				
		等效孔径			300 元	
		垂直渗透系数				
	非织 造布 复合 土工 膜	厚度	500 卷为一批，从每批产品中随机抽取 2 卷，截取 2m 送检。可复检。			
		*单位面积质量			100 元	
		*纵横向拉伸强度			200 元	
		*断裂伸长率			100 元	
		CBR 顶破强度				
直角撕裂强度						
垂直渗透系数						
塑料 土工 格栅	纵/横向拉伸强度	随机抽取 1 卷，截取全副宽 1m 长送检。可复检。	200 元	苏价服(2001)113 号		
	纵横向标称伸长率		100 元	苏价服(2001)113 号		
玻璃 纤维 土工 格栅	经纬向断裂强力	随机抽取 1 卷，截取经向 2m 长的整幅布段卷绕在硬纸管上送检。可复检。	200 元	苏价服(2001)113 号		
	断裂伸长率		100 元	苏价服(2001)113 号		

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3101	塑料排水板(带)	厚度及偏差	20 万米为一批, 随机抽取 5 卷截取 1m 送检。可取双倍数量复检。	7d	100 元	苏交质[2007]71 号
		复合体抗拉强度			200 元	苏交质[2007]71 号
		复合体延伸			100 元	苏交质[2007]71 号
	土工加筋带	尺寸偏差	20t 为一批, 随机抽取 6 卷, 每卷外端除去 2 米后, 分别截取 2m 长 6 根送检。可取双倍数量复检。		200 元	苏交质[2007]71 号
		断裂拉力			100 元	
		断裂伸长率				
	土工网	尺寸偏差	500 卷为一批, 从每批产品中随机抽取 2 卷截取 2m 送检。可取双倍数量复检。		100 元	苏交质[2007]71 号
		单位面积质			200 元	
		纵横向拉伸				
	有纺土工织物	拉伸强度、伸	500 卷为一批, 从每批产品中随机抽取 2 卷截取 2m 送检。可取双倍数量复检。		200+100 元	苏交质[2007]71 号
		等效孔径			300 元	
		垂直渗透系				
CBR 顶破强度						
3111	水泥土	配合比	水泥 30kg, 土用塑料袋密封送	95d	300 元/项(一	苏价服(2001)113
		抗压强度	70.7×70.7×70.7mm 试块 6 块	3d	30 元/组	苏价服(2001)113
3121	道路结构	弯沉值	每车道每 20 米测定一个点。每一双车道评定路段检查 80~100 个点, 多车道公路必须按车道数与双车道之比, 相应增加测点。	3d	10 元/点; 每次出车费: 800 元/半天或 1000 元/天	协会指导价
		摩擦系数	摆式仪: 每 200m 测 1 处。	3d	20 元/点	苏交质[2007]71 号
		构造深度	每 200m 测一处。	3d	10 元/点	苏交质[2007]71 号
		渗水系数	宜在路面成型后立即测定。	3d	100 元/点	苏交质[2007]71 号
		基层(水稳、二灰碎石)取芯	钻芯一层测厚:	3d	260 元/点	苏交质[2007]71 号
			钻芯两层测厚		450 元/点	
			钻芯三层测厚		600 元/点	
			测强度		600 元/点	
		沥青路面取芯	钻芯一层测厚:	3d	300 元/个	厚度双车道每 200m 测 1 处。苏交质[2007]71 号
			钻芯两层测厚:		400 元/个	
			钻芯三层测厚:		500 元/个。	
			沥青芯样马歇尔试验		50 元/个	
水泥混凝土路面取芯	测厚、测强	钻芯后打磨成标准尺寸, 测厚和抗压强度。	3d	400 元/点	协会指导价	
平整度	3m 直尺: 半幅车道板带每 200m 测 2 处×10 尺。	3d	5 元/点	协会指导价		
宽度	每 200m 测 4 处	3d	5 元/点	苏交质[2007]71 号		
纵断高程	水准仪: 每 200m 测 4 断面	3d	10 元/点	苏交质[2007]71 号		

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3161	混凝土管	*内水压力	送检 2 根。	7d	1000 元	协会指导价
		外压荷载			1200 元	
3162 埋地排水管	管材/件状态调节				100 元	苏价服（2001）113 号
	HDPE 双壁 波纹管	颜色	1 米长 2 段。		30 元	苏价服（2001）113 号
		外观、规格尺寸			100 元	苏价服（2001）113 号
		环刚度			500 元	协会指导价
		环柔性			500 元	协会指导价
		冲击性能			500 元	苏价服（2001）113 号
		烘箱试验			150 元	苏价服（2001）113 号
	PE 缠 绕结 构壁 管	颜色	1 米长 2 段。		30 元	苏价服（2001）113 号
		外观、规格尺寸			100 元	苏价服（2001）113 号
		环刚度			500 元	协会指导价
		环柔性			500 元	协会指导价
		冲击性能			500 元	苏价服（2001）113 号
		烘箱试验			150 元	苏价服（2001）113 号
		纵向回缩率			100 元	苏价服（2001）113 号
		缝的拉伸强度			300 元	现行市场价
	PVC-U 双壁 波纹 管	颜色	1 米长 2 段。		30 元	苏价服（2001）113 号
		外观、规格尺寸			100 元	苏价服（2001）113 号
		环刚度			500 元	协会指导价
		环柔性			500 元	协会指导价
		冲击性能			500 元	苏价服（2001）113 号
		烘箱试验			150 元	苏价服（2001）113 号
	PVC-U 加筋 管	外观、规格尺寸	1 米长 2 段。		100 元	苏价服（2001）113 号
		环刚度			500 元	协会指导价
		环柔性			500 元	协会指导价
		冲击性能			500 元	苏价服（2001）113 号
		烘箱试验			150 元	苏价服（2001）113 号
		维卡软化温度			250 元	苏价服（2001）113 号
静液压试验		700 元			协会指导价	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3162	PVC-U 排污管	颜色	1 米长 2 段。	7d	30 元	苏价服（2001）113 号
		外观、规格尺寸			100 元	苏价服（2001）113 号
		环刚度			500	协会指导价
		落锤冲击			500	协会指导价
		维卡软化温度			250	苏价服（2001）113 号
		纵向回缩率			100	苏价服（2001）113 号
3163	玻璃钢夹砂管	外观质量、规格尺寸	送检 300mm 长 3 段。苏价服(2001)113 号 450 元		250 元	苏价服（2001）113 号
		初始环刚度			800 元 (DN≤500mm) 1000 元 (500mm<DN≤1200mm) 1300 元 (1200mm<DN≤2000mm)	协会指导价
3241	给/排水管材 (件)	状态调节	送样 1m 两段。		100 元	苏价服（2001）113 号
		颜色			30 元	苏价服（2001）113 号
		外观、规格尺寸			100 元	苏价服（2001）113 号
		维卡软化温度			250 元	苏价服（2001）113 号
		纵向回缩率 (管材)			100 元	苏价服（2001）113 号
		断裂伸长率			100 元	苏交质[2007]71 号
		落锤冲击试验 (管材)			500 元	苏价服（2001）113 号
		热烘箱试验 (管件)			150 元	苏价服（2001）113 号
		坠落试验 (管件)			70 元	苏价服（2001）113 号
		拉伸屈服强度 (排水管)			100 元	苏价服（2001）113 号
		静液压试验 (给水管材)			700 元	苏价服（2001）113 号
		简支梁冲击 (PP-R 给水)			250 元	苏价服（2001）113 号
		热烘箱试验 (管件)			150 元	苏价服（2001）113 号
		坠落试验 (管件)			70 元	苏价服（2001）113 号

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	镀锌钢管、衬塑管	外观	送检 600mm 长 2 段。可复检。	10d	50 元	苏交质[2007]71 号
		外径、壁厚			50 元	苏交质[2007]71 号
		压扁试验/弯曲试验			250 元	苏交质[2007]71 号
		镀锌层的均匀性			100 元	苏交质[2007]71 号
		镀锌层厚度			100+70 元	苏交质[2007]71 号
		表面质量			50 元	苏交质[2007]71 号
		屈服强度			200 元	苏交质[2007]71 号
		抗拉强度			100 元	苏交质[2007]71 号
		断后伸长率				
	电气安装用导管	尺寸	送检 1m 长 6 段。可复检。	10d	70 元	苏价服（2001）113 号 参照 UPVC 电管。
		结构			30 元	
		压力试验			120 元	
		弯曲试验			100 元	
3172	路缘石	抗折强度	直线型缘石 3 块，提供截面模量值。	7d	180 元	苏价服（2001）113 号
		抗压强度	尺寸 100*100*100mm 3 块。		180 元	苏价服（2001）113 号
		吸水率			130 元	苏价服（2001）113 号
		抗冻性	25 次循环		550 元	苏价服（2001）113 号
3173	路面石材	*抗折强度	50×50×250 3 块	7d	180 元	苏价服（2001）113 号 参考路缘石
		*抗压强度	地基：Φ50×100mm, 6 个 桥梁：70×70×70mm 6 个 路面：Φ50×50mm, 6 个		140 元	苏价服（2001）113 号
		吸水率	Φ50×100mm, 6 个圆柱体试件		45 元	苏价服（2001）113 号
		抗冻性			360 元	苏价服（2001）113 号 参照砖抗冻
3181	检查井盖及雨水篦	试验荷载	铸铁检查井盖、再生树脂复合材料检查井盖：3 套/组； 钢纤维井盖：2 套/组。	7d	1000 元/组；	协会指导价
		残留变形			270 元	
3191	石灰	CaO 含量	送检 2kg。	10d	60 元	苏价服（2001）113 号
		MgO 含量			60 元	苏价服（2001）113 号
		细度			100 元	苏价服（2001）113 号 参照粉煤灰
		未消化残渣含量			45 元	苏价服（2001）113 号

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3231	水压试验		提供施工图纸，临时通水，抽50%。		308/回路	苏价服（2001）113号
3232	管道严密性		提供施工图纸，临时通水。全数检测。	3d	金属管道： 310元/回路	协会指导价
		塑料管道： 1240元/回路				
	通球试验		全数检测。		96元/系统	苏价服（2001）113号
3233	绝缘电阻		单位工程总配电箱内，系统回路应全数检测；公共建筑、住宅、厂房的支路配电箱及入户配电箱抽检10%且不少于3只。可双倍复检。防雷接地系统不少于2处。	3d	56元/回路	苏价服（2001）113号
	接地电阻			3d	85元/组	苏价服（2001）113号
3251	电线	标志、标志耐久性	一卷取代表性样20m送样标志要清晰，有合格证。	15d	10元	苏价服（2001）113号
		外形尺寸			10元	苏价服（2001）113号
		线芯直径			10元	苏价服（2001）113号
		绝缘厚度			30元	苏价服（2001）113号
		拉力试验			80元	苏价服（2001）113号
		老化试验			345元	苏价服（2001）113号
		导体电阻			25元	苏价服（2001）113号
		绝缘电阻			50元	苏价服（2001）113号
		电压试验			20元	苏价服（2001）113号
		单根垂直燃烧			1800元	苏价费【2013】422号
	电缆	标志	送样标志要清晰，有合格证，一卷取代表性样1.5m，型号RVV的电缆送6m。协会指导价：1000元/芯。	15d	10元	苏价服（2001）113号
		护套厚度			30元	苏价服（2001）113号
		绝缘厚度			30元	苏价服（2001）113号
		护套抗张强度、断裂伸长率			80元	苏价服（2001）113号
		绝缘抗张强度、断裂伸长率			80元	苏价服（2001）113号
		N根导体电阻			25×N	苏价服（2001）113号
		绝缘电阻			50元	苏价服（2001）113号
		护套老化试验			345元	苏价服（2001）113号
		绝缘老化试验			345元	苏价服（2001）113号

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3252	电工套管	外观	送生产出十天后的样品，长度不少于 10m，套管配件 2 个。有一项不合格时，允许对全部参数重复检验。	15d	30 元	苏价服（2001）113 号
		规格尺寸			70 元	苏价服（2001）113 号
		抗压性能			120 元	苏价服（2001）113 号
		抗冲击性能			250 元	苏价服（2001）113 号
		弯曲性能			100 元	苏价服（2001）113 号
		弯扁性能			100 元	苏价服（2001）113 号
		跌落性能			80 元	苏价服（2001）113 号
		耐热性能			120 元	苏价服（2001）113 号
		阻燃性能			50 元	苏价服（2001）113 号
		绝缘电阻			80 元	苏价服（2001）113 号
		电压试验			80 元	苏价服（2001）113 号
		3253 3254			开关插座	标志及耐擦性
防触电保护	100 元		协会指导价			
端子和端头	100 元		协会指导价			
结构要求（开关）			现行市场价			
开关机构（开关）			现行市场价			
防潮	500 元		协会指导价			
绝缘电阻	50 元		苏价服（2001）113 号 参考电线			
电气强度	500 元		协会指导价			
通断能力	200 元		协会指导价			
正常操作	500 元		协会指导价			
机械强度	100 元		协会指导价			
耐热	120 元		苏价服（2001）113 号 参考电工套管			
爬电距离和电气间隙	50 元		协会指导价			
绝缘材料的耐非正常热、耐燃	500 元		协会指导价			
尺寸（插座）	10 元		苏价服（2001）113 号 参考电线			
温升（插座）			现行市场价			
分断容量（插座）	100 元		协会指导价			
拔出插头所需力（插座）	50 元		协会指导价			

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据	
3261 砌块	矽小型空心 和烧结空心 砌块	尺寸	外观质量检测至少送 32 块, 其余参数送检共 10 块。	9d	80 元	苏价服(2001)113 号	
		外观质量			80 元	苏价服(2001)113 号	
		*抗压强度			190 元	苏价服(2001)113 号	
		抗折强度 (保温砌块)			190 元	苏价服(2001)113 号	
		块体密度			190 元	苏价服(2001)113 号	
		空心率			60 元	苏价服(2001)113 号	
		吸水率			190 元	苏价服(2001)113 号	
	蒸压 加气 砌块	切割加工费	600mm×250mm×200mm 三块, 需在每块砌块上标注发气方向。 580/组(加工费 200 元)	9d	200 元	苏价服(2001)113 号	
		外观			80 元	苏价服(2001)113 号	
		尺寸偏差			80 元	苏价服(2001)113 号	
		*干密度			190 元	苏价服(2001)113 号	
		*抗压强度			190 元	苏价服(2001)113 号	
		导热系数			700 元	苏价服(2001)113 号 参考 EPS 板	
3262 砌墙 砖	烧结 普通 砖	尺寸偏差	送检 15 块.	7d	30 元	苏价服(2001)113 号	
		外观质量			50 元	苏价服(2001)113 号	
		*抗压强度			150 元	苏价服(2001)113 号	
	蒸压 灰砂 砖	*抗压强度			150 元	苏价服(2001)113 号	
		*抗折强度			190 元	苏价服(2001)113 号 参考空心砌块抗折	
	蒸压 灰砂 多孔 砖	*抗压强度			150 元	苏价服(2001)113 号	
	烧结 多孔 砖	尺寸偏差			30 元	苏价服(2001)113 号	
		外观质量			50 元	苏价服(2001)113 号	
		密度			190 元	苏价服(2001)113 号	
		*抗压强度			100 元	苏价服(2001)113 号	
	承重 矽多 孔砖	抗压强度			100 元	苏价服(2001)113 号	
	矽多 孔砖	抗压强度			100 元	苏价服(2001)113 号	
	矽实 心砖	密度			190 元	苏价服(2001)113 号 参考砌块	
		*抗压强度			150 元	协会指导价	
	3171 路面 砖	路面 砖			抗折强度	70 元	苏价服(2001)113 号
					*抗压强度	180 元	苏价服(2001)113 号
					吸水率	90 元	苏价服(2001)113 号
抗冻性			500 元	苏价服(2001)113 号			

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3263	轻质混凝土板材	外观、尺寸	5块整板。外观、尺寸不能复检。力学性能只有一项不合格时允许单项复检。	5d	80元	现行市场价
		*吸水率			300元	现行市场价
		*面密度			300元	现行市场价
		*抗弯承载			300元	现行市场价
3264	瓦	外观质量	送检10块。外观、尺寸不能复检；其余参数只有一项不合格时允许单项复检。	5d	80元	现行市场价
		尺寸偏差			80元	现行市场价
		吸水率			45元	苏价服(2001)113号
		*抗渗性能			180元	现行市场价
		抗冻性			800元	苏价服(2001)113号
		*承载力(混凝土瓦)			140元	苏价服(2001)113号
		*抗弯曲性能(烧结瓦)			140元	苏价服(2001)113号
		耐急冷急热性能(烧结瓦)			120元	苏价服(2001)113号
3271	饰面石材	*压缩强度	边长50mm立方体5块。	5d	140元	苏价服(2001)113号
		*体积密度			150元	协会指导价
		*吸水率			50元	协会指导价
		*弯曲强度	45元		苏价服(2001)113号	
		厚度 $\leq 68\text{mm}$ 时尺寸为长 $(10 \times H+50)$,宽100;厚度 $>68\text{mm}$ 时尺寸为长 $(10 \times H+50)$,宽1.5H。			150元	现行市场价
3272	陶瓷砖	表面质量	检验批大于 5000m^2 进行全部项目的检验,尺寸 $<600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 时,一组送检20块;尺寸 $\geq 600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 时一组送检7块。	7d	80元	苏价服(2001)113号
		长度、宽度			240元	苏价服(2001)113号
		*吸水率(真空法)			160元	苏价服(2001)113号
		*断裂模数和破坏强度			120元	苏价服(2001)113号
		抗热振性(外墙)			120元	苏价服(2001)113号
	植草砖	吸水率	同一类别、同一规格、同一等级每5000块为一批。送28块用于做物力力学性能试验。	7d	90元	苏价服(2001)113号
		抗冻性			500元	苏价服(2001)113号
		*抗压强度			180元	苏价服(2001)113号

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3281 建筑 涂料	建筑涂料成型费			/	50 元	苏价服（2001）113 号
	养护费			/	100 元	苏价服（2001）113 号
	合成 树脂 乳液 内外 墙建 筑涂 料	容器中状态	送未拆封的一桶，不少于 2000ml；	15d	10 元	苏价服（2001）113 号
		施工性			40 元	苏价服（2001）113 号
		干燥时间： 表干实干			30+30 元	苏价服（2001）113 号
		涂膜外观			20 元	苏价服（2001）113 号
		对比率			150 元	苏价服（2001）113 号
		耐碱性			60 元	苏价服（2001）113 号
		耐洗刷性			100 元	苏价服（2001）113 号
		低温稳定性			120 元	苏价服（2001）113 号
		耐水性(仅 外墙)			50 元	苏价服（2001）113 号
		耐沾污性 (仅外墙)			150 元	苏价服（2001）113 号
	合成 树脂 乳液 砂壁 状建 筑涂 料	容器中状态	送未拆封的一桶，不少于 2000ml； 昆山技监局现行收费：1100 元 /组。	15d	10 元	苏价服（2001）113 号
		施工性			40 元	苏价服（2001）113 号
		低温贮存稳定性			120 元	苏价服（2001）113 号
		干燥时间 (表干)			30 元	苏价服（2001）113 号
		耐水性			50 元	苏价服（2001）113 号
		耐碱性			60 元	苏价服（2001）113 号
		耐沾污性			150 元	苏价服（2001）113 号
	弹性 建筑 涂料	容器中状态	送未拆封的一桶，不少于 2000ml；	15d	10 元	苏价服（2001）113 号
		施工性			40 元	苏价服（2001）113 号
		涂膜外观			20 元	苏价服（2001）113 号
		干燥时间			30+30 元	苏价服（2001）113 号
		对比率			150 元	苏价服（2001）113 号
		耐水性			50 元	苏价服（2001）113 号
		耐碱性			60 元	苏价服（2001）113 号
		耐沾污性			150 元	苏价服（2001）113 号
		耐洗刷性			100 元	苏价服（2001）113 号
		低温稳定性			120 元	苏价服（2001）113 号
		拉伸强度			50 元	苏价服（2001）113 号
		断裂伸长率			40 元	苏价服（2001）113 号
		底漆			容器中状态	送未拆封的一桶，不少于 2000ml；
	施工性		40 元	苏价服（2001）113 号		
涂膜外观	20 元		苏价服（2001）113 号			
干燥时间	30+30 元		苏价服（2001）113 号			
耐水性	50 元		苏价服（2001）113 号			
耐碱性	60 元		苏价服（2001）113 号			
低温稳定性	120 元		苏价服（2001）113 号			

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
2134	柔性耐水腻子	*容器中状态	JGJ253-2011/JG/T299 送未拆封的一桶，不少于2000ml； 协会指导价：1500元/组	15d	10元	苏价服（2001）113号
		低温贮存稳定性			120元	苏价服（2001）113号
		*施工性			40元	苏价服（2001）113号
		*干燥时间			30+30元	苏价服（2001）113号
		耐水性			50元	苏价服（2001）113号
2134	保温腻子	*导热系数	一袋，不少于20kg。 不合格，全项复检。	30d	600元	协会指导价
		*粘结强度			800元	现行市场价
		*吸水量			400元	现行市场价
		腻子膜柔韧性			400元	现行市场价
	保温腻子同条件试块	导热系数	300×300×30mm 2块。		800元	现行市场价
		密度			400元	现行市场价
		抗压强度			400元	现行市场价
	防霉内墙涂料	固体含量	70.7×70.7×70.7mm 5块。	20d	90元	苏价服（2001）113号 参照防水涂料
		干燥时间			30+30元	苏价服（2001）113号
		漆膜附着力			100元	现行市场价
		硬度			200元	现行市场价
		遮盖率（面漆）			100元	现行市场价
		耐洗刷性（面漆）			100元	苏价服（2001）113号
		耐酸碱性（面漆）			60元	苏价服（2001）113号
		耐水性（面漆）			50元	苏价服（2001）113号
		耐热性（面漆）			100元	苏价服（2001）113号 参照油膏
		防霉性能				
	反射隔热外墙涂料	耐水性	送一桶，不少于2000ml；	20d	50元	苏价服（2001）113号
		耐碱性			60元	苏价服（2001）113号
		半球发射率			5000元	参照玻璃现行市场价
		太阳光直接反射比			1000元	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3293	防水涂料成型费		/	/	80元/组	苏价服(2001)113号
	养护费		/	/	100(20元/天)	苏价服(2001)113号
3293 防水涂料	水乳型沥青防水涂料	固体含量	按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后取 2kg 作为试样。以同一类型、同一规格5t为一批。可单项复检。	20d	90元	苏价服(2001)113号
		不透水性			100元	苏价服(2001)113号
		干燥时间			60元	苏价服(2001)113号
		低温柔度			100元	苏价服(2001)113号
	溶剂型橡胶沥青防水涂料	固体含量	抽样方法同上。以5t产品为一批,不足5t者也按一批计。送 3kg 。可单项复检。		90元	苏价服(2001)113号
		不透水性			100元	苏价服(2001)113号
		低温柔性			100元	苏价服(2001)113号
		耐热性			120元	苏价服(2001)113号
	聚氯乙烯弹性防水涂料	不透水性	按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后取 2kg 作为试样;以同一类型、型号的20t产品为一批。可单项复检。		100元	苏价服(2001)113号
		低温柔性			100元	苏价服(2001)113号
		耐热性			120元	苏价服(2001)113号
		断裂延伸率			40元	苏价服(2001)113号
	聚合物乳液防水涂料	拉伸强度	按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后取 4kg 作为试样;对同一原料、配方、连续生产的产品,出厂检验以每5t为一批。可单项复检。		50元	苏价服(2001)113号
		断裂伸长率			40元	苏价服(2001)113号
		低温柔性			100元	苏价服(2001)113号
		不透水性			100元	苏价服(2001)113号
		固体含量			90元	苏价服(2001)113号
		干燥时间			60元	苏价服(2001)113号
		加热伸缩率			120元	苏价服(2001)113号 参考防水卷材
	聚合物水泥防水涂料	固体含量	按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后作为试样;同一类型的10t产品为一批。2组分,共 5kg 。可单项复检。		90元	苏价服(2001)113号
		干燥时间			60元	苏价服(2001)113号
		拉伸强度			80元	苏价服(2001)113号
		断裂伸长率			90元	苏价服(2001)113号
		低温柔性			100元	苏价服(2001)113号
		不透水性			100元	苏价服(2001)113号
	聚氨酯防水涂料	拉伸强度	按一次进货的桶(袋)数(n)的n/2抽取,从各桶(袋)不同部位取等量样品,混合均匀后作为试样以同一类型、同一规格15t为一批。甲、乙组分总量为 3kg 。可单项复检。		50元	苏价服(2001)113号
		断裂伸长率			40元	苏价服(2001)113号
		撕裂强度			100元	苏价服(2001)113号
		低温弯折性			200元	苏价服(2001)113号
		不透水性			100元	苏价服(2001)113号
		固体含量			90元	苏价服(2001)113号
		干燥时间			60元	苏价服(2001)113号
加热伸缩率		200元			苏价服(2001)113号 参考防水卷材	
低温柔性		100元			苏价服(2001)113号 参考防水卷材	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3291 防水卷材	防水卷材成型、制样			---	50 元	协会指导价
	PVC、PE-C 防水卷材	不透水性	以同类同型的 10000m ² 卷材为一批，距外层端部 500mm 处取 3m 送样。可单项复检。	10d	150 元	苏价服（2001）113 号
		拉伸强度			100 元	苏价服（2001）113 号
		断裂伸长率			90 元	苏价服（2001）113 号
		低温弯折性			90 元	苏价服（2001）113 号
		热处理尺寸变化率			120 元	苏价服（2001）113 号
	弹塑性体 改性 沥青 防水卷材	最大拉力	以同品种同规格的 5000m ² 片材（如日产量超过 8000m ² 则以 8000m ² 为一批）距外层端部 500mm 处取 2m 送样。可单项复检。		100 元	苏价服（2001）113 号
		最大力时延伸率			90 元	苏价服（2001）113 号
		不透水性			150 元	苏价服（2001）113 号
		低温柔性			120 元	协会指导价
		耐热性			140 元	苏价服（2001）113 号
		钉杆撕裂强度			100 元	现行市场价
	自粘 聚合物 改性 沥青 防水卷材	最大拉力	以同类同型的 10000m ² 卷材为一批，距外层端部 500mm 处取 3m 送样。可单项复验。		100 元	苏价服（2001）113 号
		最大力时延伸率			90 元	苏价服（2001）113 号
		不透水性			150 元	苏价服（2001）113 号
		低温柔性			120 元	现行市场价
		耐热性			140 元	苏价服（2001）113 号
		钉杆撕裂强度			100 元	现行市场价
		热老化处理			450 元	苏价服（2001）113 号
	沥青 复合 胎柔 性防 水卷 材	耐热性	以同类同型的 10000m ² 卷材为一批，距外层端部 500mm 处取 3m 送样。可单项复验。		140 元	苏价服（2001）113 号
		低温柔性			120 元	苏价服（2001）113 号
		不透水性			150 元	苏价服（2001）113 号
		拉力			100 元	苏价服（2001）113 号
		热老化保持率			450 元	苏价服（2001）113 号
	改性 沥青 聚乙 烯胎 防水 卷材	拉力	以同类同型的 10000m ² 卷材为一批，距外层端部 500mm 处取 3m 送样。可单项复验。		100 元	苏价服（2001）113 号
		断裂伸长率			90 元	苏价服（2001）113 号
		耐热性			140 元	苏价服（2001）113 号
		低温柔性			120 元	苏价服（2001）113 号
		不透水性			150 元	苏价服（2001）113 号
		热老化			450 元	苏价服（2001）113 号
铝箔 面石 油沥 青防 水卷 材	拉力	以同类同型的 10000m ² 卷材为一批，任取重量合格且最接近标称重量、外观面积合格、无接头的一卷。距外层卷头 2500mm 后，顺纵向切取长度 500mm 的全幅卷材二块送样。可单项复验。		100 元	苏价服（2001）113 号	
	柔度			50 元	苏价服（2001）113 号	
	耐热度			140 元	苏价服（2001）113 号	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据	
3291	防水卷材	拉伸强度	以同品种同规格的 5000m ² 片材（如日产量超过 8000m ² 则以 8000m ² 为一批）。距外层端部 500mm 处取 3m 送样。可双倍数量复检。	5d	100 元	现行市场价	
		扯断伸长率			90 元	苏价服（2001）113 号	
		不透水性			150 元	苏价服（2001）113 号	
		低温弯折性			90 元	苏价服（2001）113 号	
		撕裂强度			70 元	苏价服（2001）113 号	
		热老化保持率			450 元	苏价服（2001）113 号	
3292	止水带	*邵尔硬度	B、S 类 5000m 为一批，J 类 100m 为一批，距外层端部 500mm 处取 3m 送样。可双倍数量复检。	5d	100 元	协会指导价	
		*拉伸强度			200 元	协会指导价	
		*扯断伸长率			200 元	协会指导价	
		*撕裂强度			200 元	协会指导价	
	膨胀橡胶	邵尔硬度	以 1000m 或 5t 为一批，可双倍数量复检。	5d	100 元	协会指导价	
		拉伸强度			100 元	现行市场价	
		扯断伸长率			100 元	现行市场价	
		*体积膨胀倍率			100 元	苏价服（2001）113 号	
		反复浸水试验			1500 元	协会指导价	
		*低温弯折性			120 元	苏价服（2001）113 号	
	高温流淌性	100 元	现行市场价				
	3294	油膏	密度	以同一标号的产品 20t 为一批，每批随机抽取三件产品，离表大约 50 mm 处各取样 1kg。可单项复检。	15d	100 元	现行市场价
			施工度			90 元	苏价服（2001）113 号
			耐热性			100 元	苏价服（2001）113 号
低温柔性			120 元			苏价服（2001）113 号	
拉伸粘结性			70 元			苏价服（2001）113 号	
渗出性			75 元			苏价服（2001）113 号	
挥发性			70 元			苏价服（2001）113 号	
接缝材料		下垂度			15d	100 元	苏价服（2001）113 号 参考油膏施工度
		低温柔性				120 元	苏价服（2001）113 号
		拉伸粘结性				70 元	苏价服（2001）113 号
		挥发率				70 元	苏价服（2001）113 号
		恢复率				70 元	苏价服（2001）113 号
3293	水泥基渗透结晶型防水涂料	成型费	/	/	80 元/组	苏价服（2001）113 号	
		养护费	/	/	100(20 元/天)	苏价服（2001）113 号	
		外观	以 50t 为一批，每批随机抽取 10kg 送检。可单项复检。	30d	20 元	苏价服（2001）113 号 参照防水涂料	
		施工性			40 元	苏价服（2001）113 号 参照建筑涂料	
		细度(0.63mm 筛余)			25 元	苏价服（2001）113 号 参照水泥	
		抗压强度			300 元	苏价服（2001）113 号 参照水泥	
		抗折强度					

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
3301	门窗	抗风压性	同一批次、品种随机抽检，建筑面积小于等于 10000 m ² 抽检一组（三樘窗），建筑面积大于 10000 m ² 抽检二组（六樘窗）。	15d	800 元	苏价服（2001）113 号
		气密性			800 元	苏价服（2001）113 号
		水密性			800 元	苏价服（2001）113 号
		传热系数	送样 1 樘试件，提供设计值范围及分级。	3d	9000 元/组	协会指导价格
3302 铝合金型材	普通型材	尺寸、壁厚	每批取总根数的 1%，≥10 根。 每批截取 600mm 两根送检。	5d	120 元	协会指导价
		硬度			50 元	苏价服（2001）113 号
		表面膜厚			120 元	苏价服（2001）113 号
		力学性能			500 元	苏价服（2001）113 号 参考钢管
	隔热型材	纵向剪切力	10 个 100mm 长试样。	15d	1000 元	协会指导价
		横向抗拉力	10 个 100mm 长试样。		300 元	协会指导价
3303	塑料型材	*外观、尺寸偏差	长 1000mm 试样 3 个，不能复检。	5d	120 元+120 元	苏价服（2001）113 号 门窗
		*主型材的可焊接性	焊角试样 5 个。提供惯性矩 I 值其余参数，可取双倍数量复检。		200 元	苏价服（2001）113 号
		*150℃加热后状态	长 200mm 试样 3 个		450 元	协会指导价
		*加热后尺寸变化率	长 250mm 试样 3 个		450 元	协会指导价
		维卡软化温度	长 200mm 1 根		250 元	苏价服（2001）113 号 参照管材
		简支梁冲击强度			250 元	苏价服（2001）113 号 参照管材
		*主型材的落锤冲击	长 300mm 试样 10 个		500 元	苏价服（2001）113 号 参照管材

四、其他

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
钢管 脚手架扣件	直角扣件	抗滑性能	每批数量为 280 件~10000 件。送样 8 个/组；直角扣件做扭转刚度再加 8 个/组。直角扣件 1440 元，旋转扣件 960 元；对接扣件 480 元；底座 480 元。	7d	1750 元/组	协会指导价 4000 元/套。
		抗破坏性				
		扭转刚度				
	旋转扣件	1000 元/组				
	对接扣件	1000 元/组				
	钢管	抗压性			250 元/组	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	可调托撑或顶托	螺杆外径	最小批量 8 个。1. 可调托撑螺杆外径不小于 36mm, 直径与螺距应符合 GB/T5796.2 和 GB/T5796.3 的规定; 2. 可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固, 焊缝高度不得小于 6mm, 可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得小于 5 扣, 螺母厚度不得小于 30mm。	7d	100 元/个	现行市场价
螺母厚度						
底板厚度						
抗压承载力						
轻钢龙骨	吊顶龙骨	静载试验	UCVL 型: 2 根 1.2m 承载龙骨, 2 根 1.2m 覆面龙骨, 吊件挂件各 4 个; T 型 2 根 1.2m 承载龙骨, 2 根 1.2m 覆面龙骨, 吊件或挂件 4 个; H 型: 2 根 1.2m, 吊件或挂件 4 个.	7d	吊顶力学性能 600 元	苏价服(2001)113 号
		外观、尺寸			80 元	协会指导价
	墙体龙骨	静载试验	2 根 1.2m 横龙骨, 3 根竖龙骨长度为 2.7m(Q50) 4m(Q75) 5m(Q100 及以上), 4 根 1.2m 通贯龙骨, 支撑卡 27 个。		墙体力学性能 1000 元	苏价服(2001)113 号
		抗冲击试验			80 元	协会指导价
		外观、尺寸				
	石膏板	1. 外观 50 元	5 块整板		5d	720 元/组; 1、4、5 有一项不合格判定为不合格板, 超过两项不合格且 2、4、6、7 有不合格时判定批量不合格, 允许再送两组样品委托两组重检判定。
2. 面密度 100 元						
3. 断裂荷载 500 元		纵 400mm×横 300mm; 5 块 纵 300mm×横 400mm; 5 块				
4. 抗冲击性		300mm×300mm 5 块				
5. 护面纸与芯材粘结性		120×50mm 5 块				
6. 硬度		纵 75mm×横 300mm; 5 块 纵 300mm×横 75mm; 5 块				
7. 吸水率(耐水 S 或耐火 H) 100 元		300mm×300mm 5 块				
安全网	耐冲击性能	3 整张。	7d	250 元 250 元 1000 元	现行市场价	
	耐贯穿性能					
	阻燃性能					
排烟道	垂直承载力(排气道)	长 1.0m 3 个试件。整根 1 个。长 50mm 试件 2 块。一个参数不合格, 双倍复检。	5d	500 元 500 元 500 元	协会指导价	
	抗柔性冲击(排气道)					
	吸水率(排烟道)					
安装盒	标志及耐擦性	送检 1 个/组。	5d	150 元/组	昆山市技监局现行收费	
	型式及尺寸					
	绝缘材料的耐非正常热及耐火					

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	水泥基灌浆料	净浆流动度	每 200t 为一批，取样应有代表性。送检不少于 15kg	5d; 35d	300 元	苏交质[2007]71 号
		抗压强度			500 元	苏价服(2001)113 号参考外加剂
	压浆剂	凝结时间	送检一袋，不少于 50kg。	35d	200 元	协会指导价
		*流动度			400 元	
		*泌水率			500 元	
		*7d、28d 强度			600 元	苏价服(2001)113 号参照水泥
		配合比			200 元	苏价服(2001)113 号参照砂浆配合比
	压浆试块	抗压强度	标养 28 天试块强度，尽量提前 1-2 天送检。	/	30 元	苏价服(2001)113 号
	专用砂浆	* 分层度	送检一袋，不少于 50kg。	10d	120 元	苏价服(2001)113 号
		稠度			90 元	苏价服(2001)113 号
		* 凝结时间			200 元	苏价服(2001)113 号
		* 保水率			200 元	现行市场价
		* 抗压强度			500 元	现行市场价 参考保温砂浆
		*粘结强度	有保温要求的，需送 25 块尺寸为 100*100*100mm 砌块。	10d	500 元	协会市场价参考保温浆料
		导热系数			600 元	协会市场价参考保温浆料
		*干密度			400 元	现行市场价 参考保温砂浆
	涂层薄钢板	钢板厚度	长度 60cm 钢板 2 块。力学性能需加工。	10d	170 元	苏价服(2001)113 号 参考金相
		涂层厚度				
		*屈服强度			150 元	现行市场价 参考钢板
		*抗拉强度				
		*断后伸长率				
	聚合物水泥防水砂浆	凝结时间	每批产品中不少于 6 个取样点随机抽取 20kg。物理力学性能不合格可单项复检。	30d	50 元	苏价服(2001)113 号 参考水泥
		*抗压、抗折强度			300 元	
		粘结强度			400 元	苏价服(2001)113 号 参考粘结剂
		抗渗压力			600 元	现行市场价
		耐碱性			60 元	苏价服(2001)113 号 参考涂料
		耐热性			120 元	
		*成型费			80 元	苏价服(2001)113 号参考防水涂料
		*养护费			20 元/天	

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	抹灰砂浆	保水率	送检不少于 20kg。	30d	200 元	现行市场价
		抗压强度			500 元	
		拉伸粘结强度			400 元	
	沥青瓦	*单位面积质量	GB/T20474-2006 20000 m ² 为一批送 10 片一组； 有一个参数不合格允许单项复检。	5d	100 元	苏价服（2001）113 号参考 油膏
		尺寸偏差			80 元	现行市场价参考瓦
		*拉力			100 元	苏价服（2001）113 号参考 防水卷材
		*耐热度			140 元	苏价服（2001）113 号参考 防水卷材
		撕裂强度			100 元	苏价服（2001）113 号参考 防水卷材
		*柔度			120 元	苏价服（2001）113 号参考 防水卷材
		*不透水性			150 元	苏价服（2001）113 号参考 防水卷材
	水泥压力板	密度	JC/T412. 1-2006 JC/T412. 2-2006	5d	300 元	现行市场价参考轻质混凝土板
		抗折强度			300 元	
		不燃性			1000 元	
	扭力扳手校验	外观	JJG707-2003; IS06789-1992	3d	120 元/项	苏价服（2001）113 号
		扭矩力值	检定点为：20%、60%、100%， 每个点不间断测量 10 次			
		示值相对误差	100%的误差值±几%（几级）			
	电缆桥架	外观	JB/T10216-2000，每种规格的 送两根附件连接板 2 个，螺丝 螺帽若干。	10d	50 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		尺寸			50 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		允许最小板厚			600 元	苏价服（2001）113 号参考 钢管
		机械负载			50 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		表面质量			100 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		镀锌层均匀性			200 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		镀锌层厚度			200 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
	球墨铸铁管	尺寸（外径、 内径、壁厚、 长度）	送检 2 段 1m 长管，另收加工 费 800 元。	10d	100 元	苏价服（2001）113 号参考 管材
		重量偏差			50 元	现行市场价参考钢材
		*抗拉强度			200 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		*断后伸长率			100 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		表面质量			50 元	苏交质【2007】71 号参考 钢管
		水压试验			700 元	苏价服（2001）113 号参考 管材

项目代码	项目名称	参数名称	送检要求	承诺期限	收费标准	参考依据
	无石棉 硅酸钙 膏板	*密度		5d	100 元	协会指导价
		*抗折强度			500 元	协会指导价
		*含水率			300 元	协会指导价
		导热系数	300×300×(25-30)mm 2 块		600 元	协会指导价
		燃烧 A1 级（不燃性、燃烧热值）；	Φ45mm×50mm 10 个		1000+1800 元	协会指导价
		燃烧 A2 级（不燃性、单体）；	Φ45mm×50mm 5 个， 和整板 6 块		1000+5000 元	协会指导价
		燃烧 A2 级（热值、单体）；	整板 6 块		1800+5000 元	协会指导价
	碳纤维布	抗拉强度		5d	1600 元/ 组+600 元 成型费	协会指导价
		伸长率				
		弹性模量				
	玻璃栏杆	抗冲击性			4500 元/3 个点	协会指导价

苏州监理协会制定的收费网址：

<http://www.sz-jjh.com/news/newsshow-28-48708-018000313/?lang=0>

苏价服（2001）113 号：

<http://www.doc88.com/p-497273781158.html>

苏交质[2007]71 号：

<http://www.docin.com/p-2991237.html>

昆山技监局收费标准：

<http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471>