

嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统公开招标招标文件

采购编号：JYGZC20180106G 号

嘉峪关市公共资源交易中心


2018年 月 日



公共资源交易中心意见说明：

现将项目招标文件及招标公告提交给相关各方，请采购人核实项目要求及评分标准是否完整；公管办进行合规性审核。若无异议同意发布，请签字请盖章确认。

采购人意见：

同意


单位（盖章）



2018年 9 月 6 日

公管办意见：



单位（盖章）

年 月 日

总 目 录

招标邀请函	3
第一章 投标人须知及前附表	6
第二章 采购内容及要求	28
第三章 投标文件构成	29

嘉峪关市司法局公共法律服务智能化 指挥系统项目公开招标公告

嘉峪关市司法局委托嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科，对嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号： JYGZC2018106G

二、招标内容：嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统（详见招标文件）

三、招标预算：总投资 82.68 万元

四、投标商资格要求：

（一）投标人必须具有独立的法人资格；投标人营业执照经营范围内包含设施设备项目内容。

（二）符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

（三）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

（四）提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市农民工工资无拖欠诚信登记表开具地点及联系电话：嘉峪关市人社局 2010 办公室，电话(0937-6788972)。

（五）投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性

资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业 及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以获取招标文件至投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站

（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准（三个网站均需提供，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

五、评标办法：综合评分法

六、报名及招标文件获取时间及方式

（一）报名及招标文件获取时间

2018 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 19 日（上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00）

（二）报名及获取招标文件方式

报名流程：

- 1.未注册：在嘉峪关市公共资源交易中心网站上进行注册。
- 2.注册成功：注册成功后登录主体共享平台，填写企业信息，按要求上传所需资料，并提交认证。
- 3.登陆方式：（1）用户登陆：注册手机号+密码+验证码。
（2）证书登陆：CA 证书+密码+口令。
- 4.报名:系统登陆后，在首页左下方的招标公告栏中，选择要报名的项目，点击报名。

技术客服：177 9766 1556

QQ 群：570949385;564860296

网站保留数字证书登录方式，已有数字证书（UK 锁）的用户，需联系甘肃省公共资源主体共享平台工作人员（联系电话 177 9766 1556）对现有数字证书进行绑定操作，绑定成功后方可登陆新版服务系统进行投标登记

（招标文件登录 www.jygyzyjy.cn，打开公告即可下载）。

七、招标文件递交时间

2018年10月8日 14:30-15:00 之间在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室递交投标文件，逾期不再受理。

八、开标时间及地点

2018年10月8日15:00 在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室开标。

九、采购项目联系人及电话

采购单位：嘉峪关市司法局 联系人：赵淑芳

联系电话：0937-5968015

联系地址：嘉峪关市建设西路 5 号

集中采购代理机构：嘉峪关市公共资源交易中心

联系人：黄晓燕 联系电话：0937-6213025

联系地址：嘉峪关市公共资源交易中心三楼政府采购交易科

嘉峪关市司法局

2018年9月6日

第一章 投标人须知及前附

表投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称:嘉峪关市司法局 联系人: 赵淑芳 联系电话: 0937-5968015
2	集中采购代理机构	名称: 嘉峪关市公共资源交易中心 地址: 嘉峪关市南市区 联系人: 黄晓燕 电 话: 0937-6213025
3	采购项目名称	嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目
4	采购文件编号	JYGZC2018106G
5	资金来源	财政资金
6	采购方式	公开招标
7	付款方式	详见合同

序号	条款名称	说明和要求
8	投标人资格要求	<p>(一) 投标人必须具有独立的法人资格；投标人营业执照经营范围 内包含设施设备项目内容。</p> <p>(二) 符合《政府采购法》第二十二条规定(提供营业执照、税务登 记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本)；</p> <p>(三) 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件和参加政府采购 活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；</p> <p>(四) 提供嘉峪关市人社部门出具的嘉峪关市农民工工资无拖欠诚 信登记表开具地点及联系电话：嘉峪关市人社局 2010 办公室，电话 (0937-6788972)。</p> <p>(五) 投标人须为未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事 人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购 网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参 加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn) 记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计 领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以获取 招标文件至投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站 (www.gscredit.gov.cn)查询结果为准(三个网站均需提供，如相关失 信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)</p>

序号	条款名称	说明和要求
9	投标文件编制要求	投标文件应编有目录和页码。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。
10	评标方法	综合评分法
11	联合体投标	不接受联合体投标。
12	投标人对招标文件提出质疑的时间	自招标文件发布之日起7个工作日。
14	投标人对中标结果提出质疑的时间	自中标公告发布后七个工作日内（不含发布当天，以甘肃省政府采购网发布时间为准）。
15	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
16	投标截止时间	2018年10月8日下午15时00分。
17	投标有效期	开标后60天。

序号	条款名称	说明和要求
18	投标保证金的缴纳	<p>本次投标需交纳投标保证金人民币 15106 元整，请在 2018 年 9 月 30 日 18 时前（以银行票据日期为准）以单位对公账户汇至交易中心保证金账户，超过期限交纳保证金、不按规定方式交纳或交纳保证金数额不足的，其投标将被拒绝。将汇款凭证复印件装订于投标文件正本中（加盖单位公章）。</p> <p>1、投标保证金开户行及账号信息在投标人报名时系统会自动分配，请投标人按照报名成功后接收到的提示短信缴纳保证金，投标人也可以登录嘉峪关市公共资源交易电子服务系统，在自己的投标报名列表中查询保证金交款账号信息。</p> <p>2、投标保证金提交方式为银行电汇(包括网银)、转账支票（指同城结算），不接受其他方式的投标保证金，否则其投标将被拒绝。</p> <p>3、投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其或其他机构名义交纳，否则其投标将被拒绝。联合体投标的，以牵头报名单位账户交纳保证金。</p> <p>4、投标人投两个及以上标段的，应该按每个标段逐笔递交投标保证金。</p> <p>特别提醒：务必按短信提供的投标保证金开户行及账号信息打款，否则导致交易系统无法识别保证金所对应的项目及标段的，后果自负；投标人应当严格按照以上要求足额缴纳投标保证金，未按要求缴纳保证金所带来的一切后果由投标人自行负责。保证金到账情况以交易中心系统查询为准</p>
19	保证金账户	<p>账户名称：嘉峪关市公共资源交易中心；开户行、账号均以短信为准。</p>

序号	条款名称	说明和要求
20	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
21	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
22	投标文件份数	投标文件纸质文件5份(1正4副)（同时用U盘准备电子版分项报价表一份，现场备用）
23	投标文件的装订及密封	投标人应将投标文件正、副本用“投标文件”字样的封皮密封（正、副本均要求胶装订），并在封皮上标明“项目名称”、“招标编号”、“投标人名称”（盖章）等。若没有加盖公章则视作无效标书，
24	投标文件封面的标注	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标文件编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。
25	递交投标文件地点	嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室
26	开标时间和地点	开标时间：2018年10月8日下午15时00分 开标地点：在嘉峪关市公共资源交易中心三楼第二开标室开标。
27	资格审查	除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

投 标 人 须 知

第一节 总 则

请重点关注招标文件中黑字加注内

容第一条 项目说明

本招标文件适用于嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目公开招标活动。嘉峪关市公共资源交易中心将依法组织招标评审、由采购方委托人和评审专家组成的评审小组将推荐中标候选人。

第二条 定义

- 1、“采购人”：嘉峪关市司法局
- 2、“集采机构”：嘉峪关市公共资源交易中心
- 3、“招标内容”——详见招标文件
- 4、“投标人”“投标供应商”指按本文件规定领取招标文件后参加公开招标活动的供应商。

第三条 投标人资格要求

详见投标人须知前附表 8。

第四条 投标费用

- 1、投标人应承担所有与准备和参加投标的相关费用，采购人和嘉峪关市公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
- 2、本项目投标保证金收取详见投标人须知前附表中具体内容。

第二节 招标文件

第五条 招标文件的构成

- 1、招标公告；
- 2、投标人须知及前附表；
- 3、采购内容及要求；
- 4、投标文件构成（提供格式）；

第三节 投标文件

第六条 投标文件的构成

按照下列顺序编号装订，请各投标人对投标文件构成部分做实质完全响应，缺失或遗漏造成的无效标由投标供应商自行承担

*1、投标函

2、法定代表人资格证明书（注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

3、法定代表人授权委托书（注：此格式仅供由法定代表委托人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

*4、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

*5、投标人资格声明

*6、营业执照复印件

*7、2017年投标人财务状况报告

*8、2018 年社保缴纳凭证、任意一个月份税收通用缴款书（复印件）

*9、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明

*10、招标公告中供应商资格要求中须提供其他相应资质及证明材料

*11、投标报价总表

12、分项报价表

13. 投标货物偏离表

14 投标保证金交纳凭证

15. 投标人服务承诺，格式自制；

16、投标人认为有必要提供的其他资料（包括采购方要求的资料及相关证明）。

标注“*”的条款为初审条件，有一条不符合要求，投标文件即没有实质性响应招标文件的要求，不能进入下一阶段评审。

第七条 投标文件的语言和计量单位

1、投标人递交的投标文件，包括文件资料、图片、说明以及投标人与嘉峪关市公共资源交易中心就有关招标事宜的所有来往函电等，均

应使用中文简化字。

2、所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

第八条 投标报价

此次公开招标采购项目预算金额共 82.68 万元。各投标人报价应等于或低于预算金额，超出预算的报价将视作无效标。

此次公开招标项目应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括系统所需货物运输、安装、调试、人工、验收、保险、利润、税金、劳保统筹等政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。投标

报价为最具竞争力的一次性报价，开标后一般不得更改投标价格（评委认定的属于算术修正的价格调整除外）。且采用单一价格，即不得为某一范围价格。且最低价不是中标的唯一条件，投标单位为维护自己的利益，对报价应严格保密。投标货币为人民币。

其它说明：政府投资项目资金的拨付与中标(成交)人纳税义务挂钩，中标(成交)人必须服从本市税务机关的管理，中标(成交)人须持有税务发票、（国税、地税）预缴税款申报表和本市税务机关（国税、地税）出具的完税凭证申请拨付各类款项。鼓励外地企业在本市设立具有独立法人核算的子公司，凡是设立子公司独立核算的企业，其承揽的政府投资项目在安排财政性资金时予以优先考虑，项目资金将直接支付给设立的子公司。

第九条 投标文件填写说明

1、投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，没有做出实质性和完整响应的将导致投标文件无效。

2、投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3、投标文件应严格按照招标文件第三章的要求逐项填写。

4、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

5、采购人及嘉峪关市公共资源交易中心有权对投标人提供资料的真实性进行后审。

第十条 投标文件的有效期

1、本项目投标文件的有效期为自开标之日起 60 天。有效期短于该规定期限的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，嘉峪关市公共资源交易中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

第十一条 投标文件的签署及其他规定

1、投标人应按“投标须知前附表”准备纸质的投标文件 5 份（1 正 4 副）。同时应用 U 盘拷贝一份电子版分项报价表，中标后挂网备用。

2、投标的纸质文件需打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。

3、投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4、投标的纸质文件必须装订成册并逐页编目编码。

5、投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

6、投标文件统一用A4 幅面纸印制。

7、投标人必须提供法定代表人和其正式委托代理人的身份证复印件，其正式的委托代理人如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

第十二条 投标文件的装订、密封和标注

1、正、副本均要求胶装订。投标人应将投标文件正、副本用“投

标文件”字样进行密封，并标明“项目名称”、“招标编号”、“投标人名称”（盖章），并加盖印章后递交。

2、密封的投标文件在评标室拆封，开标室不拆封。

3、为方便招标方唱标，供应商请另做一份由供应商法定代表人及委托代理人签字且加盖投标商公章的报价总表（需打印，手写无效，格式同**投标报价总表**），单独密封于一小信封内，在该信封上注明“**投标报价总表**”字样，封皮上注明公司名称并加盖公章，同投标文件一并分别递交（无此**投标报价总表**招标方无法唱标，视作无效标）

4、未按上述要求密封、封装的，将被视为无效投标，我中心将有权拒收。对投标人产生的不利因素由其自行承担。

第十三条 投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第十二条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。投标人递交投标文件请出示身份证及授权委托书。

2、本次招标不接受邮寄的投标文件。

第十四条 投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但集采机构必须在规定的投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

2、投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第十二条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

第四节 开标、评标

第十五条 评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人组成。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

第十六条 开标

嘉峪关市公共资源交易中心按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标工作。开标将在监督部门的监督下进行。

监督部门:由嘉峪关市政府采购办公室等有关监督部门组成。由公共资源交易中心电子监控系统监控并进行光盘刻录,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

第十七条 评标要求

原则

招标人组织评标,在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会,由采购人代表和评标专家共同组成,评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

(1) 评委会成员人数不少于 5 人以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(2) 评委会成员应当客观、公正的履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。

(3) 评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(4) 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求,评委会将予以拒绝。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件,根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

第十八条 评审过程的保密性

(一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;

(二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明,本办法第五十一条规定的情形除外;

(三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意

见；

- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第十九条 评标工作程序

1. 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。初审不合格的投标人不能进入下一阶段的评审。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。由评委会对投标人进行资格审查的，评委会成员应当在资格审查结果表上签字。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 1) 投标文件是否按照招标文件的规定编制、标注、密封、封装；
- 2) 投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金（提供电汇凭证等银行证明材料）；
- 3) 投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；
- 4) 投标文件是否按照招标文件规定的格式填写相关内容；
- 5) 投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；
- 6) 投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应（资格要求除外）；
- 7) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- 8) 投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

2. 投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令（第87号）第五十一条第二款的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

5. 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

（1）评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

(2) 评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

①分值汇总计算错误的；

②分项评分超出评分标准范围的；

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的

第二十条 评标规则及评标办法

1、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义参加投标、串通参加投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参与投标的，该投标人的投标文件应作无效文件处理。

2、本项目采用“综合评分法”进行评审。

3、需要补充的其他内容

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定（具体扣除详见评标办法）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，以声明函为依据。

4、评标中遇到的其他问题，由评标委员会集体研究处理。

签订政府采购合同

1) 合同授予原则

招标人将把合同授予经评委会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

2) 合同的签署、履行及验收

中标人于中标通知书中发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2017]第 87 号第七十一条、第七十二条、第七十三条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第二十一条 无效投标文件

有下列情形之一的，为无效投标文件：

- 1) 投标人资格条件不符合招标文件中投标人资质条件要求的；
- 2) 投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；
- 3) 投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；
- 4) 投标文件未按规定编制、标注（要求必须是胶装订）的
- 5) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；
- 6) 投标函、投标企业法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；
- 7) 投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；
- 8) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；
- 9) 投标文件以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；
- 10) 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应的；
- 11) 投标人资格条件不符合国家有关规定，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
- 12) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；
- 13) 投标的产品，在同一地区同一时间段内中标供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：
 - ① 投标阶段应视为无效投标；

② 已中标而无供货的视为中标无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

14) 投标有效期不足 60 天的；

15) 在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

16) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

17) 经评标委员会核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

18) 违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

19) 招标文件规定的其它无效投标条件。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

(1) 如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

(2) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

(3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

(4) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为；投标提供虚假材料谋取中标的。

(5) 中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的。

(6) 中标公示前和中标公示期间，中标候选人无正当理由放弃中标资格的。

(7) 中标弃标的法律责任及处理方式：中标人的任何弃标行为都是违约行为（不可抗力导致的除外）。中标人放弃中标后，重新招标导致的时间延误和社会成本增加，顺延中标结果导致合同价格抬升，采购人将蒙受合同价格损失。恶意弃标行为出现后，采购人有权要求弃标人依法承担赔偿责任合同差价损失，并没收其投标保证金。

第二十二条 中标人的确定

采购人根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。定标程序定标程序

采购人应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，嘉峪关市公共资源交易中心在“嘉峪关市公共资源交易网”发布中标结果公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

第二十三条 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

第五节 其他

第二十四条 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合投标资格的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4、投标人的报价超出采购预算，做无效标处理的；
- 5、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

第二十五条 采购代理服务费用

本次招标不收取任何服务费用。

第二十六条 澄清或质疑

1、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早下载招标文件，若有异议需澄清，请在招标文件质疑期内以书面形式现场递交至采购人或交易中心，根据具体内容由采购人或交易中心作出答复，若答复时间直接影响到投标环节，招标人可以酌情延长投标截止时间。

2、对招标过程和中标结果的质疑

综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

招标人应当在收到投标人的书面质疑后及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑和答复的时限

1) 投标商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

2) 投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于招标文件的质疑，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

(2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出。

(3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后 7 个工作日内提出。

(4) 采购人应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复。

3) 投标人提起质疑应当符合下列条件：

- (1) 必须是参与被质疑项目的投标人；
- (2) 必须在规定的质疑有效期内提起质疑；
- (3) 政府采购监督管理部门规定的其他条件。

4) 质疑函的递交及地点

(1) 质疑函应当包括下列主要内容：

- ①提起质疑的投标人名称、地址及有效联系方式；
- ②质疑事项；
- ③事实依据及相关证明材料；
- ④请求和主张。

质疑函应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，质疑函由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

质疑地点：（采购人）、（招标代理机构）

(2) 质疑函的递交应当采取当面递交的形式。

由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于XXX 项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

(3) 采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。

5) 对供应商质疑的答复

招标人应在收到质疑函 7 个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在指定媒体上予以公布。

递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

5) 质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (1) 不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (2) 被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (3) 所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (4) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (5) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

6) 投诉

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。15 个工作日过后视为放弃投诉

第二十七条 其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第二章 采购内容及要求

1、

项目名称	嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统	详见项目采购内容及要求
------	----------------------	-------------

2、售后及其他要求：

要求：依照双方协商的要求或承诺要求进行服务；

3、项目其他补充说明：

①投标人在下载到招标文件后，对项目内容有不明确的地方，请按时参加项目答疑会，积极与采购方或交易中心沟通解决。

②投标人应按照招标文件中项目要求进行合理报价（本项目报价应含运费、税费、人工统筹、售后等相关所有费用），中标价在签订合同时不应再变更。

4、伴随服务

以上服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。且在服务承诺中做详细说明，如不能满足供方要求的售后服务要求请做负偏离说明。

第三章 投标文件构成

*一、投标函格式

嘉峪关市公共资源交易中心：

_____ (投标人全称) 授权 _____ (法定代表人授权代表姓名) _____ (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 _____ (项目名称、项目编号) 开标的有关活动，并对此项目进行签字。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标之日起 60 天内，遵守本投标文件中的承诺且在此承诺期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收的良好记录；
- (5) 在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 具备法律法规规定的其他条件。

3、提供投标格式规定的全部投标文件，包括：纸质文件 5 份（1 正 4 副），电子版分项报价表 1 份备用。

4、保证忠实地执行双方所签订的协议，并承担协议规定的责任和义务。

5、保证遵守招标文件中的规定。

6、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据和资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方承诺接受招标文件中服务协议的全部条款且无任何异议。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若

有下列情形之一的，将被列入政府采购黑名单，在三年内禁止参加政府采购活动：

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与其它投标人或者采购中心工作人员恶意串通的；
- (4) 向嘉峪关市公共资源交易中心工作人员及评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

相关信息：

地址：_____

_____ 邮编：_____

联系人姓名：_____

联系人电话：_____

_____ 传真：_____

法定代表人授权代表姓名：_____

_____ 投

标人名称（加盖公章）：_____

开户行名称：_____（请写清楚开户行全称，
为投标人基本户）

账号：_____

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

_____地

址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系
的法定代表人，参加贵中心组织的_____（项目名称）
项目开标活动，签署上述投标文件并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____

注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署
的投标人使用。

法定代表人身份证明复印件粘贴处（正反面）

三、法定代表人授权委托书

嘉峪关市公共资源交易中心：

本授权书声明：注册于_____（投标人地址）的
（投标人名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代
表本公司授权在下面签字的_____（法定代表人授权代表姓名、职
务）为本企业的合法代理人，就贵方组织的_____（项目名称）项目，招标文件编号：_____，以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：_____

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：此格式供法定代表人授权代表参与开标活动并对投标文件进行
签署的投标人使用。

被授权人身份证明复印件粘贴处（正反面）

● 四、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

嘉峪关市公共资源交易中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和市委、市政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与嘉峪关市公共资源交易中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门 and 纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

九、如有违反上述承诺，自愿接受政府采购监管部门的一切处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

***五、投标人资格声明**

1、基本情况：

(1) 投标人名称：

(2) 地址： 邮编：

电话： 传真：

(3) 成立和/或注册日期：

(4) 企业性质：

(5) 法定代表人：

(6) 注册资本：

2、企业基本情况介绍（限于 1500 字内）

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

***六、营业执照复印件**

***七、2018 年社保缴纳凭证、任意一个月份税收通用缴款书（复印件）**

*八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明

*九、要求供应商提供的其他相应资质及证明材料（包括嘉峪关市农民工工资无拖欠诚信登记表等公告要求的资格要求相关证明）；

十、投标报价总表

项目名称：

招标文件编号：

名称	投标总价
合计（大写）：	

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年 月 日

十一、分项报价表（如分标段请按标段分别填写）

项目名称：

招标文件编号：

投标人名称（加盖公章）：_____

_____法人代

表（签字）：_____

委托代理人（签字）：

品目名称	生产厂家、品牌型号、规格及说明	数量	单价（元）	总价（元）
1				
2				
3				
4				
.....				

报价合计（大写）：

行数不够，自行添加

年 月 日

十二、投标货物偏离表

项目名称：

招标文件编号：_____

序号	招标文件中设备要求	所投产品响应参数	偏离情况说明（响应、正偏离或负偏离）
1			
2			
3			
4			
5			

行数不够可自行添加

备注：1. 投标供应商需做此表，不做此表视作不实质响应招标文件要求，视作废标处理。2. 投标供应商所投产品如与招标文件所要求参数不符合，无论正偏离或负偏离，均需详细陈述原因，以便供评委参考，不做原因陈述的视作不实质响应招标文件要求。

3. 投标供应商所报设备如完全满足招标文件要求，就填列响应，投标供应商应对所投产品和招标文件负完全法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：_____

_____年____月____日

十三、投标人服务承诺（格式自制）

十四、投标人认为有必要提供的其他资料（包括采购方要求的资料 等）

附件 1：嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目评分标准

附件 2：嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目概述

附件 3：嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目合同

附件 4：嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目采购需求

附件 5：财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

附件1评分细则

评标因素	得分	评分细则	分值
投标报价	30	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100, 中小企业价格扣除比例按8%扣除后参与评审	30
商务部分	30	视频综合联网平台、视频监控安全网关、核心交换机、液晶拼接单元、功放音响设备、一体化高清视频会议终端应提供制造商出具的针对本项目的授权书和2年售后服务承诺函原件，全部提供得 8分，缺一项不得分。	8
		核心交换机需提供工信部入网证书；提供系统软件《计算机软件著作权登记证书》； 全部提供得 4分，缺一项不得分。	4
		监控设备制造厂商需提供职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系证书，满足一项得 1.5分，满分6分。（提供复印件加盖制造厂商鲜章）	6
		专业立体声功放需提供质检报告及3C证书；厂商具备商品售后五星级服务认证，全部提供得6分，缺一项不得分。	6
		一体化高清视频会议终端应提供CCC证书、提供检测报告及入网许可证、软件著作权登记证书，全部提供得 6分，缺一项不得分。	6
技术部分	30	视频综合联网平台具备： <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备需为Linux嵌入系统，支持GB28181, 满足得5分，否则不得分。 2. 支持批量修改设备的密码，IP及所属组织，满足得2分，否则不得分。 3. 支持 16 盘位，支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置，支持风扇以及存储热插拔，满足得2分，否则不得分。 （上述技术参数证明以提供的公安部检验检测报告以及 GB28181 检测报告为准）	9
		视频监控安全网关： <ol style="list-style-type: none"> 1. 仅允许GB28181、ONVIF等视频网络中用到的协议，对其他协议进行阻挡，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章得2分，否则不得分； 2. 提供2年免费应用识别特征库升级服务。并出具厂商证明函，得2分，否则不得分； 3. 提供公安部自适应网络主动防御产品销售许可证及厂商授权得3分，否则不得分。 	7
		一体化高清视频会议终端： <ol style="list-style-type: none"> 1、应为一体化结构设计，集成编解码器，麦克风，摄像头等组件，方便安装部署。在设备厂家的中英文官网上均可查，提供网站链接及截图得1分； 2、支持良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。提供第三方权威检测机构（泰尔实验室或威尔克实验室）的证明报告得2分； 3、具有良好的网络适应性。最大25%网络丢包下，图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行，需提供第三方权威检测机构（泰尔实验室或威尔克实验室）的证明报告得2分； 4、支持智能语音呼叫功能，通过说出会场或会议名称自动识别并建立音视频呼叫。得3分； 	8
		拼接显示单元： <ol style="list-style-type: none"> 1 液晶拼接单元：亮度不低于450cd/m2，对比度不低于1300:1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，满足得2分，不满足不得分（提供公 	6

		<p>安部检测报告复印件)；</p> <p>2 显示单元运行稳定可靠，采用冗余构架，拼接和驱动模块的双模冗余设计，实现高强度持续工作, 满足得2分，不满足不得分. (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件)</p> <p>3 显示单元支持对某些重要信号通道提供冗余保护，提高稳定安全性满足得2分，不满足不得分，得2分。</p>	
售后服务	10	<p>视频综合联网平台、视频监控安全网关、液晶拼接单元、功放音响设备、一体化高清视频会议终端厂商有固定售后技术人员，投标人售后服务响应不超过2小时，修复时间不多于24小时能够充分满足招标人的需求，厂商须提供前期和后期的技术培训，满足得3分；</p>	3
		<p>提供当地运营商两年网络服务承诺函得4分；</p> <p>提供IP化数字专网建设的可行性方案，根据方案的完整性及可行性酌情得分，最高的3分。</p>	7

附件 2:

嘉峪关市公共法律服务智能化指挥系统项目概述

依所《甘肃省公共法律服务平台建设实施意见》和《甘肃省司法厅关于建设社区矫正远程视频督查系统的通知》的要求，以实现司法行政工作可视化、立体化、扁平化、标准化处置为目标，构建公共法律服务智能化指挥系统，推进我市公共法律服务体系和社区矫正工作发展需要，总体形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务智能化指挥系统，最终实现公共法律服务和社区矫正标准化、精准化、便捷化、职业化。力争 2018 年底前，建成各司法所、市司法局、省司法厅、司法部纵向贯通、全面覆盖、安全可控的公共法律服务智能化指挥系统，全面提升嘉峪关市公共法律服务普惠性、公益性、可选性，与社区矫正工作监管智能化、精细化、动态化、科学化、移动化工作水平，为我市公共法律服务提供有力支撑。

一、建设目标

- 1、实现对 13 个司法所（新建 3 个）、康复中心办公场所音频、视频采集及存储，支持回访查看、调阅，存储时间不低于 30 天；
- 2、新建嘉峪关市司法局视频综合联网平台，实现通过视频综合联网平台调阅各司法所现场执法视频信息；
- 3、实现司法局、康复中心、13 个司法所的音视频通讯。
- 4、新建公共法律服务中心监控大屏及配套设施。

二、建设内容

1. 在司法所“互联互通”的建设基础上，对已建的 10 所司法所视频监控系统进行升级改造，即更换原有摄像头、硬盘录像机、硬盘；
2. 完成新建 3 所司法所视频监控系统的建设；

3. 阳光康复中心原有普清模拟摄像头及配套设备更换；
4. 新建嘉峪关市司法局视频综合联网平台，并能与甘肃省社区矫正管理平台进行对接；
5. 新建司法局、康复中心、13 个司法所的音视频通讯系统，并能与甘肃省司法厅视频会议系统对接（15 套视频会议系统设备，13 台 65 寸电视机及移动支架，公共法律服务中心 3X4 显示屏及辅料）；
6. 构建 IP 数字化视频系统专网、音视频通讯专网，与原有“智慧司法”专网融为一张网，实现 13 个司法所、康复中心、公共法律服务中心音视、视频信息的汇聚、上传至省厅。

三、建设要求

1、嘉峪关市司法局视频综合联网平台以 GB/B28281-2016 为技术规范，实现对各类视频监控资源的实时预览、即时回放、抓拍、实时点播、云台控制、视频文件检索回放及控制、设备信息及状态查询、视频文件下载等功能，可采取国标协议与上级平台级联对接。

2、市级视频会议系统，需采用先进、开放、可靠、投资最优原则，参照《64~1920kbit/s 会议电视系统进网技术要求》GB/T 15839-1995、《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97，采用高清 1080P60FPS 静态/动态双流技术，建设具有丰富视频会议召开模式的视频会议系统，同时具备与省视频会议系统对接的能力。

四、建设规模及周期

本项目预计总投资 82.68 万元整。在无不可抗力因素的情况下，本项目需在签订合同后一个月内完成施工并交付使用。

五、付款方式

第一笔款：合同签订、货物验收合格后支付 30%

第二笔款：设备安装完成，项目验收合格后支付 50%

第三笔款：系统运行期（3 月）满后，且无重大及反复性故障，支付 20%。

六、评标方法

综合评分法

附件 3:

嘉峪关市司法局公共法律服务智能化 指挥系统信息化项目服务协议

甲 方：嘉峪关市司法局

乙 方：

签约地点：甘肃·嘉峪关

签约时间： 年 月 日

甲 方：嘉峪关市司法局

法定地址：嘉峪关市建设西路

法定代表人：

乙 方 ：

法定地址：

法定代表：

依据“嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目公开招标”（招标编号：JYGZC20180106G）中标公告，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，现双方达成协议如下：

第一条 服务内容

乙方按照“嘉峪关市司法局公共法律服务智能化指挥系统项目公开招标”投标文件中货物清单进行供货，并组织施工、培训，达到甲方建设目标。

货物清单见附件。

第二条 相关费用及支付方式

2.1 本合同下所约定的相关价款为不变值，合同总价为 XX 元（大写：XX）。

2.2 乙方结算账户

乙方名称：【XX】

统一社会信用代码：【XX】

户名：【XX】

开户行：【XX】

帐号：【XX】

地址：【XX】

2.3 结算方式

第一笔款：合同签订、货物验收合格后支付 30%

第二笔款：设备安装完成，项目验收合格后支付 50%

第三笔款：系统运行期（3 月）满后，且无重大及反复性故障，支付 20%。

第三条 建设、验收及维护

3.1 乙方应当于本合同签订之日起 30 日内完成相关建设，并可交付正常使用。

3.2 乙方在完成该项目合同全部义务后，应及时向甲方书面提出验收申请，甲方须在 5 个工作日内按照本合同附件确定的标准和要求进行验收。

3.3 乙方所投资相关设备，如运营商网络资源服务设备，产权归乙方所有并负责更换或维修。

第四条 甲方的权利和义务

4.1 甲方使用乙方提供的网络资源进行自有业务管理或信息传输必须遵守《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》和其他有关法律法规或相关规定。

4.2 甲方需配合乙方完成项目相关设备安装、调试等工作，及时进行验收，验收合格并交付使用后，甲方应正确地使用业务功能，负责自身业务系统的网络信息安全，并指定专人负责平台的管理，

妥善保管管理账户和密码（控制密码和查询密码）。

4.3 甲方所使用的操作系统故障所引起的网络系统无法正常运行，责任由甲方承担。

4.4 甲方需要将相关数据通过乙方所提供的网络传输通道上传至省司法厅时，需以书面形式提前【5】天通知乙方，方可实施。

4.5 本协议只适用于本项目所涉及的软硬件使用，甲方不得提供给其它项目、企业、个人使用。

4.6 甲方应当按照协议约定及时向乙方支付相关费用。

第五条 乙方的权利和义务

5.1 乙方应当按相关标准进行建设，并提供完整的售后服务保障、运行维护工作日志，并对甲方相关工作人员进行培训。

5.2 乙方应严格按照“投标文件”中货物清单提供设备。

5.3 乙方所提供的网络资源，如遇到相应故障，需要在 24 小时之内解决问题。

5.4 为保证甲方“公共法律服务智能化指挥”的正常运行，乙方应当成立专业小组，建立“大客户绿色通道”，提供 7X24 小时实时技术保障服务。

5.6 乙方负责网络平台的日常维护与管理工工作，确保甲方系统的正常运行。通过专业级运维管理系统实时准确的维护各类设备和业务运行，通过对运维数据的分析，及时发现故障隐患，避免重大故障发生，确保甲方业务运行资源的充足。

第六条 保密条款

甲、乙双方应对本协议内容和对方的商业和技术秘密保密，除

法律规定外，未经对方事先书面许可，任何一方不得向第三人提供或者泄露本合同内容，如果由于一方未遵守本条款而由此造成的经济损失由责任方承担。

第七条 免责条款

因不可抗力因素造成本协议迟延履行或不能履行的，甲乙双方免责。但遇不可抗力的一方或双方，应于不可抗力发生后【10】日内将情况书面告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，双方应当继续履行合同。

第八条 违约责任

8.1 甲乙双方任何违反本协议规定的行为均视为违约，违约方须对守约方造成的损失进行经济赔偿；

8.2 协议期内，乙方若无故中断与甲方的业务合作或不能够按照本项目招标要求提供服务，甲方可单方面解除本协议并要求乙方赔偿相应损失。

8.3 协议期内，甲方若无故中断与乙方的业务合作或未按时支付相关费用，乙方可单方解除本协议并要求甲方赔偿相应损失。

第九条 争议解决

9.1 双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决；协商不成，任何一方可将争议提交【嘉峪关市人民法院】诉讼解决。

9.2 当产生任何争议及任何争议正在诉讼时，除争议事项外，双方将继续履行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第十条 附则

10.1 本协议执行过程中，未尽事宜双方另行协商，商定的内容以补充协议形式，经甲乙双方签字盖章后即成为本协议附件，与本协议具有同等效力。

10.2 本协议所有条款均属双方平等且完全协商一致所达成。

10.3 本协议有效期为【贰】年，本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。合同期满后，双方可协商续签事宜。

10.4 相关招投标文件作为本合同附件，是本合同组成部分。（以下无正文）

甲方：

单位名称：嘉峪关市司法局

地址：

法定代表人：

委托代理人：

日期：

乙方：

单位名称：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

日期：

附件四：嘉峪关市公共法律服务智能化指挥系统建设采购需求

一、远程视频督查系统					
序号	名称	数量	单位	参数	备注
1	视频综合联网平台	1	台	采用4核处理器，intel Skylake芯片平台 标配8GB内存，最大可扩展至64GB 标配4个10/100/100Mbps自适应以太网口 单台设备接入支持1000个IP/3000个通道 支持单网卡同时接入700Mbps, 存储700Mbps, 转发700Mbps 支持20个分布式 层级/级联级数/单级接入/单级可管理:5级/60个/10000路 支持16盘位盘位存储 采用Linux嵌入式操作系统 支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔 支持HLS取视频流 支持H. 264、H. 265、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC接入 支持G. 711a、G. 711u、G. 726、AAC音频编码格式的IPC接入 支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB 支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 支持磁盘负载均衡工作 支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备 支持不关机情况下进行在线扩容 支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储 可根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式 支持批量修改设备的密码，IP及所属组织 支持零通道编码预览； 支持自动切换主辅码流。 支持可视域，显示地图中球机的可视范围、距离； 支持搜索电子地图上划线周边设定范围内的摄像机、卡口设备； 支持超图、google在线地图、google离线地图、PGIS地图；	

				<p>支持在超图上设置自定义社会资源，如医院、车站、超市、ATM等。</p> <p>支持即时模式视频上墙；支持回放上墙；支持融合开窗漫游；支持预案上墙；支持清屏操作；支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换；</p> <p>支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；</p> <p>支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务。</p> <p>支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据。</p> <p>支持全景拼接。</p> <p>支持批量门禁卡管理；支持门禁状态展示；支持接入超时报警，非法卡片刷卡报警。</p> <p>支持接收报警主机通道报警；支持报警主机布撤防；支持报警主机通道旁路。</p> <p>支持资源重配功能，可以重新分配设备资源。</p> <p>支持对平台名称、LOGO图片、LOGO小图片、登录背景、登录背景色、管理员端名称自定义。</p> <p>支持通用文件的上传、下载和删除。</p> <p>支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。</p> <p>产品需提供公安部型式检测报告以及 GB28181 检测报告；</p> <p>提供厂商原厂授权及2年质保承诺；</p>	
2	视频接入网关	1	台	<p>标准1U机身，软硬件一体设计；支持加密狗授权机制；支持Web方式访问，配置、管理网关设备；</p> <p>多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；支持联网标准协议GBT28181/DB33/DB41/GBT28059，具备符合上述协议的快速接入能力；符合GB/T28181-2011(含修改补充文件)、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求；支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入；报警频率150条/2s内，报警接收响应时间不超过1.5s；项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商视频监控系统的接入；</p> <p>可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。为保证设备兼容性，设备必须同视频综合联网平台为同一品牌；</p>	
3	视频监控安全网关	1	台	<p>★1U设备，所投产品须整机最少支持5个千兆电口，具有1TB的硬盘存储，要求实现精准识别不低于200路的摄像头，提供2年特征库授权。</p> <p>★设备最大吞吐量≥500Mbps，支持100路4M码流IP摄像机处理能力。</p> <p>支持网桥部署、旁路部署。</p> <p>支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文。</p> <p>支持 SSH 命令行管理方式，支持Console管理。</p> <p>★支持源地址转换，端口映射，一对一映射，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>支持通过地址转换，结合ALG处理把本地内网视频监控资源，映射到公网，对GB28181,等主流协议进行支持，以便使用统一视频平台进行管理。</p>	

			<p>支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全，控制视频单向传输。</p> <p>★支持根据应用进行允许和阻断，仅允许视频、GB28181、ONVIF等视频网络中用到的协议，对其他协议进行阻挡，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>区分终端为注册终端，私接/替换设备，并列各个终端的详细信息。</p> <p>★终端进行注册，可以识别终端的IP地址，MAC，品牌，型号等详细信息，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>对私接，替换终端做的阻断或者记录策略。</p> <p>★新接入的设备进行自动注册，绑定 IP地址，MAC，品牌，型号，序列号。可以指定IP网段 和加入的区域，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>防止摄像头遭受DOS/DDOS攻击。</p> <p>★能够与智能网管交换机联动阻断进入黑名单的终端，提供功能截图。</p> <p>★支持对常见漏洞进行防护，支持几千种漏洞类型，并能根据报出的漏洞及时更新漏洞库进行加固。同时支持对摄像头漏洞及弱口令的扫描发现，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>★支持对FTP，HTTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>支持对向服务器FTP，HTTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护。</p> <p>★对提供WEB服务的服务器进行防护，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>记录每条连接的会话日志，同时也记录DOS日志，IPS漏洞防护日志，病毒查杀日志等。</p> <p>识别GB28181，ONVIF等视频协议。</p> <p>QQ远程协助、SSH、Windows远程桌面、VNC、teamview等。</p> <p>支持DB2、MySQL、Oracle、SQL等数据库。</p> <p>支持把日志和统计发送到集中管理平台进行统一存储和展示。</p> <p>★资质要求：提供公安部自适应网络主动防御产品销售许可证及厂商授权。</p>		
4	网络摄像头	73	台	<p>采用200W像素 CMOS超宽动态，ICR日夜型半球型网络摄像机。</p> <p>最低照度彩色：0.005Lux@F1.2（彩色模式）；0.007Lux@F1.2（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）。</p> <p>支持H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG、H.265多种编码格式，压缩比高，超低码流；</p> <p>感兴趣区域(ROI)支持三码流分别设置4个固定区域、全画面人脸动态跟踪；</p> <p>智能功能：越界侦测，区域入侵检测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿去侦测，场景变更侦测，人脸侦测；</p> <p>电源DC12V,含支架，</p> <p>不低于IP66防尘防水国际标准，需具备1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口；</p> <p>设备必须同视频综合联网平台为同一品牌；</p>	

5	拾音器	73	台	全向监控拾音器，拾音范围大于40平方米，音频传输距离3000米，灵敏度-34db，信噪比60db，安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘），连接方式3芯导线，电源DC12V(9V-18V)。设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。
6	高清网络 枪机	3	台	<p>采用300W像素 CMOS传感器。</p> <p>在2304x1296 @25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1200TVL。</p> <p>最低照度彩色：0.003 lx，黑白：0.0001 lx。</p> <p>支持五码流技术，主码流最大2304x1296@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1280x720@30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1280x720@30fps。</p> <p>支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。</p> <p>支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。</p> <p>红外补光距离不小于30米。</p> <p>支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。</p> <p>在分辨率设置为2304x1296、帧率设置为30fps、码流设置为2Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损。</p> <p>支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。</p> <p>支持场景参数设置，可设置4套白平衡场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。</p> <p>支持8行字符叠加，字符可选项包括通道名称、时间、地理位置等信息，具有图片叠加到视频画面功能。</p> <p>支持区域遮盖功能，区域的个数、大小、位置可设置，并能支持8块区域。</p> <p>支持IP地址搜索和IP地址获取功能。</p> <p>在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。</p> <p>在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。</p> <p>在互联网环境下，可通过手机app浏览样机监控画面。</p> <p>支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。</p> <p>支持MAC地址访问控制功能，可添加50个MAC地址。</p> <p>摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。</p> <p>支持视音频录像功能；</p> <p>视音频同步试验≤1秒。</p> <p>支持录像检索功能，在IE浏览器下，可按普通、事件、报警、手动的录像类型进行检索。</p> <p>具有日志检索功能，支持7种类型日志信息，在IE浏览器下，可通过开始时间和结束时间检索日志信息，查看日志内容，日志内容可备份。</p> <p>设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。</p> <p>具备拌线入侵、区域入侵、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行等智能行为分析功能。</p>

				<p>支持区域曝光、区域裁剪、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、断网转存、录像回放、配置保存、用户管理、远程管理、配置管理、复位、视频水印等功能。</p> <p>具有音频异常侦测、遮挡报警、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测等功能。</p> <p>摄像机在非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。</p> <p>摄像机可对无SD卡、SD卡损坏、空间不足现象进行检查并发出报警。</p> <p>支持轻存储空间设置功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式可以进行录像，并可显示存储卡剩余时长及录像帧率。</p> <p>具备1路100/1000M RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽、1个RS-232接口、硬件恢复默认按钮。</p> <p>支持128G SD卡。（公安部型式检验报告证明）设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>
7	抢机支架	3	台	<p>采用铝合金材质，不易生锈；白色；重量为0.38kg；支持最大承重1.0kg；支持壁装安装方式；；支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围；设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>
8	抢机电源	3	台	<p>采用栅栏式接线端子；输出线60mm；灰色；支持共模4KV，差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~260V电压供电；支持DC12V2A输出；支持集线功能；支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作；通过3C检测，设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>
9	高清硬盘录像机	13	台	<p>支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器</p> <p>支持WEB、本地GUI界面操作</p> <p>可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议</p> <p>支持最大8路网络视频接入，网络性能接入64Mbps，储存64Mbps，转发64Mbps</p> <p>支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入</p> <p>支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放</p> <p>支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出</p> <p>支持2个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD</p> <p>支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲</p> <p>可定制4进2出的报警板，包含一路12V1A输出，支持开关量输入输出模式</p> <p>支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）</p> <p>支持1个千兆以太网口</p> <p>支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询</p> <p>支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看</p> <p>支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式</p> <p>支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR</p>

		<p>支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>支持一键添加摄像机显示监控画面</p> <p>支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作</p> <p>支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；</p> <p>设备必须同视频综合联网平台为同一品牌</p>	
1	台	<p>支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器</p> <p>支持WEB、本地GUI界面操作</p> <p>可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议</p> <p>支持最大16路网络视频接入，网络性能接入128Mbps, 储存128Mbps, 转发128Mbps</p> <p>支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入</p> <p>支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放</p> <p>支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出</p> <p>支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD</p> <p>支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲</p> <p>支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式</p> <p>支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）</p> <p>支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余</p> <p>支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询</p> <p>支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看</p> <p>支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式</p> <p>支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>支持一键添加摄像机显示监控画面</p> <p>支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作</p> <p>支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p>	

				支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。
10	监控专用硬盘	13	块	6T监控级硬盘
11	汇聚层交换机	13	台	二层百兆16口智能交换机，多端口、多功能、可网管的二层接入产品。支持全线速转发；具备高等级的电源防雷和接口防雷能力；采用低功耗设计，符合RoHS标准，满足绿色环保要求。具备VLAN、QoS等基本功能，还具有优异的安全特性和用户业务控制能力；支持Telnet、Web、SNMP、Console口等网管方式，
12	路由器	13	台	具备端口映射及DMZ主机功能
13	壁挂电源箱	3	台	箱体需美观大方，支持壁挂，空间仅可容纳硬盘录像机、路由器，定制
14	监控专用机柜	1	台	600*600*1000，配套PDU
15	核心交换机	1	台	<p>★交换容量：336Gbps/2.56Tbps，包转发率：51Mpps/108Mpps；</p> <p>★24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电；</p> <p>★支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；</p> <p>★静态路由，支持RIP、RIPng协议，OSPF；</p> <p>★支持智能堆叠iStack，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，支持Telnet远程配置、维护，支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持HTTPS，支持LLDP/LLDP-MED，支持系统日志、分级告警，支持802.3az能效以太网EEE；</p> <p>★产品要求：提供工信部入网证书；</p> <p>★资质证书：提供系统软件《计算机软件著作权登记证书》；</p> <p>★服务要求：提供有效电话号码；提供厂商原厂授权及2年质保承诺；</p>
16	辅材	1	批	包括施工所需的网线、电源线、线槽等相关辅材
二、音视频通讯系统				
1	液晶拼接单元	12	台	<p>1、以下各条需求需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂鲜章（逐条体现）</p> <p>2、 屏幕尺寸55寸，LED光源；</p> <p>3、 双边拼缝$\leq 3.5\text{mm}$，响应时间$\leq 8\text{ms}$；</p> <p>4、 亮度不低于$500\text{cd}/\text{m}^2$且报告中不能有不合格字样；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章）</p> <p>5、 分辨率：1920×1080，对比度不低于4000:1，水平可视角度$\geq 178^\circ$，垂直可视角度$\geq 178^\circ$，水平分辨力$\geq 800\text{TVL}$，亮度鉴别等级≥ 10级；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章）</p>

				<p>6、显示单元具备3C、CB认证证书；</p> <p>7、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）且入选最新一期节能产品政府采购清单，提供证书及采购清单复印件加盖原厂商鲜章；</p> <p>8、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书；同时提供最新一期环境标志产品政府采购清单复印件加盖原厂商鲜章</p> <p>9、考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明）提供厂商原厂授权及2年质保承诺；</p>	
2	大屏系统控制软件	1	套	<p>以下各条需求需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章（逐条体现）</p> <p>B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕；</p> <p>网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；</p> <p>云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；</p> <p>具备同时管理多路实时信号的上墙能力；具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；</p> <p>具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割；</p> <p>具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样；</p> <p>支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能；</p> <p>可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换；</p> <p>大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改；</p> <p>具备软件著作权登记证书；</p> <p>考虑系统兼容稳定性，控制软件必须与显示单元、图像拼接控制器采用同一厂家产品；</p>	
3	底座	4	台	<p>1、采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；</p> <p>2、积木式底座可以承受至少6层拼单元承重；</p> <p>3、积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固；</p> <p>4、底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位；</p> <p>积木式箱体单元每个单元及底座均设有布线暗槽，整个系统布线整齐，有明确标示，无外露线缆；</p>	
4	模块化支架	12	台	<p>完全正面安装、布线、调试和维护，轻松组建前维护大屏幕拼接墙；</p> <p>靠墙安装，不占用背部和侧面空间，灵活组合，无限拼接；</p> <p>规格度身定制，安装快速便捷，可做成壁挂式、嵌入式、落地式，以适应不同场合的应用；</p> <p>超薄支架，充分体现液晶拼接“薄”的特点；</p> <p>前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用；</p>	

				支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼缝平整，美观大方，稳固安装；	
5	拼接屏控制器	1	台	<p>1、系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度</p> <p>2、★单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出接口和4个2560x1600分辨率输出接口</p> <p>3、★支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源</p> <p>4、★4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集）</p> <p>5、★具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作）</p> <p>6、支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口；</p> <p>7、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码；支持音频复合流解码。</p> <p>8、H.264/H.265视频解码均支持不少于12路800W@30fps，20路500W@25fps，32路300W@30fps，48路200W@25fps网络视频解码</p> <p>9、★★支持M*N融合屏方式（M*N≤12），每个融合屏支持1/4/9/16分割显示支持画面分割线的有/无设置，支持底色蓝/黑设置功能；</p> <p>10、★★支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于16层；</p> <p>11、★屏幕控制：支持通过串口信号实现对大屏的控制，包括控制屏幕的开关、亮度、对比度、饱和度、清晰度、背光模式调节；</p> <p>12、支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置；</p> <p>13、支持网络数据抓包，并存储在USB接口存储设备中；具有3C认证证书；考虑系统兼容稳定性，嵌入式高清解码器设备必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明）</p>	
6	拼接屏连接线	12	套	专用拼接屏连接线，包括DVI/RGB/VIDEO	
7	控制终端	1	台	I5处理器，8G内存，1T存储，独显，23寸显示器，配套键鼠	
8	一拖四数字无线会议麦克风（四桌面）	2	套	<p>1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。</p> <p>2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。</p> <p>3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。</p> <p>4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。</p> <p>5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。</p> <p>6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。</p> <p>7. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。</p> <p>技术参数</p>	

			<p>系统指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围 : 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2. 频道数目: 500个 3. 频道间隔: 50MHZ 4. 载波稳定度: $\pm 0.005\%$以内 5. 动态范围: 100dB 6. 最大频偏: $\pm 45\text{KHZ}$ 7. 音频响应: 80HZ-18KHZ ($\pm 2\text{dB}$) 8. 信噪比: $>105\text{dB}$ 9. 灵敏度: -105 dBm for 12 dB SINAD, typical 10. 总谐波失真: $\leq 0.5\%$ 11. 最大输出强度: $+10\text{ dBV}$ 12. 有效使用距离: 空旷50米 <p>麦克风指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天线路式: 内置螺旋天线 2. 输出功率: 高功率30mW; 低功率3mW 3. 离散抑制: -60dB 4. 供电方式: 3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 5. 使用时间: 30mW时大于10个小时 6. 重量: 0.85Kg (鹅颈麦); 不含电池重量 7. 尺寸: 鹅颈麦: 杆长: 409.7mm, 底座: 长185mm\times高50mm\times宽117mm <p>接收器指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 功能显示方式: LCD V/A 显示屏 2. 天线接口: BNC/50欧姆 3. 音频输出水平: 平衡200Ω 负载-13dBV, 非平衡600Ω \ 负载-2dBV ($\pm 40\text{KHz}$频偏在1K信号时, 负载) 4. 音频输出阻抗: 平衡200Ω; 1路合并非平衡600Ω 5. 平衡输出: 1脚地线 (输出线屏壁层), 2脚音频, 3脚音频 6. 电源 : DC12V---1A 7. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 8. 尺寸(WxHxD): 422mm\times44.5mm\times179 mm 9. 重量: 1.86 Kg 不含天线和电源 	
9	高档壁挂	4	台	高档壁挂音箱, 小体积大功率, 外型优美, 号角式高音设计, 二分频, 性价比高, 安装方便快捷。适用于会

	音箱 (50W)定阻		<p>议室、培训室等场所扩声。</p> <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率：50W 2. 灵敏度：90dB 3. 阻抗：8Ω 4. 频率响应：80-20KHz 5. 喇叭单元：5"×1 1.5"×1 6. 尺寸：285×180×186mm 7. 重量：3.0Kg 8. 颜色：黑色 	
10	专业立体声功放	2台	<p>功能特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工业造型钢面板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7. 标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。 11. 厂商具备企业信用3A级证书、声频工程企业综合技术壹级证书、CMM13、商品售后五星级服务认证 <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2. 连接座：XLR、TRS接口 3. 电压增益（@1KHz）：32dB 4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6. 频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7. THD+N（@1/8功率下）：≤0.05% 8. 信噪比（A计权）：≥90dB 	

				<p>9. 阻尼系数 (@ 1KHz): $\geq 200 @ 8 \text{ ohms}$</p> <p>10. 分离度 (@1KHz): $\geq 80 \text{ dB}$</p> <p>11. 保护方式: 过流保护、直流保护、短路保护</p> <p>12. 指示灯: 电源、保护、失真</p> <p>13. 冷却方式: 风扇冷却</p> <p>14. 供电: $\sim 220\text{V}; 50\text{Hz}$</p> <p>15. 最大功耗: 900W</p> <p>16. 尺寸(L xWxH): 483x394x88 mm</p> <p>17. 重量: 11.2Kg</p> <p>提供质检报告及3C证书、提供厂商原厂授权及2年质保承诺;</p>	
11	壁挂式专业音箱支架			<p>材料: 金属+钢管</p> <p>重量: 3.6kg</p> <p>承重: 50kg</p> <p>长度: 280-360mm</p> <p>特点: 安装、使用方便</p>	
12	自动升降架	2	套	总长1.6米, 固定杆0.39米, 行程1米, 四节	
13	一体化高清终端	2	台	<p>1、应为一体化的结构设计, 集成编解码器, 麦克风, 摄像头等组件, 方便安装部署。(在设备厂家的中英文官网上均可查, 提供网站链接及截图)</p> <p>2、支持ITUT H.323, IETF SIP协议, 具有良好的兼容性和开放性。支持IPv4和IPv6双协议栈。</p> <p>3、支持H.264 High Profile, H.264 Basic Profile, H.264 SVC, H.263+, H.263等视频编解码协议, 支持1080P 25/30帧, 720P 50/60帧, 720P 30帧, 4CIF, CIF等视频图像格式编解码。</p> <p>4、支持至少1xVGA;1x内置摄像机输入; 1xHDMI;1xVGA/YPbPr输出; 2x内置MIC。</p> <p>★5、支持良好的视频处理能力, 512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码, 384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码, 最大限度节省用户网络资源。</p> <p>★6、具有良好的网络适应性。最大25%网络丢包下, 图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象, 确保会议正常进行7、在H.323组网下支持H.235加密协议, 在SIP组网下支持TLS/SRTP加密协议。</p> <p>8、标配摄像机支持1080P50/60帧图像格式, 支持不少于12倍光学变焦, 支持不少于30个摄像机预置位; 摄像机在不加广角镜的情况下, 水平视角不低于72度; 摄像机可水平、垂直方向转动。</p> <p>9、支持智能语音呼叫功能, 通过说出会场或会议名称自动识别并建立音视频呼叫</p> <p>10、支持无线辅流功能, 方便数据共享操作, 不需要额外增加无线网络设备即可实现。</p> <p>★11、设备安装使用简单, 5分钟内能完成拆包装、安装、上电、入会, 满足快速开会要求, (提供厂商原厂授权及2年质保承诺;)</p>	

				资质要求： ★设备CCC证书，提供检测报告 ★入网许可证 ★注：需接入省司法厅视频会议系统	
14	一体化视频会议终端	13	台	一体化视频会议终端，将高清摄像头、编解码器、麦克风、音响、WiFi与蓝牙、安装支架等6大功能模块集于一体 ★注：需接入省司法厅视频会议系统	
15	显示屏	13	台	65寸超高清4K电视机，屏幕比例16:9，屏幕等级A+，刷屏率60HZ，LED背光源，扫描方式：逐行扫描，内部存储空间1GB DDR3运行内存+8G缓存，环绕声，USB2.0接口2组，HDMI2.0接口2组，RGB接口支持，数字RF接口支持，模拟RF接口支持，USB支持视频格式AVS/MP4/MPEG-1/MPEG-2/VP8，USB支持音频格式MP3/MPEG1/MPEG2，USB支持图片格式JPEG/PNG，应用商店支持，多屏互动支持，WIFI支持，DLNA支持	
16	显示屏支架	13	套	显示器配套支架及托盘，带滚轮，材质：优质冷轧钢；	
17	IP数字化专网	1	项	构建IP数字化视频系统专网、音视频通讯专网，与原有“智慧司法”专网融为一张网，实现13个司法所、社区矫正监管中心、公共法律服务中心音视、视频信息的汇聚、上传至省厅。需提供当地运营商两年网络服务承诺函	
18	辅料	1	批	插线板、水晶头，扎带，穿线管、光纤尾纤、光纤跳线、音频线、龙骨甲、铝塑板、钢结构等相关辅材。	

			<p>支持超图、google 在线地图、google 离线地图、PGIS 地图；</p> <p>支持在超图上设置自定义社会资源，如医院、车站、超市、ATM 等。</p> <p>支持即时模式视频上墙；支持回放上墙；支持融合开窗漫游；支持预案上墙；支持清屏操作；</p> <p>支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换；</p> <p>支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；</p> <p>支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务。</p> <p>支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据。</p> <p>支持全景拼接。</p> <p>支持批量门禁卡管理；支持门禁状态展示；支持接入超时报警，非法卡片刷卡报警。</p> <p>支持接收报警主机通道报警；支持报警主机布撤防；支持报警主机通道旁路。</p> <p>支持资源重配功能，可以重新分配设备资源。</p> <p>支持对平台名称、LOGO 图片、LOGO 小图片、登录背景、登录背景色、管理员端名称自定义。</p> <p>支持通用文件的上传、下载和删除。</p> <p>支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。</p> <p>产品需提供公安部型式检测报告以及 GB28181 检测报告；</p> <p>提供省内分支机构证明、提供厂商原厂授权及 2 年质保承诺；</p>	
2	视频接入网关	1	台 <p>标准 1U 机身，软硬件一体设计；支持加密狗授权机制；支持 Web 方式访问，配置、管理网关设备；</p> <p>多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；支持联网标准协议 GBT28181/DB33/DB41/GBT28059，具备符合上述协议的快速接入能力；符合 GB/T28181-2011(含修改补充文件)、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求</p> <p>支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；支持至少 3 级级联部署，最大可支持 16 个外域的接入；报警频率 150 条/2s 内，报警接收响应时间不超过 1.5s</p> <p>项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商视频监控系统的接入；</p> <p>可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。为保证设备兼容性，设备必须同视频综合联网平台为同一品牌；</p>	
3	视频监控安全网关	1	台 <p>★1U 设备，所投产品须整机最少支持 5 个千兆电口，具有 1TB 的硬盘存储，要求实现精准识别不低于 200 路的摄像头，提供 2 年特征库授权。</p> <p>★设备最大吞吐量≥500Mbps，支持 100 路 4M 码流 IP 摄像机处理能力。</p> <p>支持网桥部署、旁路部署。</p> <p>支持以 HTTP 及 SSL 加密的 WEB 图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文。</p>	

			<p>支持 SSH 命令行管理方式，支持 Console 管理。</p> <p>★支持源地址转换，端口映射，一对一映射，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>支持通过地址转换，结合 ALG 处理把本地内网视频监控资源，映射到公网，对 GB28181, 等主流协议进行支持，以便使用统一视频平台进行管理。</p> <p>支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全，控制视频单向传输。</p> <p>★支持根据应用进行允许和阻断，仅允许视频、GB28181、ONVIF等视频网络中用到的协议，对其他 协议进行阻挡，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>区分终端为注册终端，私接/替换设备，并列出各个终端的详细信息。</p> <p>★终端进行注册，可以识别终端的 IP 地址，MAC，品牌，型号等详细信息，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>对私接，替换终端做的阻断或者记录策略。</p> <p>★新接入的设备进行自动注册，绑定 IP 地址，MAC，品牌，型号，序列号。可以指定 IP 网段 和加入的区域，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>防止摄像头遭受 DOS/DDOS 攻击。</p> <p>★支持与华为，华三，锐捷等智能网管交换机联动阻断进入黑名单的终端，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标 专用章。</p> <p>★支持对常见漏洞进行防护，支持几千种漏洞类型，并能根据报出的漏洞及时更新漏洞库进行加固。同时支持对摄像头漏洞及弱口令的扫描发现，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。</p> <p>★支持对 FTP，HTTP 下载，上传中的文件进行病毒查杀防护，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。支持对向服务器 FTP，HTTP 下载，上传中的文件进行病毒查杀防护。</p> <p>★对提供 WEB 服务的服务器进行防护，提供功能截图并加盖厂商公章或者投标专用章。记录每条连接的会话日志，同时也记录 DOS 日志，IPS 漏洞防护日志，病毒查杀日志等。</p> <p>识别 GB28181，ONVIF等视频协议。</p> <p>QQ 远程协助、SSH、Windows 远程桌面、VNC、teamview 等。</p> <p>支持 DB2、MySQL、Oracle、SQL 等数据库。</p> <p>支持把日志和统计发送到集中管理平台进行统一存储和展示。</p> <p>★资质要求：提供公安部自适应网络主动防御产品销售许可证及厂商授权。</p>	
4	网络摄像头	73	台	<p>采用 200W 像素 CMOS 超宽动态，ICR 日夜型半球型网络摄像机。</p> <p>最低照度彩色：0.005Lux@F1.2（彩色模式）；0.007Lux@F1.2（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）。</p>

				<p>支持 H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG、H.265 多种编码格式，压缩比高，超低码流；</p> <p>感兴趣区域(ROI)支持三码流分别设置 4 个固定区域、全画面人脸动态跟踪；</p> <p>智能功能：越界侦测，区域入侵检测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测 物品遗留/拿去侦测，场景变更侦测，人脸侦测；</p> <p>电源 DC12V, 含支架，</p> <p>不低于 IP66 防尘防水国际标准，需具备 1 个 RJ-45 10M/100M 自适应网络接口；</p> <p>设备必须同视频综合联网平台为同一品牌；</p>	
5	拾音器	73	台	<p>全向监控拾音器，拾音范围大于 40 平方米，音频传输距离 3000 米，灵敏度-34db，信噪比 60db，安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘），连接方式 3 芯导线，电源 DC12V(9V-18V)。设备必须同视频综合联网平台为同一品牌</p>	
6	高清网络枪机	3	台	<p>采用 300W 像素 CMOS 传感器。</p> <p>在 2304x1296 @25fps 下，码率设定为 2Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1200TVL。</p> <p>最低照度彩色：0.003 lx，黑白：0.0001 lx。</p> <p>支持五码流技术，主码流最大 2304x1296@30fps，第二码流最大 704x480@30fps，第三码流最大 1280x720@30fps 第四码流最大 704x480@30fps，第五码流最大 1280x720@30fps。</p> <p>支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。</p> <p>支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约 1/2。</p> <p>红外补光距离不小于 30 米。</p> <p>支持最多同时开启 28 个视频窗口进行画面浏览。</p> <p>在分辨率设置为 2304x1296、帧率设置为 30fps、码流设置为 2Mbps 时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损。</p> <p>支持通过 IE 浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma 进行设置。</p> <p>支持场景参数设置，可设置 4 套白平衡场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。</p> <p>支持 8 行字符叠加，字符可选项包括通道名称、时间、地理位置等信息，具有图片叠加到视频画面功能。</p> <p>支持区域遮盖功能，区域的个数、大小、位置可设置，并能支持 8 块区域。</p> <p>支持 IP 地址搜索和 IP 地址获取功能。</p> <p>在 IE 浏览器下，具有认证模式设置选项，且 RTSP 认证具有 basic 和 digest 两种设置选项。</p> <p>在 IE 浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。</p> <p>在互联网环境下，可通过手机 app 浏览样机监控画面。</p>	

				<p>支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 支持 MAC 地址访问控制功能，可添加 50 个 MAC 地址。</p> <p>摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。</p> <p>支持视音频录像功能： 视音频同步试验≤1 秒。</p> <p>支持录像检索功能，在 IE 浏览器下，可按普通、事件、报警、手动的录像类型进行检索。</p> <p>具有日志检索功能，支持 7 种类型日志信息，在 IE 浏览器下，可通过开始时间和结束时间检索日志信息，查看日志内容，日志内容可备份。</p> <p>设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。</p> <p>具备绊线入侵、区域入侵、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行等智能行为分析功能。</p> <p>支持区域曝光、区域裁剪、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、断网转存、录像回放配置保存、用户管理、远程管理、配置管理、复位、视频水印等功能。</p> <p>具有音频异常侦测、遮挡报警、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测等功能。</p> <p>摄像机在非法访问、网络断开、IP 冲突时可给出报警提示。</p> <p>摄像机可对无 SD 卡、SD 卡损坏、空间不足现象进行检查并发出报警。</p> <p>支持轻存储空间设置功能，在 IE 浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有 3 种模式可以进行录像，并可显示存储卡剩余时长及录像帧率。</p> <p>具备 1 路 100/1000MRJ45 网络接口、2 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 SD 卡插槽 1 个 RS-232 接口、硬件恢复默认按钮。</p> <p>支持 128G SD 卡。（公安部型式检验报告证明）设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>	
7	抢机支架	3	台	<p>采用铝合金材质，不易生锈；白色；重量为 0.38kg；支持最大承重 1.0kg；支持壁装安装方式；；支持水平：0°~360° 竖直：-30°~0° 旋转角度范围；设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>	
8	抢机电源	3	台	<p>采用栅栏式接线端子；输出线 60mm；灰色；支持共模 4KV,差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~260V 电压供电；支持 DC12V2A 输出；支持集线功能；支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作；通过 3C 检测，设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>	
9	高清硬盘录像机	13	台	<p>支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器</p> <p>支持 WEB、本地 GUI 界面操作</p> <p>可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p>	

		<p>支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议</p> <p>支持最大 8 路网络视频接入，网络性能接入 64Mbps, 储存 64Mbps, 转发 64Mbps</p> <p>支持 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC 分辨率接入</p> <p>支持 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 解码，最大支持 8 路视频回放</p> <p>支持 1 路 VGA，1 路 HDMI，支持 VGA/HDMI 视频同源输出</p> <p>支持 2 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 10T，可配置成单盘，支持 SSD</p> <p>支持 IPC 音频 1 路输入，支持语音对讲 1 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲</p> <p>可定制 4 进 2 出的报警板，包含一路 12V1A 输出，支持开关量输入输出模式</p> <p>支持 2 个 USB 接口（1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB3.0 接口）</p> <p>支持 1 个千兆以太网口</p> <p>支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询</p> <p>支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看</p> <p>支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式</p> <p>支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>支持一键添加摄像机显示监控画面</p> <p>支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作</p> <p>支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式；</p> <p>设备必须同视频综合联网平台为同一品牌</p>	
1	台	<p>支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器</p> <p>支持 WEB、本地 GUI 界面操作</p> <p>可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议</p> <p>支持最大 16 路网络视频接入，网络性能接入 128Mbps, 储存 128Mbps, 转发 128Mbps</p>	

				<p>支持 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC 分辨率接入</p> <p>支持 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 解码, 最大支持 16 路视频回放</p> <p>支持 1 路 VGA, 1 路 HDMI, 支持 VGA/HDMI 视频同源输出</p> <p>支持 4 个内置 SATA 接口, 单盘容量支持 10T, 可配置成单盘, 支持 SSD</p> <p>支持 IPC 音频 1 路输入, 支持语音对讲 1 路输出, 支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲</p> <p>支持 8 路报警输入、2 路报警输出, 其中 1 路继电器输出, 1 路 12V1A ctrl 输出, 支持开关量输入输出模式</p> <p>支持 2 个 USB 接口 (1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB3.0 接口)</p> <p>支持 2 个千兆以太网口, 支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入, 支持将双网口设置同一个 IP 地址, 实现数据链路冗余</p> <p>支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份, 支持图片本地回放与查询</p> <p>支持标签自定义功能, 设备支持对指定时间的录像进行标签并归档, 便于后续查看</p> <p>支持本机硬盘、网络等存储方式, 支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式</p> <p>支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>支持断网续传功能, 能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR</p> <p>支持即时回放功能, 在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>支持远程管理 IPC 功能, 支持对前端 IPC 远程升级, 支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作</p> <p>支持远程零通道预览功能, 可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>支持盘组管理功能, 实现视频录像的定向存储</p> <p>支持走廊模式功能, 支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°, 成 9:16 走廊模式;</p> <p>设备必须同视频综合联网平台为同一品牌。</p>	
10	监控专用硬盘	13	块	6T 监控级硬盘	
11	汇聚层交换机	13	台	二层百兆 16 口智能交换机, 多端口、多功能、可网管的二层接入产品。支持全线速转发; 具备高等级的电源防雷和接口防雷能力; 采用低功耗设计, 符合 RoHS 标准, 满足绿色环保要求。具备 VLAN、QoS 等基本功能, 还具有优异的安全特性和用户业务控制能力; 支持 Telnet、Web、SNMP、Console 口等网管方式,	
12	路由器	13	台	具备端口映射及 DMZ 主机功能	

13	壁挂电源箱	3	台	箱体需美观大方，支持壁挂，空间仅可容纳硬盘录像机、路由器，定制
14	监控专用机柜	1	台	600*600*1000，配套 PDU
15	核心交换机	1	台	<p>★交换容量：336Gbps/2.56Tbps，包转发率：51Mpps/108Mpps；</p> <p>★24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，交流供电；</p> <p>★支持 16KMAC 地址，支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤，支持接口 MAC 地址学习个数限制；支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持 GVRP 协议，支持 MUX VLAN 功能，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；</p> <p>★静态路由，支持 RIP、RIPng 协议，OSPF；</p> <p>★支持黑洞 MAC 地址，支持 MAC 地址学习数目限制，支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式；业务端口防雷能力：7 kV（提供官网截图及链接证明）</p> <p>★支持智能堆叠 iStack，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，支持 Telnet 远程配置、维护，支持 SNMPv1/v2c/v3，支持 RMON，支持网管系统、支持 WEB 网管特性，支持 HTTPS，支持 LLDP/LLDP-MED，支持系统日志、分级告警，支持 802.3az 能效以太网 EEE；</p> <p>★产品要求：提供工信部入网证书；</p> <p>★资质证书：提供系统软件《计算机软件著作权登记证书》；厂商资质：《信息安全应急处理服务资质》（一级）《信息系统安全集成服务资质》（一级），具有《ISO9001》质量管理体系认证证书，《商用密码产品生产定点单位证书》，《商用密码产品销售许可证》。微软 MAPP 合作伙伴（提供 MAPP 官网截图）。具有《CMMI5（软件能力成熟度模型集成）认证证书》。</p> <p>★服务要求：一年免费整机硬件保修；并在当地设有原厂服务机构；设备生产商在国内设有 400 技术服务热线，提供有效电话号码；提供厂商原厂授权及 2 年质保承诺；要求提供设备厂商针对此项目授权原件；</p>
16	辅材	1	批	包括施工所需的网线、电源线、线槽等相关辅材
二、音视频通讯系统				
1	液晶拼接单元	12	台	<p>1、 屏幕尺寸 55 寸，LED 光源；</p> <p>2、 双边拼缝\leq3.5mm，响应时间\leq8ms；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章）（逐条体现）；</p> <p>3、 亮度不低于 500cd/m² 且报告中不能有不合格字样；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章）</p>

			<p>4、分辨率：1920×1080，对比度不低于 4000:1，水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10 级；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章）</p> <p>5、★★液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz~1000MHz辐射骚扰场强限值要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章）</p> <p>6、★★液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章）</p> <p>7、★★液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章）</p> <p>8、★★液晶显示单元漏光度低于0.02cd/m²；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章）</p> <p>9、★★液晶拼接单元具备 3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行（提供封面具有 CNAS 和 ilac 标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商鲜章）</p> <p>10、显示单元具备 3C、CB 认证证书；</p> <p>11、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1 级）且入选最新一期节能产品政府采购清单，提供证书及采购清单复印件加盖原厂商鲜章；</p> <p>12、★★显示单元通过 GB/T4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；</p> <p>13、★★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书；</p> <p>14、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求 HJ2536-2014，提供 CEC 出具的认证证书；同时提供最新一期环境标志产品政府采购清单复印件加盖原厂商鲜章</p> <p>15、考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备 3C 证明及软件著作权证明）提供厂商原厂授权及 2 年质保承诺；</p>	
2	大屏系统控制软件	1	套	<p>B/S 架构，用户无需安装客户端程序，直接 WEB 访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕；</p> <p>网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI 数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）</p> <p>具备同时管理多路实时信号的上墙能力；</p> <p>具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；（提供第三方权威机构出具的检测报</p>

				<p>告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>具备画面分割功能, 能轻松实现单屏 4 画面、16 画面分割; (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>具备自定义开窗功能, 常用 1、4、9、16 开窗模式, 布局灵活多样; (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能; (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>可实现与图像控制器相接的 RGB 和 Video 矩阵的联动控制, 自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换</p> <p>大屏幕管理软件应为全中文界面, 无需数据库支持, 不需安装数据库引擎, 方便维护、备份等系统管理, 可向用户提供源代码进行二次开发, 也可按照用户要求进行修改;</p> <p>具备软件著作权登记证书; (提供证书复印件加盖原厂公章)</p> <p>考虑系统兼容稳定性, 控制软件必须与显示单元、图像拼接控制器采用同一厂家产品;</p>	
3	底座	4	台	<p>1、采用铝型材定制, 表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致, 颜色为黑色;</p> <p>2、积木式底座可以承受至少 6 层拼接单元承重;</p> <p>3、积木式箱体单元间有紧固连接装置, 确保显示单元箱体、底座连接牢固;</p> <p>4、底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节, 屏幕也可进出调节, 显示单元安装操作简单, 可准确定位;</p> <p>积木式箱体单元每个单元及底座均设有布线暗槽, 整个系统布线整齐, 有明确标示, 无外露线缆;</p>	
4	模块化支架	12	台	<p>完全正面安装、布线、调试和维护, 轻松组建前维护大屏幕拼接墙;</p> <p>靠墙安装, 不占用背部和侧面空间, 灵活组合, 无限拼接;</p> <p>规格度身定制, 安装快速便捷, 可做成壁挂式、嵌入式、落地式, 以适应不同场合的应用;</p> <p>超薄支架, 充分体现液晶拼接“薄”的特点;</p> <p>前维护结构, 每个拼接显示单元可单独弹出和推入, 不影响其它显示屏正常使用;</p> <p>支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置, 屏体拼逢平整, 美观大方, 稳固安装;</p>	
5	拼接屏控制器	1	台	<p>1、系统采用嵌入式系统, 模块化设计, 不大于 3U 高度 (提供公安部有效型式检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>2、★单台设备不少于 12 路 HDMI 接口输出, 至少包含 8 个 3840x2160 分辨率输出口和 4 个 2560x1600 分辨率输出口 (提供公安部有效型式检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>3、★支持双电源冗余, 采用标准 80plus PLATINUM 电源 (提供公安部有效型式检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>4、★4 路本地信号采集 (2 路 DVI-I 和 2 路 HDMI, HDMI 接口最大支持 4K 采集) (提供公安部有效型式检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>5、★具备 2 组风扇 (支持热插拔和智能风扇功能, 支持吹和抽两种模式同时工作) (提供公安部有效型式检测报</p>	

				<p>告复印件加盖原厂公章)</p> <p>6、支持 3 个 232 接口, 3 个 USB 接口, 1 个 485 接口; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>7、支持 MPEG4/H. 264/H. 265/MJPEG 视频解码, 支持 PCM/G. 711/ACC 音频解码;支持音频复合流解码。(提供公安部有效型式检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>8、H. 264/H. 265视频解码均支持不少于12路800W@30fps, 20路500W@25fps, 32路300W@30fps, 48路200W@25fps网络视频解码</p> <p>9、★★支持 M*N 融合屏方式 (M*N≤12), 每个融合屏支持 1/4/9/16 分割显示 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>10、★★支持画面分割线的有/无设置, 支持底色蓝/黑设置功能;</p> <p>11、★★支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放, 并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示, 图层不少于16层; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>12、★屏幕控制: 支持通过串口信号实现对大屏的控制, 包括控制屏幕的开关、亮度、对比度、饱和度、清晰度、背光模式调节; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>13、支持将电视墙布局保持为预案, 设备能保存16组预案, 支持预案轮巡功能, 轮巡间隔可任意设置; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>14、支持网络数据抓包, 并存储在USB接口存储设备中; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>15、具有3C认证证书; (提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章) 考虑系统兼容稳定性, 嵌入式高清解码器设备必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品; (提供设备3C证明及软件著作权证明)</p> <p>16、★要求投标产品具有公安部检测报告, 符合GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法, GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>★投标产品须具备自主知识产权, 并提供相应的专利证书。</p>	
6	拼接屏连接线	12	套	专用拼接屏连接线, 包括 DVI/RGB/VIDEO	
7	控制终端	1	台	I5 处理器, 8G 内存, 1T 存储, 独显, 23 寸显示器, 配套键鼠	
8	一拖四数字无线会议麦克风 (四桌)	2	套	<p>1. 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术, 微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。</p> <p>2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道, 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制, 信号更稳定。</p> <p>3. V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示。</p>	

面)

4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。



		<p>5. 使用 640-830MHZ 频段，每台接收机拥有 200 个可调频率。</p> <p>6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及 AV-3.0 输出，使音质更完美。</p> <p>7. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。</p> <p>技术参数</p> <p>系统指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围 : 640-690MHZ 740-790MHZ 807-830MHz 2. 频道数目: 500 个 3. 频道间隔: 50MHZ 4. 载波稳定度: $\pm 0.005\%$以内 5. 动态范围: 100dB 6. 最大频偏: $\pm 45\text{KHZ}$ 7. 音频响应: 80HZ-18KHZ ($\pm 2\text{dB}$) 8. 信噪比: $>105\text{dB}$ 9. 灵敏度: -105dBmfor12dB SINAD, typical 10. 总谐波失真: $\leq 0.5\%$ 11. 最大输出强度: $+10\text{dBV}$ 12. 有效使用距离: 空旷 50 米 <p>麦克风指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天线程式: 内置螺旋天线 2. 输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW 3. 离散抑制: -60dB 4. 供电方式: 3 节 AA5 号电池或 3 节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 5. 使用时间: 30mW 时大于 10 个小时 6. 重量: 0.85Kg (鹅颈麦); 不含电池重量 7. 尺寸: 鹅颈麦: 杆长: 409.7mm, 底座: 长 185mm\times高 50mm\times宽 117mm <p>接收器指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 功能显示方式: LCDV/A 显示屏 2. 天线接口: BNC/50 欧姆 	
--	--	---	--

			<p>3. 音频输出水平：平衡 200 Ω 负载-13dBV，非平衡 600 Ω \负载-2dBV（±40KHz 频偏在 1K 信号时，负载）</p> <p>4. 音频输出阻抗：平衡 200 Ω；1 路合并非平衡 600 Ω</p> <p>5. 平衡输出：1 脚地线（输出线屏壁层），2 脚音频，3 脚音频</p> <p>6. 电源：DC12V---1A</p> <p>7. 工作温度：-10℃~+40℃</p> <p>8. 尺寸(WxHxD)：422mm×44.5mm×179 mm</p> <p>9. 重量：1.86 Kg 不含天线和电源</p>	
9	高档壁挂音箱 (50W)定阻	4 台	<p>高档壁挂音箱，小体积大功率，外型优美，号角式高音设计，二分频，性价比高，安装方便快捷。适用于会议室培训室等场所扩声。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 额定功率：50W</p> <p>2. 灵敏度：90dB</p> <p>3. 阻抗：8 Ω</p> <p>4. 频率响应：80-20KHz</p> <p>5. 喇叭单元：5"×1 1.5"×1</p> <p>6. 尺寸：285×180×186mm</p> <p>7. 重量：3.0Kg</p> <p>8. 颜色：黑色</p>	
10	专业立体声功放	2 台	<p>功能特点</p> <p>1. 工业造型钢面板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。</p> <p>2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高特点。</p> <p>4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。</p> <p>5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用</p> <p>6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>7. 标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。</p> <p>8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。</p> <p>9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p>	

				<p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联 8Ω×2：200W×2；立体声/并联 4Ω×2：300W×2；桥接 8Ω 600W 连接座：XLR 、TRS 接口 电压增益（@1KHz）：32dB 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 频率响应(@1W 功率下)：20Hz-20KHz/+0/-2dB THD+N(@1/8 功率下)：≤0.05% 信噪比 (A 计权)：≥90dB 阻尼系数 (@1KHz)：≥200@8ohms 分离度 (@1KHz)：≥80dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 指示灯：电源 、保护、失真 冷却方式：风扇冷却 供电：~ 220V； 50Hz 最大功耗：900W 尺寸(LxWxH)：483x394x88mm 重量：11.2Kg <p>提供质检报告及 3C 证书、提供厂商原厂授权及 2 年质保承诺；</p>	
11	壁挂式专业音箱支架			<p>材料：金属+钢管</p> <p>重量：3.6kg</p> <p>承重：50kg</p> <p>长度：280-360mm</p> <p>特点：安装、使用方便</p>	
12	自动升降架	2	套	总长 1.6 米，固定杆 0.39 米，行程 1 米，四节	
13	一体化高清终端	2	台	1、应为一体化结构设计，集成编解码器，麦克风，摄像头等组件，方便安装部署。（在设备厂家的中英文官网上均可查，提供网站链接及截图）	

			<p>2、支持 ITUT H. 323, IETF SIP 协议, 具有的良好兼容性和开放性。支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈。</p> <p>3、支持 H. 264HighProfile, H. 264BasicProfile, H. 264SVC, H. 263+, H. 263 等视频编解码协议, 支持 1080P 25/30 帧, 720P 50/60 帧, 720P 30 帧, 4CIF, CIF 等视频图像格式编解码。</p> <p>4、支持至少 1xVGA;1x 内置摄像机输入; 1xHDMI;1xVGA/YPbPr 输出; 2x 内置 MIC。</p> <p>★5、支持良好的视频处理能力, 512Kbps 带宽下实现 1080P30 帧图像格式编解码, 384Kbps 带宽下实现 720P30 帧图像格式编解码, 最大限度节省用户网络资源。(需提供第三方权威检测机构(泰尔实验室或威尔克实验室)的证明报告)</p> <p>★6、具有良好的网络适应性。最大 25%网络丢包下, 图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象, 确保会议正常进行(需提供第三方权威检测机构(泰尔实验室或威尔克实验室)的证明报告)</p> <p>7、在 H. 323 组网下支持 H. 235 加密协议, 在 SIP 组网下支持 TLS/SRTP 加密协议。</p> <p>8、标配摄像机支持 1080P50/60 帧图像格式, 支持不少于 12 倍光学变焦, 支持不少于 30 个摄像机预置位; 摄像机在不加广角镜的情况下, 水平视角不低于 72 度; 摄像机可水平、垂直方向转动。</p> <p>9、支持智能语音呼叫功能, 通过说出会场或会议名称自动识别并建立音视频呼叫(需提供第三方权威检测机构(泰尔实验室或威尔克实验室)的证明报告)</p> <p>10、支持无线辅流功能, 方便数据共享操作, 不需要额外增加无线网络设备即可实现。</p> <p>★11、设备安装使用简单, 5 分钟内能完成拆包装、安装、上电、入会, 满足快速开会要求, (需提供第三方权威检测机构(泰尔实验室或威尔克实验室)的证明报告)(提供厂商原厂授权及 2 年质保承诺;)</p> <p>资质要求:</p> <p>★设备 CCC 证书, 提供检测报告</p> <p>★入网许可证</p> <p>★软件著作权登记证书</p> <p>★注: 需接入省司法厅视频会议系统</p>		
14	一体化视频会议终端	13	台	<p>一体化视频会议终端, 将高清摄像头、编解码器、麦克风、音响、WiFi 与蓝牙、安装支架等 6 大功能模块集于一体</p> <p>★注: 需接入省司法厅视频会议系统</p>	
15	显示屏	13	台	<p>65 寸超高清 4K 电视机, 屏幕比例 16:9, 屏幕等级 A+, 刷屏率 60HZ, LED 背光源, 扫描方式: 逐行扫描, 内部存储空间 1GB DDR3 运行内存+8G 缓存, 环绕声, USB2.0 接口 2 组, HDMI2.0 接口 2 组, RGB 接口支持, 数字 RF 接口支持, 模拟 RF 接口支持, USB 支持视频格式 AVS/MP4/MPEG-1/MPEG-2/VP8, USB 支持音频格式 MP3/MPEG1/MPEG2,</p>	

				USB 支持图片格式 JPEG/PNG, 应用商店支持, 多屏互动支持, WIFI 支持, DLNA 支持	
16	显示屏支架	13	套	显示器配套支架及托盘, 带滚轮, 材质: 优质冷轧钢;	
17	IP 数字化专网	1	项	构建 IP 数字化视频系统专网、音视频通讯专网, 与原有“智慧司法”专网融为一张网, 实现 13 个司法所、社区矫正监管中心、公共法律服务中心音视、视频信息的汇聚、上传至省厅。需提供当地运营商两年网络服务承诺函	
18	辅料	1	批	插线板、水晶头, 扎带, 穿线管、光纤尾纤、光纤跳线、音频线、龙骨甲、铝塑板、钢结构等相关辅材。	

附件 5:

对中小企业发展通知

财政部工业和信息化部

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

财库〔2011〕181 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

政府采购促进中小企业发展暂行办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或招标文件、招标文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者招标文件、招标文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

附：中小企业声明函

附：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加_____单位的___项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

2011. 6. 18

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下

的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。五、

企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时。

