

2019 年公共自行车配件采购项目零配件清单

序号	配件名称	规格	单位	数量
1	内胎	内胎为充气式，24 英寸×1.50-1.75，48mm A/V 加长美嘴，加厚塑胶垫带。	条	20,000
2	外胎	24 英寸×1.50 加厚黑外胎，两侧加银灰色 反光线。	条	15,000
3	鞍座	黑色环保材质防渗水，抗紫外线，专用锁紧 螺母防拆、防锈。后印“公共自行车”（防 水防晒），并设有橡胶避震球。	个	5,000
4	鞍管	Φ27.2×300 长×2.5（壁厚），铝合金座管， 带限位凹槽鞍管，防止旋转。鞍管下端 17mm 处有 φ4.2 的孔	根	500
5	车梯	单片加片，上半部镀锌加喷涂下半部铝本色 单梯（斜长≥240mm）	个	1,000
6	车铃	转把铃黑塑白铝，不锈钢弹簧	个	5,000
7-1	链条（单速）	达克锈 92T	根	5000
7-2	链条（外六速）	Z51RB 达克锈 102T。	根	1000
7-3	链条（内三速）	达克锈 96T	根	1000
8	快拆	KC03F 长限位卡槽 Φ31.8 卡箍 不锈钢杆和 销钉尼龙垫，加长扳手，定位销子	套	1000
9	单边脚踏（左）	31×黑脚踏，有珠，防锈轴心，英制，左侧脚 踏	支	4000

10	单边脚踏(右)	31×黑脚踏,有珠,防锈轴心,英制,右侧脚踏	支	1500
11	车闸把	WL-328D(无调节螺丝)闸把左右抱闸用,小件不锈钢	个	3000
12	后闸线	后闸线 1420×1600mm(Φ1.5mm 不锈钢线丝)(无定位套)	根	1500
13	前闸线	前闸线 780×950mm(Φ1.5mm 不锈钢线丝)(无定位套)	根	1500
14	前轮辋	圈条轴组合: 前轴: SM-PH300B3/8×13G×36H×100W×136L,轴中心锥 M5,扣深度 12mm,配 3mm 锁紧母和 3mm 垫片单丝(安全勾达克罗车丝) 辐条: 45#钢锌条, 13#×222mm(达克锈铁帽), 45#钢锌条, 13#×224mm(达克锈铁帽) 车圈: J19DG 24 英寸×36H×1.75 英寸×13G, CNC(带气嘴孔)	个	500
15	后轮辋	圈条轴组合: 后轴: SM-PH300D3/8×13G×36H×120W×165L,轴中心锥 M5,扣深度 12mm,配 3mm 锁紧母和 3mm 垫片,双丝 R+3 辐条: 45#钢锌条, 13#×223mm(达克锈铁帽) 车圈: J19DG 24 英寸×36H×1.75 英寸×	个	200

		13G, CNC (带气嘴孔)		
16	曲柄轮盘	SOF5H-MX3 公共车轮盘 1/8-34TED×170mm 砂黑曲柄 (34-36T)	个	1000
17	车大腿	170mm 砂黑曲柄	个	2000
18	非标螺丝	Φ5×6×12mm 菇头螺丝+垫片, 二组合, 耐蓝 Φ5×8×12mm 菇头螺丝+垫片, 二组合, 耐蓝 Φ5×12×12mm 菇头螺丝+垫片, 二组合, 耐蓝	套	2000
19	刹车盘	BSP090-C1-灰银灰前抱闸, 英制, 全套达克 罗小件/闸芯镀铬	个	7448
20	钢圈	J19DG 24 英寸×36H×1.75 英寸×13G, CNC (带气嘴孔)	个	200
21	刹手柄	WL-328D 闸把, 左抱闸右 V 刹用 达克锈小零 件	个	500
22	V 刹总成	WB-987D 铝本色 V 型闸, H110/55L 铝座, 全 部达克锈零件不锈钢弯管(内薄外厚)	轮	500