



福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车产品介绍

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车底盘配置：选用福田奥铃 2 米 05 宽体可前翻驾驶室，国五福田底盘，搭载福田康明斯 156 马力柴油发动机，3 米 8 轴距，带原厂冷暖空调，中控锁，电动车窗，动力转向，离合助力，六档箱，8.25R16 钢丝胎，气刹，断气刹，环保和燃油公告已下达，可在全国所有区域内上户。

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车上装配置：主要由取力装置、液压传动机构、牵引系统、托举装置组成，其中液压传动机构均采用进口国际知名品牌配件，平板采用 3P2A 冲压钢板，具有更加出众的平衡性，上装配置：A、上装部分：3P2A 上装，平板长 5.6 米，宽 2.3 米。背 3 吨，拖 3 吨，后托臂可托举 1.8 吨 B、1：多路阀平衡阀采用意大利原装（海德）进口； 2：液压缸佛山（海战力）采用德国技术，3：双层钢丝液压胶管，全进口密封圈，4：分体模压拼焊面板，耐磨、防滑抗阻

力强。C、一拖二清障车，3P2A 折叠平板，一拖二型，双侧联动操作系统，后工作灯 3 只，一个 4 吨液压绞盘（25 米钢丝绳）一个洗手箱，2 个小车，L 型抱胎架 1 对，6 跟捆绑带，托叉一对，托叉座一对，链钩一条，1 个 LED 长排工程警灯，楚胜公司生产的清障车钢制构件均进行特殊的酸洗、磷化和阴极电泳漆处理，使构件长期不锈蚀，从而大大延长了机构的使用寿命。托臂、吊臂全部采用高强度钢板，通过折弯成型。二氧化碳自动保护焊接，只允许二条焊缝，焊缝少，变形小，精度、强度高，并经过超声波焊缝检测。焊缝长度大于 300mm，采用自动缝接，既保证了焊缝强度不低于母材强度，又使焊缝表面圆滑、美观。随底盘选装驾驶室，防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车专用性能特点:

1、金属结构件的板材下料采用仿形割、数控线切割机、剪板机全机械化生产。

2、清障车的托臂、吊臂全部采用高强度锰钢钢板，通过折弯成型。二氧化碳保护焊焊接，只允许二条焊缝，焊缝少，变形小，精度、强度高，并经过超声波焊缝检测。

3、机加工、焊接、装配均在工装、夹具上完成，从而保证了质量及互换性。

4、焊接全部采用二氧化碳保护焊和氩弧焊，焊缝长度大于 300mm，采用自动缝接，既保证了焊缝强度不低于母材强度，又使焊缝表面圆滑、美观。

5、油漆经过进口烤漆房烘烤，保证外表美观，耐用。

6、所有钢制构件均进行酸洗、磷化和阴极电泳漆处理，使钢制构件长期不锈蚀，从而大大延长了车辆的使用寿命。

7、液压系统可靠性影响最大的液压钢管全部经过以下的特殊工序处理：内表面喷丸-酸洗，冲洗-钝化-封口-电泳，油管装配前还需经过内表面清洗-吹干-过油防锈等工序，有效的保证了整个液压系统的稳定性。

8 上装在进入总装前，都经过台架试验，试验合格后才投入部装。

一拖二清障车用途说明：主要用于转移道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援。由于汽车在道路上行驶时，车辆故障和交通事故是不可避免的，特别是在高速公路上，这种现象时常发生。清障车的任务就是将故障车辆或事故车辆及时地拖离现场，确保道路的畅通无阻。道路清障车又称道路抢险车。随着高等级路面和汽车数量的增多，清障车的应用也就越来越多。

适用范围：公路、公安交警、机场、码头、汽车 4S 店及高速公路管理部门，可及时、快速清理事故现场，转移故障车辆等。

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车优势：

1. 主要针对国家新下达 2016 年 4 月 1 号全国 11 个省份城市实行第五阶段排放标准，强势推出，

2. 国五排放，更健康，更环保，为环境治理工作，积极响应，

3. 解决了机动车上户的老大难问题，不在为车辆成为“黄标车”而头疼。

楚胜公司清障车优势：

1.上装拖板材料全选用优质武钢材料，采用冲压模一次性冲压成型，并带有“厦工楚胜”防伪凸起型字样，国内首创。

2.所有的液压元件均为国内外知名品牌，不存在有三无产品混装，影响产品质量！

3.完善的售后服务体系，省内 24 小时到位，省外 48 小时派专员到客户指定地点进行服务，服务期过后所有工时费全免，有配件损坏需要维修的一律按照进价。

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车产品图片展示

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车车头展示



福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车左侧展示



福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车右侧展示



福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车后部展示



福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车技术参数

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车产品主要技术资料

名称:	福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车	外型尺寸(mm):	7630x2300x2320
型号:	BJ1079VEJEA-F1	货厢尺寸(mm):	××
质量: (kg)	7495	接近/离去角(°)	23/14
质量: (kg)		前悬/后悬(mm):	1120/2470
质量: (kg)	5300	最高车速(km/h):	95
	2250/5245		

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车底盘参数

型号:	BJ1079VEJEA-F1	批次:	281
	2	燃油种类:	柴油
(mm):	3800	前轮距(mm):	1665, 1685
载客(含驾驶员):		后轮距(mm):	1615, 1630
数:	6	弹簧片数:	9/11+7
规格:	7. 50R16 14PR, 8. 25R16 12PR		

福田奥铃 3 吨国五一拖二清障车发动机参数

机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
8s5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115
标准:	国五	燃料种类:	柴油

厦工楚胜公司服务承诺书:

在用户严格遵守使用说明书, 正常操作情况下, 自购车之日起 (以车辆出厂登记里程不超过25000公里之内, 因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏, 经有关鉴定后, 在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料, 售后服务部门确认后实内24小时到位, 省外48小时到位, 终生提供技术指导, 服务期过后, 只收取配件费用