

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

化学品名称：电气特效清洗剂BY67

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：：青云谱区昌南工业园新地路12号

邮 编：330000 电 话：0791-88210181

应急电话：13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017版

---

# 电气特效清洗剂BY67

## 一、产品及公司信息

品名：电气特效清洗剂BY67

## 二、成分信息

化学成分：碳氢化合物溶剂，异丙醇，丙烷/丁烷危险成分：

名称	AS 编号	化学符号	phrase	量 (%)
丙醇	000067-63-0	Xi	1-36-67	10
烷	00074-98-6		2	10
烷	000106-97-8		2	-35
脑油（石油）， 硫化氢处理	064742-82-1	Xn, N	0-51/53-65-66-67	

## 三、危险信息

- 12 极度易燃  
51/53 对水组织有损害，侵入水资源可能对水环境引起长期的副作用。  
66 长期暴露的皮肤可能会干涩甚至开裂。  
67 吸入气体可能导致困倦和头晕。

对人体和环境的危害： 高于  
50°C可能产生爆炸。

根据 1999/45/EC 的定义，初步认定为危险物。  
使用时，可能产生可爆炸性气体或者气体混合物。

## 四、急救信息

将人员移至新鲜空气处，提供新鲜空气，并就医。保护未感染的眼睛，并用大量清水小心的清洗眼睛。

皮肤接触：用肥皂水清洗。

误食

立即就医并给医生看包装或者标签说明。

医生信息/可能危害

误食可能导致呕吐（也可能不呕吐），并损伤呼吸系统

## 五、灭火措施

适合的灭火器：二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，干粉灭火器。

由于安全原因谢绝使用的灭火器：高压喷水灭火器。泄漏成分可能产生的危害：遇热可能爆炸。灭火所需特殊保护设备：佩戴自身佩戴呼吸装置的设备 and 防护衣。附加信息：冷却可能产生危险的罐体。

## 六、泄漏防护措施

个人预防：确保通风系统的正常。远离明火。环境预防：防止渗入下水道。不要污染地表水体，也应防止渗入地下水。

清洁方法：用吸收剂吸收（如，残油粘结剂）

## 七、操作和存储安全

操作建议：远离明火，确保工作间良好的通风

条件。防火防爆建议：

操作过程中，防止易挥发和易燃成分的泄漏。

存放空间和容器要求：根据本国法律和当地规定存放存储

兼容性：无

更多存储信息：远离热源和太阳光直射。

存放等级：2B

防火等级：C

存储期：24 个月。

## 八、爆炸控制/个人防护

工作间系统要求：仅在通风系统良好的空间

使用工作间应监测的危险成分泄漏：

分名称	AS 号	码	g/m3	l.m3
丙醇	000067-63-0	AK	0	0
烷	000074-98-6	AK	1800	1000
烷	000106-97-8	AK	2400	1000

石脑油（石油）， 064742-82-1 MAK 200 50

## 个人防护设施

呼吸防护：通常无需防护设备。如果泄漏指标超常则需要佩戴。

眼睛保护：通常无需防护。

手部防护：丁腈手套（En374，6 级；> 480 分钟）

皮肤防护：无需防护。

防护措施：不要吸入气雾或粉尘。

## 九、物理及化学性能形

态：气雾状

颜色：无色

气味：类似石油气味沸

点：不适用

爆炸下限： ca. 1, 5 Vol-%

爆炸上限： ca. 11 Vol-%

气压： ca. 2800 hPa 20 °C

密度： ca. 0.672g/cm<sup>3</sup> 20 °C

水溶解性： 轻微

溶解性（其他）： 有机溶剂分

配系数： 不定

溶解浓度： ca. 60%

## 十、稳定性及反应性

避免情况：防止火源和热源，可能导致爆炸

避免材料：无

有害分解物：

## 十一、毒性信息眼

部刺激：轻微

敏感皮肤刺激：可能导致皮肤发红皮

肤刺激性：不会刺激

## 十二、 生态信息

物质持久性和降解性:

物理化学降解性: 不允许渗入排水系统

物学降解性: 不允许渗入排水系统

降解性: 不允许渗入排水系统

根据 WRMG 的降解性: 不允许渗入排水系统流

动性和生物吸收性:

由于产品的特性和低溶解性, 生物吸收的可能应该不存

十三、 处理建议:

废物编码: 16 05 04

废物名称: 含有危险成分的装在气压罐内的气体处

理建议:

空罐: 回收利用

非空罐: 根据当地规定清理包

装建议:

回收规定 EWC 150104

通用信息: 建议只将空罐回收利用

## 十四、 运输信息

陆运 (ADR/RID/GGVS/GGVE/ADNR) 标

识: UN 1950 气体, 2.1

Un 号: 1950

等级: 2/ 标识码 5F

海运 (IMDG/GGV): 海

运名称: 气体

Un 号: 1950

等级: 2

PG: 无

海洋污染: 无

EmS 号: F-D, S-U

空运 (ICAO/IATA): 空

运名称: 气体

Un 号: 1950

等级: 2.1

PG: 无

## 十五、 规定信息:

分类:

F+ 极度易燃

N 危害环境类物质

R-phrases

12 极度易燃

51/53 对水组织有损害, 侵入水资源可能对水环境引起长期的副作用。

68 长期暴露的皮肤可能会干涩甚至开裂。

69 吸入气体可能导致困倦和头晕。

23.4 不要吸入喷雾。

24/25 防止皮肤和眼睛接触。

29/35 不要倒入排水系统; 以安全方式处理物质和其容器。

51 仅在通风条件良好的工作间使用。

## 十六、 其他信息

培训建议：用这份安全数据表。使用建议：谨遵说明小心使用。

### 进一步的信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西博亚高新技术有限公事产品研发部

填表人：任木兰

填表时间：2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限质量检验部

其他信息：2017年12月

