

广东省财政厅政府采购监管处备案号：440000-201905-156005-0205

广东外语外贸大学饮食中心 A 级厨房改造升级采购项目

招标文件

(项目编号：1210-1941YDZB2001)



有德招標
Youde Tendering

广东有德招标采购有限公司

二〇一九年五月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达的投标文件本公司恕不接收。投标截止时间一到，本公司不再接收任何投标文件。因此，请投标人适当提前到达开标地点。

二、购买招标文件或缴交中标服务费的账户：

账号：38610188000123567，开户银行：中国光大银行广州分行，收款人：广东有德招标采购有限公司

三、交纳投标保证金的账户：

账号：120906120910101，开户银行：招商银行广州天润路支行，收款人：广东有德招标采购有限公司

四、招标文件有“★”的地方为实质性的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

五、请正确填写《开标一览表》，含有包组的投标项目需分开报价，制作投标文件时可分开装订也可统一装订，但都必须密封。

六、请仔细检查《投标函》、《开标一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

七、投标文件应按顺序编制页码。

八、招标文件如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司有效的营业执照副本复印件及对被授权人的授权书。

九、我公司为采购代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

十、按照广东省财政厅政府采购监管处《关于做好投标人注册登记有关工作的通知》规定，投标人在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记。有关注册登记要求请详阅“办事指南”-“供应商（服务商）注册登记”，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部（咨询电话：020-83345601、83726197、83188500、83188580）。因系统设置原因，如中标单位未完成注册，项目将无法对外发布中标公告，请投标人至少在投标截止时间 3 个工作日前成功办理注册手续。

（本提示非招标文件的组成部分，仅作参考提醒。若与招标文件有不同之处，以招标文件为准。）

目 录

温馨提示: 投标人投标特别注意事项.....	1
第一章 投标邀请函.....	4
第二章 投标人须知.....	8
投标人须知前附表.....	9
(一) 总则.....	12
1. 采购项目与采购当事人.....	12
2. 合格的投标人.....	12
3. 合格的货物和服务.....	13
4. 政府采购信用担保.....	13
(二) 招标文件.....	14
5. 招标文件的编制依据和组成.....	14
6. 招标文件的澄清和修改.....	14
7. 答疑会或踏勘现场.....	15
(三) 投标文件的编制.....	15
8. 投标语言和计量单位.....	15
9. 投标文件的构成.....	16
10. 投标文件编制注意事项.....	16
11. 投标文件的式样和签署.....	16
12. 投标报价.....	17
13. 投标有效期.....	18
14. 联合体投标.....	18
15. 证明投标人合格和资格的文件.....	19
16. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件.....	19
17. 投标保证金.....	20
18. 投标保证金的退还条件.....	20
(四) 投标文件的递交.....	20
19. 投标文件的密封和标记.....	20
20. 投标文件递交要求.....	20
21. 投标样品.....	21
22. 投标截止.....	21
23. 投标文件的修改和撤回.....	21
(五) 开标与评标.....	22
24. 开标.....	22
25. 评标.....	22
26. 定标原则和授标.....	23
27. 中标通知书.....	24
(六) 询问、质疑及投诉.....	24
28. 询问.....	24
29. 质疑.....	24
30. 投诉.....	25
(七) 授予合同.....	26
31. 合同的订立.....	26
32. 合同的履行.....	26
33. 履约保证金.....	27
34. 招标代理服务费.....	27
(八) 政府采购政策.....	27
35. 采购节能产品、环境标志产品相关政策.....	27

36. 促进中小企业发展政策.....	28
37. 支持监狱企业发展政策.....	29
38. 促进残疾人福利性单位政策.....	29
第三章 用户需求书.....	30
第四章 评分体系与标准.....	88
(一) 评标方法.....	89
(二) 评标流程及评标步骤.....	89
1. 投标文件资格性审查.....	89
2. 投标文件符合性审查.....	89
3. 投标文件的澄清.....	90
4. 投标文件的比较与评价.....	90
5. 综合评分汇总及推荐意见.....	91
(三) 附表.....	92
附表 1: 资格性审查表.....	93
附表 2: 符合性审查表.....	95
附表 3: 技术、商务、样品及价格分值分配.....	96
附表 4: 技术评审表.....	96
附表 5: 商务评审表.....	100
附表 6: 价格评审表.....	101
第五章 合同格式.....	102
第六章 投标文件格式.....	107
第一部分 自查表.....	109
1、 资格性审查自查表.....	110
2、 符合性审查自查表.....	112
3、 技术评审自查表.....	114
4、 商务评审自查表.....	115
第二部分 资格文件.....	116
1、 投标函.....	117
2、 关于资格的声明函.....	119
3、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书.....	121
4、 退还投标保证金说明.....	123
5、 投标保证金凭证.....	124
6、 政府采购投标担保函.....	125
7、 招标代理服务费支付承诺书.....	127
第三部分 商务文件.....	128
1、 投标人概况.....	129
2、 商务条款响应一览表.....	132
3、 售后服务方案.....	133
4、 中小企业声明函.....	134
5、 残疾人福利性单位声明函.....	136
第四部分 技术文件.....	137
1、 货物说明一览表.....	138
2、 技术条款响应表.....	139
3、 拟任管理及技术人员情况.....	141
4、 技术方案.....	142
5、 采用节能、环境标志产品、中小企业产品及残疾人福利性产品情况.....	143
第五部分 报价文件.....	145
1、 开标一览表.....	146
2、 投标明细报价表.....	147

第一章 投标邀请函

投标邀请函

广东有德招标采购有限公司受广东外语外贸大学的委托，就广东外语外贸大学饮食中心 A 级厨房改造升级采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：1210-1941YDZB2001

二、采购项目名称：广东外语外贸大学饮食中心 A 级厨房改造升级采购项目

三、采购项目预算金额：人民币 380 万元

四、采购数量：1 批

五、采购项目内容及需求：

1、项目内容：

序号	采购内容	分项预算 (最高限价)	总预算 (最高限价)	交货期
1	北校区清雅园一楼厨房设备	人民币 180 万元	人民币 380 万元	签订合同之日起 45 个 日历日内交付使用 (包括安装、调试、 验收工作)
2	南校区学生第一食堂一楼 厨房设备	人民币 200 万元		

2、采购项目技术规格、参数及要求：详见本招标文件第三章《用户需求书》。

3、本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

4、本项目为一个整体，投标人须对全部内容进行投标，不得分拆。

六、供应商资格：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，提供以下资料：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；

（2）2017 年或 2018 年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明；

（3）2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(6) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、投标人持有建筑业企业资质证书《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

(以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录)；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标(提供《声明函》)；

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标(提供《声明函》)；

6、本项目不接受联合体投标；

7、供应商已报名并购买本项目招标文件。

备注：

1、请投标人凭以下证明文件加盖公司公章至采购代理机构处报名，并购买招标文件：

(1) 《文件售卖登记表》(<http://www.youde.net> 网站下载)

(2) 企业法人或者其他组织的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件；

(3) 有效的建筑业企业资质证书《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》复印件；

(4) 购买招标文件经办人若为授权代表，则须提供法定代表人授权书原件和授权代表身份证复印件；若为法定代表人，则须提供法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件。

2、邮购招标文件者，请将报名资料扫描件发至采购代理机构邮箱(E-mail：shiyebu_youde@163.com)，并另加快递费 50 元(人民币)，经采购代理机构工作人员确认后办理相关手续。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。

3、购买招标文件账户信息(采购代理机构只接受以投标人名义的汇款，不接受个人的汇款及其它款项)：

(1) 开户银行名称：中国光大银行广州分行

(2) 单位名称：广东有德招标采购有限公司

(3) 账号：38610188000123567

七、符合资格的供应商应当在 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 20 日期间(上午 09:00 至

12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外) 到广东有德招标采购有限公司 (详细地址: 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 1505, 联系电话: 020-22221860) 购买招标文件, 招标文件每套售价 300 元 (人民币), 售后不退。

八、投标截止时间: 2019 年 6 月 21 日 09 时 30 分 (递交文件开始时间: 2019 年 6 月 21 日 09 时 00 分)

九、提交投标文件地点: 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 1506

十、开标时间: 2019 年 6 月 21 日 09 时 30 分

十一、开标地点: 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 1506

十二、本公告期限: 自 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 10 日止 5 个工作日。

十三、联系事项

采购人: 广东外语外贸大学

地址: 广东省广州市白云区白云大道北 2 号

联系人: 潘老师

联系电话: 020-36207135

传真: 020-36207135

邮编: 510420

采购代理机构: 广东有德招标采购有限公司

地址: 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 1506

联系人: 王小姐、李小姐

联系电话: 020-28319083

传真: 020-62619398

邮编: 510630

采购项目联系人 (采购人): 潘老师

联系电话: 020-36207135

采购项目联系人 (采购代理机构): 王小姐

联系电话: 020-82286819

广东有德招标采购有限公司
二〇一九年五月三十一日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表的条款项号是与本章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对本章的补充、修改和完善，均已在本表中注明。

条款项号	内 容
(一) 总则	
1.1	资金性质：财政资金
1.2	采购人：广东外语外贸大学 地址：广东省广州市白云区白云大道北 2 号 联系人：潘老师 联系电话：020-36207135 传真：020-36207135 邮编：510420 采购代理机构：广东有德招标采购有限公司 地址：广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 1506 联系人：王小姐、李小姐 联系电话：020-28319083 传真：020-62619398 邮编：510630
(二) 招标文件	
7.1	答疑会或踏勘现场：本项目不集中举行答疑会或踏勘现场。
(三) 投标文件编制要求	
11.1	投标文件正本 <u>1</u> 套，副本 <u>5</u> 套，唱标信封 <u>1</u> 份，电子文件 <u>1</u> 份（电子文件为光盘或者 U 盘介质，采用 Word 和 PDF 格式，Word 内容应与投标供应商打印产生的纸质投标文件内容一致，PDF 内容必须是纸质投标文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）。
12.8	本项目不接受备选方案。
12.9	本项目不接受具有附加条件的报价。
13.1	投标有效期：90 天
17.1	1. 本项目投标保证金金额： <u>¥30,000.00 元（人民币叁万元整）</u>

条款项号	内 容
	2. 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 3. 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4. 投标保证金以转账形式递交的，请务必按以下信息填写汇款单： 收款单位名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：招商银行广州天润路支行 账号：120906120910101 联系人：江小姐、余小姐 联系电话：020-28319009、020-22221861 传真：020-62619398 注：投标人请在缴款凭证备注栏写明“项目编号：1210-1941YDZB2001 投标保证金”，以便查询。（上述账号只接受以投标人名义的转账，不接受以个人名义及其他款项的转账） 5. 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。
（四）投标文件的递交	
21.1	投标样品：不适用
（五）开标与评标	
25.1.1	评标委员会由 <u>5</u> 名单数组成，其中采购人代表 <u>1</u> 名，其余 <u>4</u> 名专家从财政部门政府采购专家库随机抽取产生。
25.1.3	评标方法：综合评分法
（七）授予合同	
33.1	履约保证金：详见《用户需求书》
34.1	1. 采购人委托中标人支付招标代理服务费，其投标总报价中须包含招标代理服务费。招标代理服务费按如下标准和规定交纳： （1）招标代理服务费以本项目预算金额作为计算基数，按招标文件 34.2 规定的“ 货物类 ”收费标准计算。 （2）招标代理服务费的交纳形式：采用现金或转账付款方式。 （3）招标代理服务费付至： 收款人名称：广东有德招标采购有限公司

条款项号	内 容
	开户银行：中国光大银行广州分行 账 号：38610188000123567 2. 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭授权委托书和领取人身份证复印件并加盖公司公章领取《中标通知书》。如采用银行转账的，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。
补充条款	
信息发布媒体	中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn） 广东有德招标采购有限公司网站（www.youde.net）
唱标信封	为方便开标唱标，投标人应将 投标函、开标一览表、投标保证金交纳凭证、退还投标保证金说明 单独密封提交，并在封套上标明“唱标信封”字样。“唱标信封”份数及签章等要求与投标文件正本相同。

（一）总则

1. 采购项目与采购当事人

- 1.1 本招标文件**投标人须知前附表**中所述的采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。
- 1.2 本次采购的采购人和采购代理机构（以下简称采购代理机构）的名称、地址、联系人、电话、传真和电子邮箱见**投标人须知前附表**。

2. 合格的投标人

- 2.1 投标人是响应招标、已在采购人或采购代理机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。
- 2.2 任何未在采购人或采购代理机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。
- 2.3 除非另有规定，凡是来自中华人民共和国的法人或其他组织，且符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条规定的条件均可投标。
- 2.4 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加投标。
- 2.5 接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织不得参加受托项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。
- 2.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或包组）的投标，共同组成联合体投标的除外。
- 2.7 联合体各方不得在同一招标项目（或包组）中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。
- 2.8 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加投标。
- 2.9 招标文件要求的其他条款。

3. 合格的货物和服务

- 3.1 合格的货物是指投标人生产或销售的，符合国家有关标准要求的产品，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 3.2 投标货物必须是全新的，如安装或配置软件的，须为正版软件。
- 3.3 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定均应是本国的货物，并优先采购节能、环保产品。确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。
- 3.4 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。进口的产品必须具有合法的进口手续和途径并通过商检部门的检验。
- 3.5 投标人应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。
- 3.6 合格的服务是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

4. 政府采购信用担保

- 4.1 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。
- 4.2 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
- 4.3 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。
- 4.4 专业担保机构的选择。除非招标文件中另有规定，投标人必须选定中国投融资担保

股份有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司、广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司中的任一家公司作为专业担保机构。

- 4.5 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。
- 4.6 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

(二) 招标文件

5. 招标文件的编制依据和组成

- 5.1 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、规范性文件等。
- 5.2 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，共六章：
 - 第一章 投标邀请函
 - 第二章 投标人须知
 - 第三章 用户需求书
 - 第四章 评分体系与标准
 - 第五章 合同格式
 - 第六章 投标文件格式
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

6. 招标文件的澄清和修改

- 6.1 投标人对招标文件有疑问的，可向采购人或采购代理机构依法提出询问，采购人或采购代理机构在三个工作日内对投标人询问的内容作出答复。
- 6.2 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投

标文件的截止时间。潜在投标人在收到上述通知后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认，若投标人未在 24 小时内书面回复确认将视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

- 6.3 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分。
- 6.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可顺延投标截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
- 6.5 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，采购人或采购代理机构将视为对招标文件无异议。

7. 答疑会或踏勘现场

- 7.1 除非**投标人须知前附表**中另有规定，本项目不举行集中答疑会或统一组织踏勘现场，如举行集中答疑会或踏勘现场的，则按以下规定：
 - 7.1.1 按**投标邀请函**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或踏勘现场。
 - 7.1.2 投标人若对本项目提出疑问，需在答疑会召开或踏勘现场举行之日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，投标人代表于规定的时间和地点出席答疑会或参加踏勘现场。
 - 7.1.3 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或参加踏勘现场视为对招标文件所有内容无任何异议。

（三）投标文件的编制

8. 投标语言和计量单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的来往函件均应使用简体中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。
- 8.2 除非招标文件中有特殊要求，投标文件中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.3 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就日期作出对该投标人不利的折算和量化，投标人须自行承担此风险。

9. 投标文件的构成

- 9.1 投标人编写的投标文件应包括自查表、资格文件、商务文件、技术文件、报价文件，编排顺序可参见“第六章 投标文件格式”，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。
- 9.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制注意事项

- 10.1 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表、投标明细报价表以及招标文件中规定的其它所有内容。
- 10.2 如招标文件没有分包组，投标人须对招标文件中“用户需求书”中所要求的所有货物进行投标；如招标文件中有多个包组，投标人可对其中一个包组或多个包组进行投标，但不得只对一个包组中的内容拆分投标。
- 10.3 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制须按每个包组的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。
- 10.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 10.5 投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

11. 投标文件的式样和签署

- 11.1 投标人应制作投标文件正本一本、电子文件（电子文件为光盘或者 U 盘介质，采用 Word 和 PDF 格式，Word 内容应与投标供应商打印产生的纸质投标文件内容一致，

PDF 内容必须是纸质投标文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）和**投标人须知前附表**中规定数目的副本，投标文件副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。纸质投标文件与电子介质投标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质投标文件为准。

- 11.2 投标文件的正本须用 A4 纸打印或用不退色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件封面及要求盖章处须加盖投标人公章；投标文件的副本可采用正本的复印件，并与正本具有同等法律效力。
- 11.3 除对差错处做必要修改外，投标文件一般不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或经其授权的代表在修改处旁边签字或加盖投标人公章。

12. 投标报价

- 12.1 投标人应按照“第三章 用户需求书”中规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表》及《投标明细报价表》的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，将被视为包含在投标报价中。
- 12.2 投标总价是在投标人可以独立完成本项目，并满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下，通过准确核算后所报出的全部货物的总包干费用，包括设备价、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、技术培训费、保险费、各种税费等。
- 12.3 投标明细报价表内容应包含：
 - 12.3.1 标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
 - 12.3.2 货物运至最终目的地并安装调试完毕的运输费、保险费以及伴随货物交运的有关费用；
 - 12.3.3 投标报价均应包含所有的税费；
 - 12.3.4 其他一切隐含及不可预见的费用。
- 12.4 本项目采用总价包干，投标报价即为合同价，中标人不得在中标后提出任何增加费

用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

- 12.5 对于报价免费的内容须标明“免费”。
- 12.6 投标人根据本须知第 12.2 条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。
- 12.7 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
- 12.8 除**投标人须知前附表**中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。
- 12.9 除**投标人须知前附表**中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期自招标文件规定的投标文件递交截止时间起算，并在**投标人须知前附表**中所述期限内有效。投标有效期比规定时间短的投标将被认定为非实质性响应，视为无效投标。
- 13.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14. 联合体投标

- 14.1 除非**投标邀请函**中另有规定，本项目不接受联合体投标。
- 14.2 若投标邀请函中允许联合体投标的，则必须满足：
 - 14.2.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均须符合投标邀请函“投标人资格要求”的一般规定，并至少有一方符合“投标人资格要求”的特殊条款要求。
 - 14.2.2 联合体投标的，必须提供各方签订共同投标协议，明确约定牵头人及各方承担

的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

14.2.3 联合体投标的，可以由联合体的一方或者各方共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.2.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

15. 证明投标人合格和资格的文件

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

15.2.1 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。

15.2.2 证明投标人满足招标文件业绩要求的文件。

15.2.3 招标文件“第六章 投标文件格式”要求投标人提供的其他证明文件。

16. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

16.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

16.2.2 货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源和现行价格。

16.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。

16.2.4 投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标中选择替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

17. 投标保证金

17.1 投标人须按**投标人须知前附表**中规定的金额和交纳期限向采购代理机构交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

18. 投标保证金的退还条件

18.1 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，采购人或采购代理机构将在质疑或投诉处理完毕后退还。

18.2 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同，并将合同原件或合同复印件（加盖公章）送采购代理机构备案后五个工作日内退还。

18.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.4 下列任一种情况发生时，投标保证金将不予退还：

18.4.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

18.4.2 中标人中标后无正当理由放弃中标或在规定期限内未按本须知规定签订合同的；

18.4.3 中标人在规定期限内未按本须知规定提供履约保证金的；

18.4.4 中标人未按本须知规定缴交招标代理服务费的；

18.4.5 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的。

（四）投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

20. 投标文件递交要求

20.1 投标文件及密封外套须清楚标明投标人名称和地址并加盖单位公章。

- 20.2 清楚注明投标邀请函中指定的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。
- 20.3 如果投标人未按本须知 19 款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

21. 投标样品

- 21.1 如有要求，投标人须按招标文件和**投标人须知前附表**的要求提供能反映货物材质或关键部分的极少部分的尺寸、价值不大的样品，投标人在投标时应单独提交《投标样品保密信封》。
- 21.2 为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，不得在所提供的样品表面显著位置标注投标人名称，但可以标明样品名称、招标文件规定的项目编号。
- 21.3 投标样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品不再退还；未中标单位须在中标公告发布后一个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领取的，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构概不负责。

22. 投标截止

- 22.1 投标人应在不迟于**投标邀请函**中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是**投标邀请函**中指定的地址。
- 22.2 采购人或采购代理机构因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。
- 22.3 采购代理机构将拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间之后收到的任何投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

- 23.1 投标人在投标截止时间前，可以对其递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但应

书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- 23.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 23.3 从投标截止期至招标文件规定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。
- 23.4 除非招标文件另有规定或说明，投标文件一律不予退还。

（五）开标与评标

24. 开标

- 24.1 采购代理机构按**投标邀请函**中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
- 24.2 开标会由采购代理机构主持，邀请投标人参加。
- 24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 24.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
- 24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。**投标人未参加开标的，视同认可开标结果。**
- 24.6 在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件不足三家时，不予以拆封、宣读，将作流标处理。投标人递交的投标文件原封退还。
- 24.7 投标文件送交评标委员会评审。

25. 评标

25.1 评标委员会

- 25.1.1 本项目评标由依照政府采购法律、法规、规章、规范性文件规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的专家组成。采购人

代表人数、专家人数及专业构成按照**投标人须知前附表**的规定确定。

25.1.2 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；
- (2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
- (4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- (5) 任职单位与采购人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；
- (6) 参与招标文件论证或进口产品论证的；
- (7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

25.1.3 评标委员会将按**投标人须知前附表**中确定的评标方法和本招标文件“第四章 评分体系与标准”规定内容进行评标。

25.2 评标细则：详见本招标文件“第四章 评分体系与标准”。

26. 定标原则和授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，次高的投标人为排名第二的中标候选人。

26.3 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

26.4 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可重新组织政府采购活动。

27. 中标通知书

- 27.1 中标人确定后,采购代理机构将在法定媒体上发布中标公告,同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
- 27.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据,是合同的一个组成部分。

(六) 询问、质疑及投诉

28. 询问

- 28.1 投标人对招标活动事项(招标文件、招标过程和中标结果)有疑问的,可以向采购代理机构或采购人提出询问,采购代理机构或采购人在 3 个工作日内作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出,也可以书面方式提出,书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

29. 质疑

- 29.1 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序的质疑,采购代理机构有权不予受理。
- 29.2 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示 5 个工作日,潜在投标人认为招标文件的内容损害其权益的,可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期质疑无效。
- 29.3 投标人认为采购过程使自己的权益受到损害的,可以在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期质疑无效。
- 29.4 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期质疑无效。
- 29.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容:
- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
 - (2) 质疑项目的名称、编号;
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
 - (4) 事实依据;

(5) 必要的法律依据;

(6) 提出质疑的日期。

质疑供应商为自然人的,应当由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。质疑内容不得含有虚伪、恶意成份。依照“谁主张、谁举证”的原则,提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源,证据来源必须合法。采购代理机构有权将质疑函转发给质疑事项相关当事人,请其作出解释说明,并对质疑内容的真实性承担责任。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者,将上报有关财政部门依法处理。

29.6 质疑内容必须以书面形式向采购人或采购代理机构提出,投标人以电话、传真或邮件形式提交的质疑属于无效质疑。

29.7 采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后 7 个工作日内,对质疑内容作出答复。

29.8 质疑联系方式如下:

采购代理机构:广东有德招标采购有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 1505

法务部联系人:王小姐

联系电话:020-82286819

传真:020-62619398

邮编:510630

30. 投诉

30.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向有关财政部门提起投诉。

30.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

(1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;

(2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;

- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 法律依据；
- (6) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 30.3 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
- 30.4 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：
 - (1) 捏造事实；
 - (2) 提供虚假材料；
 - (3) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

(七) 授予合同

31. 合同的订立

- 31.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 31.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 31.3 签订政府采购合同后 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

32. 合同的履行

- 32.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报有关财政部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及采取的相

应措施，以书面形式报有关财政部门备案。

- 32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

33. 履约保证金

- 33.1 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照**投标人须知前附表**规定的金额，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。

34. 招标代理服务费

- 34.1 中标人应按照**投标人须知前附表**中的规定交纳招标代理服务费。否则，其投标保证金将不予退还。
- 34.2 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体费率如下：

招标代理服务费收费标准

费率	服务类型	货物招标
金额		
100 万元以下		1.5%
100-500 万元		1.1%
500-1000 万元		0.8%

（八）政府采购政策

35. 采购节能产品、环境标志产品相关政策

- 35.1 为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上发布。

- 35.2 为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上发布。

36. 促进中小企业发展政策

- 36.1 为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，根据《政府促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，投标人为小型、微型企业的，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
- 36.2 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：
- 36.2.1 符合小型、微型企业划分标准（按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定划分）；
- 36.2.2 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。
- 36.3 参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（见投标文件格式），否则不予认可。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。
- 36.4 参加政府采购活动的小型、微型企业，若其投标产品仅部分符合优惠评审要求，应提供满足要求的货物的名称和分项报价，否则不予认可。

37. 支持监狱企业发展政策

- 37.1 为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。
- 37.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

38. 促进残疾人福利性单位政策

- 38.1 为发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格扣除优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。**残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**
- 38.2 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

第三章 用户需求书

用户需求书

注意事项：本章《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。本章《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款，负偏离（不满足要求）将导致被扣分。

一、项目概况及预算

本项目是对广东外语外贸大学饮食中心 A 级厨房改造升级采购项目进行国内公开招标，确定一名中标供应商。本项目总财政预算为人民币 380 万元（含税价）。

序号	采购内容	分项预算 (最高限价)	总预算 (最高限价)	交货期
1	北校区清雅园一楼厨房设备	人民币 180 万元	人民币 380 万元	签订合同之日起 45 个日历日内交付使用（包括安装、调试、验收工作）
2	南校区学生第一食堂一楼厨房设备	人民币 200 万元		

二、总体要求

- 1、投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。
- 2、货物的制造和检验，须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。
- 3、仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。
- 4、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。
- 5、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。
- 6、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
- 7、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。
- 8、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等

技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

9、培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

10、投标总报价包括货物出厂价、运至合同指定地点的材料费（包含辅助、配套材料）、人工费、机械费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、安装费、水电费（含临电）、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用。中标后的总价为一次性不变价，在合同有效期内不作调整。

11、本项目中评标委员会发现提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分且投标报价相同的，技术得分高的投标人获得中标人推荐资格。以上情况均无法排出顺序的，由评标委员会抽签决定。

12、非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

三、招标范围及技术要求

（一） 招标内容及要求

1、★中标人须对南校区学生第一食堂一楼和北校区清雅园食堂一楼原有设备的拆装工作。含对食堂内原有需要拆除设备的拆除工作，包括原有炉灶、旧抽排系统等厨房设备的拆除。对原有油烟罩的拆除，《厨房设备清单及技术要求表》中需要使用的原有设备，如油烟罩、售卖台、单星盆、双星盆等，在拆除后环境改造完工时还须与新设备一起重新安装，如有尺寸不合适时，还需对原有油烟罩等进行规格修改等。

2、★中标人须对南校区学生第一食堂一楼和北校区清雅园食堂一楼原有天然气管道进行拆卸，并根据图纸布局对天然气管道进行施工改造，并做好所有炉灶的安装接气，调试达到炉灶能正常使用，同时对于食堂内天然气管道线路应进行优化。中标人须对南校区学生第一食堂一楼和北校区清雅园食堂一楼厨房内炉灶位置调整后，燃气（天然气）管道需要根据炉灶位置进行改造调整等，做到燃气供气管道科学合理，高效供气。中标人如不具备燃气管道施工资质的，可请具备有燃气施工资质的单位负责改造施工，中标人应与施工单位签订《天然气管道改造工程合同》，并在项目完工后提交施工单位资质材料及合同正本一份给采购人备案。中标人对燃气改造工程项目质量安全负责，燃气管道改造后须配合采购人接受所属辖区燃气供气公司的验收，如验收不合格，中标人需按照燃气供气公司要求整改，直到合格为止。

3、★凡招标文件中所标注的材料厚度指的是材料净厚度（净厚度偏差±0.07mm），所有配件须选用 304 不锈钢（注：相当于材质 06Cr19Ni10）。

4、凡清单内注明的修复等工作内容，在施工过程中必须做到美观、整洁，达到采购人要求。

5、★投标人必须承诺提供的货物（含零配件、随机工具等）是制造商原装出厂的、全新的、表面无划伤、无碰撞、各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准。

6、五金材料拆除件需放到指定地点，因施工所产生的垃圾都要清理到校外垃圾场。

7、★中标供应商必须负责所涉项目的设备拆装费用、燃气管道改造费、清洁费、整理费、修复费、设备的安装、调试、培训等一切工作费用。

（二） 招标范围

广东外语外贸大学饮食中心 A 级厨房改造升级采购项目采购清单

（三） 采购清单中核心设备

注意事项：下表中标注核心产品的设备，投标人必须投不同品牌，若评标委员会发现投标人核心产品投相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算。

原序号	设备名称	备注
A14	保鲜冷库	北校
B21	食品净化机	北校
G04	商用电磁大锅灶（900）	南校


（四） 采购清单





1、北校区厨房设备采购

（1）分项名称：广东外语外贸大学北校区清雅园一楼厨房设备

（2）安装地点：广州市白云区白云大道北 2 号

（3）北区厨房设备清单及技术需求表


广东外语外贸大学北校区清雅园一楼厨房设备采购需求表							
编号	产品名称	产品图片	尺寸	技术参数	数量	单位	备注
主副食仓库、高低温冷库、原材料检验室							
A01	不锈钢平板车		1000*600*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304#φ 38*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	2	台	

A02	不锈钢双层餐车		1000*600*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304#φ 32*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	2	台	
A03	电子落地称		420*560*900	规格 300kg 交直流两用，可充电、采用 LED 数码显示、带计价功能	2	台	
A04	双洗手星盆		1000*500*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm,柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、配感应水龙头	1	台	
A05	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳，核心电机，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风温度：20℃~40℃	2	台	
A06	米面板式层架		1200*500*350	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
A07	农药残留检测仪		380*290*80	12 通定量检测，采用闭环回路光源自动校准系统，监控网络信息强大：包括测量数据系统和监控管理系统，实施数集、统计、查询、交换和打印	1	台	
A09	米面板式层架		1500*600*350	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
A10	米面板式层架		1200*600*350	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	7	台	
A11	四层板式层架		1500*500*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	5	台	


A12	四层板式层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	11	台	
A13	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管；	4	台	
A14	保鲜冷库		2600*4160*2800	1、冷库库身采用 0.8mm 不锈钢板,夹层发泡,阻燃式冷库板, 304 不锈钢冷库门, 3P 谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器,配微电脑, 雪种 R404A 环保雪——数字冷库控制电箱。高温冷库:+0℃~+5℃功率: 3KW/380V。	1	台	核心产品
A15	低温冷库		2300*3850*2800	1、冷库库身采用 0.8mm 不锈钢板,夹层发泡,阻燃式冷库板, 304 不锈钢冷库门, 5P 谷轮全封闭压缩机 1 台。 2、全封闭风冷机组,干燥过滤器,配微电脑, 雪种 R404A 环保雪——数字冷库控制电箱。高温冷库: -5℃~-18℃。功率: 5KW/380V	1	台	
A16	单洗手星盆		500*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm,柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、配感应水龙头	1	台	
A17	挂墙吊柜		1200*400*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm, 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁 5、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
蔬菜加工区、肉类加工区、生鲜加工区							
B01	刀具消毒柜		510*130*610	采用紫外线消毒方式, 300W/220V	3	台	

B02	沥水四层板架		1200*650*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	3	台	
B03	大单星洗物盆		1000*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	4	台	
B04	拼板		600*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm	1	台	
B05	双层砧板台		1800*1500*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm， 3、层板厚 1.0mm； 4、带隔渣、排水管 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
B06	薯仔脱皮机		530*850*800		1	台	原有
B07	多功能切菜机		1200*700*1150		1	台	原有
B08	双层砧板台		2000*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm， 3、层板厚 1.0mm； 4、带隔渣、排水管 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
B09	单星砧板台		1250*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通；蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢方管； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 1 个	1	台	

B10	绞肉机		240*410*450		1	台	原有
B11	大单星洗物盆		1100*700*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
B12	储水式 100L 热水器		930*450*450	采用不锈钢加热管加热，加热节能省电，无氟聚氨酯保护层使整个内胆保温效果好，保温机械式旋钮，一键操作；额定电压/频率：220V/50Hz，电热功率：2.1KW。	1	台	
B13	单层工作台		600*760*400	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
B14	坐地式切肉机		550*430*840		1	台	原有
B15	六门高身雪柜		1830*735*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：1380L，温度范围：2℃-6℃。	1	台	
B16	沥水四层板架		1500*650*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
B17	不锈钢双层餐车		1000*600*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304#φ 32*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	2	台	
B18	沥水四层板架		900*650*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	

B19	四门高身雪柜		1225*735*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：900L，温度范围：2℃-6℃。	1	台	
B20	双星砧板台		1800*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 2 个	1	台	
B21	食品净化机		2460*850*900	1、双槽式，可以全自动提升、翻转、清洗，自动出篮； 2、水容积：160L*2；功率：7KW/380V 3、蔬菜最大处理量：14kg/次/9 分钟；瓜果最大处理量：24kg/次/9 分钟；肉类最大处理量：36kg/次/11 分钟；	1	台	核心产品
男女更衣间、杂物间、用具仓库、用具清洗间							
C01	不锈钢拖把池挂钩		1500*600*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm；星盆尺寸：1090*490*300； 3、带 304#1.5mm 不锈钢冲孔隔水篮 4、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通。	1	台	
C02	四层板式层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	5	台	
C03	更衣柜		1200*500*1900	1、采用 304#不锈钢板 1.0mm 厚， 2、门板采用冲孔板,带锁，共 12 格 3、配不锈钢可调子弹脚	4	台	
C04	更衣柜		800*500*1900	1、采用 304#不锈钢板 1.0mm 厚， 2、门板采用冲孔板,带锁，共 8 格 3、配不锈钢可调子弹脚	2	台	



C05	中央净水设备		300*300*1600	1.产量：3T/H； 2.材料：采用高纯度 KDF+高级水洗椰壳活性炭；Pentair " Structural " 复合材料（食品级）筒体；Pentair " Fleck " 5600 自动控制器；瞬时流量：1.5 吨/小时；处理能力：不少于 1200 吨；进出水口径：1 寸； 3.功能：双重保障：全高纯度 KDF 处理系统和高级活性炭滤芯；高效滤除自来水中的颗粒物杂质、泥沙、浑浊物、悬浮物、余氯、氯胺、重金属、农药、杀虫剂、除草剂等杂质，有害化学物质及有机污染物，杜绝供水管网二次污染所带来的潜伏危害。	2	台	
C06	四层蔬枝层架		1500*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管；	2	台	
C07	双门不锈钢消毒柜		1600*850*1800	采用优质不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨脂发泡，外形尺寸小，消毒容量大，柜体聚氨脂发泡，达到隔热节能最佳效果，优质的电热元件，温度双重上限设定，安全可靠，操作简单方便；额定电压：	1	台	
C08	单孔收糠台		800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
C09	大单星洗物盆		1000*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	3	台	
C10	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管；	2	台	

C11	储水式 100L 热水器		930*450*450	采用不锈钢加热管加热，加热节能省电，无氟聚氨酯保护层使整个内胆保温效果好，保温机械式旋钮，一键操作；额定电压/频率：220V/50Hz，电热功率：2.1KW。	1	台	
C12	挂墙双层板架		1000*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm	1	台	
C13	饮水机		430*320*1230	采用优质不锈钢制造，国际高水平的阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水 20L/h，温开水 80L/h，电压/频率：220V/50Hz，功率：2KW。	1	台	
C14	多功能洗地机		1150*700*1200	无线款商用洗地机 刷盘自动贴合、550W 刷盘电机	1	台	原有
C15	不锈钢鞋柜		1400*350*900		2	台	原有
C16	不锈钢鞋柜		2000*350*900		2	台	原有
C17	移动清洁用具车		900*500*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm	2	台	定制
面点间							
D01	挂墙单层板		1650*350*150	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm	1	台	
D02	挂墙吊柜		1500*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁 5、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D03	压切面面条机		450*350*1040		1	台	原有
D04	双动双速和面机		830*1500*1370	额定电压：~380V 电机功率：10KW 最大和面量：50kg 桶容积：55L 国产品牌铜芯电机双动双速运转，采用 304#钢材，配备过载和缺相保护功能。	1	台	



D05	单星洗物盆		700*700*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280；前封板 1.0mm 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 1 个	1	台	
D06	四门高身雪柜		1225*735*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：900L，温度范围:2℃-6℃。	1	台	
D07	大豆磨浆机		560*515*1120		1	台	原有
D08	搅拌机		415*530*780		1	台	原有
D09	挂墙吊柜		1200*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁 5、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D10	木面案板台 (不锈钢面板)		1800*1200*800	1、木板面采用 80mm 厚橡木； 2、50*50*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	定制
D11	米面板式层架		1200*500*350	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D12	单洗手星盆		500*500*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm, 柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、配感应水龙头	1	台	
D13	12 层纱网饼盆车		500*680*1700	1、托条采用 304#不锈钢板 1.5mm； 2、采用 304#1.0mm 不锈钢纱网 2、配 4 个刹车万向轮	2	台	

D14	发酵箱		1200*905*2010	采用优质不锈钢材料制造，微电脑液晶控制面板，温湿度独立控制，高性能防潮风机，内部温湿度自动循环，使发酵箱内产生相对湿度 80~85%，温度为 36℃~38℃的最佳发酵环境，自动进水工作方式，带有防雾防潮绝缘照明灯，大玻璃视窗，便于观察，不锈钢层架可拆卸，方便清洁；额定电压频率：220V/50Hz，电机功率：3.2KW。	1	台	
D15	三层六盘烤箱		1220*948*1530	采用优质不锈钢材料制造，上下独立控温，数字显示温控系统，超温安全保护，加厚保温层、升温快，耐高温照明系统和双玻璃透视窗，便于观察，先进的远红外线电热管、火力均匀、使用寿命长；额定电压：380V，功率 19.8KW。	1	台	
D16	烟罩前封板		4400*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	4.4	米	
D17	油网烟罩		4400*1100*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	4.4	米	
D18	三层九盘烤箱		1650*948.9*1510		1	台	原有
D19	单通荷台柜		1200*700*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D20	烙饼机		760*640*770	采用全不锈钢制作，全自动控温操作，安全可靠，操作简单方便，额定电压：380V，电机功率：4.5KW，锅底直径：545mm。	2	台	
D21	炉后封板		4400*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	4.4	米	

D22	24 层饼盆车 (密封)		960*680*1700	1、托条采用 304#不锈钢板 1.5mm; 2、采用 304#1.0mm 不锈钢纱网 2、配 4 个刹车万向轮	2	台	定制
主食烹调区、副食烹调区							
E01	单通荷台柜		1800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm, 层板、门板、后板、底板厚 1.0mm; 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
E02	48 盆燃气蒸饭柜		1530*950*1780	1、采用 304 不锈钢磨砂板, 柜身 1.2mm, 门板 1.0mm; 2、夹层发泡保温, 配自动进水, 3、配环保节能炉头; 4、配 60 个不锈钢饭盆; 5、配 4 个重力脚	3	台	其中有一台为蒸包用 (各配 60 个托盘)
E03	双层工作台		1800*600*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm, 层板厚 1.0mm; 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通, 配不锈钢可调子弹脚	2	台	
E04	不锈钢熟食餐车		650*1000*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm; 2、拉手采用 304#φ 38*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	2	台	
E05	大双星洗物盆		1500*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm, 星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器; 星盆尺寸: 620*500*280; 前封板 1.0mm 3、支架采用 38*38*1.5 方管, 采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
E06	四门储物柜		1200*480*1800	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm, 3、门板、后板采用 1.0mm; 4、配不锈钢锁 5、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
E07	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管; 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管; 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈	1	台	

				钢扁管；			
E08	中餐燃气炒菜灶 (单炒单尾)		1100*1250*1250	1、全部采用 304#不锈钢磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.5mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢； 3、炉架采用 L40×40×4mm 角铁，两层防腐处理； 4、黑铁炉膛结构 3mm 钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖砌筑结火位； 5、炉脚:Φ 51 钢管含调节脚； 6、配 1 个 4" 环保节能加风炉头，每个炉头装有配备气掣,火种掣（长明火），配自动点火装置、熄火保护装置 7、配摇摆水龙头: 国产优质(1 套)前置式供水开关、不锈钢尾撑 1 个； 8、炉膛保温采用为耐火砖、耐火水泥砌结平整成型； 9、鼓风机配中压风机 1 台。	1	台	
E09	炉后封板		12300*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	12.3	米	
E10	运水烟罩		12300*1300*500	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟罩档水板采用 1.0mm	12.3	米	
E11	烟罩前封板		12300*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	12.3	台	
E12	台上二层架		1800*350*900	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.0mm304#不锈钢板	3	台	
E13	双通荷台柜		1800*700*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	3	台	
E14	炉台拼台柜		450*1250*1250	1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	3	台	

E15	菜品展示柜		2500*700*2050	采用不锈钢磨砂材料，制冷方式：直冷；，温度范:2~6℃。	1	台	
E16	炊用燃气大锅灶 (双头Φ900)		2200*1250*1250	1、全部采用 304#不锈钢磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.5mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢； 3、炉架采用 L40×40×4mm 角铁，两层防腐处理； 4、黑铁炉膛结构 3mm 钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖撒结火位； 5、炉脚:Φ 51 无缝钢管含调节脚； 6、配 2 个 5" 环保节能加风炉头，每个炉头装有配备气掣,火种掣（长明火）,配自动点火装置、熄火保护装置 7、配摇摆水龙头: 优质(2 套)前置式供水开关； 8、炉膛保温采用为耐火砖、耐火水泥砌结平整成型； 9、鼓风机配中压风机 2 台。	2	台	
E17	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风温度：20℃~40℃	1	台	
E18	单洗手星盆		500*500*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、配感应水龙头	1	台	
E19	单头矮汤炉 (燃气)		700*800*1250	1、全部采用优质不锈钢； 2、炉面采用 1.5mm，炉身,炉 1.0mm 不锈钢； 3、炉花采用球墨铸造件；自动点火装置、熄火保护装置 4、炉脚Φ 38×1.2mm 不锈钢管，配可调脚。	1	台	
E20	烟罩前封板		2200*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	2.2	米	

E21	油网烟罩		2200*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	2.2	米	
E22	炉后封板		2200*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	2.2	米	
E23	运水烟罩控制箱 (台式)		600*1150*1250	1、采用 304#不锈钢磨砂板 1.0mm； 2、自动进水，双泵控制	1	台	
E24	双头矮汤炉 (燃气)		1400*800*1250	1、全部采用优质不锈钢； 2、炉面采用 1.5mm，炉身，炉背 1.0mm 不锈钢； 3、炉花采用球墨铸造件；自动点火装置、熄火保护装置； 4、炉脚Φ 38×1.2mm 不锈钢管，配可调脚。	1	台	
E25	工具墙		2000*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面板板厚 1.5 mm冲孔板	1	台	
配餐间、明档、预进间							
F01	保温汤桶车		800*800*800	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.2 mm 3、电功率：2KW/220V	3	台	
F02	备用号						
F03	上下双门展示柜		620*760*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：400L，温度范围：2℃ ~8℃。	1	台	
F04	双门保洁矮柜		1200*480*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁 5、配不锈钢可调子弹脚	7	台	
F05	电热保温汤池		1800*700*400	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，封板采用 1.0mm， 3、自动进水、带定时控制、缺水保护断电； 4、采用 304#不锈钢发热管，电功率	6	台	








				3KW/220V, 配冲孔板 5、支架采用 38*38*1.5 方管, 采用不锈钢拉爆固定			
F06	拼板		500*550*50	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm	3	台	
F07	电热保温汤池		1500*700*400	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm, 封板采用 1.0mm, 3、自动进水、带定时控制、缺水保护断电; 4、采用 304#不锈钢发热管, 电功率 3KW/220V, 配冲孔板 5、支架采用 38*38*1.5 方管, 采用不锈钢拉爆固定	1	台	
F08	不锈钢熟食餐车		650*1000*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板, 面板厚 1.5mm; 2、拉手采用 304#φ 38*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	3	台	
F09	电热保温汤池		2000*700*400	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm, 封板采用 1.0mm, 3、自动进水、带定时控制、缺水保护断电; 4、采用 304#不锈钢发热管, 电功率 3KW/220V, 配冲孔板 5、支架采用 38*38*1.5 方管, 采用不	2	台	
F10	刀具消毒柜		1020*125*800	采用紫外线消毒方式, 300W/220V	1	台	原有
F11	单星砧板台		1800*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面板板厚 1.5 mm, 星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器; 星盆尺寸: 770*500*280 3、 38*25*1.0mm 不锈钢横通; 蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢方管; 4、 38*38*1.2mm 不锈钢脚通, 配不锈钢可调子弹脚; 5、配水龙头 1 个	1	台	
F12	反渗透式净水器		300*160*300		1	台	

F13	双洗手星柜		1500*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配感应水龙头	1	台	
F14	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风温度：20℃~40℃	1	台	
F15	双门平台雪柜		1500*760*800	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：400L，温度范围：2℃~6℃	1	台	
F16	电热扒炉		800*900*930	电功率：12KW/380V 1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 2、特制扒板，不锈钢表层，容易清洁； 3、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度 50~300℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构。	1	台	
F17	四层板式层架		1500*450*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水 4、配不锈钢可调子弹脚	3	台	
F18	炉台拼台柜		850*900*930	1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	

F19	双头电磁煲仔炉		450*900*930	<p>电功率 3.5KW/380V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、可控硅精细调功，满足各种烹调的要求； 2、开关电源技术，可在 160-265V 范围内宽电压正常工作； 3、高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围； 4、超灵敏保护系统，确保客户安全使用； 5、旋钮火力调节，操作更加简单、人性化； 6、高档不锈钢立体三防保护、防屏蔽机壳设计； 7、智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用； 8、不挑锅具：开放式发热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅，玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅具都适合； 9、无辐射：高效聚能炉盘发出远红外线热波，对人体有理疗作用，无任何电磁辐射，对于孕妇，老人更安全。 10、寿命长：进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长。 	1	台	
F20	炉台拼台柜连星盆		500*780*930	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚 3、配水龙头 1 个 	1	台	
F21	电磁蒸撑（肠粉）炉		800*900*930	<p>15KW/380V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、热效更高，上汽速度快。 2、CKC 低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高 3、一体成型台面设计，框架结构设计。 4、安全可靠、更耐用 <ul style="list-style-type: none"> •液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长 •PX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； •脚踏机械式排水，更加方便、可靠 	2	台	

F21	电磁蒸撑（肠粉）炉		800*900*930	15KW/380V 1、热效更高，上汽速度快。 2、CKC 低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高 3、一体成型台面设计，框架结构设计。 4、安全可靠、更耐用 •液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长 •PX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； •脚踏机械式排水，更加方便、可靠	1	台	
F22	油网烟罩		6900*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	6.9	台	
F23	炉台拼台柜		400*900*930	1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
F24	双头双尾电磁煮面炉		1800*900*930	电功率 15KW*2/380V 1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm 2、明火仿真技术，加热面积大、更均匀 3、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护	1	台	
F25	炉台拼台柜		500*750*930	1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
F26	八头台式电磁炉		1500*800*150		1	台	原有
F27	双门平台雪柜		1500*760*800		1	台	原有
洗碗间、消毒间							
G01	大单星洗物盆		900*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定	3	台	

				4、配水龙头 2 个			
G02	储水式 100L 热水器		930*450*450	采用不锈钢加热管加热，加热节能省电，无氟聚氨酯保护层使整个内胆保温效果好，保温机械式旋钮，一键操作；额定电压/频率：220V/50Hz，电热功率：2.1KW。	1	台	
G03	大单星浸泡池		1000*800*800	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：1090*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
G04	单孔收糠台		800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
G05	长龙洗碗机		3950*914*2040	洗模块、预喷淋模块、二次喷淋模块、烘干模块、出口模块；洗涤量 5100 碟/小时；功率 64KW 技术要求： 机械式按钮设计，操作简单； 模具成型主洗臂和喷孔，精度更高，冲刷力强，无需 O 形圈，采用直插式设计，拆卸方便； 大容量预喷淋水箱，并增加二次过滤设计，确保充足预喷淋水量的同时，保证喷嘴不易堵塞； 双层结构门，节能降噪，使操作环境更加舒适； 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况选择洗涤程序； 链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损； 出入口配备启动/停止/急停开关装置，方便操作人员控制机器的运行； 标配双道喷淋系统，独特的环绕喷淋设计，确保最佳的喷淋效果同时，实现了近 20%的成本节约； 配置烘干机，优化内部热循环，配置侧吹风，有三个出风口，显著提高烘干效果。	1	台	

G06	双门不锈钢消毒柜		1860*850*1720		2	台	原有
G07	收糠柜带喷淋		1000*400*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	2	台	
G08	餐具传送机		L8600*480*920	不锈钢材质和规格：304 不锈钢材质； 1.2mm 输送额定速度：5-20 米/分； 总长 0 ~ 15 米长电机功率： 0.4kw/220v 保护装置：急停开关、 限位开关、漏电保护、过载保护调速 方式：变频无极调速	8.6	米	
G09	不锈钢小件投掷柜		L4800*350*920	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm	4.8	米	
配套设备							
H01	灭蝇灯		445*198*207	采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，无异味，不污染空间。	23	台	
H02	风幕机		1500*182*221	风量 2230 m ² /H，频率/电压： 50Hz/220V,风轮直径：120mm。	7	台	
H03	风幕机		1200*182*221	风量 1710 m ² /H，频率/电压： 50Hz/220V,风轮直径：120mm。	2	台	
H05	防鼠板		1400*20*600		1	台	
H06	防鼠板		1100*20*600		4	台	
H07	防鼠板		900*20*600		1	台	
H08	风幕机		1800*182*221	风量 2700 m ² /H，频率/电压： 50Hz/220V,风轮直径：120mm。	12	台	
油烟智能控制系统							
1	离心式抽油烟机		18.5KW/380V		2	台	原有

2	轴流式风机		0.75KW/380V	7500 立方/H	1	台	
3	抽油烟机支架		配风机	10#槽钢	2	个	
4	阻尼式减震器			80KW	12	个	
5	环保静电油烟处理器		735*1394*1631	经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米,电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板,刚性好,导流性好,易于收集物的沉积和流动,同时易于清洗,耐腐蚀;	2	台	
6	静电油烟处理器支架		配风机	10#槽钢	2	套	
7	油烟智能主控设备		配风机	配风机 风机、静电设备可进行联动厂制品	2	套	
8	不锈钢油烟管		900*600/600*500/700*500/600*400/900*800/800*500/500*500/500*400/400*300/600*300	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	190	平方	
9	不锈钢弯头		1000*700	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	4	个	
10	不锈钢弯头		800*650	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	4	个	
11	不锈钢弯头		600*500	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	1	个	
12	不锈钢弯头		500*500	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	1	个	
13	不锈钢弯头		700*300	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	2	个	
14	不锈钢三通		400*300/400*300/400*300	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	1	个	
15	不锈钢三通		600*500/600*500/600*500	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	1	个	
16	不锈钢三通		600*500/500*500/500*500	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	1	个	
17	不锈钢三通		700*300/700*300/700*300	不锈钢 304#制作,厚 1.0mm,全焊接驳	1	个	
18	防火阀		800*650	不锈钢 304#制作,厚 1.5mm,常开,150 度闭合	1	个	
19	防火阀		1000*700	不锈钢 304#制作,厚 1.5mm,常开,150 度闭合	1	个	

20	法兰与码仔				60	个	
21	风机大小变径			不锈钢 304#制作, 厚 1.2mm,全焊接驳	4	个	
22	风机软接				2	个	
28	离心式送鲜风机		3KW\380V	采用猪笼扇胆, 锌铁 1.0mm 厚, 主架用 5*5 角铁制作, 配轴承和轴。电功率: 3KW\380V 静音式, 风量: 13400m ³ /h	1	台	
29	离心式送鲜风机		7.5KW\380V	采用猪笼扇胆, 锌铁 1.0mm 厚, 主架用 5*5 角铁制作, 配轴承和轴。电功率: 7.5KW\380V 静音式, 风量: 30000m ³ /h。	1	台	
30	抽油烟机支架		配风机	10#槽钢	2	个	
31	阻尼式减震器		配风机	45KW	8	个	
32	油烟智能主控设备		4KW/380V	配风机 风机、静电设备可进行联动 厂制品	1	套	
33	不锈钢鲜风管		800*500/600*400/400*300/400*200	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	140	平方	
34	不锈钢弯头		800*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	2	个	
35	不锈钢弯头		400*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	2	个	
36	不锈钢弯头		500*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	3	个	
37	不锈钢弯头		600*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
38	不锈钢弯头		800*350/800*350/400*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
39	不锈钢三通		800*350/700*350/400*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
40	不锈钢三通		700*350/700*350/400*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
41	不锈钢三通		700*350/700*350/400*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
42	不锈钢三通		700*350/500*350/500*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
43	不锈钢三通		500*350/500*350/500*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	

44	不锈钢三通		500*350/500*350/400*350	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
45	风机大小变径			不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	2	个	
46	不锈钢鲜风嘴			不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	65	个	
47	风机软接		配风机	优质防水帆布	2	个	
48	不锈钢五金杂件			吊杆、拉爆螺丝、风管托码均使用不锈钢材质	1	项	

空调设备部分

1、	空调（天花机）		3P		4	台	
2、	空调（挂机）		2P		5	台	
3、	空调（挂机）		1P		1	台	

天然气管道改造部分








1	无缝钢管		DN89	国标、名优产品	30	米	
2	法兰球阀		DN80	国标、名优产品	2	个	
3	电磁阀		DN80	国标、名优产品	1	个	
4	球阀		DN25	国标、名优产品	7	个	
5	炉具接驳费				7	个	
6	防腐、防锈、支架			国标、名优产品	30	米	
7	燃气体移表		G-65	国标、名优产品	1	项	
8	可燃气体报警控制器			国标、名优产品	1	台	
9	可燃气体报警探头			国标、名优产品	4	路	
10	机械人工台班费				1	项	

2、南校区厨房设备采购






- (1) 分项名称：广东外语外贸大学南校区学生第一食堂一楼厨房设备
- (2) 安装地点：广州市番禺区小谷围外环东路 178 号
- (3) 南区厨房设备清单及技术需求表

广东外语外贸大学南校区学生第一食堂一楼厨房设备采购需求表

编号	产品名称	产品图片	尺寸	技术参数	数量	单位	备注
原材料检验室、男女更衣间							
A01	农药残留检测仪		380*290*80	12 通定量检测，采用闭环回路光源自动校准系统，监控网络信息强大：包括测量数据系统和监控管理系统，实施数集、统计、查询、交换和打印	1	台	
A02	不锈钢平板车		1000*600*900	1、采用 304# 不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304# ϕ 38*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	3	台	
A03	电子落地称		420*560*900	规格 300kg 交直流两用，可充电、采用 LED 数码显示、带计价功能	2	台	原有
A04	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s，出风	1	台	
A05	饮水机		430*320*1230	采用优质不锈钢制造，采用阻燃型保温材料，智能水控，供水量开水 20L/h，温开水 80L/h，电压/频率：220V/50Hz，功率：2KW。	1	台	原有
A06	挂墙双层板架		1500*300*600	1、采用 304# 不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm	1	台	
A07	备用号						
A08	更衣柜		800*500*1900	1、采用 304# 不锈钢板 1.0mm 厚， 2、门板采用冲孔板，带锁，共 8 格	1	台	

A09	更衣柜		1200*500*1900	1、采用 304#不锈钢板 1.0mm 厚， 2、门板采用冲孔板,带锁，共 12 格	1	台	
蔬菜加工区、肉类加工区、生鲜加工区							
B01	单星砧板台		1800*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm， 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸： 770*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢 横通； 3、蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢方 管； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不 锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 1 个	5	台	
B02	大单星洗物 盆		900*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm， 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸： 890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不 锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
B03	沥水四层板 架		1200*650*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈 钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水	2	台	原有
B04	刀具砧板消 毒柜		500*700*1800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁配紫外线消毒	1	台	
B05	沥水四层板 架		1500*650*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈 钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水	3	台	
B06	多功能切菜 机		1200*530*1280	采用优质不锈钢制造，可切菜规格： 片、丝、丁，额定电压：220V 单相， 功率：1.3KW，输送带宽度：120mm， 切割范围：1-30mm，生产能力：300- 1000kg/h。	1	台	

B07	刀具砧板消毒柜		200*700*1800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁配紫外线消毒	1	台	
B08	蔬果清洗脱皮机		1300*720*1050	用途：将根茎类蔬菜清洗去皮，如土豆，胡萝卜，芋头等。 1、整机 304 不锈钢制造的。 2、7 根 1.5 米长尼龙毛刷，采用 #1010 尼龙制造。 3、防水套轴承，有效防止轴承磨损 4、产量：300-400KG/HR 电源：380V 三相功率：1.1KW	1	台	原有
B09	双层砧板台		800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm， 3、层板厚 1.0mm； 4、带隔渣、排水管 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
B10	四门高身雪柜		1225*735*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：900L，温度范围：-15℃。	2	台	
B11	大单星洗物盆		1000*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm，1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	6	台	
B12	双层砧板台		1800*1500*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm， 3、层板厚 1.0mm； 4、带隔渣、排水管 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	2	台	
B13	中型鲜肉切片切丝机		530*510*870	用途：能将各种鲜肉一次性切成（丝）条状。安装 2 个刀时切丝，按照 1 个刀时可以切片。下料口尺寸：180（L）×90（W）（mm）切条尺寸范围：2.5—40mm(不可调)，额定电压：380V，功率：1.5KW，工作效	1	台	

B14	沥水四层板架		1800*650*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水	1	台	
B15	单层蔬枝层架		1500*500*350	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	原有
B16	工具墙		2000*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面板板厚 1.5 mm冲孔板	2	台	
B17	不锈钢双层餐车		1000*600*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304#φ 32*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	3	台	原有
用具清洗间、净水设备间、洁具间							
C01	中央净水设备		300*300*1600	1. 产量：3T/H； 2. 材料：采用高纯度 KDF+高级水洗椰壳活性炭；Pentair " Structural " 复合材料（食品级）筒体；Pentair " Fleck " 5600 自动控制器；瞬时流量：1.5 吨/小时；处理能力：不少于 1200 吨；进出水口径：1 寸； 3.功能：双重保障：全高纯度 KDF 处理系统和高级活性炭滤芯；高效滤除自来水中的颗粒物杂质、泥沙、浑浊物、悬浮物、余氯、氯胺、重金属、农药、杀虫剂、除草剂等杂质，有害化学物质及有机污染物，杜绝供水管网二次污染所带来的潜伏危害；有效抑制水中多	2	台	
C02	四层板式层架		1500*500*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水	6	台	原有

C03	不锈钢拖把池挂钩		1500*600*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm； 星盆尺寸 1090*490*300； 3、带 304#1.5mm 不锈钢冲孔隔水篮 4、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚；	1	台	
C04	双门不锈钢消毒柜		1900*850*1700	采用优质不锈钢制造，远红外线消毒方式，聚氨脂发泡，外形尺寸小，消毒容量大，柜体聚氨脂发泡，达到隔热节能最佳效果，优质的电热元件，温度双重上限设定，安全可靠，操作简单方便；额定电压：380V，电功率：10.5KW。	1	台	
C05	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	2	台	原有
C06	大单星洗物盆		1000*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm，1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	3	台	
C07	储水式 100L 热水器		930*450*450	采用不锈钢加热管加热，加热节能省电，无氟聚氨酯保护层使整个内胆保温效果好，保温机械式旋钮，一键操作；额定电压/频率：220V/50Hz，电热功率：2.1KW。	1	台	
C08	单孔收糠台		800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
C09	工具墙		2000*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板	1	台	


腌制间、风干间、预进间、烧腊售卖间、熟食专区

D01	烧腊吊架连油盆		1200*600*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm	2	台	原有
D02	双洗手星柜		2400*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm,柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配 2 个感应水龙头	1	台	
D03	双门平台雪柜		1800*760*800	采用 304 不锈钢磨砂材料,制冷方式:风冷;容积:400L,温度范围:2℃~6℃	2	台	
D04	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳,强劲动力刮干双手水滴,随干随走,感应灵敏持久,出风强劲不中断;额定电压:220V,电机功率:0.55KW,风速:105m/s,出风	1	台	
D05	糖粉车		600*500*1200	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm 3、配四个万向轮	1	台	原有
D06	单通荷台柜		1500*600*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm,层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	3	台	原有
D07	电热保温汤池		1500*760*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm,封板采用 1.0mm,3、自动进水、带定时控制、缺水保护断电； 4、采用 304#不锈钢发热管,电功率:3KW/220V,配冲孔板 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通,配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D08	烤鸭炉(燃气)		900*900*1400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、钢板厚 1.5 mm,采用节能环保柱形炉,双层不锈钢	2	台	原有

D09	烧腊吊架连油盆		1200*600*1600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm	1	台	
D10	烟罩前封板		2200*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	2.2	米	
D11	单通荷台柜		700*760*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D12	挂墙吊柜		1500*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁	1	台	
D13	单星砧板台		1500*760*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm， 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸： 770*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢 横通； 3、蔬枝采用 25*13*1.0mm 不锈钢方管； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不 锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 1 个	1	台	
D14	运水烟罩		3300*1100*500	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟罩档水板采用 1.0mm	3.3	米	
D15	炉后封板		3300*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	3.3	米	
D16	烟罩前封板		1700*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5 厚。	1.7	米	
D17	四门高身雪柜		1225*735*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式： 风冷；容积：900L，温度范围：-15℃。	1	台	原有

D18	四层板式层架		1500*500*1540	1、立柱采用 304# 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、层板采用 1.2mm304#不锈钢板 3、带沥水	1	台	
D19	运水烟罩		1700*1100*500	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟罩档水板采用 1.0mm	1.7	台	
D20	双头矮汤炉 (燃气)		1400*800*1250	1、全部采用优质不锈钢； 2、炉面采用 1.5mm，炉身，炉背 1.0mm 不锈钢； 3、炉花采用球墨铸造件； 4、炉脚Φ 38×1.2mm 不锈钢管，配可调脚。 5、配自动点火、熄火保护装置	1	台	
D21	单头矮汤炉 (燃气)		700*800*1250	1、全部采用优质不锈钢； 2、炉面采用 1.5mm，炉身，炉背 1.0mm 不锈钢； 3、炉花采用球墨铸造件； 4、炉脚Φ 38×1.2mm 不锈钢管，配可调脚。 5、配自动点火、熄火保护装置	1	台	
D22	刀具消毒柜		510*130*610	采用紫外线消毒方式， 300W/220V	2	台	
D23	炉后封板		2800*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	2.8	米	
D24	单通荷台柜		1500*760*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
D25	双门平台雪柜		1500*760*800	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：400L，温度范围：2℃~6℃	1	台	
D26	工具墙		1500*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板	1	台	
D27	工具墙		1300*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板	1	台	

D28	台上吊架连 油盆 (双杆)		1200*400*800	1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm	2	台	定制
面粉加工间、烘培间、点心售卖间							
E01	挂墙单层板		1500*350*150	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm	2	台	
E02	挂墙吊柜		1500*350*600	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm, 3、门板、后板采用 1.0mm; 4、配不锈钢锁	1	台	
E03	单洗手星盆		500*500*600	1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm, 柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢; 3、配感应水龙头	1	台	
E04	搅拌机		760*580*1230	料桶容积: 50L, 额定电压/频率: 380V/50Hz, 电机功率: 1.5KW, 最 大和面量: 15KG。	1	台	原有
E05	大豆磨浆机		630*455*885	采用优质不锈钢制造, 操作清洁简 便, 效率高, 额定电压: 220V, 电 机功率: 1.1KW, 生产能力: 80kg/h。	1	台	原有
E06	高速压面机		600*750*1120	采用优质不锈钢制造, 压面辊筒间隙 调节均匀, 操作方便简单, 刮面刀随 压面辊筒的移动自由调整刮面角度, 使之压出来的面条光滑、漂亮, 减少 辊筒表面磨损, 采用链条传动, 降低 机器的运行噪音, 延迟机器的使用寿 命; 额定电压: 220V, 电机功率: 1.5KW, 压面辊长度: 300mm, 可调 厚度: 1-	1	台	
E07	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳, 强劲动力刮干双 手水滴, 随干随走, 感应灵敏持久, 出风强劲不中断; 额定电压: 220V, 电机功率: 0.55KW, 风速: 105m/s, 出风	1	台	

E08	双动双速和面机		830*1500*1370		1	台	原有
E09	活动面粉车		510*510*580	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.2mm； 2、配刹车万向轮	2	台	
E10	四门展示柜		1225*760*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：900L，温度范围：2℃~8℃。	1	台	
E11	木面案板台（不锈钢面板）		1800*1200*800	1、木板面采用 80mm 厚橡木； 2、50*50*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	定制
E12	四门高身雪柜		1225*735*1930		1	台	原有
E13	单星洗物盆		700*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280；前封板 1.0mm 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
E14	单通荷台柜		1500*600*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	2	台	
E15	12 层纱网饼盆车		500*680*1700	1、托条采用 304#不锈钢板 1.5mm； 2、采用 304#1.0mm 不锈钢纱网 3、配 4 个刹车万向轮	1	台	
E16	备用号						

E17	双层工作台		1800*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	2	台	
E18	发酵箱		1200*905*2010	采用优质不锈钢材料制造，微电脑液晶控制面板，温湿度独立控制，高性能防潮风机，内部温湿度自动循环，使发酵箱内产生相对湿度 80%~85%，温度为 36℃~38℃的最佳发酵环境，自动进水工作方式，带有防雾防潮绝缘照明灯，大玻璃视窗，便于观察，不锈钢层架可拆卸，方便清洁； 额定电压频率：220V/50Hz，电机功率：	1	台	
E19	烟罩前封板		3900*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	3.9	米	
E20	油网烟罩		3900*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	3.9	米	
E21	三层六盘烤箱		1220*948*1530	采用优质不锈钢材料制造，上下独立控温，数字显示温控系统，超温安全保护，加厚保温层、升温快，耐高温照明系统和双玻璃透视窗，便于观察，先进的远红外线电热管、火力均匀、使用寿命长；额定电压：380V，功率 19.8KW。	1	台	原有
E22	三层九盘烤箱		1650*948*1555		1	台	原有
E23	烙饼机		760*640*770	采用全不锈钢制作，全自动控温操作，安全可靠，操作简单方便，额定电压：380V，电机功率：4.5KW，锅底直径：	1	台	
E24	双层工作台		1400*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
E25	工具墙		1200*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板	1	台	

明档、甜品糖水档、粥粉面档							
F01	四门高身雪柜		1225*735*1930		3	台	原有
F02	单通荷台柜		1800*600*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	2	台	
F03	单通荷台柜		2000*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	2	台	
F04	双星砧板台		2000*700*950	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 2 个	1	台	
F05	单门不锈钢消毒柜		570*470*1615	采用优质不锈钢制造，低温热风循环消毒方式，优质的电热元件，安全可靠，操作简单方便；额定电压：220V，电功率：0.9KW。	3	台	
F06	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	2	台	原有
F07	炉后封板		L*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	7.8	米	



F08	炉后封板		L*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2;	2.8	米	
F09	台式 5kw 凹炉		450*600*315	5KW	1	台	
F10	煲汤炉（电热）		600*550*1120	Φ 9kw	1	台	原有 2 台
F11	单通荷台柜		800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	2	台	
F12	单头蒸撑炉（燃气）		800*900*950	1、全部采用 304#不锈钢磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.5mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢； 3、炉架采用 304#50*50*1.2mm 不锈钢方管； 4、配 40#节能蒸汽机； 5、配不锈钢可调脚。	3	台	
F13	油网烟罩		1600*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	4.8	米	
F14	油网烟罩		1400*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	1.4	米	
F15	烟罩前封板		1600*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5;	4.8	米	
F16	烟罩前封板		1400.2*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5;	2.8	米	

F17	双格肠粉炉 (燃气)		800*900*950	1、全部采用 304#不锈钢磨砂不锈钢板； 2、炉面 1.5mm 不锈钢，炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢； 3、炉架采用 304#50*50*1.2mm 不锈钢方管。 4、配 50#节能蒸汽机； 5、配不锈钢可调脚。	1	台	
F18	油网烟罩		4480*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	4.48	米	
F19	烟罩前封板		2480*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	2.5	米	
F20	双星洗物盆		1250*700*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面板板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280；前封板 1.0mm 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
F21	双层砧板台		1200*700*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm， 3、层板厚 1.0mm； 4、带隔渣、排水管 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
F22	双头汤粉炉 (电磁)		1500*850*800		1	台	原有
F24	四层蔬枝层架		1500*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	2	台	原有
F25	单通荷台柜		1800*700*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	

F26	八头煲仔炉 (燃气)		1300*800*950		1	台	原有
F27	油网烟罩		1400*900*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	1.4	米	
F28	双层砧板台		1000*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm， 3、层板厚 1.0mm； 4、带隔渣、排水管 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不 锈钢可调子弹脚	1	台	
F29	双星洗物盆		1250*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm， 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸： 500*500*280；前封板 1.0mm 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不 锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
F30	12 盆电热蒸 饭柜 (时控)		520*740*1780		1	台	原有
F31	烟罩前封板		5800*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5；	5.8	米	
F32	双头汤粉炉 (燃气)		1100*600*800		1	台	原有
F33	油网烟罩		6800*1000*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	6.8	米	
F34	六头煲仔炉 (燃气)		900*800*950		1	台	原有
F35	单通荷台柜		1200*700*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后 板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	

F36	台式炉 3KW		350*420*130		2	台	原有
F37	单通荷台柜		1000*900*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
F38	单通荷台柜		1000*850*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
主食烹调区、副食烹调区							
G01	运水烟罩控制箱		560*510*1600	1、采用 304#不锈钢磨砂板 1.0mm； 2、自动进水，双泵控制	1	台	
G02	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	3	台	原有
G03	炉台拼台柜		400*1200*1250	1、台面采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
G04	商用电磁大锅灶 (900)		1100*1200*1250	电功率：25KW/380V 1、明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅。 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。	5	台	核心产品

				6、动态火力显示、直观显示工作状态下的火力强度 7、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 8、全不锈钢制作，进口 6mm 厚微晶板，坚固耐用。 9、三防结构，防水、防油、防虫；			
G05	炉台拼台柜		400*1200*1250	1、台面板采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	2	台	
G06	电热扒炉		800*900*930	800*900*810+120 电功率： 12KW/380V 1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 2、特制扒板，不锈钢表层，容易清洁； 3、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度 50~300℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠	1	台	
G07	商用电磁大锅灶 (1000)		1300*1300*1250	电功率：30KW/380V 1、明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅。 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。 6、动态火力显示、直观显示工作状态下的火力强度 7、一体成型台面，IPX4 标准防水设计	1	台	

				计, 四面可直接喷淋; 8、全不锈钢制作, 进口 6mm 厚微晶板, 坚固耐用。 9、三防结构, 防水、防油、防虫;			
G08	运水烟罩		10200*1400*500	1、材料采用 304#不锈钢板; 2、罩身厚 1.5mm, 烟罩档水板采用 1.0mm	10.2	米	
G09	炉台拼台柜		800*900*1250	1、台面采用 304#1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板; 2、38*38*1.2mm 不锈钢脚通, 配不锈钢可调子弹脚	1	台	
G10	烟罩前封板		10200*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板 1.5mm 厚;	10.2	米	
G11	双通荷台柜		1800*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm, 层板、门板、后板、底板厚 1.0mm; 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	
G12	双层工作台		1800*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板; 2、面板厚 1.5mm, 层板厚 1.0mm; 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通, 配不锈钢可调子弹脚	2	台	原有
G13	菜品展示柜		2500*700*2050	采用不锈钢磨砂材料, 制冷方式: 直冷; , 温度范围:2~6℃	1	台	
G14	大单星洗物盆		1000*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板; 2、面钢板厚 1.5 mm, 星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器; 星盆尺寸: 890*665*380 ; 前封板 1.0mm ; 3、支架采用 38*38*1.5 方管, 采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
G15	洗米机		650*550*650	材料采用 304#不锈钢板 1.2; 水压式	2	台	


G16	单星洗物盆		700*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：500*500*280；前封板 1.0mm 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 1 个	1	台	
G17	四门高身雪柜		1225*735*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：900L，温度范围:-15℃。	1	台	
G18	双层工作台		1800*800*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	2	台	原有
G19	烟罩前封板		6500*20*1500	1、材料采用 304#不锈钢板，1.5mm 厚。	6.5	米	
G20	油网烟罩		6500*1200*400	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、罩身厚 1.5mm，烟网采用 0.6mm	6.5	米	
G21	24 盆电热蒸饭柜（时控）		1200*740*1780		1	台	原有
G22	24 盆电热蒸饭柜（时控）		1120*740*1780	1、采用 304 不锈钢磨砂板，柜身 1.2mm，门板 1.0mm； 2、夹层发泡保温，配自动进水，定时功能，数码显示 3、配 24KW/380V 的发热管； 4、配 24 个不锈钢饭盆； 5、配 4 个重力脚	2	台	

G23	电磁蒸撑（肠粉）炉		800*900*930	<p>电功率 15KW/380V</p> <p>1、热效更高，上汽速度快。</p> <p>2、CKC 低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高</p> <p>3、一体成型台面设计，框架结构设计。</p> <p>4、安全可靠、更耐用</p> <ul style="list-style-type: none"> •液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长 •PX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； •脚踏机械式排水，更加方便、可靠 	1	台	
G24	电磁双头高背矮汤炉		1400*850*1250	<p>电功率：15KW*2/380V</p> <p>1、明火仿真技术，能根据锅具材质、温度调整输出，达到最佳火力。</p> <p>2、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。</p> <p>3、火力定时控制功能，8 小时温度控制，减小人工强度，智能撑控火力；</p> <p>4、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。</p> <p>5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。</p> <p>6、动态火力显示、直观显示工作状态下的火力强度</p> <p>7、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>8、全不锈钢制作，进口 6mm 厚微晶板，坚固耐用。</p> <p>9、三防结构，防水、防油、防虫；</p>	1	台	
G25	炉后封板		6500*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	6.5	米	
G26	工具墙		1500*50*1200	<p>1、材料采用 304#不锈钢板；</p> <p>2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板</p>	1	台	
G27	炉后封板		10200*20*1100	1、材料采用 304#不锈钢板 1.2；	10.2	米	

配餐间、预进间						
H01	单通荷台柜		1500*700*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台
H02	单通荷台柜		1100*700*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板、门板、后板、底板厚 1.0mm； 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台
H03	电热保温汤池		1800*700*400	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，封板采用 1.0mm， 3、自动进水、带定时控制、缺水保护断电； 4、采用 304#不锈钢发热管，电功率 3KW/220V，配冲孔板； 5、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定	12	台 定制
H04	保温汤桶车		800*800*800	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面板厚 1.2 mm 3、电功率：2KW/220V	3	台
H05	电磁八头煲仔炉		1600*900*800	电功率：3.5KW*8/380V 1、可控硅精细调功，满足各种烹调的要求； 2、开关电源技术，可在 160-265V 范围内宽电压正常工作； 3、高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围； 4、超灵敏保护系统，确保客户安全使用； 5、旋钮火力调节，操作更加简单、人性化； 6、高档不锈钢立体三防保护、防屏蔽机壳设计； 7、智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用； 8、不挑锅具：开放式发热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅，玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅具都适合； 9、无辐射：高效聚能炉盘发出远红外线热波，对人体有理疗作用，无任何电磁辐射，对于孕妇，老人更安全。	2	台

				10、寿命长：进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长。			
H07	不锈钢熟食餐车		650*1000*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304#φ 38*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	3	台	原有
H08	四门展示柜		1225*760*1930	采用 304 不锈钢磨砂材料，制冷方式：风冷；容积：900L，温度范围：2℃~8℃。	1	台	
H09	双层工作台		1800*700*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	9	台	
H10	备用号						
H11	双洗手星柜		1500*500*900	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.0 mm，柜门、侧板采用 1.0mm 不锈钢； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配感应水龙头	1	台	
H12	用具消毒柜		1200*480*1800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、侧板、底板、层板厚 1.2mm， 3、门板、后板采用 1.0mm； 4、配不锈钢锁配紫外线消毒	1	台	
H13	干手器		250*165*470	采用优质塑料外壳，强劲动力刮干双手水滴，随干随走，感应灵敏持久，出风强劲不中断；额定电压：220V，电机功率： 0.55KW，风速：105m/s，出风	1	台	
H14	电热保温汤池		1500*750*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，封板采用 1.0mm， 3、自动进水、带定时控制、缺水保护断电； 4、采用 304#不锈钢发热管，电功率：3KW/220V，配冲孔板； 5、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	4	台	


洗碗间、消毒间							
I01	不锈钢双层餐车		1000*600*900	1、采用 304#不锈钢磨砂板，面板厚 1.5mm； 2、拉手采用 304#φ 32*1.2mm 圆管 3、配 4 个刹车万向轮	3	台	原有
I02	双孔污碟台		1400*700*800	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
I03	大单星浸泡池		1200*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：1380*665*380；前封板 1.0mm； 3、支架采用 38*38*1.5 方管，采用不锈钢拉爆固定 4、配水龙头 2 个	1	台	
I05	单孔收糠台		800*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
I06	大单星洗物盆		1000*760*600	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm,星盆厚 1.5 mm, 1.5 寸带隔渣去水器；星盆尺寸：890*665*380；前封板 1.0mm； 3、38*25*1.0mm 不锈钢横通； 4、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚； 5、配水龙头 2 个	3	台	
I07	双层工作台		1000*760*950	1、采用 304#不锈钢磨砂板； 2、面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 3、38*38*1.2mm 不锈钢脚通，配不锈钢可调子弹脚	1	台	
I08	四层蔬枝层架		1200*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	2	台	原有

I09	储水式 100L 热水器		930*450*450	采用不锈钢加热管加热，加热节能省电，无氟聚氨酯保护层使整个内胆保温效果好，保温机械式旋钮，一键操作；额定电压/频率：220V/50Hz，电热功率：2.1KW。	1	台	
I10	工具墙		1000*50*1200	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、面钢板厚 1.5 mm冲孔板	1	台	
I11	餐具传送机		12400*480*920	不锈钢材质和规格：304 不锈钢材质；1.2mm 输送额定速度：5-20 米/分；总长 0 ~ 15 米长电机功率：0.4kw/220v；保护装置：急停开关、限位开关、漏电保护、过载保护；调速方式：变频无极调速	12.4	米	
I12	不锈钢小件投掷柜		L8500*350*920	1、材料采用 304#不锈钢板； 2、不锈钢板厚 1.5 mm	8.5	米	
I13	双门不锈钢消毒柜		1860*850*1540		3	台	原有
I14	双门不锈钢消毒柜		1900*850*1700	采用优质不锈钢制造，远红外线消毒方式，聚氨脂发泡，外形尺寸小，消毒容量大，柜体聚氨脂发泡，达到隔热节能最佳效果，优质的电热元件，温度双重上限设定，安全可靠，操作简单方便；额定电压：380V，电功率：10.5KW。	2	台	
I15	四层蔬枝层架		1500*500*1540	1、立柱采用 304#38*38*1.2mm 不锈钢方管； 2、横管采用 304#38*25*1.0mm 不锈钢扁管； 3、蔬枝采用 304#25*13*0.8mm 不锈钢扁管； 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	原有
配套设备							
J01	风幕机		1200*182*221	风量 1710 m ³ /H，频率/电压：50Hz/220V,风轮直径：120mm。	1	台	

J02	灭蝇灯		445*198*207	采用紫光灯吸引蚊蝇，利用粘捕纸将其粘住，静音粘捕模式，无异味，不污染空间。	32	台	
J04	风幕机		1500*182*221	风量 2230 m ³ /H，频率/电压：50Hz/220V,风轮直径：120mm。	2	台	
J05	风幕机		1800*182*221	风量 2700 m ³ /H，频率/电压：50Hz/220V,风轮直径：120mm。	1	台	
J06	防鼠板		1700*20*600		1	台	
J07	防鼠板		1400*20*600		2	台	
J08	防鼠板		1100*20*600		3	台	
油烟智能控制系统							
1	双吸式离心式抽油烟机		11KW/380V	采用猪笼扇胆，锌铁 1.0mm 厚，主架用 5*5 角铁制作，配轴承和轴。电功率 11KW\380V 静音式，风量：27000m ³ /h	1	台	
2	单吸式离心式抽油烟机		5.5KW/380V	采用猪笼扇胆，锌铁 1.0mm 厚，主架用 5*5 角铁制作，配轴承和轴。电功率 5.5KW\380V 静音式，风量：15000m ³ /h	1	台	
3	后倾式离心式抽油烟机		18.5KW/380V	采用猪笼扇胆，锌铁 1.0mm 厚，主架用 5*5 角铁制作，配轴承和轴。电功率 18.5KW\380V 静音式，风量：33000m ³ /h	2	台	
4	抽油烟机支架		配风机	10#槽钢	4	个	
5	阻尼式减震器			80KW	16	个	
6	环保静电油烟处理器		735*1202*1405	经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米,电场为电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；	1	台	
7	环保静电油烟处理器		735*1515*942.5	经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米,电场为电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；	1	台	

8	环保静电油烟处理器	735*1394*1631	经处理后出风口检测油烟浓度应低于 2.0 毫克/每立方米,电场为电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板, 刚性好, 导流性好, 易于收集物的沉积和流动, 同时易于清洗, 耐腐蚀;	2	台	
9	静电油烟处理器支架	配风机	10#槽钢	4	套	
10	油烟智能主控设备	配风机	配风机 风机、静电设备可进行联动 厂制品	4	套	
11	不锈钢油烟管	1000*700/600*500/500*500/400*300/800*650/500*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接 驳	450	平方	
12	不锈钢弯头	1000*700	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接	2	个	
13	不锈钢弯头	800*650	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接	3	个	
14	不锈钢弯头	600*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接	6	个	
15	不锈钢弯头	500*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接	4	个	
16	不锈钢弯头	700*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接 驳	1	个	
17	不锈钢三通	400*300/400*300/400*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接 驳	1	个	
18	不锈钢三通	600*500/600*500/600*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接 驳	1	个	
19	不锈钢三通	600*500/500*500/500*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接 驳	1	个	
20	不锈钢三通	700*300/700*300/700*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm,全焊接 驳	1	个	
21	防火阀	900*800	不锈钢 304#管制作, 厚 1.5mm	2	套	
22	防火阀	900*600	不锈钢 304#管制作, 厚 1.5mm	1	套	
23	法兰与码仔	配风管	采用 40*40 不锈钢角钢	160	套	
24	风机大小变径	配风机	不锈钢 304#制作, 厚 1.2mm,全焊接 驳	8	个	
25	风机软接	配风机	防火级帆布	4	套	
26	离心式送鲜风机	5.5KW\380V	采用猪笼扇胆, 锌铁 1.0mm 厚, 主架用 5*5 角铁制作, 配轴承和轴。电功率: 5.5KW\380V 静音式, 风量: 23000m3/h	1	台	
27	离心式送鲜风机	7.5KW\380V	采用猪笼扇胆, 锌铁 1.0mm 厚, 主架用 5*5 角铁制作, 配轴承和轴。电功率: 5.5KW\380V 静音式, 风量: 26000m3/h	1	台	
28	抽油烟机支	配风机	10#槽钢	2	个	

	架						
29	阻尼式减震器		配风机	45KW	8	个	
30	油烟智能主控设备		4KW/380V	配风机 风机、静电设备可进行联动 厂制品	1	套	
31	不锈钢鲜风管		800*350/700*3 50/500*350/400 *350/600*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	230	平方	
32	不锈钢弯头		700*700	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	2	个	
33	不锈钢弯头		400*400	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	3	个	
34	不锈钢弯头		400*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	3	个	
35	不锈钢弯头		500*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	2	个	
36	不锈钢弯头		900*600	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	4	个	
37	不锈钢三通		400*200/400*2 0 0/400*200	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
38	不锈钢三通		400*400/400*4 00/400*400	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
39	不锈钢三通		500*500/600*3 00/500*500	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
40	不锈钢三通		900*600/900*6 00/400*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
41	不锈钢三通		800*500/800*5 00/400*200	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
42	不锈钢三通		700*500/700*5 00/400*200	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
43	不锈钢三通		500*500/500*5 00/400*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
44	不锈钢三通		400*400/400*4 00/400*300	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
45	不锈钢变口		700*700/500*4 0	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
46	不锈钢变口		500*500/400*3 0	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
47	不锈钢变口		900*600/800*5 0	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
48	不锈钢变口		800*500/700*5 0	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
49	不锈钢变口		700*500/500*5 0	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	1	个	
50	风机大小变		配风机	不锈钢 304#制作, 厚 1.0mm	4	个	

	径						
51	不锈钢鲜风嘴			不锈钢 304#制作, 厚 1.2mm	80	个	
52	风机软接		配风机	优质防水帆布	2	个	
53	不锈钢五金杂件			吊杆、拉爆螺丝、风管托码均使用不锈钢材质	1	项	
洗碗机设备部分							
I04	长龙式洗碗机		5250*914*2055	组成部分: 入口模块、预洗模块、主洗模块、预喷淋模块、二次喷淋模块、烘干模块、出口模块; 尺寸: 5250*914*2055; 洗涤量 6400 碟/小时; 功率 65KW 技术要求: 机械式按钮设计, 操作简单; 模具成型主洗臂和喷孔, 精度更高, 冲刷力强, 无需 O 形圈, 采用直插式设计, 拆卸方便; 大容量预喷淋水箱, 并增加二次过滤设计, 确保充足预喷淋水量的同时, 保证喷嘴不易堵塞; 双层结构门, 节能降噪, 使操作环境更加舒适; 双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况选择洗涤程序; 链排双齿轮传动设计, 最大限度降低链排的磨损; 出入口配备启动/停止/急停开关装置, 方便操作人员控制机器的运行; 标配双道喷淋系统, 独特的环绕喷淋设计, 确保更佳的喷淋效果同时, 实现了近 20%的成本节约; 配置烘干机, 优化内部热循环, 配置侧吹风, 有三个出风口, 显著提高烘干效果。	1	台	
空调设备部分							
1、	空调 (天花板机)		3P		4	台	
2、	空调 (挂机)		2P		6	台	
3、	空调 (挂机)		1P		2	台	
天然气管道改造部分							

1	无缝钢管		D76	国标、名优品牌	20	米	
2	无缝钢管		D57	国标、名优品牌	18	米	
3	无缝钢管		D45	国标、名优品牌	10	米	
4	法兰球阀		DN76	国标、名优品牌	4	个	
5	法兰球阀		DN57	国标、名优品牌	5	个	
6	新购燃气表 安装		G10	国标、名优品牌	2	套	
7	原有燃气表 安装		G10	国标、名优品牌	2	套	
8	燃气表送检 费用				4	套	
9	安全防爆电 磁阀		DN76	国标、名优品牌	1	套	
10	燃气报警器 系统分机		分机	国标、名优品牌	4	路	
11	燃气报警器 系统主机		主机	国标、名优品牌	1	台	
12	报警系统用 耐高温电缆 线			国标、名优品牌	100	米	
13	电缆线套管		DN25	国标、名优品牌	50	米	
14	零星配件辅 材费用				1	项	
15	气密性试压 费				1	处	
16	强度检测、管 道吹扫费				1	处	
17	氮气置换费				1	处	
18	新旧管连接 驳接费用				1	项	

（五）项目实施要求

1. 投标人必须响应招标文件，对接受招标文件关于材料采购、报价、质量等方面作出承诺，并且投标报价时要列明材料品牌厂家。

2. 由于本项目属局部改造，因此中标供应商在项目实施过程中不得对未改造部分学生的安全、生活造成影响，如有围蔽方案，须报采购人审批同意后方可实施。

3. 项目实施期间，如有采购确认的配套设备单位进场实施，中标供应商必须无条件配合，不得阻拦及要求增加费用。

4. 在项目实施进行中，中标供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（六）项目管理要求

1. 采购人不提供项目实施人员所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，均由中标供应商外自行解决，其费用中标供应商自理。

2. 采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由中标供应商在施工现场以外解决，其费用由中标供应商自理。

3. 项目实施时间安排：

上午：7：45——12:00，下午 14:00——22:00，如遇到特殊情况，以采购人书面或口头通知为准。

4. 中标供应商的生产用水、电按照招标指定地点，由中标供应商装表驳接，并按有关规定向采购人缴纳实耗水电费。

5. 中标供应商应确保项目实施现场的清洁卫生，垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

6. 由于项目实施地点比较特殊，中标供应商一旦进场，必须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域安装和活动；②项目经理和管理人员必须坚守岗位，因事需离开现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。

7. 必须指定和落实安全生产及文明措施，项目实施期间必须严格管理人员，保护好已安装完成产品，发生一切安全事故均由中标供应商自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，还要求在所缴纳的保证金中给予处罚。

七、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

（一）交货事项

1、交货完工期：签订合同之日起 45 个日历日内交付使用（包括安装、调试、验收工作）。

2、交货地点：中标供应商须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由中标供应商承担。

（二）质保、验收及售后服务要求

1、★质保期叁年

质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用之日。质保期内中标供应商进行质量“三

包”。中标供应商需在合同签订时提交质量保证承诺函。

2、质量保证及售后服务要求

(1) 保修期内，一旦货物发生质量问题，中标供应商保证在接到通知起 24 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保质期保修期间如同一设备连续两次出现同一故障，供应商必须及时更换。货物的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失，全部由中标供应商负责。

(2) 中标供应商的维修服务机构应有备件，并有强有力的售后服务支持。

(3) 中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

3、检验、验收、安装、调试要求

(1) 验收由采购人和中标供应商共同负责。

(2) 投标人必须根据要求提交完整的安装、验收实施方案。

(3) 验收内容：

1) 使用的主要材料到货验收；

2) 配套部分质量验收；

3) 相关服务交付验收。

(三) 其他要求

1、本需求所列的技术指标为本次采购的最低要求，投标人可在不低于这些技术指标的前提下自行提高技术要求。

2、报价包含货物、辅助材料、人工、运输、仓储、保管、安装、调试、保险、关税、商检、各种税费、专利技术，以及质保期间产生的一切费用。

3、本需求有部份产品需实地丈量定做，中标供应商应按采购人的需求进行设计，且按相关质量要求生产、送货及安装。

4、中标供应商须提供实物样品或实物效果图，经采购人确认后方可批量生产，采购人将按照实物样品或实物效果图进行验收，确保投标和验收的结果一致。

5、如采购人在法规允许的情况下对货物的采购数量及款式作适当调整，中标供应商应予以配合。

(四) 付款方式

1、以下条件均完成后，采购人在 5 个工作日内向中标供应商办理财政集中支付合同总价

的 30%预付款。

- (1) 本合同已签订生效后；
- (2) 中标供应商已向采购人提交款项申请手续并经采购人审核通过。

2、以下条件均完成后，采购人在 5 个工作日内向中标供应商办理财政集中支付合同总价的 67%货款。

- (1) 全部货物安装调试完毕并已通过竣工验收；
- (2) 中标供应商已向采购人提交款项申请手续并经采购人审核通过。

3、在以下条件均完成后，采购人在 5 个工作日内向中标供应商办理财政集中支付合同总价的 3%尾款。

- (1) 本项目质保期满；
- (2) 中标供应商在本合同项下的义务履行和责任承担已完结；
- (3) 中标供应商已向项目使用业主单位提交款项申请手续并经采购人审核通过。

第四章 评分体系与标准

评分体系与标准

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评标流程及评标步骤

1. 投标文件资格性审查

- 1.1 采购人或采购代理机构根据《资格性审查表》（见附表 1）对投标人的资格逐项进行审查。
- 1.2 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。
- 1.3 未通过资格性审查的投标为无效投标，采购代理机构将以对外公告形式告知投标人。

2. 投标文件符合性审查

- 2.1 评标委员会根据《符合性审查表》（见附表 2）对投标人的符合性逐项进行审查。
- 2.2 在符合性审查中，发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （5）不同投标人的投标文件相互混装；
 - （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 2.3 在符合性审查中，发现投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
 - （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
 - （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 - （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
 - （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 - （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 - （6）投标文件未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标的；
 - （7）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。
- 2.4 投标文件中的缺漏项将按以下方法修正：以所有投标报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其投标总价的 1%时，视为重大投标漏项，该投标作废

标处理；缺漏项金额小于其投标总价的 1%时，评标委员会将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该投标作不利的评标价调整或评审分数量化。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

- 2.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 2.6 在详细评标之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。
- 2.7 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
- 2.8 未通过符合性审查的投标为无效投标，采购代理机构将以对外公告形式告知投标人。

3. 投标文件的澄清

- 3.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 3.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

4. 投标文件的比较与评价

- 4.1 投标文件的比较与评价是对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
- 4.2 投标文件的评价与比较是对技术、商务、样品和价格方面的评分。评分总值最高为 100 分，各分项的分值分配见附表 3。
 - (1) 技术评审：见附表 4
 - (2) 商务评审：见附表 5
 - (3) 样品评审：见附表 6
 - (4) 价格评审：评标委员会对有效投标人的投标报价进行校核、评审或作出必要的修正，

并按价格评分办法计算其价格评分。

①、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

e、投标报价缺漏项的处理：按本章节 2.4 执行。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

②、小型、微型企业、监狱企业产品及残疾人福利性单位价格扣除（同属于下列情形的小型、微型企业，不重复享受政策）

a、投标人为小型、微型企业的，其投标报价将给予 6% 的价格扣除，即：评标价 = 投标报价 \times (1 - 6%)。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。

b、监狱企业视同小型、微型企业，其投标报价将给予 6% 的价格扣除，即：评标价 = 投标报价 \times (1 - 6%)。评标委员会根据投标人提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。

c、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标报价将给予 6% 的价格扣除，即：评标价 = 投标报价 \times (1 - 6%)。评标委员会根据投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。

(5) 评标价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评标价。

(6) 计算价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且投标价格最低的投标报价（调整后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) \times 价格分值。

5. 综合评分汇总及推荐意见

5.1 综合评分汇总

评标委员会按照评标程序及评分标准的规定，评标委员会成员分别就投标人的商务因素、技术因素进行独立打分，汇总时取评委评分的算术平均值作为该投标人的商务评分、技术评分、

样品评分。然后，根据比价原则评出价格评分。最后，评标委员会将商务评分、技术评分、样品评分和价格评分相加得出综合总得分（综合总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数）。

5.2 推荐意见

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，次高的投标人为排名第二的中标候选人。

（三）附表

附表 1：资格性审查表

附表 2：符合性审查表

附表 3：技术、商务、样品及价格分值分配

附表 4：技术评审表

附表 5：商务评审表

附表 6：样品评审表

附表 7：价格评审表

附表 1：资格性审查表

序号	审查内容	审查标准
1	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	提供企业法人或者其他组织的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	2017 年或 2018 年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明。	提供 2017 年或 2018 年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明。
3	2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料或依法免税证明。	提供 2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料或依法免税证明。
4	2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明。	提供 2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明。
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7	具有建筑业企业资质证书《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》；	提供建筑业企业资质证书《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》复印件；
8	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或书面声明。
10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项	提供书面声明。

序号	审查内容	审查标准
	目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	
11	本项目不接受联合体投标。	提供书面声明。
12	供应商已报名并购买本项目招标文件。	提供收据凭证或转账凭证。

备注：

1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。
不通过的为无效投标。

附表 2：符合性审查表

序号	审查内容	审查标准
1	投标函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人证明书及法定代表人授权委托书(原件) 注：法定代表人投标的只须提供法定代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章。
3	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标总价未超出最高限价。
		投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会有权要求投标人在规定时间内提供书面说明或提供相关证明材料，否则视为无效投标。
		招标文件不接受提交备选方案。
4	投标文件的完整性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
5	交货期	满足招标文件要求
6	投标保证金	已按招标文件要求提交足额投标保证金或投标担保函。
7	招标代理服务费支付承诺书	已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。
8	投标有效期	投标截止日起 90 天。
9	其他	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

备注：

1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。

3、汇总时出现不同意见的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

附表 3：技术、商务、样品及价格分值分配

评分项目	技术分	商务分	价格分	合计
分值	40 分	20 分	40 分	100 分

附表 4：技术评审表

序号	评审内容	评分细则	最高得分
1	项目总体实施计划及安装调试验收方案	1. 投标人总体技术方案科学合理，深化施工图纸（包括：厨房布置、给排水、室内防水、机电电路、电路系统、环保通风及油烟排放、土建施工图）等综合评价： 1) 优：项目总体技术方案科学合理、可操作性强，图纸设计完全满足或优于用户需求书，得 2 分。 2) 良：项目总体技术方案科学合理、可操作性一般，图纸设计基本满足用户需求书，得 1 分。 3) 一般：项目总体技术方案一般、可操作性差，图纸设计部分满足用户需求书，得 0.5 分。无提供不得分。 2. 根据投标人项目施工方案和项目安装调试验收方案等综合评价： 1) 优：项目实施方案完整详实、合理、优于用户实际需求的得 2 分； 2) 良：项目实施方案较完整、较合理、符合用户实际需求的得 1 分； 3) 一般：项目实施方案基本完整、基本合理、基本符合用户实际需求的得 0.5 分。无提供不得分。	4 分
2	本项目负责人及管理技术人员	1. 本项目负责人具有高级职称证书，得 1 分。 2. 本项目深化方案设计人员具有设计师（中级职称）资格证书，得 1 分。 【注：需提供以上人员有效资格证书及在投标单位近 6 个月缴纳社保的证明文件】	2 分
3	所投燃气类产品节能环保及其他技术保障	1. 投标人提供所投中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱持有 CQC 颁发的一级能效检测报告，得 1 分。 2. 投标人提供所投中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱持有 CQC 颁发的《中国节能产品认证证书》，得 1 分。 3. 投标人提供所投中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱持有 CQC 颁发的《中国环保产品认证证书》，得 1 分。 4. 投标人提供所投中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱持有 CEC 颁发的《中国环境标志（II 型）产品认证证书》者得 2 分。 5. 投标人所投产品具有“工业和商用电热食品加工设备生产许可证	7 分

		换(发)证”得 2 分。	
4	所投电磁炉产品的先进性	<p>投标人所投电磁八眼煲仔炉、电磁两眼煲仔炉、电磁蒸撑（肠粉）炉、电磁双头煮面炉、电磁单头大炒炉（900）、电磁单头大炒炉（1000）六类电磁设备必须取得生产厂家授权书，而且其设备零部件技术参数如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电磁炉不锈钢板材 304#通过“GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》”提供省级或以上质量监督检验机构出具的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章。【注：须提供省级或以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图】 2. 采用行业先进的数字信号处理器，提供电磁炉显示器符合《GB4208-2008《外壳防护等级（IP 代码）标准》防水等级到达 IPX7 的省级或以上质量监督检验机构出具的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章。【注：须提供省级或以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图】 3. 产品关键零部件火力开关通过“10 万次档位开关切换测试”提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。【注：须提供省级或以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图】 4. 产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加 400N 拉力测试，施加 10min，施加 400N 拉力期间，插头未脱开，无破损”提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。【注：须提供省级或以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图】 5. 产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温 960℃下施加时间 30s，火焰高度 50mm，铺底层不起燃”提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。【注：须提供省级或以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图】 6. 产品关键零部件（控制板）通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验 240 小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常”提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章。【注：须提供省级或以上质检院客户服务平台官方网站可查询，提供查询截图】 <p>【注：以上六类电磁设备，每一类电磁设备零部件全部符合上述技术特点的得 1.5 分，最高 9 分。】</p>	9 分
5	所投食品净化机产	<p>投标人所投“食品净化机”产品必须取得生产厂家授权书。产品采用“水触媒”食品净化技术，不添加任何化学物质，以水为原</p>	5 分

	品设备的 先进性	<p>料，通过水的裂解，产生大量水触媒功能团（活性极高的羟基自由基粒子，同时生成大量氧化因子），快速杀死生鲜食材上各种致病微生物（细菌，病毒等），并高效安全降解其中的农药，激素，抗生素等化学残留，且水触媒功能团快速淬灭，还原为水，无有害气体物质残留，对人和环境安全无害；产品采用微电脑智能控制，人性 UI 操作界面，并且清洗用水经过设备循环过滤系统净化后，可以重复使用，减少换水频率，节水降耗。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供该产品获得发明专利书，得 1 分； 2. 提供该产品国家权威机构或第三方出具的检测报告，得 1 分； 3. 提供该产品中国绿色环保产品认证证书，得 1 分。 4. 提供该产品国家权威机构认证环境标志（II）型产品认证证书，得 2 分； 	
6	不锈钢产 品质量可 靠性评比	<p>投标人持有不锈钢产品的检测报告，检验依据：QB/T 2139 不锈钢厨房设备系列标准，检测机构：国家级检测机构，检测项目必须有产品表面要求、产品焊接要求、连接部位要求、产品与人体接触部位要求、尺寸公差、垂直度、台面搁板和底板承载能力、框架的变形量、成份、力学性能等内容，其中 304 不锈钢原材料含 Ni 大于 8.8%；台面搁板和底板均应能承受 300kg 载荷，其变形量应小于 0.15mm，且柜门、抽屉不得卡住；产品在 500N 水平集中力的作用下，柜架的变形量应小于 0.2mm，去除作用力后，柜架的变形量应为 0mm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供洗刷台符合上述情况的检测报告，得 1.5 分。 2. 提供层架符合上述情况的检测报告，得 1.5 分。 3. 提供操作台符合上述情况的检测报告，得 1.5 分。 4. 提供储碗柜符合上述情况的检测报告，得 1.5 分。 5. 提供双通道打荷台符合上述情况的检测报告，得 1.5 分。 6. 提供送餐车符合上述情况的检测报告，得 1.5 分。 <p>【注：需提供每种产品的检测报告复印件、检测报告官网查询编号及结果截图，不提供不得分】</p>	9 分

7	售后服务方案和技术培训方案	1. 投标人具有完善的售后服务体系，获得国家认证机构颁发的 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级售后服务认证证书的，得 1 分； 2. 投标人具有安装维护能力及具备快捷服务能力，其中： 1) 安装维修人员持有燃气安装维修资格证书，每人得 0.5 分，最高得 1.5 分。 2) 安装维修人员持有通风工资格证书，每人得 0.5 分，最高 0.5 分。 3) 安装维修人员持有制冷工资格证书，每人得 0.5 分，最高 0.5 分。 4) 安装维修人员持有焊工证资格证书，每人得 0.5 分，最高 0.5 分。 【注：需提供以上人员有效资格证书及在投标单位近 6 个月缴纳社保的证明文件】	4 分
合计			40 分

备注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表 5：商务评审表

序号	评审内容	评分细则	最高得分
1	同类项目经验	投标人自 2016 年以来完成的同类项目业绩,每提供一个得 1 分;最高 4 分。【注:需提供合同书及中标通知书复印件】	4 分
2	财务状况	根据投标人 2015 年、2016 年、2017 年度的经营状况(是否盈利)进行评审:连续 3 年盈利得 3 分;连续 2 年盈利得 2 分;1 年盈利得 1 分;无盈利得 0 分。 【注:须提供具有审计资质的第三方机构出具的财务审计报告,否则无效】	3 分
3	认证证书	投标人获得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书,每提供一项证书得 1 分,最高得 3 分。	3 分
4	其他信誉	1、投标人近三年获得重合同守信用证书的得 1 分。 2、投标人具有省级或以上相关部门颁发的“标准化良好行为证书”且达到 AAAA 级得 1 分。 3、投标人持有政府环保部门颁发的《污染物排放许可证》者得 5 分。 4、投标人荣获相关部门颁发的国家合格评定质量信得过产品、质量诚信企业证书、中国厨房工程重点应用产品,每提供一项得 1 分,最高 3 分。	10 分
合计			20 分

备注:各评委按规定的范围内进行量化打分,并统计总分。

附表 6：价格评审表

评分项目	评分标准
投标总价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价) × 40

价格分计算方法：满足招标文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且投标价格最低的投标报价（调整后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格分值。

第五章 合同格式

广东省政府采购

合 同 书

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：
 电 话：
 传 真：
 地 址：
 乙 方：
 电 话：
 传 真：
 地 址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 2019 年 月 日招标文件（委托编号：招标编号：，采购代理机构：）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物内容

序号	名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
合计总额：¥ _____ ； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：
- 2、交货方式：
- 3、交货地点：

五、付款方式

详见《用户需求书》

六、质保期及售后服务要求

详见《用户需求书》

七、安装与调试

1、乙方必须依照招标文件的要求和投价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的 5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金，违约

金累计总额不超过欠款总价的 5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第六章 投标文件格式

广东省政府采购

投标文件

(正本/副本)

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

日期: 年 月 日

第一部分 自查表

1、资格性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明材料对应页码
1	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
2	2017 年或 2018 年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
3	2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料或依法免税证明。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
4	2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
7	具有建筑业企业资质证书《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
8	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

序号	审查内容	自查结论	证明材料 对应页码
10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（）页
11	本项目不接受联合体投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（）页
12	供应商已报名并购买本项目招标文件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（）页

注：1、上表内容将作为投标人资格性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照上表所列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。2、投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、符合性审查自查表

序号	评审内容	招标文件要求	自查结论	证明材料 对应页码
1	投标函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
2	法定代表人证明书 及法定代表人授权 委托书(原件) 注：法定代表人投 标的只须提供法定 代表人证明书	按对应格式文件签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
3	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标 总价未超出最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
		投标人的报价明显低于其他通过符合 性审查投标人的报价，评标委员会有 权要求投标人在规定时间内提供书面 说明或提供相关证明材料，否则视为 无效投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
		招标文件不接受提交备选方案。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
4	投标文件的完整 性	投标文件完整且编排有序，投标内容 基本完整，无重大错漏，并按要求密 封、签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
5	交货期	满足招标文件要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
6	投标保证金	已按招标文件要求提交足额投标保证 金或投标担保函。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
7	招标代理服务费 支付承诺书	已按招标文件要求提交招标代理服务 费支付承诺书。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第 () 页
8	投标有效期	投标截止日起 90 天。	<input type="checkbox"/> 通过	见投标文件

序号	评审内容	招标文件要求	自查结论	证明材料 对应页码
			<input type="checkbox"/> 不通过	第（）页
9	其他	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（）页

注：1、上表内容将作为投标人符合性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照上表所列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。2、投标人根据自查结论在对应的打“√”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3、技术评审自查表

序号	评审分项	证明材料对应页码
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
...		

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

4、商务评审自查表

序号	评审分项	证明材料对应页码
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
...		

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第二部分 资格文件

1、投标函

致：广东有德招标采购有限公司

依据贵方采购项目名称（项目编号：）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

- 1、自查表
- 2、资格文件
- 3、商务文件
- 4、技术文件
- 5、报价文件

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人或采购代理机构。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

帐号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、关于资格的声明函

致：广东有德招标采购有限公司

关于贵方采购____（项目名称）（项目编号：_____），本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供以下资料：

（1）企业法人或者其他组织的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件

（2）财务状况。

说明：供应商必须提供 2017 年或 2018 年财务报告或者基本开户银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明资料。

说明：①2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税。②2019 年 1 月至投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

说明：如技术人员、机械设备等。

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

说明：提供书面承诺书，格式自定。

2、投标人持有建筑业企业资质证书《燃气燃烧器具安装、维修企业资质》；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

说明：提供全国企业信用信息公示系统相关信息截图或书面声明，格式自定。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

说明：提供书面承诺书，格式自定。

6、本项目不接受联合体投标。

说明：提供书面承诺书，格式自定。

7、供应商已报名并购买本项目招标文件。

说明：提供收据凭证或银行转帐凭证。

8、.....

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

(1) 法定代表人证明书

致：广东有德招标采购有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 (正面)

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 (反面)

(2) 法定代表人授权委托书

致：广东有德招标采购有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名、职务）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称、项目编号）的投标活动以及处理与之有关的一切事务。

本授权委托书自法定代表人签字之日起生效，被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处
（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处
（反面）

4、退还投标保证金说明

致：广东有德招标采购有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号为： ）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（银行转帐、银行汇款、银行保函）形式交纳（大写）人民币 元的投标保证金。请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位（全称）	
开户银行（全称）	
开户银行帐号	
联系人	
联系电话（手机）	

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

5、投标保证金凭证

说明：附投标保证金交纳凭证。

6、政府采购投标担保函

(若用银行转账、电汇等方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函)

致：广东有德招标采购有限公司

鉴于_____ (以下简称“投标人”)拟参加“(项目名称)”项目编号：____ (以下简称“本项目”)的投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1、中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2、招标文件规定的投标人应当交纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元 (大写_____)，即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。(必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于 90 天)

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证

责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

日期： 年 月 日

7、招标代理服务费支付承诺书

致：广东有德招标采购有限公司

本公司_____（投标人全称）_____在参加贵公司举行的（项目名称）（项目编号：_____）招标中如获中标, 保证在收到贵公司发出的中标通知书的同时，向贵公司交纳招标代理服务费。

如我公司违反上述承诺，愿意承担由此引起的全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第三部分 商务文件

1、投标人概况

(1) 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及 机构设置						
单位优势及 特长						
单位概况	注册资本		占地面积			
	职工总数		建筑面积			
	资产情况	净资产		固定资产原值		
		负债		固定资产净值		
财务状况	年度	主营收入	收入总额	利润总额	净利润	资产负债率

注：

1、上表内容可以采用文字描述（企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等）或图片描述（经营场所、主要经营项目等）。

2、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(2) 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额	完成时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：

- 1、业绩必须是以投标人名义完成并已验收的项目。
- 2、投标人必须按《商务评审表》要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(3) 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

注：可根据项目实际情况增加表格栏。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(4) 其它重要事项说明及承诺

说明：《商务评审表》中要求提供的其他材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、商务条款响应一览表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求。		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求。		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。		
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）。		
5	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 <u>90</u> 天，中标单位有效期至项目验收之日。		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。		
7	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价。		
8	主要关键设备均为近__个月内原厂生产的非淘汰类全新产品。		
9	质保期：验收交付之日起__年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
10	满足对售后服务的各项要求，在__设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构。		
11	同意接受合同范本所列述的各项条款。		
12	同意按本项目要求缴付相关款项。		
13	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。		
14	其它商务条款偏离说明：		

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则在“是否响应”栏内打“√”；对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，格式自定。

- 1、免费保修期；
- 2、应急维修时间安排；
- 3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
- 4、维修服务收费标准；
- 5、制造商的技术支持；
- 6、其它服务承诺；
- 7、培训计划。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第项_____行业，本公司_（此处填写从业人员及营业收入的具体数据），为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____采购项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

说明：提供其他中小企业制造的货物，必须同时提供该中小企业的声明函（见下页格式）。

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第项_____行业，本公司_（此处填写营业收入及从业人员的具体数据），为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第四部分 技术文件

1、货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：请投标人提供附以下材料，包括但不限于：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单包括备品备件、专用工具及软件等。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、技术条款响应表

(1) 重要性技术条款（“▲”项）响应表

序号	招标文件要求	投标人响应描述 (投标人应按投标货物实际数据填写, 不能照抄招标文件要求)	偏离情况说明(无偏离/正偏离/负偏离)	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

4、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(2) 一般性技术条款响应表

序号	招标文件要求	投标人响应描述 (投标人应按投标货物实际数据填写, 不能照抄招标要求)	偏离情况说明(无偏离/正偏离/负偏离)	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项以外的各条目号内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3、投标响应参数应与厂家的产品资料一致, 不一致的以厂家资料为准。

4、本表内容不得擅自修改。

投标人名称(加盖公章):

投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

3、拟任管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						

注：投标人必须按《技术评审表》要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

4、技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

- 1、设备配置简介。
- 2、设备技术特点说明及详细方案。
- 3、...

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

5、采用节能、环境标志产品、中小企业产品及残疾人福利性产品情况

按照政府采购有关政策的要求,在本次投标的技术方案中,采用符合政策的环境标志产品、节能产品、中小企业的产品,主要产品与核心技术介绍说明如下:

类别	主要产品/技术名称 (规格型号)	制造商	认证证书编号	中国政府采购网 清单截图	
节能产品					
环境标志产品					
中小企业的产品	主要产品/技术名称 (规格型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价 比重(累计%)
	从业人员(人): _____ 营业收入(万元): _____ 资产总额:(万元): _____ 说明:上述填写的数据必须与第三方审计的财务报表中显示数据一致,否则不予价格折扣。				
残疾人福利性产品	主要产品/技术名称 (规格型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价 比重(累计%)

注:

- 1、“环境标志产品、节能产品”是属于中国政府采购网发布的清单目录中的产品,须填写认证证书编号,并同时提供有效期内的证书复印件附后。
- 2、符合规定的中小企业须填写《中小企业声明函》。
- 3、符合规定的残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》。

投标人名称(加盖公章):

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第五部分 报价文件

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分项	报价金额(元)
设备费用 (设备名称)	
各种税费	
运输费	
其他费用	
总报价	小写：¥
	大写：人民币
交货期	
备注	详细内容见《投标明细报价表》。

注：

1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、投标报价必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、投标明细报价表

项目名称：

项目编号：

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	产地	数量	单价	合计（元）	备注
投标总价合计							小写：¥	
							大写：人民币	

注：以上内容必须与《用户需求书》一致。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日...