



全钢通风柜

型号：JD-TFG-03

规格：（单位 mm）

型号	长	宽	高
JD-TFG-03	1200	900	2350
均可接受客户定制产品			

材质：全钢



柜体颜色为灰白色

主要参数：

柜体

全钢：全钢一体化柜体，采用1.2mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化防腐处理，表面为EPOXY环氧树脂粉末处理，防酸碱及防锈。（全钢结构）

全木：柜体采用18mm厚三聚氰氨板（全木、钢木结构）

框架

框架：钢架采用60*40*1.5mm钢管制作经EPOXY喷涂处理（全钢、钢木型通风柜）

操作台面

实验室专用实芯理化板（可选配其他台面）；

导流板

倍耐板，结构为三段式，对不同比重气体进行有效排放；

背板

倍耐板

顶板

倍耐板，其构造对爆炸有释压作用；

视窗

6mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，可上下停于任意活动点（可

TEL: 0512-69353538 86881781 18962518001 Fax: 0512-69353536

E-mail: suzhou@vip.163.com

网址: www.hope-team.cn



安装左右移动视窗);

照明

40W 日光灯及开关;

仪表板

采用触摸式电子开关, 配保护装置 (电源、马达、插座、照明、漏电、过载、短路等故障保护);

水龙头或考克

实验室专用龙头货考克

杯槽

一次成型耐酸碱 PP 杯槽

全钢实验边台材质说明:

全钢实验台



参考图

【台面】: 采用实芯理化板 (厚12.7mm), 颜色为黑色。耐酸碱、抗冲击、易清洗

【框体】: 柜体采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板, 表面 EPOXY 喷涂处理。

【配件】: 拉手、定位铰链、三节导轨、调整脚, 均采用名牌厂家生产的专业配件, 从而保证了产品的整体质量, 使产品更具牢固稳定性。

【门板】: 门板采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板, 表面 EPOXY 喷涂处理。防水、耐潮

【抽屉】: 抽屉底板及背板采用1mm厚宝钢冷轧钢板, 表面 EPOXY 喷涂处理。

【水盆】 1、进口、国产 PVC 水盆。

2、环氧树脂一体成型水盆, 水盆与台面连成一体。

【地脚】 耐蚀注塑专用柜脚, 防水, 高度可任调