

# クッションピン 缓冲销

**RoHS** **RCUP** (外螺纹固定内六角扳手紧固型)

材质 S45C 硬度 50HRC~(高频淬火)

Order 订货范例  
Delivery 交货期  
Price 价格

Catalog No. — L  
**RCUP 20 — 200**

**11** 天发货  
上海·广州发货  
数量≥101时, 请另询交货期。

询价联系方式:  
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57  
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

M×P	S	B	C	Catalog No.		L 指定单位10mm
				Type	D	
10×1.5	15	8	5	RCUP	16	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200
					20	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
					25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
12×1.75	18	10	6	RCUP	20	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
					25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
16×2.0	24	14	9	RCUP	32	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
20×2.5	30	17	12	RCUP	32	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250

RCUP的外螺纹内径比MCUP大1个级别。

Alterations 追加加工

Catalog No. — L(LC) — (LKC)		Spec.
Alterations	Code	
	LC	变更全长 35 ≤ LC < L 指定单位1mm
	LKC	变更全长公差 L公差 -0.1 → -0.04 LC → 指定单位0.1mm (LC并用时, LC指定单位可为0.1mm)

**RoHS** **HCUP** (肩型)

材质 S45C 硬度 55HRC~(高频淬火)

Order 订货范例  
Delivery 交货期  
Price 价格

Catalog No. — L  
**HCUP 13 — 150**

**11** 天发货  
上海·广州发货  
数量≥101时, 请另询交货期。

询价联系方式:  
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57  
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

H	Catalog No.		L 指定单位10mm
	Type	D	
15	HCUP	10	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200
		13	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
		16	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
18	HCUP	13	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
		16	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
21	HCUP	16	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
		20	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
25	HCUP	20	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
		25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
30	HCUP	25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
		32	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
37	HCUP	32	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
		37	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250

Alterations 追加加工

Catalog No. — L(LC) — (LKC · MC · NC)		Spec.															
Alterations	Code																
	LC	变更全长 35 ≤ LC < L 指定单位1mm															
	LKC	变更全长公差 L公差 -0.1 → -0.04 LC → 指定单位0.1mm (LC并用时, LC指定单位可为0.1mm)															
	MC	螺纹加工 <table border="1"> <tr><th>D</th><th>M</th><th>ℓ</th></tr> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>13-16</td><td>8</td><td>2×M</td></tr> <tr><td>20</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>25-32</td><td>12</td><td></td></tr> </table>	D	M	ℓ	10	6		13-16	8	2×M	20	10		25-32	12	
D	M	ℓ															
10	6																
13-16	8	2×M															
20	10																
25-32	12																
	NC	螺纹加工 <table border="1"> <tr><th>D</th><th>M</th><th>ℓ</th></tr> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>13-16</td><td>8</td><td>2×M</td></tr> <tr><td>20</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>25-32</td><td>12</td><td></td></tr> </table>	D	M	ℓ	10	6		13-16	8	2×M	20	10		25-32	12	
D	M	ℓ															
10	6																
13-16	8	2×M															
20	10																
25-32	12																

**RoHS** **MCUP** (外螺纹固定扳手紧固型)

材质 S45C 硬度 55HRC~(高频淬火)

Order 订货范例  
Delivery 交货期  
Price 价格

Catalog No. — L  
**MCUP 20 — 200**

**11** 天发货  
上海·广州发货  
数量≥101时, 请另询交货期。

询价联系方式:  
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57  
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

M×P	S	B	F	Catalog No.		L 指定单位10mm
				Type	D	
8×1.25	12	13	16	MCUP	16	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
					20	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
					25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
10×1.5	15	16	16	MCUP	20	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
					25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
12×1.75	18	18	18	MCUP	25	50 ~ 100 110 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
					32	100 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250
16×2.0	24	21	21	MCUP	32	100 ~ 150 160 ~ 200 210 ~ 250

Alterations 追加加工

Catalog No. — L(LC) — (LKC · MC)		Spec.															
Alterations	Code																
	LC	变更全长 35 ≤ LC < L 指定单位1mm															
	LKC	变更全长公差 L公差 -0.1 → -0.04 LC → 指定单位0.1mm (LC并用时, LC指定单位可为0.1mm)															
	MC	螺纹加工 <table border="1"> <tr><th>D</th><th>M</th><th>ℓ</th></tr> <tr><td>16</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>10</td><td>2×M</td></tr> <tr><td>25</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>16</td><td></td></tr> </table>	D	M	ℓ	16	8		20	10	2×M	25	12		32	16	
D	M	ℓ															
16	8																
20	10	2×M															
25	12																
32	16																

**RoHS** **LCUP** (带凸缘大径型)

材质 S45C 硬度 55HRC~(高频淬火)

Order 订货范例  
Delivery 交货期  
Price 价格

Catalog No. — L  
**LCUP 38 — 160**

**11** 天发货  
上海·广州发货  
数量≥101时, 请另询交货期。

询价联系方式:  
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57  
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

H	Catalog No.		L 指定单位20mm
	Type	D	
30	LCUP	25	80 ~ 160 180 ~ 240
		32	100 ~ 160 180 ~ 240
40	LCUP	32	100 ~ 160 180 ~ 240
		38	100 ~ 160 200 ~ 280
45	LCUP	38	100 ~ 160 200 ~ 280
		50	160 ~ 220 240 ~ 300
60	LCUP	50	160 ~ 220 240 ~ 300
		60	160 ~ 220 240 ~ 300

Alterations 追加加工

Catalog No. — L(LC) — (LKC)		Spec.
Alterations	Code	
	LC	变更全长 45 ≤ LC < L 指定单位1mm
	LKC	变更全长公差 L公差 -0.1 → -0.04

小物部型用  
自動車型用

小零件  
汽车模具用