

## 产品介绍:

### 【乾龙品牌】高低温试验箱

高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下，检验其各项性能指标。

#### 外观设计专利 . 掌握核心技术 . 美观大方

拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环境试验箱核心技术，数控机床加工成型，结构设计合理，箱体采用 A3 钢板静电喷塑处理，内胆采用 SUS304 不锈钢，更显光洁、美观。

#### 触摸按键 . 自动警示 . 精准控温

进口数显高精度集成控制器(台湾威伦控制仪表),温度控制采用 P·I·D+S·S·R 系统同频道协调控制，具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。

#### 法国泰康 . 制冷强劲 . 性能稳定

原装法国泰康压缩机组，全封闭风冷单级/复迭压缩制冷方式，制冷剂采用美国杜邦品牌 R404A、R23(环保型)，制冷效果强劲，性能稳定。

多重保护 . 使用更安心

独有的漏电保护设计，超温、超压、过载、过电流保护，操作更安全。

高低温试验箱规格型号及技术参数:

型号 工作室尺寸 D×W×H 外型尺寸 D×W×H

GDW-100 450×450×500mm 1150×900×1650mm

GDW-225 500×600×750mm 1200×1100×1900mm

GDW-500 800×700×900mm 1350×1280×2200mm

GDW-800 800×1000×1000mm 1450×1480×2300mm

GDW-010 1000×1000×1000mm 1650×1480×2300mm

温度范围: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃

温度均匀度: ±2℃ (空载时)

温度波动度: ±0.5℃ (空载时)

升温速率: 1.0℃~3.0℃/min

降温速率: 0.7℃~1.0℃/min

时间设定范围: 1~9999 小时

高低温试验箱参照标准:

GB/T 2423.1-2008 试验 A 《低温试验方法》;

GB/T 2423.2-2008 试验 B 《高温试验方法》;

以及其它相关标准的要求，可进行各种高低温环境试验

高低温试验箱使用条件

1、环境温度： $5^{\circ}\text{C}\sim+28^{\circ}\text{C}$ (24 小时内平均温度 $\leq 28^{\circ}\text{C}$ )

2、环境湿度： $\leq 85\% \text{RH}$

3、电源要求： $\text{AC}380\text{V}\pm 10\% 50\pm 0.5\text{Hz}$  三相五线制

高低温试验箱售后服务

1、安装调试：我司负责免费送货至客户指在地点，并派专业技术人员免费安装调试，培训 2~5 名操作员到会操作为止。

2、阳光售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话 15 分钟响应，48 小时内由我司专业维修人员上门处理。

高低温试验箱-诚意向您推荐“乾龙”品牌!

搜索：高低温试验箱、高低温箱、高低温湿热试验箱、高低温测试箱、高低温实验箱、高低温试验机、高低温老化箱、恒温试验箱等系列别名均可找到相关产品资料。

江苏乾龙科技有限公司位于江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区，是环境与可靠性试验设备的专业制造厂商，具有丰富的环试行业配备经验，拥有先进的设计、制造、销售管理平台及完善的售后服务体系，是中国环境试验设备领域的知名企业之一。

【江苏乾龙科技】



【图片仅供参考，请以实物为准】

无锡中心：无锡市惠山区惠山经济开发区堰桥配套区西漳路 6 号

热线：13382888526、13951578827、13812508726

电话：0510-88736690

盐城中心：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 幢

地址：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号  
无锡市惠山区惠山经济开发区堰桥配套区西漳路 6 号-1

热线：15151004733、18962086726、18961945576

电话：0515-88700766

上海中心：上海市普陀区中江路 879 号 9 号楼 B 座

热线：18017699771、13501690608