

蠕动泵、智能型蠕动泵、彩色触摸蠕动泵



(图示)

BT/L 流量型蠕动泵系列

基本功能:

彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、液量累计、产量累计、智能温控技术、智能专家指导系统、正反转 启停、全速（快速清洗，排空）、状态记忆（掉电记忆）；

选配功能:

红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向、带隔离、5V, 12V, 24V 电平输入可选；
0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz 调速可选；RS485、支持 MODBUS 通讯协议

| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量范围（毫升/分钟） | 雷弗蠕动泵特有功能设计（多项专利保护） |
|--------|---------------|-----|----------------------|----------------|--------------------------|
| | DG-1(6 滚轮) | 1 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~ 49 | 彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智 |
| BT101L | DG-2(6 滚轮) | 2 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~ 49 | |
| | YZ15 | 1 | 3#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|---|----------------------|----------------|---|
| | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | 能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、流线型塑壳设计； |
| | DG-1(6 滚轮) | 1 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~ 49 | |
| BT100L | DG-2(6 滚轮) | 2 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~ 49 | 彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、不锈钢304 外壳设计； |
| | DG-4(6 滚轮) | 4 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~ 49 | |
| | DG-8(6 | 8 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~ | |

| | | | | | |
|--------|---------------|---|-----------------------|------------|---|
| | 滚轮) | | | 49 | |
| | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | |
| | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | |
| | 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | |
| | 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | |
| | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 彩色液晶显示、触摸屏操作、简 |
| BT301L | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | 易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、流线型塑壳设计； |
| | DG-1(6 滚轮) | 1 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | |
| | DG-2(6 滚轮) | 2 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | |
| | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| BT300L | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | 彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---|-----------------------|------------|--|
| | | | | | 统、红外遥控、支持MODBUS通讯协议、不锈钢304 外壳设计； |
| | 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | |
| | 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | |
| | DG-1(6 滚轮) | 1 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | |
| | DG-2(6 滚轮) | 2 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | |
| | DG-4(6 滚轮) | 4 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | |
| | DG-8(6 滚轮) | 8 | 壁厚 0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | |
| | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 彩色液晶显示、触摸屏操作、简易分装、流量显示、智能温控技术、智能专家指导系统、红外遥控、支持MODBUS |
| BT601L | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | |

| | | | | | |
|---------|--------|---|-----------------------|----------------|---|
| | | | | | 通讯协议、 流线型塑 壳设计； |
| | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~ 2300 | 彩色液晶 显示、触摸 屏操作、简 易分装、流 量显示、智 能温控技 术、智能专 家指导系 统、红外遥 控、支持 MODBUS 通讯协议、 不锈钢 304 外壳 设计； |
| BT 600L | YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~ 1700 | |
| | 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~ 2300 | |
| | 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~ 1700 | |

以上 PDF 产品资料由[维库仪器仪表网 \(www.hi1718.com\)](http://www.hi1718.com) 整合提供。